

#195

4/26

OK

FE

INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning of the Espionage Laws, Title 18, U.S.C. Secs. 793 and 794, the transmission or revelation of which in any manner to an unauthorized person is prohibited by law.

C-O-N-F-I-D-E-N-T-I-A-L
NOFORN

COUNTRY China

REPORT

SUBJECT Ministry of Railroads Publications of
Structural Unit Price Lists for
Railroad Engineering

DATE DISTR.

2/ April 1961

50X1-HUM

NO. PAGES

1

REFERENCES

RD

DATE OF
INFO.PLACE &
DATE ACQ.

50X1-HUM

VF

two volumes in Chinese of a Ministry of Railroads publication titled "Structural Unit Price List for Railroad Engineering". One publication is volume six, part one (signal communications) of the series and the other publication is volume ten (electrical engineering, last part). English translations of the table of contents are attached to the publications. The documents are UNCLASSIFIED when detached from this report.

12 MAY 1961

50X1-HUM

C-O-N-F-I-D-E-N-T-I-A-L

NOFORN

50X1-HUM

STATE	X	ARMY	X	NAVY	X	AIR	X	NSA	X	FBI		OCR	X
to: Washin													

UNCLASSIFIED

中华人民共和国铁道部

50X1-HUM

铁路工程扩大结构单价表

第六册 (上册)

通 信

人民铁道出版社

中华人民共和国铁道部

铁基勘武(59)字第3247号

公布“铁路工程扩大结构单价”及“劳材手册”希各遵照试行

1. 兹公布“铁路工程扩大结构单价”及“铁路工程劳材手册”，自1960年1月1日起试行。
2. 凡在1960年施工的工程（1959年底可以基本完成不需补编预算的除外），各设计单位一律根据“铁路工程扩大结构单价”和“铁路工程劳材手册”编制预算。施工单位即根据已成立的施工设计预算，进行包干。
3. 凡未经扩大的项目，即根据基本单价编制预算。
4. 房屋建筑工程（包括室内上下水道、暖气、电气照明等）由铁道部所属单位施工的，一律执行本单价。由地方或其他部门施工的应按当地规定办理。
5. 在扩大结构单价及劳材手册试行期间，各单位在使用上发现问题，应记录汇总于1960年10月以前报送基建总局，以备研究修改。
6. 扩大结构单价及劳材手册，已交人民铁道出版社铅印出版，各单位可逕洽该社预购。为了各设计单位及时使用，先部分油印分发，两种版本如有出入时，一律以铅印本为准。

1959年12月9日

第六章 (上册) 目 录

总說明

第六章 通信工程

說明..... 1

I、單价表

(一)扩大結構單价..... 5

第1节 架空通信綫路..... 5

第2节 通信电綫綫路.....11

第3节 市話通信設備.....17

第4节 長途有綫通信設備.....18

第5节 站場通信設備.....24

第6节 通信电源設備.....28

第7节 厂矿通信及信号設備.....35

第8节 通信維修工具及仪器.....36

(二)基本單价.....37

II、單价分析計算表

(一)扩大結構定額及單价分析計算表.....88

第1节 架空通信綫路.....88

总 說 明

一、铁路工程扩大结构单价（以下简称本单价）包括：扩大结构单价和基本单价两部分。编制单价所用之工资标准、材料价格、机械台班价格及基本定额单价等作为附件。

二、编制的依据

甲、基本单价

1. 基本单价是以附件中的工资标准、材料价格、机械台班价格及基本定额单价作为计算单价的依据编制的。

2. 基本单价根据下列定额进行编制

(1) 路基土方、路基土石方运输、桥涵及御土墙、隧道、线路上部建筑，给水工程的水源、水塔、水池等部分及站场设备等，均根据铁道部颁布的1958年铁路工程预算定额。

(2) 一般土方、路基石方爆破、打桩工程、给水工程的管路、井室等部分，均根据国家建委颁布的1957年建筑工程预算定额。

(3) 公路路面及涵管部分，根据交通部颁布的1956年公路工程预算定额及补充修订本。

(4) 通信、信号、电力等部分，均详各该分章说明。

乙、扩大结构单价

扩大结构单价是根据铁道部铁基总勘武〔59〕字第1908号令批准之“铁路工程扩大结构单价编制办法”的规定，以基本单价为基础综合编制的。房建工程、电力工程和机车车辆设备安装工程是根据

定額及設備安裝價目表編制的。

三、本單價為全國各鐵道部門（包括新綫、營業綫、復綫及專用綫之新建、恢復、擴建和改建工程）編制、審核鐵路施工預算和施工單位實行投資包干所必須遵守的依據。

四、本單價不適用於地下鐵道的地下工程、電氣化鐵道的接觸電綫網及牽引變電所等工程和營業綫路之大修及維修等修理工程。

五、凡擴大結構單價已有的項目，編制預算時，一律採用擴大結構單價；擴大結構單價未包括的項目，則採用基本單價；或在基本單價基礎上補充擴大結構單價。

本單價是編制施工設計預算基價的依據。由於各單位工資、料價不同，對預算的調整，應根據“鐵路基本建設設計預（概）算編制辦法”的規定，按勞材手冊和各有關分章說明辦理。

七、本單價包括內容如下：

第一章 路基土石方及御土牆工程；

第二章 隧道工程；

第三章 橋涵工程；

第四章 綫路上部建筑工程；

第五章 房屋建筑工程（包括室內上下水道、暖氣、電氣照明等）；

第六章 通信工程；

第七章 信號工程；

第八章 站場設備工程；

第九章 給水工程；

第十章 电力工程；

第十一章 機車車輛設備工程；

附件 工資标准、材料价格、机械台班价格及基本定额单价。

八、綫路上部建筑工程，由于主要項目不多，編制施工預算和驗工計价工作也較簡單，且鋼軌类型、枕木数量及道碴种类等变化情况較大，因此除綫路標誌和信号標誌外，未編扩大結構单价，即按“鐵路基本建設設計預（概）算編制办法”規定，用直接計算的方法編制預算。綫路標誌、信号標誌扩大結構单价，即直接采用，不作任何調整。基本单价作为編制計劃和比較方案时参考。

九、本单价之基价內，只包括工人的基本工資、材料費、机械使用費等部分，不包括間接費，外来材料自临近車站厂庫（或临近車站）至工地倉庫、当地材料自产地至工地之运杂費以及各种津貼和生活補貼，这些費用，应按有关規定在預算中另計。

十、本单价所采用的定额是在正常施工情况下計算的。如在冬季、雨季或受行車影响等条件下施工时，应按鐵道部各有关規定办理，并在預算中另計。

十一、本单价中关于工地圍范內的材料运输（即工地小搬运）的情况如下：

1. 基本单价中凡采用建委頒布的建筑工程預算定额、交通部預算定额及邮电部預算定额編制的，均已包括了工地範圍內的材料运输費；采用鐵路工程預算定额編制的单价，除給水、站場設備两部分已包括工地範圍內材料运输費外，其余均未包括，应按附件中的基本定额单价另計。

2. 扩大結構单价中，除桥涵、隧道及御土牆，由于运距和运输方法变化較大，未綜合包括在单价內，須另按附件中基本定额单价另計外，其余各类工程，均已包括在扩大結構单价內，編制預算时，不再另計。

十二、材料由临近車站倉庫（当地材料由产地）至工地倉庫的运杂費单价，应根据单价中之总重量和劳材手册中的“各类工程材料重量百分比指标”，进行分析計算。

十三、扩大結構单价中对砂石材料及混凝土标号，在編制单价时，已根据技术要求和一般情况采用綜合規格規定，編制預算时，不得因抗压强度、开采方法、品种标号、粗集料規格和配合比等不同而进行抽換或調整。

十四、本单价中未包括工程用水和施工机械用水的費用，在編制預算需要計算水費时，則根据劳材手册中各类工程的用水量和机械台班的用水量，按具体情况，計列于有关預算內。

十五、扩大結構单价中桥涵、隧道及御土牆等工程的圬工砌体，由于执行1959年5月3日鉄道部鉄基总技武〔59〕字第924号：公布“桥隧工程節約水泥、鋼料暫行規定”的命令，故按100号和75号两种砂浆分別編制两个基价，在执行上述暫行規定期間，一律采用75号砂浆的基价，将来材料充足，暫行規定取消后，再根据新的規定执行。

十六、在使用扩大結構单价編制預算时，除注明允許換算者外，一律不得換算，亦不得将单价分割使用。

十七、本单价有缺項时，应尽量采用接近的单价編制預算，如沒有接近的单价可資借用时，各設計单位可根据各有关規定，編制补充单价。

各单位所編补充单价，除据以編制有关預算外，并将单价及分析資料一併抄送基建总局及附入相应的預算文件內，送有关部門鑑定。补充单价的編号，应冠以补編单位的代号和“补”字，以資和部頒单价有所区别。

十八、其他有关各类工程单价的規定，均按照各該分章說明办理。

第 六 章
通 信 工 程
(上 册)

章 大 東
蘇 工 部 組
(組 上)

說 明

1. 本扩大結構單价是据根铁道部命令公布的鉄路工程扩大結構單价編制办法由基建总局主持召集全国各設計院、鉄路局、电务設計事務所、电务局电务工程总队、电气化工程局等單位共同編制的，它是作为新建、扩建及改建等基本建設的通信、建筑、設備安裝工程編制施工預算及驗工計价的依据。
2. 本扩大結構單价，系根据铁道部通信电綫路、1958年預算定額、邮电部主編設備安裝价目表第8冊及有关設計文件、定型圖紙、參考資料按工程性質將分部結構进行分析綜合而成。
3. 本扩大結構單价，按工程性質分为下列八节：第一节架空通信綫路，第二节通信电綫綫路，第三节市話通信設備，第四节長途有綫通信設備，第五节站場通信設備，第六节通信电源設備，第七节厂矿通信及信号設備，第八节通信維修工具及仪器。
4. 料价：按照电气化工程局1958年版材料目录标准單价进行編制，其中缺少的材料及設備价格，按各工厂的产品出厂价格，乘电气化工程局有关項目的業務提成率求得，个别材料按类似比价估列。設計时材料价格与本單价内的材料价格有出入，編制預算时应分別情况进行調整。
通信电綫路：設計时当材料目录内的計劃原价与1958年电气化工程局材料目录的計劃原价基本相同，应于采用業務提成率比值求出調整系数后，調整材料費。
設計时当材料目录内的計劃原价与1958年电气化工程局材料目录有較大出入，可选择价值大数量多的主要材料进行調整。料价調整系数 = $\frac{\text{变更后主要料价总和}}{\text{扩大結構單价料价总和}}$ 通信机械设备的安裝料費因估預

— 2 —

算总費用甚微，故不作調整。通信机械設備价格編制預算应按照設計文件內所确定的設備价格計算。

5. 如工資标准不同，在使用时可按下列公式求出有关地区工資系数进行調整：

$$\text{工資系数} = \frac{\text{地区一級工資}}{\text{基价一級工工資}}$$

工資內不包括各項津貼，应按國家規定在預算中另行列算。（通信綫路以一級工 1.37 元，通信設備安裝以一級工 1.41 为分母进行調整。）

6. 本扩大結構單价的安裝工程費內，包括工費、机械使用費、主要材料費、次要材料費、基价，为該項設備安裝工程費的总和，或建筑工程費的总和。

7. 材料管理費未包括在單价內，編預算时，应按规定另行列算。

8. 本扩大結構單价未包括的材料，均分別在各节註明，凡是在表格中已列出的材料数量均已包括損耗量（所列数量与規格，如与設計要求不符时，可按設計需要計算）。

9. 本扩大結構單价的編制是根据广泛采用的施工方法和施工組織考虑的，使用时不得因施工組織、施工方法、材料消耗与本單价表所規定有出入。而任意修改單价。

10. 設備的拆除費用，按各节中規定的拆除系数計算。

一、通信綫路

1. 通信电綫路基本杆高系分別按照一、二、三排木担的杆面型式并考虑將來發展所需要的高度而編制的。

2. 平原（包括丘陵）地帶用料标准，系按照包（头）銀（川）綫及集（宁）二（連）綫实测的技

术設計資料。

3. 山岳地帶用料标准系按照上(板城)鷹(手管子)綫及丰(台)沙(城)綫实测的技术設計資料。

4. 掛設鋼芯鋁導綫的工率, 用料标准及大部分料价系按照邮电科学研究院編制的“架空通信鋁導綫施工方法”及呼和浩特邮电管理局(59)蒙工字第225号函复第三設計院的資料而編制的。

5. 本扩大結構單价內电杆, 拉綫及挖坑等工程項目內的劳动定額系分別按照普通土及石質土編制的, 如挖坚石时可参考有关定額的工費及炸葯等料費計算。如在复杂地帶进行工作时, 劳动力定額应另乘以“复杂地形系数表”中所規定的系数。

6. 电綫、木担、电纜等工程項目的劳动定額系按一般地帶編制的, 凡在复杂地帶进行工作时, 劳动力定額应乘以“复杂地形系数表”中所規定的系数。

复杂地形系数表

地 形 特 征	系 数
水 田	1.05
丘 陵	1.20
山 地	1.53
大 山 区	2.35
市 区	1.55

註: 市区系数包括障碍物的拆移处理工作

— 4 —

7. 如設計加强型电綫路时，应乘以各該有关的扩大結構單价表內所列的系数，为增加拉綫的費用。

8. 电綫管道开鑿路面工程项目內不包括路面賠償費，需要时可根据具体情况另行計算。

9. 通信电綫路扩大結構單价以公里計算，其內容包括工程项目数量、总工数、总工費、主要材料、总料費及总重量。

二、通信設備

1. 本扩大結構單价包括47型自动電話局、共电、磁石式小交换机的安裝調整与測試。

2. 本扩大結構單价中已包括設備器材的開箱、搬运（从工地倉庫到施工地点）及起升樓層的費用，編制預算时，不再另行計算。

3. 扩大結構單价，包括全套的自动交换机安裝、調整、測試等全部安裝过程。其作業程序按照“邮电部通信及信号設備安裝价目表第8冊”中有关工作內容和電話局容量分別进行綜合，并將其未列入的材料，除有註明者外，全部綜合在內。

4. 本扩大結構單价中已包括由电源室鉛蓄電池經配电盤到各列架間的一切电源母綫等費用，但不包括配电盤、整流器和蓄電池的費用。

5. 本扩大結構單价中不包括电源設備按裝及地漆布料費、地綫等項目。

6. 本自动总机設備价格內已包括厂方供給的大列鉄架上梁、下梁、立柱、保护鉄管、机墩、护綫板、角鉄、列走道扁鉄等部件的費用。在安裝工程費內，不包括預制大列鉄架等費用。

7. 設備的拆除費用按人工費乘0.5系数計算。

I. 單 价 表

奏 份 單 工

(一) 扩大結構單价

第 1 节 架空通信綫路

單价編號	扩大結構名称	單位	基 价 (元)	其 中							
				設 备		建 筑 或 安 装					
				設備費	重量	工 費	料 費	机 械 使用費	合 計	重量	工数
扩通-1	新設油浸电杆 120-140×6000 毫米 (一般地区包括丘陵地帶)	公里	803.67			51.53	752.14			2.972	26.37
扩通-2	新設油浸电杆 140-160×6000 毫米 (一般地区包括丘陵地帶)	公里	884.63			51.53	833.10			3.342	26.37
扩通-3	新設油浸电杆 160-180×6000 毫米 (一般地区包括丘陵地帶)	公里	1024.91			51.53	973.38			3.884	26.37
扩通-4	新設油浸电杆 120-140×6500 毫米 (一般地区包括丘陵地帶)	公里	849.33			52.01	797.32			3.211	26.61
扩通-5	新設油浸电杆 140-160×6500 毫米 (一般地区包括丘陵地帶)	公里	954.19			52.01	902.18			3.558	26.61
扩通-6	新設油浸电杆 160-180×6500 毫米 (一般地区包括丘陵地帶)	公里	1089.08			52.01	1037.07			4.062	26.61
扩通-7	新設油浸电杆 120-140×7000 毫米 (一般地区包括丘陵地帶)	公里	973.73			52.01	921.72			3.442	26.61
扩通-8	新設油浸电杆 140-160×7000 毫米 (一般地区包括丘陵地帶)	公里	994.59			52.01	942.58			3.750	26.61
扩通-9	新設油浸电杆 160-180×7000 毫米 (一般地区包括丘陵地帶)	公里	1140.76			52.01	1088.75			4.288	26.61
扩通-10	新設油浸电杆 120-140×7500 毫米 (一般地区包括丘陵地帶)	公里	1119.14			55.13	1064.01			3.771	28.17
扩通-11	新設油浸电杆 140-160×7500 毫米 (一般地区包括丘陵地帶)	公里	1119.14			55.13	1064.01			4.102	28.17

- 6 -

第 1 节 架空通信线路

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中							
				設 備		建 筑 或 安 裝					
				設備費	量	工 費	料 費	機 械 使用費	合 計	重量	工數
扩通-12	新設油浸電杆 160-180×7500 毫米 (一般地区包括丘陵地帶)	公里	1290.00			55.13	1235.47			4.623	23.17
扩通-13	新設油浸電杆 120-140×6000 毫米 (山地)	公里	1156.71			132.27	1024.44			4.155	70.53
扩通-14	新設油浸電杆 140-160×6000 毫米 (山地)	公里	1213.86			132.27	1081.59			4.449	70.53
扩通-15	新設油浸電杆 160-180×6000 毫米 (山地)	公里	1370.68			132.27	1238.41			5.014	70.53
扩通-16	新設油浸電杆 120-140×6500 毫米 (山地)	公里	1199.03			132.79	1066.24			4.379	70.79
扩通-17	新設油浸電杆 140-160×6500 毫米 (山地)	公里	1284.05			132.79	1151.26			4.658	70.79
扩通-18	新設油浸電杆 160-180×6500 毫米 (山地)	公里	1428.67			132.79	1295.88			5.155	70.79
扩通-19	新設油浸電杆 120-140×7000 毫米 (山地)	公里	1470.28			135.35	1334.93			4.896	72.06
扩通-20	新設油浸電杆 140-160×7000 毫米 (山地)	公里	1484.19			135.35	1348.84			5.101	72.06
扩通-21	新設油浸電杆 160-180×7000 毫米 (山地)	公里	1630.96			135.35	1495.61			5.606	72.96
扩通-22	新設油浸電杆 120-140×7500 毫米 (山地)	公里	1575.09			136.27	1438.82			5.172	72.52
扩通-23	新設油浸電杆 140-160×7500 毫米 (山地)	公里	1575.09			136.27	1438.82			5.369	72.52
扩通-24	新設油浸電杆 160-180×7500 毫米 (山地)	公里	1698.53			136.27	1562.26			5.762	72.52

第 1 节 架空通信线路

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中							
				設 備		建 筑 或 安 裝					
				設備費	重量	工 費	料 費	機 械 使用費	合 計	重量	工數
擴通-25	新設油浸電杆一般地 (中間站包括會議站用)	站	762.19			51.28	740.91			2.194	25.77
擴通-26	新設油浸電杆一般地 (給水站用)	站	1188.11			76.87	1111.24			3.565	38.93
擴通-27	新設油浸電杆一般地 (區段站用)	站	3002.43			213.34	3389.09			12.173	109.22
擴通-28	新設油浸電杆一般地 (編組站用)	站	6398.37			387.51	6010.86			23.569	198.26
擴通-29	新設素材電杆 120-140 × 6000 毫米 (一般包括丘陵地帶)	公里	619.09			45.95	573.14			2.626	23.61
擴通-30	新設素材電杆 140-160 × 6000 毫米 (一般包括丘陵地帶)	公里	657.62			45.95	611.67			2.934	23.61
擴通-31	新設素材電杆 160-180 × 6000 毫米 (一般包括丘陵地帶)	公里	729.39			45.95	683.44			3.396	23.61
擴通-32	新設素材電杆 120-140 × 6500 毫米 (一般包括丘陵地帶)	公里	653.33			46.27	607.06			2.822	23.77
擴通-33	新設素材電杆 140-160 × 6500 毫米 (一般包括丘陵地帶)	公里	693.12			46.27	646.85			3.061	23.77
擴通-34	新設素材電杆 160-180 × 6500 毫米 (一般包括丘陵地帶)	公里	771.57			46.27	725.30			3.554	23.77
擴通-35	新設素材電杆 120-140 × 7000 毫米 (一般包括丘陵地帶)	公里	724.55			46.27	678.28			3.024	23.77
擴通-36	新設素材電杆 140-160 × 7000 毫米 (一般包括丘陵地帶)	公里	730.70			46.27	684.43			3.286	23.77

註：木材單重計算，素材每立方米 600 公斤油材每立方米 7000 公斤

- 8 -

第 1 节 架空通信线路

单价编号	扩大结构名称	单位	基价 (元)	其中							
				设备		建筑或安装					
				设备费	重量	工费	料费	机械使用费	合计	重量	工数
扩通-37	新设素材电杆 160-180 × 7000 毫米 (一般包括丘陵地带)	公里	803.77			46.27	757.50			3.770	23.77
扩通-38	新设素材电杆 120-140 × 7500 毫米 (一般包括丘陵地带)	公里	835.44			46.53	786.91			3.306	24.90
扩通-39	新设素材电杆 140-160 × 7500 毫米 (一般包括丘陵地带)	公里	835.44			48.53	786.91			3.591	24.90
扩通-40	新设素材电杆 160-180 × 7500 毫米 (一般包括丘陵地带)	公里	915.42			48.53	866.89			4.036	24.90
扩通-41	新设素材电杆 120-140 × 6000 毫米 (山地)	公里	908.09			122.18	685.91			3.666	65.76
扩通-42	新设素材电杆 140-160 × 6000 毫米 (山地)	公里	934.70			122.18	812.52			3.912	65.76
扩通-43	新设素材电杆 160-180 × 6000 毫米 (山地)	公里	1011.95			122.18	889.77			4.393	65.76
扩通-44	新设素材电杆 120-140 × 6500 毫米 (山地)	公里	941.09			122.52	818.57			3.853	65.93
扩通-45	新设素材电杆 140-160 × 6500 毫米 (山地)	公里	967.61			122.52	845.09			4.013	65.93
扩通-46	新设素材电杆 160-180 × 6500 毫米 (山地)	公里	1051.28			122.52	928.76			4.518	65.93
扩通-47	新设素材电杆 120-140 × 7000 毫米 (山地)	公里	1115.47			124.52	990.95			4.296	66.93
扩通-48	新设素材电杆 140-160 × 7000 毫米 (山地)	公里	1119.58			124.52	995.06			4.471	66.93
扩通-49	新设素材电杆 160-180 × 7000 毫米 (山地)	公里	1190.42			124.52	1065.90			4.905	66.93

第 1 节 架空通信线路

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中							
				設 備		建 筑 或 安 裝					
				設備費	重量 (噸)	工 費	料 費	機 械 使用費	合 計	重量 (噸)	工數
扩通-50	新設素材电杆 120-140×7500 毫米 (山地)	公里	1193.81			125.14	1068.73			4.534	67.24
扩通-51	新設素材电杆 140-160×7500 毫米 (山地)	公里	1193.87			125.14	1068.73			4.724	67.24
扩通-52	新設素材电杆 160-180×7500 毫米 (山地)	公里	1249.67			125.14	1124.53			5.041	67.24
扩通-53	新設素材电杆一般地 (中間站包括 會議站用)	站	588.65			48.72	539.93			1.974	24.49
扩通-54	新設素材电杆一般地 (給水站用)	站	901.32			72.19	829.13			3.185	36.59
扩通-55	新設素材电杆一般地 (區段站用)	站	2659.16			191.38	2467.78			11.219	98.24
扩通-56	新設素材电杆一般地 (編組站用)	站	4755.76			346.00	4409.70			21.190	177.83
扩通-57	新設水泥电杆 170×7000 毫米 (基 本杆高)	公里	1819.95			113.80	1659.54	46.61		12.765	67.05
扩通-58	新設水泥电杆 170×7500 毫米 (基 本杆高)	公里	1888.12			113.80	1727.71	46.61		14.160	67.05
扩通-59	新設水泥电杆 170×8000 毫米 (基 本杆高)	公里	2021.44			116.80	1858.03	46.61		14.398	69.12
扩通-60	裝設木橫担一排四綫	公里	226.41			2.75	223.66			0.181	1.28
扩通-61	裝設木橫担二排四綫	公里	438.61			5.50	433.11			0.355	2.56
扩通-62	裝設木橫担一排八綫	公里	422.95			5.05	417.90			0.348	2.35

— 10 —

第 1 节 架空通信线路

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中							
				設 備		建 筑 或 安 裝					
				設備費	重量 (吨)	工 費	料 費	機 械 使用費	合 計	重量 (吨)	工 数
扩通-63	裝設木横担二排八綫	公里	797.88			10.11	787.77			0.666	4.70
扩通-64	裝設木横担三排八綫	公里	1170.29			15.16	1155.13			0.983	7.05
扩通-65	新設鍍鋅鉄綫 2.0毫米	条公里	74.44			2.03	72.41			0.069	0.94
扩通-66	新設鍍鋅鉄綫 3.0毫米	条公里	80.77			2.50	78.27			0.081	1.22
扩通-67	新設鍍鋅鉄綫 4.0毫米	条公里	136.95			2.62	134.33			0.125	1.28
扩通-68	新設銅綫 3.0毫米	条公里	438.53			2.83	435.70			0.103	1.37
扩通-69	新設銅芯鋁絞綫 711.6毫米	条公里	262.30			5.61	256.69			0.090	2.72
扩通-70	新設銅芯鋁絞綫 711.8毫米	条公里	309.48			5.61	303.87			0.103	2.72
扩通-71	新設電綫綜合(中間站包括會議站用)	条公里	3743.82			74.41	3669.41			3.101	35.69
扩通-72	新設電綫綜合(給水站用)	条公里	4258.11			86.57	4171.54			3.567	41.56
扩通-73	新設電綫綜合(區段站用)	条公里	9110.82			159.82	8951.00			5.312	75.23
扩通-74	新設電綫綜合(編組站用)	条公里	9586.73			199.06	4387.67			6.088	92.27

第 2 节 通信電纜綫路

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中							
				設 備		建 筑 或 安 裝					
				設備費	重量 (吨)	工 費	料 費	机 械 使用費	合 計	重量 (吨)	工数
扩通-160	架設架空電纜 仿TT型0.4 毫米 5对	公里	1740.26			82.64	1657.62			0.500	40.00
扩通-161	架設架空電纜 仿TT型0.4 毫米 10对	公里	2004.78			82.64	1922.14			0.622	40.00
扩通-162	架設架空電纜 仿TT型0.4 毫米 20对	公里	2768.98			82.64	2686.34			0.867	40.00
扩通-163	架設架空電纜 仿TT型0.4 毫米 30对	公里	3936.22			108.76	3827.46			1.112	52.40
扩通-164	架設架空電纜 仿TT型0.4 毫米 50对	公里	4954.26			108.76	4845.50			1.425	52.40
扩通-165	架設架空電纜 仿TT型0.4 毫米 80对	公里	1108.46			131.43	6977.03			1.836	64.20
扩通-166	架設架空電纜 仿TT型0.4 毫米 100对	公里	8160.50			131.43	8029.07			2.060	64.20
扩通-167	架設架空電纜 仿TT型0.4 毫米 150对	公里	11494.55			151.39	11343.16			2.900	73.00
扩通-168	架設架空電纜 仿TT型0.4 毫米 200对	公里	14617.53			173.28	14444.25			3.589	82.80
扩通-169	架設架空電纜 仿TT型0.5 毫米 5对	公里	2002.86			87.64	1920.22			0.500	40.00
扩通-170	架設架空電纜 仿TT型0.5 毫米 10对	公里	2297.68			82.64	2215.04			0.622	40.00
扩通-171	架設架空電纜 仿TT型0.5 毫米 20对	公里	3071.98			82.64	2989.34			0.867	40.00
扩通-172	架設架空電纜 仿TT型0.5 毫米 30对	公里	4077.62			108.76	3968.86			1.112	52.40

— 12 —

第 2 节 通信電纜綫路

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中							
				設 備		建 筑 或 安 裝					
				設備費	重量 (噸)	工 費	料 費	機 械 使用費	合 計	重量 (噸)	工 數
擴通-173	架設架空電纜 仿TT型0.5 毫米 50對	公里	5398.66			108.76	5289.90			1.425	52.20
擴通-174	架設架空電纜 仿TT型0.5 毫米 80對	公里	7411.46			131.43	7280.03			1.836	64.20
擴通-175	架設架空電纜 仿TT型0.5 毫米 100對	公里	8756.40			131.43	2624.97			2.060	64.20
擴通-176	架設架空電纜 仿TT型0.5 毫米 150對	公里	11969.75			151.39	11817.86			2.988	73.00
擴通-177	架設架空電纜 仿TT型0.5 毫米 200對	公里	15022.03			173.28	14898.75			3.589	82.80
擴通-178	架設架空電纜 仿T3型1.0 毫米 7組	公里	6344.02			102.64	6241.38			1.454	50.00
擴通-179	架設架空電纜 仿T3型1.2 毫米 7組	公里	7466.76			113.07	7353.69			1.656	57.00
擴通-180	架設架空電纜 仿T3型1.4 毫米 7組	公里	9999.78			113.07	9886.71			2.216	57.00
擴通-181	架設架空電纜 仿T3型1.0 毫米 12組	公里	9261.22			119.19	9142.03			2.082	59.40
擴通-182	架設架空電纜 仿T3型1.2 毫米 12組	公里	11291.32			119.19	11172.13			2.444	59.40
擴通-183	架設架空電纜 仿T3型1.4 毫米 12組	公里	15319.14			119.19	15199.95			3.336	59.40
擴通-184	新設鍍裝地下電纜市內仿TB型 0.4 毫米5對	公里	2308.64			211.12	2097.52			0.636	130.20
擴通-185	新設鍍裝地下電纜市內仿TB型 0.4毫米10對	公里	2482.08			211.12	2270.96			0.838	130.20

第 2 节 通信電纜綫路

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中							
				設 備		建 筑 或 安 裝					
				設備費	重量 (噸)	工 費	料 費	機 械 使用費	合 計	重量 (噸)	工 數
扩通-186	新設鍍裝地下電纜市內仿TB型 0.4毫米20對	公里	3337.18			211.13	3126.06			1.147	130.20
扩通-187	新設鍍裝地下電纜市內仿TB型 3.4毫米30對	公里	4372.12			217.24	4154.88			1.450	132.60
扩通-188	新設鍍裝地下電纜市內仿TB型 0.4毫米50對	公里	5389.80			217.24	5172.56			1.753	132.60
扩通-189	新設鍍裝地下電纜市內仿TB型 0.4毫米80對	公里	7458.23			229.48	7228.75			2.264	139.40
扩通-190	新設鍍裝地下電纜市內仿TB型 0.4毫米100對	公里	9485.91			229.48	9256.23			2.567	137.40
扩通-191	新設鍍裝地下電纜市內仿TB型 0.5毫米5對	公里	2458.34			211.12	2269.22			0.697	130.20
扩通-192	新設鍍裝地下電纜市內仿TB型 0.5毫米10對	公里	2865.88			211.12	2654.76			0.858	130.20
扩通-193	新設鍍裝地下電纜市內仿TB型 0.5毫米20對	公里	3700.78			211.12	3489.66			1.238	130.20
扩通-194	新設鍍裝地下電纜市內仿TB型 0.5毫米30對	公里	4594.32			217.24	4377.08			1.450	132.60
扩通-195	新設鍍裝地下電纜市內仿TB型 0.5毫米80對	公里	6201.90			217.24	5990.66			1.844	132.60
扩通-196	新設鍍裝地下電纜市內仿TB型 0.5毫米50對	公里	8195.53			229.48	7966.05			2.284	137.40
扩通-197	新設鍍裝地下電纜市內仿TB型 0.5毫米100對	公里	9718.21			229.48	4488.73			2.628	137.40
扩通-198	新設鍍裝地下電纜市長途內仿TB 型1.0毫米7組	公里	7213.81			211.12	7002.74			1.985	130.20

— 14 —

第 2 节 通信電纜綫路

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中							
				設 備		建 筑 或 安 裝					
				設備費	重量 (噸)	工 費	料 費	機 械 使用費	合 計	重量 (噸)	工 數
擴通-199	新設鎧裝地下電纜市內長途仿 T3B 型1.2毫米7組	公里	8355.16			211.12	8144.04			2.208	130.20
擴通-200	新設鎧裝地下電纜市內長途仿 T3B 型1.4毫米7組	公里	11484.09			211.12	11272.97			3.032	130.20
擴通-201	新設鎧裝地下電纜市內長途仿 T3B 型1.0毫米12組	公里	10304.32			217.24	10087.08			2.743	132.60
擴通-202	新設鎧裝地下電纜市內長途仿 T3B 型1.2毫米12組	公里	12647.52			217.24	12430.28			3.238	132.60
擴通-203	新設鎧裝地下電纜市內長途仿 T3B 型1.4毫米12組	公里	17119.75			217.24	16902.51			4.385	132.60
擴通-204	新設鎧裝地下電纜市內長途仿 T3B 型1.0毫米14組	公里	11801.04			217.24	11583.80			3.127	132.60
擴通-205	新設鎧裝地下電纜市內長途仿 T3B 型1.2毫米14組	公里	14235.14			217.24	14017.90			3.632	132.60
擴通-206	新設鎧裝地下電纜市內長途仿 T3B 型1.4毫米14組	公里	18606.37			217.24	18389.13			4.698	132.60
擴通-207	新設電纜(管道專用)0.4毫米5對	公里	1124.86			80.24	1044.62			0.320	38.80
擴通-208	新設電纜(管道專用)0.4毫米10對	公里	1389.38			80.24	1309.14			0.441	38.80
擴通-209	新設電纜(管道專用)0.4毫米20對	公里	2153.58			80.24	2073.34			0.689	38.80
擴通-210	新設電纜(管道專用)0.4毫米30對	公里	3208.42			106.36	3102.06			0.841	51.20
擴通-211	新設電纜(管道專用)0.4毫米50對	公里	4226.46			106.36	4120.10			1.154	51.20

第 2 节 通信电纜綫路

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中							
				設 備		建 筑 或 安 裝					
				設備費	重量 (噸)	工 費	料 費	機 械 使用費	合 計	重量 (噸)	工 數
扩通-212	新設电纜(管道專用)0.4毫米80对	公里	6305.26			129.03	6176.23			1.494	63.00
扩通-213	新設电纜(管道專用)0.4毫米100对	公里	7323.30			129.03	7194.27			1.716	63.00
扩通-214	新設电纜(管道專用)0.4毫米150对	公里	10429.76			148.99	10280.77			2.365	71.80
扩通-215	新設电纜(管道專用)0.4毫米200对	公里	13552.74			170.88	13381.86			3.053	81.60
扩通-216	新設电纜(管道專用)0.5毫米5对	公里	1387.46			80.24	1307.22			0.320	38.80
扩通-217	新設电纜(管道專用)0.5毫米10对	公里	1682.28			80.24	1602.04			0.441	38.80
扩通-218	新設电纜(管道專用)0.5毫米20对	公里	2456.58			80.24	2376.34			0.689	38.80
扩通-219	新設电纜(管道專用)0.5毫米30对	公里	3349.82			106.36	3243.46			0.841	51.20
扩通-220	新設电纜(管道專用)0.5毫米50对	公里	4670.86			106.36	4564.50			1.154	51.20
扩通-221	新設电纜(管道專用)0.5毫米80对	公里	6608.26			129.03	6479.23			1.494	63.00
扩通-222	新設电纜(管道專用)0.5毫米100对	公里	1919.20			129.03	7790.17			1.716	63.00
扩通-223	新設电纜(管道專用)0.5毫米150对	公里	10904.46			148.99	10755.47			2.265	71.80
扩通-224	新設电纜(管道專用)0.5毫米200对	公里	14007.24			170.88	13836.36			3.053	81.60

— 16 —

第 2 节 通信電纜綫路

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中							
				設 備		建 筑 或 安 裝					
				設 備 費	重 量 (噸)	工 費	料 費	機 械 使用費	合 計	重 量 (噸)	工 數
擴通-225	新設電纜(管道專用)1.0毫米7組	公里	5616.22			100.24	5515.98			1.181	48.80
擴通-226	新設電纜(管道專用)1.2毫米7組	公里	6697.56			110.67	1586.89			1.353	55.80
擴通-227	新設電纜(管道專用)1.4毫米7組	公里	9230.58			110.67	9119.91			1.912	55.80
擴通-228	新設電纜(管道專用)1.0毫米12組	公里	8475.02			116.79	8358.23			1.745	58.20
擴通-229	新設電纜(管道專用)1.2毫米12組	公里	10505.12			116.79	10388.33			2.106	58.20
擴通-230	新設電纜(管道專用)1.4毫米12組	公里	14532.94			116.79	14416.15			2.998	58.20
擴通-231	新設電纜管道4孔管平排	公里	9565.62			1910.43	6919.77	735.42		413.640	1025.94
擴通-232	新設電纜管道6孔平排管	公里	11172.04			2142.03	8294.59	735.42		497.670	1147.86

第 3 节 市話通信設備

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中							
				設 備		建 筑 或 安 裝					
				設備費	重量 (噸)	工 費	料 費	機 械 使用費	合 計	重量 (噸)	工 數
擴通-1001	自動電話總機 47 型	100門	29,054	28,388	1.25	139.2	526.32		665.52	0.05	52.7
擴通-1002	自動電話總機 47 型	200門	57,870	56,776	2.5	243	850.83		1093.83	0.1	92.1
擴通-1003	自動電話總機 47 型	300門	89,650	85,164	3.75	1104.42	3381.4		4485.82	0.75	440.8
擴通-1004	自動電話總機 47 型	400門	118,960	113,552	5.0	1289.13	3461.14		5407.61	0.89	502.6
擴通-1005	自動電話總機 47 型	500門	148,510	141,940	6.25	1573.27	4996.61		6569.88	1.00	614.1
擴通-1006	自動電話總機 47 型	600門	177,785	170,328	7.5	1683.78	5773.51		7457.29	1.20	656.1
擴通-1007	自動電話總機 47 型	800門	237,237	227,104	10.0	2109.28	8023.45		10132.73	1.40	793.3
擴通-1008	自動電話總機 47 型	1000門	301,643	238,880	12.5	2334.23	15429.2		17763.43	1.48	913.1
擴通-1009	自動電話總機 47 型	1200門	361,203	340,656	15.0	2765.85	17780.77		20546.66	1.8	1083.6
擴通-1010	自動電話總機 47 型	1500門	451,989	425,820	18.75	3533.38	22635.66		26169.04	2.05	1368.9
擴通-1011	自動電話總機 47 型	2000門	600,606	567,760	25.0	4528.51	28317.59		32846	2.60	1751.3
擴通-1012	自動電話總機 47 型	3000門	894,277	851,640	37.5	6501.42	36135.89		42637.3	3.20	250.7
擴通-1013											

- 18 -

第 3 节 市話通信設備

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中							
				設 備		建 筑 或 安 裝					
				設備費	重量 (噸)	工 費	料 費	機 械 使用費	合 計	重量 (噸)	工 數
擴通-1020	共電式小交換機	50門	2367	2165.88	0.12	30.18	170.86		201.04	0.05	10.45
擴通-1021	共電式小交換機	100門	5246	4946.84	0.2	38.27	261.03		299.3	0.15	13.5
擴通-1031	磁石式交換機	50門	1282	1075.58	0.12	28.61	178.1		206.71	0.05	9.89
擴通-1041	鈴流變頻器	台	1585	1577.1	0.02	3.71	3.84		7.55		1.53
擴通-1042	信號斷續器	台	171	168.22	0.006	0.99	1.93		2.92		0.41

第 4 节 長途有綫通信設備

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中							
				設 備		建 筑 或 安 裝					
				設備費	重量 (噸)	工 費	料 費	機 械 使用費	合 計	重量 (噸)	工 數
擴通-1101	安裝4路載波電報機	部	26,119	26,000	0.250	38.7	80.41		119.00	0.024	12.38
擴通-1102	安裝6路載波電報機	部	41,951	41,747	0.375	56.27	147.97		204.24	0.049	17.33
擴通-1103	安裝12路載波電報機	部	90,005	89,800	0.750	68.35	137.14		205.49	0.054	66.73

第 4 节 長途有綫通信設備

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中							
				設 備		建 筑 或 安 裝					
				設備費	重量	工 費	料 費	機 械 使用費	合 計	重量 (噸)	工 數
擴通-1104	安裝單路載波終端機 (國產)	端	6,220	6,134	0.300	61.22	24.57		85.79	0.012	17.68
擴通-1105	安裝3路載波終端機 (國產)	端	21,248	21,028	0.600	75.91	144.00		220.00	0.029	22.85
擴通-1106	安裝12路載波終端機 (國產)	端	108,851	107,962	2.400	510.97	978.45		889.42	0.086	146.76
擴通-1107	安裝3路載波電話增音機 (國產)	部	15,081	15,000	0.300	41.32	39.17		80.5	0.015	12.38
擴通-1108	安裝12路載波電話增音機 (國產)	部	27,350	26,993	1.000	251.38	106.00		357.00	0.059	72.28
擴通-1109	安裝打字電報機	台	4,085	3,998	0.040	18.39	68.47		86.86	0.007	5.36
擴通-1110	安裝傳真電報機	台	4,084	4,000	0.065	15.46	68.47		83.93	0.007	4.54
擴通-1111	安裝95式電報機	台	121	100	0.020	5.21	19.18		24.39	0.006	1.65
擴通-1112	安裝音響電報機	台	149	116.36	0.048	5.21	27.07		32.28	0.007	1.65
擴通-1113	安裝會議電話總機	台	5120	5,000	0.300	21.30	96.67		120.31	0.028	7.10
擴通-1114	安裝會議電話分機	台	487	433	0.050	3.70	48.19		53.89	0.011	1.60
擴通-1115	安裝引入架	部	3,093	3,000	0.250	30.48	62.72		93.20	0.029	9.32
擴通-1116	安裝試驗架	部	5,077	5,000	0.300	31.36	46.04		77.40	0.024	8.09

— 20 —

第 4 节 長途有綫通信設備

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中							
				設 備		建 筑 或 安 裝					
				設備費	重量	工 費	料 費	機 械 使用費	合 計	重量 (噸)	工數
擴通-1117	安裝引入試驗架	部	3,600	3,500	0.250	32.53	67.24		99.77	0.030	9.90
擴通-1118	安裝簡易試驗台	部	457	354	0.030	2.82	100.03		103.12	0.056	2.00
擴通-1119	安裝長途交換機接續台 (CT-58型)	台	13,156	13,000	0.200	17.73	137.82		156.00	0.114	6.60
擴通-1120	安裝長途交換機記錄台 (CT-58型)	台	7,156	7,000	0.150	17.73	137.82		156.00	0.114	6.60
擴通-1121	安裝長途交換機班長台 (CT-58型)	台	1,751	1,700	0.100	11.99	38.85		51.00	0.051	4.62
擴通-1122	安裝長途交換機生產檢查台 (CT-58型)	台	4,642	4,586	0.120	17.38	39.05		56.43	0.051	6.60
擴通-1123	安裝載波室電源架	架	2,811	2,300	0.250	18.91	492.00		511.00	0.079	7.51
擴通-1124	安裝 30 千瓦以上柴油發電機	台	14,258	14,000	3.585	51.60	206.30		258.00	5.214	23.34
擴通-1125	安裝 30 千瓦以下柴油發電機	台	9,970	9,750	2.850	44.20	176.00		220.00	4.186	20.02
擴通-1126	安裝 100 公厘走綫架 (綜合單價)	米	16			12.21	3.67		16.00	0.006	8.68
擴通-1127	安裝 150 公厘走綫架 (綜合單價)	米	17.1			13.13	3.94		17.10	0.006	9.3
擴通-1128	安裝 200 公厘走綫架 (綜合單價)	米	18.3			14.03	4.22		18.30	0.007	9.94
擴通-1129	安裝 250 公厘走綫架 (綜合單價)	米	19.4			14.92	4.51		19.40	0.007	10.59

第 4 节 長途有綫通信設備

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中							
				設 備		建 筑 或 安 裝					
				設備費	重量	工 費	料 費	機 械 使用費	合 計	重量 (噸)	工數
扩通-1130	安裝接地裝置 (2.5 米鉄管)	根	26.00			4.04	22.00		26.00	0.036	2.15
扩通-1131	安裝接地裝置 (3.0 米鉄管)	根	28.60			4.24	24.30		28.60	0.037	2.27
扩通-1132	安裝接地裝置 (2.5 米角鉄)	根	19.70			4.04	15.60		19.70	0.033	2.15
扩通-1133	安裝接地裝置 (3.0 米鉄角)	根	20.90			4.24	16.60		20.90	0.034	2.27
扩通-1134	安裝地綫开关板	处	19.2			5.00	14.16		19.20	0.022	2.00
扩通-1135	牆上木綫槽 (厚10深40寬160毫米)	米	2.18			0.80	1.38		2.18	0.002	0.57
扩通-1136	牆上木綫槽 (厚15深90寬120毫米)	米	8.50			1.82	6.72		8.50	0.009	1.29
扩通-1137	牆上木綫槽 (厚15深110寬150毫米)	米	9.05			1.83	7.22		9.05	0.010	1.29
扩通-1138	牆上木綫槽 (厚15深130寬180毫米)	米	10.00			2.27	7.76		10.00	0.011	1.61
扩通-1139	牆上木綫槽 (厚10深70寬50毫米)	米	5.30			2.27	3.03		5.30	0.005	1.61
扩通-1140	牆上木綫槽 (厚10深80寬60毫米)	米	5.61			2.27	3.34		5.61	0.006	1.61
扩通-1141	牆上木綫槽 (厚10深30寬45毫米)	米	1.41			0.54	0.87		1.41	0.002	0.39
通补-501	安裝100毫米走綫架直綫部分 (分項單價)	处	10.8			8.46	2.30		10.8	0.004	6.00

— 22 —

第 4 节 長途有綫通信設備

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中							
				設 備		建 筑 或 安 裝					
				設備費	重量	工 費	料 費	機 械 使用費	合 計	重量 (噸)	工 數
厘補-502	安裝150毫米走綫架直綫部分(分項單價)	處	11.7			9.17	2.49		11.70	0.004	6.50
通補-503	安裝200毫米走綫架直綫部分(分項單價)	處	12.6			9.87	2.68		12.60	0.004	7.00
通補-504	安裝250毫米走綫架直綫部分(分項單價)	處	13.5			10.58	2.88		13.50	0.005	7.50
通補-505	安裝100毫米走綫架直綫連接板(分項單價)	處	3.17			2.68	0.49		3.17	0.001	1.90
通補-506	安裝150毫米走綫架直綫連接板(分項單價)	處	3.31			2.82	0.49		3.31	0.001	2.00
通補-507	安裝200毫米走綫架直綫連接板(分項單價)	處	2.45			2.96	0.49		2.45	0.001	2.10
通補-508	安裝250毫米走綫架直綫連接板(分項單價)	處	3.59			3.10	0.49		3.59	0.001	2.22
通補-509	安裝100毫米走綫架支持部分(分項單價)	處	1.97			1.27	0.70		1.97	0.001	0.90
通補-510	安裝150毫米走綫架支持部分(分項單價)	處	2.19			1.41	0.78		2.19	0.001	1.00
通補-511	安裝200毫米走綫架支持部分(分項單價)	處	2.43			1.55	0.88		2.43	0.001	1.10
通補-512	安裝250毫米走綫架支持部分(分項單價)	處	2.65			1.69	0.96		2.65	0.001	1.20
通補-513	安裝100毫米走綫架水平分岐連接(分項單價)	處	4.71			3.38	1.33		4.71	0.002	2.40
通補-514	安裝150毫米走綫架水平分岐連接(分項單價)	處	5.15			3.67	1.48		5.15	0.002	2.60

第 4 节 長途有綫通信設備

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 、 位	基 價 (元)	其 中							
				設 備		建 筑 或 安 裝					
				設備費	重量	工 費	料 費	機 械 使用費	合 計	重量 (噸)	工 數
通補-515	安裝200毫米走綫架水平分歧連接(分項單價)	處	5.55			3.95	1.60		5.55	0.003	2.80
通補-516	安裝250毫米走綫架水平分歧連接(分項單價)	處	5.96			4.23	1.73		5.96	0.003	3.00
通補-517	安裝100毫米走綫架水平轉角接头(分項單價)	處	9.62			8.18	1.44		9.62	0.002	5.80
通補-518	安裝150毫米走綫架水平轉角接头(分項單價)	處	10.0			8.46	1.58		10.0	0.002	6.00
通補-519	安裝200毫米走綫架水平轉角接头(分項單價)	處	10.5			8.74	1.71		10.5	0.002	6.20
通補-520	安裝250毫米走綫架水平轉角接头(分項單價)	處	10.9			9.02	1.87		10.9	0.003	6.40
通補-521	安裝100毫米走綫架90°上升接头(分項單價)	處	10.1			7.90	2.16		10.1	0.002	5.60
通補-522	安裝150毫米走綫架90°上升接头(分項單價)	處	10.6			8.18	2.37		10.6	0.002	5.80
通補-523	安裝200毫米走綫架90°上升接头(分項單價)	處	11.0			8.46	2.57		11.0	0.002	6.00
通補-524	安裝250毫米走綫架90°上升接头(分項單價)	處	12.0			8.70	2.78		12.0	0.002	6.20
通補-525	安裝100毫米走綫架吊架(分項單價)	處	3.1			1.41	1.69		3.1	0.005	1.00
通補-526	安裝150毫米走綫架吊架(分項單價)	處	3.4			1.55	1.89		3.44	0.005	1.10
通補-527	安裝200毫米走綫架吊架(分項單價)	處	3.8			1.69	2.10		3.79	0.005	1.20

— 24 —

第 4 节 長途有綫通信設備

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中							
				設 備 建 筑 或 安 裝							
				設備費	重量	工 費	料 費	機 械 使用費	合 計	重量 (噸)	工數
通補-528	安裝250毫米走綫架吊架 (分項單價)	處	4.2			1.83	2.32		4.15	0.005	1.30

第 5 节 站場通信設備

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中							
				設 備		建 筑 或 安 裝					
				設備費	重量	工 費	料 費	機 械 使用費	合 計	重量 (噸)	工數
擴通-1201	安裝選號式調度電話總機 (包括調度所設備)	套	5904	5548.24	0.21	45.30	310.05		355.35	0.02	15.1
擴通-1202	安裝選號電話中間站中繼器(ITT-1)	台	2336	2247.79	0.135	18.79	69.44		88.23	0.026	6.3
擴通-1203	安裝選號電話交叉站中繼器(VT-1)	台	4493	4396.85	0.14	26.89	69.67		96.56	0.026	9.0
擴通-1204	安裝選號電話連接站中繼器(CT-1)	台	3440	3358.07	0.13	12.19	69.39		81.58	0.026	4.1
擴通-1205	安裝選號式各站養路總機	台	2383	2190.07	0.09	8.10	184.64		192.74	0.04	2.7
擴通-1206	安裝選號式調度及各站電話分機 (引入架裝運轉室牆外)	台	263	231.52	0.009	3.70	27.23		30.93	0.005	1.6
			254	233.10							
擴通-1207	安裝選號式調度及各站電話分機 (引入架裝運轉室鄰牆外)	台	266	231.52	0.009	3.70	30.83		34.53	0.005	1.6
			268	233.10							

註、擴通-1206，擴通-1207項基價及設備費中分母為各站（養路）分機的，分子為調度分機的。

第 5 节 站場通信設備

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中							
				設 備		建 築 或 安 裝					
				設備費	重量	工 費	料 費	機 械 使用費	合 計	重量 (噸)	工 數
擴通-1208	選號式各站電話接入交換所	處	333	301.85	0.014	4.60	26.43		31.03	0.005	2.0
擴通-1209	安裝電話所各站電話設備 (選號式)	處	355	291.14	0.005	2.70	53.47		56.17	0.01	0.9
擴通-1210	安裝 KCC-14 站調電話總機	台	2777	2591.25	0.1	16.31	169.35		185.66	0.008	5.93
擴通-1211	安裝 KCC-28 站調電話總機	台	3670	3376.00	0.15	17.36	276.72		294.08	0.013	6.32
擴通-1212	安裝 KCC-14 板道電話總機	台	2234	2156.87	0.1	15.71	61.03		76.74	0.006	5.73
擴通-1213	安裝 KCC-28 板道電話總機	台	3044	2941.62	0.15	16.76	85.39		102.15	0.009	6.12
擴通-1214	安裝共電式站調 (板道) 分機 (附室外電鈴)	台	152	140.71	0.003	2.31	8.49		10.80	0.002	1
擴通-1215	安裝磁石式站調 (板道) 分機 (附室外電鈴)	台	126	107.49	0.007	2.31	15.67		17.98	0.003	1
擴通-1216	安裝磁石式各站 (莽路) 分機	台	110	83.94	0.007	1.85	23.70		25.55	0.006	0.8
擴通-1217	安裝車站通信台 (20 回綫)	台	1960	1892.52	0.05	10.80	56.54		67.34	0.008	3.6
擴通-1218	安裝車站通信台 (10 回綫)	台	1937	1892.52	0.05	10.20	33.84		44.04	0.005	3.4
擴通-1219	安裝 I 型通信節	套	19281	18925.20	0.9	42.67	312.91		355.58	0.036	17.02
擴通-1220	安裝 II 型通信節	套	15959	15771.00	0.57	29.07	156.95		188.02	0.023	11.91

第 5 节 站場通信設備

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中							
				設 備		建 筑 或 安 裝					
				設備費	重量	工 費	料 費	機 械 使用費	合 計	重量 (噸)	工 數
擴通-1221	安裝Ⅲ型通信節	套	16026	15771.00	0.6	34.50	220.60		255.10	0.027	14.1
擴通-1222	安裝 250W 擴音機 (編組站場用)	台	4403	4358.05	0.2	22.26	22.65		44.91	0.003	7.66
擴通-1223	安裝 30W 擴音機 (客運車站用)	台	699	681.78	0.09	6.33	11.08		17.41	0.002	2.13
擴通-1224	安裝 10W 号筒式揚声器 (室外杆上裝)	只	48.48	44.90	0.007	0.66	2.92		3.58	0.002	0.26
擴通-1225	安裝 150 毫米揚声器 (永磁式, 室內裝)	只	19.16	11.67	0.003	1.32	6.17		7.49	0.003	0.52
擴通-1226	安裝擴音機送受話裝置 (編組站場用, 不包括前級放大器)	套	73.03	51.20	0.009	3.00	18.83		21.83	0.007	1
擴通-1227	安裝 XKP-3 固定無線電台 (天線杆裝于屋頂上)	台	3444	3152.71	0.2	46.67	244.76		291.43	0.14	16.3
擴通-1228	安裝 XKP-3 固定無線電台 (天線杆裝于屋外地面上)	台	3491	3152.71	0.2	47.97	290.14		338.11	0.27	17.2
擴通-1229	安裝 XKP-3 機車無線電台	台	6105	5577.79	0.5	56.22	471.04		527.23	0.12	18.74
擴通-1230	安裝 XKP-3 機車無線電台 (原有机座)	台	6071	5577.79	0.5	49.62	449.28		492.90	0.09	14.54
擴通-1231	安裝電氣母鐘站	座	726	683.41	0.1	29.75	12.55		42.30	0.01	9.59
擴通-1232	安裝電鐘繼電器站	座			0.05	3.65	5.11		8.76	0.003	1.39
擴通-1233	安裝 300 毫米單面牆掛式電子鐘	台	113	110.40	0.002	0.77	1.97		2.74	0.002	0.29

第 5 节 站場通信設備

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中							
				設 備		建 筑 或 安 裝					
				設備費	重量	工 費	料 費	機 械 使用費	合 計	重量 (噸)	工數
擴通-1234	安裝 600 毫米單面牆掛式電子鐘	台	178	175.58	0.003	0.77	1.97		2.74	0.002	0.29
擴通-1235	安裝 500 毫米雙面吊式電子鐘 (橫 Y 形支架牆上固定式)	台	268	254.23	0.005	4.80	8.66		13.46	0.009	2.0
擴通-1236	安裝 500 毫米雙面吊式電子鐘 (U 形扁鋼固定木梁式)	台	264	254.23	0.005	3.60	6.23		9.83	0.006	3.6
擴通-1237	安裝電氣水位計 (不包括外綫部分)	套			0.005	13.30	134.12		147.42	0.027	4.9
擴通-1238	安裝電鐘柱 (包括 600 毫米電子鐘)	根	440	274.42	0.005	9.87	155.90		165.77	1.08	4.0
擴通-1239	安裝擴音柱	根	65.27	21.66	0.005	3.70	39.91		43.61	0.026	1.6
擴通-1240	安裝通話柱	根	78.69	47.53	0.004	3.70	27.46		31.16	0.02	1.6
擴通-1241	安裝磁石式地區電話桌機	台	103	78.33	0.005	2.18	22.74		24.92	0.005	0.93
擴通-1242	安裝磁石式地區電話掛機	台	101	76.65	0.004	2.82	21.58		24.40	0.005	1.1
擴通-1243	安裝共電式地區電話機	台	72.15	54.15	0.002	2.18	15.82		18.00	0.002	0.93
擴通-1244	安裝自動式地區電話機	台	76.36	58.36	0.002	2.18	15.82		18.00	0.001	0.93
擴通-1245	安裝自動式地區電話機 (不包括保安器)	台	58.26	49.42	0.002	0.70	8.14		8.84	0.001	0.29
擴通-1246	安裝共電式地區電話機 (不包括保安器)	台	54.05	45.21	0.002	0.70	8.14		8.84	0.001	0.29

第 6 节 通信电源設備

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中							
				設 備		建 筑 或 安 裝					
				設備費	重量	工 費	料 費	機 械 使用費	合 計	重量 (噸)	工 數
	第一节 安裝蓄電池										
擴通-1301	安裝KQ-1 24V 12AH蓄電池	組	231	169.57	0.055	22.32	33.94		61.26	0.024	10.98
擴通-1302	安裝KQ-1 130V 12AH蓄電池	組	1144	917.00	0.313	38.75	187.76		226.51	0.128	18.40
擴通-1303	安裝KQ-1 220V 12AH蓄電池	組	1929	1562.54	0.596	52.70	314.12		366.82	0.216	24.70
擴通-1304	安裝KQ-2 24V 24AH蓄電池	組	295	222.08	0.080	22.32	50.52		72.84	0.032	10.98
擴通-1305	安裝KQ-2 60V 24AH蓄電池	組	704	557.71	0.223	27.90	118.41		146.31	0.079	13.50
擴通-1306	安裝KQ-2 130V 24AH蓄電池	組	1487	1197.60	0.453	38.75	250.44		239.19	0.173	18.40
擴通-1307	安裝KQ-2 220V 24AH蓄電池	組	2513	2040.20	0.851	52.70	420.21		472.91	0.291	24.70
擴通-1308	安裝KQ-2 12V 24AH蓄電池	組	163	114.85	0.046	20.46	27.88		48.34	0.015	10.14
擴通-1309	安裝KQ-3 24V 36AH蓄電池	組	386	301.18	0.109	22.56	62.65		85.21	0.040	11.10
擴通-1300	安裝KQ-3 60V 36AH蓄電池	組	928	751.19	0.290	28.50	148.76		177.26	0.100	13.80
擴通-1301	安裝KQ-3 130V 36AH蓄電池	組	1971	1614.88	0.593	40.05	316.19		356.24	0.218	19.05
擴通-1302	安裝KQ-3 220V 36AH蓄電池	組	3336	2749.16	1.106	54.90	531.47		586.37	0.368	25.80

第 6 节 通信电源设备

單份編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中							
				設 備		建 筑 或 安 裝					
				設備費	重量 (噸)	工 費	料 費	機 械 使用費	合 計	重量 (噸)	工 數
扩通-1313	安裝KQ-3 12V 36AH蓄電池	組	211	156.08	0.064	20.58	33.95		54.53	0.020	10.20
扩通-1314	安裝KQ-4 24V 48AH蓄電池	組	476	378.57	0.135	22.56	75.31		97.87	0.049	11.10
扩通-1315	安裝KQ-4 60V 48AH蓄電池	組	1154	944.70	0.358	28.50	180.40		208.90	0.122	13.80
扩通-1316	安裝KQ-4 130V 48AH蓄電池	組	2457	2032.17	0.733	40.05	384.76		424.81	0.265	19.05
扩通-1317	安裝KQ-4 220V 48AH蓄電池	組	4161	3453.22	1.360	54.90	647.50		702.40	0.447	25.80
扩通-1318	安裝KQ-4 12V 48AH蓄電池	組	256	195.62	0.078	20.58	40.28		60.86	0.024	10.20
扩通-1319	安裝KQ-5 24V 60AH蓄電池	組	569	455.97	0.161	22.56	90.22		112.18	0.059	11.10
扩通-1320	安裝KQ-5 60V 60AH蓄電池	組	1384	1138.19	0.425	28.50	217.66		246.16	0.147	13.80
扩通-1321	安裝KQ-5 130V 60AH蓄電池	組	2955	2449.44	0.893	40.05	465.48		505.53	0.320	19.05
扩通-1322	安裝KQ-5 220V 60AH蓄電池	組	5006	4167.11	1.614	54.90	784.11		839.01	0.540	25.80
扩通-1323	安裝KQ-5 12V 60AH蓄電池	組	303	235.17	0.092	20.58	47.72		68.30	0.029	10.20
扩通-1324	安裝KQ-6 24V 72AH蓄電池	組	658	533.37	0.186	22.80	102.32		125.12	0.067	11.22
扩通-1325	安裝KQ-6 60V 72AH蓄電池	組	1609	1331.70	0.492	29.10	247.95		277.05	0.168	14.10

第 6 节 通信电源設備

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中							
				設 備		建 筑 或 安 裝					
				設備費	重量 (噸)	工 費	料 費	機 械 使用費	合 計	重量 (噸)	工數
擴通-1326	安裝 KQ-6 130V 72AH 蓄電池	組	3439	2866.73	1.014	41.35	531.10		572.45	0.365	19.70
擴通-1327	安裝 KQ-6 220V 72AH 蓄電池	組	5828	4876.04	1.869	57.10	895.17		952.27	0.617	26.90
擴通-1328	安裝 1K-3 24V 108AH 蓄電池	組	908	665.18	0.224	46.24	196.52		242.76	0.134	22.97
擴通-1329	安裝 1K-3 60V 108AH 蓄電池	組	2199	1662.90	0.584	57.04	478.83		535.87	0.336	27.83
擴通-1330	安裝 1K-3 130V 108AH 蓄電池	組	4714	3608.62	1.270	78.04	1027.75		1105.79	0.729	37.28
擴通-1331	安裝 1K-3 220V 108AH 蓄電池	組	7973	6134.38	2.321	105.04	1733.57		1838.61	1.233	49.43
擴通-1332	安裝 1K-4 24V 144AH 蓄電池	組	1175	884.81	0.263	46.51	244.11		290.62	0.168	23.07
擴通-1333	安裝 1K-4 60V 144AH 蓄電池	組	2868	2211.95	0.686	58.54	597.81		656.35	0.420	28.43
擴通-1334	安裝 1K-5 24V 180AH 蓄電池	組	1438	1104.42	0.303	46.75	287.19		333.94	0.199	23.19
擴通-1335	安裝 1K-5 60V 180AH 蓄電池	組	3526	2761.00	0.788	59.14	705.51		764.65	0.496	28.73
擴通-1336	安裝 1K-5 12V 180AH 蓄電池	組	751	560.32	0.165	42.73	147.75		190.48	0.099	21.39
擴通-1337	安裝 1K-6 24V 216AH 蓄電池	組	1704	1324.04	0.354	47.59	332.00		379.59	0.230	23.43
擴通-1338	安裝 1K-6 60V 216AH 蓄電池	組	4189	3310.06	0.920	61.24	817.53		878.77	0.575	29.33

第 6 节 通信电源設備

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中								
				設 備		建 筑 或 安 裝						
				設備費	重量 (噸)	工 費	料 費	機 械 使用費	合 計	重量 (噸)	工 數	
擴通-1339	安裝 1K-6 12V 216AH蓄電池	組	884	671.12	0.192	43.15	170.15		213.30	0.115	21.51	
擴通-1340	安裝 1K-7 24V 252AH蓄電池	組	1783	1357.56	0.393	47.83	377.98		425.81	0.262	23.55	
擴通-1341	安裝 1K-7 60V 252AH蓄電池	組	4388	3393.86	1.022	61.84	932.50		994.34	0.655	29.63	
擴通-1342	安裝 1K-7 12V 252AH蓄電池	組	925	688.87	0.213	43.27	193.15		236.42	0.131	21.57	
擴通-1343	安裝 2K-8 24V 288AH蓄電池	組	2480	1995.68	0.508	54.79	429.28	0.50	484.57	0.305	26.37	
擴通-1344	安裝 2K-8 60V 288AH蓄電池	組	6167	5024.08	1.389	80.94	1060.77	1.26	1142.97	0.762	37.39	
擴通-1345	安裝 2K-10 24V 360AH蓄電池	組	3039	2490.25	0.628	58.87	489.51	0.50	548.88	0.349	28.05	
擴通-1346	安裝 2K-10 60V 360AH蓄電池	組	7564	6260.49	1.689	91.14	1211.33	1.26	1303.73	0.873	41.59	
擴通-1347	安裝 2K-12 24V 432AH蓄電池	組	3594	2800.95	1.104	66.57	726.16	0.50	793.23	0.523	31.27	
擴通-1348	安裝 2K-12 60V 432AH蓄電池	組	8914	7002.37	2.760	107.79	1802.95	1.26	1912.00	1.308	48.55	
擴通-1349	安裝 2K-14 24V 504AH蓄電池	組	4150	3267.77	1.248	70.05	811.86	0.67	882.58	0.586	32.71	
擴通-1350	安裝 2K-14 60V 504AH蓄電池	組	10305	8169.43	3.120	116.49	2017.16	1.68	2135.33	1.465	52.15	
擴通-1351	安裝 2K-16 24V 576AH蓄電池	組	4712	3734.60	1.392	74.13	902.52	0.67	977.32	0.650	33.81	

第 6 节 通信电源設備

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	共 中							
				設 備		建 筑 或 安 裝					
				設 備 費	重 量 (噸)	工 費	料 費	機 械 使用費	合 計	重 量 (噸)	工 數
擴通-1352	安裝 2K-16 60V 576AH蓄電池	組	11709	9336.50	3.480	126.69	2243.82	1.63	2372.19	1.626	55.15
擴通-1353	安裝 2K-18 24V 648AH蓄電池	組	5276	4201.42	1.535	80.01	993.65	0.67	1074.33	0.717	36.31
擴通-1354	安裝 2K-18 60V 648AH蓄電池	組	13118	10503.55	3.840	141.39	2471.68	1.68	2614.15	1.791	61.15
擴通-1355	安裝 2K-20 24V 720AH蓄電池	組	5843	4668.25	1.630	83.77	1084.67	0.84	1174.28	0.782	39.91
擴通-1356	安裝 2K-20 60V 720AH蓄電池	組	14535	11670.62	4.200	163.29	2699.23	2.10	2864.62	1.957	70.15
擴通-1357	安裝 2K-22 24V 792AH蓄電池	組	6404	5135.07	1.824	92.97	1175.54	0.84	1269.35	0.849	41.59
擴通-1358	安裝 2K-22 60V 792AH蓄電池	組	15940	12837.68	4.560	173.79	2926.38	2.10	3102.27	2.121	74.35
擴通-1359	安裝 2K-24 24V 864AH蓄電池	組	6960	5601.90	1.968	95.01	1262.25	0.84	1358.10	0.912	42.43
擴通-1360	安裝 2K-24 60V 864AH蓄電池	組	17329	14004.75	4.920	178.89	3143.19	2.10	3324.18	2.279	76.45
擴通-1361	安裝 4K-28 60V1015AH蓄電池	組	22183	17829.12	5.931	181.65	4169.93	2.52	4354.10	3.051	77.50
擴通-1362	安裝 4K-32 60V1160AH蓄電池	組	25174	20352.49	6.531	196.65	4621.87	2.52	4821.04	3.379	83.50
擴通-1363	安裝 4K-36 60V1305AH蓄電池	組	28164	22375.85	7.131	211.35	5074.35	2.52	5288.22	3.709	89.50
擴通-1364	安裝 4K-40 60V1450AH蓄電池	組	31148	25399.21	7.731	220.35	5526.29	2.52	5749.16	4.039	93.10

第 6 节 通信电源設備

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中							
				設 備		建 筑 或 安 裝					
				設備費	重量 (噸)	工 費	料 費	機 械 使用費	合 計	重量 (噸)	工 數
擴通-1365	安裝 4K-44 60V1595AH蓄電池	組	34134	27922.57	8.331	229.95	5978.47	2.52	6210.94	4.368	97.00
擴通-1366	安裝 4K-48 60V1740AH 蓄電池	組	37127	30445.93	8.931	247.65	6430.76	2.53	6680.87	6.697	104.20
	第 2 节 安裝充電設備										
擴通-1367	安裝鎢整流器220V2A	台	1805	1758.99	0.060	4.69	41.05		45.74	0.008	1.78
擴通-1368	安裝鎢整流器12~24V12~24A	台	1647	1534.52	0.058	5.96	106.71		112.67	0.019	2.25
擴通-1369	安裝鎢整流器60V70A	台	8641	8355.48	0.120	12.15	273.80		285.95	0.034	4.20
擴通-1370	安裝鎢整流器24V200A	台	9820	9298.58	0.150	22.71	493.60		521.37	0.082	8.19
	第 3 节 安裝配電盤										
擴通-1371	安裝交流配電盤	架	1489	1440.00	0.200	8.62	40.61		49.23	0.046	3.49
擴通-1372	安裝直流配電盤220V	架	1449	1400.00	0.200	8.62	40.61		49.23	0.046	3.49
擴通-1373	安裝直流配電盤 ^{24V} _{60V}	架	1389	1340.00	0.200	8.62	40.61		49.23	0.046	3.49
擴通-1374	安裝牆式交流配電箱	个	580	535.00	0.050	2.61	41.92		44.53	0.008	0.99

— 34 —

第 6 节 通信电源設備

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中							
				設 備		建 筑 或 安 裝					
				設備費	重量 (噸)	工 費	料 費	機 械 使用費	合 計	重量 (噸)	工 數
	第 4 节 安裝電源綫										
擴通-1375	安裝電源母綫銅板90平方毫米	10公尺 /條	106			13.84	91.70		105.54	0.021	5.56
擴通-1376	安裝電源母綫銅板300平方毫米	10公尺 /條	245			26.92	217.97		244.89	0.040	10.31
擴通-1377	安裝電源母綫銅板480平方毫米	10公尺 /條	337			26.92	309.93		336.85	0.056	10.31
擴通-1378	敷設電源綫地下管穿綫1×2.24毫米	10公尺 /對	67.5			1.74	65.75		67.49	0.019	0.73
擴通-1379	敷設電源綫地下管穿綫1×2.73毫米	10公尺 /對	74.0			1.74	72.25		73.99	0.020	0.73
擴通-1380	敷設電源綫地下管穿綫7×2.49毫米	10公尺 /對	134			2.49	131.22		133.71	0.037	1.06
擴通-1381	敷設電源綫地下管穿綫19×2.14毫米	10公尺 /對	223			3.24	220.23		223.47	0.067	1.36

第 7 节 厂矿通信及信号设备

單价編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 价 (元)	其 中							
				設 备		建 筑 或 安 裝					
				設備費	重量 (吨)	工 費	料 費	机 械 使用費	合 計	重量 (吨)	工数
扩通-1501	按裝調度電話交換机 ДКЗ-40	套	6314	6111		60.65	142.5		203.15		
扩通-1502	按裝調度電話交換机 ДКЗ-70	套	10808	10580	0.4	77.77	150.23		228		
扩通-1503	安裝厂長專用通訊总机 ДКВ-1 型	套	8829	8589		60.32	179.59		239.91		
扩通-1504	安裝警裝受信台 ТЛЮ-16 型	套	1255	1116.3		32.01	106.19		138.38		
扩通-1505	安裝警報受信台 ТЛЮ-30	套	1916	1745.3		36.1	134.98		171.08		
扩通-1506	安裝警報受信台 ТЛЮ-60	套	3786	3511.3		83.75	191.09		274.84		
扩通-1507	安裝火警或警衛報警器	套	53.73	33.6		2.59	17.54		20.13		
扩通-1508	安裝車間調度電話交換机	套	1251	1150		14.1	86.69		100.79		

第 8 节 通信維修工具及儀器

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中							
				設 備		建 筑 或 安 裝					
				設備費	重量 (噸)	工 費	料 費	機 械 使用費	合 計	重量 (噸)	工數
通維-1	市外通信工區定員 3 人	工區	1342								
通維-2	市外通信工區定員 4 人	工區	1369								
通維-3	市外通信工區定員 5 人	工區	1396								
通維-4	市外通信工區定員 6 人	工區	1424								
通維-5	市外通信工區定員 7 人	工區	1451								
通維-6	市內通信工區定員 3 人	工區	1218								
通維-7	市內通信工區定員 4 人	工區	1242								
通維-8	市內通信工區定員 5 人	工區	1349								
通維-9	市內通信工區定員 6 人	工區	1382								
通維-10	市內通信工區定員 7 人	工區	1414								
通維-11	電纜工區定員 3 人	工區	924								
通維-12	電纜工區定員 4 人	工區	946								
通維-13	電纜工區定員 5 人	工區	976								

第 8 节 通信維修工具及儀器

單價編號	擴 大 結 構 名 稱	單 位	基 價 (元)	其 中							
				設 備 建 筑 或 安 裝							
				設備費	重量 (噸)	工 費	料 費	機 械 使用費	合 計	重量 (噸)	工 費
通維-14	電纜工區定員6人	工區	1000								
通維-15	電纜工區定員7人	工區	1018								
通維-16	通信電源室維修工具儀器	項	485								
通維-17	自動電話局600門以下	組	7126								
通維-18	自動電話局800門以上	組	8612								

(二) 基本單價

單價編號	定 額 編 号	工 作 及 費 用 名 稱	單 位	地區單價 (元)		單位重量 (公噸)
				單 價	其中：工資	
通-1	通-2-(2)-12	挖普通土，立索材單杆（包紮防腐） $\Phi 100-120 \times 6000$ 毫米	根	12.22	1.05	0.055
通-1	通-2-(2)-12	挖普通土，立索材單杆（包紮防腐） $\Phi 120-140 \times 6000$ 毫米	根	12.22	1.05	0.074
通-2	通-2-(2)-12	挖普通土，立索材單杆（包紮防腐） $\Phi 100-120 \times 6500$ 毫米	根	13.16	1.05	0.061
通-2	通-2-(2)-12	挖普通土，立索材單杆（包紮防腐） $\Phi 120-140 \times 6500$ 毫米	根	13.16	1.05	0.082

●(二) 基本單价

單价編號	定 額 編 号	工 作 及 費 用 名 称	單 位	地区單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中: 工資	
通-3	通-2-(2)-12	挖普通土, 立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 120-140 \times 7000$ 毫米	根	17.45	1.05	0.090
通-4	通-2-(2)-13	挖普通土, 立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 140-160 \times 7500$ 毫米	根	23.33	1.13	0.127
通-5	通-2-(2)-13	挖普通土, 立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 140-160 \times 8000$ 毫米	根	24.98	1.13	0.137
通-6	通-2-(2)-13	挖普通土, 立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 160-180 \times 8500$ 毫米	根	32.64	1.13	0.186
通-7	通-2-(2)-14	挖普通土, 立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 160-180 \times 9000$ 毫米	根	35.67	1.81	0.200
通-8	通-2-(2)-14	挖普通土, 立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 160-180 \times 9500$ 毫米	根	42.84	1.81	0.214
通-9	通-2-(2)-14	挖普通土, 立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 180-200 \times 10000$ 毫米	根	69.86	1.81	0.279
通-10	通-2-(2)-14	挖普通土, 立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 180-200 \times 11000$ 毫米	根	75.76	1.81	0.314
通-11	通-2-(2)-14	挖普通土, 立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 180-200 \times 12000$ 毫米	根	86.30	1.81	0.350
通-12	通-2-(2)-14	挖普通土, 立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 180-200 \times 13000$ 毫米	根	94.96	1.81	0.388
通-13	通-2-(2)-15	挖普通土, 立素材單接杆 (包紮防腐) $\Phi 160-180 \times 8500$ 毫米	根	40.88	2.48	0.269
通-14	通-2-(2)-15	挖普通土, 立素材單接杆 (包紮防腐) $\Phi 160-180 \times 9500$ 毫米	根	48.46	2.48	0.294
通-15	通-2-(2)-15	挖普通土, 立素材單接杆 (包紮防腐) $\Phi 180-200 \times 10500$ 毫米	根	59.22	2.48	0.363
通-16	通-2-(2)-16	挖普通土, 立素材單接杆 (包紮防腐) $\Phi 180-200 \times 11000$ 毫米	根	90.03	5.82	0.587

(二) 基本單价

單价編號	定 額 編 号	工 作 及 費 用 名 称	單 位	地区單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中: 工資	
通-17	通-2-(2)-16	挖普通土, 立素材双接杆(包紮防腐)Φ180-200×12000毫米	根	95.03	5.82	0.619
通-18	通-2-(2)-16	挖普通土, 立素材双接杆(包紮防腐)Φ180-200×13000毫米	根	106.55	5.82	0.652
通-19	通-2-(2)-16	挖普通土, 立素材双接杆(包紮防腐)Φ200-220×14000毫米	根	130.79	5.82	0.746
通-20	通-2-(2)-16	挖普通土, 立素材双接杆(包紮防腐)Φ220-240×15000毫米	根	141.33	5.82	0.860
通-21	通-2-(2)-17	挖普通土, 立素材H杆(包紮防腐)Φ120-140×6500毫米	根	55.45	10.88	0.295
通-22	通-2-(2)-17	挖普通土, 立素材H杆(包紮防腐)Φ140-160×7500毫米	根	74.99	10.88	0.384
通-23	通-2-(2)-17	挖普通土, 立素材H杆(包紮防腐)Φ140-160×8000毫米	根	78.29	10.88	0.405
通-24	通-2-(2)-17	挖普通土, 立素材H杆(包紮防腐)Φ160-180×8500毫米	根	93.61	10.88	0.503
通-25	通-2-(2)-18	挖普通土, 立素材H杆(包紮防腐)Φ160-180×9000毫米	根	108.00	19.93	0.530
通-26	通-2-(2)-18	挖普通土, 立素材H杆(包紮防腐)Φ160-180×9500毫米	根	122.34	19.93	0.555
通-27	通-2-(2)-18	挖普通土, 立素材H杆(包紮防腐)Φ180-200×10000毫米	根	176.38	19.93	0.683
通-28	通-2-(2)-18	挖普通土, 立素材H杆(包紮防腐)Φ180-200×11000毫米	根	188.18	19.93	0.758
通-29	通-2-(2)-18	挖普通土, 立素材H杆(包紮防腐)Φ180-200×12000毫米	根	209.26	19.93	0.831
通-30	通-2-(2)-18	挖普通土, 立素材H杆(包紮防腐)Φ180-200×13000毫米	根	226.53	19.93	0.907

(二) 基本單价

單价編號	定 額 編 号	工 作 及 費 用 名 称	單 位	地区單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中: 工資	
通-31	通-2-(3)-21	挖普通土, 立油材單杆 $\Phi 100-120 \times 6000$ 毫米	根	18.10	1.21	0.062
通-31	通-2-(3)-21	挖普通土, 立油材單杆 $\Phi 120-140 \times 6000$ 毫米	根	18.10	1.21	0.085
通-32	通-2-(3)-21	挖普通土, 立油材單杆 $\Phi 100-120 \times 6500$ 毫米	根	19.80	1.21	0.070
通-32	通-2-(3)-21	挖普通土, 立油材單杆 $\Phi 120-140 \times 6500$ 毫米	根	19.80	1.21	0.094
通-33	通-2-(3)-21	挖普通土, 立油材單杆 $\Phi 120-140 \times 7000$ 毫米	根	27.53	1.21	0.102
通-34	通-2-(3)-22	挖普通土, 立油材單杆 $\Phi 140-160 \times 7500$ 毫米	根	34.10	1.33	0.145
通-35	通-2-(3)-22	挖普通土, 立油材單杆 $\Phi 140-160 \times 8000$ 毫米	根	36.78	1.33	0.157
通-36	通-2-(3)-22	挖普通土, 立油材單杆 $\Phi 160-180 \times 8500$ 毫米	根	49.25	1.33	0.213
通-37	通-2-(3)-23	挖普通土, 立油材單杆 $\Phi 160-180 \times 9000$ 毫米	根	53.52	2.21	0.228
通-38	通-2-(3)-23	挖普通土, 立油材單杆 $\Phi 160-180 \times 9500$ 毫米	根	65.68	2.21	0.244
通-39	通-2-(3)-23	挖普通土, 立油材單杆 $\Phi 180-200 \times 10000$ 毫米	根	103.88	2.21	0.318
通-40	通-2-(3)-23	挖普通土, 立油材單杆 $\Phi 180-200 \times 11000$ 毫米	根	116.50	2.21	0.358
通-41	通-2-(3)-23	挖普通土, 立油材單杆 $\Phi 180-200 \times 12000$ 毫米	根	129.31	2.21	0.400
通-42	通-2-(3)-23	挖普通土, 立油材單杆 $\Phi 180-200 \times 13000$ 毫米	根	142.70	2.21	0.443

(二) 基本單价

單价編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單 位	地区單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中: 工資	
通-43	通-2-(3)-24	挖普通土, 立油材單接杆 $\Phi 160-180 \times 8500$ 毫米	根	54.23	2.96	0.288
通-44	通-2-(3)-24	挖普通土, 立油材單接杆 $\Phi 160-180 \times 9500$ 毫米	根	65.42	2.96	0.316
通-45	通-2-(3)-24	挖普通土, 立油材單接杆 $\Phi 180-200 \times 10500$ 毫米	根	84.15	2.96	0.396
通-46	通-2-(3)-25	挖普通土, 立油材雙接杆 $\Phi 180-200 \times 11000$ 毫米	根	110.49	7.44	0.615
通-47	通-2-(3)-25	挖普通土, 立油材雙接杆 $\Phi 180-200 \times 12000$ 毫米	根	119.20	7.44	0.652
通-48	通-2-(3)-25	挖普通土, 立油材雙接杆 $\Phi 180-200 \times 13000$ 毫米	根	134.55	7.44	0.689
通-49	通-2-(3)-25	挖普通土, 立油材雙接杆 $\Phi 200-220 \times 14000$ 毫米	根	162.22	7.44	0.796
通-50	通-2-(3)-25	挖普通土, 立油材雙接杆 $\Phi 220-240 \times 15000$ 毫米	根	183.93	7.44	0.927
通-51	通-2-(3)-26	挖普通土, 立油材 H 杆 $\Phi 120-140 \times 6500$ 毫米	根	70.21	12.69	0.318
通-52	通-2-(3)-26	挖普通土, 立油材 H 杆 $\Phi 140-160 \times 7500$ 毫米	根	98.57	12.69	0.421
通-53	通-2-(3)-26	挖普通土, 立油材 H 杆 $\Phi 140-160 \times 8000$ 毫米	根	103.93	12.69	0.445
通-54	通-2-(3)-26	挖普通土, 立油材 H 杆 $\Phi 160-180 \times 8500$ 毫米	根	128.87	12.69	0.557
通-55	通-2-(3)-27	挖普通土, 立油材 H 杆 $\Phi 160-180 \times 9000$ 毫米	根	146.91	23.95	0.587
通-56	通-2-(3)-27	挖普通土, 立油材 H 杆 $\Phi 160-180 \times 9500$ 毫米	根	171.25	23.95	0.619

— 42 —

(二) 基本單价

單价編號	定 額 編 号	工 作 及 費 用 名 称	單 位	地区單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中：工資	
通-57	通-2-(3)-27	挖普通土，立油材 H 杆 $\Phi 180-200 \times 10000$ 毫米	根	247.63	23.95	0.768
通-58	通-2-(3)-27	挖普通土，立油材 H 杆 $\Phi 180-200 \times 11000$ 毫米	根	272.87	23.95	0.848
通-59	通-2-(3)-27	挖普通土，立油材 H 杆 $\Phi 180-200 \times 12000$ 毫米	根	298.49	23.95	0.931
通-60	通-2-(3)-27	挖普通土，立油材 H 杆 $\Phi 180-200 \times 13000$ 毫米	根	325.27	23.95	1.017
通-61	通-2-(2)-12	挖石質土，立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 100-120 \times 6000$ 毫米	根	13.64	2.47	0.055
通-61	通-2-(2)-12	挖石質土，立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 120-140 \times 6000$ 毫米	根	13.64	2.47	0.074
通-62	通-2-(2)-12	挖石質土，立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 100-120 \times 6000$ 毫米	根	14.58	2.47	0.061
通-62	通-2-(2)-12	挖石質土，立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 120-140 \times 6500$ 毫米	根	14.58	2.47	0.082
通-63	通-2-(2)-12	挖石質土，立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 120-140 \times 7000$ 毫米	根	18.87	2.47	0.090
通-64	通-2-(2)-13	挖石質土，立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 140-160 \times 7500$ 毫米	根	24.75	2.55	0.127
通-65	通-2-(2)-13	挖石質土，立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 140-160 \times 8000$ 毫米	根	26.40	2.55	0.137
通-66	通-2-(2)-13	挖石質土，立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 160-180 \times 8500$ 毫米	根	34.06	2.55	0.186
通-67	通-2-(2)-14	挖石質土，立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 160-180 \times 9000$ 毫米	根	37.09	3.23	0.200
通-68	通-2-(2)-14	挖石質土，立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 160-180 \times 9500$ 毫米	根	44.26	3.23	0.214

(二) 基本單价

單价編號	定 額 編 号	工 作 及 費 用 名 称	單 位	地区單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中: 工資	
通-69	通-2-(2)-14	挖石質土, 立素材單杆 (包紮防腐) Φ 180-200 × 10000 毫米	根	71.28	3.23	0.279
通-70	通-2-(2)-14	挖石質土, 立素材單杆 (包紮防腐) Φ 180-200 × 11000 毫米	根	77.18	3.23	0.314
通-71	通-2-(2)-14	挖石質土, 立素材單杆 (包紮防腐) Φ 180-200 × 12000 毫米	根	87.72	3.23	0.350
通-72	通-2-(2)-14	挖石質土, 立素材單杆 (包紮防腐) Φ 180-200 × 13000 毫米	根	96.38	3.23	0.388
通-73	通-2-(2)-15	挖石質土, 立素材單接杆 (包紮防腐) Φ 160-180 × 8500 毫米	根	42.30	3.90	0.269
通-74	通-2-(2)-15	挖石質土, 立素材單接杆 (包紮防腐) Φ 160-180 × 9500 毫米	根	49.88	3.90	0.294
通-75	通-2-(2)-15	挖石質土, 立素材單接杆 (包紮防腐) Φ 180-200 × 10500 毫米	根	60.64	3.90	0.363
通-76	通-2-(2)-16	挖石質土, 立素材雙接杆 (包紮防腐) Φ 180-200 × 11000 毫米	根	92.79	8.58	0.587
通-77	通-2-(2)-16	挖石質土, 立素材雙接杆 (包紮防腐) Φ 180-200 × 12000 毫米	根	97.79	8.58	0.619
通-78	通-2-(2)-16	挖石質土, 立素材雙接杆 (包紮防腐) Φ 180-200 × 13000 毫米	根	109.31	8.58	0.652
通-79	通-2-(2)-16	挖石質土, 立素材雙接杆 (包紮防腐) Φ 200-220 × 14000 毫米	根	133.55	8.58	0.746
通-80	通-2-(2)-16	挖石質土, 立素材雙接杆 (包紮防腐) Φ 220-240 × 15000 毫米	根	144.09	8.58	0.860
通-81	通-2-(2)-17	挖石質土, 立素材 H 杆 (包紮防腐) Φ 120-140 × 6500 毫米	根	63.90	19.33	0.295
通-82	通-2-(2)-17	挖石質土, 立素材 H 杆 (包紮防腐) Φ 140-160 × 7500 毫米	根	83.44	19.33	0.384

— 44 —

(二) 基本單價

單價編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單 位	地區單價 (元)		單位重量 (公吨)
				單 價	其中：工資	
通-83	通-2-(2)-17	挖石質土，立素材H杆 (包紮防腐) Φ 140-160 × 8000 毫米	根	86.74	19.33	0.405
通-84	通-2-(2)-17	挖石質土，立素材H杆 (包紮防腐) Φ 160-180 × 8500 毫米	根	102.06	19.33	0.503
通-85	通-2-(2)-18	挖石質土，立素材H杆 (包紮防腐) Φ 160-180 × 9000 毫米	根	116.45	28.38	0.530
通-86	通-2-(2)-18	挖石質土，立素材H杆 (包紮防腐) Φ 160-180 × 9500 毫米	根	130.79	28.38	0.558
通-87	通-2-(2)-18	挖石質土，立素材H杆 (包紮防腐) Φ 180-200 × 10000 毫米	根	184.83	28.38	0.688
通-88	通-2-(2)-18	挖石質土，立素材H杆 (包紮防腐) Φ 180-200 × 11000 毫米	根	196.63	28.38	0.758
通-89	通-2-(2)-18	挖石質土，立素材H杆 (包紮防腐) Φ 180-200 × 12000 毫米	根	217.71	28.38	0.831
通-90	通-2-(2)-18	挖石質土，立素材H杆 (包紮防腐) Φ 180-200 × 13000 毫米	根	235.03	28.38	0.907
通-91	通-2-(3)-21	挖石質土，立油材單杆 Φ100-120 × 6000 毫米	根	19.52	2.63	0.062
通-91	通-2-(3)-21	挖石質土，立油材單杆 Φ120-140 × 6000 毫米	根	19.52	2.63	0.085
通-92	通-2-(3)-21	挖石質土，立油材單杆 Φ100-120 × 6500 毫米	根	21.22	2.63	0.070
通-92	通-2-(3)-21	挖石質土，立油材單杆 Φ120-140 × 6500 毫米	根	21.22	2.63	0.094
通-93	通-2-(3)-21	挖石質土，立油材單杆 Φ120-140 × 7000 毫米	根	28.95	2.63	0.102
通-94	通-2-(3)-22	挖石質土，立油材單杆 Φ140-160 × 7500 毫米	根	35.52	2.75	0.145

(二) 基本單价

單价編號	定 額 編 号	工 作 及 費 用 名 称	單 位	地区單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中: 工資	
通-95	通-2-(3)-22	挖石質土, 立油材單杆 $\Phi 140-160 \times 8000$ 毫米	根	38.20	2.75	0.157
通-96	通-2-(3)-22	挖石質土, 立油材單杆 $\Phi 160-180 \times 8500$ 毫米	根	50.67	2.75	0.213
通-97	通-2-(3)-23	挖石質土, 立油材單杆 $\Phi 160-180 \times 9000$ 毫米	根	54.94	3.63	0.223
通-98	通-2-(3)-23	挖石質土, 立油材單杆 $\Phi 160-180 \times 9500$ 毫米	根	67.10	3.63	0.244
通-99	通-2-(3)-23	挖石質土, 立油材單杆 $\Phi 180-200 \times 10000$ 毫米	根	105.30	3.63	0.318
通-100	通-2-(3)-23	挖石質土, 立油材單杆 $\Phi 180-200 \times 11000$ 毫米	根	117.92	3.63	0.353
通-101	通-2-(3)-23	挖石質土, 立油材單杆 $\Phi 180-200 \times 12000$ 毫米	根	130.73	3.63	0.400
通-102	通-2-(3)-23	挖石質土, 立油材單杆 $\Phi 180-200 \times 13000$ 毫米	根	144.12	3.63	0.443
通-103	通-2-(3)-24	挖石質土, 立油材單接杆 $\Phi 160-180 \times 8500$ 毫米	根	55.65	4.33	0.238
通-104	通-2-(3)-24	挖石質土, 立油材單接杆 $\Phi 160-180 \times 9500$ 毫米	根	66.84	4.33	0.316
通-105	通-2-(3)-24	挖石質土, 立油材單接杆 $\Phi 180-200 \times 10500$ 毫米	根	85.57	4.33	0.336
通-106	通-2-(3)-25	挖石質土, 立油材雙接杆 $\Phi 180-200 \times 11000$ 毫米	根	113.25	10.20	0.615
通-107	通-2-(3)-25	挖石質土, 立油材雙接杆 $\Phi 180-200 \times 12000$ 毫米	根	121.96	10.20	0.652
通-108	通-2-(3)-25	挖石質土, 立油材雙接杆 $\Phi 180-200 \times 13000$ 毫米	根	137.31	10.20	0.689

— 46 —

(二) 基本單价

單价編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單 位	地區單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中：工資	
通-109	通-2-(3)-25	挖石質土，立油材双接杆 $\phi 200-220 \times 14000$ 毫米	根	164.98	10.20	0.796
通-110	通-2-(3)-25	挖石質土，立油材双接杆 $\phi 200-240 \times 15000$ 毫米	根	186.69	10.20	0.927
通-111	通-2-(3)-26	挖石質土，立油材 H 杆 $\phi 120-140 \times 6500$ 毫米	根	78.66	21.14	0.318
通-112	通-2-(3)-26	挖石質土，立油材 H 杆 $\phi 140-160 \times 7500$ 毫米	根	107.02	21.14	0.421
通-113	通-2-(3)-26	挖石質土，立油材 H 杆 $\phi 140-160 \times 8000$ 毫米	根	112.33	21.14	0.445
通-114	通-2-(3)-26	挖石質土，立油材 H 杆 $\phi 160-180 \times 8500$ 毫米	根	137.32	21.14	0.557
通-115	通-2-(3)-27	挖石質土，立油材 H 杆 $\phi 160-180 \times 9000$ 毫米	根	155.36	32.40	0.587
通-116	通-2-(3)-27	挖石質土，立油材 H 杆 $\phi 160-180 \times 9500$ 毫米	根	179.70	32.40	0.619
通-117	通-2-(3)-27	挖石質土，立油材 H 杆 $\phi 180-200 \times 10000$ 毫米	根	256.08	32.40	0.768
通-118	通-2-(3)-27	挖石質土，立油材 H 杆 $\phi 180-200 \times 11000$ 毫米	根	281.32	32.40	0.848
通-119	通-2-(3)-27	挖石質土，立油材 H 杆 $\phi 180-200 \times 12000$ 毫米	根	306.94	32.40	0.931
通-120	通-2-(3)-27	挖石質土，立油材 H 杆 $\phi 180-200 \times 13000$ 毫米	根	333.72	32.40	1.017
通-121	通-2-(2)-12	挖堅石，立素材單杆 (包紮防腐) $\phi 100-120 \times 6000$ 毫米	根	17.97	4.02	0.056
通-121	通-2-(2)-12	挖堅石，立素材單杆 (包紮防腐) $\phi 120-140 \times 6000$ 毫米	根	17.97	4.02	0.075

(二) 基本單价

單价編號	定 額 編 号	工 作 及 費 用 名 称	單 位	地区單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中: 工資	
通-122	通-2-(2)-12	挖堅石, 立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 100-120 \times 6500$ 公厘	根	18.91	4.02	0.061
通-122	通-2-(2)-12	挖堅石, 立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 120-140 \times 6500$ 公厘	根	18.91	4.02	0.083
通-123	通-2-(2)-12	挖堅石, 立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 120-140 \times 7000$ 公厘	根	23.20	4.02	0.091
通-124	通-2-(2)-13	挖堅石, 立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 140-160 \times 7500$ 公厘	根	29.00	4.02	0.128
通-125	通-2-(2)-13	挖堅石, 立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 140-160 \times 8000$ 公厘	根	30.65	4.02	0.138
通-126	通-2-(2)-13	挖堅石, 立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 160-180 \times 8500$ 公厘	根	38.31	4.02	0.187
通-127	通-2-(2)-14	挖堅石, 立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 160-180 \times 9000$ 公厘	根	41.42	4.78	0.201
通-128	通-2-(2)-14	挖堅石, 立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 160-180 \times 9500$ 公厘	根	48.59	4.78	0.215
通-129	通-2-(2)-14	挖堅石, 立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 180-200 \times 10000$ 公厘	根	75.61	4.78	0.280
通-130	通-2-(2)-14	挖堅石, 立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 180-200 \times 11000$ 公厘	根	81.51	4.78	0.315
通-131	通-2-(2)-14	挖堅石, 立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 180-200 \times 12000$ 公厘	根	92.05	4.78	0.351
通-132	通-2-(2)-14	挖堅石, 立素材單杆 (包紮防腐) $\Phi 180-200 \times 13000$ 公厘	根	100.71	4.78	0.339
通-133	通-2-(2)-15	挖堅石, 立素材單接杆 (包紮防腐) $\Phi 160-180 \times 8500$ 公厘	根	46.63	5.45	0.270
通-134	通-2-(2)-15	挖堅石, 立素材單接杆 (包紮防腐) $\Phi 160-180 \times 9500$ 公厘	根	54.21	5.45	0.295

— 48 —

(二) 基本單价

單价編號	定 額 編 号	工 作 及 費 用 名 称	單 位	地区單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中: 工資	
單-135	通-2-(2)-15	挖堅石, 立索材單接杆 (包紮防腐) $\Phi 180-200 \times 10500$ 公厘	根	64.97	5.45	0.364
單-136	通-2-(2)-16	挖堅石, 立索材雙接杆 (包紮防腐) $\Phi 180-200 \times 11000$ 公厘	根	120.83	12.94	0.595
單-137	通-2-(2)-16	挖堅石, 立索材雙接杆 (包紮防腐) $\Phi 180-200 \times 12000$ 公厘	根	125.83	12.94	0.627
單-138	通-2-(2)-16	挖堅石, 立索材雙接杆 (包紮防腐) $\Phi 180-200 \times 13000$ 公厘	根	137.35	12.94	0.660
單-139	通-2-(2)-16	挖堅石, 立索材雙接杆 (包紮防腐) $\Phi 200-220 \times 14000$ 公厘	根	161.59	12.94	0.754
單-140	通-2-(2)-16	挖堅石, 立索材雙接杆 (包紮防腐) $\Phi 220-240 \times 15000$ 公厘	根	172.13	12.94	0.868
單-141	通-2-(2)-17	挖堅石, 立索材 H 杆 (包紮防腐) $\Phi 120-140 \times 6500$ 公厘	根	127.15	27.00	0.313
單-142	通-2-(2)-17	挖堅石, 立索材 H 杆 (包紮防腐) $\Phi 140-160 \times 7500$ 公厘	根	146.69	27.00	0.402
單-143	通-2-(2)-17	挖堅石, 立索材 H 杆 (包紮防腐) $\Phi 140-160 \times 8000$ 公厘	根	149.99	27.00	0.423
單-144	通-2-(2)-17	挖堅石, 立索材 H 杆 (包紮防腐) $\Phi 160-180 \times 8500$ 公厘	根	165.31	27.00	0.521
單-145	通-2-(2)-18	挖堅石, 立索材 H 杆 (包紮防腐) $\Phi 160-180 \times 9000$ 公厘	根	179.70	36.05	0.548
單-146	通-2-(2)-18	挖堅石, 立索材 H 杆 (包紮防腐) $\Phi 160-180 \times 9500$ 公厘	根	194.04	36.05	0.576
單-147	通-2-(2)-18	挖堅石, 立索材 H 杆 (包紮防腐) $\Phi 180-200 \times 10000$ 公厘	根	248.08	36.05	0.706
單-148	通-2-(2)-18	挖堅石, 立索材 H 杆 (包紮防腐) $\Phi 180-200 \times 11000$ 公厘	根	259.88	36.05	0.776

(二) 基本單价

單价編號	定 額 編 号	工 作 及 費 用 名 称	單 位	地区單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中, 工資	
通-149	通-2-(2)-18	挖堅石, 立索材 H 杆 (包紮防腐) $\Phi 180-200 \times 12000$ 公厘	根	280.96	36.05	0.849
通-150	通-2-(2)-18	挖堅石, 立索材 H 杆 (包紮防腐) $\Phi 180-200 \times 13000$ 公厘	根	298.28	36.05	0.925
通-151	通-2-(3)-21	挖堅石, 立油材單杆 $\Phi 100-120 \times 6000$ 毫米	根	23.85	4.18	0.063
通-151	通-2-(3)-21	挖堅石, 立油材單杆 $\Phi 120-140 \times 6000$ 毫米	根	23.85	4.18	0.086
通-152	通-2-(3)-21	挖堅石, 立油材單杆 $\Phi 100-120 \times 6500$ 毫米	根	25.55	4.18	0.071
通-152	通-2-(3)-21	挖堅石, 立油材單杆 $\Phi 120-140 \times 6500$ 毫米	根	25.55	4.18	0.095
通-153	通-2-(3)-21	挖堅石, 立油材單杆 $\Phi 120-140 \times 7000$ 毫米	根	33.28	4.18	0.103
通-154	通-2-(3)-22	挖堅石, 立油材單杆 $\Phi 140-160 \times 7500$ 毫米	根	39.85	4.30	0.146
通-155	通-2-(3)-22	挖堅石, 立油材單杆 $\Phi 140-160 \times 8000$ 毫米	根	42.53	4.30	0.158
通-156	通-2-(3)-22	挖堅石, 立油材單杆 $\Phi 160-180 \times 8500$ 毫米	根	55.00	4.30	0.214
通-157	通-2-(3)-23	挖堅石, 立油材單杆 $\Phi 160-180 \times 9000$ 毫米	根	59.27	5.18	0.220
通-158	通-2-(3)-23	挖堅石, 立油材單杆 $\Phi 160-180 \times 9500$ 毫米	根	71.43	5.18	0.245
通-159	通-2-(3)-23	挖堅石, 立油材單杆 $\Phi 180-200 \times 10000$ 毫米	根	109.63	5.18	0.310
通-160	通-2-(3)-23	挖堅石, 立油材單杆 $\Phi 180-200 \times 11000$ 毫米	根	122.25	5.18	0.359

— 50 —

(二) 基本單价

單价編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單 位	地区單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中: 工資	
通-161	通-2-(3)-23	挖堅石, 立油材單杆 $\Phi 180-200 \times 12000$ 毫米	根	135.06	5.18	0.401
通-162	通-2-(3)-23	挖堅石, 立油材單杆 $\Phi 180-200 \times 13000$ 毫米	根	148.45	5.18	0.444
通-163	通-2-(3)-24	挖堅石, 立油材單接杆 $\Phi 160-180 \times 8500$ 毫米	根	59.98	5.93	0.289
通-164	通-2-(3)-24	挖堅石, 立油材單接杆 $\Phi 160-180 \times 9500$ 毫米	根	71.17	5.93	0.317
通-165	通-2-(3)-24	挖堅石, 立油材單接杆 $\Phi 180-200 \times 10500$ 毫米	根	89.90	5.93	0.397
通-166	通-2-(3)-25	挖堅石, 立油材雙接杆 $\Phi 180-200 \times 11000$ 毫米	根	141.29	14.56	0.623
通-167	通-2-(3)-25	挖堅石, 立油材雙接杆 $\Phi 180-200 \times 12000$ 毫米	根	150.00	14.56	0.660
通-168	通-2-(3)-25	挖堅石, 立油材雙接杆 $\Phi 180-200 \times 13000$ 毫米	根	165.35	14.56	0.697
通-169	通-2-(3)-25	挖堅石, 立油材雙接杆 $\Phi 200-220 \times 14000$ 毫米	根	193.02	14.56	0.804
通-170	通-2-(3)-25	挖堅石, 立油材雙接杆 $\Phi 220-240 \times 15000$ 毫米	根	214.73	14.56	0.935
根-171	通-2-(3)-26	挖堅石, 立油材 H 杆 $\Phi 120-140 \times 6500$ 毫米	根	141.91	28.81	0.336
根-172	通-2-(3)-26	挖堅石, 立油材 H 杆 $\Phi 140-160 \times 7500$ 毫米	根	170.27	28.81	0.435
通-173	通-2-(3)-26	挖堅石, 立油材 H 杆 $\Phi 140-160 \times 8000$ 毫米	根	175.63	28.81	0.463
通-174	通-2-(3)-26	挖堅石, 立油材 H 杆 $\Phi 160-180 \times 9500$ 毫米	根	200.57	28.81	0.575

(二) 基本單价

單价編號	定 額 編 号、	工 作 及 費 用 名 称	單 位	地区單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中: 工資	
通-175	通-2-(3)-27	挖堅石, 立油材 H 杆 Φ 160-180 $\times$ 9000 毫米	根	218.61	40.07	0.605
通-176	通-2-(3)-27	挖堅石, 立油材 H 杆 Φ 160-180 $\times$ 9500 毫米	根	242.95	40.07	0.637
通-177	通-2-(3)-27	挖堅石, 立油材 H 杆 Φ 180-200 $\times$ 10000 毫米	根	319.33	40.07	0.786
通-178	通-2-(3)-27	挖堅石, 立油材 H 杆 Φ 180-200 $\times$ 11000 毫米	根	344.57	40.07	0.866
通-179	通-2-(3)-27	挖堅石, 立油材 H 杆 Φ 180-200 $\times$ 12000 毫米	根	370.19	40.07	0.949
通-180	通-2-(3)-27	挖堅石, 立油材 H 杆 Φ 180-200 $\times$ 13000 毫米	根	396.97	40.07	1.035
通-181	通-3-3	挖普通土, 立素材撐木 (包紮防腐) Φ 100-120 $\times$ 6500 毫米	根	20.54	2.19	0.091
通-181	通-3-3	挖普通土, 立素材撐木 (包紮防腐) Φ 120-140 $\times$ 6500 毫米	根	20.54	2.19	0.112
通-182	通-3-3	挖普通土, 立素材撐木 (包紮防腐) Φ 120-140 $\times$ 7000 毫米	根	24.83	2.19	0.12
通-183	通-3-3	挖普通土, 立素材撐木 (包紮防腐) Φ 140-160 $\times$ 7500 毫米	根	30.31	2.19	0.157
通-184	通-3-3	挖普通土, 立素材撐木 (包紮防腐) Φ 140-160 $\times$ 8000 毫米	根	31.96	2.19	0.167
通-185	通-3-3	挖普通土, 立素材撐木 (包紮防腐) Φ 160-180 $\times$ 8500 毫米	根	39.62	2.19	0.216
通-186	通-3-4	挖普通土, 立素材撐木 (包紮防腐) Φ 160-180 $\times$ 9000 毫米	根	43.97	4.19	0.23
通-187	通-3-4	挖普通土, 立素材撐木 (包紮防腐) Φ 160-180 $\times$ 9500 毫米	根	51.14	4.19	0.244

— 52 —

(二) 基本單价

單价編號	定 額 編 号	工 作 及 費 用 名 称	單 位	地区單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中: 工資	
通-188	通-3-4	挖普通土, 立素材撑木 (包紮防腐) Φ 180-200 × 10000公厘	根	73.16	4.19	0.303
通-189	通-3-4	挖普通土, 立素材撑木 (包紮防腐) Φ 180-200 × 11000公厘	根	84.06	4.19	0.344
通-190	通-3-4	挖普通土, 立素材撑木 (包紮防腐) Φ 180-200 × 12000公厘	根	94.60	4.19	0.390
通-191	通-3-4	挖普通土, 立素材撑木 (包紮防腐) Φ 180-200 × 13000公厘	根	103.26	4.19	0.413
通-192	通-3-5	挖普通土, 立油材撑木 Φ 100-120 × 6500毫米	根	26.95	2.44	0.100
通-192	通-5-5	挖普通土, 立油材撑木 Φ 120-140 × 6500毫米	根	26.95	2.44	0.124
通-193	通-3-5	挖普通土, 立油材撑木 Φ 120-140 × 7000毫米	根	34.68	2.44	0.132
通-194	通-3-5	挖普通土, 立油材撑木 Φ 140-160 × 7500毫米	根	41.13	2.44	0.175
通-195	通-3-5	挖普通土, 立油材撑木 Φ 140-160 × 8000毫米	根	43.81	2.44	0.187
通-196	通-3-5	挖普通土, 立油材撑木 Φ 160-180 × 8500毫米	根	56.28	2.44	0.243
通-197	通-3-6	挖普通土, 立油材撑木 Φ 160-180 × 9000毫米	根	61.97	4.74	0.268
通-198	通-3-6	挖普通土, 立油材撑木 Φ 160-180 × 9500毫米	根	74.13	4.74	0.274
通-199	通-3-6	挖普通土, 立油材撑木 Φ 180-200 × 10000毫米	根	112.33	4.74	0.348
通-200	通-3-6	挖普通土, 立油材撑木 Φ 180-200 × 11000毫米	根	124.95	4.74	0.388

(二) 基本單价

單价編號	定 額 編 号	工 作 及 費 用 名 称	單 位	地区單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中: 工資	
通-201	通-3-6	挖普通土, 立油材撐木 $\Phi 180-200 \times 12000$ 公厘	根	137.76	4.74	0.430
通-202	通-3-6	挖普通土, 立油材撐木 $\Phi 180-200 \times 13000$ 公厘	根	151.15	4.74	0.473
通-203	通-3-3	挖石質土, 立素材撐木 (包紮防腐) $\Phi 100-120 \times 6500$ 毫米	根	21.69	3.34	0.091
通-203	通-3-3	挖石質土, 立素材撐木 (包紮防腐) $\Phi 120-140 \times 6500$ 毫米	根	21.69	3.34	0.112
通-204	通-3-3	挖石質土, 立素材撐木 (包紮防腐) $\Phi 120-140 \times 7000$ 毫米	根	25.98	3.34	0.120
通-205	通-3-3	挖石質土, 立素材撐木 (包紮防腐) $\Phi 140-160 \times 7500$ 毫米	根	31.46	3.34	0.157
通-206	通-3-3	挖石質土, 立素材撐木 (包紮防腐) $\Phi 140-160 \times 8000$ 毫米	根	33.11	3.34	0.167
通-207	通-3-3	挖石質土, 立素材撐木 (包紮防腐) $\Phi 160-180 \times 8500$ 毫米	根	40.77	3.34	0.216
通-208	通-3-4	挖石質土, 立素材撐木 (包紮防腐) $\Phi 160-180 \times 9000$ 毫米	根	45.12	5.34	0.230
通-209	通-3-4	挖石質土, 立素材撐木 (包紮防腐) $\Phi 160-180 \times 9500$ 毫米	根	52.29	5.34	0.244
通-210	通-3-4	挖石質土, 立素材撐木 (包紮防腐) $\Phi 180-200 \times 10000$ 毫米	根	79.31	5.34	0.309
通-211	通-3-4	挖石質土, 立素材撐木 (包紮防腐) $\Phi 180-200 \times 11000$ 毫米	根	85.21	5.34	0.344
通-212	通-3-4	挖石質土, 立素材撐木 (包紮防腐) $\Phi 180-200 \times 12000$ 毫米	根	95.75	5.34	0.380
通-213	通-3-4	挖石質土, 立素材撐木 (包紮防腐) $\Phi 180-200 \times 13000$ 毫米	根	104.41	5.34	0.418

— 54 —

(二) 基本單价

單价編號	定 額 編 号	工 作 及 費 用 名 称	單 位	地区單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中：工資	
通-214	通-3-5	挖石質土，立油材撐木 $\phi 100-120 \times 6500$ 毫米	根	28.10	3.59	0.100
通-214	通-3-5	挖石質土，立油材撐木 $\phi 120-140 \times 6500$ 毫米	根	28.10	3.59	0.124
通-215	通-3-5	挖石質土，立油材撐木 $\phi 120-140 \times 7000$ 毫米	根	35.83	3.59	0.132
通-216	通-3-5	挖石質土，立油材撐木 $\phi 140-160 \times 7500$ 毫米	根	42.28	3.59	0.175
通-217	通-3-5	挖石質土，立油材撐木 $\phi 140-160 \times 8000$ 毫米	根	44.96	3.59	0.187
通-218	通-3-5	挖石質土，立油材撐木 $\phi 160-180 \times 8500$ 毫米	根	57.43	3.59	0.243
通-219	通-3-6	挖石質土，立油材撐木 $\phi 160-180 \times 9000$ 毫米	根	63.12	5.89	0.258
通-220	通-3-6	挖石質土，立油材撐木 $\phi 160-180 \times 9500$ 毫米	根	75.28	5.89	0.274
通-221	通-3-6	挖石質土，立油材撐木 $\phi 180-200 \times 10000$ 毫米	根	113.48	5.89	0.348
通-222	通-3-6	挖石質土，立油材撐木 $\phi 180-200 \times 11000$ 毫米	根	126.10	5.89	0.388
通-223	通-3-6	挖石質土，立油材撐木 $\phi 180-200 \times 12000$ 毫米	根	138.91	5.89	0.430
通-224	通-3-6	挖石質土，立油材撐木 $\phi 180-200 \times 13000$ 毫米	根	152.30	5.89	0.473
通-225	通-3-3	挖堅石立素材撐木 (包紮防腐) $\phi 100-120 \times 6500$ 毫米	根	31.04	5.57	0.066
通-225	通-3-3	挖堅石立素材撐木 (包紮防腐) $\phi 100-140 \times 6500$ 毫米	根	31.04	5.57	0.087

(二) 基本單价

單价編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單 位	地區單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中：工資	
通-226	通-3-3	挖堅石立素材撐木 (包紮防腐) Φ 120-140 × 7000毫米	根	35.33	5.57	0.095
通-227	通-3-3	挖堅石立素材撐木 (包紮防腐) Φ 140-160 × 7500毫米	根	40.81	5.57	0.132
通-228	通-3-3	挖堅石立素材撐木 (包紮防腐) Φ 140-160 × 8000毫米	根	42.46	5.57	0.142
通-229	通-3-3	挖堅石立素材撐木 (包紮防腐) Φ 160-180 × 8500毫米	根	50.12	5.57	0.191
通-230	通-3-3	挖堅石立素材撐木 (包紮防腐) Φ 160-180 × 9000毫米	根	54.47	7.57	0.205
通-231	通-4	挖堅石立素材撐木 (包紮防腐) Φ 160-180 × 9500毫米	根	61.64	7.57	0.219
通-232	通-4	挖堅石立素材撐木 (包紮防腐) Φ 180-200 × 10000毫米	根	88.66	7.57	0.284
通-233	通-4	挖堅石立素材撐木 (包紮防腐) Φ 180-200 × 11000毫米	根	94.56	7.57	0.319
通-234	通-4	挖堅石立素材撐木 (包紮防腐) Φ 180-200 × 12000毫米	根	105.10	7.57	0.355
通-235	通-4	挖堅石立素材撐木 (包紮防腐) Φ 180-200 × 13000毫米	根	113.76	7.57	0.393
通-236	通-5	挖堅石立油材撐木 Φ 100-120 × 6500毫米	根	37.45	5.82	0.075
通-236	通-5	挖堅石立油材撐木 Φ 120-140 × 6500毫米	根	37.45	5.82	0.099
通-237	通-5	挖堅石立油材撐木 Φ 120-140 × 7000毫米	根	45.18	5.82	0.107
通-238	通-5	挖堅石立油材撐木 Φ 140-160 × 7500毫米	根	51.63	5.82	0.150

— 56 —

(二) 基本單价

單价編號	定 額 編 号	工 作 及 費 用 名 称	單 位	地区單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中: 工資	
通-239	通-5	挖堅石立油材撐木 $\phi 140-160 \times 8000$ 毫米	根	54.31	5.82	0.162
通-240	通-5	挖堅石立油材撐木 $\phi 160-180 \times 8500$ 毫米	根	66.78	5.82	0.218
通-241	通-6	挖堅石立油材撐木 $\phi 160-180 \times 9000$ 毫米	根	72.47	8.12	0.233
通-242	通-6	挖堅石立油材撐木 $\phi 160-180 \times 9500$ 毫米	根	84.63	8.12	0.249
通-243	通-3-6	挖堅石立油材撐木 $\phi 180-200 \times 10000$ 毫米	根	122.83	8.12	0.323
通-244	通-3-6	挖堅石立油材撐木 $\phi 180-200 \times 11000$ 毫米	根	135.45	8.12	0.363
通-245	通-3-6	挖堅石立油材撐木 $\phi 180-200 \times 12000$ 毫米	根	148.26	8.12	0.405
通-246	通-3-6	挖堅石立油材撐木 $\phi 180-200 \times 13000$ 毫米	根	161.65	8.12	0.448
通-247	通-3-7	挖普通土立地中橫木 1.2 M200 $\times 1200$ 毫米	根	6.42	0.79	0.030
通-247	通-3-7	挖普通土立地中橫木 1.5 M200 $\times 1500$ 毫米	根	7.50	0.79	0.038
通-248	通-3-7	挖石質土立地中橫木 1.2 M200 $\times 1200$ 毫米	根	7.94	2.31	0.030
通-248	通-3-7	挖石質土立地中橫木 1.5 M200 $\times 1500$ 毫米	根	9.02	2.31	0.038
通-249	通-4-1-1	挖普通土裝單方拉綫 2 股 (鉄綫)	組	4.81	1.13	0.016
通-250	通-4-1-2	挖普通土裝單方拉綫 3 股 (鉄綫)	組	6.39	1.34	0.018

(二) 基本單价

單价編號	定 額 編 号	工 作 及 費 用 名 称	單 位	地区單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中: 工資	
通-251	通-4-1-3	挖普通土裝單方拉綫4股(鉄綫)	組	7.42	1.45	0.020
通-252	通-4-1-4	挖普通土裝單方拉綫5股(鉄綫)	組	12.43	1.55	0.032
通-253	通-4-1-5	挖普通土裝單方拉綫6股(鉄綫)	組	13.51	1.66	0.034
通-254	通-4-1-6	挖普通土裝單方拉綫7股(鉄綫)	組	15.89	1.78	0.049
通-255	通-4-1-7	挖普通土裝單方拉綫8股(鉄綫)	組	17.00	1.94	0.050
通-256	通-4-1-8	挖普通土裝單方拉綫9股(鉄綫)	組	18.44	2.10	0.052
通-257	通-4-1-1	挖石質土裝單方拉綫2股(鉄綫)	組	6.33	2.65	0.016
通-258	通-4-1-2	挖石質土裝單方拉綫3股(鉄綫)	組	7.91	2.86	0.018
通-259	通-4-1-3	挖石質土裝單方拉綫4股(鉄綫)	組	8.94	2.97	0.020
通-260	通-4-1-4	挖石質土裝單方拉綫5股(鉄綫)	組	13.95	3.07	0.032
通-261	通-4-1-5	挖石質土裝單方拉綫6股(鉄綫)	組	15.03	3.18	0.034
通-262	通-4-1-6	挖石質土裝單方拉綫7股(鉄綫)	組	17.41	3.30	0.049
通-263	通-4-1-7	挖石質土裝單方拉綫8股(鉄綫)	組	18.52	3.46	0.05
通-264	通-4-1-8	挖石質土裝單方拉綫9股(鉄綫)	組	19.96	3.62	0.052

— 58 —

(二) 基本單价

單价編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單 位	地區單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中：工資	
通-265	通-4-1-9	挖普通土裝双方拉綫2股(鉄綫)	組	18.49	2.26	0.035
通-266	通-4-1-10	挖普通土裝双方拉綫3股(鉄綫)	組	21.24	2.69	0.039
通-267	通-4-1-11	挖普通土裝双方拉綫4股(鉄綫)	組	23.06	2.87	0.041
通-268	通-4-1-12	挖普通土裝双方拉綫5股(鉄綫)	組	36.06	3.08	0.092
通-269	通-4-1-13	挖普通土裝双方拉綫6股(鉄綫)	組	38.27	3.33	0.095
通-270	通-4-1-14	挖普通土裝双方拉綫7股(鉄綫)	組	40.44	3.56	0.098
通-271	通-4-1-9	挖石質土裝双方拉綫2股(鉄綫)	組	21.53	5.30	0.035
通-272	通-4-1-10	挖石質土裝双方拉綫3股(鉄綫)	組	24.28	5.73	0.039
通-273	通-4-1-11	挖石質土裝双方拉綫4股(鉄綫)	組	26.10	5.91	0.041
通-274	通-4-1-12	挖石質土裝双方拉綫5股(鉄綫)	組	39.10	6.12	0.092
通-275	通-4-1-13	挖石質土裝双方拉綫6股(鉄綫)	組	41.31	6.37	0.095
通-276	通-4-1-14	挖石質土裝双方拉綫7股(鉄綫)	組	43.48	6.60	0.098
通-277	通-4-1-15	挖堅石裝石洞單方拉綫2股(鉄綫)	組	19.76	4.39	0.008
通-278	通-4-1-16	挖堅石裝石洞單方拉綫3股(鉄綫)	組	20.86	4.62	0.009

(二) 基本單价

單价編號	定 額 編 号	工 作 及 費 用 名 称	單 位	地区單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中: 工資	
通-279	通-4-1-17	挖堅石裝石洞單方拉綫 4 股 (鉄綫)	組	21.73	4.69	0.010
通-280	通-4-1-18	挖堅石裝石洞單方拉綫 5 股 (鉄綫)	組	23.74	4.80	0.012
通-281	通-4-1-19	挖堅石裝石洞單方拉綫 6 股 (鉄綫)	組	24.73	4.92	0.013
通-282	通-4-1-20	挖堅石裝石洞單方拉綫 7 股 (鉄綫)	組	25.62	5.03	0.014
通-283	通-4-1-21	挖堅石裝石洞單方拉綫 8 股 (鉄綫)	組	26.53	5.19	0.015
通-284	通-4-1-22	挖堅石裝石洞單方拉綫 9 股 (鉄綫)	組	27.46	5.35	0.016
通-285	通-4-1-23	挖普通土裝V形拉綫 5/5 股 (鉄綫)	組	24.86	3.10	0.064
通-286	通-4-1-24	挖普通土裝V形拉綫 6/6 股 (鉄綫)	組	27.03	3.33	0.067
通-287	通-4-1-25	挖普通土裝V形拉綫 7/7 股 (鉄綫)	組	31.76	3.56	0.097
通-288	通-4-1-26	挖普通土裝V形拉綫 9/9 股 (鉄綫)	組	36.87	4.20	0.103
通-289	通-4-1-23	挖石質土裝V形拉綫 5/5 股 (鉄綫)	組	27.90	6.14	0.064
通-290	通-4-1-24	挖石質土裝V形拉綫 6/6 股 (鉄綫)	組	30.07	6.37	0.067
通-291	通-4-1-25	挖石質土裝V形拉綫 7/7 股 (鉄綫)	組	34.80	6.60	0.097
通-292	通-4-1-26	挖石質土裝V形拉綫 9/9 股 (鉄綫)	組	39.91	7.24	0.103

— 60 —

(二)基本單价

單价編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單 位	地區單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中：工資	
通-293	通-4-1-27	挖普通土裝跨道拉綫3股(鉄綫)	組	10.44	2.23	0.023
通-294	通-4-1-28	挖普通土裝跨道拉綫4股(鉄綫)	組	12.58	2.42	0.025
通-295	通-4-1-29	挖普通土裝跨道拉綫5股(鉄綫)	組	17.53	2.60	0.039
通-296	通-4-1-30	挖普通土裝跨道拉綫6股(鉄綫)	組	19.70	2.74	0.042
通-297	通-4-1-31	挖普通土裝跨道拉綫7股(鉄綫)	組	25.69	3.03	0.046
通-298	通-4-1-27	挖石質土裝跨道拉綫3股(鉄綫)	組	13.48	5.27	0.023
通-299	通-4-1-28	挖石質土裝跨道拉綫4股(鉄綫)	組	15.62	5.46	0.025
通-300	通-4-1-29	挖石質土裝跨道拉綫5股(鉄綫)	組	20.57	5.64	0.039
通-301	通-4-1-30	挖石質土裝跨道拉綫6股(鉄綫)	組	22.74	5.78	0.042
通-302	通-4-1-31	挖石質土裝跨道拉綫7股(鉄綫)	組	28.73	6.07	0.046
通-303	通-4-2-32	挖普通土裝單拉綫1×7-6.0(鋼絞綫)	組	19.80	1.59	0.022
通-304	通-4-2-33	挖普通土裝單拉綫1×7-6.6(鋼絞綫)	組	20.29	1.59	0.022
通-305	通-4-2-34	挖普通土裝單拉綫1×7-7.8(鋼絞綫)	組	32.83	1.64	0.036
通-306	通-4-2-35	挖普通土裝單拉綫1×7-9.0(鋼絞綫)	組	37.72	1.66	0.053

(二)基本單价

單价編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單 位	地區單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中: 工資	
通-307	通-4-2-32	挖石質土裝單拉綫1×7-6.0 (鋼絞綫)	組	21.32	3.11	0.022
通-308	通-4-2-33	挖石質土裝單拉綫1×7-6.6 (鋼絞綫)	組	21.81	3.11	0.022
通-309	通-4-2-34	挖石質土裝單拉綫1×7-7.8 (鋼絞綫)	組	34.35	3.16	0.036
通-310	通-4-2-35	挖石質土裝單拉綫1×7-9.0 (鋼絞綫)	組	39.24	3.18	0.053
通-311	通-4-2-42	挖普通土裝跨道拉綫1×7-6.0 (鋼絞綫)	組	35.60	2.94	0.026
通-312	通-4-2-43	挖普通土裝跨道拉綫1×7-6.6 (鋼絞綫)	組	39.20	2.94	0.039
通-313	通-4-2-44	挖普通土裝跨道拉綫1×7-7.8 (鋼絞綫)	組	59.34	3.19	0.045
通-314	通-4-2-45	挖普通土裝跨道拉綫1×7-9.0 (鋼絞綫)	組	65.62	3.19	0.063
通-315	通-4-2-42	挖石質土裝跨道拉綫1×7-6.0 (鋼絞綫)	組	38.64	3.98	0.027
通-316	通-4-2-43	挖石質土裝跨道拉綫1×7-6.6 (鋼絞綫)	組	42.24	5.93	0.039
通-317	通-4-2-44	挖石質土裝跨道拉綫1×7-7.8 (鋼絞綫)	組	62.38	6.23	0.045
通-318	通-4-2-45	挖石質土裝跨道拉綫1×7-9.0 (鋼絞綫)	組	68.66	6.23	0.063
通-319	通-5-1	裝圍樁	处	343.67	8.80	1.841
通-320	通-5-3	裝分水架	处	98.86	3.63	0.493

— 62 —

(二) 基本單价

單价編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單 位	地區單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中：工資	
通-321	通-5-4	裝拉綫护樁	处	11.87	0.79	0.058
通-322	通-5-5	裝电杆护樁	处	11.18	0.79	0.057
通-323	(增)通-9-2	裝二綫木担 (單担)	根	2.22	0.13	0.002
通-324	通-9-2	裝四綫木担 (單担) 附撐角	根	10.57	0.13	0.009
通-325	通-9-4	裝八綫木担 (單担) 附撐角	根	19.94	0.17	0.016
通-326	通-9-4	裝八綫木担 (單担) 附板条	根	17.49	0.17	0.015
通-327	(增)通-9-4	裝八綫木担 (單担油材) 附撐角	根	20.01	0.24	0.017
通-328	(增)通-9-4	裝八綫木担 (單担油材) 附板条	根	17.56	0.24	0.016
通-329	通-9-5	裝八綫木担 (双担) 附撐角	根	40.17	0.34	0.033
通-330	通-9-5	裝八綫木担 (双担) 附板条	根	35.48	0.34	0.03
通-331	(增)-9-5	裝八綫木担 (双担油材) 附撐角	根	40.30	0.47	0.035
通-332	(增)-9-5	裝八綫木担 (双担油材) 附板条	根	35.61	0.47	0.032
通-333	通-9-10	裝加强双木担 3.6 公尺	根	52.56	0.90	0.033
通-334	(增)-9-10	裝加强双木担 3.6 公尺 (油材)	根	54.41	1.27	0.035

(二) 基本單价

單价編號	定 額 編 号	工 作 及 費 用 名 称	單 位	地区單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中: 工資	
通-335	通-9-11	裝加强双木担 4.175 公尺附撑角	根	77.52	0.99	0.045
通-336	(增)-9-11	裝加强双木担 4.175 公尺附撑角 (油材)	根	82.11	1.38	0.047
通-337	通-10-3	架設銅綫 3.0 公厘附磁瓶	条公里	410.03	2.25	0.088
通-338	通-10-4	架設銅綫 3.2 公厘附磁瓶	条公里	545.89	2.33	0.111
通-339	通-10-5	架設銅綫 4.0 公厘附磁瓶	条公里	702.80	2.35	0.137
通-340	通-10-7	架設鉄綫 2.0 公厘附磁瓶	条公里	51.79	2.03	0.049
通-341	通-10-9	架設鉄綫 3.0 公厘附磁瓶	条公里	77.76	2.41	0.080
通-342	通-10-10	架設鉄綫 2.0 公厘附磁瓶	条公里	109.27	2.51	0.124
通-343	通-10-11	架設鉄綫 4.5 公厘附磁瓶	条公里	128.37	2.53	0.150
通-344	通-10-12	架設鉄綫 5.0 公厘附磁瓶	条公里	147.86	2.55	0.180
通-345	通-11-1	裝設交叉 (鉄飯)	組	10.88	0.22	0.005
通-346	通-11-6	裝設交叉 (双鈎)	組	8.11	0.29	0.004
通-347	通-13-1	裝設磁瓶 (銅綫)	个	1.60	0.03	0.001
通-348	通-13-2	裝設磁瓶 (鉄綫)	个	1.52	0.04	0.001

— 64 —

(二) 基本單价

單价編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單 位	地區單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中：工資	
通-349	通-14-1	裝設坡度鉄板 (銅綫)	对	14.96	0.37	0.009
通-350	通-14-2	裝設五孔鉄板 (鉄綫)	对	13.59	0.37	0.009
通-351	通-14-5	裝設五孔鉄板 (銅綫)	对	17.65	0.43	0.012
通-352	通-14-6	裝設五孔鉄板 (鉄綫)	对	16.98	0.43	0.012
通-353	通-15-7	試綫裝置 (銅綫)	对	18.17	0.35	0.006
通-354	通-15-8	試綫裝置 (鉄綫)	对	16.41	0.35	0.006
通-355	通-16-1	接地裝置 8.5 公尺以下杆用	根	1.02	0.10	0.001
通-356	通-16-2	接地裝置 9 公尺杆以上用	根	1.52	0.12	0.001
通-357	通-16-3	接地裝置利用拉綫	根	0.15	0.02	—
通-358	通-16-10	接地裝置鋼管，松土	根	9.33	1.04	0.008
通-359	通-16-11	接地裝置鋼管，普通土	根	9.64	1.35	0.008
通-360	通-16-12	接地裝置鋼管，硬土	根	10.22	1.93	0.008
通-361	通-17-2	引入裝置鉄担 16 綫	处	81.14	9.25	0.044
通-362	通-17-3	引入裝置鉄担 24 綫	处	98.38	9.89	0.058

(二) 基本單价

單价編號	定 額 編 号	工 作 及 費 用 名 称	單 位	地区單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中: 工資	
通-363	(增)通2-(2)-13	拆除电杆 (素材各种)	根	0.71	0.71	—
通-364	(增)通2-(3)-22	拆除电杆 (油材各种)	根	0.85	0.85	—
通-365	(增)通-9-4	拆除木担包括撑角或板条	根	0.17	0.17	—
通-366	(增)通-4(1)-2	拆除拉綫包括地横木各种	組	0.87	0.87	—
通-367	(增)通11*1	拆除交叉銅、鉄綫	組	0.13	0.13	—
通-368	(增)通-10-3	拆除电綫 (包括磁瓶) 銅綫各种	条公里	1.14	1.14	—
通-369	(增)通-10-10	拆除电綫 (包括磁瓶) 鉄綫各种	条公里	1.27	1.27	—
通-370		裝設鉄木担 (素材用) 附撑角	根	30.10	0.34	0.024
通-371		裝設鉄木担 (油材用) 附撑角	根	30.23	0.47	0.025
通-372		裝設鉄木担 (素材用) 附板条	根	27.65	0.34	0.022
通-373		裝設鉄木担 (油材用) 附板条	根	27.78	0.47	0.023
通-374	鉄通93-1	架設电綫 (架空) 0.5 公厘 100 对/1000 M	公 里	8628.33	98.43	1.975
通-375	鉄通93-2	架設电綫 (架空) 0.5 公厘 50 对/1000 M	公 里	5326.69	88.00	1.389
通-376	鉄通93-3	架設电綫 (架空) 0.5 公厘 20 对/1000 M	公 里	3032.65	68.00	0.831

(二) 基本單价

單价編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單 位	地區單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中：工資	
通-377	鉄通93-4	架設電纜 (架空) 0.5 公厘 10 对/1000 M	公 里	2275.15	68.00	0.589
通-378		架設電纜 (架空) 0.8 公厘 7 組	公 里	4870.85	68.00	1.081
通-379		架設電纜 (架空) 0.9 公厘 7 組	公 里	5781.19	88.00	1.377
通-380		架設電纜 (架空) 1.0 公厘 7 組	公 里	6296.29	88.00	1.452
通-381		架設電纜 (架空) 1.2 公厘 7 組	公 里	7419.03	98.43	1.622
通-382		架設電纜 (架空) 1.4 公厘 7 組	公 里	9933.93	98.43	2.170
通-383		架設電纜 (架空) 0.8 公厘 19 組	公 里	9375.23	98.43	2.024
通-384		架設電纜 (架空) 0.9 公厘 19 組	公 里	11233.63	98.43	2.400
通-385		架設電纜 (架空) 1.0 公厘 19 組	公 里	12698.13	98.43	2.683
通-386		架設電纜 (架空) 1.2 公厘 19 組	公 里	15990.73	98.43	3.255
通-387		架設電纜 (架空) 1.4 公厘 19 組	公 里	21515.43	98.43	4.415
通-388		埋設電纜 (地下) 0.5 公厘 10 对/1000M	公 里	2794.95	192.76	0.829
通-389		埋設電纜 (地下) 0.5 公厘 20 对/1000M	公 里	3613.05	192.76	1.203
通-390		埋設電纜 (地下) 0.5 公厘 50 对/1000M	公 里	6087.55	192.76	1.809

(二) 基本單价

單价編號	定 額 編 号	工 作 及 費 用 名 称	單 位	地区單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中: 工資	
通-391		埋設電纜 (地下) 0.5 公厘100对/1000M	公 里	9541.75	192.76	2.587
通-392		埋設電纜 (地下) 0.8 公厘 7 組	公 里	5552.25	192.76	1.567
通-393		埋設電纜 (地下) 0.9 公厘 7 組	公 里	6592.55	192.76	1.837
通-394		埋設電纜 (地下) 1.0 公厘 7 組	公 里	7117.75	192.76	1.950
通-395		埋設電纜 (地下) 1.2 公厘 7 組	公 里	8259.05	192.76	2.175
通-396		埋設電纜 (地下) 1.4 公厘 7 組	公 里	11369.85	192.76	2.991
通-397		埋設電纜 (地下) 0.8 公厘19組	公 里	12541.65	192.76	2.723
通-398		埋設電纜 (地下) 0.9 公厘19組	公 里	12541.45	192.76	3.328
通-399		埋設電纜 (地下) 1.0 公厘19組	公 里	14238.25	192.76	3.657
通-400		埋設電纜 (地下) 1.2 公厘19組	公 里	17318.75	192.76	4.273
通-401		埋設電纜 (地下) 1.4 公厘19組	公 里	22833.35	192.76	5.553
通-402		裝設電纜分綫箱 10对	个	101.29	6.38	0.038
通-403	鉄通-95-3	裝設電纜分綫箱 20对	个	212.69	6.38	0.042
通-404	鉄通-95-2	裝設電纜分綫箱 50对	个	358.52	7.65	0.053

- 68 -

(二) 基本單价

單价編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單 位	地區單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中: 工資	
通-405	鉄通-95-1	裝設電纜分綫箱 100對	个	545.45	8.93	0.056
通-406		埋設電纜中間接綫盒 19 芯 (地下用)	个	30.65	4.44	0.008
通-407		埋設電纜中間接綫盒 48 芯 (地下用)	个	68.01	5.38	0.011
通-408	鉄通-94-1	鋸電纜接头 0.5 公厘 × 100 對	个	25.56	5.10	0.003
通-409	鉄通-94-2	鋸電纜接头 0.5 公厘 × 50 對	个	16.21	3.06	0.002
通-410	鉄通-94-3	鋸電纜接头 0.5 公厘 × 20 對	个	10.77	2.04	0.002
通-411	鉄通-94-4	鋸電纜接头 0.5 公厘 × 10 對	个	7.97	2.04	0.001
通-412		鋸電纜接头 0.8 公厘 7 組	个	8.12	2.04	0.002
通-413		鋸電纜接头 0.9 公厘 7 組	个	9.94	2.04	0.002
通-414		鋸電纜接头 1.0 公厘 7 組	个	11.72	2.04	0.002
通-415		鋸電纜接头 1.2 公厘 7 組	个	11.72	2.04	0.002
通-416		鋸電纜接头 1.4 公厘 7 組	个	14.74	2.04	0.003
通-417		鋸電纜接头 0.8 公厘 19 組	个	14.13	3.06	0.002
通-418		鋸電纜接头 0.9 公厘 19 組	个	14.13	3.06	0.002

(二) 基本單价

單价編號	定 額 編 号	工 作 及 費 用 名 称	單 位	地区單价 (元)		單位量重 (公吨)
				單 价	其中：工資	
通-419		鉚電纜接头 1.0 公厘 19 組	个	14.13	3.06	0.002
通-420		鉚電纜接头 1.2 公厘 19 組	个	18.08	3.06	0.003
通-421		鉚電纜接头 1.4 公厘 19 組	个	21.55	3.06	0.004
通-422		裝設電纜接地	处	13.64	1.20	0.002
通-423		裝設電纜引入鉄架 5 公尺長	处	33.25	8.33	0.043
通-424		建立水泥杆 7.0 公尺松土	根	91.73	4.32	0.496
通-425		建立水泥杆 7.5 公尺松土	根	97.64	4.32	0.545
通-426		建立水泥杆 8.0 公尺松土	根	105.90	4.32	0.590
通-427		建立水泥杆 8.5 公尺松土	根	111.81	4.32	0.636
通-428		建立水泥杆 9.0 公尺松土	根	125.11	5.81	0.690
通-429		建立水泥杆 9.5 公尺松土	根	132.20	5.81	0.813
通-430		建立水泥杆 10.0 公尺松土	根	138.10	5.81	0.880
通-431		建立水泥杆 11.0 公尺松土	根	155.82	5.81	0.990
通-432		建立水泥杆 12.0 公尺松土	根	179.44	5.81	0.111

(二) 基本單价

單价編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單 位	地區單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中: 工資	
通-433		建立水泥杆 13.0 公尺松土	根	197.15	5.81	1.238
通-434		建立水泥杆 7.0 公尺石質土	根	93.57	6.16	0.496
通-435		建立水泥杆 7.5 公尺石質土	根	99.48	6.16	0.545
通-436		建立水泥杆 8.0 公尺石質土	根	107.74	6.16	0.590
通-437		建立水泥杆 8.5 公尺石質土	根	113.65	6.16	0.636
通-438		建立水泥杆 9.0 公尺石質土	根	127.29	7.99	0.690
通-439		建立水泥杆 9.5 公尺石質土	根	134.38	7.99	0.813
通-440		建立水泥杆 10.0 公尺石質土	根	140.28	7.99	0.880
通-441		建立水泥杆 11.0 公尺石質土	根	158.00	7.99	0.990
通-442		建立水泥杆 12.0 公尺石質土	根	181.62	7.99	1.111
通-443		建立水泥杆 13.0 公尺石質土	根	199.33	7.99	1.238
通-444		建立水泥杆 7.0 公尺堅石	根	93.91	6.16	0.497
通-445		建立水泥杆 7.5 公尺堅石	根	99.82	6.16	0.546
通-446		建立水泥杆 8.0 公尺堅石	根	108.08	6.16	0.591

(二) 基本單价

單价編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單 位	地區單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中：工資	
通-447		建立水泥杆 9.5 公尺堅石	根	113.99	6.16	0.673
通-448		建立水泥杆 9.0 公尺堅石	根	127.63	7.99	0.691
通-449		建立水泥杆 9.5 公尺堅石	根	134.72	7.99	0.814
通-450		建立水泥杆 10.0 公尺堅石	根	140.62	7.99	0.881
通-451		建立水泥杆 11.0 公尺堅石	根	158.34	7.99	0.991
通-452		建立水泥杆 12.0 公尺堅石	根	181.96	7.99	0.112
通-453		建立水泥杆 13.0 公尺堅石	根	199.67	7.99	0.239
通补-1		挖普通土，更換油材电杆 100~140×6000 毫米	根	18.95	2.06	0.074
通补-2		挖普通土，更換油材电杆 100~140×6500 毫米	根	20.65	2.06	0.082
通补-3		挖普通土，更換油材电杆 120~140×7000 毫米	根	28.38	2.06	0.102
通补-4		挖普通土，更換油材电杆 140~160×7500 毫米	根	34.95	2.18	0.145
通补-5		挖普通土，更換油材电杆 140~160×8000 毫米	根	37.63	2.18	0.157
通补-6		挖普通土，更換油材电杆 160~180×8500 毫米	根	50.10	2.18	0.213
通补-7		挖普通土，更換油材电杆 160~180×9000 毫米	根	54.37	3.06	0.228

— 72 —

(二) 基本單价

單价編號	定 額 編 号	工 作 及 費 用 名 称	單 位	地区單价, (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中: 工資	
通补-8		挖普通土, 更換油材电杆 160~180 × 9500 毫米	根	66.53	3.06	0.244
通补-9		挖普通土, 更換油材电杆 180~200 × 10000 毫米	根	104.73	3.06	0.318
通补-10		挖普通土, 更換油材电杆 180~200 × 11000 毫米	根	117.35	3.06	0.358
通补-11		挖普通土, 更換油材电杆 180~200 × 12000 毫米	根	130.16	3.06	0.400
通补-12		挖普通土, 更換油材电杆 180~200 × 13000 毫米	根	143.55	3.06	0.443
通补-13		挖普通土, 更換油材單接杆 160~180 × 8500 毫米	根	55.08	3.81	0.288
通补-14		挖普通土, 更換油材單接杆 160~180 × 9500 毫米	根	66.27	3.81	0.316
通补-15		挖普通土, 更換油材單接杆 180~200 × 10500 毫米	根	85.00	3.81	0.396
通补-16		挖普通土, 更換油材双接杆 180~200 × 11000 毫米	根	112.20	9.15	0.615
通补-17		挖普通土, 更換油材双接杆 180~200 × 12000 毫米	根	120.91	9.15	0.652
通补-18		挖普通土, 更換油材双接杆 180~200 × 13000 毫米	根	136.26	9.15	0.689
通补-19		挖普通土, 更換油材双接杆 200~220 × 14000 毫米	根	163.93	9.15	0.796
通补-20		挖普通土, 更換油材双接杆 220~240 × 15000 毫米	根	185.64	9.15	0.927
通补-21		挖普通土, 更換油材 H 杆 120~140 × 6500 毫米	根	71.92	14.40	0.318

(二) 基本單价

單价編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單 位	地區單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中: 工資	
通补-22		挖普通土, 更換油材H杆 140~160 × 7500 毫米	根	100.28	14.40	0.421
通补-23		挖普通土, 更換油材H杆 140~160 × 8000 毫米	根	105.64	14.40	0.445
通补-24		挖普通土, 更換油材H杆 160~180 × 8500 毫米	根	130.58	14.40	0.557
通补-25		挖普通土, 更換油材H杆 160~180 × 9000 毫米	根	148.62	25.66	0.587
通补-26		挖普通土, 更換油材H杆 160~180 × 9500 毫米	根	172.96	25.66	0.619
通补-27		挖普通土, 更換油材H杆 180~200 × 10000 毫米	根	249.34	25.66	0.788
通补-28		挖普通土, 更換油材H杆 180~200 × 11000 毫米	根	274.58	25.66	0.845
通补-29		挖普通土, 更換油材H杆 180~200 × 12000 毫米	根	300.20	25.66	0.931
通补-30		挖普通土, 更換油材H杆 180~200 × 13000 毫米	根	326.98	25.66	1.017
通补-31		挖普通土, 更換素材电杆 (包紮防腐) 100~140 × 6000 毫米	根	12.93	1.76	0.065
通补-32		挖普通土, 更換素材电杆 (包紮防腐) 100~140 × 6500 毫米	根	13.87	1.76	0.072
通补-33		挖普通土, 更換素材电杆 (包紮防腐) 120~140 × 7000 毫米	根	18.16	1.76	0.090
通补-34		挖普通土, 更換素材电杆 (包紮防腐) 140~160 × 7500 毫米	根	24.04	1.84	0.127
通补-35		挖普通土, 更換素材电杆 (包紮防腐) 140~160 × 8000 毫米	根	25.69	1.84	0.137

— 74 —

(二) 基本單价

單价編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單 位	地區單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中：工資	
通补-36		挖普通土，更換素材电杆（包紮防腐） 160~180×8500 毫米	根	33.35	1.84	0.186
通补-37		挖普通土，更換素材电杆（包紮防腐） 160~180×9000 毫米	根	36.38	2.52	0.200
通补-38		挖普通土，更換素材电杆（包紮防腐） 160~180×9500 毫米	根	43.55	2.52	0.214
通补-39		挖普通土，更換素材电杆（包紮防腐） 180~200×10000 毫米	根	70.57	2.52	0.279
通补-40		挖普通土，更換素材电杆（包紮防腐） 180~200×11000 毫米	根	76.47	2.52	0.314
通补-41		挖普通土，更換素材电杆（包紮防腐） 180~200×12000 毫米	根	87.01	2.52	0.350
通补-42		挖普通土，更換素材电杆（包紮防腐） 180~200×13000 毫米	根	95.67	2.52	0.388
通补-43		挖普通土，更換素材單接杆（包紮防腐） 160~180×8500 毫米	根	41.59	3.19	0.269
通补-44		挖普通土，更換素材單接杆（包紮防腐） 160~180×9500 毫米	根	49.17	3.19	0.294
通补-45		挖普通土，更換素材單接杆（包紮防腐） 180~200×10500 毫米	根	59.93	3.19	0.363
通补-46		挖普通土，更換素材雙接杆（包紮防腐） 180~200×11000 毫米	根	91.46	7.25	0.587
通补-47		挖普通土，更換素材雙接杆（包紮防腐） 180~200×12000 毫米	根	96.46	7.25	0.619
通补-48		挖普通土，更換素材雙接杆（包紮防腐） 180~200×13000 毫米	根	107.98	7.25	0.652
通补-49		挖普通土，更換素材雙接杆（包紮防腐） 200~220×14000 毫米	根	132.22	7.25	0.746

(二) 基本單价

單价編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單 位	地區單价 (元)		單位重量 (公噸)
				單 价	其中：工資	
通補-50		挖普通土，更換素材雙接杆（包紮防腐） 220~240×15000 毫米	根	142.76	7.25	0.860
通補-51		挖普通土，更換素材H杆（包紮防腐） 120~140×6500 毫米	根	56.88	12.31	0.295
通補-52		挖普通土，更換素材H杆（包紮防腐） 140~160×7500 毫米	根	76.42	12.31	0.384
通補-53		挖普通土，更換素材H杆（包紮防腐） 140~160×8000 毫米	根	79.72	12.31	0.405
通補-54		挖普通土，更換素材H杆（包紮防腐） 160~180×8500 毫米	根	95.04	12.31	0.503
通補-55		挖普通土，更換素材H杆（包紮防腐） 160~180×9000 毫米	根	109.43	21.36	0.530
通補-56		挖普通土，更換素材H杆（包紮防腐） 160~180×9500 毫米	根	123.77	21.36	0.558
通補-57		挖普通土，更換素材H杆（包紮防腐） 180~200×10000 毫米	根	177.81	21.36	0.688
通補-58		挖普通土，更換素材H杆（包紮防腐） 180~200×11000 毫米	根	189.61	21.36	0.758
通補-59		挖普通土，更換素材H杆（包紮防腐） 180~200×12000 毫米	根	210.69	21.36	0.831
通補-60		挖普通土，更換素材H杆（包紮防腐） 180~200×13000 毫米	根	228.01	21.36	0.907
通補-61		裝四綫木担（雙担）附撐角	根	20.36	0.26	0.016
通補-62		裝四綫木担（雙担）附拉板	根	19.51	0.26	0.016
通補-63		裝四綫木担（單担）附拉板	根	10.08	0.13	0.008

— 76 —

(二) 基本單价

單价編號	定 額 編 号	工 作 及 費 用 名 称	單 位	地区單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中: 工資	
通补-64		裝八綫木担 (双担) H杆加强用	根	26.81	0.47	0.026
通补-65		電纜充气	公里	102.26	48.87	0.017
通补-66		電纜引入支架 (交換所電纜入孔引入用)	处	35.64	7.14	0.027
通补-67		裝設鉄木担 H杆用, 無撐角拉板	根	23.47	0.47	0.030
通补-68		架設鋼芯鋁絞綫 7/1.6 毫米附磁瓶	条公里	232.28	4.49	0.073
通补-69		架設鋼芯鋁絞綫 7/1.8 毫米附磁瓶	条公里	279.46	4.49	0.086
通补-70		裝交叉鉄板 (鋼芯鋁絞綫用)	組	11.43	0.43	0.006
通补-71		架設電纜 (架空) 0.4 毫米 5 对 市内仿 TT 型	1000米	1667.07	68.00	0.490
通补-72		架設電纜 (架空) 0.4 毫米 10 对 市内仿 TT 型	1000米	1929.67	68.00	0.589
通补-73		架設電纜 (架空) 0.4 毫米 20 对 市内仿 TT 型	1000米	2677.07	68.00	0.851
通补-74		架設電纜 (架空) 0.4 毫米 30 对 市内仿 TT 型	1000米	3819.72	88.00	1.096
通补-75		架設電纜 (架空) 0.4 毫米 50 对 市内仿 TT 型	1000米	4829.72	88.00	1.409
通补-76		架設電纜 (架空) 0.4 毫米 80 对 市内仿 TT 型	1000米	6935.86	98.43	1.814
通补-77		架設電纜 (架空) 0.4 毫米 100 对 市内仿 TT 型	1000米	7979.86	98.43	2.048

(二) 基本單价

單价編號	定額編號	工 作 及 費、用 名 稱	單 位	地區單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中：工資	
通补-78		架設電纜 (架空) 0.4毫米150对 市内仿 TΓ 型	1000米	11248.02	106.15	2.866
通补-79		架設電纜 (架空) 0.4毫米200对 市内仿 TΓ 型	1000米	14287.67	115.80	3.543
通补-80		架設電纜 (架空) 0.5毫米 5对 市内仿 TΓ 型	1000米	1929.67	68.00	0.490
通补-81		架設電纜 (架空) 0.5毫米 10对 市内仿 TΓ 型	1000米	2222.57	68.00	0.539
通补-82		架設電纜 (架空) 0.5毫米 20对 市内仿 TΓ 型	1000米	2980.07	68.00	0.851
通补-83		架設電纜 (架空) 0.5毫米 30对 市内仿 TΓ 型	1000米	3961.12	88.00	1.096
通补-84		架設電纜 (架空) 0.5毫米 50对 市内仿 TΓ 型	1000米	5274.12	88.00	1.409
通补-85		架設電纜 (架空) 0.5毫米 80对 市内仿 TΓ 型	1000米	7238.86	98.43	1.814
通补-86		架設電纜 (架空) 0.5毫米100对 市内仿 TΓ 型	1000米	8575.76	98.43	2.033
通补-87		架設電纜 (架空) 0.5毫米150对 市内仿 TΓ 型	1000米	11722.72	106.15	2.866
通补-88		架設電纜 (架空) 0.5毫米200对 市内仿 TΓ 型	1000米	14742.17	115.80	3.543
通补-89		架設電纜 (架空) 1.0毫米12組長途仿 T3Γ 型	1000米	9150.96	98.43	2.065
通补-90		架設電纜 (架空) 1.2毫米12組長途仿 T3Γ 型	1000米	11181.06	98.43	2.428
通补-91		架設電纜 (架空) 1.4毫米12組長途仿 T3Γ 型	1000米	15190.76	98.43	3.314

— 78 —

(二) 基本單价

單价編號	定 額 編 号	工 作 及 費 用 名 称	單 位	地区單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中: 工資	
通补-92		埋設電纜 (地下) 0.4毫米 5 对 市内仿 T5 型	1000米	2239.45	192.76	0.612
通补-93		埋設電纜 (地下) 0.4毫米 10 对 市内仿 T5 型	1000米	2411.15	192.76	0.814
通补-94		埋設電纜 (地下) 0.4毫米 20 对 市内仿 T5 型	1000米	3249.45	192.76	1.117
通补-95		埋設電纜 (地下) 0.4毫米 30 对 市内仿 T5 型	1000米	4259.45	192.76	1.420
通补-96		埋設電纜 (地下) 0.4毫米 50 对 市内仿 T5 型	1000米	5269.45	192.76	1.723
通补-97		埋設電纜 (地下) 0.4毫米 80 对 市内仿 T5 型	1000米	7289.45	192.76	2.228
通补-98		埋設電纜 (地下) 0.4毫米 100 对 市内仿 T5 型	1000米	9309.45	192.76	2.531
通补-99		埋設電纜 (地下) 0.5毫米 5 对 市内仿 T5 型	1000米	2411.15	192.76	0.673
通补-100		埋設電纜 (地下) 0.5毫米 30 对 市内仿 T5 型	1000米	4481.65	192.76	1.420
通补-101		埋設電纜 (地下) 0.5毫米 80 对 市内仿 T5 型	1000米	8026.75	192.76	2.248
通补-102		埋設電纜 (地下) 1.0毫米 12 組 長途仿 T35 型	1000米	10198.25	192.76	2.713
通补-103		埋設電纜 (地下) 1.2毫米 12 組 長途仿 T35 型	1000米	12541.45	192.76	3.268
通补-104		埋設電纜 (地下) 1.4毫米 12 組 長途仿 T35 型	1000米	16995.55	192.76	4.349
通补-105		埋設電纜 (地下) 1.0毫米 14 組 長途仿 T35 型	1000米	11693.05	192.76	3.097

(二) 基本單价

單价編號	定 額 編 号	工 作 及 費 用 名 称	單 位	地区單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中: 工資	
通补-106		埋設電纜 (地下) 1.2毫米 14組 長途仿 T3B型	1000米	14127.15	192.76	3.602
通补-107		埋設電纜 (地下) 1.4毫米 14組 長途仿 T3B型	1000米	18480.25	192.76	4.662
通补-108		新設電纜 (管道專用) 0.4毫米 5對 市內仿 TT型	1000米	1078.95	68.00	0.313
通补-109		新設電纜 (管道專用) 0.4毫米 10對 市內仿 TT型	1000米	1341.55	68.00	0.434
通补-110		新設電纜 (管道專用) 0.4毫米 20對 市內仿 TT型	1000米	2088.95	68.00	0.677
通补-111		新設電纜 (管道專用) 0.4毫米 30對 市內仿 TT型	1000米	3119.20	88.00	0.829
通补-112		新設電纜 (管道專用) 0.4毫米 50對 市內仿 TT型	1000米	4129.20	88.00	1.142
通补-113		新設電纜 (管道專用) 0.4毫米 80對 市內仿 TT型	1000米	6159.94	98.43	1.475
通补-114		新設電纜 (管道專用) 0.4毫米 100對 市內仿 TT型	1000米	7169.94	98.43	1.697
通补-115		新設電纜 (管道專用) 0.4毫米 150對 市內仿 TT型	1000米	10210.51	106.15	2.335
通补-116		新設電纜 (管道專用) 0.4毫米 200對 市內仿 TT型	1000米	13250.16	115.80	3.011
通补-117		新設電纜 (管道專用) 0.5毫米 5對 市內仿 TT型	1000米	1341.55	68.00	0.313
通补-118		新設電纜 (管道專用) 0.5毫米 10對 市內仿 TT型	1000米	1634.45	68.00	0.435
通补-119		新設電纜 (管道專用) 0.5毫米 20對 市內仿 TT型	1000米	2391.95	68.00	0.677

— 80 —

(二) 基本單价

單价編號	定 額 編 号	工 作 及 費 用 名 称	單 位	地区單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中: 工資	
通补-120		新設电纜 (管道專用) 0.5 毫米 80 对 市内仿 TF 型	1000米	3260.60	88.00	0.829
通补-121		新設电纜 (管道專用) 0.5 毫米 50 对 市内仿 TF 型	1000米	4573.60	88.00	1.142
通补-122		新設电纜 (管道專用) 0.5 毫米 80 对 市内仿 TF 型	1000米	6462.94	98.43	1.475
通补-123		新設电纜 (管道專用) 0.5 毫米 100 对 市内仿 TF 型	1000米	7765.84	98.43	1.697
通补-124		新設电纜 (管道專用) 0.5 毫米 150 对 市内仿 TF 型	1000米	10685.21	196.15	2.335
通补-125		新設电纜 (管道專用) 0.5 毫米 200 对 市内仿 TF 型	1000米	13704.66	115.80	3.011
通补-126		新設电纜 (管道專用) 1.0 毫米 7 組 長途仿 T3F 型	1000米	5543.20	88.00	1.169
通补-127		新設电纜 (管道專用) 1.2 毫米 7 組 長途仿 T3F 型	1000米	6624.54	98.43	1.341
通补-128		新設电纜 (管道專用) 1.4 毫米 7 組 長途仿 T3F 型	1000米	9139.44	98.43	1.894
通补-129		新設电纜 (管道專用) 1.0 毫米 12 組 長途仿 T3F 型	1000米	8392.04	98.43	1.733
通补-130		新設电纜 (管道專用) 1.2 毫米 12 組 長途仿 T3F 型	1000米	10422.14	98.43	2.094
通补-131		新設电纜 (管道專用) 1.4 毫米 12 組 長途仿 T3F 型	1000米	14431.84	98.43	2.980
通补-132		鋸电纜接头 1.0 毫米 7 組	个	12.17	2.04	0.002
通补-133		鋸电纜接头 1.2 毫米 7 組	个	12.17	2.04	0.002

(二) 基本單价

單价編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單 位	地區單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中：工資	
通补-134		鋸電纜接头 1.4 毫米 7 組	个	15.19	2.04	0.003
通补-135		鋸電纜接头 1.0 毫米 12 組	个	13.83	3.06	0.002
通补-136		鋸電纜接头 1.2 毫米 12 組	个	13.83	3.06	0.002
通补-137		鋸電纜接头 1.4 毫米 12 組	个	16.85	3.06	0.003
通补-138		鋸電纜接头 0.4~0.5 毫米 5 对	个	7.65	2.04	0.001
通补-139		鋸電纜接头 0.4~0.5 毫米 30 对	个	14.87	3.06	0.002
通补-140		鋸電纜接头 0.4~0.5 毫米 80 对	个	24.22	5.10	0.003
通补-141		鋸電纜接头 0.4~0.5 毫米 150 对	个	36.54	7.14	0.005
通补-142		鋸電纜接头 0.4~0.5 毫米 200 对	个	50.43	9.18	0.007
通补-143		鋸電纜接头 0.4~0.5 毫米 5 对 (地下用)	个	11.55	3.06	0.004
通补-144		鋸電纜接头 0.4~0.5 毫米 10 对 (地下用)	个	11.82	3.06	0.004
通补-145		鋸電纜接头 0.4~0.5 毫米 20 对 (地下用)	个	14.62	3.06	0.005
通补-146		鋸電纜接头 0.4~0.5 毫米 30 对 (地下用)	个	18.78	4.08	0.005
通补-147		鋸電纜接头 0.4~0.5 毫米 50 对 (地下用)	个	20.06	4.08	0.005

— 82 —

(二) 基本單价

*單价編號	定 額 編 号	工 作 及 費 用 名 称	單 位	地区單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中, 工資	
通补-148		鋅電纜接头 0.4~0.5 毫米 80 对 (地下用)	个	28.13	6.12	0.006
通补-149		鋅電纜接头 0.4~0.5 毫米 100 对 (地下用)	个	29.41	6.12	0.006
通补-150		鋅電纜接头 1.0 毫米 7 組 (地下用)	个	16.02	3.06	0.005
通补-151		鋅電纜接头 1.2 毫米 7 組 (地下用)	个	16.02	3.06	0.005
通补-152		鋅電纜接头 1.4 毫米 7 組 (地下用)	个	19.04	3.06	0.006
通补-153		鋅電纜接头 1.0 毫米 12 組 (地下用)	个	17.68	4.08	0.005
通补-154		鋅電纜接头 1.2 毫米 12 組 (地下用)	个	17.68	4.08	0.005
通补-155		鋅電纜接头 1.4 毫米 12 組 (地下用)	个	20.70	4.08	0.006
通补-156		鋅電纜接头 1.0 毫米 14 組 (地下用)	个	18.00	4.08	0.005
通补-157		鋅電纜接头 1.2 毫米 14 組 (地下用)	个	18.00	4.08	0.005
通补-158		鋅電纜接头 1.4 毫米 14 組 (地下用)	个	21.02	4.08	0.006
通补-159		裝設電纜分綫箱 5 对 室內用	个	28.25	5.89	0.003
通补-160		裝設電纜分綫箱 25 对 室內用	个	61.82	6.86	0.008
通补-161		裝設電纜分綫箱 30 对 室內用	个	67.82	6.86	0.010

(二) 基本單价

單价編號	定額編號	工 作 及 費 用 名 稱	單 位	地區單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中：工資	
通补-162		裝設電纜分綫箱 10 对 室內用	个	39.72	6.38	0.005
通补-163		裝設電纜分綫箱 20 对 室內用	个	54.90	6.38	0.007
通补-164		裝設電纜分綫箱 50 对 室內用	个	97.05	7.65	0.018
通补-165		裝設電纜分綫箱 100 对 室內用	个	173.52	8.93	0.037
通补-166		裝設電纜分綫箱 5 对 室外用	个	66.89	5.89	0.035
通补-167		裝設電纜分綫箱 25 对 室外用	个	287.77	6.86	0.044
通补-168		裝設電纜分綫箱 10 对 室外用	个	96.31	6.38	0.038
通补-169		裝設電纜分綫箱 20 对 室外用	个	213.98	6.38	0.042
通补-170		裝設電纜分綫箱 50 对 室外用	个	397.88	7.65	0.053
通补-171		裝設電纜分綫箱 100 对 室外用	个	661.16	8.93	0.056
通补-172		裝設電纜分綫箱 25 对 市外綫路用 附真空避 雷器	个	944.43	10.76	0.077
通补-173		裝設電纜接地	处	14.70	1.20	0.002
通补-174		裝設電纜接地 引入鉄架 (5 公尺長)	处	38.25	8.33	0.043
通补-175		埋設電纜中間接綫盒 19 芯十字型 (地下用)	个	29.25	5.11	0.017

— 84 —

(二) 基本單价

單价編號	定 額 編 号	工 作 及 費 用 名 称	單 位	地区單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中: 工資	
通补-176		埋設电纜中間接綫盒 30 芯十字型 (地下用)	个	39.39	6.45	0.019
通补-177		埋設电纜中間接綫盒 19 芯直型 (地下用)	个	19.17	4.44	0.010
通补-178		埋設电纜中間接綫盒 48 芯直型 (地下用)	个	38.37	5.38	0.013
通补-179		电纜管道开鑿路面	10平方米	3.24	3.24	—
通补-180		电纜管道挖土和回土	10立方米	7.23	7.23	—
通补-181		电纜管道挡土板	每个人孔	69.75	26.62	0.435
通补-182		电纜管道基础	立方米	7.14	1.33	1.937
通补-183		电纜管道入 (手) 孔	个	248.40	30.36	6.878
通补-184		敷設 60cm 長水泥管 (4 孔管)	100 米	375.09	23.35	7.607
通补-185		敷設 60cm 長水泥管 (6 孔平排管)	100 米	502.57	33.50	10.375
通补-186		电纜管道引上鋼管 (沿杆引上)	处	32.94	3.56	0.025
通补-187		电纜管道引上鋼管 (沿牆引上)	处	34.37	4.99	0.025
通补-188		电纜管道抽水 (机械抽水)	每个人孔	73.54	73.54	—
通补-189		新設鉛包橡皮綫 (管内穿綫用)	100 米	77.11	1.31	0.009

(二) 基本單价

單价編號	定 額 編 号	工 作 及 費 用 名 称	單 位	地区單价 (元)		單位重量 (公吨)
				單 价	其中: 工資	
通补-190		敷設地下鋼管 (埋設或穿越軌道用)	100 米	683.74	14.01	0.410
通补-191		電纜防護 墊砂層寬 200 深 150 毫米	公里	224.54	11.69	49.500
通补-192		電纜防護 豎鋪紅磚 (一條地下電纜用)	公里	146.47	11.78	10.943
通补-193		電纜防護 橫鋪紅磚 (二條地下電纜用)	公里	305.77	24.59	22.846
通补-194		裝設引入裝置 二綫木担	处	8.86	0.39	0.008
通补-195		裝設引入裝置 四綫木担	处	18.44	0.39	0.017
通补-196		裝設引入裝置 八綫木担	处	39.48	0.71	0.035
通补-197		佈設橡皮絕緣綫 7 股 1.68 毫米	百米	122.18	2.30	0.021
通补-198		裝設絕緣子, 單鈎 銅綫用	百个	284.81	4.19	0.165
通补-199		裝設絕緣子, 單鈎 鉄綫用	百个	278.19	4.49	0.165
通补-200		裝設絕緣子, 双鈎 銅綫用	百个	403.09	6.32	0.235
通补-201		裝設絕緣子 双鈎, 鉄綫用	百个	396.60	6.75	0.235
通补-202		新設杆上工作台及步杆釘	处	88.10	2.15	0.035
通补-203		新設水泥電杆 H 型 附底盤	根	225.88	18.59	2.229

[illegible]

II. 單价分析計算表

SECRET

(一) 扩大結構定額及

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地帶，包括丘陵地帶。

2. 工作內容：挖坑、立杆、拉綫、地綫、地中橫木、水圍子、包括工地运搬。

編 号	扩通-1			項 目							
名 称	新設油浸电杆 120~140×6000 毫米			通-31	通-33	通-35	通-37	通-44	通-46	通-47	通-48
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			6 米	7 米	8 米	9 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米
设备或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
建筑工程費											
I. 工 費											
1. 挖坑工 (工資等級2.2)	工日	1.69		2.74	0.96	0.48	0.24	0.10	0.39	0.08	0.06
2. 立杆工 (工資等級3.2)	工日	2.00		4.56	1.60	0.92	0.90		2.50	0.53	0.39
3. 立杆工 (工資等級4.2)	工日	2.38									
4. 裝拉綫工 (工資等級4.0)	工日	2.29									

單价分析計算表

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-195	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫 裝 置	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2		803.67	2.972
											26.37	51.53	
0.04	0.13	1.40	0.70	0.11	0.31	0.14	0.01	0.42			8.31	14.04	
0.26								0.24			11.90	23.80	
	0.72										0.72	1.71	
		1.90	1.05	0.15	0.52	0.29					3.91	8.95	

第 1 节 架 空

編 号	扩通-1			項 目							
名 称	新設油浸电杆 120~140×6000 毫米			通-31	通-33	通-35	通-37	通-44	通-46	通-47	通-48
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			6 米	7 米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
5.立杆工 (工資等級3.4)	工日	2.07						0.49			
6.共計工 (工資等級3.0)	工日	1.93									
正.料 費											
1.油浸电杆120~140×6000毫米	根	16.39	0.074	11.4							
2.油浸电杆120~140×7000毫米	根	25.82	0.090		4						
3.油浸电杆140~160×8000毫米	根	34.95	0.137			2					
4.油浸电杆160~180×9000毫米	根	50.81	0.200				1				
5.油浸电杆160~180×7500毫米	根	43.14	0.160					0.4			
6.正等元木200~280×3500毫米	根	15.20	0.131					0.4			
7.穿釘帶帽16×800毫米	个	1.78	0.001					0.40	0.77	0.16	0.12
8.鍍鋅鉄綫4.0毫米	公斤	0.69	0.001					0.95	2.01	0.42	0.32

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-795	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫 裝 置	圍 格			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
							0.05				0.54	1.12	
									0.08	0.91	0.99	1.91	
												752.14	2.972
											11.4	186.85	0.844
											4	103.28	0.360
							0.05				2.05	71.65	0.281
	0.16										1.16	58.94	0.232
											0.4	17.26	0.064
											0.4	6.08	0.052
0.08											1.53	2.72	0.002
0.21		19.83	12.54	1.78	7.85	4.94			1.29	0.76	52.9	36.50	0.053

第 1 节 架 空

編 号		扩通-1			項 目							
名 称		新設油浸电杆 120~140×6000 毫米			通-31	通-33	通-35	通-37	通-44	通-46	通-47	通-48
施工方法		人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位		公里			6 米	7 米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
9. II 等元木200~280×5000毫米		根	22.43	0.193						1.52	0.32	0.24
10. 油浸电杆180~200×7500毫米		根	53.16	0.197						0.76		
11. 油浸电杆180~200×8500毫米		根	61.87	0.229							0.16	
12. 油浸电杆180~200×9500毫米		根	77.22	0.262								0.12
13. 油浸电杆200~220×10500毫米		根	104.89	0.356								
14. II 等元木200×2500毫米		根	7.40	0.049								
15. 穿釘帶帽16×500毫米		个	1.29	0.001								
16. 鍍鋅鉄綫3.0毫米		公斤	1.16	0.001								
17. 地中橫木150×1000毫米		根	1.47	0.011								
18. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型		个	4.63	0.002								
19. 地中橫木180×1200毫米		根	4.08	0.020								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数、 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-195	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫 裝 置	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
0.16											2.24	50.24	0.432
											0.76	40.40	0.150
											0.16	9.90	0.037
											0.12	9.27	0.031
0.08											0.08	8.39	0.028
	0.16										0.16	1.18	0.008
	0.32										0.32	0.41	
		1.88	1.28	0.15	0.70	0.49					4.50	5.22	0.005
		5	2.5	0.4							7.9	11.61	0.087
		5	2.5								7.5	34.73	0.015
					1.1						1.1	4.49	0.022

— 94 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-1			項 目							
名 称	新設油浸电杆 120~140×6000 毫米			通-31	通-33	通-35	通-37	通-44	通-46	通-47	通-48
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			6 米	7 米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
20. 拉綫鉄挡板半元型	塊	1.16	0.001								
21. 地中横木200×1500毫米	根	5.16	0.032								
22. 地中横木200×1200毫米	根	4.08	0.025								
23. 穿釘帶帽13×260毫米	个	0.58									
24. 穿釘帶帽16×460毫米	个	1.22	0.001								
25. II等元木150~160×2100毫米	根	10.19	0.032								
26. 次要材料費	元			5.20	2.00	1.00	0.50	0.42	1.06	0.22	0.17

註：①一般地帶包括丘陵地帶按普通土質工率，山岳地帶按石質土工率。
 ②如遇堅石处所需按地区估价表內堅石工率料費指标計算（爆炸杆坑）。

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49 双接杆 14米	通-55 H型杆 9米	通-266 双方拉綫 3股	通-267 順綫拉綫 4股	通-250 單方拉綫 3股	通-252 單方拉綫 5股	通-254 單方拉綫 7股	通-195 撑 木 8米	通-247 地中横木 1.2米	通-355 地 綫 裝 置	通-319 圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
					1.1	0.5					1.6	1.86	0.002
						0.5					0.5	2.58	0.016
							0.05	1.5			1.55	6.32	0.039
							0.05				0.05	0.03	
							0.05	1.52			1.57	1.92	0.002
										6.4	6.4	65.22	0.205
0.11	0.11	0.80	0.40	0.09	0.26	0.12	0.03	0.48	0.39	1.25		15.09	0.005

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地带，包括丘陵地带。
2. 工作内容：挖坑，立杆，拉线，地线，地中横木，水圈子，包括工地运搬。

2. 工作内容: 挖坑, 立杆, 拉线, 电杆				项 目									
编 号		扩通-2											
名 称		新设油浸电杆 140~160×6000 毫米		通-31	通-33	通-35	通-37	通-44	通-45	通-47	通-48		
施工方法		人力		电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆		
单 位		公里		6 米	7 米	8 米	9 米	0.5米	11米	12米	13米		
设备或工料名称及规格		单位	单 价	单 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12	
建 筑 工 程 费													
I. 工 费													
1.挖坑工 (工资等级2.2级)		工日	1.69		2.74	0.96	0.48	0.24	0.10	0.39	0.08	0.06	
2.立杆工 (工资等级3.2级)		工日	2.00		4.56	1.60	0.92	0.90		2.50	0.53	0.39	
3.立杆工 (工资等级4.2级)		工日	2.38										
4.装拉线工 (工资等级4.0级)		工日	2.29										
5.立杆工 (工资等级3.4级)		工日	2.07						0.49				
6.共计工 (工资等级3.0级)		工日	1.93										
II. 料 费													

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-195	通-247	通-355	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撐 木	地中橫木	地 綫	圍 格			
14米	9 米	3 股	4 股	3 股	5 股	7 股	8 米	1.2米					
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
												884.63	3.342
											26.37	51.53	
0.04	0.13	1.40	0.70	0.11	0.31	0.14	0.01	0.42			8.31	14.04	
0.26								0.24			11.9	23.80	
	0.72										0.72	1.71	
		1.90	1.05	0.11	0.52	0.29					3.91	8.95	
							0.05				0.54	1.12	
									0.08	0.91	0.99	1.91	
												833.10	

— 98 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-2			項 目							
名 称	新設油浸电杆 140~160×6000 毫米			通-31	通-33	通-35	通-37	通-44	通-46	通-47	通-48
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			6 米	7 米	8 米	9 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米
设备或工料名称及规格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
1. 油浸电杆140~160×6000毫米	根	22.85	0.097	11.4							
2. 油浸电杆140~160×6000毫米	根	27.65	0.117		4						
3. 油浸电杆140~160×6000毫米	根	34.95	0.137			2					
4. 油浸电杆160~180×9000毫米	根	50.81	0.200				1				
5. 油浸电杆160~180×7500毫米	根	43.14	0.160					0.4			
6. Ⅱ等元木200~280×3500毫米	根	15.20	0.131					0.4			
7. 穿釘帶帽16×800毫米	个	1.78	0.001					0.4	0.77	0.16	0.12
8. 鍍鋅鉄綫4.0毫米	公斤	0.69	0.001					0.95	2.01	0.42	0.32
9. Ⅱ等元木200~280×5000毫米	根	22.43	0.193						1.52	0.32	0.24
10. 油浸电杆180~200×7500毫米	根	53.16	0.197						0.76		
11. 油浸电杆180~200×8500毫米	根	61.87	0.229							0.16	

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-195	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中横木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
											11.4	260.49	1.106
											4	110.60	0.468
							0.05				2.05	71.65	0.281
	0.16										1.16	58.94	0.232
											0.4	17.26	0.064
											0.4	6.08	0.052
0.08											1.53	2.72	0.002
0.21		19.83	12.54	1.78	7.85	4.94			1.29	0.76	52.9	36.50	0.053
0.16											2.24	50.24	0.432
											0.76	40.40	0.150
											0.16	9.90	0.037

— 100 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-2			項 目							
名 称	新設油浸电杆 140~160×6000 毫米			通-31	通-33	通-35	通-37	通-44	通-46	通-47	通-48
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			6 米	7 米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及规格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
12. 油浸电杆180~200×9500毫米	根	77.22	0.262								0.12
13. 油浸电杆200~220×10500毫米	根	104.89	0.356								
14. Ⅱ等元木200×2500毫米	根	7.40	0.049								
15. 穿釘帶螺帽16×500毫米	个	1.29	0.001								
16. 鍍鋅鉄綫3.0毫米	公斤	1.16	0.001								
17. 地中横木150×1000毫米	根	1.47	0.011								
18. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型	个	4.63	0.002								
19. 地中横木180×1200毫米	根	4.08	0.020								
20. 拉綫鉄挡板 半元型	塊	1.16	0.001								
21. 地中横木200×1500毫米	根	5.16	0.032								
22. 地中横木200×1200毫米	根	4.08	0.025								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-195	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
											0.12	9.27	0.031
0.08											0.08	8.39	0.028
	0.16										0.16	1.18	0.008
	0.32										0.32	0.41	—
		1.88	1.23	0.15	0.70	0.49					4.5	5.22	0.005
		5	2.5	0.4							7.9	11.61	0.087
		5	2.5								7.5	34.73	0.015
					1.1						1.1	4.49	0.022
					1.1	0.5					1.6	1.86	0.002
						0.5					0.5	2.58	0.016
							0.05	1.5			1.55	6.32	0.039

第1节 架空

[illegible]

註：設計加強型線路時建筑工程費乘以系數 0.0816 (為增加拉綫之費用)。

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-195	通-247	通-355	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中横木	地 綫	圍 樁			
14米	9米	3股	4股	3股	5股	7股	8米	1.2米					
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
							0.05				0.05	0.03	—
							0.05	1.52			1.57	1.92	0.002
										6.4	6.4	65.22	0.205
0.11	0.11	0.80	0.40	0.09	0.26	0.12	0.03	0.48	0.39	1.23		15.09	0.005

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地带，包括丘陵地带。

2. 工作内容：挖坑，立杆，拉线，地线，地中横木，水圈子，包括工地运搬。

编 号	扩通-3				项 目							
名 称	新设油浸电杆 160~180×6000 毫米				通-31	通-33	通-35	通-37	通-44	通-46	通-47	通-48
施工方法	人力				电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆
单 位	公里				6 米	7 米	8 米	9 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重		11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
建筑工程费												
I. 工 费												
1. 挖坑工(工资等级 2.2 级)	工日	1.69			2.74	0.96	0.48	0.24	0.10	0.39	0.08	0.06
2. 立杆工(工资等级 3.2 级)	工日	2.00			4.56	1.60	0.92	0.90		2.50	0.53	0.39
3. 立杆工(工资等级 4.2 级)	工日	2.38										
4. 装拉线工(工资等级 4.0 级)	工日	2.29										
5. 立杆工(工资等级 3.4 级)	工日	2.07							0.49			
6. 共计工(工资等级 3.0 级)	工日	1.93										
II. 料 费												

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-195	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中横木 1.2米	地 綫	圍 - 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
												1024.91	3.884
											26.37	51.53	
0.04	0.13	0.40	0.70	0.11	0.31	0.14	0.01	0.42			8.31	14.04	
0.26								0.24			11.9	23.80	
	0.72										0.72	1.71	
		1.90	1.05	0.15	0.52	0.29					3.91	8.95	
							0.05				0.54	1.12	
									0.08	0.91	0.99	1.91	
												973.38	

— 106 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-3	項 目									
		通-31	通-33	通-35	通-37	通-44	通-46	通-47	通-48		
名 称	新設油浸电杆 160~180×6000 毫米	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆		
施工方法	人力	6 米	7 米	8 米	9 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米		
單 位	公里	6 米	7 米	8 米	9 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米		
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
1. 油浸电杆 160~180×6000 毫米	根	28.97	0.123	11.4							
2. 油浸电杆 160~180×7000 毫米	根	34.77	0.147		4						
3. 油浸电杆 160~180×8000 毫米	根	46.73	0.173			2					
4. 油浸电杆 180~200×9000 毫米	根	66.22	0.245				1				
5. 油浸电杆 160~180×7500 毫米	根	43.14	0.160				0.4				
6. II 等元木 200~280×3500 毫米	根	15.20	0.131				0.4				
7. 穿釘帶帽 16×800 毫米	个	1.78	0.001				0.4	0.77	0.16	0.12	
8. 鍍鋅鉄綫 4.0 毫米	公斤	0.69	0.001				0.95	2.01	0.42	0.32	
9. II 等元木 200~280×5000 毫米	根	22.43	0.193					1.52	0.32	0.24	
10. 油浸电杆 180~200×7500 毫米	根	53.16	0.197					0.76			
11. 油浸电杆 180~200×8500 毫米	根	61.87	0.229						0.16		

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-195	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
											14.4	330.26	1.402
											4	139.08	0.588
							0.05				2.05	95.80	0.355
	0.16										1.16	76.82	0.284
											0.4	17.26	0.064
											0.4	6.08	0.052
0.08											1.53	2.72	0.002
0.21		1.82		1.78	7.85	4.94			1.29	0.76	52.9	36.50	0.053
0.16											2.24	50.24	0.432
											0.76	40.40	0.150
											0.16	9.90	0.037

— 108 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-3			項 目							
名 称	新設油浸电杆 160~180×6000 毫米			通-31	通-33	通-35	通-37	通-44	通-46	通-47	通-48
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			6 米	7 米	8 米	9 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米
设备或工料名称及规格	單位	單 价	單 重	11.4	4	" 2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
12. 油浸电杆 180~200×9500 毫米	根	77.22	0.262								0.12
13. 油浸电杆 200~220×10500 毫米	根	104.89	0.356								
14. Ⅱ等元木 200×2500毫米	根	7.40	0.049								
15. 穿釘帶螺帽 16×500毫米	个	1.29	0.001								
16. 鍍鋅鉄綫 3.0毫米	公斤	1.16	0.001								
17. 地中横木 150×1000毫米	根	1.47	0.011								
18. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型	个	4.63	0.002								
19. 地中横木 180×1200毫米	根	4.08	0.020								
20. 拉綫鉄挡板半元型	塊	1.16	0.001								
21. 地中横木 200×1500毫米	根	5.16	0.032								
22. 地中横木 200×1200毫米	根	4.08	0.025								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数	合 价 (元)	合 計 重量 (吨)	
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-195	通-247	通-355	通-319				
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁				
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2		0.12	9.27	0.031
0.08												0.08	8.39	0.028
	0.16											0.16	1.18	0.008
	0.32											0.32	0.41	
		1.88	1.28	0.15	0.70	0.49						4.5	5.22	0.805
		5	2.5	0.4								7.9	11.61	0.087
		6	2.5									7.5	34.73	0.015
					1.1							1.1	4.49	0.022
					1.1	0.5						1.6	1.86	0.002
						0.5						0.5	2.58	0.016
							0.05	1.5				1.55	6.32	0.039

[illegible]

Sanitized Copy Approved for Release 2011/03/08 : CIA-RDP80T00246A058700230001-5

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-195	通-247	通-355	通-319			
双接杆 .14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	顺綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中横木 1.2米	地 綫	囤 椿			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
							0.05	1.52			1.57	1.92	0.002
										6.4	6.4	65.22	0.205
0.11	0.11	0.80	0.40	0.09	0.26	0.12	0.03	0.48	0.39	1.23		15.09	0.005

— 112 —

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地带，包括丘陵地带。

2. 工作内容：挖坑，立杆，拉线，地线，地中横木，水围子，包括工地运搬。

編 号		扩通-4		項 目								
名 称	新設油浸电杆 120~140×6500 毫米			通-32	通-34	通-35	通-37	通-44	通-46	通-47	通-48	
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆	
單 位	公里			6.5 米	7.5 米	8 米	9 米	9.5 米	11米	12米	13米	
设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
建筑工程費												
I. 工 費												
1.挖坑工 (工資等級 2.2)	工日	1.69		2.74	0.96	0.48	0.24	0.10	0.39	0.08	0.06	
2.立杆工 (工資等級 3.2)	工日	2.00		4.56	1.84	0.92	0.90		2.50	0.53	0.39	
3.立杆工 (工資等級 3.4)	工日	2.07						0.49				
4.立杆工 (工資等級 4.2)	工日	2.38										
5.裝拉綫工 (工資等級 4.0)	工日	2.29										
6.共計工 (工資等級 3.0)	工日	1.93										
II. 料 費												

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-195	通-247	通-755	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
												849.33	(3.211)
											26.61	52.01	
0.04	0.13	1.40	0.70	0.11	0.31	0.14	0.01	0.42			8.31	14.04	
0.26								0.24			12.14	24.28	
							0.05				0.54	1.12	
	0.72										0.72	1.71	
		1.90	1.05	0.15	0.52	0.29					3.91	8.95	
									0.08	0.91	0.99	1.91	
												797.32	(3.211)

— 114 —

第 1 节 架 空

編 号		項 目										
擴通-4												
名 称	新設油浸电杆 120~140 × 6500 毫米	通-32	通-34	通-35	通-37	通-44	通-46	通-47	通-48			
施工方法	人力	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆			
單 位	公里	6.5米	7.5米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米			
设备或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12	
1. 油浸电杆 120~140 × 6500 毫米	根	18.09	0.082	11.4								
2. 油浸电杆 140~160 × 7500 毫米	根	32.27	0.127		4							
3. 油浸电杆 140~160 × 8000 毫米	根	34.95	0.137			2						
4. 油浸电杆 160~180 × 9000 毫米	根	50.81	0.200				1					
5. 油浸电杆 160~180 × 7500 毫米	根	43.14	0.160					0.4				
6. II等圓木 200~280 × 3500 毫米	根	15.20	0.131					0.4				
7. 穿釘帶帽 16 × 800 毫米	个	1.78	0.001					0.4	0.77	0.16	0.12	
8. 鍍鋅鉄綫 4.0 毫米	公斤	0.69	0.001					0.95	2.01	0.42	0.32	
9. II等元木 200~280 × 5000 毫米	根	22.43	0.193						1.52	0.32	0.24	
10. 油浸电杆 180~200 × 7500 毫米	根	53.16	0.197						0.76			
11. 油浸电杆 180~200 × 8500 毫米	根	61.87	0.229							0.16		

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-195	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撐 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
											11.4	206.23	0.935
											4	129.08	0.508
							0.05				2.05	71.65	0.281
	0.16										1.16	58.94	0.232
											0.4	17.26	0.064
											0.4	6.08	0.052
0.08											1.53	2.72	0.002
0.21		19.83	12.54	1.78	7.85	4.94			1.29	0.76	52.9	36.50	0.053
0.16											2.24	50.24	0.432
											0.76	40.40	0.150
											0.16	9.90	0.037

- 116 -

第 1 节 架 空

編 号		扩通-4			項 目							
名 称		新設油浸电杆 120~140×6500 毫米			通-32	通-34	通-35	通-37	通-44	通-46	通-47	通-48
施工方法		人力			电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位		公里			6.5米	7.5米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
12. 油浸电杆 180~200×9500 毫米		根	77.22	0.262								0.12
13. 油浸电杆 200~220×10500 毫米		根	104.89	0.356								
14. Ⅱ等元木 200×2500 毫米		根	7.40	0.049								
15. 穿釘帶螺帽 16×500 毫米		个	1.29	0.001								
16. 鍍鋅鉄綫 3.0 毫米		公斤	1.16	0.001								
17. 地中横木 150×1000 毫米		根	1.47	0.011								
18. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型		个	4.63	0.002								
19. 地中横木 180×1200 毫米		根	4.08	0.020								
20. 拉綫鉄挡扳半元型		塊	1.16	0.001								
21. 地中横木 200×1500 毫米		根	5.16	0.032								
22. 地中横木 200×1200 毫米		根	4.08	0.025								

通 信 綫 路

及 / 数 量											合 計 数	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-152	通-254	通-195	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中横木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	7.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2	量	(元)	(吨)
											0.12	9.27	0.031
0.08											0.08	8.39	0.028
	0.16										0.16	1.18	0.008
	0.32										0.32	0.41	—
		1.88	1.28	0.15	0.70	0.49					4.5	5.22	0.005
		5	2.5	0.4							7.9	11.61	0.087
		5	2.5								7.5	34.73	0.015
					1.1						1.1	4.49	0.022
					1.1	0.5					1.6	1.86	0.005
						0.5					0.5	2.58	0.016
							0.05	1.5			1.55	6.32	0.039

[illegible]

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-195	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
							0.05				0.05	0.03	—
							0.05	1.52			1.57	1.92	0.002
										6.4	6.4	65.22	0.205
0.11	0.11	0.80	0.40	0.09	0.26	0.12	0.03	0.48	0.39	1.23		15.09	0.005

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地带，包括丘陵地带。

2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水圈子，包括工地运搬。

编 号	扩通-5			项 目							
名 称	新设油浸电杆 140~160×6500 毫米			通-32	通-34	通-35	通-37	通-44	通-46	通-47	通-48
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆
单 位	公里			6.5米	7.5 米	8 米	9 米	9.5 米	11米	12米	13米
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
建筑工程费											
I. 工 费											
1.挖坑工 (工資等級2.2)	工日	1.69		2.74	0.96	0.48	0.24	0.10	0.39	0.08	0.06
2.立杆工 (工資等級3.2)	工日	2.00		4.56	1.84	0.42	0.90		2.50	0.53	0.39
3.立杆工 (工資等級3.4)	工日	2.07						0.49			
4.立杆工 (工資等級4.2)	工日	2.38									
5.装拉线工 (工資等級4.0)	工日	2.29									
6.共計工 (工資等級3.0)	工日	1.93									
正、料 費											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-195	通-247	通-355	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中横木	地 綫	圍 格			
14米	9米	3股	4股	3股	5股	7股	8米	1.2米					
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
												954.19	(3,558)
											26.61	52.01	
0.04	0.13	1.40	0.70	0.11	0.31	0.14	0.01	0.42			8.31	14.04	
0.26								0.24			12.14	24.28	
							0.05				0.54	1.12	
	0.72										0.72	1.71	
		1.90	1.05	0.15	0.52	0.29					3.91	8.95	
									0.08	0.91	0.99	1.91	
												902.18	(3,558)

第 1 节 架 空

編 号	扩通-5			项 目							
名 称	新設油浸电杆 140~160×6500 毫米			通-32	通-34	通-35	通-37	通-44	通-46	通-47	通-48
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			6.5 米	7.5 米	8 米	9 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米
设备或工料名称及规格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
1. 油浸电杆140~160×6500毫米	根	25.17	0.106	11.4							
2. 油浸电杆140~160×7500毫米	根	32.27	0.127		4						
3. 油浸电杆140~160×8000毫米	根	46.73	0.173			2					
4. 油浸电杆160~180×9000毫米	根	50.81	0.200				1				
5. 油浸电杆160~180×7500毫米	根	43.14	0.160					0.4			
6. Ⅱ等元木200~280×3500毫米	根	15.20	0.131					0.4			
7. 穿釘帶帽16×800毫米	个	1.78	0.001					0.4	0.77	0.16	0.12
8. 鍍鋅鉄綫4.0毫米	公斤	0.69	0.001					0.95	2.01	0.42	0.32
9. Ⅱ等元木200~280×5000毫米	根	22.43	0.193						1.52	0.32	0.24
10. 油浸电杆 180~200×7500毫米	根	53.16	0.197						0.76		
11. 油浸电杆 180~200×8500毫米	根	61.87	0.229							0.16	

通 信 綫 路

及 数 量											合 計	合	合 計
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-195	通-247	通-355	通-319	数	价	重 量
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中橫木	地 綫	圍 樁	量	(元)	(吨)
14米	9米	3股	4股	3股	5股	7股	8米	1.2米					
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2	11.4	286.94	1.208
											4	129.08	0.508
							0.05				2.05	95.80	0.355
	0.16										1.16	58.94	0.232
											0.4	17.26	0.064
											0.4	6.08	0.052
0.08											1.53	2.72	0.002
0.21		19.83	12.54	1.78	7.85	4.94			1.29	0.76	52.9	36.50	0.053
0.16											2.24	50.24	0.432
											0.76	40.40	0.150
											0.16	9.90	0.037

— 124 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-5		項 目								
名 称		新設油浸电杆 140~160×6500 毫米		通-32	通-34	通-35	通-37	通-44	通-46	通-47	通-48	
施工方法		人力		电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆	
單 位		公里		6.5米	7.5米	8米	9米	9.5米	11米	12米	13米	
設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
12. 油浸电杆 180~200×9500 毫米		根	77.22	0.262								0.12
13. 油浸电杆200~220×10500 毫米		根	104.89	0.356								
14. Ⅱ等元木200×2500毫米		根	7.40	0.049								
15. 穿釘帶螺帽16×500毫米		个	1.29	0.001								
16. 鍍鋅鉄綫30毫米		公斤	1.16	0.001								
17. 地中横木150×1000毫米		根	1.47	0.011								
18. 拉綫調正螺絲鍍鋅小型		个	4.63	0.002								
19. 地中横木180×1200毫米		根	4.08	0.020								
20. 拉綫鉄挡板半圓型		塊	1.16	0.001								
21. 地中横木200×1500毫米		根	5.16	0.032								
22. 地中横木200×1200毫米		根	4.08	0.025								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-195	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2	0.12	9.27	0.031
0.08											0.08	8.39	0.028
	0.16										0.16	1.18	0.008
	0.32										0.32	0.41	
		1.88	1.28	0.15	0.70	0.49					4.5	5.22	0.005
		5	2.5	0.4							7.9	11.61	0.087
		5	2.5								7.5	34.73	0.015
					1.1						1.1	4.49	0.022
					1.1	0.5					1.6	1.86	0.002
						0.5					0.5	2.58	0.016
							0.05	1.5			1.55	6.32	0.039

— 126 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-5			項 目								
名 称	新設油浸电杆 140~160×6500毫米			通-32	通-34	通-35	通-37	通-44	通-46	通-47	通-48	
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆	
單 位	公里			6.5米	7.5米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米	
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12	
23.穿釘帶帽13×260毫米	个	0.58										
24.穿釘帶帽16×460毫米	个	1.22	0.001									
25.正等元木 150~160×2100毫米	根	10.19	0.032									
次要材料費	元			5.70	2.00	1.00	0.5	0.42	1.06	0.22	0.17	

註：設計加强型綫路时建筑工程費乘以系数0.0756（为增加拉綫之費用）。

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-195	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中横木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
							0.05				0.05	0.03	
							0.05	1.52			1.57	1.92	0.002
										6.4	6.4	65.22	0.205
0.11	0.11	0.80	0.40	0.09	0.26	0.12	0.03	0.48	0.39	1.23		15.09	0.005

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地带，包括丘陵地带。

2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水围子，包括工地运搬。

编 号	扩通-6			项 目							
名 称	新设油浸电杆 160~180×6500毫米			通-32	通-34	通-35	通-37	通-44	通-46	通-47	通-48
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆
单 位	公里			6.5米	7.5米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
建筑工程费											
I. 工 费											
1. 挖坑工 (工资等级2.2)	工日	1.69		2.74	0.96	0.48	0.24	0.10	0.39	0.08	0.06
2. 立杆工 (工资等级3.2)	工日	2.00		4.56	1.84	0.42	0.90		2.50	0.53	0.39
3. 立杆工 (工资等级3.4)	工日	2.07						0.49			
4. 立杆工 (工资等级4.2)	工日	2.38									
5. 装拉线工 (工资等级4.0)	工日	2.29									
6. 共许工 (工资等级3.0)	工日	1.93									
II. 料 费											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-195	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 格			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
												1,089.08	(4.062)
											26.61	52.01	
0.04	0.13	1.40	0.70	0.11	0.31	0.14	0.01	0.42			8.31	14.04	
0.26								0.24			12.14	24.28	
							0.05				0.54	1.12	
	0.72										0.72	1.71	
		1.90	1.05	0.15	0.52	0.29					3.91	8.95	
									0.08	0.91	0.99	1.91	
												1,037.07	(4.062)

— 130 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-6			項 目							
名 称	新設油浸电杆 160~180×6500毫米			通-32	通-34	通-35	通-37	通-44	通-46	通-47	通-48
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			6.5米	7.5米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
1. 油浸电杆 160~180×6500毫米	根	31.62	0.134	11.4							
2. 油浸电杆 160~180×7500毫米	根	43.14	0.160		4						
3. 油浸电杆 160~180×8000毫米	根	46.73	0.173			2					
4. 油浸电杆 180~200×9000毫米	根	66.22	0.245				1				
5. 油浸电杆 160~180×7500毫米	根	43.14	0.160					0.4			
6. II等元木 200~280×3500毫米	根	15.20	0.131					0.4			
7. 穿釘帶帽 16×800毫米	个	1.78	0.001					0.4	0.77	0.16	0.12
8. 鍍鋅鉄綫 4.0毫米	公斤	0.69	0.001					0.95	2.01	0.42	0.32
9. II等元木 200~280×5000毫米	根	22.43	0.193						1.52	0.32	0.24
10. 油浸电杆 180~200×7500毫米	根	53.16	0.197						0.76		
11. 油浸电杆 180~200×8500毫米	根	61.87	0.229							0.16	

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-195	通-247	通-355	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中橫木	地 綫	圍 樁			
14米	9米	3股	4股	3股	5股	7股	8米	1.2米					
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
											11.4	360.47	1.528
											4	172.56	0.640
							0.05				2.05	95.80	0.355
	0.16										1.16	76.82	0.284
											0.4	17.26	0.064
											0.4	6.08	0.052
0.08											1.53	2.72	0.002
0.21		19.83	12.54	1.78	7.85	4.94			1.20	0.76	52.9	36.50	0.053
0.16											2.24	50.24	0.432
											0.76	40.40	0.150
											0.16	9.90	0.037

— 132 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-6			項 目							
名 称	新設油浸电杆 160~180×6500毫米			通-32	通-34	通-35	通-37	通-44	通-46	通-47	通-48
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			6.5米	7.5米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及规格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
12. 油浸电杆 180~200×9500毫米	根	77.22	0.262								0.12
13. 油浸电杆 200~220×10500毫米	根	104.89	0.356								
14. 五等元木 200×2500毫米	根	7.40	0.049								
15. 穿釘帶螺帽 16×500毫米	个	1.29	0.001								
16. 鍍鋅鉄綫 30毫米	公斤	1.16	0.001								
17. 地中横木 150×1000毫米	根	1.47	0.011								
18. 拉綫調正螺絲鍍鋅小型	个	4.63	0.002								
19. 地中横木 180×1200毫米	根	4.08	0.020								
20. 拉綫鉄挡板 半圓型	塊	1.16	0.001								
21. 地中横木 200×1500毫米	根	5.16	0.032								
22. 地中横木 200×1200毫米	根	4.08	0.025								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-195	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫 1.5	圍 樁 0.2			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2	0.12	9.27	0.031
0.08											0.08	8.39	0.028
	0.16										0.16	1.18	0.008
	0.32										0.32	0.41	
		1.88	1.28	0.15	0.70	0.49					4.5	5.22	0.005
		5	2.5	0.4							7.9	11.61	0.087
		5	2.5								7.5	34.72	0.015
					1.1						1.1	4.49	0.022
					1.1	0.5					1.6	1.86	0.002
						0.5					0.5	2.58	0.016
							0.05	1.5			1.55	6.32	0.039

第 1 节 架 空

編 号		扩通-6		項 目								
名 称		新設油浸电杆 160~180×6500毫米		通-32	通-34	通-35	通-37	通-44	通-46	通-47	通-48	
施工方法		人力		电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆	
單 位		公里		6.5米	7.5米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米	
設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
23.穿釘帶帽 13×260毫米		个	0.58									
24.穿釘帶帽 16×460毫米		个	1.22	0.001								
25.Ⅱ等元木 150~160×2100毫米		根	10.19	0.032								
次要材料費		元			5.70	2.00	1.00	0.5	0.42	1.06	0.22	0.17

註：設計加强型綫路时建筑工程費乘以系数0.0663（为增加拉綫之費用）。

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-195	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
							0.05				0.05	0.03	
							0.05	1.52			1.57	1.92	0.002
										6.4	6.4	65.22	0.205
0.11	0.11	0.80	0.40	0.09	0.26	0.12	0.03	0.48	0.39	1.23	6.4	15.09	0.005

— 136 —

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地带，包括丘陵地带。

2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水围子、包括工地运搬。

编 号	扩通-7			项 目							
名 称	新设油浸电杆120~140×7000毫米			通-33	通-35	通-36	通-37	通-44	通-46	通-47	通-48
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆
单 位	公里			7 米	8 米	8.5 米	9 米	9.5 米	11米	12米	13米
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
建筑工程费											
I. 工 费											
1. 挖坑工 (工资等级2.2)	工日	1.69		2.74	0.96	0.48	0.24	0.10	0.39	0.08	0.06
2. 立杆工 (工资等级3.2)	工日	2.00		4.56	1.84	0.92	0.90		2.50	0.53	0.39
3. 立杆工 (工资等级3.4)	工日	2.07						0.43			
4. 立杆工 (工资等级4.2)	工日	2.38									
5. 装拉线工 (工资等级4.0)	工日	2.29									
6. 共计工 (工资等级3.0)	工日	1.93									
II. 料 费											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-196	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8.5米	地中横木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
												973.73	(3,442)
											26.61	52.01	
0.04	0.13	1.40	0.70	0.11	0.31	0.14	0.01	0.42			8.31	14.04	
0.26								0.24			12.14	24.28	
							0.05				0.54	1.12	
	0.72										0.72	1.71	
		1.90	1.05	0.15	0.52	0.29					3.91	8.95	
									0.08	0.91	0.99	1.91	
												921.72	(3,442)

— 138 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-7			項 目							
名 称	新設油浸电杆120~140×7000毫米			通-33	通-35	通-36	通-37	通-44	通-46	通-47	通-48
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			7 米	8 米	8.5 米	9 米	9.5 米	11米	12米	13米
设备或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
1. 油浸电杆120~140×7000毫米	根	25.82	0.090	11.4							
2. 油浸电杆140~160×8000毫米	根	34.95	0.137		4						
3. 油浸电杆160~180×8500毫米	根	47.42	0.186			2					
4. 油浸电杆160~180×9000毫米	根	50.81	0.200				1				
5. 油浸电杆160~180×7500毫米	根	43.14	0.160					0.4			
6. Ⅱ等元木200~280×3500毫米	根	15.20	0.131					0.4			
7. 穿釘帶帽16×800毫米	根	1.78	0.001					0.4	0.77	0.16	0.12
8. 鍍鋅鉄綫4.0毫米	公斤	0.69	0.001					0.95	2.01	0.42	0.32
9. Ⅱ等元木200~280×5000毫米	根	22.43	0.193						1.52	0.32	0.24
10. 油浸电杆 180~200×7500毫米	根	53.16	0.197						0.76		
11. 油浸电杆 180~200×8500毫米	根	61.87	0.229							0.16	

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-196	通-247	通-355	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中橫木	地 綫	圍 樁			
14米	9米	3股	4股	3股	5股	7股	8.5米	1.2米					
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
											11.4	294.35	1.026
											4	139.80	0.548
							0.05				2.05	97.21	0.381
	0.16										1.16	58.94	0.232
											0.4	17.26	0.064
											0.4	6.08	0.052
0.08											1.53	2.72	0.002
0.21		19.83	12.54	1.78	7.85	4.94			1.29	0.76	52.9	36.50	0.053
0.16											2.24	50.24	0.432
											0.76	40.40	0.150
											0.16	9.90	0.037

— 140 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-7		項 目								
名 称	新設油浸电杆 120~140×7000毫米			通-33	通-35	通-36	通-37	通-44	通-46	通-47	通-48	
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆	
單 位	公里			7米	8米	8.5米	9米	9.5米	11米	12米	13米	
设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
12.油浸电杆 180~200×9500毫米		根	77.22	0.262								0.12
13.油浸电杆210~220×10500毫米		根	104.89	0.356								
14.Ⅱ等元木200×2500毫米		根	7.40	0.049								
15.穿釘帶螺帽16×500毫米		个	1.29	0.001								
16.鍍鋅鉄綫3.0毫米		公斤	1.16	0.001								
17.地中横木150×1000毫米		根	1.47	0.011								
18.拉綫調整螺絲鍍鋅小型		个	4.63	0.002								
19.地中横木180×1200毫米		根	4.08	0.020								
20.拉綫鉄挡板半圓型		塊	1.16	0.001								
21.地中横木200×1500毫米		根	5.16	0.032								
22.地中横木200×1200毫米		根	4.08	0.025								

通 信 綫 路

及 發 量											合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-196	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撐 木 8.5米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2	0.12	9.27	0.031
											0.08	8.39	0.028
0.08											0.16	1.18	0.006
	0.16										0.32	0.41	—
	0.32										4.5	5.22	0.005
		1.88	1.28	0.15	0.70	0.49					7.9	11.61	0.087
		5	2.5	0.4							7.5	34.73	0.015
		5	2.5								1.1	4.49	0.022
					1.1						1.6	1.86	0.002
					1.1	0.5					0.5	2.58	0.016
						0.5					1.55	6.32	0.039
							0.05	1.5					

111

Sanitized Copy Approved for Release 2011/03/08 : CIA-RDP80T00246A058700230001-5

— 143 —

Sanitized Copy Approved for Release 2011/03/08 : CIA-RDP80T00246A058700230001-5

— 144 —

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地带，包括丘陵地带。
2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水围子、包括工地运搬。

編 号				項 目							
名 称				通-33	通-35	通-36	通-37	通-44	通-46	通-47	通-48
新設油浸电杆 140~160×7000毫米				电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
施工方法				7 米	8 米	8.5米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
單 位				11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
设备或工料名称及規格				單位	單 价	單 重					
建筑工程費											
I. 工 費											
1. 挖坑工 (工資等級2.2)	工日	1.69		2.74	0.96	0.48	0.24	0.10	0.39	0.08	0.06
2. 立杆工 (工資等級3.2)	工日	2.00		4.56	1.84	0.92	0.90		2.50	0.53	0.39
3. 立杆工 (工資等級3.4)	工日	2.07						0.49			
4. 立杆工 (工資等級4.2)	工日	2.38									
5. 裝拉綫工 (工資等級4.0)	工日	2.29									
6. 共計工 (工資等級3.0)	工日	1.93									
II. 料 費											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-196	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8.5米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
												994.56	(3.750)
											26.21	52.01	
0.04	0.13	1.40	0.70	0.11	0.31	0.14	0.01	0.42			8.31	14.04	
0.26								0.24			12.14	24.28	
							0.05				0.54	1.12	
	0.72										0.72	1.71	
		1.90	1.05	0.15	0.52	0.29					3.91	8.95	
									0.08	0.91	0.99	1.91	
												942.58	(3.750)

- 146 -

第 1 节 架 空

編 号	扩通-8			項 目							
名 称	新設油浸电杆 140~160×7000毫米			通-33	通-35	通-36	通-37	通-44	通-46	通-47	通-48
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			7 米	8 米	8.5 米	9 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
1. 油浸电杆 140~160×7000 毫米	根	27.65	0.117	11.4							
2. 油浸电杆 140~160×8000 毫米	根	34.95	0.137		4						
3. 油浸电杆 160~180×8500 毫米	根	47.42	0.186			2					
4. 油浸电杆 160~180×9000 毫米	根	50.81	0.200				1				
5. 油浸电杆 160~180×7500 毫米	根	43.14	0.160					0.4			
6. II 等元木 200~280×3500 毫米	根	15.20	0.131					0.4			
7. 穿釘帶帽 16×800毫米	个	1.78	0.001					0.4	0.77	0.16	0.12
8. 鍍鋅鉄綫 4.0毫米	公斤	0.69	0.001					0.95	2.01	0.42	0.32
9. II 等元木 200~280×5000 毫米	根	22.43	0.193						1.52	0.32	0.24
10. 油浸电杆 180~200×7500 毫米	根	53.16	0.197						0.76		
11. 油浸电杆 180~200×8500 毫米	根	61.87	0.229							0.16	

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数	合 价	合 計 重 量
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-196	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8.5米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁	量	(元)	(吨)
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2	11.4	315.21	1.334
											4	139.80	0.548
							0.05				2.05	97.21	0.381
	0.16										1.16	58.94	0.232
											0.4	17.26	0.064
											0.4	6.08	0.052
0.08											1.53	2.72	0.002
0.21		19.83	12.54	1.78	7.85	4.94			1.29	0.76	52.9	36.50	0.053
0.16											2.24	50.24	0.432
											0.76	40.40	0.150
											0.16	9.90	0.037

— 148 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-8			項 目							
名 称	新設油浸电杆 140~160×7000毫米			通-33	通-35	通-36	通-37	通-44	通-46	通-47	通-48
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			7 米	8 米	8.5 米	9 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
12. 油浸电杆 180~200×9500毫米	根	77.22	0.262								0.12
13. 油浸电杆 200~220×10500毫米	根	104.89	0.356								
14. Ⅱ等元木 200×2500毫米	根	7.40	0.049								
15. 穿釘帶螺帽 16×500毫米	个	1.29	0.001								
16. 鍍鋅鉄綫 3.0毫米	公斤	1.16	0.001								
17. 地中横木 150×1000毫米	根	1.47	0.011								
18. 拉綫調正螺絲鍍鋅小型	个	4.63	0.002								
19. 地中横木 180×1200毫米	根	4.08	0.020								
20. 拉綫鉄挡板 半圓型	塊	1.16	0.001								
21. 地中横木 200×1500毫米	根	5.16	0.032								
22. 地中横木 200×1200毫米	根	4.08	0.025								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-196	通-247	通-355	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中橫木	地 綫	圍 樁			
14米	9米	3股	4股	3股	5股	7股	8.5米	1.2米	1.5	0.2			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2	0.12	9.27	0.031
											0.08	8.39	0.028
0.08											0.16	1.18	0.008
	0.16										0.32	0.41	—
	0.32										4.5	5.22	0.005
		1.88	1.28	0.15	0.70	0.49					7.9	11.61	0.087
		5	2.5	0.4							7.5	34.73	0.015
		5	2.5								1.1	4.49	0.022
					1.1						1.6	1.86	0.002
					1.1	0.5					0.5	2.58	0.016
						0.5					1.55	6.32	0.030
							0.05	1.5					

[illegible]

註：設計加強型綫路时建筑工程費乘以系数 0.0726 (为增加拉綫之費用)。

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-196	通-247	通-355	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撐 木	地中橫木	地 綫	圍 樁			
14米	9米	3股	4股	3股	5股	7股	8.5米	1.2米					
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
							0.05				0.05	0.03	—
							0.05	1.52			1.57	1.92	0.002
										6.4	6.4	65.22	0.205
0.11	0.11	0.80	0.40	0.09	0.26	0.12	0.03	0.48	0.39	1.23		15.09	0.005

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地带，包括丘陵地带。
2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线地线、地中横木、水圈子，包括工地运搬。

编 号	扩通-9			项 目							
名 称	新设油浸电杆160~180×7000毫米			通-33	通-35	通-36	通-37	通-44	通-46	通-47	通-48
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆
单 位	公里			7 米	8 米	8.5 米	9 米	9.5 米	11米	12米	13米
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
建筑工程费											
I. 工 费											
1.挖坑工（工资等级2.2）	工日	1.69		2.74	0.96	0.48	0.24	0.10	0.39	0.08	0.06
2.立杆工（工资等级3.2）	工日	2.00		4.56	1.84	0.92	0.90		2.50	0.53	0.35
3.立杆工（工资等级3.4）	工日	2.07						0.49			
4.立杆工（工资等级4.2）	工日	2.38									
5.装拉线工（工资等级4.0）	工日	2.29									
6.共计工（工资等级3.0）	工日	1.93									
II. 料 费											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-196	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8.5米	地中橫木 1.2米	地 綫 1.5	圍 格 0.2			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2		1,140.76	(4.288)
											26.61	52.01	
0.04	0.13	1.40	0.70	0.11	0.31	0.14	0.01	0.42			8.31	14.04	
0.26								0.24			12.14	24.28	
							0.05				0.54	1.12	
	0.72										0.72	1.71	
		1.90	1.05	0.15	0.52	0.23					3.91	8.95	
									0.08	0.91	0.99	1.91	
												1,088.75	(4.288)

第 1 节 架 空

編 号	扩通-9	項 目									
名 称	新設油浸电杆 160~180 × 7000 毫米	通-33	通-35	通-36	通-37	通-44	通-46	通-47	通-48		
施工方法	人力	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆		
單 位	公里	7 米	8 米	8.5 米	9 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米		
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
1. 油浸电杆 160~180 × 7000 毫米	根	34.77	0.147	11.4							
2. 油浸电杆 160~180 × 8000 毫米	根	46.73	0.173		4						
3. 油浸电杆 160~180 × 8500 毫米	根	47.42	0.186			2					
4. 油浸电杆 180~200 × 9000 毫米	根	66.22	0.245				1				
5. 油浸电杆 160~180 × 7500 毫米	根	43.14	0.160					0.4			
6. Ⅱ等元木 200~280 × 3500 毫米	根	15.20	0.131					0.4			
7. 穿釘帶帽 16 × 800 毫米	个	1.78	0.001					0.4	0.77	0.16	0.12
8. 鍍鋅鉄綫 4.0 毫米	公斤	0.69	0.001					0.95	2.01	0.42	0.32
9. Ⅱ等元木 200~280 × 5000 毫米	根	22.43	0.193						1.52	0.32	0.24
10. 油浸电杆 180~200 × 7500 毫米	根	53.16	0.197					0.76			
11. 油浸电杆 180~200 × 8500 毫米	根	61.87	0.229							0.16	

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-196	通-247	通-355	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中橫木	地 綫	圍 樁			
14米	9米	3股	4股	3股	5股	7股	8.5米	1.2米					
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
											11.4	396.38	1.676
											4	136.92	0.692
							0.05				2.05	97.21	0.381
	0.16										1.16	76.82	0.284
											0.4	17.26	0.064
											0.4	6.08	0.052
0.08											1.53	2.72	0.002
0.21		19.83	12.54	1.78	7.85	4.94			1.29	0.76	52.9	36.50	0.053
0.16											2.24	50.24	0.432
											0.76	40.40	0.150
											0.16	9.90	0.037

第 1 节 架 空

編 号	扩通-9			項 目							
名 称	新設油浸电杆 160~180 × 7000 毫米			通-33	通-35	通-36	通-37	通-44	通-46	通-47	通-48
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			7 米	8 米	8.5 米	9 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
12. 油浸电杆180~200 × 9500 毫米	根	77.22	0.262								0.12
13. 油浸电杆200~220 × 10500 毫米	根	104.89	0.356								
14. II 等元木200 × 2500毫米	根	7.40	0.049								
15. 穿釘帶螺帽16 × 500毫米	个	1.29	0.001								
16. 鍍鋅鉄綫3.0毫米	公斤	1.16	0.001								
17. 地中横木150 × 1000毫米	根	1.47	0.011								
18. 拉綫調正螺絲鍍鋅小型	个	4.63	0.002								
19. 地中横木180 × 1200毫米	根	4.08	0.020								
20. 拉綫鉄挡板半圓型	塊	1.16	0.001								
21. 地中横木200 × 1500毫米	根	5.16	0.032								
22. 地中横木200 × 1200毫米	根	4.08	0.025								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-196	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8.5米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
											0.12	9.27	0.031
0.08											0.08	8.39	0.028
	0.16										0.16	1.18	0.008
	0.32										0.32	0.41	
		1.88	1.28	0.15	0.70	0.49					4.5	5.22	0.005
		5	2.5	0.4							7.9	11.61	0.087
		5	2.5								7.5	34.73	0.015
					1.1						1.1	4.49	0.022
					1.1	0.5					1.6	1.86	0.002
						0.5					0.5	2.58	0.016
							0.05	1.5			1.55	6.32	0.039

[illegible]

Sanitized Copy Approved for Release 2011/03/08 : CIA-RDP80T00246A058700230001-5

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-196	通-247	通-355	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中橫木	地 綫	圍 樁			
14米	9米	3股	4股	3股	5股	7股	8.5米	1.2米					
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
							0.05				0.05	0.03	—
							0.05	1.52			1.57	1.92	0.002
										6.4	6.4	65.22	0.205
0.11	0.11	0.80	0.40	0.09	0.26	0.12	0.03	0.48	0.39	1.23		15.09	0.005

— 160 —

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地带，包括丘陵地带。
2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水圈子、包括工地运搬。

编 号	扩通-10			项 目							
名 称	新设油浸电杆120~140×7500毫米			通-34	通-36	通-37	通-38	通-44	通-46	通-47	通-48
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆
单 位	公里			7.5米	8.5米	9 米	9.5米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
建筑工程费											
I. 工 费											
1. 挖坑工 (工资等级2.2)	工日	1.69		2.74	0.96	0.48	0.24	0.10	0.39	0.08	0.06
2. 立杆工 (工资等级3.2)	工日	2.00		5.24	1.84	1.80	0.90		2.50	0.53	0.39
3. 立杆工 (工资等级3.4)	工日	2.07						0.49			
4. 立杆工 (工资等级4.2)	工日	2.38									
5. 装拉线工 (工资等级4.0)	工日	2.29									
6. 共计工 (工资等级3.0)	工日	1.93									
II. 料 费											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-196	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8.5米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
												1,119.14	(3.771)
											28.17	55.13	
0.04	0.13	1.40	0.70	0.11	0.31	0.14	0.01	0.42			8.31	14.04	
0.26								0.24			13.70	27.40	
							0.05				0.54	1.12	
	0.72										0.72	1.71	
		1.90	1.05	0.15	0.52	0.29					3.91	8.95	
									0.08	0.91	0.99	1.91	
												1,064.01	(3.771)

— 162 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-10		項 目									
名 称		新設油浸电杆120~140×7500毫米		通-34	通-36	通-37	通-38	通-44	通-46	通-47	通-48		
施工方法		人力		电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆		
單 位		公里		7.5米	8.5米	9米	9.5米	9.5米	11米	12米	13米		
設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12	
1. 油浸电杆120~140×7500毫米		根	32.27	0.098	11.4								
2. 油浸电杆160~180×8500毫米		根	47.42	0.186		4							
3. 油浸电杆160~180×9000毫米		根	50.81	0.200			2						
4. 油浸电杆160~180×9500毫米		根	62.97	0.214				1					
5. 油浸电杆160~180×7500毫米		根	43.14	0.160					0.4				
6. Ⅱ等元木200~280×3500毫米		根	15.20	0.131					0.4				
7. 穿釘帶帽16×800毫米		根	1.78	0.001					0.4	0.77	0.16	0.12	
8. 鍍鋅鉄綫4.0毫米		公斤	0.69	0.001					0.95	2.01	0.42	0.32	
9. Ⅱ等元木200~280×5000毫米		根	22.43	0.193						1.52	0.32	0.24	
10. 油浸电杆180~200×7500毫米		根	53.16	0.197					0.76				
11. 油浸电杆180~200×8500毫米		根	61.87	0.229							0.16		

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数	合 价 (元)	合 計 重量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-196	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撐 木 8.5米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
											11.4	367.88	1.117
							0.05				4.05	192.05	0.753
	0.16										2.16	109.75	0.432
											1	62.97	0.214
											0.4	17.20	0.064
											0.4	6.08	0.052
0.08											1.53	2.72	0.002
0.21		19.83	12.54	1.78	7.85	4.94			1.29	0.76	52.9	36.50	0.053
0.16											2.24	50.24	0.432
											0.76	40.40	0.150
											0.16	9.90	0.037

— 164 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-10			項 目							
名 称		新設油浸电杆 120~140×7500 毫米			通-34	通-36	通-37	通-38	通-44	通-46	通-47	通-48
施工方法		人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位		公里			7.5米	8.5米	9 米	9.5米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
12. 油浸电杆180~200×9500毫米		根	77.22	0.262								0.12
13. 油浸电杆200~220×10500毫米		根	104.89	0.356								
14. II等元木200×2500毫米		根	7.40	0.049								
15. 穿釘帶螺帽16×500毫米		个	1.29	0.001								
16. 鍍鋅鉄綫3.0毫米		公斤	1.16	0.001								
17. 地中横木150×1000毫米		根	1.47	0.011								
18. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型		个	4.63	0.002								
19. 地中横木180×1200毫米		根	4.08	0.020								
20. 拉綫鉄挡板半圓型		塊	1.16	0.001								
21. 地中横木200×1500毫米		根	5.16	0.032								
22. 地中横木200×1200毫米		根	4.08	0.025								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数	合 价 (元)	合 計 重量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-196	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8.5米	地中橫木 1.2米	地 綫 1.5	圍 樁 0.2			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2	0.12	9.27	0.031
0.08											0.08	8.39	0.028
	0.16										0.16	1.18	0.008
	0.32										0.32	0.41	—
		1.88	1.28	0.15	0.70	0.49					4.5	5.22	0.005
		5	2.5	0.4							7.9	11.61	0.087
		5	2.5								7.5	34.73	0.015
					1.1						1.1	4.49	0.022
					1.1	0.5					1.6	1.86	0.002
						0.5					0.5	2.58	0.016
							0.05	1.5			1.55	6.32	0.039

Sanitized Copy Approved for Release 2011/03/08 : CIA-RDP80T00246A058700230001-5

[illegible]

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地带、包括丘陵地带。

2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水圈子、包括工地运搬。

編 号				項 目								
名 称		扩通-11		通-34	通-36	通-37	通-38	通-44	通-46	通-47	通-48	
施工方法		新設油浸电杆 140~160×7500 毫米		电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆	
單 位		公里		7.8米	8.5米	9 米	9.5米	9.5米	11米	12米	13米	
設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
建筑工程費												
I. 工 費												1
1.挖坑工（工資等級2.2）		工日	1.69		2.74	0.96	0.48	0.24	0.10	0.39	0.08	0.06
2.立杆工（工資等級3.2）		工日	2.00		5.24	1.84	1.80	0.90		2.50	0.53	0.39
3.立杆工（工資等級3.4）		工日	2.07						0.49			
4.立杆工（工資等級4.2）		工日	2.38									
5.裝拉綫工（工資等級4.0）		工日	2.29									
6.共計工（工資等級3.0）		工日	1.93									
II. 料 費												

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-196	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8.5米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 格			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
												1,119.14	(4.102)
											28.17	55.13	
0.04	0.13	1.40	0.70	0.11	0.31	0.14	0.01	0.42			8.31	14.04	
0.26								0.24			13.70	27.40	
							0.05				0.54	1.12	
	0.72										0.72	1.71	
		1.90	1.05	0.15	0.52	0.29					3.91	8.95	
									0.08	0.91	0.99	1.91	
												1,064.01	(4.102)

— 170 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-11	項 目									
名 称	新設油浸电杆 140~160×7500 毫米	通-34	通-36	通-37	通-38	通-44	通-46	通-47	通-48		
施工方法	人力	电 杆	电 杆	电杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆		
單 位	公里	7.5米	8.5米	9 米	9.5米	9.5米	11米	12米	13米		
设备或工料名称及規格	單 价	單 位	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
1. 油浸电杆140~160×7500毫米	根	32.27	0.127	11.4							
2. 油浸电杆160~180×8500毫米	根	47.42	0.186								
3. 油浸电杆160~180×9000毫米	根	50.81	0.200			2					
4. 油浸电杆160~180×9500毫米	根	62.97	0.214				1				
5. 油浸电杆160~180×7500毫米	根	43.14	0.160					0.4			
6. II等元木200~280×3500毫米	根	15.20	0.131					0.4			
7. 穿釘帶帽16×800毫米	根	1.78	0.001					0.4	0.77	0.16	0.12
8. 鍍鋅鉄綫4.0毫米	公斤	0.69	0.001					0.95	2.01	0.42	0.32
9. II等元木200~280×5000毫米	根	22.43	0.193						1.52	0.32	0.24
10. 油浸电杆180~200×7500毫米	根	53.16	0.197						0.76		
11. 油浸电杆180~200×8500毫米	根	61.87	0.229							0.16	

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-196	通-247	通-355	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉线	顺线拉线	单方拉线	单方拉线	单方拉线	撑 木	地中横木	地 线	圆 格			
14米	9米	3股	4股	3股	5股	7股	8.5米	1.2米					
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2	11.4	367.88	1.448
							0.05				4.05	192.05	0.753
	0.16										2.16	103.75	0.432
											1	62.97	0.214
											0.4	17.20	0.064
											0.4	6.08	0.052
0.08											1.53	2.72	0.002
0.21		19.83	12.54	1.78	7.85	4.94			1.29	0.76	52.9	36.50	0.053
0.16											2.24	50.24	0.432
											0.76	40.40	0.150
											0.16	9.90	0.037

- 172 -

第 1 节 架 空

編 号	扩通-11	項 目									
名 称	新設油浸电杆 140~160×7500 毫米	通-34	通-36	通-37	通-38	通-44	通-46	通-47	通-48		
施工方法	人力	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆		
單 位	公里	7.5米	8.5米	9 米	9.5米	9.5米	11米	12米	13米		
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
12. 油浸电杆180~200×9500毫米	根	77.22	0.262								0.12
13. 油浸电杆200~220×10500毫米	根	104.89	0.356								
14. Ⅱ等元木200×2500毫米	根	7.40	0.049								
15. 穿釘帶螺帽16×500毫米	个	1.29	0.001								
16. 鍍鋅鉄綫3.0毫米	公斤	1.16	0.001								
17. 地中横木150×1000毫米	根	1.47	0.011								
18. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型	个	4.63	0.002								
19. 地中横木180×1200毫米	根	4.08	0.020								
20. 拉綫鉄挡板半圓型	塊	1.16	0.001								
21. 地中横木200×1500毫米	根	5.16	0.032								
22. 地中横木200×1200毫米	根	4.08	0.025								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-196	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8.5米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2	0.12	9.27	0.031
0.08											0.08	8.39	0.028
	0.16										0.16	1.18	0.008
	0.32										0.32	0.41	—
		1.88	1.28	0.15	0.70	0.49					4.5	5.22	0.005
		5	2.5	0.4							7.9	11.61	0.087
		5	2.5								7.5	34.73	0.015
					1.1						1.1	4.49	0.022
					1.1	0.5					1.6	1.86	0.002
						0.5					0.5	2.58	0.016
							0.05	1.5			1.55	6.32	0.039

— 174 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-11	項 目									
名 称	新設油浸电杆 140~160 × 7500 毫米	通-34	通-36	通-37	通-38	通-44	通-46	通-47	通-48		
施工方法	人力	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆		
單 位	公里	7.5米	8.5米	9 米	9.5米	9.5米	11米	12米	13米		
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
23. 穿釘帶帽13 × 260毫米	个	0.58									
24. 穿釘帶帽16 × 460毫米	个	1.22	0.001								
25. Ⅱ等元木150~160 × 2100毫米	根	10.19	2.032								
次要材料費	元			5.70	2.00	1.00	0.50	0.42	1.06	0.22	0.17

註：設計加强型綫路时建筑工程費乘以系数0.0645 (为增加拉綫之費用)。

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数	合 价 (元)	合 計 重量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-196	通-247	通-355	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中横木	地 綫	圍 樁			
14米	9米	3股	4股	3股	5股	7股	8.5米	1.2米					
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
							0.05				0.05	0.03	
							0.05	1.52			1.57	1.92	0.062
										6.4	6.4	65.22	0.205
0.11	0.11	0.80	0.40	0.09	0.26	0.12	0.03	0.48	0.39	1.23		15.09	0.005

— 176 —

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地带、包括丘陵地带。

2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水圈子、包括工地运搬。

编 号	扩通-12			项 目							
名 称	新设油浸电杆 160~180×7500 毫米			通-34	通-36	通-37	通-38	通-44	通-46	通-47	通-48
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆
单 位	公里			7.5米	8.5米	9 米	9.5米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
建筑工程费											
I. 工 费											
1. 挖工 (工资等级2.2)	工日	1.69		2.74	0.96	0.48	0.24	0.10	0.39	0.08	0.06
2. 立杆工 (工资等级3.2)	工日	2.00		5.24	1.84	1.80	0.90		2.50	0.53	0.39
3. 立杆工 (工资等级3.4)	工日	2.07						0.49			
4. 立杆工 (工资等级4.2)	工日	2.38									
5. 装拉线工 (工资等级4.0)	工日	2.29									
6. 共计工 (工资等级3.0)	工日	1.93									
II. 料 费											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-196	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8.5米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
												1,290.60	(4.623)
											28.17	55.13	
0.04	0.13	1.40	0.70	0.11	0.31	0.14	0.01	0.42			8.31	14.04	
0.26								0.24			13.70	27.40	
							0.05				0.54	1.12	
	0.72										0.72	1.71	
		1.90	1.05	0.15	0.52	0.29					3.91	8.95	
									0.08	0.91	0.99	1.91	
												1,235.47	(4.623)

—178—

第 1 节 架 空

編 号	扩通-12	項 目									
名 称	新設油浸电杆 160~180 × 7500 毫米	通-34	通-36	通-37	通-38	通-44	通-46	通-47	通-48		
施工方法	人力	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆		
單 位	公里	7.5米	8.5米	9 米	9.5米	9.5米	11米	12米	13米		
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
1. 油浸电杆160~180 × 7500毫米	根	43.14	0.160	11.4							
2. 油浸电杆160~180 × 8500毫米	根	47.42	0.186		4						
3. 油浸电杆180~200 × 9000毫米	根	66.22	0.245			2					
4. 油浸电杆180~200 × 9500毫米	根	77.22	0.262				1				
5. 油浸电杆160~180 × 7500毫米	根	43.14	0.160					0.4			
6. Ⅱ等元木200~280 × 3500毫米	根	15.20	0.131					0.4			
7. 穿釘帶帽16 × 800毫米	个	1.78	0.001					0.4	0.77	0.16	0.12
8. 鍍鋅鉄綫4.0毫米	公斤	0.69	0.001					0.95	2.01	0.42	0.32
9. Ⅱ等元木200~280 × 5000毫米	根	22.43	0.193						1.52	0.32	0.24
10. 油浸电杆180~200 × 7500毫米	根	53.16	0.197						0.76		
11. 油浸电杆180~200 × 8500毫米	根	61.87	0.229							0.16	

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 量 (吨)
通-49	通-55	通-236	通-267	通-250	通-252	通-254	通-196	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撐 木 8.5米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
											11.4	491.80	1.824
							0.05				4.05	192.05	0.753
	0.16										2.16	143.04	0.529
											1	77.22	0.262
											0.4	17.20	0.064
											0.4	6.08	0.052
0.08											1.53	2.72	0.002
0.21		19.83	12.54	1.78	7.85	4.94			1.29	0.76	52.9	36.50	0.053
0.16											2.24	50.24	0.432
											0.76	40.40	0.150
											0.16	9.90	0.037

— 180 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-12			項 目							
名 称	新設油浸电杆 160~180×7500 毫米			通-34	通-36	通-37	通-38	通-44	通-46	通-47	通-48
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			7.5米	8.5米	9 米	9.5米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
12. 油浸电杆180~200×9500毫米	根	77.22	0.262								0.12
13. 油浸电杆200~220×10500毫米	根	104.89	0.356								
14. II等元木200×2500毫米	根	7.40	0.049								
15. 穿釘帶螺帽16×500毫米	个	1.29	0.001								
16. 鍍鋅鉄綫3.0毫米	公斤	1.16	0.001								
17. 地中横木150×1000毫米	根	1.47	0.011								
18. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型	个	4.63	0.002								
19. 地中横木180×1200毫米	根	4.08	0.020								
20. 拉綫鉄挡板半圓型	塊	1.16	0.001								
21. 地中横木200×1500毫米	根	5.16	0.032								
22. 地中横木200×1200毫米	根	4.08	0.025								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-196	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8.5米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 格			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
											0.12	9.27	0.031
0.08											0.08	8.39	0.028
	0.16										0.16	1.18	0.008
	0.32										0.32	0.41	—
		1.88	1.28	0.15	0.70	0.49					4.5	5.22	0.005
		5	2.5	0.4							7.9	11.61	0.087
		5	2.5								7.5	34.73	0.015
					1.1						1.1	4.49	0.022
					1.1	0.5					1.6	1.86	0.002
						0.5					0.5	2.58	0.016
							0.05	1.5			1.55	6.32	0.039

第 1 节 架 空

編 号	扩通-12			項 目							
名 称	新設油浸电杆 160~180 × 7500 毫米			通-34	通-36	通-37	通-38	通-44	通-46	通-47	通-48
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			7.5米	8.5米	9 米	9.5米	9.5米	11米	12米	13米
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
23. 穿釘帶帽13 × 260毫米	个	0.58	—								
24. 穿釘帶帽16 × 460毫米	个	1.22	0.001								
25. Ⅱ等元木150~160 × 2100毫米	根	10.19	0.032								
次要材料費	元			5.70	2.00	1.00	0.50	0.42	1.06	0.22	0.17

註：設計加强型綫路时建筑工程費乘以系数 0.0559 (为增加拉綫之費用)。

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-49	通-55	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-196	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8.5米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
							0.05				0.05	0.03	—
							0.05	1.52			1.57	1.92	0.002
										6.4	6.4	65.22	0.205
0.11	0.11	0.80	0.40	0.09	0.26	0.12	0.03	0.48	0.39	1.23		15.09	0.005

— 184 —

第 1 节 架 空

1. 技术特征：山岳地带。

2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水圈子、包括工地运搬。

编 号	扩通-13			项 目							
名 称	新设油浸电杆 120~140×6000 毫米			通-91	通-93	通-95	通-97	通-104	通-106	通-107	通-108
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆
单 位	公里			6 米	7 米	8 米	9 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
建筑工程费											
I. 工 费											
1. 挖坑工(工资等级2.2)	工日	1.69		8.21	4.75	2.70	1.62	1.30	1.28	1.28	0.86
2. 立杆工(工资等级3.2)	工日	2.00		3.04	1.76	1.15	1.35		1.97	1.97	1.32
3. 立杆工(工资等级3.4)	工日	2.07						1.48			
4. 立杆工(工资等级4.2)	工日	2.38									
5. 装拉线工(工资等级4.0)	工日	2.29									
6. 共計工(工资等级3.9)	工日	1.93									
II 料 费											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-115	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-217	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
												1156.71	4.155
											70.53	132.27	
0.86	5.26	5.90	2.95	1.42	2.12	0.59	0.14	0.59			41.83	70.69	
1.32								0.08			13.96	27.92	
							0.15				1.63	3.37	
	7.15										7.15	17.02	
		1.90	1.05	0.56	1.03	0.36					4.90	11.22	
									0.15	0.91	1.06	2.05	
												1024.44	4.155

— 186 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-13			項 目							
名 称	新設油浸电杆 120~140×6000 毫米			通-91	通-93	通-95	通-97	通-104	通-106	通-107	通-108
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			6 米	7 米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及规格	單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
1. 油浸电杆 120~140×6000 毫米	根	16.39	0.074	7.6							
2. 油浸电杆 120~140×7000 毫米	根	25.82	0.090		4.4						
3. 油浸电杆 140~160×8000 毫米	根	34.95	0.137			2.5					
4. 油浸电杆 160~180×9000 毫米	根	50.81	0.200				1.5				
5. 油浸电杆 160~180×7500 毫米	根	43.14	0.160								
6. Ⅱ等元木 200~230×3500 毫米	根	15.20	0.131					1.2			
7. 鍍鋅鉄綫 4.0 毫米	公斤	0.69	0.001					2.84	1.59	1.59	1.06
8. 穿釘帶帽 16×600 毫米	个	1.41	0.001					1.21			
9. 油浸电杆 180~200×7500 毫米	根	53.16	0.197						0.6		
10. 油浸电杆 180~200×8500 毫米	根	61.87	0.229							0.6	
11. 油浸电杆 180~200×9500 毫米	根	77.22	0.262								0.4

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数	合 价 (元)	合 計 重量 (吨)
通-109	通-115	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-217	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁	量		
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2	7.6	124.56	0.562
											4.4	113.61	0.396
							0.15				2.65	92.62	0.363
	1.6										3.1	157.51	0.620
											1.2	51.77	0.192
											1.2	18.24	0.157
1.06		19.83	12.54	8.57	17.78	6.25			3.25	0.76	77.12	53.21	0.077
											1.21	1.71	0.001
											0.6	31.90	0.118
											0.6	37.12	0.137
											0.4	30.89	0.105

— 188 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-13			项 目							
名 称	新設油浸电杆 120~140 × 6000 毫米			通-91	通-93	通-95	通-97	通-104	通-106	通-107	通-108
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			6 米	7 米	8 米	9 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
12. 油浸电杆 200~220 × 10500 毫米	根	104.89	0.756								
13. Ⅱ等元木 200~280 × 5000 毫米	根	22.43	0.193						1.2	1.2	0.8
14. 穿釘代帽 16 × 800 毫米	个	1.78	0.001						0.61	0.61	0.40
15. Ⅱ等元木 200 × 2500 毫米	根	7.40	0.049								
16. 穿釘帶帽 16 × 500 毫米	个	1.29	0.001								
17. 鍍鋅鉄綫 3.0 毫米	公斤	1.16	0.001								
18. 地中横木 150 × 1000 毫米	根	1.47	0.011								
19. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型	个	4.63	0.002								
20. 地中横木 180 × 1200 毫米	根	4.08	0.020								
21. 拉綫鉄挡板半圓型	塊	1.16	0.001								
22. 地中横木 200 × 1500 毫米	根	5.16	0.032								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数	合 价	合 計 重量
通-109	通-115	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-217	通-248	通-356	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中橫木	地 綫	圍 樁			
14米	9米	3股	4股	5股	7股	9股	8米	1.2米					
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2	量	(元)	(吨)
0.4											0.4	41.96	0.142
0.3											4.00	89.22	0.772
0.40											2.02	3.60	0.002
	1.6										1.6	11.84	0.078
	3.23										3.23	4.17	0.003
		1.88	1.28	0.77	1.76	0.77					6.46	7.49	0.006
		5.00	2.50								7.50	11.03	0.003
		5.00	2.50								7.50	34.73	0.015
				1.2			0.15	0.5			1.85	7.55	0.037
				1.2	1.8	0.5					3.50	4.06	0.004
					1.8	0.5					2.30	11.87	0.074

[illegible]

— 192 —

第 1 节 架 空

1. 技术特征：山岳地带。

2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水围子、包括工地运搬。

编 号	扩通-14	项 目									
名 称	新设油浸电杆.140~160×6000 毫米	通-91	通-93	通-95	通-97	通-104	通-106	通-107	通-108		
施工方法	人力	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆		
单 位	公里	6 米	7 米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米		
设备或工料名称及规格	单 位	单 价	单 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
建筑工程费											
I. 工 费											
1.挖坑工 (工资等级2.2)	工日	1.69		8.21	4.75	2.70	1.62	1.30	1.28	1.23	0.86
2.立杆工 (工资等级3.2)	工日	2.00		3.04	1.76	1.15	1.35		1.97	1.97	1.32
3.立杆工 (工资等级3.4)	工日	2.07						1.48			
4.立杆工 (工资等级4.2)	工日	2.38									
5.装拉线工 (工资等级4.0)	工日	2.29									
6.共计工 (工资等级3.0)	工日	1.92									
II. 料 费											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-115	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-217	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撑 木 8米	地中横木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
												1213.86	4.449
											70.53	132.27	
0.86	5.26	5.90	2.95	1.42	2.12	0.59	0.14	0.59			41.83	70.69	
1.32								0.03			13.96	27.92	
							0.15				1.63	3.37	
	7.15										7.15	17.02	
		1.90	1.05	0.56	1.03	0.36					4.90	11.22	
									0.15	0.91	1.06	2.05	
												1081.59	4.449

— 194 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-14			項 目							
名 称		新設油浸电杆 140~160×6000毫米			通-91	通-93	通-95	通-97	通-104	通-106	通-107	通-108
施工方法		人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位		公里			6 米	7 米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
1. 油浸电杆 140~160×6000 毫米		根	22.85	0.097	7.6							
2. 油浸电杆 140~160×7000 毫米		根	27.65	0.117		4.4						
3. 油浸电杆 140~160×8000 毫米		根	34.95	0.137			2.5					
4. 油浸电杆 160~180×9000 毫米		根	50.81	0.200				1.5				
5. 油浸电杆 160~180×7500 毫米		根	43.14	0.160					1.2			
6. Ⅱ等元木 200~280×3500 毫米		根	15.20	0.131					1.2			
7. 鍍鋅鉄綫 4.0 毫米		公斤	0.69	0.001					2.84	1.59	1.59	1.06
8. 穿釘帶帽 16×600 毫米		个	1.41	0.001					1.21			
9. 油浸电杆 180~200×7500 毫米		根	53.16	0.197						0.6		
10. 油浸电杆 180~200×8500 毫米		根	61.87	0.229							0.6	
11. 油浸电杆 180~200×9500 毫米		根	77.22	0.262								0.4

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-115	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-217	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫 2.5	圍 樁 0.2			
0.4	0.8	0.25	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
											7.6	173.66	0.737
											4.4	121.66	0.515
							0.15				2.65	92.62	0.363
	1.6										3.1	157.51	0.620
											1.2	51.77	0.192
											1.2	18.24	0.157
1.06		19.83	12.54	8.57	17.73	6.25			3.25	0.76	77.12	53.21	0.077
											1.21	1.71	0.001
											0.6	31.90	0.118
											0.6	37.12	0.137
											0.4	30.89	0.105

— 196 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-14		項 目								
名 称		新設油浸电杆 140~160×6000 毫米		通-91	通-93	通-95	通-97	通-104	通-106	通-107	通-108	
施工方法		人力		电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆	
單 位		公里		6 米	7 米	8 米	9 米	9.5 米	11米	12米	13米	
设备或工料名称及规格		單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
12. 油浸电杆 200~220×10500 毫米		根	104.89	0.356								
13. Ⅱ等元木 200~280×5000 毫米		根	22.43	0.193					1.2	1.2	0.8	
14. 穿釘代帽 16×800毫米		根	1.78	0.001					0.61	0.61	0.40	
15. Ⅱ等元木 200×2500毫米		根	7.40	0.049								
16. 穿釘帶帽 16×500毫米		个	1.29	0.001								
17. 鍍鋅鉄綫 3.0 毫米		公斤	1.16	0.001								
18. 地中横木 150×1000毫米		根	1.47	0.011								
19. 拉綫洞整螺絲鍍鋅小型		个	4.63	0.002								
20. 地中横木 180×1200毫米		根	4.08	0.020								
21. 拉綫鉄挡板半元型		塊	1.16	0.001								
22. 地中横木 200×1500毫米		根	5.16	0.032								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-115	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-217	通-248	通-356	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉线	顺线拉线	单方拉线	单方拉线	单方拉线	撑 木	跑中拉木	地 线	固 樁			
14米	9米	3股	4股	5股	7股	9股	8米	1.2米					
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	-2.5	0.2			
0.4											0.4	41.96	0.142
0.8											4.00	89.22	0.772
0.40											2.02	3.60	0.002
	1.6										1.6	11.84	0.078
	3.23										3.23	4.17	0.003
		1.88	1.28	0.77	1.76	0.77					6.46	7.49	0.006
		5.00	2.50								7.50	11.03	0.083
		5.00	2.50								7.50	34.73	0.015
				1.2			0.15	0.5			1.85	7.55	0.037
				1.2	1.8	0.5					3.50	4.06	0.004
					1.8	0.5					2.30	11.87	0.074

註：設計加強型綫路时建筑工程費乘以系数 0.0657 (为增加拉綫之費用)。

通 信 綫 路

[illegible]

— 200 —

第 1 节 架 空

1. 技术特征：山岳地带。

2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水围子，包括工地运搬。

2. 工作内容: 挖坑、立杆、拉线、地线、电杆、			
--	--	--	--

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-115	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-217	通-248	通-356	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中横木	地 綫	圍 格			
14米	9米	3 股	4 股	5 股	6 股	7 股	8米	1.2米					
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
											70.53	1370.68	5.014
0.86	5.26	5.90	2.95	1.42	2.12	0.59	0.14	0.59			41.83	132.27	
1.32								0.08			13.96	70.69	
							0.15				1.63	27.92	
	7.15										7.15	3.37	
		1.90	1.05	0.56	1.03	0.36					4.90	17.02	
											1.06	11.22	
									0.15	0.91	1.06	2.05	
												1238.41	5.014

— 202 —

第 1 节 架 空

編 号				項 目										
扩通-15				通-91	通-93	通-95	通-97	通-104	通-106	通-107	通-108			
新設油浸电杆 160~180×6000 毫米				电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆			
施工方法				6 米	7 米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米			
單 位				6 米	7 米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米			
设备或工料名称及規格				單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
1.油浸电杆 160~180×6000 毫米				根	28.97	0.123	7.6							
2.油浸电杆 160~180×7000 毫米				根	34.77	0.147		4.4						
3.油浸电杆 160~180×8000 毫米				根	46.73	0.173			2.5					
4.油浸电杆 180~200×9000 毫米				根	66.22	0.245				1.5				
5.油浸电杆 160~180×7500 毫米				根	43.14	0.160					1.2			
6.Ⅱ等元木 200~280×3500 毫米				根	15.20	0.131					1.2			
7.镀锌鉄綫 4.0毫米				公斤	0.69	0.001					2.84	1.59	1.59	1.06
8.穿釘帶帽16×600毫米				个	1.41	0.001					1.21			
9.油浸电杆 180~200×7500 毫米				根	53.16	0.197						0.6		
10.油浸电杆 180~200×8500 毫米				根	61.87	0.229							0.6	
11.油浸电杆 180~200×9500 毫米				根	77.22	0.262								0.4

通 信 綫 路

及 量 数											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-115	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-217	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 格			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
											7.6	220.17	0.935
											4.4	152.99	0.647
							0.15				2.65	123.83	0.458
	1.6										3.1	205.28	0.760
											1.2	51.77	0.192
											1.2	18.24	0.157
1.06		19.83	12.54	8.57	17.78	6.25			3.25	0.76	77.12	53.21	0.077
											1.21	1.71	0.001
											0.6	31.90	0.118
											0.6	37.12	0.137
											0.4	30.89	0.105

— 204 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-15	項 目									
名 称	新設油浸电杆 160~180×6000 毫米	通-91	通-93	通-95	通-97	通-104	通-106	通-107	通-108		
施工方法	人力	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆		
單 位	公里	6 米	7 米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米		
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
12. 油浸电杆 200~220×10500 毫米	根	104.89	0.356								
13. Ⅱ等圓木 200~280×5000 毫米	根	22.43	0.192						1.2	1.2	0.8
14. 穿釘代帽 16×800 毫米	个	1.78	0.001						0.61	0.61	0.40
15. Ⅱ等圓木 200×2500 毫米	根	7.40	0.049								
16. 穿釘帶帽 16×500 毫米	个	1.29	0.001								
17. 鍍鋅鉄綫 30 毫米	公斤	1.16	0.001								
18. 地中橫木 150×1000 毫米	根	1.47	0.011								
19. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型	个	4.63	0.002								
20. 地中橫木 180×1200 毫米	根	4.08	0.020								
21. 拉綫鉄挡板半圓型	塊	1.16	0.001								
22. 地中橫木 200×1500 毫米	根	5.16	0.032								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数	合 价	合 計 重 量
通-109	通-115	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-217	通-248	通-356	通-319	量	(元)	(吨)
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 6股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中樑木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2	0.4	41.96	0.142
0.4											0.4	41.96	0.142
0.8											4.00	89.22	0.772
0.40											2.02	3.60	0.002
	1.6										1.6	11.84	0.078
	3.23										3.23	4.17	0.003
		1.88	1.28	0.77	1.76	6.77					6.46	7.49	0.006
		5.00	2.50								7.50	11.03	0.083
		5.00	2.50								7.50	34.73	0.015
				1.2			0.15	0.5			1.85	7.55	0.037
				1.2	1.8	0.5					3.50	4.06	0.004
					1.8	0.5					2.30	11.87	0.074

— 206 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-15			項 目							
名 称	新設油浸电杆 160~180×6000 毫米			通-91	通-93	通-95	通-97	通-104	通-106	通-107	通-108
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			6 米	7 米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
23. 穿釘帶帽 13×260 毫米	个	0.58									
24. 穿釘帶帽 16×460 毫米	个	1.22	0.001								
25. Ⅱ等元木 150~160×2100 毫米	根	10.19	0.032								
次要材料費	元			3.80	2.20	1.25	0.75	1.27	0.84	0.84	0.56

註：設計加强型綫路时建筑工程費乘以系数 0.0582 (为增加拉綫之費用)。

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数	合 价 元	合 計 重 量 吨
通-109	通-115	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-217	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14 米	H型杆 9 米	双方拉綫 3 股	順綫拉綫 4 股	單方拉綫 5 股	單方拉綫 7 股	單方拉綫 9 股	撑 木 8 米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
							0.15				0.15	0.09	
							0.15	0.51			0.66	0.81	0.001
										6.4	6.4	65.22	0.205
0.56	1.07	0.80	0.40	0.29	0.43	0.13	0.08	0.16	1.00	1.23		17.66	0.005

— 208 —

第 1 节 架 空

1. 技术特征：山岳地带（工率按石质土）。
2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水圈子、包括工地运搬。

編 号		扩通-16		項 目								
名 称		新設油浸电杆 120~140×6500 毫米		通-92	通-94	通-95	通-97	通-104	通-106	通-107	通-108	
施工方法		人力		电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆	
單 位		公里		6.5 米	7.5 米	8 米	9 米	9.5 米	11米	12米	13米	
、設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
建筑工程費												
I. 工 費												
1.挖坑工(工資等級2.2)		工日	1.69		8.21	4.75	2.70	1.62	1.30	1.28	1.28	0.86
2.立杆工(工資等級3.2)		工日	2.00		3.04	2.02	1.15	1.35		1.97	1.97	1.32
3.立杆工(工資等級3.4)		工日	2.07					1.48				
4.立杆工(工資等級4.2)		工日	2.38									
5.裝拉綫工(工資等級4.0)		工日	2.29									
6.共計工(工資等級3.0)		工日	1.93									
II. 料 費												

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-115	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-217	通-248	通-356	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中横本	地 綫	圍 樁			
14米	9米	3 股	4 股	5 股	7 股	9 股	8米	1.2米					
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2		1199.03	4.379
											70.79	132.79	
0.86	5.26	5.90	2.95	1.42	2.12	0.59	0.14	0.59			41.83	70.69	
1.32								0.08			14.22	28.44	
							0.15				1.63	3.37	
	7.15										7.15	17.02	
		1.90	1.05	0.56	1.03	0.36					4.90	11.22	
									0.15	0.91	1.06	2.05	
												1066.24	4.379

— 210 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-16		項 目								
名 称		新設油浸电杆 120~140×6500 毫米		通-92	通-94	通-95	通-67	通-104	通-106	通-107	通-108	
施工方法		人力		电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆	
單 位		公里		6.5米	7.5米	8米	9米	9.5米	11米	12米	13米	
设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
1.油浸电杆 120~140×6500 毫米		根	18.09	0.062	7.6							
2.油浸电杆 140~160×7500 毫米		根	32.27	0.127		4.4						
3.油浸电杆 140~160×8000 毫米		根	34.95	0.137			2.5					
4.油浸电杆 160~180×9000 毫米		根	50.81	0.200				1.5				
6.油浸电杆 160~180×7500 毫米		根	43.14	0.160					6.2			
6.Ⅱ等圆木 200~280×7500 毫米		根	15.20	0.131					1.2			
7.镀锌鉄綫 4.0 毫米		公斤	0.69	0.001					2.84	1.59	1.59	1.06
8.穿釘帶帽 16×600毫米		公斤	1.41	0.001					1.21			
9.油浸电杆 180~200×7500 毫米		根	53.16	0.197						0.6		
10.油浸电杆 180~200×8500 毫米		根	61.87	0.229							0.6	
11.油浸电杆 180~200×9500 毫米		根	77.22	0.262								0.4

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-115	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-217	通-248	通-356	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中横木	地 綫	圍 樁			
14米	9米	3股	4股	5股	7股	9股	8米	1.2米					
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	2.5	2.5	0.2			
											7.6	137.48	0.623
											4.4	141.99	0.559
							0.15				2.65	92.62	0.363
	1.6										3.1	157.51	0.620
											1.2	51.77	0.192
											1.2	18.24	0.157
1.06		19.83	12.54	8.57	17.78	6.25			3.25	0.76	77.12	53.21	0.077
											1.21	1.71	0.001
											0.6	31.90	0.118
											0.6	37.12	0.137
											0.4	30.89	0.105

—212—

第 1 节 架 空

編 号		扩通-16		項 目								
名 称		新設油浸电杆 120~140×6500 毫米		通-92	通-94	通-95	通-97	通-104	通-106	通-107	通-108	
施工方法		人力		电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆	
單 位		公里		6.5米	7.5米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米	
設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
12. 油浸电杆200~220×10600毫米		根	104.89	0.356								
13. II等圓木 200~280×5000毫米		根	22.43	0.193					1.2	1.2	0.8	
14. 穿釘代帽 16×800毫米		个	1.78	0.001					0.61	0.61	0.40	
15. II等圓木 200×2500毫米		根	7.40	0.049								
16. 穿釘帶帽 16×500毫米		个	1.29	0.001								
17. 鍍鋅鉄綫 3.0毫米		公斤	1.16	0.001								
18. 地中橫木 150×1000毫米		根	1.47	0.011								
19. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型		个	4.63	0.002								
20. 地中橫木 180×1200毫米		根	4.08	0.020								
21. 拉綫鉄挡板半圓型		塊	1.16	0.001								
22. 地中橫木 200×1500毫米		根	5.16	0.032								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)	
通-109	通-115	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-217	通-248	通-356	通-319				
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中橫木	地 綫	圍 樁				
14米	9米	3股	4股	5股	7股	9股	8米	1.2米						
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	2.5	2.5	0.2				
0.4											0.4	41.96	0.142	
0.8											4.00	89.72	0.772	
0.40											2.02	3.60	0.002	
	1.6										1.6	11.84	0.078	
	3.23										3.23	4.17	0.003	
		1.88	1.28	0.77	1.76	0.77					6.46	7.49	0.006	
		5.00	2.50								7.50	11.03	0.083	
		5.00	2.50								7.50	34.73	0.015	
				1.2			0.15	0.5			1.85	7.55	0.037	
				1.2	1.8	0.5					3.50	4.03	0.004	
					1.8	0.5					2.30	11.87	0.074	

— 214 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-16			項 目							
名 称		新設油浸電杆 120~140×6500 毫米			通-92	通-94	通-95	通-97	通-104	通-106	通-107	通-108
施工方法		人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位		公里			6.5米	7.5米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
23. 穿釘帶帽 13×260毫米		个	0.58									
24. 穿釘帶帽 16×460毫米		个	1.22	0.001								
25. Ⅱ等圓木 150~160×2100毫米		根	10.19	0.032								
次要材料費		元			3.80	2.20	1.25	0.75	1.27	0.84	0.84	0.56
								</				

通信綫路

[illegible]

第 1 节 架 空

1. 技术特征：山岳地带、(工率按石质土)。
2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水围子、包括工地运搬。

编 号	扩通-17			项 目							
名 称	新设油浸电杆 140~160×6500毫米			通-92	通-94	通-95	通-97	通-104	通-106	通-107	通-108
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆
单 位	公里			6.5米	7.5米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
建筑工程费											
I. 工 费											
1. 挖坑工 (工资等级2.2)	工日	1.69		8.21	4.75	2.70	1.62	1.30	1.28	1.28	0.86
2. 立杆工 (工资等级3.2)	工日	2.00		3.04	2.02	1.15	1.35		1.97	1.97	1.32
3. 立杆工 (工资等级3.4)	工日	2.07						1.48			
4. 立杆工 (工资等级4.2)	工日	2.38									
5. 装拉线工 (工资等级4.0)	工日	2.29									
6. 共计工 (工资等级3.0)	工日	1.93									
II. 料 费											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通 115	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-217	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	日型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
												1284.05	4.658
											70.79	132.79	
0.86	5.26	5.90	2.95	1.42	2.12	0.59	0.14	0.59			41.83	70.69	
1.32								0.08			14.22	28.44	
							0.15				1.63	3.37	
	7.15										7.15	17.02	
		1.90	1.05	0.56	1.03	0.36					4.90	11.22	
									0.15	0.91	1.06	2.05	
												1151.26	4.658

— 218 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-17			項 目							
名 称	新設油浸电杆 140~160 × 6500毫米			通-92	通-94	通-95	通-97	通-104	通-106	通-107	通-108
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			6.5米	7.5米	8米	9米	95米	11米	12米	13米
设备或工料名称及规格	單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
1. 油浸电杆 140~160 × 6500毫米	根	25.17	0.106	7.6							
2. 油浸电杆 140~160 × 7500毫米	根	32.27	0.127		4.4						
3. 油浸电杆 140~160 × 8000毫米	根	46.73	0.173			2.5					
4. 油浸电杆 160~180 × 9000毫米	根	50.81	0.200				1.5				
5. 油浸电杆 160~180 × 7500毫米	根	43.14	0.160					1.2			
6. II等元木 200~280 × 7500毫米	根	15.20	0.131					1.2			
7. 鍍鋅鉄綫 4.0毫米	公斤	0.69	0.001					2.84	1.59	1.59	1.06
8. 穿釘帶帽 16 × 600毫米	个	1.41	0.001					1.21			
9. 油浸电杆 180~200 × 7500毫米	根	53.16	0.197						0.6		
10. 油浸电杆 180~200 × 8500毫米	根	61.87	0.229							0.6	
11. 油浸电杆 180~200 × 9500毫米	根	77.22	0.262								0.4

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-115	通-727	通-273	通-260	通-262	通-264	通-217	通-248	通-356	通-919			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撑 木 8米	地中横木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2	7.6	191.29	0.806
											4.4	141.99	0.559
							0.15				2.65	123.83	0.459
	1.6										3.1	157.51	0.620
											1.2	51.77	0.192
											1.2	18.24	0.157
1.06		19.83	12.54	8.57	17.78	6.25			3.25	0.76	77.12	53.21	0.077
											1.21	1.71	0.001
											0.6	31.90	0.118
											0.6	37.12	0.137
											0.4	30.89	0.105

— 220 —

第 1 节 架 空

編號	扩通-17	項 目									
名 称	新設油浸电杆 140~160×6500毫米	通-92	通-94	通-95	通-97	通-104	通-106	通-107	通-108		
施工方法	人力	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆		
單 位	公里	6.5米	7.5米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米		
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
12. 油浸电杆 200~220×10500毫米	根	104.89	0.356								
13. Ⅱ等元木 200~280×5000毫米	根	22.43	0.193						1.2	1.2	0.8
14. 穿釘代帽 16×800 毫米	个	1.78	0.001						0.61	0.61	0.40
15. Ⅱ等元木 200×2500 毫米	根	7.40	0.049								
16. 穿釘帶帽 16×500 毫米	个	1.29	0.001								
17. 鍍鋅鉄綫 3.0 毫米	公斤	1.16	0.001								
18. 地中横木 150×1000毫米	根	1.47	0.011								
19. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型	个	4.63	0.002								
20. 地中横木 180×1200毫米	根	4.08	0.020								
21. 拉綫鉄挡板 半元型	塊	1.16	0.001								
22. 地中横木 200×1500 毫米	根	5.16	0.032								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-115	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-217	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.5			
0.4											0.4	41.96	0.142
0.8											4.00	89.72	0.772
0.40											2.02	3.60	0.002
	1.6										1.6	11.84	0.078
	3.23										3.23	4.17	0.003
		1.88	1.28	0.77	1.76	0.77					6.46	7.49	0.006
		5.00	2.50								7.50	11.03	0.083
		5.00	2.50								7.50	24.73	0.015
				1.2			0.15	0.5			1.85	7.55	0.037
				1.2	1.8	0.5					3.50	4.06	0.004
					1.8	0.5					2.30	11.87	0.074

[illegible]

註：設計加強型綫路时建筑工程費乘以系数 0.0621 (为增加拉綫之費用)。

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-115	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-217	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9米	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.5			
							0.15				0.15	0.09	—
							0.15	0.51			0.66	0.81	0.001
										6.4	6.4	56.22	0.205
0.56	1.07	0.80	0.40	0.29	0.43	0.13	0.08	0.16	1.00	1.23		17.66	0.005

第 1 节 架 空

1. 技术特徵：山岳地帶（工率按石質土）。

2. 工作內容：挖坑、立杆、拉綫、地綫、地中橫木、水圍子、包括工地运搬。

編 号	扩通-18			項 目							
名 称	新設油浸电杆 160~180×6500毫米			通-92	通-94	通-95	通-97	通-104	通-106	通-107	通-108
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			6.5米	7.5米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
建筑工程費											
Ⅰ. 工 費											
1. 挖坑工（工資等級2.2）	工日	1.69		8.21	4.75	2.70	1.62	1.30	1.28	1.28	0.86
2. 立杆工（工資等級3.2）	工日	2.00		3.04	2.02	1.15	1.35		1.97	1.97	1.32
3. 立杆工（工資等級3.4）	工日	2.07						1.48			
4. 立杆工（工資等級4.2）	工日	2.38									
5. 裝拉綫工（工資等級4.0）	工日	2.29									
6. 共計工（工資等級3.0）	工日	1.93									
Ⅱ. 料 費											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-115	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-217	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9米	撐 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
												1428.67	5.155
											70.79	132.79	
0.86	5.26	5.90	2.95	1.42	2.12	0.59	0.14	0.59			41.83	70.69	
1.32								0.08			14.22	28.44	
							0.15				1.63	3.37	
	7.15										7.15	17.02	
		1.90	1.05	0.56	1.03	0.36					4.90	11.22	
									0.15	0.91	1.06	2.05	
												1295.88	5.155

— 226 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-18	項 目										
名 称	新設油浸电杆 160~180×6500毫米	通-92	通-94	通-95	通-97	通-104	通-106	通-107	通-108			
施工方法	人力	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆			
單 位	公里	6.5米	7.5米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米			
设备或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4	
1. 油浸电杆 160~180×6500毫米	根	31.62	0.134	7.6								
2. 油浸电杆 160~180×7500毫米	根	43.14	0.160		4.4							
3. 油浸电杆 160~180×8000毫米	根	46.73	0.173			2.5						
4. 油浸电杆 180~100×9000毫米	根	66.22	0.245				1.5					
5. 油浸电杆 160~180×7500毫米	根	43.14	0.160					1.2				
6. Ⅱ等元木 200×280×7500毫米	根	15.20	0.131					1.2				
7. 鍍鋅鉄綫 4.0毫米	公斤	0.69	0.001					2.84	1.59	1.59	1.06	
8. 穿釘帶帽 16×600毫米	个	1.41	0.001					1.21				
9. 油浸电杆 180~200×7500毫米	根	53.16	0.197						0.6			
10. 油浸电杆 180~200×8500毫米	根	61.87	0.229							0.6		
11. 油浸电杆 180~200×9500毫米	根	77.22	0.262								0.4	

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)	
通-109	通-115	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-217	通-248	通-356	通-319				
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中橫木	地 綫	圍 樁				
14米	9 米	3 股	4 股	5 股	7 股	9 米	8 米	1.2米						
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2				
											7.6	240.31	0.018	
											4.4	189.82	0.704	
							0.15				2.65	123.83	0.459	
	1.6										3.1	205.28	0.760	
											1.2	51.77	0.192	
											1.2	18.24	0.157	
1.06		19.83	12.54	8.57	17.78	6.25			3.25	0.76	77.12	53.21	0.077	
											1.21	1.71	0.001	
											0.6	31.90	0.118	
											0.6	37.12	0.137	
											0.4	30.89	0.105	

— 228 —

第 1 节 架 空

編 号				項 目							
扩通-18				通-92	通-94	通-95	通-97	通-104	通-106	通-107	通-108
新設油浸电杆 160~180×6500毫米				电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
施工方法 人力				6.5米	7.5米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
單 位 公里				7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重								
12. 油浸电杆 200~220×10500毫米	根	104.89	0.356								
13. Ⅱ等元木 200~280×5000毫米	根	22.43	0.193						1.2	1.2	0.8
14. 穿釘代帽 10×800毫米	个	1.78	0.001						0.61	0.61	0.40
15. Ⅱ等元木 200×2500毫米	根	7.40	0.049								
16. 穿釘帶帽 16×500毫米	个	1.29	0.001								
17. 鍍鋅鉄綫 3.0毫米	公斤	1.16	0.001								
18. 地中横木 150×1000毫米	根	1.47	0.011								
19. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型	个	4.63	0.002								
20. 地中横木 180×1200毫米	根	4.08	0.020								
21. 拉綫鉄挡板 半元型	塊	1.16	0.001								
22. 地中横木 200×1500毫米	根	5.16	0.032								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-115	通-272	通-273	通-280	通-262	通-264	通-217	通-248	通-356	通-319			
双接綫 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9米	撐 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
0.4											0.4	41.96	0.142
0.8											4.00	89.72	0.772
0.40											2.02	3.60	0.002
	1.6										1.6	11.84	0.078
	3.23										3.23	4.17	0.003
		1.88	1.28	0.77	1.76	0.77					6.46	7.49	0.006
		5.00	2.50								7.50	11.03	0.083
		5.00	2.50								7.50	34.73	0.015
				1.2			0.15	0.5			1.85	7.55	0.037
				1.2	1.8	0.5					3.50	4.06	0.004
					1.8	0.5					2.30	11.87	0.074

第 1 节 架 空

編 号 扩通-18				項 目							
名 称	新設油浸电杆 160~180×6500毫米			通-92	通-94	通-95	通-97	通-104	通106	通-107	通-108
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			6.5米	7.5米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
23. 穿釘帶帽 13×260毫米	个	0.58	—								
24. 穿釘帶帽 16×660毫米	个	1.22	0.001								
25. Ⅱ等元木 150~160×2100毫米	根	10.19	0.032								
次要材料費	元			3.80	2.20	1.25	0.75	1.27	0.84	0.84	0.56

註：設計加强型綫路时建筑工程費乘以系数。0.0558（为增加拉綫之費用）。

Cover Sheet

Ministry of Railways, People's Republic of China
 Unit Prices Tables on Organizational Expansion in Railroad Engineering
 Book 6 (First Part)
 Signal Communication

Published By People's Railways Publishing Institute.

Table of Contents

Chapter Six (First Part)

General Explanation.

Chapter Six : Signal Communication Engineering

Explanation 1

I. Unit Prices Tables

(1) Unit Prices On Organizational Expansion 5

Section 1. Signal Communication Lines Over the Air 5

Section 2. Signal Communication Lines With Electric Cables 11

Section 3. Municipal Telephone Signal Communication

Equipment 17

Section 4. Long-Distance Signal Communication Equipment

With Wires 18

-2-

	page
Section 5. Signal Communication Equipment In Stations And Workshops	24
Section 6. Signal Communication Equipment On Electrical Power	28
Section 7. Communication And Signal Equipment For Offices And Mines	35
Section 8. Signal Communication Maintenance and Repair Tools And Instruments	36
(2) Basic Unit Prices	37
 <u>II. Unit Prices Analysis And Calculation Tables</u>	
(1) Fixed Quantity For Organizational Expansion, And Unit Prices Analysis And Calculation Tables	88
Section 1. Signal Communication Lines Over the Air	88

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-115	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-217	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9米	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
							0.15				0.15	0.09	—
							0.15	0.51			0.66	0.81	0.001
										6.4	6.4	65.22	0.205
0.56	1.07	0.80	0.40	0.29	0.43	0.13	0.08	0.16	1.00	1.23		17.66	0.005

- 232 -

第 1 节 架 空

1. 技术特徵：山岳地帶（工率按石質土）。

2. 工作內容：挖坑、立杆、拉綫、地綫、地中橫木、水圍子、包括工地运搬。

編 号	扩通-19			項 目							
名 称	新設油侵电杆 120~140×7000毫米			通-93	通-95	通-97	通-99	通-104	通-106	通-107	通-108
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			7 米	8 米	9 米	10 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
建筑工程費											
I. 工 費											
1. 挖坑工（工資等級2.2）	工日	1.69		8.21	4.75	2.70	1.62	1.30	1.28	1.28	0.86
2. 立杆工（工資等級3.2）	工日	2.00		3.04	2.02	2.25	1.35		1.97	1.97	1.32
3. 立杆工（工資等級3.4）	工日	2.07						1.48			
4. 立杆工（工資等級4.2）	工日	2.38									
5. 裝拉綫工（工資等級4.0）	工日	2.29									
6. 共計工（工資等級3.0）	工日	1.93									
II. 料 費											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-117	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-219	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 10米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9米	撑 木 9米	地中横木 1.2米	地 綫	圈 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
												1470.28	4.896
											72.06	135.35	
0.86	5.26	5.90	2.95	1.42	2.12	0.59	0.14	0.59			41.83	70.69	
1.32								0.08			15.32	30.64	
							0.32				1.80	3.73	
	7.15										7.15	17.02	
		1.90	1.05	0.56	1.03	0.36					4.90	11.22	
									0.15	0.91	1.06	2.05	
												1334.93	4.896

— 234 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-19			項 目							
名 称	新設油浸电杆 120~140×7000毫米			通-93	通-95	通-97	通-99	通-104	通-106	通-107	通-108
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			7 米	8 米	9 米	10 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米
设备或工料名称及规格	單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
1. 油浸电杆 120~140×7000 毫米	根	25.82	0.090	7.6							
2. 油浸电杆 140~160×8000 毫米	根	34.95	0.137		4.4						
3. 油浸电杆 160~180×9000 毫米	根	50.81	0.200			2.5					
4. 油浸电杆 180~200×10000 毫米	根	101.17	0.279				1.5				
5. 油浸电杆 160~180×7500 毫米	根	43.14	0.160					1.2			
6. Ⅱ等元木 200~280×3500 毫米	根	15.20	0.131					1.2			
7. 鍍鋅鉄綫 4.0毫米	公斤	0.69	0.001					2.84	1.59	1.59	1.06
8. 穿釘帶帽 16×600毫米	个	1.41	0.001					1.21			
9. 油浸电杆 180~200×7500 毫米	根	53.16	0.197						0.6		
10. 油浸电杆 180~200×8500 毫米	根	61.87	0.229							0.6	
11. 油浸电杆 180~200×9500 毫米	根	77.22	0.262								0.4

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-117	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-219	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 10米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9米	撑 木 9米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
											7.6	196.23	0.684
											4.4	153.78	0.603
							0.15				2.65	134.65	0.530
	1.6										3.1	313.63	0.865
											1.2	51.77	0.192
											1.2	18.24	0.157
1.16		19.83	12.54	8.57	17.78	6.25			3.25	0.76	77.12	53.21	0.077
			9								1.21	1.71	0.001
											0.6	31.90	0.118
											0.6	37.12	0.137
											0.4	30.89	0.105

— 236 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-19		項 目								
名 称		新設油浸电杆 120~140×7000毫米		通-93	通-95	通-97	通-99	通-104	通-106	通107	通-108	
施工方法		人力		电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆	
單 位		公里		7 米	8 米	9 米	10米	9.5米	11米	12米	13米	
设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
12.油浸电杆 200~220×10500毫米		根	104.89	0.356								
13.Ⅱ等元木 200~280×5000毫米		根	22.43	0.193						1.2	1.2	0.8
14.穿釘代帽 16×800毫米		个	1.78	0.001						0.61	0.61	0.40
15.Ⅱ等元木 200×2500毫米		根	7.40	0.049								
16.穿釘帶帽 16×500毫米		个	1.29	0.001								
17.鍍鋅鉄綫 3.0毫米		公斤	1.16	0.001								
18.地中橫木 150×1000毫米		根	1.47	0.011								
19.拉綫調整螺絲鍍鋅小型		个	4.63	0.002								
20.地中橫木 180×1200毫米		根	4.08	0.020								
21.拉綫鉄挡板 半元型		塊	1.16	0.001								
22.地中橫木 200×1500毫米		根	5.16	0.032								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-117	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-219	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 10米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9米	撑 木 9米	地中橫木 1.2米	地 綫 2.5	圍 樁 0.2			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2	0.4	41.96	0.142
0.4											4.00	89.72	0.772
0.8											2.02	3.60	0.002
0.40											1.6	11.84	0.078
	1.6										3.23	4.17	0.003
	3.23										6.46	7.49	0.006
		1.88	1.28	0.77	1.76	0.77					7.50	11.03	0.083
		5.00	2.50								7.50	34.73	0.015
		5.00	2.50								1.85	7.55	0.037
				1.2			0.15	0.5			3.50	4.06	0.004
				1.2	1.8	0.5					2.30	11.87	0.074
					1.8	0.5							

第 1 节 架 空

[illegible]

Sanitized Copy Approved for Release 2011/03/08 : CIA-RDP80T00246A058700230001-5

— 240 —

第 1 节 架 空

1. 技术特徵：山岳地帶（工率按石質土）。
2. 工作内容：挖坑、立杆、拉綫、地綫、地中橫木、水圍子、包括工地运搬。

編 号	扩通-20			項 目							
名 称	新設油浸电杆 140~160×7000毫米			通-93	通-95	通-97	通-99	通-104	通-106	通-107	通-108
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			7 米	8 米	9 米	10 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
建筑工程費											
Ⅰ. 工 費											
1. 挖坑工（工資等級2.2）	工日	1.69		8.21	4.75	2.70	1.62	1.30	1.28	1.28	0.86
2. 立杆工（工資等級3.2）	工日	2.00		3.04	2.02	2.25	1.35		1.97	1.97	1.32
3. 立杆工（工資等級3.4）	工日	2.07						1.48			
4. 立杆工（工資等級4.2）	工日	2.38									
5. 裝拉綫工（工資等級4.0）	工日	2.29									
6. 共計工（工資等級3.0）	工日	1.93									
Ⅱ. 料 費											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-117	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-219	通-248	通-356	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中横木	地 綫	圍 格			
14米	10米	3 股	4 股	5 股	7 股	9 股	9 米	1.2米					
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
												1484.19	5.101
											72.06	135.35	
0.86	5.26	5.90	2.95	1.42	2.12	0.59	0.14	0.59			41.83	70.69	
1.32								0.08			15.32	36.64	
							0.32				1.80	3.73	
	7.15										7.15	17.02	
		1.90	1.05	0.56	1.03	0.36					4.90	11.22	
									0.15	0.91	1.06	2.05	
												1348.84	5.101

— 242 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-20			項 目							
名 称	新設油浸电杆 140~160 × 7000毫米			通-93	通-95	通-97	通-99	通-104	通-106	通-107	通-108
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			7 米	8 米	9 米	10 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米
设备或工料名称及规格	單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
1. 油浸电杆 140~160 × 7000 毫米	根	27.65	0.117	7.6							
2. 油浸电杆 140~160 × 8000 毫米	根	34.95	0.137		4.4						
3. 油浸电杆 160~180 × 9000 毫米	根	50.81	0.200			2.5					
4. 油浸电杆 180~200 × 10000 毫米	根	101.17	0.279				1.5				
5. 油浸电杆 160~180 × 7500 毫米	根	43.14	0.160					1.2			
6. Ⅱ等元木 200~280 × 3500 毫米	根	15.20	0.131					1.2			
7. 鍍鋅鉄綫 4.0 毫米	公斤	0.69	0.001					2.84	1.59	1.59	1.06
8. 穿釘帶帽 16 × 600 毫米	个	1.41	0.001					1.21			
9. 油浸电杆 180~200 × 7500 毫米	根	53.16	0.197						0.6		
10. 油浸电杆 180~200 × 8500 毫米	根	61.87	0.229							0.6	
11. 油浸电杆 180~200 × 9500 毫米	根	77.22	0.262								0.4

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-117	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-219	通-248	通-356	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撐 木	地中橫木	地 綫	圍 椿			
14米	10米	3 股	4 股	5 股	7 股	9 股	9 米	1.2米					
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
											7.6	210.14	0.889
											4.4	153.78	0.603
							0.15				2.65	134.65	0.530
	1.6										3.1	313.63	0.865
											1.2	51.77	0.192
											1.2	18.24	0.157
1.06		19.83	12.54	8.57	17.78	6.25			3.25	0.76	77.12	53.21	0.077
											1.21	1.71	0.001
											0.6	31.90	0.118
											0.6	37.12	0.137
											0.4	30.89	0.105

— 244 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-20			項 目							
名 称	新設油浸电杆 140~160×7000毫米			通-93	通-95	通-97	通-99	通-104	通-106	通-107	通-108
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			7 米	8 米	9 米	10米	9.5米	11米	12米	13米
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
12. 油浸电杆 200~220×10500毫米	根	104.89	0.356								
13. Ⅱ等元木 200~280×5000毫米	根	22.43	0.193						1.2	1.2	0.8
14. 穿釘代帽 16×800毫米	个	1.78	0.001						0.61	0.61	0.40
15. Ⅱ等元木 200×2500毫米	根	7.40	0.049								
16. 穿釘帶帽 16×500毫米	个	1.29	0.001								
17. 鍍鋅鉄綫 3.0毫米	公斤	1.16	0.001								
18. 地中橫木 150×1000毫米	根	1.47	0.011								
19. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型	个	4.63	0.002								
20. 地中橫木 180×1200毫米	根	4.08	0.020								
21. 拉綫缺挡板半元型	塊	1.16	0.001								
22. 地中橫木 200×1500毫米	根	5.16	0.032								

通 信 綫 路

、 及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-117	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-219	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 10米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撑 木 9米	地中横木 1.2米	地 綫 2.5	園 椿 0.2			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2	0.4	41.96	0.142
0.4											4.00	89.72	0.772
0.8											2.02	3.60	0.002
0.40											1.6	11.84	0.078
	1.6										3.23	4.17	0.003
	3.23										6.46	7.49	0.006
		1.88	1.28	0.77	1.76	0.77					7.50	11.03	0.083
		5.00	2.50								7.50	34.73	0.015
		5.00	2.50								1.85	7.55	0.037
				1.2			0.15	0.5			3.50	4.06	0.004
				1.2	1.8	0.5					2.30	11.87	0.074
					1.8	0.5							

[illegible]

註：設計加強型綫路时建筑工程費乘以系数 0.0538 (为增加拉綫之費用)。

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-117	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-219	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 10米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撑 木 9米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
							0.15				0.15	0.09	—
							0.15	0.51			0.66	0.81	0.001
										6.4	6.4	65.22	0.205
0.56	1.07	0.80	0.40	0.29	0.43	0.13	0.08	0.16	1.00	1.23		17.66	0.005

第 1 节 架 空

1. 技术特征：山岳地带（工率按石质土）。
2. 工作内容：挖坑，立杆，拉线，地线，地中横木，水围子，包括工地运搬。

编 号	扩通-21			项 目							
名 称	新设油浸电杆 160~180×7000 毫米			通-93	通-95	通-97	通-99	通-104	通-106	通-107	通-108
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆
单 位	公里			7 米	8 米	9 米	10 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
建筑工程费											
I. 工 费											
1. 挖坑工（工资等级2.2）	工日	1.69		8.21	4.75	2.70	1.62	1.30	1.28	1.28	0.86
2. 立杆工（工资等级3.2）	工日	2.00		3.04	2.02	2.25	1.35		1.97	1.97	1.32
3. 立杆工（工资等级3.4）	工日	2.07						1.48			
4. 立杆工（工资等级4.2）	工日	2.38									
5. 装拉线工（工资等级4.0）	工日	2.29									
6. 共计工（工资等级3.0）	工日	4.93									
II. 料 费											

通 信 綫 路

及 数 量										合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 電 量 (吨)
通-109	通-117	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-219	通-248	通-356	通-319		
双接杆 14 米	H型杆 10 米	双方拉綫 3 股	順綫拉綫 4 股	單方拉綫 5 股	單方拉綫 7 股	單方拉綫 9 股	撑 木 9 米	地中橫木 1.2 米	地 綫	圍 樁		
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2		
											1630.96	5.606
											72.06	135.35
0.86	5.26	5.90	2.95	1.42	2.12	0.59	0.14	0.59			41.83	70.69
1.32								0.08			15.32	30.64
							0.32				1.80	3.73
	7.15										7.15	17.02
		1.90	1.05	0.56	1.03	0.36					4.90	11.22
									0.15	0.91	1.06	2.05
											1495.61	5.606

第 1 节 架 空

編 号	扩通-21			項 目							
名 称	新設油浸电杆 160~180×7000 毫米			通-93	通-95	通-97	通-99	通-104	通-106	通-107	通-108
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			7 米	8 米	9 米	10 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米
设备或工料名称及规格	單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
1. 油浸电杆160~180×7000 毫米	根	34.77	0.147	7.6							
2. 油浸电杆160~180×8000 毫米	根	46.73	0.173		4.4						
3. 油浸电杆180~200×9000 毫米	根	66.22	0.245			2.5					
4. 油浸电杆180~200×10000 毫米	根	101.17	0.279				1.5				
5. 油浸电杆160~180×7500 毫米	根	43.14	0.160					1.2			
6. Ⅱ等元木200~280×3500 毫米	根	15.20	0.131					1.2			
7. 鍍鋅鉄綫4.0毫米	公斤	0.69	0.001					2.84	1.59	1.59	1.06
8. 穿釘帶帽16×600毫米	个	1.41	0.001					1.21			
9. 油浸电杆180~200×7500 毫米	根	53.16	0.197						0.6		
10. 油浸电杆 180~200×8500 毫米	根	61.87	0.229							0.6	
11. 油浸电杆 180~200×9500 毫米	根	77.22	0.262								0.4

通 信 綫 路

及 数 量											合 計	合 計	合 計
通-109	通-117	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-219	通-248	通-356	通-319	数	价	重
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中橫木	地 綫	圍 樁	量	(元)	(吨)
14米	10米	3 股	4 股	5 股	7 股	9 股	9 米	1.2米					
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2	7.6	264.25	1.117
											4.4	205.61	0.761
							0.15				2.65	175.48	0.649
	1.6										3.1	313.63	0.865
											1.2	51.77	0.192
											1.2	18.24	0.157
1.05		19.83	12.54	8.57	17.78	6.25			3.25	0.76	77.12	53.21	0.077
											1.21	1.71	0.001
											0.6	31.90	0.118
											0.6	37.12	0.137
											0.4	30.89	0.105

— 252 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-21			項 目							
名 称		新設油浸电杆 160~180×7000 毫米			通-93	通-95	通-97	通-99	通-104	通-106	通-107	通-108
施工方法		人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位		公里			7 米	8 米	9 米	10米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
12. 油浸电杆200~220×10500毫米		根	104.89	0.356								
13. II等元木 200~280×5000 毫米		根	22.43	0.193						1.2	1.2	0.8
14. 穿釘代帽 16×800 毫米		个	1.78	0.001						0.61	0.61	0.40
15. II等元木 200×2500 毫米		根	7.40	0.049								
16. 穿釘帶帽 16×500 毫米		个	1.29	0.001								
17. 鍍鋅鉄綫 3.0 毫米		公斤	1.16	0.001								
18. 地中横木 150×1000 毫米		根	1.47	0.011								
19. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型		个	4.63	0.002								
20. 地中横木 180×1200 毫米		根	4.08	0.020								
21. 拉綫鉄挡扳半元型		塊	1.16	0.001								
22. 地中横木 200×1500 毫米		根	5.16	0.032								

通 信 綫 架

及 数 / 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-117	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-219	通-248	通-356	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中横木	地 綫	圍 樁			
14米	10米	3 股	4 股	5 股	7 股	9 股	9 米	1.2米					
0.4	0.8	2.5	1.35	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
0.4											0.4	41.96	0.142
0.8											4.00	89.72	0.772
0.40											2.02	3.60	0.002
	1.6										1.6	11.84	0.078
	3.23										3.23	4.17	0.003
		1.88	1.28	0.77	1.76	0.77					6.46	7.49	0.006
		5.00	2.50								7.50	11.03	0.083
		5.00	2.50								7.50	34.73	0.015
				1.2			0.15	0.5			1.85	7.55	0.037
				1.2	1.8	0.5					3.50	4.06	0.004
					1.8	0.5					2.30	11.87	0.074

— 254 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-21			項 目							
名 称		新設油浸电杆 160~180×7000 毫米.			通-93	通-95	通-97	通-99	通-104	通-106	通-107	通-108
施工方法		人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位		公里			7 米	8 米	9 米	10米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
23. 穿釘帶帽 17×260 毫米		个	0.58	—								
24. 穿釘帶帽 16×460 毫米		个	1.22	0.001								
25. II等元木150~160×2100 毫米		根	10.19	0.032								
次要材料費		元			3.80	2.20	1.25	0.75	1.27	0.84	0.84	0.56

註：設計加強型綫路时建筑工程費乘以系数0.0489 (为增加拉綫之費用)。

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-117	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-219	通-248	通-356	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中橫木	地 綫	圍 樁			
14米	10米	3 股	4 股	5 股	7 股	9 股	9 米	1.2米					
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
							0.15				0.15	0.09	
							0.15	0.51			0.66	0.81	0.001
										6.4	6.4	65.22	0.205
0.56	1.07	0.80	0.40	0.29	0.43	0.13	0.08	0.16	1.00	1.23		17.66	0.005

第 1 节 架 空

1. 技术特征：山岳地带（工率按石质土）。

2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水圈子、包括工地运搬。

编 号	扩通-22	项 目									
名 称	新设油浸电杆 120~140×7500 毫米	通-94	通-96	通-97	通-99	通-104	通-106	通-107	通-108		
施工方法	人力	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆		
单 位	公里	7.5米	8.5米	9米	10米	9.5米	11米	12米	13米		
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
建筑工程费											
I. 工 费											
1. 挖坑工（工资等级2.2）	工日	1.69		8.21	4.75	2.70	1.62	1.30	1.28	1.28	0.86
2. 立杆工（工资等级3.2）	工日	2.00		3.50	2.02	2.25	1.35		1.97	1.97	1.32
3. 立杆工（工资等级3.4）	工日	2.07						1.48			
4. 立杆工（工资等级4.2）	工日	2.38									
5. 装拉线工（工资等级4.0）	工日	2.29									
6. 共计工（工资等级3.0）	工日	1.93									
II. 料 费											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-117	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-219	通-248	通-356	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撐 木	地中横木	地 綫	圍 格			
14米	10米	3 股	4 股	5 股	7 股	9 股	9 米	1.2米					
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
												1575.09	5.172
											72.52	136.27	
0.86	5.26	5.90	2.95	1.42	2.12	0.59	0.14	0.59			41.83	70.69	
1.32								0.08			15.78	31.56	
							0.32				1.80	3.73	
	7.15										7.15	17.02	
		1.90	1.05	0.56	1.03	0.36					4.90	11.22	
									0.15	0.91	1.06	2.05	
												1438.82	5.172

第 1 节 架 空

編 号		扩通-22		項 目								
名 称		新設油浸电杆 120~140×7500 毫米		通-94	通-96	通-97	通-99	通-104	通-106	通-107	通-108	
施工方法		人力		电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆	
單 位		公里		7.5米	8.5米	9 米	10米	9.5米	11米	12米	13米	
設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
1. 油浸电杆 120~140×7500 毫米		根	32.27	0.098	7.6							
2. 油浸电杆 160~180×8500 毫米		根	47.42	0.186		4.4						
3. 油浸电杆 160~180×9000 毫米		根	50.81	0.200			2.5					
4. 油浸电杆 180~200×10000 毫米		根	101.17	0.279				1.5				
5. 油浸电杆 160~180×7500 毫米		根	43.14	0.160					1.2			
6. II 等元木 200~280×3500 毫米		根	15.20	0.131					1.2			
7. 鍍鋅鉄綫 4.0 毫米		公斤	0.69	0.001					2.84	1.59	1.59	1.06
8. 穿釘帶帽 16×600 毫米		个	1.41	0.001					1.21			
9. 油浸电杆 180~200×7500 毫米		根	53.16	0.197						0.6		
10. 油浸电杆 180~200×8500 毫米		根	61.87	0.229							0.6	
11. 油浸电杆 180~200×9500 毫米		根	77.22	0.262								0.4

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-117	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-219	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 10米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撑 木 9米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2	7.6	245.25	0.745
											4.4	208.65	0.818
							0.15				2.65	134.65	0.530
	1.6										3.1	313.63	0.865
											1.2	51.77	0.192
											1.2	18.24	0.157
1.06		19.83	12.54	8.57	17.78	6.25			3.25	0.76	77.12	53.21	0.077
											1.21	1.71	0.001
											0.6	31.90	0.118
											0.6	37.12	0.137
											0.4	30.89	0.105

第 1 节 架 空

編 号		扩通-22			項 目							
名 称		新設油浸电杆 120~140×7500 毫米			通-94	通-96	通-97	通-99	通-104	通-106	通-107	通-108
施工方法		人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位		公里			7.5米	8.5米	9米	10米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
12. 油浸电杆200~220×10500 毫米		根	104.89	0.356								
13. II等元木 200~280×5000 毫米		根	22.43	0.193						1.2	1.2	0.8
14. 穿釘代帽 16× 800毫米		个	1.78	0.001						0.61	0.61	0.40
15. II等元木 200×2500 毫米		根	7.40	0.049								
16. 穿釘帶帽 16×500 毫米		个	1.29	0.001								
17. 鍍鋅鉄綫 3.0 毫米		公斤	1.16	0.001								
18. 地中横木 150×1000 毫米		根	1.47	0.011								
19. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型		个	4.63	0.002								
20. 地中横木 180×1200 毫米		根	4.08	0.020								
21. 拉綫鉄挡板半元型		塊	1.16	0.001								
22. 地中横木 200×1500 毫米		根	5.16	0.032								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-117	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-219	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 10米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撑 木 9米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
0.4											0.4	41.96	0.142
0.8											4.00	89.72	0.772
0.40											2.02	3.60	0.002
	1.6										1.6	11.84	0.078
	3.23										3.23	4.17	0.003
		1.88	1.28	0.77	1.76	0.77					6.46	7.49	0.006
		5.00	2.50								7.50	11.03	0.083
		5.00	2.50								7.50	34.73	0.015
				1.2			0.15	0.5			1.85	7.55	0.037
				1.2	1.8	0.5					3.50	4.06	0.004
					1.8	0.5					2.30	11.87	0.074

第 1 节 架 空

[illegible]

通 信 綫 路

及 数 量											合 計	合	合
通-109	通-117	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-219	通-248	通-356	通-319	数	价	計 重 量
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中横木	地 綫	圍 樁	量	(元)	(吨)
14米	10米	3 股	4 股	5 股	7 股	9 股	9 米	1.2米					
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
							0.15				0.15	0.09	—
							0.15	0.51			0.66	0.81	0.001
										6.4	6.4	65.22	0.205
0.56	1.07	0.80	0.40	0.29	0.43	0.13	0.08	0.16	1.00	1.23		17.66	0.005

— 264 —

第 1 节 架 空

1. 技术特征：山岳地带(工率按石质土)。
2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水围子、包括工地运搬。

编 号	扩通-23			项 目							
名 称	新设油浸电杆 140~160×7500 毫米			通-94	通-96	通-97	通-99	通-104	通-106	通-107	通-108
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆
单 位	公里			7.5米	8.5米	9 米	10米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
建筑工程费											
I. 工 费											
1. 挖坑工 (工资等级2.2)	工日	1.69		8.21	4.75	2.70	1.62	1.30	1.28	1.28	0.86
2. 立杆工 (工资等级3.2)	工日	2.00		3.50	2.02	2.25	1.35		1.97	1.97	1.32
3. 立杆工 (工资等级3.4)	工日	2.07						1.48			
4. 立杆工 (工资等级4.2)	工日	2.38									
5. 装拉线工 (工资等级4.0)	工日	2.29									
6. 共计工 (工资等级3.0)	工日	1.93									
II. 料 费											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-117	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-219	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 10米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撑 木 9米	地中横木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
												1575.09	5.369
											72.52	136.27	
0.86	5.26	5.90	2.95	1.42	2.12	0.59	0.14	0.59			41.83	70.69	
1.32								0.08			15.78	31.56	
							0.32				1.80	3.73	
	7.15										7.15	17.02	
		1.90	1.05	0.56	1.03	0.36					4.90	11.22	
									0.15	0.91	1.06	2.05	
												1438.82	5.369

— 266 —

第 1 节 空 架

編 号		扩通-23			項 目							
名 称		新設油浸电杆 140~160×7500 毫米			通-94	通-96	通-97	通-99	通-104	通-106	通-107	通-108
施工方法		人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位		公里			7.5米	8.5米	9米	10米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
1. 油浸电杆 140~160×7500 毫米		根	32.27	0.124	7.6							
2. 油浸电杆 160~180×8500 毫米		根	47.42	0.186		4.4						
3. 油浸电杆 160~180×9000 毫米		根	50.81	0.200			2.5					
4. 油浸电杆 180~200×10000 毫米		根	101.17	0.279				1.5				
5. 油浸电杆 160~180×7500 毫米		根	43.14	0.160					1.2			
6. Ⅱ等元木 200~280×3500 毫米		根	15.20	0.131					1.2			
7. 鍍鋅鉄綫 4.0 毫米		公斤	0.69	0.001					2.84	1.59	1.59	1.06
8. 穿釘帶帽 16×600 毫米		个	1.41	0.001					1.21			
9. 油浸电杆 180~200×7500 毫米		根	53.16	0.197					0.6			
10. 油浸电杆 180~200×8500 毫米		根	61.87	0.229							0.6	
11. 油浸电杆 180~200×9500 毫米		根	77.22	0.262								0.4

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-117	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-219	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 10米	双方拉綫 3 股	順綫拉綫 4 股	單方拉綫 5 股	單方拉綫 7 股	單方拉綫 9 股	撑 木 9 米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
											7.6	245.25	0.942
											4.4	208.65	0.818
							0.15				2.65	134.65	0.530
	1.6										3.1	313.63	0.865
											1.2	51.77	0.192
											1.2	18.24	0.157
1.06		19.83	12.54	8.57	17.78	6.25			3.25	0.76	77.12	53.21	0.077
											1.21	1.71	0.001
											0.6	31.90	0.118
											0.6	37.12	0.137
											0.4	30.89	0.105

— 268 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-23			項 目							
名 称	新設油浸电杆 140~160×7500 毫米			通-94	通-96	通-97	通-99	通-104	通-106	通-107	通-108
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			7.5米	8.5米	9米	10米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及规格	單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
12. 油浸电杆 200~220×10500 毫米	根	104.89	0.356								
13. Ⅱ等元木 200~280×5000 毫米	根	22.43	0.193						1.2	1.2	0.8
14. 穿釘代帽 16×800 毫米	个	1.78	0.001						0.61	0.61	0.40
15. Ⅱ等元木 200×2500 毫米	根	7.40	0.049								
16. 穿釘帶帽 16×500毫米	个	1.29	0.001								
17. 鍍鋅鉄綫 3.0 毫米	公斤	1.16	0.001								
18. 地中横木 150×1000 毫米	根	1.47	0.011								
19. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型	个	4.63	0.002								
20. 地中横木 180×1200 毫米	根	4.08	0.020								
21. 拉綫鉄挡板半元型	塊	1.16	0.001								
22. 地中横木 200×1500 毫米	根	5.16	0.032								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-117	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-219	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 10米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撑 木 9米	地中橫木 1.2米	地 綫	围 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
0.4											0.4	41.96	0.142
0.8											4.00	89.72	0.772
0.40											2.02	3.60	0.002
	1.6										1.6	11.84	0.078
	3.23										3.23	4.17	0.003
		1.88	1.28	0.77	1.76	0.77					6.46	7.49	0.006
		5.00	2.50								7.50	11.03	0.083
		5.00	2.50								7.50	34.73	0.015
				1.2			0.15	0.5			1.85	7.55	0.037
				1.2	1.8	0.5					3.50	4.06	0.004
					1.8	0.5					2.30	11.87	0.074

— 270 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-23			項 目							
名 称	新設油浸电杆 140~160×7500 毫米			通-94	通-96	通-97	通-99	通-104	通-106	通-107	通-108
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			7.5米	8.5米	9 米	10米	9.5米	11米	12米	13米
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
23.穿釘帶帽 13×260 毫米	个	0.58									
24.穿釘帶帽 16×460 毫米	个	1.22	0.001								
25.Ⅱ等元木 150~160×2100 毫米	根	10.19	0.032								
次要材料費	元			3.80	2.20	1.25	0.75	1.27	0.84	0.84	0.56

註：設計加强型线路时建筑工程費乘以系数 0.0507 (为增加拉綫之費用)。

— 271 —

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-117	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-219	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 10米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撑 木 9米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
							0.15				0.15	0.09	—
							0.15	0.51			0.66	0.81	0.001
										6.4	6.4	65.22	0.205
0.56	1.07	0.80	0.40	0.29	0.43	0.13	0.08	0.16	1.00	1.23		17.66	0.005

— 272 —

第 1 节 架 空

1. 技术特征：山岳地带(工率按石质土)。

2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水围子、包括工地运搬。

编 号	扩通-24			项 目							
名 称	新设油浸电杆 160~180×7500 毫米			通-94	通-96	通-97	通-99	通-104	通-106	通-107	通-108
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆
单 位	公里			7.5米	8.5米	9米	10米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
建筑工程费											
I. 工 费											
1. 挖坑工 (工资等级2.2)	工日	1.69		8.21	4.75	2.70	1.62	1.30	1.28	1.28	0.86
2. 立杆工 (工资等级3.2)	工日	2.00		3.50	2.02	2.25	1.35		1.97	1.97	1.32
3. 立杆工 (工资等级3.4)	工日	2.07						1.48			
4. 立杆工 (工资等级4.2)	工日	2.38									
5. 装拉线工 (工资等级4.0)	工日	2.29									
6. 共计工 (工资等级3.0)	工日	1.93									
II. 料 费											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 · 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-117	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-219	-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 10米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撑 木 9米	地中橫木 1.2米	地 綫	囤 椿			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
												1698.53	5.762
											72.52	136.27	
0.86	5.26	5.90	2.95	1.42	2.12	0.59	0.14	0.59			41.83	70.69	
1.32								0.08			15.78	31.56	
							0.32				1.80	3.73	
	7.15										7.15	17.02	
		1.90	1.05	0.56	1.03	0.36					4.90	11.22	
									0.15	0.91	1.06	2.05	
												1562.26	5.762

— 274 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-24		项 目								
名 称		新設油浸电杆 160~180×7500 毫米		通-94	通-95	通-97	通-99	通-104	通-106	通-107	通-108	
施工方法		人力		电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆	
單 位		公里		7.5米	8.5米	9米	10米	9.5米	11米	12米	13米	
设备或工料名称及规格		單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
1.油浸电杆 160~180×7500 毫米		根	43.14	0.160	7.6							
2.油浸电杆 160~180×8500 毫米		根	47.42	0.186		4.4						
3.油浸电杆 180~200×9000 毫米		根	66.22	0.245			2.5					
4.油浸电杆 180~200×10000 毫米		根	101.17	0.279				1.5				
5.油浸电杆 160~180×7500 毫米		根	48.14	0.160					1.2			
6.Ⅱ等元木 200~280×3500 毫米		根	15.20	0.131					1.2			
7.鍍鋅鉄綫 4.0 毫米		公斤	0.69	0.001					2.84	1.59	1.59	1.06
8.穿釘帶帽 16×600 毫米		个	1.41	0.001					1.21			
9.油浸电杆 180~200×7500 毫米		根	53.16	0.197						0.6		
10.油浸电杆 180~200×8500 毫米		根	61.87	0.229							0.6	
11.油浸电杆 180~200×9500 毫米		根	77.22	0.262								0.4

通 信 綫 路

— 275 —

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109 双接杆 14米	通-117 H型杆 10米	通-272 單方拉綫 3股	通-273 順綫拉綫 4股	通-260 單方拉綫 5股	通-262 單方拉綫 7股	通-264 單方拉綫 9股	通-219 撐 木 9米	通-248 地中橫木 1.2米	通-365 地 綫	通-319 圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2	7.6	327.86	1.216
											4.4	208.65	0.818
	1.6						0.15				2.65	175.48	0.649
											3.1	313.63	0.865
											1.2	51.77	0.192
1.06		19.83	12.54	8.57	17.78	6.25					1.2	18.24	0.157
								3.25	0.76		77.12	53.21	0.077
											1.21	1.71	0.001
											0.6	31.90	0.118
											0.6	37.12	0.137
											0.4	30.89	0.105

— 276 —

第 1 节 架 空

					項 目							
編 号	扩通-24				通-94	通-96	通-97	通-99	通-104	通-106	通-107	通-108
名 称	新設油浸电杆 160~180×7500 毫米				电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
施工方法	人力				7.5米	8.5米	9 米	10米	9.5米	11米	12米	13米
單 位	公里				7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
設備或工料名称及規格					單 位	單 价	單 重					
12. 油浸电杆 200~220×10500 毫米					根	104.89	0.356					
13. Ⅱ等元木 200~280×5000 毫米					根	22.43	0.193				1.2	0.8
14. 穿釘代帽 16×800 毫米					根	1.78	0.001				0.61	0.40
15. Ⅱ等元木 200×2500 毫米					根	7.40	0.049					
16. 穿釘帶帽 16×500 毫米					个	1.29	0.001					
17. 鍍鋅鉄綫 3.0 毫米					公斤	1.16	0.001					
18. 地中横木 150×1000 毫米					根	1.47	0.011					
19. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型					个	4.63	0.002					
20. 地中横木 180×1200 毫米					根	4.08	0.020					
21. 拉綫鉄挡板半元型					塊	1.16	0.001					
22. 地中横木 200×1500 毫米					根	5.16	0.032					

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-117	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-219	通-248	通-365	通-319			
双接杆 14米	H型杆 10米	單方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撑 木 9米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2	0.4	41.96	0.142
0.4											4.00	89.72	0.772
0.8											2.02	3.60	0.002
0.40											1.6	11.84	0.078
	1.6										3.23	4.17	0.003
	3.23										6.46	7.49	0.006
		1.88	1.28	0.77	1.76	0.77					7.50	11.03	0.083
		5.00	2.50								7.50	34.73	0.015
		5.00	2.50								1.85	7.55	0.037
				1.2			0.15	0.5			3.50	4.06	0.004
				1.2	1.8	0.5					2.30	11.87	0.074
					1.8	0.5							

項	目
一	...
二	...
三	...
四	...
五	...
六	...
七	...
八	...
九	...
十	...
十一	...
十二	...
十三	...
十四	...
十五	...
十六	...
十七	...
十八	...
十九	...
二十	...
二十一	...
二十二	...
二十三	...
二十四	...
二十五	...
二十六	...
二十七	...
二十八	...
二十九	...
三十	...
三十一	...
三十二	...
三十三	...
三十四	...
三十五	...
三十六	...
三十七	...
三十八	...
三十九	...
四十	...
四十一	...
四十二	...
四十三	...
四十四	...
四十五	...
四十六	...
四十七	...
四十八	...
四十九	...
五十	...
五十一	...
五十二	...
五十三	...
五十四	...
五十五	...
五十六	...
五十七	...
五十八	...
五十九	...
六十	...
六十一	...
六十二	...
六十三	...
六十四	...
六十五	...
六十六	...
六十七	...
六十八	...
六十九	...
七十	...
七十一	...
七十二	...
七十三	...
七十四	...
七十五	...
七十六	...
七十七	...
七十八	...
七十九	...
八十	...
八十一	...
八十二	...
八十三	...
八十四	...
八十五	...
八十六	...
八十七	...
八十八	...
八十九	...
九十	...
九十一	...
九十二	...
九十三	...
九十四	...
九十五	...
九十六	...
九十七	...
九十八	...
九十九	...
一百	...

註：設計加強型綫路時建筑工程費乘以系数 0.0470 (為增加拉綫之費用)。

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-109	通-117	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-219	通-248	通-365	通-319			
双接杆 14米	H型杆 10米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撑·木 9米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
							0.15				0.15	0.09	
							0.15	0.51			0.66	0.81	0.001
										6.4	6.4	65.22	0.205
0.56	1.07	0.08	0.40	0.29	0.43	0.13	0.08	0.16	1.00	1.23		17.66	0.005

第 1 节 架 空

1. 技术特征：中間站(包括会讓站)用，一般地帶。
2. 工作內容：挖坑、立杆、拉綫、地綫、地中橫木、包括工地运搬。

編 号	扩通-25			項 目							
名 称	新設油浸电杆 (中間站用)			通-31	通-33	通-35	通-39	通-285	通-250	通-252	通-254
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	V型拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫
單 位	公里			6 米	7 米	8 米	10 米	5/5股	3 股	5 股	7 股
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	3	3	2	3	2	11	6	1
建筑工程費											
I. 工 費											
1. 挖坑工 (工資等級2.2)	工日	1.69		0.72	0.72	0.48	0.72	1.12	3.08	1.68	0.28
2. 立杆工 (工資等級3.2)	工日	2.00		1.20	1.20	0.92	2.70				
3. 裝拉綫工 (工資等級4.0)	工日	2.29						1.88	4.18	2.82	0.57
4. 埋地木工 (工資等級3.2)	工日	2.00									
5. 共計工 (工資等級3.0)	工日	1.93									
II. 料 費											
1. 油浸电杆 120~140×6000 毫米	根	16.39	0.074	3							

通 信 綫 路

及 数 量										合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-247	通-356											
地中横木	地 綫											
1.2米												
3	3											
											762.19	2.194
										25.77	51.28	
0.84										9.64	16.29	
										6.02	12.64	
										9.45	21.64	
0.48										0.48	0.96	
	0.18									0.18	0.35	
											710.91	2.194
										3	49.17	0.222

第 1 节 架 空

編 号	扩通-25			項 目							
名 称	新設油浸电杆 (中間站用)			通-31	通-33	通-35	通-39	通-285	通-250	通-252	通-254
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	V型拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫
單 位	公里			6 米	7 米	8 米	10 米	5股	3 股	5 股	7 股
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	3	3	2	3	2	11	6	1
2. 油浸电杆 120~140×7000 毫米	根	25.82	0.090		3						
3. 油浸电杆 140~160×8000 毫米	根	34.95	0.137			2					
4. 油浸电杆 180~200×10000 毫米	根	101.17	0.279				3				
5. 鍍鋅鉄綫 4.0 毫米	公斤	0.69	0.001					28.56	48.95	42.84	9.88
6. 鍍鋅鉄綫 3.0 毫米	公斤	1.16	0.061					2.56	4.18	3.84	0.98
7. 地中横木 180×1200 毫米	根	4.08	0.020					4		6	
8. 拉綫鉄挡板半元型	塊	1.16	0.001					4		6	1
9. 地中横木 150×1000 毫米	根	1.47	0.011						11		
10. 地中横木 200×1500 毫米	根	5.16	0.032								1
11. 地中横木 200×1200 毫米	根	4.08	0.025								
12. 鍍鋅鉄綫 4.0 毫米	公斤	1.01	0.001								

通 信 綫 路

及 人 数										合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-247	通-356											
地中横木	地 綫											
1.2米												
3	3											
										3	77.46	0.270
										2	69.90	0.274
										3	303.51	0.837
										130.23	89.86	0.130
										11.56	13.41	0.012
										10	40.80	0.200
										11	12.76	0.011
										11	16.17	0.121
										1	5.16	0.032
3										3	12.24	0.075
	3.90									3.90	3.94	0.004

第1节 架空

[illegible]

通 信 綫 路

[illegible]

第 1 节 架 空

1. 技术特征：給水站用，一般地帶。
2. 工作内容：挖坑、立杆、拉綫、地綫、地中橫木、包括工地运搬。

編 号	扩通-26			項 目					
名 称	新設油浸电杆（給水站用）			通-31	通-33	通-35	通-37	通-39	通-285
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	V 型拉綫
單 位	站			6 米	7 米	8 米	9 米	10 米	5/5 股
设备或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	8	5	3	1	4	2
建筑工程費									
I. 工 費									
1. 挖坑工（工資等級 2.2）	工日	1.69		1.92	1.20	0.72	0.24	0.96	1.12
2. 立杆工（工資等級 3.2）	工日	2.00		3.20	2.00	1.38	0.90	3.60	
3. 裝拉綫工（工資等級 4.0）	工日	2.29							1.88
4. 埋地木工（工資等級 3.2）	工日	2.00							
5. 共計工（工資等級 3.0）	工日	1.93							
II. 料 費									
1. 油浸电杆120~140×6000毫米	根	16.39	0.074	8					

通 信 綫 路

及 数 量						合 計 数 量	合 价	合 計 重 量
通-265	通-250	通-252	通-254	通-247	通-356			
双方拉綫 2股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	地中橫木 1.2米	地 綫		(元)	(吨)
1	13	9	1	5	5			
							1.188.11	3.565
						38.93	76.87	
0.56	3.64	2.52	0.28	1.40		14.56	24.61	
						11.08	22.16	
0.57	4.94	4.23	0.57			12.19	27.92	
				0.80		0.80	1.60	
					0.30	0.30	0.58	
							1.111.24	3.565
						8	131.12	0.592

— 288 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-26				項 目					
名 称	新設油浸电杆 (給水站用)				通-31	通-33	通-35	通-37	通-39	通-285
施工方法	人力				电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	V 型拉线
單 位	站				6 米	7 米	8 米	9 米	10 米	5/8 股
設备或工料名称及規格	單位	單 价	單 重		8	5	3	1	4	2
2. 油浸电杆120~140×7000毫米	根	25.82	0.090			5				
3. 油浸电杆140~160×8000毫米	根	34.95	0.137				3			
4. 油浸电杆160~180×9000毫米	根	50.81	0.200					1		
5. 油浸电杆180~200×10000毫米	根	101.17	0.279						4	
6. 鍍鋅鉄綫 4.0 毫米	公斤	0.69	0.001							23.56
7. 鍍鋅鉄綫 3.0 毫米	公斤	1.16	0.001							2.56
8. 拉綫鉄挡板半元型	塊	1.16	0.001							4
9. 地中横木180×1200毫米	根	4.08	0.020							4
10. 地中横木150×1000毫米	根	1.47	0.011							
11. 地中横木200×1500毫米	根	5.16	0.032							
12. 地中横木200×1200毫米	根	4.08	0.025							

通 信 綫 路

及 数 量						合 計 数 量	合 价	合 計 重 量
通-265	通-250	通-252	通-254	通-247	通-356			
双方拉綫 2 股	單方拉綫 3 股	單方拉綫 5 股	單方拉綫 7 股	地中橫木 1.2 米	地 綫			
1	13	9	1	5	5		(元)	(吨)
						5	129.10	0.450
						3	104.85	0.411
						1	50.81	0.200
						4	404.68	1.116
5.38	57.85	64.28	9.88			165.95	114.51	0.166
	4.94	5.76	0.98			14.24	16.52	0.014
		9	1			14	16.24	0.014
		9				13	53.04	0.260
2	13					15	22.05	0.165
			1			1	5.16	0.032
				5		5	20.40	0.125

第1节 架空

[illegible]

[illegible]

— 292 —

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地带（区段站用）。
2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、包括工地运搬。

編 号				項、目								
扩通-27												
名 称	新設油浸电杆（区段站用）			通-31	通-33	通-35	通-37	通-39	通-46	通-47	通-247	
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	双接杆	双接杆	立地中横木	
單 位	站			6 米	7 米	8 米	9 米	10 米	14 米	12 米	1.2 米	
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	17	21	9	13	6	2	2	13	
建筑工程費												
Ⅰ. 工 費												
1. 挖坑工（工資等級2.2）	工日	1.69		4.08	5.04	2.16	3.12	1.44	1.02	1.02	3.64	
2. 立杆工（工資等級3.2）	工日	2.00		6.80	8.40	4.14	11.7	5.40	6.58	6.58		
3. 裝拉綫工（工資等級4.0）	工日	2.29										
4. 共計工（工資等級3.0）	工日	1.93										
5. 埋地中橫木工（工資等級3.2）	工日	2.00									2.08	
Ⅱ. 料 費												
1. 油浸电杆120~140×6000毫米	根	16.39	0.074	17								

通 信 綫 路

及 数 量							合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-356 接地裝置 9米 杆以上用	通-249 單方拉綫 2 股	通-250 單方拉綫 3 股	通-252 單方拉綫 5 股	通-254 單方拉綫 7 股	通-285 V 型拉綫 5/5 股	通-286 V 型拉綫 6/6 股			
14	21	1	10	3	3	5			
								3,602.43	12.773
							109.22	213.34	
	5.88	0.28	2.80	0.84	1.68	2.80	35.80	60.50	
							49.60	99.20	
	6.09	0.38	4.70	1.71	2.82	5.20	20.90	47.86	
0.84							0.84	1.62	
							2.08	4.16	
								3,389.09	12.773
							17	278.63	1.238

— 294 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-27	項 目									
名 称	新設油浸电杆 (区段站用)	通-31	通-33	通-35	通-37	通-39	通-46	通-47	通-247		
施工方法	人力	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	双接杆	双接杆	立地中横木		
單 位	站	6 米	7 米	8 米	9 米	10 米	11 米	12 米	1.2 米		
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	17	21	9	13	6	2	2	13
2. 油浸电杆120~140×7000毫米	根	25.82	0.090		21						
3. 油浸电杆140~160×8000毫米	根	34.95	0.137			9					
4. 油浸电杆160~180×9000毫米	根	50.81	0.200				13				
5. 油浸电杆180~200×10000毫米	根	101.17	0.279					6			
6. 油浸电杆180~220×7500毫米	根	53.16	0.197						2		
7. 油浸电杆180~200×8500毫米	根	61.87	0.229							2	
8. 立等元木200~280×5000毫米	根	22.43	0.193						4	4	
9. 地中横木180~200×1200毫米	根	4.08	0.025								13
10. 地中横木180~200×1500毫米	根	5.16	0.032								
11. 地中横木150×1000毫米	根	1.47	0.011								
12. 鍍鋅鉄綫4.0毫米	公斤	0.69	0.001						5.30	5.30	

通 信 綫 路

及 数 量							合 計 数 量	合 价	合 計 重 量
通-356 接地裝置 9米杆以 上 用	通-249 單方拉綫 2 股	通-250 單方拉綫 3 股	通-252 單方拉綫 5 股	通-254 單方拉綫 7 股	通-285 V 型拉綫 5/5 股	通-286 V 型拉綫 6/6 股			
14	21	1	10	3	3	5		(元)	(吨)
							21	542.22	1 890
							9	314.55	1.233
							13	660.53	2.600
							6	607.02	1.674
							2	106.32	0.394
							2	123.74	0.458
							8	179.44	1.544
			10		6	10	39	159.12	0.975
				3			3	15.48	0.096
	21	1					22	32.34	0.242
	60.27	4.45	71.40	29.64	42.84	83.50	302.70	208.86	0.303

— 296 —

第 1 节 架 空

編 号				扩通-27				項 目							
名 称				新設油浸电杆 (区段站用)				通-31	通-33	通-35	通-37	通-39	通-46	通-47	通-247
施工方法				人力				电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	双接杆	双接杆	立地中横木
單 位				站				6 米	7 米	8 米	9 米	10米	11米	12米	1.2米
设备或工料名称及規格				單位	單 价	單 重	17	21	9	13	6	2	2	13	
13. 鍍鋅鉄綫4.0毫米				根	1.01	0.001									
14. 鍍鋅鉄綫3.0毫米				根	1.16	0.001									
15. 穿釘帶帽16×800毫米				个	1.78	0.001						2.02	2.02		
16. 穿釘帶帽16×460毫米				个	1.22	0.001								13.13	
17. 拉綫鉄挡板半圓型				塊	1.16	0.001									
18. 次要材料費				元			8.50	10.50	4.50	6.50	3.00	2.80	2.80	4.16	

通 信 綫 路

及 数 量							合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-356	通-249	通-250	通-252	通-254	通-285	通-286			
接地裝置 9米杆以 上用	單方拉綫 2股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	V型拉綫 5/5股	V型拉綫 6/6股			
14	21	1	10	3	3	5			
18.20							18.20	18.38	0.018
		0.38	6.40	2.94	3.84	8.10	21.66	25.13	0.022
							4.04	7.19	0.004
							13.13	16.02	0.013
			10	3	6	10	29	33.64	0.029
5.60	4.83	0.23	2.40	0.72	1.44	2.50		60.48	0.020

— 298 —

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地带(編組站用)

2. 工作内容：挖坑、立杆、拉綫、撑木、地綫、地中横木、包括工地运搬。

編 号	扩通-28、			項 目							
名 称	新設油浸电杆(編組站)			通-31	通-33	通-35	通-36	通-37	通-39	通-46	通-47
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	双接杆	双接杆
單 位	站			6 米	7 米	8 米	8.5 米	9 米	10 米	11 米	12 米
设备或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	45	28	27	6	9	7	4	1
建筑工程費											
I. 工 費											
1. 挖坑工 (工資等級 2.2)	工日	1.69		10.80	6.72	6.48	1.44	2.16	1.68	2.04	0.51
2. 立杆工 (工資等級 3.2)	工日	2.00		18.00	11.20	12.42	2.76	8.10	6.30	13.16	3.29
3. 立杆工 (工資等級 3.4)	工日	2.07									
4. 裝拉綫工 (工資等級 4.0)	工日	2.29									
5. 共計工 (工資等級 3.0)	工日	1.93									
6. 埋地中横木工 (工資等級 3.2)	工日	2.00									
II. 料 費											

通 信 綫 路

及 数 量										合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-48	通-247	通-356	通-249	通-250	通-252	通-254	通-285	通-286	通-197			
双接杆 13米	立地中 横 木 12米	接地裝置 9米杆以 上用	單 方 拉 綫 3 股	單 方 拉 綫 3 股	單 方 拉 綫 5 股	單 方 拉 綫 7 股	V 型 拉 綫 5/5 股	V 型 拉 綫 6/6 股	立油材 撑 木 9 米			
4	18	25	30	6	9	9	6	8	4			
											6398.37	23.596
										198.26	387.51	
2.04	5.04		8.40	1.68	2.52	2.52	3.36	4.48	0.88	62.75	106.05	
13.16										88.39	176.78	
									8.44	8.44	17.47	
			8.70	2.28	4.23	5.13	5.64	8.32		24.30	78.55	
		1.50								1.50	2.90	
	2.88									2.88	5.76	
											6010.86	23.596

— 300 —

第1节 架 空

編 号	扩通-28			项 目							
名 称	新設油浸电杆 (編組站)			通-31	通-33	通-35	通-36	通-37	通-39	通-46	通-47
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	双接杆	双接杆
單 位	站			6 米	7 米	8 米	8.5 米	9 米	10 米	11 米	12 米
设备或工料名称及规格	單位	單 价	單 重	45	28	27	6	9	7	4	1
1. 油浸电杆 120~140 × 6000 毫米	根	16.39	0.074	45							
2. 油浸电杆 120~140 × 7000 毫米	根	25.82	0.090		28						
3. 油浸电杆 140~160 × 8000 毫米	根	34.95	0.137			27					
4. 油浸电杆 160~180 × 8500 毫米	根	47.42	0.186				6				
5. 油浸电杆 160~180 × 9000 毫米	根	50.81	0.200					9			
6. 油浸电杆 180~200 × 10000 毫米	根	101.17	0.279						7		
7. 油浸电杆 180~200 × 7500 毫米	根	53.16	0.197							4	
8. 油浸电杆 180~200 × 8500 毫米	根	61.87	0.229								1
9. 油浸电杆 180~200 × 9500 毫米	根	77.22	0.262								
10. Ⅱ等元木 200~280 × 5000 毫米	根	22.43	0.193							8	2
11. 地中横木 180~200 × 1200 毫米	根	4.08	0.025								

通 信 綫 路

及 数 量										合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-48	通-247	通-356	通-249	通-250	通-252	通-254	通-285	通-286	通-197			
双接杆 13米	立地中 横 木 12米	接地装置 9米杆以 上用	單 方 拉 綫 2 股	單 方 拉 綫 3 股	單 方 拉 綫 5 股	單 方 拉 綫 7 股	V 型 拉 綫 5/5 股	V 型 拉 綫 6/6 股	立油材 撑 木 9米			
4	18	25	30	6	9	9	6	8	4	45	737.55	3.330
										28	722.96	2.520
										27	943.65	3.699
										6	284.52	1.116
									4	13	660.53	2.600
										7	708.19	1.953
										4	212.64	0.788
										1	61.87	0.229
4										4	308.88	1.048
8										18	403.74	3.474
	18				9		12	16	4	59	240.72	1.475

— 302 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-28			项 目								
名 称	新設油浸电杆 (編組站)			通-31	通-33	通-35	通-36	通-37	通-39	通-46	通-47	
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	双接杆	双接杆	
單 位	站			6 米	7 米	8 米	8.5 米	9 米	10 米	11 米	12 米	
设备或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	45	28	27	6	9	7	4	1	
12. 地中横木200×1,500毫米	根	5.16	0.032									
13. 地中横木150×1,000毫米	根	1.47	0.011									
14. 鍍鋅鉄綫普通用4.0毫米	公斤	0.69	0.001							10.60	2.65	
15. 鍍鋅鉄綫导电用4.0毫米	公斤	1.01	0.001									
16. 鍍鋅鉄綫普通用3.0毫米	公斤	1.16	0.001									
17. 穿釘帶帽13×260毫米	个	0.58	0.001									
18. 穿釘帶帽16×460毫米	个	1.22	0.001									
19. 穿釘帶帽16×800毫米	个	1.78	0.001							4.04	1.01	
20. 拉綫鉄挡板半圓型	塊	1.16	0.001									
21. 次要材料費	元			22.50	14.00	13.50	3.00	4.50	3.50	5.60	1.40	

通 信 綫 路

及 数 量										合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-48	通-247	通-356	通-249	通-250	通-252	通-254	通-285	通-286	通-197			
双接杆 13米	立地中 横 木 12米	接地裝置 9米杆以 上用	單 方 拉 綫 2 股	單 方 拉 綫 3 股	單 方 拉 綫 5 股	單 方 拉 綫 7 股	V 型 拉 綫 5/5 股	V 型 拉 綫 6/6 股	立油材 撑 木 9 米			
4	18	25	30	6	9	9	6	8	4			
						9				9	46.44	0.288
			30	6						36	52.92	0.396
10.60			86.10	26.70	64.26	75.15	85.68	133.60		495.34	341.78	0.495
		32.50								32.50	32.83	0.033
				2.28	5.76	7.29	7.68	12.96		35.97	41.73	0.036
									4.04	4.04	2.34	0.004
	18.18								4.04	22.22	27.11	0.022
4.04										9.09	16.18	0.009
					9	9	12	16		46	53.36	0.046
5.60	5.76	10.00	6.90	1.38	2.16	2.16	2.88	4.00	2.08		110.92	0.035

— 304 —

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地带，包括丘陵地带。

2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水围子、包括工地运搬。

编 号	扩通-29				项 目							
名 称	新設素材 电杆(包 紮防腐) 120~140 × 6000毫米				通-1	通-3	通-5	通-7	通-14	通-16	通-17	通-18
施工方法	人力				电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里				6 米	7 米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	18米
设备或工料名称及规格	單位	單 价	單 重		11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
建筑工程費												
I. 工 費												
1. 挖坑工 (工資等級2.2)	工日	1.69			2.74	0.96	0.48	0.24	0.10	0.39	0.08	0.06
2. 立杆工 (工資等級3.2)	工日	2.00			3.65	1.28	0.72	0.70		1.88	0.40	0.30
3. 立杆工 (工資等級4.2)	工日	2.38										
4. 裝拉綫工 (工資等級4.0)	工日	2.29										
5. 立杆工 (工資等級3.4)	工日	2.07							0.40			
6. 共計工 (工資等級3.0)	工日	1.93										
II. 料 費												

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-184	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
												619.09	(2.626)
											23.61	45.95	
0.04	0.13	1.40	0.70	0.11	0.31	0.14	0.01	0.42			8.31	14.04	
0.20							0.05	0.24			9.42	18.84	
	0.58										0.58	1.38	
		1.90	1.05	0.15	0.52	0.29					3.91	8.95	
											0.40	0.83	
									0.08	0.91	0.99	1.91	
												573.14	(2.626)

— 306 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-29			項 目							
名 称	新設素材电杆(包紮防腐)120~140×6000毫米			通-1	通-3	通-5	通-7	通-14	通-16	通-17	通-18
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			6 米	7 米	8 米	9 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米
设备或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
1. 素材电杆120~140×6000毫米	根	9.11	0.064	11.4							
2. 素材电杆120~140×7000毫米	根	14.34	0.095		4						
3. 素材电杆140~16×8000毫米	根	21.47	0.118			2					
4. 素材电杆160~180×9000毫米	根	31.21	0.171				1				
5. 素材电杆160~180×7500毫米	根	24.78	0.137					0.4			
6. Ⅱ等元木200~280×3500毫米	根	15.20	0.112					0.4			
7. 穿釘帶帽16×800毫米	个	1.78	0.001					0.4	0.77	0.16	0.12
8. 鍍鋅鉄綫4.0毫米	公斤	0.69	0.001					0.95	2.01	0.42	0.32
9. Ⅱ等元木200~280×5000毫米	根	22.43	0.166						1.52	0.32	0.24
10. 素材电杆180~200×7500毫米	根	30.54	0.169						0.76		
11. 素材电杆180~200×8500毫米	根	75.54	0.190							0.16	

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-184	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地地中木 1.2米	地 綫 1.5	圍 樁 0.2			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2	11.4	103.85	0.730
											4	57.36	0.308
							0.05				2.05	44.01	0.242
	0.16										1.16	36.20	0.198
											0.4	9.91	0.053
											0.4	6.08	0.045
0.08											1.53	2.72	0.002
0.21		19.83	12.54	1.78	7.85	4.94			1.29	0.76	52.9	36.50	0.053
0.16											2.24	50.34	0.372
											0.76	23.21	0.128
											0.16	5.69	0.031

— 308 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-29			項 目							
名 称	新設素材电杆(包紮防腐)120~140×6000毫米			通-1	通-3	通-5	通-7	通-14	通-16	通-17	通-18
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			6 米	7 米	8 米	9 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米
设备或工料名称及规格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
12. 素材电杆 180~200×9500 毫米	根	47.06	0.224								0.12
13. 素材电杆 260~220×16500 毫米	根	71.30	0.305								
14. II 等元木 200×2500 毫米	根	7.40	0.049								
15. 穿釘帶帽 16×500 毫米	个	1.29	0.001								
16. 鍍鋅鉄綫 3.0 毫米	公斤	1.16	0.001								
17. 地中横木 150×1000 毫米	根	1.47	0.611								
18. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型	个	4.63	0.002								
19. 地中横木 180×1200 毫米	根	4.68	0.020								
20. 拉綫鉄挡板类型	塊	1.16	0.001								
21. 地中横木 200×1500 毫米	根	5.16	0.032								
22. 地中横木 200×1200 毫米	根	4.68	0.025								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-184	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2	0.12	5.65	0.027
											0.08	5.70	0.024
0.08											0.16	1.18	0.008
	0.16										0.32	0.41	—
	0.32										4.5	5.22	0.005
		1.88	1.28	0.15	0.70	0.49					7.9	11.61	0.087
		5	2.5	0.4							7.5	34.73	0.015
		5	2.5								1.1	4.49	0.022
					1.1						1.6	1.86	0.002
					1.1	0.5					0.5	2.58	0.016
						0.5					1.55	6.32	0.039
							0.05	1.5					

[illegible]

Sanitized Copy Approved for Release 2011/03/08 : CIA-RDP80T00246A058700230001-5

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数	合 价 (元)	合 計 重量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-254	通-247	通-355	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中横木	地 綫	圍 樁			
14米	9米	3股	4股	3股	5股	7股	8股	1.2米					
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2	量	(元)	(吨)
							0.05				0.05	0.03	—
							0.05	1.52			1.57	1.92	0.002
										6.4	6.4	65.22	0.205
0.41	0.45	0.80	0.40	0.09	0.26	0.12	0.12	0.48	0.39	1.23		50.45	0.010

标計算 (爆炸杆坑)

— 312 —

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地带，包括丘陵地带。
2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水圈子、包括工地运搬。

编 号	扩通-30			项 目							
名 称	新设素杆电杆 (包紮防腐) 140~160×6000毫米			通-1	通-3	通-5	通-7	通-14	通-16	通-17	通-18
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆
单 位	公里			6米	7米	8米	9米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
建筑工程费											
I. 工 费											
1. 挖坑工 (工資等級 2.2)	工日	1.69		2.74	0.96	0.48	0.24	0.10	0.39	0.08	0.06
2. 立杆工 (工資等級 3.2)	工日	2.00		3.65	1.28	0.72	0.70		1.88	0.04	0.30
3. 立杆工 (工資等級 4.2)	工日	2.38									
4. 装拉线工 (工資等級 4.0)	工日	2.29									
5. 立杆工 (工資等級 3.4)	工日	2.07						0.40			
6. 共計工 (工資等級 3.0)	工日	1.93									
II. 料 费											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-184	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	单綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫 1.5	圍 樁 0.2			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2		657.62	(2.934)
											23.61	45.95	
0.04	0.13	1.40	0.70	0.11	0.31	0.14	0.01	0.42			8.31	14.04	
0.02							0.05	0.24			9.42	18.84	
	0.58										0.58	1.38	
		1.90	1.05	0.15	0.52	0.29					3.91	8.95	
											0.40	0.83	
									0.08	0.91	0.99	1.19	
											611.67	2.93	

— 314 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-30	項 目									
名 称	新設素材电杆 (包紮防腐) 140~160×6000毫米	通-1	通-3	通-5	通-7	通-14	通-16	通-17	通-18		
施工方法	人力	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆		
單 位	公里	6米	7米	8米	9米	9.5米	11米	12米	13米		
设备或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
1. 素材电杆 140~160×6000毫米	根	12.30	0.083	11.4							
2. 素材电杆 140~160×7000毫米	根	14.88	0.100		4						
3. 素材电杆 140~160×8000毫米	根	21.47	0.118			2					
4. 素材电杆 160~180×9000毫米	根	31.21	0.171				1				
5. 素材电杆 160~180×7500毫米	根	24.78	0.137					0.4			
6. Ⅱ等元木 200~280×3500毫米	根	15.20	0.112					0.4			
7. 穿釘帶帽 16~800 毫米	个	1.78	0.001					0.4	0.77	0.16	0.12
8. 鍍鋅鉄綫 4.0 毫米	公斤	0.69	0.001					0.95	2.01	0.42	0.32
9. Ⅱ等元木 200~280×5000毫米	根	22.43	0.166						1.52	0.32	0.24
10. 素材电杆 180~200×7500毫米	根	30.54	0.169						0.76		
11. 素材电杆 180~200×8500毫米	根	35.54	0.196							0.16	

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数	合 价	合 計 重 量
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-184	通-247	通-355	通-319	量	(元)	(吨)
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2	11.4	140.22	0.946
											4	59.52	0.400
							0.05				2.05	44.01	0.242
	0.16										1.16	36.20	0.198
											0.4	9.91	0.055
											0.4	6.08	0.045
0.08											1.53	2.72	0.002
0.21		19.83	12.54	1.78	7.85	4.94			1.29	0.76	52.9	36.50	0.053
0.16											2.24	50.24	0.372
											0.76	23.21	0.128
											0.16	5.60	0.031

— 316 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-30			項 目							
名 称	新設素材电杆(包紮防腐)140~160×6000毫米			通-1	通-3	通-5	通-7	通-14	通-16	通-17	通-18
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			6 米	7 米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
12.素材电杆180~200×9500毫米	根	47.06	0.224								0.12
13.素材电杆200~220×10500毫米	根	71.30	0.305								
14.Ⅱ等元木200×2500毫米	根	7.40	0.049								
15.穿釘帶帽16×500毫米	根	1.29	0.001								
16.鍍鋅鉄綫3.0毫米	公斤	1.16	0.001								
17.地中横木150×1000毫米	根	1.47	0.011								
18.拉綫調整螺絲鍍鋅小型	个	4.63	0.002								
19.地中横木180×1200毫米	根	4.08	0.020								
20.拉綫鉄挡板半圓型	塊	1.16	0.001								
21.地中横木200×1500毫米	根	5.16	0.032								
22.地中横木200×1200毫米	根	4.08	0.025								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-184	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撐 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
											0.12	5.65	0.027
0.08											0.08	5.70	0.024
	0.16										0.16	1.18	0.008
	0.32										0.32	0.41	—
		1.83	1.28	0.15	0.70	0.49					4.5	5.22	0.005
		5	2.5	0.4							7.9	11.61	0.087
		5	2.5								7.5	34.73	0.015
					1.1						1.1	4.49	0.022
					1.1	0.5					1.6	1.86	0.002
						0.5					0.5	2.58	0.016
							0.05	1.5			1.55	6.32	0.039

— 318 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-30		項 目								
名 称		新設素材电杆(包紮防腐)140~160×6000毫米		通-1	通-3	通-5	通-7	通-14	通-16	通-17	通-18	
施工方法		人力		电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆	
單 位		公里		6 米	7 米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米	
設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
23. 穿釘帶帽13×260毫米		根	0.58	—								
24. 穿釘帶帽16×460毫米		根	1.22	0.001								
25. Ⅱ等元木150~160×2100毫米		根	10.19	0.032								
次要材料費		元			23.48	8.24	4.76	2.65	1.18	3.94	0.83	0.62

註：設計加強型綫路时建筑工程費乘以系数0.1097 (为增加拉綫之費用)。

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价	合 計 重 量
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-184	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中横木 1.2米	地 綫	圍 樁		元	吨
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
							0.05				0.05	0.03	—
							0.05	1.52			1.57	1.92	0.002
										6.4	6.4	65.22	0.205
0.41	0.45	0.80	0.40	0.09	0.26	0.12	0.12	0.48	0.39	1.23		50.45	0.010

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地带，包括丘陵地带。
2. 工作内容：挖坑，立杆，拉线、地线，地中横木，水圈子，包括工地运搬。

编 号	扩通-31			项 目							
名 称	新设素材电杆(包素防腐)160-180×6000毫米			通-1	通-3	通-5	通-7	通-14	通-16	通-17	通-18
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆
单 位	公里			6 米	7 米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
建筑工程费											
I. 工 费											
1.挖坑工(工资等级2.2)	工日	1.69		2.74	0.96	0.48	0.24	0.10	0.39	0.08	0.05
2.立杆工(工资等级3.2)	工日	2.00		3.65	1.28	0.72	0.70		1.88	0.40	0.30
3.立杆工(工资等级4.2)	工日	2.38									
4.装拉线工(工资等级4.0)	工日	2.29									
5.立杆工(工资等级3.4)	工日	2.07						0.40			
6.共计工(工资等级3.0)	工日	1.93									
II. 料 费											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-184	通-247	通-355	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中横木	地 綫	圍 柁			
14米	9米	3股	4股	3股	5股	7股	8米	1.2米					
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
												729.39	(3.396)
											23.61	45.95	
0.04	0.13	1.40	0.70	0.11	0.31	0.14	0.01	0.42			8.31	14.04	
0.20							0.05	0.24			9.42	18.84	
	0.58										0.53	1.38	
		1.90	1.05	0.15	0.52	0.29					3.91	8.95	
											0.40	0.83	
									0.08	0.91	0.99	1.91	
												683.44	(3.396)

第 1 节 架 空

編 号		扩通-31			項 目							
名 称		新設素材电杆(包紮防腐)160~180×6000毫米			通-1	通-3	通-5	通-7	通-14	通-16	通-17	通-18
施工方法		人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位		公里			6 米	7 米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
1. 素材电杆 160~180×6000毫米		根	15.59	0.105	11.4							
2. 素材电杆 160~180×7000毫米		根	18.71	0.126		4						
3. 素材电杆 160~180×8000毫米		根	26.84	0.148			2					
4. 素材电杆 180~200×9000毫米		根	38.04	0.210				1				
5. 素材电杆 160~180×7500毫米		根	24.78	0.137					0.4			
6. Ⅱ等元木 200~280×3500毫米		根	15.20	0.112					0.4			
7. 穿釘帶帽16×800毫米		个	1.78	0.001					0.4	0.77	0.16	0.12
8. 鍍鋅鉄綫4.0毫米		公斤	0.69	0.001					0.95	2.01	0.42	0.32
9. Ⅱ等元木 200~280×5000毫米		根	22.43	0.166						1.52	0.32	0.24
10. 素材电杆 180~200×7500毫米		根	30.54	0.169						0.76		
11. 素材电杆 180~200×8500毫米		根	35.54	0.196							0.16	

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-184	通-247	通-355	通-319			
双接杆	耳型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中橫木	地 綫	围 樁			
14米	9米	3股	4股	3股	5股	7股	8米	1.2米					
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
											11.4	177.73	1.197
											4	74.84	0.504
							0.05				2.05	55.02	0.303
	0.16										1.16	44.13	0.244
											0.4	9.91	0.055
											0.4	6.08	0.045
0.08											1.53	2.72	0.002
0.21		19.83	12.54	1.78	7.85	4.94			1.29	0.76	52.9	36.50	0.053
0.16											2.24	50.24	0.372
											0.76	23.21	0.128
											0.16	5.69	0.031

第 1 节 架 空

編 号		扩通-31			項 目							
名 称		新設素材电杆(包紮防腐)160~180×6000毫米			通-1	通-3	通-5	通-7	通-14	通-16	通-17	通-18
施工方法		人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位		公里			6 米	7 米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
12. 素材电杆 180~200×9500毫米		根	47.06	0.224								0.12
13. 素材电杆200~220×10500毫米		根	71.30	0.305								
14.Ⅱ等元木200×2500毫米		根	7.40	0.049								
15. 穿釘帶帽16×500毫米		个	1.29	0.001								
16. 鍍鋅鉄綫3.0毫米		公斤	1.16	0.001								
17. 地中横木150×1000毫米		根	1.47	0.011								
18. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型		个	4.63	0.002								
19. 地中横木180×1200毫米		根	4.08	0.020								
20. 拉綫鉄挡板半元型		塊	1.16	0.001								
21. 地中横木200×1500毫米		根	5.16	0.032								
22. 地中横木200×1200毫米		根	4.08	0.025								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-184	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
											0.12	5.65	0.027
0.08											0.08	5.70	0.024
	0.16										0.16	1.18	0.008
	0.32										0.32	0.41	
		1.88	1.28	0.15	0.70	0.49					4.5	5.22	0.005
		5	2.5	0.4							7.9	11.61	0.087
		5	2.5								7.5	34.73	0.015
					1.1						1.1	4.49	0.022
					1.1	0.5					1.6	1.86	0.002
						0.5					0.5	2.58	0.016
							0.05	1.5			1.55	6.32	0.039

—326—

第 1 节 架 空

編 号		扩通-31			項 目							
名 称		新設素材电杆(包紮防腐)160~180×6000毫米			通-1	通-3	通-5	通-7	通-14	通-16	通-17	通-18
施工方法		人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位		公里			6 米	7 米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
23.穿釘帶帽13×260毫米		个	0.58	—								
24.穿釘帶帽16×460毫米		个	1.22	0.001								
25.Ⅱ等元木 150~160×2100毫米		根	10.19	0.032								
次要材料費		元			23.48	8.24	4.76	2.65	1.18	3.94	0.83	0.62

註：設計加强型綫路时建筑工程費乘以系数0.0989 (为增加拉綫之費用)。

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-184	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
							0.05				0.05	0.03	
							0.05	1.52			1.57	1.92	0.002
										6.4	6.4	65.22	0.205
0.41	0.45	0.80	0.40	0.09	0.26	0.12	0.12	0.48	0.39	1.23		50.45	0.010

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地带，包括丘陵地带。

2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线地中横木，水围子，包括工地运搬。

编 号	扩通-32			项 目							
名 称	新设素材电杆（包紫防腐）120~140×6500毫米			通-2	通-4	通-5	通-7	通-14	通-16	通-17	通-18
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆
单 位	公里			6.5米	7.5米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
建筑工程费											
I. 工 费											
1. 挖坑工（工资等级2.2）	工日	1.69		2.74	0.96	0.48	0.24	0.10	0.39	0.08	0.06
2. 立杆工（工资等级3.2）	工日	2.00		3.65	1.44	0.72	0.70		1.88	0.40	0.30
3. 立杆工（工资等级3.4）	工日	2.07						0.40			
4. 立杆工（工资等级4.2）	工日	2.38									
5. 装拉线工（工资等级4.0）	工日	2.29									
6. 共计工（工资等级3.0）	工日	1.93									
II. 料 费											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-276	通-250	通-252	通-254	通-184	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫 1.5	圍 格 0.2			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	0.05				653.33	(2.822)
											23.77	46.27	
0.04	0.13	1.40	0.70	0.11	0.31	0.14	0.01	0.42			8.31	14.04	
0.20							0.05	0.24			9.58	19.16	
											0.40	0.83	
	0.58										0.58	1.38	
		1.9	1.05	0.15	0.52	0.29					3.91	8.95	
									0.08	0.91	0.99	1.91	
												607.06	(2.822)

— 330 —

第 1 节 架 空

編 号				項 目										
擴通-32				通-2	通-4	通-5	通-7	通-14	通-16	通-17	通-18			
新設素材电杆 (包紮防腐) 120~140×6500毫米				电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆			
施工方法 人力				6.5米	7.5米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米			
單 位 公里														
設備或工料名称及規格				單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
1. 素材电杆120~140×6500毫米				根	10.05	0.070	11.4							
2. 素材电杆140~160×7500毫米				根	19.82	0.109		4						
3. 素材电杆140~160×8000毫米				根	21.47	0.118			2					
4. 素材电杆160~180×9000毫米				根	31.21	0.171				1				
5. 素材电杆160~180×7500毫米				根	24.78	0.137					0.4			
6. Ⅱ等元木200~280×3500毫米				根	15.20	0.112					0.4			
7. 穿釘帶帽16×800毫米				根	1.78	0.001					0.4	0.77	0.16	0.12
8. 鍍鋅鉄綫 4.0 毫米				公斤	0.69	0.001					0.95	2.01	0.42	0.32
9. Ⅱ等元木200~280×5000毫米				根	22.43	0.166						1.52	0.23	0.24
10. 素材电杆180~200×7500毫米				根	30.54	0.169						0.76		
11. 素材电杆180~200×8500毫米				根	35.54	0.196							0.16	

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-184	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 格			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	0.05	1.5	0.2	11.4	114.57	0.798
											4	79.28	0.436
							0.05				2.05	44.01	0.242
	0.16										1.16	36.20	0.198
											0.4	9.91	0.055
											0.4	6.08	0.045
0.08											1.53	2.72	0.002
0.21		19.83	12.54	1.78	7.85	4.94			1.29	0.76	52.9	36.50	0.053
0.16											2.24	50.24	0.372
											0.76	23.21	0.128
											0.16	5.69	0.031

— 332 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-32			項 目							
名 称	新設素材电杆 (包紮防腐) 120~140 × 6500毫米			通-2	通-4	通-5	通-7	通-14	通-16	通-17	通-18
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			6.5米	7.5米	8米	9米	9.5米	11米	12米	13米
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
12. 素材电杆180~200 × 9500毫米	根	47.06	0.224								
13. 素材电杆200~220 × 10500毫米	根	71.30	0.305								
14. Ⅱ等元木200 × 2500毫米	根	7.40	0.049								
15. 穿釘帶帽16 × 500毫米	根	1.29	0.001								
16. 鍍鋅鉄綫3.0毫米	公斤	1.16	0.001								
17. 地中横木150 × 1000毫米	根	1.47	0.011								
18. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型	個	4.63	0.002								
19. 地中横木180 × 1200毫米	根	4.08	0.029								
20. 拉綫鉄挡板半元型	塊	1.16	0.001								
21. 地中横木200 × 1500毫米	根	5.16	0.032								
22. 地中横木200 × 1200毫米	根	4.08	0.025								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19 双接杆 14米	通-25 H型杆 9米	通-266 双方拉綫 3股	通-267 順綫拉綫 4股	通-250 單方拉綫 3股	通-252 單方拉綫 5股	通-254 單方拉綫 7股	通-184 撑 木 8米	通-247 地中橫木 1.2米	通-355 地 綫	通-319 圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	0.05	1.5	0.2	0.12	5.65	0.027
0.08											0.08	5.70	0.024
	0.16										0.16	1.18	0.003
	0.32										0.32	0.41	—
		1.88	1.28	0.15	0.70	0.49					4.5	5.22	0.005
		5	2.5	0.4							7.9	11.61	0.087
		5	2.5								7.5	34.73	0.015
					1.1						1.1	4.49	0.022
					1.1	0.5					1.6	1.86	0.002
						0.5					0.5	2.58	0.016
							0.05	1.5			1.55	6.32	0.039

[illegible]

[illegible]

— 336 —

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地带、包括丘陵地带。
2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线地中横木、水圈子，包括工地运搬。

编 号	扩通-33			项 目							
名 称	新设油侵电杆（包素防腐）140~160 × 6500毫米			通-2	通-4	通-5	通-7	通-14	通-16	通-17	通-18
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆
单 位	公里			6.5米	7.5米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
建筑工程费											
I. 工 费											
1. 挖坑工（工资等级2.2）	工日	1.69		2.74	0.96	0.48	0.24	0.10	0.39	0.08	0.06
2. 立杆工（工资等级3.2）	工日	2.00		3.65	1.44	0.72	0.70		1.88	0.40	0.30
3. 立杆工（工资等级3.4）	工日	2.07						0.4			
4. 立杆工（工资等级4.2）	工日	2.38									
5. 装拉线工（工资等级4.0）	工日	2.29									
6. 共计工（工资等级3.0）	工日	1.93									
II. 料 费											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-184	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
												693.12	(3.061)
											23.77	46.27	
0.04	0.13	1.40	0.70	0.11	0.31	0.14	0.01	0.42			8.31	14.04	
0.20							0.05	0.24			9.58	19.16	
											0.40	0.83	
	0.58										0.58	1.38	
		1.90	1.05	0.15	0.52	0.29					3.91	8.95	
									0.08	0.91	0.99	1.91	
												646.85	(3.061)

— 338 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-33		項 目								
名 称		新設油侵电杆 (包紮防腐) 140~160×6500毫米		通-2	通-4	通-5	通-7	通-14	通-16	通-17	通-18	
施工方法		人力		电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆	
單 位		公里		6.5米	7.5米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米	
设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
1. 素材电杆140~160×6500毫米		根	13.54	0.091	11.4							
2. 素材电杆140~160×7500毫米		根	19.82	0.109		4						
3. 素材电杆140~160×8000毫米		根	21.47	0.118			2					
4. 素材电杆160~180×9000毫米		根	31.21	0.171				1				
5. 素材电杆160~180×7500毫米		根	24.78	0.137					0.4			
6. Ⅱ等元木200~280×3500毫米		根	15.20	0.112					0.4			
7. 穿釘帶幅16×800毫米		个	1.78	0.001					0.4	0.77	0.16	0.12
8. 鍍鋅鉄綫4.0毫米		公斤	0.69	0.001					0.95	2.01	0.42	0.32
9. Ⅱ等元木200~280×5000毫米		根	22.43	0.166						1.52	0.32	0.24
10. 素材电杆180~200×7500毫米		根	30.54	0.169						0.76		
11. 素材电杆180~200×8500毫米		根	35.54	0.196							0.16	

通 信 綫 路

及 数 量											合 計	合	合 計
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-184	通-247	通-355	通-319	数	价	重 量
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫 1.5	圍 樁 0.2	量	(元)	(吨)
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2	11.4	154.36	0.037
											4	79.28	0.436
							0.05				2.05	44.01	0.242
											1.16	36.20	0.198
	0.16										0.4	9.91	0.055
											0.4	6.08	0.045
											1.53	2.72	0.002
0.08											52.9	36.50	0.053
0.21		19.83	12.54	1.78	7.85	4.94			1.29	0.76	2.24	5.24	0.372
0.16											0.76	23.21	0.128
											0.16	5.69	0.031

— 340 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-33	項 目										
名 称	新設油侵电杆 (包紮防腐) 140-160 × 6500毫米	通-2	通-4	通-5	通-7	通-14	通-16	通-17	通-18			
施工方法	人力	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆			
單 位	公里	6.5米	7.5米	8米	9米	9.5米	11米	12米	13米			
设备或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12	
12. 索材电杆180~200×9500毫米	根	47.06	0.224									0.12
13. 索材电杆200~220×10500毫米	根	71.30	0.305									
14. Ⅱ等元木200×2500毫米	根	7.40	0.049									
15. 穿釘帶帽16×500毫米	个	1.29	0.001									
16. 鍍鋅鉄綫3.0毫米	公斤	1.16	0.001									
17. 地中横木150×1000毫米	根	1.47	0.011									
18. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型	个	4.63	0.002									
19. 地中横木180×1200毫米	根	4.08	0.020									
20. 拉綫鉄挡板半元型	塊	1.16	0.001									
21. 地中横木200×1500毫米	根	5.16	0.032									
22. 地中横木200×1200毫米	根	4.08	0.025									

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-184	通-247	通-355	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中橫木	地 綫	圍 格			
14米	9米	3股	4股	3股	5股	7股	8米	1.2米	1.5	0.2			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2	0.12	5.65	0.027
											0.08	5.70	0.024
0.08											0.16	1.18	0.008
	0.16										0.32	0.41	—
	0.32										4.5	5.22	0.005
		1.88	1.28	0.15	0.70	0.49					7.9	11.61	0.087
		5	2.5	0.4							7.5	34.73	0.015
		5	2.5								1.1	4.49	0.022
					1.1						1.6	1.86	0.002
					1.1	0.5					0.5	2.58	0.016
						0.5					1.55	6.32	0.039
							0.05	1.5					

項	目
一	總計
二	行政費用
三	業務費用
四	推廣費用
五	其他費用

註：設計加強型綫路時建筑工程費乘以系数 0.1041(為增加拉綫工費用)。

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-184	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撐 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫 1.5	園 椿 0.2			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2	0.05	0.03	—
							0.05				1.57	1.92	0.002
							0.05	1.52			6.4	65.22	0.205
										6.4	6.4	51.73	0.010
0.41	0.45	0.80	0.40	0.09	0.26	0.12	0.12	0.48	0.39	1.23			

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地带、包括丘陵地带。

2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线地中横木、水圈子，包括工地运搬。

编 号	扩通-34.			项 目							
名 称	新设素材电杆 (包素防腐) 160~180 × 6500毫米			通-2	通-4	通-5	通-7	通-14	通-16	通-17	通-18
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆
单 位	公里			6.5米	7.5米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及规格	单 位	单 价	单 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
建筑工程费											
I. 工 费											
1. 挖坑工 (工资等级2.2)	工日	1.69		2.74	0.96	0.48	0.24	0.10	0.39	0.08	0.06
2. 立杆工 (工资等级3.2)	工日	2.00		3.65	1.44	0.72	0.70		1.88	0.40	0.30
3. 立杆工 (工资等级3.4)	工日	2.07						0.40			
4. 立杆工 (工资等级4.2)	工日	2.38									
5. 装拉线工 (工资等级4.0)	工日	2.29									
6. 共计工 (工资等级3.0)	工日	1.93									
II. 料 费											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-184	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撐 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 柁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2		771.57	(3,554)
											23.77	46.27	
0.04	0.13	1.40	0.70	0.11	0.31	0.14	0.01	0.42			8.31	14.04	
0.20							0.05	0.24			9.58	19.16	
											0.40	0.83	
	0.58										0.58	1.38	
		1.90	1.05	0.15	0.52	0.29					3.91	8.95	
									0.08	0.91	0.99	1.91	
											725.30	(3,554)	

— 346 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-34			項 目							
名 称		新設素材电杆（包紮防腐）160~180×6500毫米			通-2	通-4	通-5	通-7	通-14	通-16	通-17	通-18
施工方法		人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位		公里			6.5米	7.5米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
1. 素材电杆160~180×6500毫米		根	17.02	0.115	11.4							
2. 素材电杆160~180×7500毫米		根	24.78	0.137		4						
3. 素材电杆160~180×8000毫米		根	26.84	0.148			2					
4. 素材电杆180~200×9000毫米		根	38.04	0.210				1				
5. 素材电杆160~180×7500毫米		根	24.78	0.137					0.4			
6. Ⅱ等元木200~280×3500毫米		根	15.20	0.112					0.4			
7. 穿釘帶帽16×800毫米		个	1.78	0.001					0.4	0.77	0.16	0.12
8. 鍍鋅鉄綫4.0毫米		公斤	0.69	0.001					0.95	2.01	0.42	0.32
9. Ⅱ等元木200~280×5000毫米		根	22.43	0.166						1.52	0.32	0.24
10. 素材电杆 180~200×7500毫米		根	30.54	0.169						0.76		
11. 素材电杆 180~200×8500毫米		根	35.54	0.196							0.16	

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-184	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	围 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
											11.4	194.03	1.311
											4	99.12	0.548
							0.05				2.05	55.02	0.303
	0.16										1.16	44.13	0.244
											0.4	9.91	0.055
											0.4	6.08	0.045
0.08											1.53	2.72	0.002
0.21		19.38	12.54	1.78	7.85	4.94			1.29	0.76	52.9	36.50	0.053
0.16											2.24	50.24	0.372
											0.76	23.21	0.128
											0.16	5.69	0.031

— 348 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-34			項 目							
名 称	新設素材电杆 (包紮防腐) 160~180 × 6500毫米			通-2	通-4	通-5	通-7	通-14	通-16	通-17	通-18
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公 里			6.5米	7.5米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
12. 素材电杆 180~200 × 9500 毫米	根	47.06	0.224								0.12
17. 素材电杆 200~220 × 10500 毫米	根	71.30	0.305								
14. II等元木 200 × 2500 毫米	根	7.40	0.049								
15. 穿釘帶帽 16 × 500 毫米	个	1.29	0.001								
16. 鍍鋅鉄綫 3.0 毫米	公斤	1.16	0.001								
17. 地中横木 150 × 1000 毫米	根	1.47	0.011								
18. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型	个	4.63	0.002								
19. 地中横木 180 × 1200 毫米	根	4.08	0.020								
20. 拉綫鉄挡板半元型	塊	1.16	0.001								
21. 地中横木 200 × 1500 毫米	根	5.16	0.032								
22. 地中横木 200 × 1200 毫米	根	4.08	0.025								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数	合 价 (元)	合 計 重量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-184	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 槽			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2	量	(元)	(吨)
											0.12	5.65	0.027
0.08											0.08	5.70	0.024
	0.16										0.16	1.18	0.008
	0.32										0.32	0.41	—
		1.88	1.28	0.15	0.70	0.49					4.5	5.22	0.005
		5	2.5	0.4							7.9	11.61	0.087
		5	2.5								7.5	34.73	0.015
					1.1						1.1	4.49	0.022
					1.1	0.5					1.6	1.86	0.002
						0.5					0.5	2.58	0.016
							0.05	1.5			1.55	6.32	0.039

— 350 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-34			項 目							
名 称		新設素材电杆（包紮防腐）160~180×6500毫米			通-2.	通-4	通-5	通-7	通-14	通-16	通-17	通-18
施工方法		人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位		公里			6.5米	7.5米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
23.穿釘帶帽 13×26 毫米		个	0.58									
24.穿釘帶帽 16×460 毫米		个	1.22	0.001								
25.正等元木 150~160×2100 毫米		根	10.19	0.032								
次要材料費		元			23.48	9.52	4.76	2.65	1.18	3.94	0.83	0.62

註：設計加强型綫路时建筑工程費乘以系数 0.0935 (为增加拉綫之費用)。

信 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 元	合 計 重 量 吨
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-184	通-274	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
							0.05				0.05	0.03	
							0.05	1.52			1.57	1.92	0.002
										6.4	6.4	65.22	0.205
0.41	0.45	0.80	0.40	0.09	0.26	0.12	0.12	0.48	0.39	1.23		51.73	0.010

— 352 —

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地带、包括丘陵地带。

2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水圈子、包括工地运搬。

编 号	扩通-35			项 目							
				通-3	通-5	通-6	通-7	通-14	通-16	通-17	通-18
名 称	新设素材电杆(包紮防腐)120~140×7000毫米			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆
施工方法	人力			7 米	8 米	8.5 米	9 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米
单 位	公里										
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
建筑工程费											
I. 工 费											
1. 挖坑工 (工資等級2.2)	工日	1.69		2.74	0.96	0.48	0.24	0.10	0.39	0.08	0.06
2. 立杆工 (工資等級3.2)	工日	2.00		3.65	1.44	0.72	0.70		1.88	0.40	0.30
3. 立杆工 (工資等級3.4)	工日	2.07						0.40			
4. 立杆工 (工資等級4.2)	工日	2.38									
5. 装拉线工 (工資等級4.0)	工日	2.29									
6. 共計工 (工資等級3.0)	工日	1.93									
II. 料 费											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重量 (吨)
通-19	通-25,	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-185	通-247	通-355	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撐 木	地中橫木	地 綫	圍 格			
14米	9米	3股	4股	3股	5股	7股	8.5米	1.2米					
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
												724.55	(3,024)
											23.77	46.27	
0.04	0.13	1.40	0.70	0.11	0.31	0.14	0.01	0.42			8.31	14.04	
0.20							0.05	0.24			9.58	19.16	
											0.40	0.83	
	0.58										0.58	1.35	
		1.90	1.05	0.15	0.52	0.29					3.91	8.95	
									0.08	0.91	0.99	1.91	
												678.28	(3,024)

— 354 —

第 1 节 架 空

编 号	扩通-35			项 目							
名 称	新设素杆电杆 (包浆防腐) 120~140 × 7000毫米			通-3	通-5	通-6	通-7	通-14	通-16	通-17	通-18
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆
单 位	公里			7 米	8 米	8.5 米	9 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
1. 素杆电杆120~140 × 7000毫米	根	14.34	0.677	11.4							
2. 素杆电杆140~160 × 8000毫米	根	21.47	0.118		4						
3. 素杆电杆140~160 × 8500毫米	根	29.13	0.160			2					
4. 素杆电杆160~180 × 9000毫米	根	31.21	0.171				1				
5. 素杆电杆160~180 × 7500毫米	根	24.78	0.137					0.4			
6. Ⅱ等元木200~280 × 3500毫米	根	15.20	0.112					0.4			
7. 穿钉带帽16 × 800毫米	个	1.78	0.001					0.4	0.77	0.16	0.12
8. 镀锌铁丝4.0毫米	公斤	0.69	0.001					0.95	2.01	0.42	0.32
9. Ⅱ等元木200~280 × 5000毫米	根	22.43	0.166						1.52	0.32	0.24
10. 素杆电杆 180~200 × 7500毫米	根	30.54	0.169						0.76		
11. 素杆电杆 180~200 × 8500毫米	根	35.54	0.196							0.16	

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-185	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8.5米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
											11.4	163.48	0.878
											4	85.88	0.472
							0.05				2.05	59.72	0.328
	0.16										1.16	36.20	0.198
											0.4	9.91	0.055
											0.4	6.08	0.045
0.08											1.53	2.72	0.002
0.21		19.83	12.54	1.78	7.85	4.94			1.29	0.76	52.9	36.50	0.053
0.16											2.24	50.24	0.372
											0.76	23.21	0.128
											0.16	5.69	0.031

— 356 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-35		項 目								
名 称		新設素材电杆（包紮防腐）120~140×7000毫米		通-3	通-5	通-6	通-7	通-14	通-16	通-17	通-18	
施工方法		人力		电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆	
單 位		公里		7 米	8 米	8.5米	9 米	9.5米	11米	12米	13米	
設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
12. 素材电杆 180~200×9500毫米		根	47.06	0.224								0.12
13. 素材电杆200~220×10500毫米		根	71.30	0.305								
14. II等元木200×2500毫米		根	7.40	0.049								
15. 穿釘帶帽16×500毫米		个	1.29	0.001								
16. 鍍鋅鉄綫3.0毫米		公斤	1.16	0.001								
17. 地中横木150×1000毫米		根	1.47	0.011								
18. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型		个	4.63	0.002								
19. 地中横木180×1200毫米		根	4.08	0.020								
20. 拉綫鉄挡板半圓型		塊	1.16	0.001								
21. 地中横木200×1500毫米		根	5.16	0.032								
22. 地中横木200×1200毫米		根	4.08	0.025								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-185	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8.5米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
											0.12	5.65	0.027
0.08											0.08	5.70	0.024
	0.16										0.16	1.18	0.008
	0.32										0.32	0.41	
		1.88	1.28	0.15	0.70	0.49					4.5	5.22	0.005
		5	2.5	0.4							7.9	11.61	0.087
		5	2.5								7.5	24.73	0.015
					1.1						1.1	4.49	0.022
					1.1	0.5					1.6	1.86	0.002
						0.5					0.5	2.58	0.016
							0.05	1.5			1.55	6.32	0.039

[illegible]

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-185	通-247	通-355	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中橫木	地 綫	圍 椿			
14米	9 米	3 股	4 股	3 股	5 股	7 股	8.5米	1.2米					
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
							0.05				0.05	0.03	
							0.05	1.52			1.57	1.92	0.002
										6.4	6.4	65.22	0.205
0.41	0.45	0.80	0.40	0.09	0.26	0.12	0.12	0.48	0.39	1.23		51.73	0.010

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地带、包括丘陵地带。

2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水圈子、包括工地运搬。

编 号	扩通*36				项 目							
名 称	新设素杆电杆 (包素防腐) 140~160 × 7000毫米				通-3	通-5	通-6	通-7	通-14	通-16	通-17	通-18
施工方法	人力				电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆
单 位	公里				7 米	8 米	8.5 米	9 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重		11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
建筑工程费												
I. 工 费												
1. 挖坑工 (工资等级2.2)	工日	1.69			2.74	0.96	0.48	0.24	0.10	0.39	0.08	0.06
2. 立杆工 (工资等级3.2)	工日	2.00			3.65	1.44	0.72	0.70		1.88	0.40	0.30
3. 立杆工 (工资等级3.4)	工日	2.07							0.40			
4. 立杆工 (工资等级4.2)	工日	2.38										
5. 装拉线工 (工资等级4.0)	工日	2.29										
6. 共计工 (工资等级3.0)	工日	1.93										
II. 料 费												

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-185	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撐 木 8.5米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
												730.70	(3,286)
											23.77	46.27	
0.04	0.13	1.40	0.70	0.11	0.31	0.14	0.01	0.42			8.31	14.04	
0.20							0.05	0.24			9.58	19.16	
											0.40	0.83	
	0.58										0.58	1.38	
		1.90	1.05	0.15	0.52	0.29					3.91	8.95	
									0.08	0.91	0.99	1.91	
												684.43	(3,286)

— 362 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-36			項 目							
名 称		新設素材电杆 (包紮防腐) 140~160 × 7000毫米			通-3	通-5	通-6	通-7	通-14	通-16	通-17	通-18
施工方法		人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位		公里			7 米	8 米	8.5米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
1.素材电杆140~160 × 7000毫米		根	14.88	0.100	11.4							
2.素材电杆140~160 × 8000毫米		根	21.47	0.118		4						
3.素材电杆160~180 × 8500毫米		根	29.13	0.160			2					
4.素材电杆160~180 × 9000毫米		根	31.21	0.171				1				
5.素材电杆160~180 × 7500毫米		根	24.78	0.137					0.4			
6.Ⅱ等元木200~280 × 3500毫米		根	15.20	0.112					0.4			
7.穿釘帶帽16 × 800毫米		个	1.78	0.001					0.4	0.77	0.16	0.12
8.鍍鋅鉄棧4.0毫米		公斤	0.69	0.001					0.95	2.01	0.42	0.32
9.Ⅱ等元木200~280 × 5000毫米		根	22.43	0.166						1.52	0.32	0.24
10.素材电杆 180~200 × 7500毫米		根	30.54	0.169						0.76		
11.素材电杆 180~200 × 8500毫米		根	35.54	0.196							0.16	

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-185	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8.5米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
											11.4	169.63	1.140
											4	85.88	0.472
							0.05				2.05	59.72	0.328
	0.16										1.16	36.20	0.198
											0.4	9.91	0.055
											0.4	6.08	0.045
0.08											1.53	2.72	0.002
0.21		19.83	12.54	1.78	7.85	4.94			1.29	0.76	52.9	36.50	0.053
0.16											2.24	50.24	0.372
											0.76	23.21	0.128
											0.16	5.69	0.031

— 364 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-36		項 目								
名 称		新設素材电杆（包紮防腐）140~160×7000毫米		通-3	通-5	通-6	通-7	通-14	通-16	通-17	通-18	
施工方法		人力		电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆	
單 位		公里		7 米	8 米	8.5米	9 米	9.5米	11米	12米	13米	
设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
12. 素材电杆 180~200×9500毫米		根	47.06	0.224								0.12
13. 素材电杆200~220×10500毫米		根	71.30	0.305								
14. II等元木200×2500毫米		根	7.40	0.049								
15. 穿釘帶帽16×500毫米		个	1.29	0.001								
16. 鍍鋅鉄綫3.0毫米		公斤	1.16	0.001								
17. 地中横木150×1000毫米		根	1.47	0.011								
18. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型		个	4.63	0.002								
19. 地中横木180×1200毫米		根	4.08	0.020								
20. 拉綫鉄挡板半圓型		塊	1.16	0.001								
21. 地中横木200×1500毫米		根	5.16	0.032								
22. 地中横木200×1200毫米		根	4.08	0.025								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-185	通-247	通-355	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中橫木	地 綫	圓 槽			
14米	9米	3股	4股	3股	5股	7股	8.5米	1.2米					
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
											0.12	5.65	0.027
0.08											0.08	5.70	0.024
	0.16										0.16	1.18	0.003
	0.32										0.32	0.41	
		1.88	1.28	0.15	0.70	0.49					4.5	5.22	0.005
		5	2.5	0.4							7.9	11.61	0.037
		5	2.5								7.5	34.73	0.015
					1.1						1.1	4.49	0.022
					1.1	0.5					1.6	1.86	0.002
						0.5					0.5	2.58	0.016
							0.05	1.5			1.55	6.32	0.039

— 366 —

第1节 架空

[illegible]

註：設計加強型綫路时建筑工程費乘以系数 0.0987 (为增加拉綫之費用)。

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-185	通-247	通-355	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中橫木	地 綫	圍 樁			
14米	9米	3股	4股	3股	5股	7股	8.5米	1.2米					
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
							0.05				0.05	0.03	
							0.05	1.52			1.57	1.92	0.002
										6.4	6.4	65.22	0.205
0.41	0.45	0.80	0.40	0.09	0.26	0.12	0.12	0.48	0.39	1.22		51.73	0.010

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地带、包括丘陵地带。
2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水圈子，包括工地运搬。

编 号	扩通-37			项 目							
名 称	新设素材电杆（包紮防腐）160~180 × 7000毫米			通-3	通-5	通-6	通-7	通-14	通-16	通-17	通-18
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆
单 位	公里			7 米	8 米	8.5 米	9 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
建筑工程费											
I. 工 费											
1. 挖坑工（工资等级2.2）	工日	1.69		2.74	0.96	0.48	0.24	0.10	0.39	0.08	0.06
2. 立杆工（工资等级3.2）	工日	2.00		3.65	1.44	0.72	0.70		1.88	0.40	0.30
3. 立杆工（工资等级3.4）	工日	2.07						0.40			
4. 立杆工（工资等级4.2）	工日	2.38									
5. 装拉线工（工资等级4.0）	工日	2.29									
6. 共计工（工资等级3.0）	工日	1.93									
II. 料 费											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-185	通-247	通-355	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中橫木	地 綫	圍 樁			
14米	9米	3股	4股	3股	5股	7股	8.5米	1.2米	1.5	0.2			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2		803.77	(3,770)
											23.77	46.27	
0.04	0.13	1.40	0.70	0.11	0.31	0.14	0.01	0.42			8.31	14.04	
0.20							0.05	0.24			9.58	19.16	
											0.40	0.83	
	0.58										0.58	1.38	
		1.90	1.05	0.15	0.52	0.29					3.91	8.95	
									0.08	0.91	0.99	1.91	
												757.50	(3,770)

— 370 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-37			項 目							
名 称		新設素材电杆（包紮防腐）160~180×7000毫米			通-3	通-5	通-6	通-7	通-14	通-16	通-17	通-18
施工方法		人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位		公里			7 米	8 米	8.5米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
1. 素材电杆 160~180×7000毫米		根	18.7	0.128	11.4							
2. 素材电杆 160~180×8000毫米		根	26.84	0.148		4						
3. 素材电杆 160~180×8500毫米		根	29.13	0.160			2					
4. 素材电杆 180~200×9000毫米		根	38.04	0.240				1				
5. 素材电杆 160~180×7500毫米		根	24.78	0.137					0.4			
6. Ⅱ等元木 200~280×3500毫米		根	15.20	0.112					0.4			
7. 穿釘帶帽 16×800 毫米		个	1.78	0.001					0.4	0.77	0.16	0.12
8. 鍍鋅鉄綫 4.0 毫米		公斤	0.69	0.001					0.95	2.01	0.42	0.32
9. Ⅱ等元木 200~280×5000毫米		根	22.43	0.166						1.52	0.32	0.24
10. 素材电杆 180~200×7500毫米		根	30.54	0.169						0.76		
11. 素材电杆 180~200×8500毫米		根	35.54	0.196							0.16	

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通185	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8.5米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2	11.4	213.29	1.459
											4	107.36	0.592
							0.05				2.05	59.72	0.328
	0.16										1.16	44.13	0.243
											0.4	9.91	0.055
											0.4	6.08	0.045
											1.53	2.72	0.002
0.08													
0.21		19.83	12.54	1.78	7.85	4.94			1.29	0.76	52.9	36.50	0.053
0.16											2.24	50.24	0.372
											0.76	23.21	0.128
											0.16	5.69	0.031

第 1 节 架 空

編、 号				扩通-37			項 目							
名 称				新設素材电杆(包紮防腐)160~180×7000毫米			通-3	通-5	通-6	通-7	通-14	通-16	通-17	通-18
施工方法				人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位				公里			7 米	8 米	8.5 米	9 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米
設備或工料名称及規格				單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
12. 素材电杆 180~200×9500 毫米				根	47.06	0.224								0.12
13. 素材电杆 200~220×10500 毫米				根	71.30	0.305								
14. 耳等元木 200×2500 毫米				根	7.40	0.049								
15. 穿釘帶帽 16×500 毫米				个	1.29	0.001								
16. 鍍鋅鉄綫 3.0 毫米				公斤	1.16	0.001								
17. 地中横木 150×1000 毫米				根	1.47	0.011								
18. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型				个	4.63	0.002								
19. 地中横木 180×1200 毫米				根	4.08	0.020								
20. 拉綫鉄挡板半圓型				塊	1.16	0.001								
21. 地中横木 200×1500 毫米				根	5.16	0.032								
22. 地中横木 200×1200 毫米				根	4.08	0.025								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-185	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8.5米	地中橫木 1.2米	地 綫 1.5	圍 樁 0.2			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5		0.12	5.65	0.027
											0.08	5.70	0.024
0.08											0.16	1.18	0.008
	0.16										0.32	0.41	
	0.32										4.5	5.22	0.005
		1.88	1.28	0.15	0.70	0.49					7.9	11.61	0.087
		5	2.5	0.4							7.5	34.73	0.015
		5	2.5								1.1	4.49	0.022
					1.1						1.6	1.86	0.002
					1.1	0.5					0.5	2.58	0.016
						0.5					1.55	6.32	0.039
							0.05	1.5					

第1节 架 空

[illegible]

註：設計加強型綫路时建筑工程費乘以系数 0.0898 (为增加拉綫之費用)。

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-185	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8.5米	地中横木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2	0.05	0.03	
							0.05				1.57	1.92	0.002
								1.52			6.4	65.22	0.205
										6.4		51.73	0.010
0.41	0.45	0.80	0.40	0.09	0.26	0.12	0.12	0.48	0.39	1.23			

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地带、包括丘陵地带。

2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水圈子、包括工地运搬。

编 号	扩通-38			项 目							
名 称	新设素材电杆 (包紮防腐) 120~140×7500 毫米			通-4	通-6	通-7	通-8	通-14	通-16	通-17	通-18
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			7.5米	8.5米	9 米	9.5米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及规格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
建筑工程費											
· I. 工 費											
1. 挖坑工 (工資等級2.2)	工日	1.69		2.74	0.96	0.48	0.24	0.10	0.39	0.08	0.06
2. 立杆工 (工資等級3.2)	工日	2.00		4.10	1.44	1.40	0.70		1.88	0.40	0.30
3. 立杆工 (工資等級3.4)	工日	2.07						0.40			
4. 立杆工 (工資等級4.2)	工日	2.38									
5. 裝拉綫工 (工資等級4.0)	工日	2.29									
6. 共計工 (工資等級3.0)	工日	1.93									
II. 料 費											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 元	合 計 重 量 吨
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-185	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8.5米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
												835.44	(3.306)
											24.90	48.53	
0.04	0.13	1.40	0.70	0.11	0.31	0.14	0.01	0.42			8.21	14.04	
0.20							0.05	0.24			10.71	21.42	
											0.40	0.83	
	0.58										0.58	1.38	
		1.90	1.05	0.15	0.52	0.29					3.91	8.95	
									0.08	0.91	0.99	1.91	
												786.91	(3.306)

— 378 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-38			項 目							
名 称	新設素材电杆 (包紮防腐) 120~140 × 7500 毫米			通-4	通-6	通-7	通-8	通-14	通-16	通-17	通-18
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			7.5 米	8.5 米	9 米	9.5 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
1. 素材电杆120~140 × 7500 毫米	根	19.82	0.084	11.4							
2. 素材电杆160~180 × 8500 毫米	根	29.13	0.160		4						
3. 素材电杆160~180 × 9000 毫米	根	31.21	0.171			2					
4. 素材电杆160~180 × 9500 毫米	根	33.38	0.183				1				
5. 素材电杆160~180 × 7500 毫米	根	24.78	0.137					0.4			
6. Ⅱ等圆木200~280 × 3500 毫米	根	15.20	0.112					0.4			
7. 穿釘帶帽 16 × 800 毫米	个	1.78	0.001					0.4	0.77	0.16	0.12
8. 鍍鋅鉄綫 4.0 毫米	公斤	0.69	0.001					0.95	2.01	0.42	0.32
9. Ⅱ等圆木200~280 × 5000 毫米	根	22.43	0.166						1.52	0.32	0.24
10. 素材电杆180~200 × 7500 毫米	根	30.54	0.169						0.76		
11. 素材电杆180~200 × 8500 毫米	根	35.54	0.196							0.16	

通 信 綫 路

及 数 量											合 計	合	合
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-185	通-247	通-355	通-355	数	价	計 重 量
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中橫木	地 綫	圍 樁	量	(元)	(吨)
14米	9米	3股	4股	3股	5股	7股	8.5米	1.2米					
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
											11.4	225.95	0.958
							0.05				4.05	117.98	0.648
	0.16										2.16	67.41	0.369
											1	38.38	0.183
											0.4	9.91	0.055
											0.4	6.08	0.045
0.08											1.53	2.72	0.002
0.21		19.83	12.54	1.78	7.85	4.94			1.29	0.76	52.9	36.50	0.053
0.16											2.24	50.24	0.372
											0.76	23.21	0.128
											0.16	5.69	0.031

— 380 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-38		項 目								
名 称		新設素材电杆 (包紮防腐) 120~140×7500 毫米		通-4	通-6	通-7	通-8	通-14	通-16	通-17	通-18	
施工方法		人力		电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆	
單 位		公里		7.5 米	8.5 米	9 米	9.5米	9.5 米	11米	12米	13米	
设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
12. 素材电杆180~200×9500 毫米		根	47.06	0.224								0.12
13. 素材电杆200~220×10500 毫米		根	71.30	0.305								
14. II等圓木200×2500 毫米		根	7.40	0.049								
15. 穿釘帶帽16×500 毫米		个	1.29	0.001								
16. 鍍鋅鉄綫3.0 毫米		公斤	1.16	0.001								
17. 地中横木150×1000 毫米		根	1.47	0.011								
18. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型		个	4.63	0.002								
19. 地中横木180×1200 毫米		根	4.08	0.020								
20. 拉綫鉄挡板半元型		塊	1.16	0.001								
21. 地中横木200×1500 毫米		根	5.16	0.032								
22. 地中横木200×1200 毫米		根	4.08	0.025								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-250	通-254	通-185	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8.5米	地中横木 1.2米	地 綫	圍 柵			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
											0.12	5.65	0.027
0.08											0.08	5.70	0.024
	0.16										0.16	1.18	0.008
	0.32										0.32	0.41	—
		1.88	1.28	0.15	0.70	0.49					4.5	5.22	0.005
		5	2.5	0.4							7.9	11.61	0.087
		5	2.5								7.5	34.73	0.015
					1.1						1.1	4.49	0.022
					1.1	0.5					1.6	1.86	0.002
						0.5					0.5	2.58	0.016
							0.05	1.5			1.55	6.32	0.039

[illegible]

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-185	通-247	通-355	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉线	顺线拉线	单方拉线	单方拉线	单方拉线	撑 木	地中横木	地 线	圈 椿			
14米	9米	3股	4股	3股	5股	7股	8.5米	1.2米					
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
							0.05				0.05	0.03	—
							0.05	1.52			1.57	1.92	0.002
										6.4	6.4	65.22	0.205
0.41	0.45	0.80	0.40	0.09	0.26	0.12	0.12	0.48	0.39	1.23		55.92	0.010

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地带包括丘陵地带。

2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水圈子，包括工地运搬。

编 号	扩通-39			项 目							
名 称	新设素材电杆 (包紮防腐) 140~160 × 7500 毫米			通-4	通-6	通-7	通-8	通-14	通-16	通-17	通-18
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆
单 位	公里			7.5 米	8.5 米	9 米	9.5 米	9.5 米	11米	12米	13米
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
建筑工程费											
I. 工 费											
1. 挖坑工 (工資等級2.2)	工日	1.69		2.74	0.96	0.48	0.24	0.10	0.39	0.08	0.06
2. 立杆工 (工資等級3.2)	工日	2.00		4.10	1.44	1.40	0.70		1.88	0.40	0.30
3. 立杆工 (工資等級3.4)	工日	2.07						0.40			
4. 立杆工 (工資等級4.2)	工日	2.38									
5. 裝拉线工 (工資等級4.0)	工日	2.29									
6. 共計工 (工資等級3.0)	工日	1.93									
II. 料 费											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計	合	合
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-185	通-247	通-355	通-319	数	价	重 量
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中横木	地 綫	圍 樁	量	(元)	(吨)
14米	9 米	3 股	4 股	3 股	5 股	7 股	8.5米	1.2米					
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
												835.44	(3.591)
											24.90	48.53	
0.04	0.13	1.40	0.70	0.11	0.31	0.14	0.01	0.42			8.31	14.04	
0.20							0.05	0.24			10.71	21.42	
											0.40	0.83	
	0.58										0.58	1.38	
		1.90	1.05	0.15	0.52	0.29					3.91	8.95	
									0.08	0.91	0.99	1.91	
												786.91	3.591

— 386 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-39			項 目							
名 称		新設素材电杆 (包紮防腐) 140~160×7500 毫米			通-4	通-6	通-7	通-8	通-14	通-16	通-17	通-18
施工方法		人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位		公里			7.5米	8.5米	9 米	9.5米	9.5米	11米	12米	13米
設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
1. 素材电杆140~160×7500毫米		根	19.82	0.109	11.4							
2. 素材电杆160~180×8500毫米		根	29.13	0.160		4						
3. 素材电杆160~180×9000毫米		根	31.21	0.171			2					
4. 素材电杆160~180×9500毫米		根	38.38	0.183				1				
5. 素材电杆160~180×7500毫米		根	24.78	0.137					0.4			
6. II等圓木200~280×3500毫米		根	15.20	0.112					0.4			
7. 穿釘帶帽16×800毫米		个	1.78	0.001					0.4	0.77	0.16	0.12
8. 鍍鋅鉄綫4.0毫米		公斤	0.69	0.001					0.95	2.41	0.42	0.32
9. II等元木200~280×5000毫米		根	22.43	0.166						1.52	0.32	0.24
10. 素材电杆180~200×7500 毫米		根	30.54	0.169						0.76		
11. 素材电杆180~200×8500 毫米		根	35.54	0.196							0.16	

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-185	通-247	通-355	通-319			
双接杆	H型杆	双接拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中橫木	地 綫	圍 樁			
14米	9米	3股	4股	3股	5股	7股	8.5米	1.2米					
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
											11.4	225.95	1.243
							0.05				4.05	117.98	0.648
	0.16										2.16	67.41	0.369
											1	38.38	0.183
											0.4	9.91	0.055
											0.4	6.08	0.045
0.08											1.53	2.72	0.002
0.21		19.83	12.54	1.78	7.85	4.94			1.29	0.76	25.9	36.50	0.053
0.16											2.24	50.24	0.372
											0.76	23.21	0.128
											0.16	5.69	0.031

— 388 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-39		項 目								
名 称		新設素材电杆 (包紮防腐) 104~160×9500毫米		通-4	通-6	通-7	通-8	通-14	通-16	通-17	通-18	
施工方法		人力		电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆	
單 位		公里		7.5米	8.5米	9 米	9.5米	9.5米	11米	12米	13米	
設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
12. 素材电杆180~200×9500毫米		根	47.06	0.224								0.12
13. 素材电杆200×220×10500毫米		根	71.30	0.305								
14. Ⅱ等圓木200×2500毫米		根	7.40	0.049								
15. 穿釘帶帽16×500毫米		个	1.29	0.001								
16. 鍍鋅鉄綫3.0毫米		公斤	1.16	0.001								
17. 地中橫木150×1000毫米		根	1.47	0.011								
18. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型		个	4.63	0.002								
19. 地中橫木180×1200毫米		根	4.08	0.020								
20. 拉綫鉄挡板半圓型		塊	1.16	0.001								
21. 地中橫木200×1500毫米		根	5.16	0.032								
22. 地中橫木200×1200毫米		根	4.08	0.025								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-185	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9股	双接拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8.5米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
											0.12	5.65	0.027
0.08											0.08	5.70	0.024
	0.16										0.16	1.18	0.008
	0.32										0.32	0.41	—
		1.88	1.28	0.15	0.70	0.49					4.5	5.22	0.005
		5	2.5	0.4							7.9	11.61	0.087
		5	2.5								7.5	34.73	0.015
					1.1						1.1	4.49	0.022
					1.1	0.5					1.6	1.86	0.002
						0.5					0.5	2.58	0.016
							0.05	1.5			1.55	6.32	0.039

— 390 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-39			項 目							
名 称		新設素材电杆（包紮防蝕） 140~160×7500 毫米			通-4	通-6	通-7	通-8	通-14	通-16	通-17	通-18
施工方法		人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位		公里			7.5米	8.5米	9 米	9.5米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
23. 穿釘帶帽13×260毫米		个	0.58	—								
24. 穿釘帶帽16×460毫米		个	1.22	0.001								
25. Ⅱ等圓木150-160×2100毫米		根	10.19	0.032								
次要材料費		元			27.13	9.52	5.30	2.65	1.18	3.94	0.83	0.62

註：設計加强型綫路时建筑工程費乘以系数 0.0864 (为增加拉綫之費用)。

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 量 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-185	通-247	通-355	通-319			
双接杆	H型杆	双接拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中橫木	地 綫	圍 樁			
14米	9米	3股	4股	3股	5股	7股	8.5米	1.2米					
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
							0.05				0.05	0.03	—
							0.05	1.52			1.57	1.92	0.002
										6.4	6.4	65.22	0.205
0.41	0.45	0.80	0.40	0.09	0.26	0.12	0.12	0.48	0.39	1.23		55.92	0.010

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地带、包括丘陵地带。

2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水圈子、包括工地运搬。

编 号	扩通-40			项 目							
名 称	新设素材电杆 (包浆防腐) 160~180 × 7500毫米			通-4	通-6	通-7	通-8	通-14	通-16	通-17	通-18
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆
单 位	公里			7.5 米	8.5 米	9 米	9.5米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
建筑工程费											
I. 工 费											
1. 挖坑工 (工资等级2.2)	工日	1.69		2.74	0.96	0.48	0.24	0.10	0.39	0.08	0.06
2. 立杆工 (工资等级3.2)	工日	2.00		4.10	1.44	1.40	0.70		1.88	0.40	0.30
3. 立杆工 (工资等级3.4)	工日	2.07						0.40			
4. 立杆工 (工资等级4.2)	工日	2.38									
5. 装拉线工 (工资等级4.0)	工日	2.29									
6. 共计工 (工资等级3.0)	工日	1.93									
II. 料 费											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 元	合 計 重 量 吨
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-185	通-247	通-355	通-719			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8.5米	地中横木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2		915.42	(4.036)
											24.90	48.53	
0.04	0.13	1.40	0.70	0.11	0.31	0.14	0.01	0.42			8.31	14.04	
0.20							0.05	0.24			10.71	21.42	
											0.40	0.83	
	0.58										0.58	1.38	
		1.90	1.05	0.15	0.52	0.29					3.91	8.95	
									0.08	0.91	0.99	1.91	
												866.89	(4.036)

— 394 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-40 .		項 目								
名 称	新設素材电杆 (包紮防腐) 160~180×7500毫米			通-4	通-6	通-7	通-8	通-14	通-16	通-17	通-18	
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆	
單 位	公里			7.5 米	8.5 米	9 米	9.5 米	9.5 米	11米	12米	13米	
设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
1. 素材电杆160~180×7500毫米		根	24.78	0.137	11.4							
2. 素材电杆160~180×8500毫米		根	29.13	0.160		4						
3. 素材电杆180~200×9000毫米		根	38.04	0.210			2					
4. 素材电杆180~200×9500毫米		根	47.06	0.224				1				
5. 素材电杆160~180×7500毫米		根	24.78	0.137					0.4			
6. Ⅱ等元木200~280×3500毫米		根	15.20	0.112					0.4			
7. 穿釘帶帽16×800毫米		个	1.78	0.001					0.4	0.77	0.16	0.12
8. 鍍鋅鉄綫4.0毫米		公斤	0.69	0.001					0.95	2.41	0.42	0.32
9. Ⅱ等元木200~280×5000毫米		根	22.43	0.166						1.52	0.32	0.24
10. 素材电杆180~200×7500毫米		根	30.54	0.169						0.76		
11. 素材电杆180~200×8500毫米		根	35.54	0.196							0.16	

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 計 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-185	通-247	通-355	通-719			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撐 木 8.5米	地中橫木 1.2米	地 綫 1.5	圍 格 0.2			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2	11.4	282.49	1.562
							0.05				4.05	117.98	0.648
											2.16	82.17	0.454
	0.16										1	47.06	0.224
											0.4	9.91	0.055
											0.4	6.08	0.045
											1.53	2.72	0.002
0.08											1.53	2.72	0.002
0.21		19.83	12.54	1.78	7.85	4.94			1.29	0.76	52.9	36.50	0.053
0.16											2.24	50.24	0.372
											0.76	23.21	0.128
											0.16	5.69	0.031

第 1 节 架 空

編 号	扩通-40			項 目							
				通-4	通-6	通-7	通-8	通-14	通-16	通-17	通-18
名 称	新設素材电杆 (包紮防腐) 160×180×7500毫米			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
施工方法	人力			7.5 米	8.5米	9 米	9.5 米	9.5米	11米	12米	13米
單 位	公里			11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重								
12. 素材电杆180~200×9500毫米	根	47.06	0.224								0.12
13. 素材电杆200~240×10500毫米	根	71.30	0.305								
14. Ⅱ等元木200×2500毫米	根	7.40	0.049								
15. 穿釘帶帽16×500毫米	个	1.29	0.001								
16. 鍍鋅鉄綫3.0毫米	公斤	1.16	0.001								
17. 地中横木150×1000毫米	根	1.47	0.011								
18. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型	个	4.63	0.002								
19. 地中横木180×1200毫米	根	4.08	0.020								
20. 拉綫鉄挡板半元型	塊	1.16	0.001								
21. 地中横木200×1500毫米	根	5.16	0.032								
22. 地中横木200×12毫米	根	4.08	0.025								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-19	通-25	通-66	通-267	通-250	通-252	通-254	通-185	通-247	通-355	通-719			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8.5米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁 0.2			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2	0.12	5.65	0.027
											0.08	5.70	0.024
0.08											0.16	1.18	0.008
	0.16										0.32	0.41	—
	0.32										4.5	5.22	0.005
		1.88	1.28	0.15	0.70	0.49					7.9	11.61	0.087
		5	2.5	0.4							7.5	34.73	0.015
		5	2.5								1.1	4.49	0.022
					1.1						1.6	1.86	0.002
					1.1	0.5					0.5	2.58	0.016
						0.5					1.55	6.32	0.039
							0.05	1.5					

[illegible]

Sanitized Copy Approved for Release 2011/03/08 : CIA-RDP80T00246A058700230001-5

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 元	合 計 重 量 吨
通-19	通-25	通-266	通-267	通-250	通-252	通-254	通-185	通-247	通-355	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	撑 木 8.5米	地中横木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	0.05	1.5	1.5	0.2			
							0.05				0.05	0.03	
							0.05	1.52			1.57	1.92	0.002
										6.4	6.4	65.22	0.205
0.41	0.45	0.80	0.40	0.09	0.26	0.13	0.12	0.48	0.39	1.23		55.92	0.010

— 400 —

第 1 节 架 空

1. 技术特征：山岳地带。

2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水围子，包括工地运搬。

编 号	扩通-41			项 目							
名 称	新设素材电杆 (包紮防腐) 120~140×6000毫米			通-61	通-63	通-65	通-67	通-74	通-76	通-77	通-78
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆
单 位	公里			6 米	7 米	8 米	9 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米
设备或工料名称及规格	单 位	单 价	单 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
建筑工程费											
I. 工 费											
1. 挖坑工 (工資等級2.2)	工日	1.69		8.21	4.75	2.70	1.62	1.30	1.28	1.28	0.86
2. 立杆工 (工資等級3.2)	工日	2.00		2.43	1.41	0.90	1.05		1.49	1.49	0.99
3. 立杆工 (工資等級3.4)	工日	2.07						1.20			
4. 立杆工 (工資等級4.2)	工日	2.38									
5. 装拉线工 (工資等級4.0)	工日	2.29									
6. 共計工 (工資等級3.0)	工日	1.93									
II. 料 费											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-85	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-206	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2		908.09	(3.666)
											65.76	122.18	
0.86	5.26	5.90	2.95	1.42	2.12	0.59	0.14	0.59			41.83	70.69	
0.99							0.14	0.08			10.97	21.94	
											1.20	2.48	
	5.80										5.80	13.80	
		1.90	1.05	0.56	1.03	0.36					4.90	11.22	
									0.15	0.91	1.06	2.05	
												785.91	(3.666)

第 1 节 架 空

編 号		扩通-41		項 目								
名 称		新設素材电杆 (包紮防腐) 120~140×6000毫米		通-61	通-63	通-65	通-67	通-74	通-76	通-77	通-78	
施工方法		人力		电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆	
單 位		公里		6 米	7 米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米	
設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
1. 素材电杆 120~140×6000 毫米		根	9.11	0.064	7.6							
2. 素材电杆 120~140×7000 毫米		根	14.34	0.077		4.4						
3. 素材电杆 140~160×8000 毫米		根	21.47	0.118			2.5					
4. 素材电杆 160~180×9000 毫米		根	31.21	0.171				1.5				
5. 素材电杆 160~180×7500 毫米		根	24.78	0.137					1.2			
6. Ⅱ等元木 200~280×3500 毫米		根	15.20	0.112					1.2			
7. 鍍鋅鉄綫4.0毫米		公斤	0.69	0.001					2.84	1.59	1.59	1.06
8. 穿釘帶帽16×600毫米		个	1.41	0.001					1.21			
9. 素材电杆 180~200×7500 毫米		根	30.54	0.169						0.6		
10. 素材电杆 180~200×8500 毫米		根	35.54	0.196							0.6	
11. 素材电杆 180~200×9500 毫米		根	47.06	0.224								0.4

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-85	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-206	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁 0.2			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2	7.6	69.24	0.486
											4.4	63.10	0.339
							0.15				2.65	56.90	0.313
	1.6										3.1	96.75	0.530
											1.2	29.74	0.164
											1.2	18.24	0.134
1.06		19.83	12.54	8.57	17.78	6.25			3.25	0.76	77.12	53.21	0.077
											1.21	1.71	0.001
											0.6	18.32	0.101
											0.6	21.32	0.118
											0.1	18.82	0.090

— 404 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-41			项 目							
名 称	新設素材电杆 (包紮防腐) 120~140 × 6000毫米			通-61	通-63	通-65	通-67	通-74	通-76	通-77	通-78
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			6 米	7 米	8 米	9 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
12. 素材电杆200~220 × 10500毫米	根	71.30	0.305								
13. Ⅱ等元木 200~280 × 5000毫米	根	22.43	0.166						1.2	1.2	0.8
14. 穿釘帶帽 16 × 800毫米	个	1.78	0.001						0.61	0.61	0.40
15. Ⅱ等元木 200 × 2500毫米	根	7.40	0.049								
16. 穿釘帶帽 16 × 500毫米	个	1.29	0.001								
17. 鍍鋅鉄綫 3.0毫米	公斤	1.16	0.001								
18. 地中横木 150 × 1000毫米	根	1.47	0.011								
19. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型	个	4.63	0.002								
20. 地中横木200 × 1200毫米	根	4.08	0.025								
21. 拉綫鉄挡板半圓型	塊	1.16	0.001								
22. 地中横木 200 × 1500毫米	根	5.16	0.032								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-85	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-206	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫 2.5	圍 樁 0.2			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
0.4											0.4	28.52	0.122
0.8											4.00	89.72	0.664
0.40											2.02	3.60	0.002
	1.6										1.6	11.84	0.078
	3.23										3.23	4.17	0.003
		1.88	1.28	0.77	1.76	0.77					6.46	7.49	0.006
		5.00	2.5								7.50	11.03	0.083
		5.00	2.50								7.50	34.73	0.015
				1.2			0.15	0.5			1.85	7.55	0.046
				1.2	1.8	0.5					3.50	4.06	0.004
					1.8	0.5					2.30	11.87	0.074

[illegible]

註：Ⅰ.山岳地帶工率按石質土，一般包括丘陵地帶工率按普通土。Ⅱ.遇有堅石處所，需按地區估價表內堅石工料費用指標計算。

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价	合 計 重 量
通-79	通-85	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-206	通-248	通-356	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中橫木	地 綫	圍 柁			
14米	9米	3股	4股	5股	7股	9股	8米	1.2米				元	吨
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	6.5	2.5	0.7			
							0.15				0.15	0.09	
							0.15	0.15			0.66	0.81	0.001
										6.4	6.4	65.22	0.205
2.07	4.52	0.80	0.40	0.29	0.43	0.13	0.36	0.16	1.00	1.23		57.86	0.010

第 1 节 架 空

1. 技术特征: 山岳地带。

2. 工作内容: 挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水圈子, 包括工地运搬。

编 号	扩通-42			项 目							
名 称	新设素杆电杆 (包紮防腐) 140~160 × 6000毫米			通-61	通-63	通-65	通-67	通-74	通-76	通-77	通-78
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			6 米	7 米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及规格	單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
建筑工程費											
I. 工 費											
1. 挖坑工 (工資等級2.2)	工日	1.69		8.21	4.75	2.70	1.62	1.30	0.28	1.28	0.86
2. 立杆工 (工資等級3.2)	工日	2.00		2.43	1.41	0.90	1.05		1.49	1.49	0.99
3. 立杆工 (工資等級3.4)	工日	2.07						1.20			
4. 立杆工 (工資等級4.2)	工日	2.38									
5. 裝拉綫工 (工資等級4.0)	工日	2.29									
6. 共計工 (工資等級3.0)	工日	1.43									
II. 料 費											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-85	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-206	通-248	通-356	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中橫木	地 綫	圍 格			
14米	9 米	3 股	4 股	5 股	7 股	9 股	8 米	1.2米					
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
												934.70	(3.912)
											65.76	122.18	
0.86	5.26	5.90	2.95	1.42	2.12	0.59	0.14	0.59			41.83	70.69	
0.99							0.14	0.08			10.97	21.94	
											1.20	2.48	
	5.80										5.80	13.80	
		1.90	1.05	0.56	1.03	0.36					4.90	11.22	
									0.15	0.91	1.06	2.05	
												812.52	(3.912)

第 1 节 架 空

編 号	扩通-42			項 目							
名 称	新設素材电杆 (包紮防腐) 140~160 × 6000 毫米			通-61	通-63	通-65	通-67	通-74	通-76	通-77	通-78
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			6 米	7 米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
1. 素材电杆140~160×6000毫米	根	12.30	0.083	7.6							
2. 素材电杆140~160×7000毫米	根	14.88	0.100		4.4						
3. 素材电杆140~160×8000毫米	根	12.47	0.118			2.5					
4. 素材电杆160~180×9000毫米	根	31.21	1.171				1.5				
5. 素材电杆160~180×7500毫米	根	24.78	0.137					1.2			
6. 五等元木200~280×3500毫米	根	15.20	0.112					1.2			
7. 鍍鋅鉄綫4.0毫米	公斤	0.69	0.001					2.84	1.59	1.59	1.06
8. 穿釘帶帽16×600毫米	个	1.41	1.001					1.21			
9. 素材电杆180~200×7500毫米	根	30.54	0.169								
10. 素材电杆180~200×8500毫米	根	35.54	0.196						0.6	0.6	
11. 素材电杆180~200×9500毫米	根	47.06	0.224								0.4

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 元	合 計 重 量 吨
通-79	通-85	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-206	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	顺綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撐 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
											7.6	93.48	0.631
											4.4	65.47	0.440
	1.6						0.15				2.65	56.90	0.313
											3.1	96.75	0.530
											1.2	29.74	0.164
1.06		19.83	12.54	8.57	17.78	6.25					1.2	18.24	0.134
									3.25	0.76	77.12	53.21	0.077
											1.21	1.71	0.001
											0.6	18.32	0.101
											0.6	21.32	0.118
											0.4	18.82	0.090

— 412 —

第 1 节 架 空

				項 目										
編 号	扩通-42			通-61	通-63	通-65	通-67	通-74	通-76	通-77	通-78			
名 称	新設素材电杆 (包紮防腐) 140~160 × 6000 毫米			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆			
施工方法	人力			6 米	7 米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米			
單 位	公里													
設備或工料名称及規格				單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
12. 素材电杆200~220×10500 毫米				根	71.30	0.305								
13. II等元木200~280×500毫 米				根	22.43	0.166						1.2	1.2	0.8
14. 穿釘帶帽16×800毫米				个	1.78	0.001						0.61	0.61	0.40
15. II等元木200×2500毫米				根	7.40	0.049								
16. 穿釘帶帽16×500毫米				个	1.29	0.001								
17. 鍍鋅鉄綫3.0毫米				公斤	1.16	0.001								
18. 地中横木150×1000毫米				根	1.47	0.011								
19. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型				个	4.63	0.002								
20. 地中横木200×1200毫米				根	4.08	0.025								
21. 拉綫鉄挡板半圓型				塊	1.16	0.001								
22. 地中横木200×1500毫米				根	5.16	0.032								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79 双接杆 14米	通-85 H型杆 9米	通-272 双方拉綫 3股	通-273 顺綫拉綫 4股	通-260 單方拉綫 5股	通-262 單方拉綫 7股	通-264 單方拉綫 9股	通-206 撑 木 8米	通-248 地中横木 1.2米	通-356 地 綫 2.5	通-319 圍 樁 0.2			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2	0.4	28.52	0.122
0.4											4.00	89.72	0.664
0.8											2.02	3.60	2.002
0.40											1.6	11.84	0.078
	1.6										3.23	4.17	0.003
	3.23										6.46	7.49	0.006
		1.88	1.28	0.77	1.76	0.77					7.50	11.03	0.083
		5.00	2.5								7.50	34.73	0.015
		5.00	2.50								1.85	7.55	0.046
				1.2			0.15	0.5			3.50	4.06	0.004
				1.2	1.8	0.5					2.30	11.87	0.074
					1.8	0.5							

註：Ⅰ.山岳地帶工率按石質土，一般包括丘陵地帶工率按普通土。Ⅱ.設計加強型綫路对建筑工程費乘以系数 0.0853(为增加

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-85	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-206	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	園 椿			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
							0.15				0.15	0.09	
							0.15	0.51			0.66	0.81	0.001
										6.4	6.4	65.22	0.205
2.07	4.52	0.80	0.40	0.29	0.43	0.13	0.36	0.16	1.00	1.23		57.86	0.010

拉綫之費用)。

— 416 —

第 1 节 架 空

1. 技术特征：山岳地带。

2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水圈子、包括工地运搬。

编 号				项 目								
扩通-43				通-61	通-63	通-65	通-67	通-74	通-76	通-77	通-78	
新设素材电杆（包紫防腐）160~180 × 6000毫米				电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆	
施工方法 人力				6 米	7 米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米	
单 位 公里												
设备或工料名称及规格				7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4	
建筑工程费												
I. 工 费												
1.挖坑工（工资等级2.2）	工日	1.69		8.21	4.75	2.70	1.62	1.30	1.28	1.28	0.86	
2.立杆工（工资等级3.2）	工日	2.00		2.43	1.41	0.90	1.05		1.49	1.49	0.99	
3.立杆工（工资等级3.4）	工日	2.07						1.20				
4.立杆工（工资等级4.2）	工日	2.38										
5.装拉线工（工资等级4.0）	工日	2.29										
6.共計工（工资等级3.0）	工日	1.93										
II. 料 费												

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-85	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-266	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14 米	H 型杆 9 米	双方拉綫 3 股	順綫拉綫 4 股	單方拉綫 5 股	單方拉綫 7 股	單方拉綫 9 股	撑 木 8 米	地中橫木 1.2 米	地 綫	圍 格			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
												1011.95	(4.393)
											65.76	122.18	
0.86	5.26	5.90	2.95	1.42	2.12	0.59	0.14	0.59			41.83	70.69	
0.99							0.14	0.08			10.97	21.94	
											1.20	2.48	
	5.80										5.80	13.80	
		1.90	1.05	0.56	1.03	0.36					4.90	11.22	
									0.15	0.91	1.06	2.05	
												889.77	(4.393)

— 418 —

第 1 节 架 空

編 号		項 目										
名 称		通-61	通-63	通-65	通-67	通-74	通-76	通-77	通-78			
施工方法		电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆			
單 位		6 米	7 米	8 米	9 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米			
设备或工料名称及规格		7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4			
1. 素材电杆 160—180×6000 毫米	根	15.59	0.105	7.6								
2. 素材电杆 160—180×7000 毫米	根	18.71	0.126		4.4							
3. 素材电杆 160—180×8000 毫米	根	26.84	0.148		2.5							
4. 素材电杆 180—200×9000 毫米	根	38.04	0.210		1.5							
5. 素材电杆 160—180×7500 毫米	根	24.78	0.137			1.2						
6. II 等圆木 200—280×3500 毫米	根	15.20	0.112			1.2						
7. 鍍鋅鉄綫 40毫米	公斤	0.69	0.001			2.84	1.59	1.59	1.06			
8. 穿釘帶帽 16×600 毫米	个	1.41	0.001			1.21						
9. 素材电杆 180—200×7500 毫米	根	30.54	0.169				0.6					
10. 素材电杆180—200×8500 毫米	根	35.54	0.196					0.6				
11. 素材电杆180—200×9500 毫米	根	47.06	0.224						0.4			

通 信 綫 路

及 量											合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
通-79	通-85	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-206	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 5股	單方拉綫 9股	撐 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 椿			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
											7.6	118.48	0.798
											4.4	82.32	0.554
							0.15				2.65	71.13	0.392
	1.6										3.1	117.92	0.651
											1.2	29.74	0.164
											1.2	18.24	0.134
1.06		19.83	12.54	8.57	17.73	6.25			3.25	0.76	77.12	53.21	0.077
											1.21	1.71	0.001
											0.6	18.32	0.101
											0.6	21.32	0.118
											0.4	18.82	0.090

— 420 —

第 1 节 架 空

編 号				項 目									
名 称				通-61	通-63	通-65	通-67	通-74	通-76	通-77	通-78		
施工方法				电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆		
單 位				6 米	7 米	8 米	9 米	9.5 米	11米	12米	13米		
设备或工料名称及规格				7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4		
12. 架材电杆200—220×10.500毫米													
13. Ⅱ等圆木200—280×5000毫米									1.2	1.2	0.8		
14. 穿釘帶帽16×800毫米									0.61	0.61	0.40		
15. Ⅱ等圆木200×2500毫米													
16. 穿釘帶帽16×500毫米													
17. 鍍鋅鉄綫3.0毫米													
18. 地中横木150×10000毫米													
19. 拉綫開盤螺絲鍍鋅小型													
20. 地中横木200×1200毫米													
21. 拉綫鉄挡板半圓型													
22. 地中横木200×1500毫米													

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-85	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-206	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撐 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
0.4											0.4	28.52	0.122
0.8											4.00	89.72	0.664
0.40											2.02	3.60	0.002
	1.6										1.6	11.84	0.078
	3.23										3.23	4.17	0.003
		1.88	1.28	0.77	1.76	0.77					6.46	7.49	0.006
		5.00	2.5								7.50	11.03	0.083
		5.00	2.50								7.50	34.73	0.015
				1.2			0.15	0.5			1.85	7.55	0.046
				1.2	1.8	0.5					3.50	4.06	0.004
					1.8	0.5					2.30	11.87	0.074

— 422 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-43			項 目							
名 称	新設素材电杆 (包紮防腐) 160~180×6000毫米			通-61	通-63	通-65	通-67	通-74	通-76	通-77	通-78
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			6 米	7 米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
23. 穿釘帶帽13×260毫米	个	0.58	—								
24. 穿釘帶帽16×460毫米	个	1.22	0.001								
25. Ⅱ等元木150—160×2100	根	10.19	0.032								
次要材料費	元			15.66	9.06	5.95	3.98	3.53	3.11	3.11	2.07

註：Ⅰ山岳地帶工率按石質土，一般地帶包括丘陵地帶工率按普通土。

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-85	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-206	通-248	通-356	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中横木	地 綫	圍 樁			
14米	9 米	3 股	4 股	5 股	7 股	9 股	8 米	1.2米					
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
							0.15				0.15	0.09	—
							0.15	0.51			0.66	0.81	0.001
										6.4	6.4	65.22	0.205
2.07	4.52	0.80	0.40	0.29	0.43	0.13	0.36	0.16	1.00	1.23		57.86	0.010

Ⅱ設計加强型綫路时建筑工程費乘以系数 0.0788 (为增加拉綫之費用)。

第 1 节 架 空

1. 技术特征：山岳地带。

2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水圈子、包括工地运搬。

编 号	扩通-44			项 目							
名 称	新设素杆电杆（包紮防腐）120~140 × 6500毫米			通-62	通-64	通-65	通-67	通-74	通-76	通-77	通-78
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆
单 位	公里			6.5 米	7.5 米	8 米	8 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
建筑工程费											
I. 工 费											
1. 挖坑工（工资等级2.2）	工日	1.69		8.21	4.75	2.70	1.62	1.30	1.28	1.28	0.86
2. 立杆工（工资等级3.2）	工日	2.00		2.43	1.58	0.90	1.05		1.49	1.49	0.99
3. 立杆工（工资等级3.4）	工日	2.07						1.20			
4. 立杆工（工资等级4.2）	工日	2.38									
5. 装拉线工（工资等级4.0）	工日	2.29									
6. 共計工（工资等级3.0）	工日	1.93									
II. 料 费											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計	合 价	合 計 重 量	
通-79	通-85	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-206	通-248	通-356	通-319	数	量	(元)	(吨)
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中横木	地, 綫	圍 樁				
14. 米	9 米	3 股	4 股	5 股	7 股	9 股	8 米	1.2 米						
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			941.09	3.853
													65.93	122.52
0.86	5.26	5.90	2.95	1.42	2.12	0.59	0.14	0.59			41.83	78.69		
0.99							0.14	0.08			11.14	22.28		
											1.20	2.48		
	5.80										5.80	13.80		
		1.90	1.05	0.56	1.03	0.36					4.90	11.22		
									0.15	0.91	1.06	2.05		
													818.57	3.859

— 426 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-44			项 目							
名 称	新設素材电杆 (包紮防腐) 120~140 × 6500毫米			通-62	通-64	通-65	通-67	通-74	通-76	通-77	通-78
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			6.5米	7.5米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
1. 素材电杆120~140 × 6500毫米	根	10.05	0.070	7.6							
2. 素材电杆140~160 × 7500毫米	根	19.82	0.109		4.4						
3. 素材电杆140~160 × 8000毫米	根	21.47	0.118			2.5					
4. 素材电杆160~180 × 9000毫米	根	31.21	0.171				1.5				
5. 素材电杆160~180 × 7500毫米	根	24.78	0.137					1.2			
6. Ⅱ等元木200~280 × 3500毫米	根	15.20	0.112					1.2			
7. 鍍鋅鉄綫4.0毫米	公斤	0.69	0.001					0.84	1.59	1.59	1.06
8. 穿釘帶帽16 × 600毫米	个	1.41	0.001					1.21			
9. 素材电杆180~200 × 7500毫米	根	30.54	0.169						0.6		
10. 素材电杆180~200 × 8500毫米	根	35.54	0.196							0.6	
11. 素材电杆180~200 × 9500毫米	根	47.06	0.224								0.4

通 信 綫 路

及 数 量											合 計	合 計	合 計
通-79	通-85	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-206	通-248	通-356	通-319	数	价	重
双接杆	H型杆	單方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中橫木	地 綫	圍 樁	量	(元)	(吨)
14米	9米	3股	4股	5股	7股	9股	8米	1.2米					
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2	7.6	76.23	0.532
											4.4	87.21	0.480
							0.15				2.65	65.90	0.313
	1.6										3.1	96.75	0.530
											1.2	29.74	0.164
											1.2	18.24	0.134
1.06		19.83	12.54	8.57	17.78	6.25			3.25	0.76	77.12	53.21	0.077
											1.21	1.71	0.001
											0.6	18.32	0.101
											0.6	21.32	0.118
											0.4	18.82	0.090

- 428 -

第 1 节 架 空

編 号	扩通-44	項 目									
名 称	新設素材电杆 (包紮防腐) 120~140 × 6500毫米	通-62	通-64	通-65	通-67	通-74	通-76	通-77	通-78		
施工方法	人力	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆		
單 位	公里	6.5米	7.5米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米		
设备或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
12. 素材电杆200~220 × 10500毫米	根	71.30	0.305								
13. II等元木200~280 × 5000毫米	根	22.43	0.166						1.2	1.2	0.8
14. 穿釘帶帽16 × 800毫米	个	1.78	0.001						0.61	0.61	0.40
15. II等元木200 × 2500毫米	根	7.40	0.049								
16. 穿釘帶帽16 × 500毫米	个	1.29	0.001								
17. 鍍鋅鉄綫3.0毫米	公斤	1.16	0.001								
18. 地中横木150 × 1000毫米	根	1.47	0.011								
19. 拉綫調整螺絲鍍鋅型	个	4.63	0.002								
20. 地中横木200 × 1200毫米	根	4.08	0.025								
21. 拉綫鉄挡板半元型	塊	1.16	0.001								
22. 地中横木200 × 4500毫米	根	5.16	0.032								

通 信 綫 路

及 数 量										合 計 数	合 价	合 計 重 量
通-79	通-85	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-206	通-248	通-356	通-319		
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中橫木	地 綫	圍 樁		
14米	9米	3股	4股	5股	7股	9股	8米	1.2米				
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2	量	(元) (吨)
0.4											0.4	28.52 0.122
0.8											4.00	89.72 0.664
0.40											2.02	3.60 0.002
	1.6										1.6	11.84 0.078
	3.27										3.23	4.17 0.003
		1.88	1.28	0.77	1.76	0.77					6.46	7.49 0.006
		5.00	2.5								7.50	11.03 0.083
		5.00	2.50								7.50	34.73 0.015
/				1.2			0.15	0.5			1.85	7.55 0.046
				1.2	1.8	0.5					3.50	4.06 0.004
					1.8	0.5					2.30	11.87 0.074

— 430 —

第 1 节 架 空

[illegible]

[illegible]

— 432 —

第 1 节 架 空

1. 技术特征: 山岳地带。

2. 工作内容: 挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、小圈子、包括工地运搬。

編 号		扩通-45			項 目							
名 称		新設素材电杆 (包兼防腐) 140→160 × 6500毫米			通-62	通-64	通-65	通-67	通-74	通-76	通-77	通-78
施工方法		人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位		公里			6.5米	7.5米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
建筑工程費												
I. 工 費												
1.挖坑工 (工資等級2.2)		工日	1.69		8.21	4.75	2.70	1.62	1.30	1.28	1.28	0.86
2.立杆工 (工資等級3.2)		工日	2.00		2.43	1.58	0.90	1.05		1.49	1.49	0.99
3.立杆工 (工資等級3.4)		工日	2.07						1.20			
4.立杆工 (工資等級4.2)		工日	2.38									
5.裝拉綫工 (工資等級4.0)		工日	2.29									
6.共計工 (工資等級3.0)		工日	1.93									
II. 料 費												

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-85	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-206	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撐 木 8米	地中黃木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
												967.61	(4.013)
											65.93	122.52	
0.86	5.26	5.90	2.95	1.42	2.12	0.59	0.14	0.59			41.83	70.69	
0.99							0.14	0.08			11.14	22.28	
											1.20	2.48	
	5.80										5.80	13.80	
		1.90	1.05	0.56	1.03	0.36					4.90	11.22	
									0.15	0.91	1.06	2.05	
												845.09	(4.013)

— 434 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-45		項 目								
名 称		新設素材电杆（包紮防腐）140—160 × 6500毫米		通-62	通-64	通-65	通-67	通-74	通-76	通-77	通-78	
施工方法		人力		电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆	
單 位		公里		6.5米	7.5米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米	
设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
1. 素材电杆140—160 × 6500 毫米		根	13.54	0.091	7.6							
2. 素材电杆140—160 × 7500 毫米		根	19.82	0.109		4.4						
3. 素材电杆140—160 × 8000 毫米		根	21.47	0.118			2.5					
4. 素材电杆160—180 × 9000 毫米		根	31.21	0.171				1.5				
5. 素材电杆160—180 × 7500 毫米		根	24.78	0.137					1.2			
6. Ⅱ等元木200—280 × 3500 毫米		根	15.20	0.112					1.2			
7. 鍍鋅鉄綫4.0毫米		公斤	0.69	0.001					2.84	1.59	1.59	1.06
8. 穿釘帶帽16 × 600毫米		公斤	1.41	0.001					1.21			
9. 素材电杆180—200 × 7500 毫米		根	30.54	0.169						1.6		
10. 素材电杆180—200 × 8500 毫米		根	35.54	0.196							0.6	
11. 素材电杆180—200 × 9500 毫米		根	47.06	0.224								0.4

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数	合 价	合 計 重量
通-79	通-85	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-206	通-248	通-356	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中橫木	地 綫	圍 格			
14米	9 米	3 股	4 股	5 股	7 股	9 股	8 米	1.2米					
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2	量	(元)	(吨)
											7.6	102.90	0.692
											4.4	87.21	0.480
							0.15				2.65	56.90	0.313
	1.6										3.1	96.75	0.530
											1.2	29.74	0.164
											1.2	18.24	0.134
1.06		19.83	12.54	8.57	17.78	6.25			3.25	0.76	77.12	53.21	0.077
											1.21	1.71	0.001
											0.6	18.32	0.101
											0.6	21.32	0.118
											0.4	18.82	0.090

— 436 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-45			項 目							
名 称		新設素材电杆 (包紮防腐) 140—160 × 6500毫米			通-62	通-64	通-65	通-67	通-74	通-76	通-77	通-78
施工方法		人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位		公里			6.5米	7.5米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
12. 素材电杆200—220 × 10500 毫米		根	71.30	0.305								
13. II等元木200—280 × 5000 毫米		根	22.43	0.166						1.2	1.2	0.8
14. 穿釘帶帽160 × 800毫米		个	1.78	0.001						0.61	0.61	0.40
15. II等元木200 × 2500毫米		根	7.40	0.049								
16. 穿釘帶帽16 × 500毫米		个	1.29	0.001								
17. 鍍鋅鉄綫30毫米		公斤	1.16	0.001								
18. 地中横木150 × 1000毫米		根	1.47	0.011								
19. 拉綫調整螺絲鍍鋅型		个	4.63	0.002								
20. 地中横木200 × 1200毫米		根	4.08	0.025								
21. 拉綫鉄挡板半元型		塊	1.16	0.001								
22. 地中横木200 × 1500毫米		根	5.16	0.032								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-85	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-206	通-248	通-356	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中橫木	地 綫	圍 樁			
14米	9 米	3 股	4 股	5 股	7 股	9 股	8 米	1.2米					
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
0.4											0.4	28.52	0.122
0.8											4.00	89.72	0.664
0.40											2.02	3.60	0.002
	1.6										1.6	11.84	0.078
	3.23										3.23	4.17	0.003
		1.88	1.28	0.77	1.76	0.77					6.46	7.49	0.006
		5.00	2.5								7.50	11.03	0.083
		5.00	2.50								7.50	34.73	0.015
				1.2			0.15	0.5			1.85	7.55	0.046
				1.2	1.8	0.5					3.50	4.06	0.004
					1.8	0.5					2.30	11.87	0.074

— 438 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-45		項 目								
名 称		新設素材电杆（包紮防腐）140—160 × 6500毫米		通-62	通-64	通-65	通-67	通-74	通-76	通-77	通-78	
施工方法		人力		电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆	
單 位		公里		6.5米	7.5米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米	
设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
23.穿釘帶帽13×260毫米		个	0.58	—								
24.穿釘帶帽16×460毫米		个	1.22	0.001								
25.Ⅱ等元木150—160×2100 毫米		根	10.19	0.032								
次要材料費		元			15.66	10.47	5.95	3.98	3.53	3.11	3.11	2.07

註 設計加强型綫路时建筑工程費乘以系数0.0824 (为增加拉綫之費用)。

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-85	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-206	通-248	通-356	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 本	地中横木	地 綫	圍 樁			
14米	9 米	3 股	4 股	5 股	7 股	9 股	8 股	1.2米					
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
							0.15				0.15	0.09	—
							0.15	0.51			0.66	0.81	0.001
										6.4	6.4	65.22	0.205
2.07	4.52	0.80	0.40	0.29	0.43	0.13	0.36	0.16	1.00	1.23		59.27	0.010

— 440 —

第 1 节 架 空

1. 技术特征：山岳地带。

2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水圈子，包括工地运搬。

				项 目							
编 号	扩通-46			通-62	通-64	通-65	通-67	通-74	通-76	通-77	通-78
名 称	新设素材电杆（包紮防腐）160~180 × 6500毫米			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆
施工方法	人力			6.5米	7.5米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米
单 位	公里										
设备或工料名称及规格	单 位	单 价	单 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
建筑工程费											
I. 工 费											
1. 挖坑工（工资等级 2.2）	工日	1.69		8.21	4.75	2.70	1.62	1.30	1.28	1.28	0.86
2. 立杆工（工资等级 3.2）	工日	2.00		2.43	1.58	0.90	1.05		1.49	1.49	0.99
3. 立杆工（工资等级 3.4）	工日	2.07						1.20			
4. 立杆工（工资等级 4.2）	工日	2.38									
5. 装拉线工（工资等级 4.0）	工日	2.29									
6. 共计工（工资等级 3.0）	工日	1.93									
正. 料 费											

通 信 綫 路

及 数 量										合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-85	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-206	通-248	通-356	通-319		
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁		
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2		
											1,051.28	(4.518)
											65.93	122.52
0.86	5.26	5.90	2.95	1.42	2.12	0.59	0.14	0.59			41.83	70.69
0.99							0.14	0.08			11.14	22.28
											1.20	2.48
	5.80										5.80	13.80
		1.90	1.05	0.56	1.03	0.36					4.90	11.23
									0.15	0.91	1.06	2.05
											928.76	(4.518)

— 442 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-46		項 目								
名 称		新設素材电杆 (包紮防腐) 160~180 × 6500毫米		通-62	通-64	通-65	通-67	通-74	通-76	通-77	通-78	
施工方法		人力		电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆	
單 位		公里		6.5 米	7.5 米	8 米	9 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米	
設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
1. 素材电 × 160~180 × 6500毫米		根	17.02	0.115	7.6							
2. 素材电杆 160~180 × 7500毫米		根	24.78	0.137		4.4						
3. 素材电杆 160~180 × 8000毫米		根	26.84	0.148			2.5					
4. 素材电杆 180~200 × 9000毫米		根	38.04	0.210				1.5				
5. 素材电杆 160~180 × 7500毫米		根	24.78	0.137					1.2			
6. Ⅱ等无木 200~280 × 3500毫米		根	15.20	0.112					1.2			
7. 鍍鋅鉄綫 4.0 毫米		公斤	0.69	0.001					2.84	1.59	1.59	1.06
8. 穿釘帶帽 16 × 600毫米		个	1.41	0.001					1.21			
9. 素材电杆 180~200 × 7500毫米		根	30.54	0.169						0.6		
10. 素材电杆 180~200 × 8500毫米		根	35.54	0.196							0.6	
11. 素材电杆 180~200 × 9500毫米		根	47.06	0.224								0.4

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-85	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-206	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2	7.6	129.35	0.874
											4.4	109.03	0.603
							0.15				2.65	71.13	0.392
	1.6										3.1	117.92	0.651
											1.2	29.74	0.164
											1.2	18.24	0.134
1.06		19.83	12.54	8.57	17.78	6.25			3.25	0.76	77.12	53.21	0.077
											1.21	1.71	0.001
											0.6	18.32	0.101
											0.6	21.32	0.118
											0.4	18.82	0.090

— 444 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-46	項 目									
名 称	新設素材电杆 (包紮防腐) 160~180 × 6500毫米	通-62	通-64	通-65	通-67	通-74	通-76	通-77	通-78		
施工方法	人力	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆		
單 位	公里	6.5米	7.5米	8 米	9 米	9.5米	11米	12米	13米		
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
12. 素材电杆200~220 × 10500 毫米	根	71.30	0.305								
13. Ⅱ等元木 200~280 × 5000 毫米	根	22.43	0.166						1.2	1.2	0.8
14. 穿釘代帽16 × 800毫米	个	1.78	0.001						0.61	0.61	0.40
15. Ⅱ等元木200 × 2500毫米	根	7.40	0.049								
16. 穿釘帶帽16 × 500毫米	个	1.29	0.001								
17. 鍍鋅鉄綫 3.0 毫米	公斤	1.16	0.001								
18. 地中横木150 × 1000毫米	根	1.47	0.011								
19. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型	个	4.63	0.002								
20. 地中横木200 × 1200毫米	根	4.08	0.025								
21. 拉綫鉄挡板半元型	塊	1.16	0.001								
22. 地中横木200 × 1500毫米	根	5.16	0.032								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数	合 計 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-85	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-206	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撑 木 8米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2	量		
0.4											0.4	38.52	0.122
0.8											4.00	89.72	0.664
0.40											2.02	3.60	0.002
	1.6										1.6	11.84	0.078
	3.23										3.23	4.17	0.003
		1.88	1.28	0.77	1.76	0.77					6.46	7.49	0.006
		5.00	2.5								7.50	11.03	0.083
		5.00	2.50								7.50	34.73	0.015
				1.2			0.15	0.5			1.85	7.55	0.046
				1.2	1.8	0.5					3.50	4.06	0.004
					1.8	0.5					2.30	11.87	0.074

— 446 —

第1节 架空

[illegible]

註：設計加強型綫路时建筑工程費乘以系数 0.0759。(为增加拉綫之費用)。

通 信 纜 路

及 数 量											合 計 数	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-85	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-206	通-248	通-356	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉线	顺线拉线	单方拉线	单方拉线	单方拉线	撑 木	地中横木	地 线	围 椿			
14米	9米	3股	4股	5股	7股	9股	8米	1.2米					
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
							0.15				0.15	0.09	—
							0.15	0.51			0.66	0.81	0.001
										6.4	6.4	65.22	0.205
2.07	4.52	0.80	0.40	0.29	0.43	0.13	0.36	0.16	1.00	1.23		59.27	0.010

- 448 -

第 1 节 架 空

1. 技术特徵：山岳地帶。

2. 工作內容：挖坑、立杆、拉綫、地綫、地中橫木、水圍子、包括工地运搬。

編 号				項 目							
擴通-47				通-63	通-65	通-67	通-69	通-74	通-76	通-77	通-78
新設素材电杆 (包紮防腐) 120~140 × 7000毫米				电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
施工方法 人力				7 米	8 米	9 米	10 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米
單 位 公里				7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
設備或工料名称及規格				單位	單 价	單 重					
建筑工程費											
I. 工 費											
1. 挖坑工 (工資等級3.2)	工日	1.69		8.21	4.75	2.70	1.62	1.30	1.28	1.28	0.86
2. 立杆工 (工資等級3.2)	工日	2.00		2.43	1.58	1.75	1.05		1.49	1.49	0.99
3. 立杆工 (工資等級3.4)	工日	2.07						1.20			
4. 立杆工 (工資等級4.2)	工日	2.38									
5. 裝拉綫工 (工資等級4.0)	工日	2.29									
6. 共計工 (工資等級3.0)	工日	1.93									
II. 料 費											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-87	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-208	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 10米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撑 木 9米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
												1,115.47	(4,296)
											66.93	124.52	
0.86	5.26	5.90	2.95	1.42	2.12	0.59	0.14	0.59			41.83	70.69	
0.99							0.29	0.08			12.14	24.28	
											1.20	2.48	
	5.80										5.80	13.80	
		1.90	1.05	0.56	1.03	0.36					4.90	11.22	
	7								0.15	0.91	1.06	2.05	
												990.95	(4,296)

— 450 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-47			项 目							
名 称	新設索材电杆 (包紮防腐) 120~140 × 7000毫米			通-63	通-65	通-67	通-69	通-74	通-76	通-77	通-78
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 . 位	公里			7 米	8 米	9 米	10 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
1. 索材电杆120~140×7000 毫米	根	14.34	0.077	7.6							
2. 索材电杆140~160×8000 毫米	根	21.47	0.118		4.4						
3. 索材电杆160~180×9000 毫米	根	31.21	0.171			2.5					
4. 索材电杆180~200×10000 毫米	根	65.40	0.239				1.5				
5. 索材电杆160~180×7500 毫米	根	24.78	0.137					1.2			
6. Ⅱ等元木200~280×3500毫 米	根	15.20	0.112					1.2			
7. 鍍鋅鉄綫4.0毫米	公斤	0.69	0.001					2.84	1.59	1.59	1.06
8. 穿釘帶帽16×600毫米	个	1.41	0.001					1.21			
9. 索材电杆180~200×7500 毫米	根	30.54	0.169						0.6		
10. 索材电杆180~200×8500 毫米	根	35.54	0.196							0.6	
11. 索材电杆180~200×9500 毫米	根	47.06	0.224								0.4

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-87	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-208	通-248	通-356	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撐 木	地中橫木	地 綫	圍 樁			
14米	10米	3 股	4 股	5 股	7 股	9 股	9 米	1.2米					
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
											7.6	108.98	0.585
											4.4	94.47	0.519
							0.15				2.65	82.71	0.453
	1.6										3.1	202.74	0.741
											1.2	29.74	0.164
											1.2	18.24	0.134
1.06		19.82	12.54	8.57	17.78	6.25			3.25	0.76	77.12	53.21	0.077
											1.21	1.71	0.001
											0.6	18.32	0.101
											0.6	21.32	0.118
											0.4	18.82	0.090

- 452 -

第 1 节 架 空

編 号		扩通-47			项 目							
名 称		新設素材电杆 (包紮防腐) 120~140 × 7000毫米			通-63	通-65	通-67	通-69	通-74	通-76	通-77	通-78
施工方法		人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位		公里			7 米	8 米	9 米	10米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及规格		單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
12. 素材电杆200~220 × 10500 毫米		根	71.30	0.305								
13. 正等元木200~280 × 5000 毫米		根	22.43	0.166						1.2	1.2	0.8
14. 穿釘帶帽16 × 800毫米		个	1.78	0.001						0.61	0.61	0.40
15. 正等元木200 × 2500毫米		根	7.40	0.049								
16. 穿釘帶帽16 × 500毫米		个	1.29	0.001								
17. 鍍鋅鉄綫3.0毫米		公斤	1.16	0.001								
18. 地中横木150 × 1000毫米		根	1.47	0.011								
19. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型		个	4.63	0.002								
20. 地中横木200 × 1200毫米		根	4.08	0.023								
21. 拉綫鉄挡板半元型		塊	1.16	0.001								
22. 地中横木200 × 1500毫米		根	5.16	0.032								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-87	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-208	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 10米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撑 木 9米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
0.4											0.4	28.52	0.122
0.8											4.00	89.72	0.664
0.40											2.02	3.60	0.002
	1.6										1.6	11.84	0.078
	3.23										3.23	4.17	0.003
		1.88	1.28	0.77	1.76	0.77					6.46	7.49	0.006
		5.00	2.5								7.50	11.03	0.083
		5.00	2.50								7.50	34.73	0.015
				1.2			0.15	0.5			1.85	7.55	0.043
				1.2	1.8	0.5					3.50	4.06	0.004
					1.8	0.5					2.30	11.87	0.074

Sanitized Copy Approved for Release 2011/03/08 : CIA-RDP80T00246A058700230001-5

通 信 綫 路

[illegible]

— 456 —

第 1 节 架 空

1. 技术特徵：山岳地带。

2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水围子，包括工地运搬。

編 号		扩通-48		項 目								
名 称		新設素材电杆（包紮防腐）140~160×7000毫米		通-63	通-65	通-67	通-69	通-74	通-76	通-77	通-78	
施工方法		人力		电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆	
單 位		公里		7 米	8 米	9 米	10 米	9.5米	11米	12米	17米	
設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
建筑工程費												
I. 工 費												
1.挖坑工(工資等級2.2)		工日	1.69		8.21	4.75	2.70	1.62	1.30	1.28	1.28	0.86
2.立杆工(工資等級3.2)		工日	2.00		2.43	1.58	1.75	1.05		1.49	1.49	0.99
3.立杆工(工資等級3.4)		工日	2.07						1.20			
4.立杆工(工資等級4.2)		工日	2.38									
5.裝拉綫工(工資等級4.0)		工日	2.29									
6.共計工(工資等級3.0)		工日	1.93									
II. 料 費												

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 元	合 計 重 量 吨
通-79	通-87	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-208	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 10米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	方拉單綫 9股	撐 木 9米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
												1,119.58	(4.471)
											66.93	124.52	
0.86	5.26	5.90	2.95	1.42	2.12	0.59	0.14	0.59			41.83	70.69	
0.99							0.29	0.08			12.14	24.28	
											1.20	2.48	
	5.80										5.80	13.80	
		1.90	1.05	0.56	1.03	0.36					4.90	11.22	
									0.15	0.91	1.06	2.05	
												995.06	(4.471)

— 458 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-48	项 目									
名 称	新設素材电杆 (包紮防腐) 140~160 × 7000毫米	通-63	通-65	通-67	通-69	通-74	通-76	通-77	通-78		
施工方法	人力	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆		
單 位	公里	7 米	8 米	9 米	10 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米		
设备或工料名称及规格	單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
1. 素材电杆 140~160 × 7000毫米	根	14.88	0.100	7.6							
2. 素材电杆 140~160 × 8000毫米	根	21.47	0.118		4.4						
3. 素材电杆 160~180 × 9000毫米	根	31.21	0.171			2.5					
4. 素材电杆 180~200 × 10000毫米	根	65.40	0.239				1.5				
5. 素材电杆 160~180 × 7500毫米	根	24.78	0.137				1.2				
6. 五等元木 200~280 × 3500毫米	根	15.20	0.112				1.2				
7. 鍍鋅鉄綫 4.0毫米	公斤	0.69	0.001				2.84	1.59	1.59	1.06	
8. 穿釘帶帽 16 × 600毫米	个	1.41	0.001				1.21				
9. 素材电杆 180~200 × 7500毫米	根	30.54	0.169					0.6			
10. 素材电杆 180~200 × 8500毫米	根	35.54	0.196						0.6		
11. 素材电杆 180~200 × 9500毫米	根	47.06	0.224								0.4

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-87	通-272	通-273	通-360	通-262	通-264	通-208	通-248	通-356	通-719			
双接杆 14米	H型杆 10米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撐 木 9米	地中橫木 1.2米	地 綫	圓 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2	7.6	113.09	0.769
											4.4	94.47	0.519
							0.15				2.65	82.71	0.453
	1.6										3.1	202.74	0.741
											1.2	29.74	0.164
											1.2	18.24	0.134
1.06		19.83	12.54	8.57	17.78	6.25			3.25	0.76	77.12	53.21	0.077
											1.21	1.71	0.001
											0.6	18.32	0.101
											0.6	21.32	0.118
											0.4	18.82	0.090

— 460 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-48			項 目							
名、 称	新設素材电杆 (包紮防腐) 140~160 × 7000毫米			通-63	通-65	通-67	通-69	通-74	通-76	通-77	通-78
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			7 米	8 米	9 米	10米	9.5米	11米	12米	13米
設備或工料名称及規格				7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
12. 素材电杆 200~220 × 10500毫米	根	71.30	0.305								
13. 正等元木 200~230 × 5000毫米	根	22.43	0.166						1.2	1.2	0.8
14. 穿釘帶帽 16 × 800毫米	个	1.78	0.001						0.61	0.61	0.40
15. 正等元木 200 × 2500毫米	根	7.40	0.049								
16. 穿釘帶帽 16 × 500毫米	个	1.29	0.001								
17. 鍍鋅鉄綫 3.0毫米	公斤	1.16	0.001								
18. 地中横木 150 × 1000毫米	根	1.47	0.011								
19. 拉綫調整螺絲鍍鋅 小型	个	4.63	0.002								
20. 地中横木 200 × 1200毫米	根	4.08	0.025								
21. 拉綫鉄挡板 半元型	塊	1.16	0.001								
22. 地中横木 200 × 1500毫米	根	5.16	0.032								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-87	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-208	通-248	通-356	通-319			
双接杆	H 型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撑 木	地中横木	地 綫	圍 樁			
14米	10米	3 股	4 股	5 股	7 股	9 股	9 米	1.2米					
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
0.4											0.4	28.52	0.122
0.8											4.00	89.72	0.664
0.40											2.02	3.60	0.002
	1.6										1.6	11.84	0.078
	3.23										3.23	4.17	0.003
		1.88	1.28	0.77	1.76	0.77					6.46	7.49	0.006
		5.00	2.5								7.50	11.03	0.083
		5.00	2.50								7.50	34.73	0.015
				1.2			0.15	0.5			1.85	7.55	0.046
				1.2	1.8	0.5					3.50	4.06	0.004
					1.8	0.5					2.30	11.87	0.074

[illegible]

Sanitized Copy Approved for Release 2011/03/08 : CIA-RDP80T00246A058700230001-5

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-87	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-208	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H 型杆 10米	双方拉綫 3 股	順綫拉綫 4 股	單方拉綫 5 股	單方拉綫 7 股	單方拉綫 9 股	撑 木 9 米	地中橫木 1.2米	地 綫	圓 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
							0.15				0.15	0.09	
							0.15	0.51			0.66	0.81	0.001
										6.4	6.4	65.22	0.205
2.07	4.52	0.80	0.40	0.29	0.43	0.13	0.40	0.16	1.00	1.23		59.99	0.010

— 464 —

第 1 节 架 空

1. 技术特徵：山岳地带。

1. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水圈子、包括工地运搬。

編 号	扩通-49			項 目							
名 称	新設素材电杆 (包紮防腐) 160~180 × 7000毫米			通-63	通-65	通-67	通-69	通-74	通-76	通-77	通-78
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			7 米	8 米	9 米	10米	9.5米	11米	12米	17米
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
建筑工程費											
I. 工 費											
1. 挖坑工(工資等級2.2)	工日	1.69		8.21	4.75	2.70	1.62	1.30	1.28	1.28	0.86
2. 立杆工(工資等級3.2)	工日	2.00		2.43	1.58	1.75	1.05		1.49	1.49	0.99
3. 立杆工(工資等級3.4)	工日	2.07						1.20			
4. 立杆工(工資等級4.2)	工日	2.38									
5. 裝拉綫工(工資等級4.0)	工日	2.29									
6. 共計工(工資等級3.0)	工日	1.93									
II. 料 費											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-87	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-208	通-248	通-356	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	撐 木	地中橫木	地 綫	圍 樁			
14米	10米	3 股	4 股	5 股	7 股	9 股	9 米	1.2米					
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
												1190.42	(4.905)
											66.93	124.52	
0.86	5.26	5.90	2.95	1.42	2.12	0.53	0.14	0.59			41.83	70.69	
0.99							0.29	0.08			12.14	24.28	
											1.20	2.48	
	5.80										5.80	13.80	
		1.90	1.05	0.56	1.03	0.36					4.90	11.22	
									0.15	0.91	1.06	2.05	
												1065.90	(4.905)

— 466 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-49			項 目							
名 称		新設素材电杆（包紮防腐）160~180×7000毫米			通-63	通-65	通-67	通-69	通-74	通-76	通-77	通-78
施工方法		人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位		公里			7 米	8 米	9 米	10米	9.5米	11米	12米	13米
設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
1. 素 材 电杆 160~180×7000毫米		根	18.71	0.126	7.6							
2. 素 材 电杆 160~180×8000毫米		根	26.84	0.148		4.4						
3. 素 材 电杆 180~200×9000毫米		根	38.04	0.210			2.5					
4. 素 材 电杆 180~200×10000毫米		根	65.40	0.239				1.5				
5. 素 材 电杆 160~180×7500毫米		根	24.78	0.137					1.2			
6. Ⅱ等元木 200~280×3500毫米		根	15.20	0.112					1.2			
7. 鍍鋅鉄綫 4.0毫米		公斤	0.69	0.001					2.84	1.59	1.59	1.06
8. 穿釘帶帽 16×600毫米		个	1.41	0.001					1.21			
9. 素 材 电杆 180~200×7500毫米		根	30.50	0.169						0.6		
10. 素 材 电杆 180~200×8500毫米		根	35.54	0.196							0.6	
11. 素 材 电杆 180~200×9500毫米		根	47.06	0.224								0.4

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-87	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-208	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 10米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撑 木 9米	地中横木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2	7.6	142.20	0.958
											4.4	118.10	0.651
							0.15				2.65	100.81	0.557
	1.1										3.1	202.74	0.741
											1.2	29.74	0.164
											1.2	18.24	0.134
1.06	0.8	19.83	12.54	8.57	17.78	6.25			3.25	0.76	77.12	53.21	0.077
								0.8			1.21	1.71	0.001
											0.6	18.32	0.101
											0.6	21.32	0.118
											0.4	18.82	0.090

- 468 -

第 1 节 架 空

編 号	扩通-49			項 目							
名 称	新設素材电杆 (包紮防腐) 160~180 × 7000毫米			通-63	通-65	通-67	通-69	通-74	通-76	通-77	通-78
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			7 米	8 米	9 米	10 米	9.5 米	11 米	12 米	13 米
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
12. 素材电杆 200~220 × 10500 毫米	根	71.30	0.305								
13. II 等元木 200~280 × 5000 毫米	根	22.43	0.166						1.2	1.2	0.8
14. 穿釘帶帽 16 × 800 毫米	个	1.78	0.001						0.61	0.61	0.40
15. II 等元木 200 × 2500 毫米	根	7.40	0.049								
16. 穿釘帶帽 16 × 500 毫米	个	1.29	0.001								
17. 鍍鋅鐵綫 7.0 毫米	公斤	1.16	0.001								
18. 地中橫木 150 × 1000 毫米	根	1.47	0.011								
19. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型	个	4.63	0.002								
20. 地中橫木 200 × 1200 毫米	根	4.68	0.025								
21. 拉綫鉄挡板半元型	塊	1.16	0.001								
22. 地中橫木 200 × 1500 毫米	根	5.16	0.032								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-87	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-208	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 10米	双方拉线 3股	顺线拉线 4股	单方拉线 5股	单方拉线 7股	单方拉线 9股	撑 木 9米	地中横木 1.2米	地 线 2.5	围 樁 0.2			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2	0.4	28.52	0.122
0.4											4.00	89.72	0.664
0.8											2.02	3.60	0.002
0.40											1.6	11.84	0.078
	1.6										3.23	4.17	0.003
	3.23										6.46	7.49	0.006
		1.88	1.28	0.77	1.76	0.77					7.50	11.03	0.083
		5.00	2.5								7.50	34.73	0.015
		5.00	2.50								1.85	7.55	0.046
				1.2			0.15	0.5			3.50	4.06	0.004
				1.2	1.8	0.5					2.30	11.87	0.074
					1.8	0.5							

[illegible]

註：設計加強型綫路時建筑工程費乘以系數 0.0670 (為增加拉綫之費用)。

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-87	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-208	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 10米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撐 木 9米	地中橫木 1.2米	地 綫 2.5	圍 樁 0.2			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2	0.15	0.09	
							0.15				0.66	0.81	0.001
							0.15	0.51			6.4	65.22	0.205
										6.4		59.99	0.010
2.07	4.52	0.80	0.40	0.29	0.43	0.13	0.40	0.16	1.00	1.23			

— 472 —

第 1 节 架 空

1. 技术特征：山岳地带。

2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水圈子、包括工地运搬。

编 号	扩通-50			项 目							
名 称	新设素材电杆（包浆防腐）120~140×7500毫米			通-64	通-66	通-67	通-69	通-74	通-76	通-77	通-78
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆
单 位	公里			7.5米	8.5米	9 米	10米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
建筑工程费											
I. 工 费											
1. 挖坑工（工资等级2.2）	工日	1.69		8.21	4.75	2.70	1.62	1.30	1.28	1.28	0.86
2. 立杆工（工资等级3.2）	工日	2.00		2.74	1.58	1.75	1.05		1.49	1.49	0.99
3. 立杆工（工资等级3.4）	工日	2.07						1.20			
4. 立杆工（工资等级4.2）	工日	2.38									
5. 装拉线工（工资等级4.0）	工日	2.29									
6. 共计工（工资等级3.0）	工日	1.93									
II. 料 费											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-87	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-208	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 10米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撐 木 9米	地中橫木 1.2米	地 綫 2.5	圍 樁 0.2			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
												1193.87	(4,534)
											67.24	125.14	
0.16	5.26	5.90	2.95	1.42	2.12	0.59	0.14	0.59			41.83	20.69	
0.89							0.29	0.08			12.45	24.90	
											1.20	2.48	
	5.80										5.80	13.80	
		1.90	1.05	0.56	1.03	0.36					4.90	11.22	
									0.15	0.91	1.06	2.05	
												1068.73	(4,534)

第 1 节 架 空

編 号	扩通-50			項 目							
名 称	新設素材电杆 (包紮防腐) 120~140 × 7500毫米			通-64	通-66	通-67	通-69	通-74	通-76	通-77	通-78
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			7.5米	8.5米	9 米	10米	9.5米	11米	12米	13米
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
1. 素材电杆120~140 × 7500毫米	根	19.82	0.084	7.6							
2. 素材电杆160~180 × 8500毫米	根	29.13	0.160		4.4						
3. 素材电杆160~180 × 9000毫米	根	31.21	0.171			2.5					
4. 素材电杆180~200 × 10000毫米	根	65.40	0.239				1.5				
5. 素材电杆160~180 × 7500毫米	根	24.78	0.137					1.2			
6. Ⅱ等元木200~280 × 3500毫米	根	15.20	0.112					1.2			
7. 鍍鋅鉄綫4.0毫米	公斤	0.69	0.001					2.84	1.59	1.59	1.06
8. 穿釘帶幅16 × 600毫米	个	1.41	0.001					1.21			
9. 素材电杆180~200 × 7500毫米	根	30.54	0.169						0.6		
10. 素材电杆 180~200 × 8500毫米	根	35.54	0.196							0.6	
11. 素材电杆, 180~200 × 9500毫米	根	47.06	0.224								0.4

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数	合 价	合 計 重 量
通-79	通-87	通-272	通-272	通-260	通-262	通-264	通-208	通-248	通-356	通-319	量	元	吨
双接杆 14米	H型杆 10米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撐木 9米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.12	0.5	2.5	0.2	7.6	150.63	0.638
											4.4	128.17	0.704
							0.15				2.65	82.71	0.453
	1.6										3.1	202.74	0.741
											1.2	29.74	0.164
											1.2	18.24	0.134
1.06		19.83	12.54	8.57	17.78	6.25			3.25	0.76	77.12	53.21	0.077
											1.21	1.71	0.001
											0.6	18.32	0.101
											0.6	21.32	0.118
											0.4	18.82	0.090

— 476 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-50		項 目								
名 称		新設素材电杆（包紮防腐）120-140×7500毫米		通-64	通-66	通-67	通-69	通-74	通-76	通-77	通-78	
施工方法		人力		电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆	
單 位		公里		7.5米	8.5米	9 米	10米	9.5米	11米	12米	13米	
设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
12. 素材电杆200 -220×10500毫米		根	7.30	0.305								
13. II等元木 200-280×5000毫米		根	2.43	0.166						1.2	1.2	0.8
14. 穿釘帶帽16×800毫米		个	1.78	0.001						0.61	0.61	0.40
15. II等元木200×2500毫米		根	7.40	0.049								
16. 穿釘帶帽16×500毫米		个	1.29	0.001								
17. 鍍鋅鉄綫3.0毫米		公斤	1.16	0.001								
18. 地中横木150×10000毫米		根	1.47	0.011								
19. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型		个	4.63	0.002								
20. 地中横木200×1200毫米		根	4.08	0.025								
21. 拉綫鉄挡板半元型		塊	1.16	0.001								
22. 地中横木200×1500毫米		根	5.16	0.032								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-87	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-208	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 10米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撑 木 9米	地中橫木 1.2米	地 綫 2.5	圍 樁 0.2			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2	0.4	28.52	0.122
0.4											4.00	89.72	0.664
0.8											2.02	3.60	0.002
0.40											1.6	11.84	0.078
	1.6										3.23	4.17	0.003
	3.23										6.46	7.49	0.006
		1.88	1.28	0.77	1.76	0.77					7.50	11.03	0.083
		5.00	2.5								7.50	34.73	0.015
		5.00	2.50								1.85	7.55	0.046
				1.2			0.15	0.5			3.50	4.06	0.004
				1.2	1.8	0.5					2.30	11.87	0.074
					1.8	0.5							

[illegible]

Sanitized Copy Approved for Release 2011/03/08 : CIA-RDP80T00246A058700230001-5

第 1 节 架 空

1. 技术特征：山岳地带。

2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水圈子 包括工地运搬。

编 号	扩通-51			项 目							
名 称	新设素材电杆（包紫防腐）140~160×7500毫米			通-64	通-66	通-67	通-69	通-74	通-76	通-77	通-78
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	单接杆	双接杆	双接杆	双接杆
单 位	公里			7.5米	8.5米	9米	10米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
建筑工程费											
I. 工 费											
1. 挖坑工（工资等级2.2）	工日	1.69		8.21	4.75	2.70	1.62	1.30	1.28	1.28	0.86
2. 立杆工（工资等级3.2）	工日	2.00		2.74	1.58	1.75	1.05		1.48	1.49	0.99
3. 立杆工（工资等级3.4）	工日	2.07						1.20			
4. 立杆工（工资等级4.2）	工日	2.38									
5. 装拉线工（工资等级4.0）	工日	2.29									
6. 共计工（工资等级3.0）	工日	1.93									
II. 料 费											

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-87	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-208	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 10米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撐 木 9米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 格			
0.4	0.8	1.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
												1,193.87	(4,724)
											67.24	125.14	
0.86	5.26	5.90	2.95	1.42	2.12	0.59	0.14	0.59			41.83	70.69	
0.99							0.29	0.08			12.45	24.90	
											1.20	2.48	
	5.80										5.80	13.80	
		1.90	1.05	0.56	1.03	0.36					4.90	11.22	
									0.15	0.91	1.06	2.05	
												1,068.73	(4,724)

第 1 节 架 空

編 号	扩通-51	項 目									
名 称	新設素材电杆 (包紮防腐) 140~160 × 7500毫米	通-64	通-66	通-67	通-69	通-74	通-76	通-77	通-78		
施工方法	人力	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆		
單 位	公里	7.5米	8.5米	9 米	10米	9.5米	11米	12米	13米		
设备或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	7.5	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
1. 素材电杆140~160 × 7500毫米	根	19.82	0.109	7.6							
2. 素材电杆160~180 × 8500毫米	根	29.13	0.160		4.4						
3. 素材电杆160~180 × 9000毫米	根	31.21	0.171			2.5					
4. 素材电杆180~200 × 10000毫米	根	65.40	0.239			1.5					
5. 素材电杆160~180 × 7500毫米	根	24.78	0.137				1.2				
6. Ⅱ等元木200~280 × 3500毫米	根	15.20	0.112				1.2				
7. 鍍鋅鉄綫4.0毫米	公斤	0.69	0.001				2.84	1.59	1.59	1.06	
8. 穿釘帶帽16 × 600毫米	个	1.41	0.001				1.21				
9. 素材电杆180~200 × 7500毫米	根	30.54	0.169					0.6			
10. 素材电杆180~200 × 8500毫米	根	35.54	0.196						0.6		
11. 素材电杆180~200 × 9500毫米	根	47.06	0.224								0.4

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-87	通-272	通-273	通-280	通-262	通-264	通-208	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 10米	双方拉线 3股	顺线拉线 4股	单方拉线 5股	单方拉线 7股	单方拉线 9股	撑 木 9米	地中横木 1.2米	地 线	圍 樁			
0.4	0.8	1.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
											7.6	150.63	0.828
											4.4	128.17	0.704
							0.15				2.65	82.71	0.453
	1.6										3.1	202.74	0.741
											1.2	29.74	0.164
											1.2	18.24	0.134
1.06		19.83	12.54	8.57	17.78	6.25			3.25	0.76	77.12	53.21	0.077
											1.21	1.71	0.001
											0.6	18.32	0.101
											0.6	21.32	0.118
											0.4	18.82	0.090

— 484 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-51			項 目							
名 称	新設素材电杆 (包紮防腐) 140~160 × 7500毫米			通-64	通-66	通-67	通-69	通-74	通-76	通-77	通-78
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			7.5米	8.5米	9 米	10米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
12. 素材电杆200~220 × 10500毫米	根	71.30	0.305								
13. II等元木200~280 × 5000毫米	根	22.43	0.166						1.2	1.2	0.8
14. 穿釘帶帽16 × 800毫米	个	1.78	0.001						0.61	0.61	0.40
15. II等元木200 × 2500毫米	根	7.40	0.049								
16. 穿釘帶帽16 × 500毫米	个	1.29	0.001								
17. 鍍鋅鉄綫3.0毫米	公斤	1.16	0.001								
18. 地中横木150 × 1000毫米	根	1.47	0.011								
19. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型	个	4.63	0.002								
20. 地中横木200 × 1200毫米	根	4.08	0.025								
21. 拉綫鉄挡板半元型	塊	1.16	0.001								
22. 地中横木200 × 1500毫米	根	5.16	0.032								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-87	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-208	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 10米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撑 木 9米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	1.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
0.4											0.4	28.52	0.122
0.8											4.00	89.72	0.664
0.40											2.02	3.60	0.002
	1.6										1.6	11.84	0.078
	3.23										3.23	4.17	0.002
		1.88	1.28	0.77	1.76	0.77					6.46	7.43	0.006
		5.00	2.5								7.50	11.03	0.083
		5.00	2.50								7.50	24.73	0.015
				1.2			0.15	0.5			1.83	7.55	0.046
				1.2	1.8	0.5					3.50	4.06	0.004
					1.8	0.5					2.30	11.87	0.074

第 1 节 架 空

編 号		扩通-51			項 目							
名 称		新設素材电杆 (包紮防腐) 140~160 × 7500毫米			通-64	通-66	通-67	通-69	通-74	通-76	通-77	通-78
施工方法		人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位		公里			7.5米	8.5米	9米	10米	9.5米	11米	12米	13米
設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
23. 穿釘帶帽13 × 260毫米		个	0.58	—								
24. 穿釘帶帽16 × 460毫米		个	1.22	0.001								
25. 五等元木150~160 × 2100毫米		根	10.19	0.032								
次要材料費		元			18.09	10.47	6.63	3.98	3.57	3.11	3.11	2.07

註：設計加强型线路时建筑工程費乘以系数 0.668 (为增加拉綫之費用)

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-87	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-208	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 10米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	單方拉綫 9股	撑 木 9米	地中横木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5	2.5	0.2			
							0.15				0.15	0.09	
							0.15	0.51			0.66	0.81	0.001
										6.4	6.4	65.22	0.205
2.07	4.52	0.80	0.40	0.29	0.43	0.13	0.40	0.16	1.00	1.23		62.42	0.010

第 1 节 架 空

1. 技术特征：山岳地带。

2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、水圈子、包括工地运搬。

編 号		扩通-52			項 目							
名 称		新設素材电杆（包紮防腐）160~180×7500毫米			通-64	通-66	通-67	通-69	通-74	通-76	通-77	通-78
施工方法		人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位		公里			7.5米	8.5米	9 米	10米	9.5米	11米	12米	13米
设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
建筑工程費												
I. 工 費												
1.挖坑工（工資等級2.2）		工日	1.69		8.21	4.75	2.70	1.62	1.30	1.28	1.28	0.86
2.立杆工（工資等級3.2）		工日	2.00		2.74	1.58	1.75	1.05		1.49	1.49	0.99
3.立杆工（工資等級3.4）		工日	2.07						1.20			
4.立杆工（工資等級4.2）		工日	2.38									
5.裝拉綫工（工資等級4.0）		工日	2.29									
6.决算工（工資等級3.0）		工日	1.93									
II. 料 費												

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-87	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-208	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 10米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方綫 7股	單方綫 9股	撑 木 9米	地中横木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5		0.2			
												1,249.67	(5,041)
											67.24	125.14	
0.86	5.26	5.90	2.95	1.42	2.12	0.59	0.14	0.59			41.83	70.69	
0.99							0.29	0.08			12.45	24.90	
											1.20	2.48	
	5.80										5.80	13.80	
		1.90	1.05	0.56	1.03	0.36					4.90	11.22	
									0.15	0.91	1.06	2.05	
												1,124.53	(5,041)

— 490 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-52	項 目									
名 称	新設素材电杆 (包紮防腐) 160~180 × 7500毫米	通-64	通-66	通-67	通-69	通-74	通-46	通-77	通-78		
施工方法	人力	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆		
單 位	公里	7.5米	8.5米	9米	10米	9.5米	11米	12米	13米		
设备或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	7.6	4.4	2.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
1. 素材电杆160~180 × 7500毫米	根	24.78	0.137	7.6							
2. 素材电杆160~180 × 8500毫米	根	29.13	0.160		4.4						
3. 素材电杆180~200 × 9000毫米	根	38.04	0.210			2.5					
4. 素材电杆180~200 × 10000毫米	根	65.40	0.239			1.5					
5. 素材电杆160~180 × 7500毫米	根	24.78	0.137				1.2				
6. Ⅱ等元木200~280 × 3500毫米	根	15.20	0.112				1.2				
7. 鍍鋅鉄綫4.0毫米	公斤	0.69	0.001				2.84	1.59	1.59	1.06	
8. 穿釘帶帽16 × 600毫米	个	1.41	0.001				1.21				
9. 素材电杆180~200 × 7500毫米	根	30.54	0.169					0.6			
10. 素材电杆180~200 × 8500毫米	根	35.54	0.196						0.6		
11. 素材电杆180~200 × 9500毫米	根	47.06	0.224								0.4

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-87	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-208	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 10米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方綫 7股	單方綫 9股	撑 木 9米	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5		0.2	量		
											7.6	188.33	1.041
											4.4	128.17	0.704
							0.15				2.65	100.81	0.557
	1.6										3.1	202.74	0.741
											1.2	29.74	0.164
											1.2	18.24	0.134
1.06		19.83	12.54	8.57	17.78	6.25			3.25	0.76	77.12	53.21	0.077
											1.21	1.71	0.001
											0.6	18.32	0.101
											0.6	21.32	0.118
											0.4	18.82	0.090

— 492 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-52			項 目							
名 称		新設素材电杆 (包紮防腐) 160~180 × 7500毫米			通-64	通-66	通-67	通-69	通-74	通-76	通-77	通-78
施工方法		人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位		公里			7.5米	8.5米	9 米	10米	9.5米	11米	12米	13米
設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	7.6	4.4	7.5	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
12. 素材电杆200~220 × 10500毫米		根	71.30	0.305								
13. Ⅱ等元木 200~280 × 5000毫米		根	22.43	0.166						1.2	1.2	0.8
14. 穿釘帶帽16 × 800毫米		根	1.78	0.001						0.61	0.61	0.40
15. Ⅱ等元木200 × 2500毫米		根	7.40	0.049								
16. 穿釘帶帽16 × 500毫米		个	1.29	0.001								
17. 鍍鋅鉄綫3.0毫米		公斤	1.16	0.001								
18. 地中横木150 × 1000毫米		根	1.47	0.011								
19. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型		个	4.63	0.002								
20. 地中横木200 × 1200毫米		根	4.08	0.025								
21. 拉綫鉄挡板半元型		塊	1.16	0.001								
22. 地中横木200 × 1500毫米		根	5.16	0.032								

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-87	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-208	通-248	通-356	通-319			
双接杆 14米	H型杆 10米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 5股	單方綫 7股	單方綫 9股	撑 木 9米	地中横木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5		0.2			
0.4											0.4	28.52	0.122
0.8											4.00	89.72	0.664
0.40											2.02	3.60	0.002
	1.6										1.6	11.84	0.078
	3.23										3.23	4.17	0.003
		1.88	1.28	0.77	1.76	0.77					6.46	7.49	0.086
		5.00	2.5								7.50	11.03	0.083
		5.00	2.50								7.50	34.73	0.015
				1.2			0.15	0.5			1.85	7.55	0.046
				1.2	1.8	0.5					3.50	4.06	0.004
					1.8	0.5					2.30	11.87	0.074

— 494 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-52			項 目							
名 称	新設素材电杆 (包紮防腐) 160~180 × 7500毫米			通-64	通-66	通-67	通-69	通-74	通-76	通-77	通-78
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	單接杆	双接杆	双接杆	双接杆
單 位	公里			7.5米	8.5米	9 米	10米	9.5米	11米	12米	13米
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	7.6	7.5	4.4	1.5	1.2	0.6	0.6	0.4
23. 穿釘帶帽13 × 260毫米	个	0.58	—								
24. 穿釘帶帽16 × 460毫米	个	1.22	0.001								
25. 正等元木150~160 × 2100毫米	根	10.19	0.032								
次要材料費	元			18.09	10.47	6.63	7.98	3.53	3.11	3.11	2.07

註：設計加强型綫路时建筑工程費乘以系数0.0638 (为增加拉綫之費用)。

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-79	通-87	通-272	通-273	通-260	通-262	通-264	通-208	通-248	通-356	通-319			
双接杆	H型杆	双方拉线	顺线拉线	单方拉线	单方拉线	单方拉线	撑 木	地中横木	地 线	围 樁			
14米	10米	3 股	4 股	5 股	7 股	9 股	9 米	1.2米					
0.4	0.8	2.5	1.25	1.2	1.8	0.5	0.15	0.5		0.2	0.15	0.09	—
							0.15				0.66	0.81	0.010
							0.15	0.51			6.4	65.22	0.205
2.07	4.52	0.80	0.40	0.29	0.43	0.13	0.40	0.16	1.00	1.23		62.42	0.010

— 496 —

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地带，中间站（包括会议站）用。
2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木、包括工地运搬。

编 号	扩通-53			项 目						
名 称	新设素材电杆（包素防腐）中间站用			通-1	通-3	通-5	通-9	通-285	通-250	通-252
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	V型拉线	单方拉线	单方拉线
单 位	站			6 米	7 米	8 米	10 米	5/5股	3 股	5 股
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重	3	3	2	3	2	11	6
建筑工程费										
I. 工 费										
1. 挖坑工（工资等级2.2）	工日	1.69		0.72	0.72	0.48	0.72	1.12	3.08	1.68
2. 立杆工（工资等级3.2）	工日	2.00		0.96	0.96	0.72	2.10			
3. 装拉线工（工资等级4.0）	工日	2.29						1.88	4.18	2.82
4. 埋地木工（工资等级3.2）	工日	2.00								
5. 共計工（工资等级3.0）	工日	1.93								
II. 料 费										
1. 素材电杆120~140×6000毫米	根	9.11	0.064	3						
2. 素材电杆120~140×7000毫米	根	14.34	0.077		3					

通 信 綫 路

及 数 量										合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-254	通-247	通-356										
單方拉綫 7股	地中橫木 1.2米	地 綫										
1	3	3										
											588.65	1.974
										24.49	48.72	
0.28	0.84									9.64	16.29	
										4.74	9.48	
0.57										9.45	21.64	
	0.48									0.48	0.96	
		0.18								0.18	0.35	
											539.93	1.974
										3	27.33	0.192
										3	43.02	0.231

— 498 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-53			項 目						
名 称	新設素材电杆 (包紮防腐) 中間站用			通-1	通-3	通-5	通-9	通-285	通-250	通-252
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	V型拉綫	單方拉綫	單方拉綫
單 位	站			6 米	7 米	8 米	10 米	5/5 股	3 股	5 股
設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單位	單 价	單 重	3	3	2	3	2	11	6
3. 素材电杆140~160×8000毫米	根	21.47	0.118			2				
4. 素材电杆180~200×10000毫米	根	65.40	0.239				3			
5. 鍍鋅鉄綫4.0毫米	公斤	0.69	0.001					28.56	48.95	42.84
6. 鍍鋅鉄綫3.0毫米	公斤	1.16	0.001					2.56	4.18	3.84
7. 地中横木180~1200毫米	根	4.08	0.020					4		6
8. 拉綫鉄挡板半元型	塊	1.16	0.001					4		6
9. 地中横木150×1000毫米	根	1.47	0.011						11	
10. 地中横木200×1200毫米	根	5.16	0.032							
11. 地中横木200×1200毫米	根	4.08	0.025							
12. 鍍鋅鉄綫4.0毫米	公斤	1.01	0.001							
13. 穿釘帶帽16×460毫米	个	1.22	0.001							
14. 次要材料費	元			6.18	6.18	4.76	7.95	0.96	2.53	1.44

通 信 綫 路										合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (吨)
及 数 量												
通-254	通-247	通-356										
單方拉綫	地中橫木	地 綫										
7 股	1.2米											
1	3	3								2	42.94	0.236
										3	196.20	0.717
										130.23	89.86	0.130
9.88										11.56	13.41	0.012
0.98										10	40.80	0.200
										11	12.76	0.011
1										11	16.17	0.121
										1	5.16	0.032
1										3	12.24	0.075
	3									3.90	3.94	0.004
		3.90								3.03	3.70	0.003
	3.03										32.40	0.019
0.24	0.96	1.20										

— 500 —

第 1 节 架 空

技术特征：一般地带（給水站用）。

工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木，包括工地运搬。

編 号	扩通-54			項 目					
名 称	新設素材电杆（包紮防腐）給水站用			通-1	通-3	通-5	通-7	通-9	通-285
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	V 型拉线
單 位	站			6米	7米	8米	9米	10米	5/5 股
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	8	5	3	1	4	2
建筑工程費									
I. 工 費									
1. 挖坑工（工資等級 2.2）	工日	1.69		1.92	1.20	0.72	0.24	0.96	1.12
2. 立杆工（工資等級 3.2）	工日	2.00		2.56	1.60	1.08	0.70	2.80	
3. 裝拉线工（工資等級 4.0）	工日	2.20							1.88
4. 埋横木工（工資等級 3.2）	工日	2.00							
5. 共計工（工資等級 3.0）	工日	1.93							
II. 料 費									
1. 素材电杆120~140×6000毫米	根	9.11	0.064	8					

通 信 綫 路

及 数 量						合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-265	通-250	通-252	通-254	通-247	通-356			
双方拉綫 2 股	單方拉綫 3 股	單方拉綫 5 股	單方拉綫 7 股	地中拱木 1.2米	地 綫			
1	13	9	1	5	5		901.32	3.185
						36.59	72.19	
						14.56	24.61	
0.56	3.64	2.52	0.28	1.40		8.74	17.48	
						12.19	27.92	
0.57	4.94	4.23	0.57			0.80	1.60	
				0.80				
					0.30	0.30	0.58	
							829.13	3.185
						8	72.88	0.512

— 502 —

第 1 节 架 空

編 号				項 目					
名 称				通-1	通-3	通-5	通-7	通-9	通-285
施工方法				电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	V 型拉线
單 位				6米	7米	8米	9米	10米	5/5 股
设备或工料名称及规格				8	5	3	1	4	2
2. 素材电杆 120~140 × 7000 毫米	根	14.34	0.077		5				
3. 素材电杆 140~160 × 8000 毫米	根	21.47	0.118			3			
4. 素材电杆 160~180 × 9000 毫米	根	31.21	0.171				1		
5. 素材电杆 180~200 × 10000 毫米	根	65.40	0.239					4	
6. 镀锌铁丝 4.0 毫米	公斤	0.69	0.001						28.56
7. 镀锌铁丝 3.0 毫米	公斤	1.16	0.001						2.56
8. 拉线铁挡板半元型	块	1.16	0.001						4
9. 地中横木 180~1200 毫米	根	4.08	0.020						4
10. 地中横木 160 × 1000 毫米	根	1.47	0.011						
11. 地中横木 200 × 1500 毫米	根	5.16	0.032						
12. 地中横木 200 × 1200 毫米	根	4.08	0.025						

通 信 綫 路

及 数 量						合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-265	通-250	通-252	通-254	通-247	通-356			
双方拉綫 2 股	單方拉綫 3 股	單方拉綫 5 股	單方拉綫 7 股	地中拱木 1.2 米	地 綫			
1	13	9	1	5	5	5	71.70	0.385
						3	64.41	0.354
						1	31.21	0.171
						4	261.60	0.956
						165.93	114.49	0.166
5.38	57.85	64.26	9.88			14.24	16.52	0.014
	4.94	5.76	0.98			14	16.24	0.014
		9	1			13	53.04	0.260
		9				15	22.05	0.165
2	13					1	5.16	0.132
			1			5	20.40	0.125
				5				

[illegible]

[illegible]

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地带（区段站用）。
 2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、地线、地中横木，包括工地运搬。

编 号	扩通-55	项 目									
名 称	新设素材电杆（包紮防腐）	通-1	通-3	通-5	通-7	通-9	通-16	通-17	通-247		
施工方法	人力	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	双接杆	双接杆	地中横木		
单 位	站	6 米	7 米	8 米	9 米	10 米	11 米	12 米	1.2 米		
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重	17	21	9	13	6	2	2	13
I. 建筑工程费											
工费：											
1. 挖坑工（工资等级2.2）	工日	1.09		4.08	5.04	2.16	3.12	1.44	1.02	1.02	3.64
2. 立杆工（工资等级3.2）	工日	2.00		5.44	6.72	3.24	9.10	4.20	4.96	4.96	
3. 装拉线工（工资等级4.0）	工日	2.29									
4. 共計工（工资等级3.0）	工日	1.93									
5. 埋地木工（工资等级3.2）	工日	2.00									
II. 料费											
1. 素材电杆120~140×6000毫米	根	9.11	0.064	17							2.08

通 信 綫 路

及 数 量							合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-356	通-249	通-250	通-252	通-254	通-285	通-286			
地 綫	單方拉綫 2 股	單方拉綫 3 股	單方拉綫 5 股	單方拉綫 7 股	V 型拉綫 5/5股	V 型拉綫 6/6股			
14	21	1	10	3	3	5		2659.16	11.219
							98.24	191.38	
	5.88	0.28	2.80	0.84	1.68	2.80	35.80	60.50	
							38.62	77.24	
	6.09	0.38	4.70	1.71	2.82	5.20	20.90	47.86	
0.84							0.84	1.62	
							2.08	4.16	
								2467.78	11.219
							17	154.87	1.088

第 1 节 架 空

編 号		扩通-55		項 目								
名 称		新設素材电杆 (包紮防腐)		通-1	通-3	通-5	通-7	通-9	通-16	通-17	通-247	
施工方法		人力		电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	双接杆	双接杆	地中横木	
單 位		站		6 米	7 米	8 米	9 米	10 米	11 米	12 米	1.2 米	
設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	17	21	9	13	6	2	2	13
2. 素材电杆120~140×6000毫米		根	14.34	0.077		21						
3. 素材电杆140~160×8000毫米		根	21.47	0.118			9					
4. 素材电杆160~180×9000毫米		根	31.21	0.171				13				
5. 素材电杆180~200×10000毫米		根	65.40	0.239					6			
6. 素材电杆180~200×7500毫米		根	30.54	0.169						2		
7. 素材电杆180~200×8500毫米		根	35.54	0.196							2	
8. II等元木200~280×5000毫米		根	22.43	0.166						4	4	
9. 地中横木180×1200毫米		根	4.08	0.025								13
10. 地中横木200×1500毫米		根	5.16	0.032								
11. 地中横木150×1000毫米		根	1.47	0.011							5	
12. 鍍鋅鉄綫4.0毫米		公斤	0.69	0.001						5.30	5.30	

通 信 綫 路

及 数 量							合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-356 地 綫	通-249 單方拉綫 2 股	通-250 單方拉綫 3 股	通-252 單方拉綫 5 股	通-254 單方拉綫 7 股	通-285 V 型拉綫 5/5股	通-286 V 型拉綫 6/6股			
14	21	1	10	3	3	5	21	301.14	1.617
							9	193.23	1.062
							13	405.73	2.223
							6	392.40	1.434
							2	61.08	0.338
							2	71.08	0.392
							8	179.44	1.328
			10		6	10	39	159.12	0.975
				3			3	15.48	0.096
	21	1					22	32.34	0.242
	60.27	4.45	71.40	29.64	42.84	83.50	302.70	208.86	0.303

— 510 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-55			項 目							
名 称	新設索材电杆 (包紮防腐)			通-1	通-3	通-5	通-7	通-9	通-16	通-17	通-247
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	双接杆	双接杆	地中横木
單 位	站			6 米	7 米	8 米	9 米	10米	11米	12米	1.2米
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	17	21	9	13	6	2	2	13
13. 鍍鋅鉄綫4.0毫米	公斤	1.01	0.001								
14. 鍍鋅鉄綫3.0毫米	公斤	1.16	0.001								
15. 穿釘帶帽16×800毫米	个	1.78	0.001						2.02	2.02	
16. 穿釘帶帽16×460毫米	个	1.22	0.001								13.13
17. 拉綫鉄挡板半元型	塊	1.16	0.001								
18. 次要材料費	元			35.02	43.26	21.42	34.45	15.90	10.36	10.36	4.16

通 信 綫 路

及 数 量							合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-356 地 綫	通-249 單方拉綫 2 股	通-250 單方拉綫 3 股	通-252 單方拉綫 5 股	通-254 單方拉綫 7 股	通-285 V 型拉綫 3/6 股	通-286 V 型拉綫 3/6 股			
14	21	1	10	3	3	5			
18.20							18.20	18.38	0.018
		0.38	6.40	2.94	3.84	8.10	21.66	25.13	0.022
							4.04	7.19	0.004
							13.13	16.02	0.013
			10	3	6	10	29.00	33.64	0.029
5.60	4.83	0.23	2.40	0.72	1.44	2.50		192.65	0.035

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地带（编组站用）。

2. 工作内容：挖坑、立杆、拉线、撑木、地线、地中横木、包括工地运搬。

编 号	扩通-56				项 目							
名 称	新设素材电杆（包紮防腐）				通-1	通-3	通-5	通-6	通-7	通-9	通-16	通-17
施工方法	人力				电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	双接杆	双接杆
单 位	站				6 米	7 米	8 米	8.5 米	9 米	10 米	11 米	12 米
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重		45	28	27	6	9	7	4	1
建筑工程费												
I. 工 费												
1. 挖坑工（工资等级2.2）	工日	1.69			10.80	6.72	6.48	1.44	2.16	1.68	2.04	0.51
2. 立杆工（工资等级3.2）	工日	2.00			14.40	8.96	9.72	2.16	6.30	4.90	9.92	2.48
3. 装拉线工（工资等级4.0）	工日	2.29										
4. 共計工（工资等级3.0）	工日	1.93										
5. 埋地木工（工资等级3.2）	工日	2.00										
II. 料 费												
1. 素材电杆120~140×6000毫米	根	9.11	0.064	45								

通 信 綫 路

及 数 量										合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-18	通-247	通-356	通-249	通-250	通-252	通-254	通-285	通-286	通-186			
双接杆	地中横木	地 綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	V型拉綫	V型拉綫	撑 木			
13米	1.2米		2 股	8 股	5 股	7 股	5/5股	6/6股	9 米			
4	18	25	30	6	9	9	6	8	4			
											4755.76	21.190
										177.83	346.00	
2.04	5.04		8.40	1.68	2.52	2.52	3.36	4.48	0.88	62.75	106.05	
9.92									7.64	76.40	152.80	
			8.70	2.28	4.23	5.13	5.64	8.32		34.30	78.55	
		1.50								1.50	2.90	
	2.88									2.88	5.76	
											4409.70	21.190
										45	409.95	2.880

— 514 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-56			项 目							
名 称	新設素材电杆 (包紮防腐)			通-1	通-3	通-5	通-6	通-7	通-9	通-16	通-17
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	双接杆	双接杆
單 位	站			6 米	7 米	8 米	8.5 米	9 米	10 米	11 米	12 米
设备或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	45	28	27	6	9	7	4	1
2. 素材电杆120~140×7000毫米	根	14.34	0.077		28						
3. 素材电杆140~160×8000毫米	根	21.47	0.118			27					
4. 素材电杆160~180×8500毫米	根	29.13	0.160				6				
5. 素材电杆160~180×9000毫米	根	31.21	0.171					9			
6. 素材电杆180~200×10000毫米	根	65.40	0.239						7		
7. 素材电杆180~200×7500毫米	根	30.54	0.169							4	
8. 素材电杆180~200×8500毫米	根	35.54	0.196								1
9. 素材电杆180~200×9500毫米	根	47.06	0.224								
10. II等元木200~280×5000毫米	根	22.43	0.193							8	2
11. 地中横木180~200×1200毫米	根	4.08	0.025								
12. 地中横木200×1500毫米	根	5.16	0.032								

通 信 綫 路

及 数 量										合 計 数 量	合 价 元	合 計 重 量 吨
通-18	通-247	通-356	通-249	通-250	通-252	通-254	通-285	通-286	通-186			
双接杆	地中横木	地 綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	V型拉綫	V型拉綫	撑 木			
13米	1.2 米		2 股	8 股	5 股	7 股	5/5股	6/6股	9 米			
4	18	25	30	6	9	9	6	8	4			
										28	401.52	2.156
										27	579.69	3.186
										6	174.78	0.960
									4	13	405.73	2.223
										7	457.80	1.673
										4	122.16	0.676
4										1	35.54	0.196
8										4	188.24	0.896
	18				9		12	16	4	18	403.74	3.474
						9				59	240.72	1.475
										9	46.44	0.288

— 516 —

第 1 节 架 空

編 号				項 目										
名 称				通-1	通-3	通-5	通-6	通-7	通-9	通-16	通-17			
新設素材电杆 (包紮防腐)				电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	双接杆	双接杆			
施工方法				6 米	7 米	8 米	8.5米	9 米	10米	11米	12米			
單 位				站										
设备或工料名称及規格				單位	單 价	單 重	45	23	27	6	9	7	4	1
13. 地中横木 150~1000 毫米				根	1.47	0.011								
14. 鍍鋅鉄綫 4.0 毫米				公斤	0.69	0.001							10.60	2.65
15. 鍍鋅鉄綫 4.0 毫米(导綫用)				公斤	1.01	0.001								
16. 鍍鋅鉄綫 3.0 毫米				公斤	1.16	0.001								
17. 穿釘帶帽 13×260 毫米				个	0.58	0.001								
18. 穿釘帶帽 16×460 毫米				个	1.22	0.001								
19. 穿釘帶帽 16×800 毫米				个	1.78	0.001							4.04	1.01
20. 拉綫鉄挡板半元型				塊	1.16	0.001								
21. 次要材料費				元			92.70	57.68	64.26	14.28	23.85	18.55	20.72	5.18

通 信 綫 路

及 数 量										合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-18	通-247	通-356	通-249	通-250	通-252	通-254	通-285	通-286	通-186			
双接杆	地中横木	地 綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	V型拉綫	V型拉綫	撑 木			
13米	1.2 米		2 股	3 股	5 股	7 股	5/5 股	6/6 股	9 米			
4	18	25	30	6	9	9	6	8	4			
			30	6						36	52.92	0.396
10.60			86.10	26.70	64.26	88.92	85.68	133.60		509.11	351.29	0.509
		32.50								32.50	32.83	0.033
				2.28	5.76	8.82	7.68	12.96		37.50	43.50	0.038
									4.04	4.04	2.34	0.004
	18.18								4.04	22.22	27.11	0.022
4.04										9.09	16.18	0.009
					9	9	12	16		46	53.36	0.046
20.72	5.76	10.0	6.90	1.38	2.16	2.16	2.88	4.00	10.68		363.86	0.050

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地带（包括丘陵地带）。
2. 工作内容：立杆，装拉线，地线，地中横木，水圈子，及制做安装杆根底盘，包括工地运搬。

编 号	扩通-57			项 目							
名 称	新设水泥杆 170×7000 毫米			通-424	通-426	通-427	通-428	通-429	通-430	通-431	通-432
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆
单 位	公厘			7 米	8 米	8.5 米	9 米	9.5 米	10 米	11 米	12 米
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
建筑工程费											
I. 工 费											
1. 立杆工 (工资等级 2.0)	工日	1.63		30.21	10.60	5.30					
2. 立杆工 (工资等级 1.8)	工日	1.58					3.68	1.47	2.80	0.59	0.44
3. 底盘工 (工资等级 4.0)	工日	2.29									
4. 挖坑工 (工资等级 2.2)	工日	1.69									
5. 拉线工 (工资等级 4.0)	工日	2.29									
6. 共计工 (工资等级 3.0)	工日	1.93									
7. 埋地木工 (工资等级 3.2)	工日	2.00									

通 信 綫 路

及 数 量										合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-433	通-203	通-205	通-206	通-207	通-208	通-209	通-247	通-355	通-319			
电 杆	H 型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	地中橫木	地 綫	圍 樁			
13米	9 米	3 股	4 股	3 股	5 股	7 股	1.2 米					
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	1.5	1.5	0.2			
											1819.95	12.765
										67.05	113.80	
										46.11	75.16	
0.29	0.64									9.91	15.66	
	0.21			0.52	1.43	0.65				2.81	6.43	
		1.40	0.70	0.11	0.31	0.14	0.42			3.08	5.21	
		1.90	1.05	0.15	0.52	0.29				3.91	8.95	
								0.08	0.91	0.99	1.91	
							0.24			0.24	0.48	

— 520 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-57			項 目							
名 称	新設水泥杆 170×7000 毫米			通-424	通-426	通-427	通-428	通-429	通-430	通-431	通-432
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆
單 位	公厘			7 米	8 米	8.5 米	9 米	9.5 米	10 米	11 米	12 米
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
II. 料 費											
1. 水泥电杆 170×7000 毫米	根	63.70	0.496	11.4							
2. 水泥电杆 170×8000 毫米	根	75.58	0.590		4						
3. 水泥电杆 170×8500 毫米	根	81.49	0.636			2					
4. 水泥电杆 170×9000 毫米	根	90.94	0.690				1				
5. 水泥电杆 190×9500 毫米	根	96.25	0.813					0.4			
6. 水泥电杆 190×10000 毫米	根	101.57	0.880						0.76		
7. 水泥电杆 190×11000 毫米	根	112.20	0.990							0.16	
8. 水泥电杆 190×12000 毫米	根	134.63	1.111								0.12
9. 水泥电杆 190×13000 毫米	根	146.44	1.238								
10. Ⅱ等元木 200×2500 毫米	根	7.40	0.049								

通 信 綫 路

及 数 量										合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-433	通-203	通-205	通-206	通-207	通-208	通-209	通-247	通-355	通-319			
电 杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	地中橫木	地 綫	圍 格			
13米	9米	3股	4股	3股	5股	7股	1.2米					
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	1.5	1.5	0.2			
											1659.54	12.765
										11.4	726.18	5.654
										4	302.32	2.360
										2	162.98	1.272
	0.16									0.16	105.49	0.800
										0.4	38.50	0.325
										0.76	77.19	0.669
										0.16	17.95	0.158
										0.12	16.16	0.133
0.08										0.08	11.72	0.099
	0.08									0.08	0.59	0.004

— 522 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-57	項 目							
		通-424	通-426	通-427	通-428	通-429	通-430	通-431	通-432
名 称	新設水泥杆 170×7000毫米	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆
施工方法	人力	7 米	8 米	8.5 米	9 米	9.5 米	10 米	11 米	12 米
單 位	站	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
設备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重					
11. II等元木150~160×2100毫米		根	10.19	0.032					
12. 穿釘帶帽16×500毫米		根	1.29	0.001					
13. 穿釘帶帽16×460毫米		根	1.22	0.001					
14. 水泥400号		公斤	0.06	0.001					
15. 粗砂		立方 米	6.45	1.550					
16. 碎石		立方 米	4.35	1.550					
17. 鍍鋅鉄綫4.0毫米		公斤	0.69	0.001					
18. 鍍鋅鉄綫3.0毫米		公斤	1.16	0.001					
19. 地中横木150×1000毫米		根	1.47	0.011					
20. 地中横木180×1200毫米		根	4.08	0.020					
21. 地中横木200×1500毫米		根	5.16	0.032					

通 信 綫 路

及 数 量										合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-433	通-203	通-205	通-206	通-207	通-208	通-209	通-247	通-355	通-319			
电 杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	地中橫木	地 綫	圍 樁			
13米	9米	3股	4股	3股	5股	7股	1.2米					
0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	1.5	1.5	0.2			
									6.4	6.4	65.22	0.205
	0.16									0.16	0.21	—
							1.52			1.52	1.85	0.002
	6.88			17.20	47.30	21.50				92.88	5.57	0.093
	0.020			0.049	0.135	0.062				0.266	1.72	0.412
	0.016			0.041	0.112	0.051				0.220	3.95	0.341
		19.83	12.54	1.78	7.85	4.94		1.29	0.76	48.99	33.80	0.019
		1.88	1.28	0.15	0.70	0.49				4.50	5.22	0.005
		5.0	2.5	0.4						7.9	11.61	0.057
					1.1					1.1	4.43	0.022
						0.5				0.5	2.58	0.013

— 524 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-57			項 目							
名 称	新設水泥杆 100 × 7000毫米			通-424	通-426	通-427	通-428	通-429	通-430	通-431	通-432
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆
單 位	公厘			7 米	8 米	8.5 米	9 米	9.5 米	10米	11米	12米
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	0.12
22.地中横木200 × 1200毫米	根	0.48	0.025								
23.鋼箍帶釘	公斤	2.94	0.001								
24.拉綫調整螺絲鍍鋅小型	个	4.63	0.002								
25.次要材料費	元			0.57	0.20	0.10	0.05	0.02	0.04	0.01	0.01
Ⅲ. 机械使用費											
1. 3 吨汽車起重機	台班	51.79		0.51	0.18	0.09	0.045	0.018	0.034	0.007	0.005

註：①每公里內各种类型电杆所站的百分数及其工程內容均系按照木材电杆同样的比例及內容編制的。②工料率系分別參其工料率參閱补充的基本單价表。④凡在堅石地进行工作时，則按基本單价表內所列的工率定額及炸藥費用計算。

通 信 綫 路

及 数 量										合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-433	通-203	通-205	通-206	通-207	通-208	通-209	通-247	通-355	通-319			
电 杆	H 型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	地中橫木	地 綫	圍 樁			
13米	9米	3股	4股	3股	5股	7股	1.2米					
0.03	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	1.5	1.5	0.2			
							1.5			1.5	6.12	0.038
		2.50	1.25	0.40	1.10	0.50				5.75	16.91	0.006
		5.0	2.5							7.5	34.73	0.015
—	0.25	1.43	0.71	0.79	2.19	1.00	0.48	0.39	1.23		9.47	—
											46.61	—
0.004	0.007									0.90	46.61	—

照木材电杆及基本單价表內水泥电杆項目編制。③ H 型水泥电杆及各种單方拉綫的电杆根部須分別裝設水泥底盤，以資加固，

— 526 —

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地帶（包括丘陵地帶）。
2. 工作内容：立杆，裝拉綫，地綫，地中橫木，水圍子及制做安裝杆根底盤，包括工地运搬。

編 号				扩通-58			項 目							
名 称				新設水泥杆170×7500毫米			通-425	通-426	通-427	通-428	通-429	通-430	通-431	
施工方法				人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	
單 位				公里			7.5米	8 米	8.5米	9 米	9.5米	10米	11米	
設備或工料名称及規格				單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	
建筑工程費														
I. 工 費														
1.立杆工（工資等級2.0）				工日	1.63		30.21	10.60	5.30					
2.立杆工（工資等級1.8）				工日	1.58					3.68	1.47	2.80	0.59	
3.底盤工（工資等級4.0）				工日	2.29									
4.挖坑工（工資等級2.2）				工日	1.69									
5.拉綫工（工資等級4.0）				工日	2.29									
6.共計工（工資等級3.0）				工日	1.93									
7.埋地木工（工資等級3.2）				工日	2.00									

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-432	通-433	通补-203	通补-205	通补-206	通补-207	通补-208	通补-209	通-247	通-355	通-319			
电 杆 12米	电 杆 13米	H 型杆 9 米	双方拉綫 3 股	順綫拉綫 4 股	單方拉綫 3 股	單方拉綫 5 股	單方拉綫 7 股	地中横木 1.2米	地 綫 1.5	圍 樁 0.2			
0.12	0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	1.5	1.5	0.2			
												1,888.12	14.100
											67.05	113.80	
											46.11	75.16	
0.44	0.29	0.64									9.91	15.66	
		0.21			0.52	1.43	0.65				2.81	6.43	
			1.40	0.70	0.11	0.31	0.14	0.42			3.08	5.21	
			1.90	1.05	0.15	0.52	0.29				3.91	8.95	
									0.08	0.91	0.99	1.91	
								0.24			0.24	0.48	

— 528 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-58			項 目						
名 称		新設水泥杆170×7500毫米			通-425	通-426	通-427	通-428	通-429	通-430	通-431
施工方法		人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆
單 位		公里			7.5米	8米	8.5米	9米	9.5米	10米	11米
設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16
Ⅱ. 料 費											
1.水泥电杆170×7500毫米		根	69.68	0.545	11.4						
2.水泥电杆170×8000毫米		根	75.58	0.590		4					
3.水泥电杆170×8500毫米		根	81.49	0.636			2				
4.水泥电杆170×9000毫米		根	90.94	0.690				1			
5.水泥电杆190×9500毫米		根	96.25	0.813					0.4		
6.水泥电杆190×10000毫米		根	101.57	0.880						0.76	
7.水泥电杆190×11000毫米		根	112.20	0.990							0.16
8.水泥电杆190×12000毫米		根	134.63	1.111							
9.水泥电杆190×13000毫米		根	146.44	1.238							
10. Ⅱ等元木200×2500毫米		根	7.40	0.049							

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-432	通-433	通补-203	通补-205	通补-206	通补-207	通补-208	通补-209	通-247	通-355	通-319			
电 杆 12米	电 杆 13米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	地中橫木 1.2米	地 綫	圍 樁			
0.12	0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	1.5	1.5	0.2			
												1,727.71	14.160
											11.4	794.35	6.213
											4	302.32	2.360
											2	102.98	1.272
		0.16									1.16	105.49	0.800
											0.4	38.50	0.325
											0.76	77.19	0.669
											0.16	17.95	0.158
0.12											0.12	16.16	0.133
	0.08										0.08	11.72	0.099
		0.08									0.08	0.59	0.004

第 1 节 架 空

編 号	扩通-58	項 目						
		通-425	通-426	通-427	通-428	通-429	通-430	通-431
名 称	新設水泥杆170×7500毫米	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆
施工方法	人力	7.5米	8 米	8.5米	9 米	9.5米	10米	11米
單 位	公里	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16
設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重				
11. Ⅱ等元木150~160×2100毫米	根	10.19	0.032					
12. 穿釘帶帽16×500毫米	根	1.29	0.001					
13. 穿釘帶帽16×460毫米	根	1.22	0.001					
14. 水泥400号	公斤	0.06	0.001					
15. 粗砂	立方 米	6.45	1.550					
16. 碎石	立方 米	4.35	1.550					
17. 鍍鋅鉄綫4.0毫米	公斤	0.69	0.001					
18. 鍍鋅鉄綫3.0毫米	公斤	1.16	0.001					
19. 地中横木150×1000毫米	根	1.47	0.001					
20. 地中横木180×1200毫米	根	4.08	0.020					
21. 地中横木200×1500毫米	根	5.16	0.032					

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-432	通-433	通补-203	通补-205	通补-206	通补-207	通补-208	通补-209	通-247	通-355	通-319			
电 杆 12米	电 杆 13米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	地中橫木 1.2米	地 綫 1.5	圍 樁 0.2			
0.12	0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	1.5	1.5	0.2			
										6.4	6.4	65.22	0.205
		0.16									0.16	0.21	
								1.52			1.52	1.85	0.002
		6.88			17.20	47.30	21.50				92.88	5.57	0.929
		0.020			0.049	0.135	0.062				0.266	1.72	0.412
		0.016			0.041	0.112	0.051				0.220	0.96	0.341
			19.83	12.54	1.78	7.85	4.94		1.29	0.76	48.99	33.80	0.049
			1.88	1.28	0.15	0.70	0.49				4.50	5.22	0.005
			5.0	2.5	0.4						7.9	11.61	0.087
						1.1					1.1	4.49	0.022
							0.5				0.5	2.58	0.010

— 532 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-58			項 目						
名 称	新設水泥材170×7500毫米			通-425	通-426	通-427	通-428	通-429	通-430	通-431
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆
單 位	公里			7.5米	8 米	8.5米	9 米	9.5米	10米	11米
设备或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16
22. 地中横木200×1200毫米	根	4.08	50.025							
23. 鋼箍帶釘	公斤	2.94	0.001							
24. 拉綫調整螺絲鍍鋅小型	个	4.63	0.002							
25. 次要杆料費	元			0.57	0.20	0.10	0.05	0.02	0.04	0.01
Ⅲ. 机械使用費										
1.3 吨汽車起重機	台班	51.79		0.51	0.18	0.09	0.045	0.018	0.034	0.007

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-432	通-433	通补-203	通补-205	通补-206	通补-207	通补-208	通补-209	通-247	通-355	通-319			
电 杆 12米	电 杆 13米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	地中横木 1.2米	地 綫	圍 格			
0.12	0.08	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	1.5	1.5	0.2			
								1.5			1.5	6.12	0.038
			2.50	1.25	0.40	1.10	0.50				5.75	16.91	0.006
			5.0	2.5							7.5	34.73	0.015
0.01		0.25	1.43	0.71	0.79	2.19	1.00	0.48	0.39	1.23		9.47	
												46.61	
0.005	0.004	0.007									0.90	46.61	

— 534 —

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般地带（包括丘陵地带）。§

2. 工作内容：立杆，装拉线，地线，地中横木，水围子及制做安装杆根底盘包括工地搬运。

編 号		扩通-59			項 目						
名 称		新設水泥杆170×8000毫米			通-426	通-427	通-428	通-429	通-430	通-431	通-432
施工方法		人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆
單 位		公里			8 米	8.5米	9 米	9.5米	10米	11米	12米
設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16
建筑工程費											
I. 工 費											
1.立杆工（工資等級2.0）		工日	1.63		30.21	10.60					
2.立杆工（工資等級1.8）		工日	1.58				7.36	3.68	1.47	2.80	0.59
3.底盤工（工資等級4.0）		工日	2.29								
4.挖坑工（工資等級2.2）		工日	1.69								
5.拉綫工（工資等級4.0）		工日	2.29								
6.共計工（工資等級3.0）		工日	1.93								
7.埋地木工（工資等級3.2）		工日	2.00								

通 信 綫 路

及 数 量										合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-433	通补-203	通补-205	通补-206	通补-207	通补-208	通补-209	通-247	通-355	通-319			
电 杆 13米	H型杆 9米	双方拉綫 3股	順綫拉綫 4股	單方拉綫 3股	單方拉綫 5股	單方拉綫 7股	地中橫木 1.2米	地 綫 1.5	圍 樁 0.2			
0.20	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	1.5	1.5	0.2			
											2,021.44	14.398
											69.12	116.80
											40.81	66.52
											17.26	27.30
0.74	0.64										2.81	6.43
	0.21			0.52	1.43	0.65					3.08	5.21
		1.40	0.70	0.11	0.31	0.14	0.42				3.91	8.95
		1.90	1.05	0.15	0.52	0.29					0.99	1.91
								0.08	0.91		0.24	0.48
							0.24					

— 536 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-59			項 目									
名 称	新設水泥杆170×8000毫米			通-426	通-427	通-428	通-429	通-430	通-431	通-432			
施工方法	人力			电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆			
單 位	公里			8 米	8.5米	9 米	9.5米	10米	11米	12米			
设备或工料名称及規格				單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16
料費													
1.水泥电杆170×8000毫米				根	75.58	0.590	11.4						
2.水泥电杆170×8500毫米				根	81.49	0.636		4					
3.水泥电杆170×9000毫米				根	90.94	0.690			2				
4.水泥电杆190×9500毫米				根	96.25	0.813				1			
5.水泥电杆190×10000毫米				根	101.57	0.880					0.4		
6.水泥电杆190×11000毫米				根	112.20	0.990						0.76	
7.水泥电杆190×12000毫米				根	134.63	1.111							0.16
8.水泥电杆190×13000毫米				根	146.44	1.238							
9.Ⅱ等元木200×2500毫米				根	7.40	0.049							
10Ⅱ等元木150~160×2100毫米				根	10.19	0.032							

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数	合 价	合 計 重量
通-433	通补-203	通补-205	通补-206	通补-207	通补-208	通补-209	通-247	通-355	通-319		量	(元)	(吨)
电 杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	地中橫木	地 綫	圍 柁				
13米	9米	3股	4股	3股	5股	7股	1.2米						
0.20	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	1.5	1.5	0.2				
												1858.03	14.398
											11.4	861.61	6.726
											4	325.96	2.544
	0.16										2.16	196.43	1.490
											1	96.25	0.813
											0.4	40.63	0.352
											0.76	85.27	0.752
											0.16	21.54	0.178
0.20											0.20	29.29	0.248
	0.08										0.08	0.59	0.004
									6.4		6.4	65.22	0.205

— 538 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-59		項 目							
名 称		新設水泥杆170×8000毫米		通-426	通-427	通-428	通-429	通-430	通-431	通-432	
施工方法		人力		电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	
單 位		公里		8 米	8.5米	9 米	9.5米	10米	11米	12米	
设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16
11.穿釘帶帽16×500毫米		根	1.29	0.001							
12.穿釘帶帽16×460毫米		根	1.22	0.001							
13.水泥100号		公斤	0.06	0.001							
14.粗砂		立方米	6.45	1.550							
15.碎石		立方米	4.35	1.550							
16.鍍鋅鉄綫4.0毫米		公斤	0.69	0.001							
17.鍍鋅鉄綫3.0毫米		公斤	1.16	0.001							
18.地中横木150×1000毫米		根	1.47	0.011							
19.地中横木180×1200毫米		根	4.08	0.020							
20.地中横木200×1500毫米		根	5.16	0.032							
21.地中横木200×1200毫米		根	4.08	0.025							

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)	
通-433	通补-203	通补-205	通补-206	通补-207	通补-208	通补-209	通-247	通-355	通-319					
电 杆	H型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	地中橫木	地 綫	圍 樁					
13米	9 米	3 股	4 股	3 股	5 股	7 股	1.2米							
0.20	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	1.5	1.5	0.2					
	0.16											0.16	0.21	—
							1.52					1.52	1.85	0.002
	6.88			17.20	47.30	21.50						92.88	5.57	0.093
	0.020			0.049	0.135	0.062						0.266	1.72	0.412
	0.016			0.041	0.112	0.051						0.220	0.96	0.341
		19.83	12.54	1.78	7.85	4.94		1.29	0.76			48.99	33.80	0.049
		1.88	1.28	0.15	0.70	0.49						4.5	5.22	0.005
		5.0	2.5	0.4								7.9	11.61	0.087
					1.1							1.1	4.49	0.022
						0.5						0.5	2.58	0.016
							1.5					1.5	6.12	0.038

— 540 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-59	项 目									
名 称	新設水泥杆170×8000毫米	通-426	通-427	通-428	通-429	通-430	通-431	通-432			
施工方法	人力	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆	电 杆			
單 位	公里	8 米	8.5 米	9 米	9.5 米	10 米	11 米	12 米			
设备或工料名称及规格	單位	單 价	單 重	11.4	4	2	1	0.4	0.76	0.16	
22.鋼箍帶釘	公斤	2.94	0.001								
23.拉綫調整螺絲鍍鋅小型	个	4.63	0.002								
24.次要材料費	元			0.57	0.20	0.10	0.05	0.02	0.04	0.01	
Ⅲ. 机械使用費											
1. 3吨汽車起重機	台班	51.79		0.51	0.18	0.09	0.045	0.018	0.034	0.007	

通 信 綫 路

及 数 量										合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-433	通补-203	通补-205	通补-206	通补-207	通补-208	通补-209	通-247	通-355	通-319			
电 杆	H 型杆	双方拉綫	順綫拉綫	單方拉綫	單方拉綫	單方拉綫	地中橫木	地 綫	圍 樁			
13米	9 米	3 股	4 股	3 股	5 股	7 股	1.2米	1.5	0.2			
0.20	0.08	2.5	1.25	0.4	1.1	0.5	1.5	1.5	0.2			
		2.50	1.25	0.40	1.10	0.50				5.75	16.91	0.006
		5.0	2.5							7.5	34.73	0.015
0.01	0.25	1.43	0.71	0.79	2.19	1.00	0.48	0.39	1.23		9.47	
											46.61	
0.009	0.007									0.90	46.61	

— 542 —

第 1 节 架空通信线路

1. 技术特征：一般地带。

2. 工作内容：装设木担（包括拉板和撑角），包括工地运搬。

編 号	扩通-60				项 目 及 数 量					合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)		
名 称	裝設木橫担 一排四綫				通-324	通补-61	通补-64							
施工方法	人力				裝四綫木 担(單担)	裝四綫木 担(双担)	裝四綫木 担(双担)							
單 位	公里				附 撑 角	附 撑 角	H 型 杆 加 强 用							
设备或工料名称及規格					單位	單 价	單 重	18.92	1	0.08				
建筑工程費												226.41	0.181	
I. 工 費											1.28	2.75		
1.共計工(工資等級3.6)					工日	2.15		1.14	0.12	0.02		1.28	2.75	
II. 料 費												223.66	0.181	
1.木橫担85×70×1100毫米					根	4.13	0.0053	18.92	2			20.92	86.40	0.111
2.木橫担85×70×2500毫米					根	11.42	0.012			0.16		0.16	1.83	0.002
3.鉄撑角孔間600毫米					条	2.19	0.00112	37.84	4			41.84	91.63	0.047
4.穿釘帶帽13×110毫米					根	0.33	0.00017	38.22				38.22	12.61	0.006
5.穿釘帶帽13×250毫米					根	0.56	0.0003	38.22	1.01			39.23	21.97	0.012

[illegible]

— 544 —

第 1 节 架空通信线路

1. 技术特征：一般地带。

2. 工作内容：装设木担（包括拉板和撑角）包括工地运搬。

編 号	扩通-61			项 目 及 数 量					合 計 数 量	合 价 (元)	計 重 量 (吨)	
名 称	裝設木横担 二排四綫			通-324	通补-63	通补-61	通补-62	通-64				
施工方法	人力			裝四綫木 担(單担)	裝四綫木 担(單担)	裝四綫木 担(双担)	裝四綫木 担(双担)	裝八綫木 担(双担)				
單 位	公里			附 撑 角	附 拉 板	附 撑 角	附 拉 板	H 型 杆 加 强 用				
設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	18.92	18.92	1	1	0.16			
建筑工程費											438.61	0.355
I. 工 費										2.56	5.50	
1. 共計工 (工資等級3.6)		工日	2.15		1.14	1.14	0.12	0.12	0.04	2.56	5.50	
II. 料 費											433.11	0.355
1. 木横担85×70×1100毫米		根	4.13	0.0053	18.92	18.92	2	2		41.84	172.80	0.222
2. 木横担85×70×2500毫米		根	11.42	0.012					0.32	0.32	3.65	0.004
3. 鉄撑角孔間600毫米		条	2.19	0.00112	37.84		4			41.84	91.63	0.047
4. 鉄板条孔間600毫米		条	2.12	0.00112		37.84		4		41.84	88.70	0.047
5. 穿釘帶帽13×110毫米		根	0.33	0.00017	38.22	38.22				76.44	25.23	0.013

[illegible]

— 546 —

第 1 节 架空通信线路

1. 技术特征：一般地带。

2. 工作内容：装设木担（包括拉板和撑角）包括工地运搬。

编 号	扩通-62			项 目 及 数 量					合 计	合	合
名 称	装设木横担 一排八线			通-327	通-331	通-336			数	价	重
施工方法	人力			八线木担 (单担)	八线木担 (双担)	加强双木 担 3.6米			量		量
单 位	公里			附 撑 角	附 撑 角	附 撑 角				(元)	(吨)
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重	18.92	1	0.08					
建筑工程费										422.95	0.348
I. 工 费									2.35	5.05	
1. 共计工 (工资等级3.6)	工日	2.15		2.08	0.22	0.05			2.35	5.05	
II. 料 费										417.90	0.348
1. 木横担85×70×2500毫米	根	11.42	0.012	18.92	2				20.92	238.91	0.251
2. 木横担85×85×3600毫米	根	23.52	0.018			0.16			0.16	3.76	0.003
3. 撑角孔间922毫米	根	3.05	0.0017	37.84	4				41.84	127.61	0.071
4. 穿钉带帽13×110毫米	个	0.33	0.00017	38.22	4.04				42.26	13.95	0.007
5. 穿钉带帽13×250毫米	个	0.56	0.0003	19.11	1.01				20.12	11.21	0.006

[illegible]

第 1 节 架空通信线路

1. 技术特征：一般地带。

2. 工作内容：装设木担（包括拉板和撑角）包括工地运搬。

编 号	扩通-63			项 目 及 数 量						合 计	合	合
名 称	装设木横担 二排八线			通-327	通-328	通-331	通-332	通-334	通-336	数	价	量
施工方法	人力			装八线木担(单担)	装八线木担(单担)	装八线木担(双担)	装八线木担(双担)	装加强双木担	装加强双木担			
单 位	公里			附撑角	附拉板	附撑角	附拉板	3600毫米	4175毫米			
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重	18.92	18.92	1	1	0.08	0.08	量	(元)	(吨)
通筑工程费											797.88	0.666
I. 工 费										4.70	10.11	
1. 共計工 (工資等級 3.6)	工日	2.15		2.08	2.08	0.22	0.22	0.05	0.05	4.70	10.11	
II. 料 费											787.77	0.666
1. 木横担 85×70×2500毫米	根	11.42	0.012	18.92	18.92	2	2			41.84	477.81	0.502
2. 木横担 85×85×3600毫米 H	根	23.52	0.018					0.16		0.16	3.76	0.003
3. 木横担 85×85×4175毫米 H	根	30.65	0.022						0.16	0.16	4.90	0.004
4. 铁板条孔間600毫米	根	2.12	0.00112		87.84		4			41.84	88.70	0.047
5. 铁撑角孔間922毫米	根	3.05	0.0017	37.84		4				41.84	127.61	0.071

第 1 节 架空通信线路

編 号	扩通-63			項 目 及 数 量						合 計	合	合 計
名 称	裝設木横担 二排八綫			通-327	通-328	通-331	通-332	通-334	通-336	数	价	重 量
施工方法	人力			裝八綫木担(單担)	裝八綫木担(單担)	裝八綫木担(双担)	裝八綫木担(双担)	裝加强双木担	裝加强双木担	量	(元)	(吨)
單 位	公里			附 撑 角	附 拉 板	附 撑 角	附 拉 板	3600毫米	4175毫米			
設備成工料名称及規格	單位	單 价	單 重	18.92	18.92	1	1	0.08	0.08			
6. 鉄撑角孔間1200毫米	根	4.10	0.003						0.32	0.32	1.31	0.001
7. 穿釘帶帽13×110毫米	根	0.33	0.00017	38.22	38.22	4.04	4.04			84.52	27.89	0.014
8. 穿釘帶帽13×250毫米	根	0.56	0.0003	19.11	19.11	1.01			0.16	39.39	22.06	0.012
9. 穿釘帶帽13×280毫米	根	0.58	0.00035	19.11						19.11	11.08	0.007
10. 穿釘帶帽13×360毫米	根	0.68	0.00041			2.02	2.02			4.04	2.75	0.002
11. 穿釘帶帽13×400毫米	根	0.76	0.00042			1.01	1.01	0.48	0.48	2.98	2.26	0.001
12. 次要材料費	元			7.95	7.95	0.75	0.75	0.12	0.12		17.64	0.002

第 1 节 架空通信线路

1. 技术特征：一般地带。

2. 工作内容：装设木担（包括拉板和撑角）包括工地运搬。

编 号	扩通-64			项 目 及 数 量						合 计	合	合
名 称	装设木横担 三排八线			通-327	通-328	通-331	通-332	通-334	通-336	数	价	重
施工方法	人力			装八线木担(单担)附撑	装八线木担(单担)附拉板	装八线木担(双担)附撑角	装八线木担(双担)附拉板	装加强双木担36' (毫米)	装加强双木担4175毫米附撑角	量	(元)	(吨)
单 位	公里			18.92	37.84	1	2	0.16	0.08			
设备或工料名称及规格	单位	单价	单 重									
建筑工程费											1170.29	0.983
I. 工 费										7.05	15.16	
共计工(工资等级3.6)	工日	2.15		2.08	4.16	0.22	0.44	0.10	0.05	7.05	15.16	
II. 料 费											1155.13	0.983
1. 木横担85×70×2500毫米	根	11.42	0.012	18.92	37.84	2	4			62.76	716.72	0.753
2. 木横担85×85×3600毫米	根	23.52	0.018					0.32		0.32	7.53	0.006
3. 木横担85×85×4175毫米	根	30.65	0.022						0.16	0.16	4.90	0.004
4. 铁板条孔间600毫米	根	2.12	0.00112		75.68		8			83.68	117.40	0.094
5. 铁撑角孔间922毫米	根	3.05	0.0017	37.84		4				41.84	127.61	0.071

第 1 节 架空通信线路

编 号	扩通-64			项 目 及 数 量						合 计 数 量	合 价 (元)	合 计 重 量 (吨)
名 称	装设木横担 三排八线			通-327	通-328	通-331	通-332	通-334	通-336			
施工方法	人力			装八线 木 担 (单担) 附 撑	装八线 木 担 (单担) 附拉板	装八线 木 担 (双担) 附撑角	装八线 木 担 (双担) 附拉板	装加强 双木担 '36' (毫米)	装加强双 木 担 4175毫米 附撑角			
位 单	公里			18.92	37.84	1	2	0.16	0.08			
设备或工料名称及规格	单位	单价	单 重									
6. 铁撑角孔间1200毫米	根	4.10	0.003						0.32	0.32	1.31	0.001
7. 穿钉带帽13×110毫米	根	0.33	0.00017	38.22	76.44	4.64	8.08			126.78	41.84	0.022
8. 穿钉带帽13×250毫米	根	0.56	0.0003	19.11	38.22	1.01			0.16	58.50	32.76	0.018
9. 穿钉带帽13×280毫米	根	0.58	0.00035	19.11						19.11	11.08	0.007
10. 穿钉带帽13×360毫米	根	0.68	0.00041			2.02	4.04			6.06	4.12	0.002
11. 穿钉带帽13×400毫米	根	0.76	0.00042			1.01	2.02	0.96	0.48	4.47	3.40	0.002
12. 次要材料费	元			7.95	15.90	0.75	1.50	0.24	0.12		26.46	0.003

— 552 —

第 1 节 架空通信线路

1. 技术特征：一般地带。

2. 工作内容：架设电线，包括磁瓶及穿钉，包括工地运搬。

编 号	扩通-65				项 目 及 数 量			合 计 数 量	合 价 (元)	合 计 重 量 (吨)		
名 称	新設鍍鋅鉄綫 2.0 毫米				通-340							
施工方法	人力				架設鉄綫 2.0 毫 米							
單 位	条公里											
設備或工料名称及規格					單位	單 价	單 重	1				
建筑工程費										74.44	0.049	
I. 工 費									0.99	2.03		
1. 架綫工 (工資等級 3.2)					工日	2.00		0.66		0.66	1.32	
2. 裝瓶工 (工資等級 3.6)					工日	2.15		0.33		0.33	0.71	
I. 料 費										72.41	0.049	
1. 鍍鋅鉄綫 2.0 毫米					公斤	1.70	0.001	24.88		24.88	42.30	0.025
2. 鍍鋅鉄綫 1.5 毫米					公斤	1.80	0.001	0.27		0.27	0.49	
3. 磁瓶 二層大					个	0.66	0.00065	20.3		20.3	13.40	0.013
4. 直柄 二層大新					根	0.77	0.00045	20.2		20.2	15.55	0.009

第 1 节 架空通信线路

編 号		扩通-65			項 目 及 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		新設鍍鋅鉄綫 2.0 毫米			通-340					
施工方法		人力			架設鉄綫 2.0 毫 米					
單 位		条公里			1					
設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	1					
5.次要材料費		元			0.67				0.67	0.002

註：①不設交叉；②杆距按 50 米計算，如市內電綫路采用時，杆距可按 45 米換算。

— 554 —

第 1 节 架空通信綫路

1. 技术特征：一般地帶。
2. 工作内容：架設电綫，包括磁瓶、穿釘及交叉双鉤，包括工地运搬。

編 号		扩通-66			項 目 及 数 量			合 計 数 量	合 价	合 計 重 量
名 称		新設鍍鋅鉄綫 3.0 毫米			通-341	通-346				
施工方法		人力			架設鉄綫	裝設交叉				
單 位		条公里			30毫米	(双鈎)				
設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	1	0.33			元	吨
建筑工程費:									80.77	081
I. 工 費								1.22	2.50	
1. 架綫工 (工資等級3.2)		工日	2.00		0.85			0.85	1.70	
2. 裝瓶工 (工資等級3.6)		工日	2.15		0.33			0.33	0.71	
3. 共計工 (工資等級3.8)		工日	2.22			0.04		0.04	0.09	
II. 料 費									78.27	0.081
1. 鍍鋅鉄綫 3.0 毫米		公斤	0.81	0.001	56.07	0.05		56.12	45.46	0.056
2. 鍍鋅鉄綫 1.5 毫米		公斤	1.80	0.001	0.27	0.02		0.29	0.52	
3. 磁 瓶 二層大		个	0.66	0.00065	20.3	0.67		20.97	13.84	0.014

[illegible]

Sanitized Copy Approved for Release 2011/03/08 : CIA-RDP80T00246A058700230001-5

— 556 —

第 1 节 架空通信线路

1. 技术特征：一般地带。

2. 工作内容：架设电线包括磁瓶、穿钉、交叉双钩及坡度铁板、包括工地运搬。

编 号	扩通-67				项 目 及 数 量				合 计 数 量	合 价 元	合 计 重 量 吨
名 称	新设镀锌铁线 4.0毫米				通-342	通-346	通-350				
施工方法	人力				架设铁线	架设交叉	装坡度				
单 位	条公里				4.0毫米	(双钩)	铁板(铁线)				
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重	1	0.33	0.05					
建筑工程费										136.95	0.125
I. 工 费									1.28	2.62	
1. 架线工 (工資等級3.2)	工日	2.00		0.90					0.90	1.80	
2. 装瓶工 (工資等級3.6)	工日	2.15		0.33					0.33	0.71	
3. 共計工 (工資等級3.8)	工日	2.22			0.04				0.04	0.09	
4. 共計工 (工資等級3.6)	工日	2.15				0.01			0.01	0.02	
II. 料 费										134.33	0.125
1. 镀锌铁线4.0毫米	公斤	1.01	0.001	99.72	0.99				99.81	100.81	0.100
2. 镀锌铁线1.5毫米	公斤	1.80	0.001	0.27	0.02				0.29	0.52	

第 1 节 架空通信线路

编 号	扩通-67			项 目 及 数 量					合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	新設鍍鋅鉄綫 4.0毫米			通-342	通-346	通-350					
施工方法	人力			架設鉄綫	裝設交叉	裝坡度鉄					
單 位	条公里			4.0毫米	(双鈎)	板(鉄綫)					
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1	0.33	0.05					
3.磁瓶二層大	个	0.66	0.00065	20.3	0.67				20.97	13.84	0.014
4.直柄二層新	根	0.77	0.00045	20.2					20.2	15.55	0.009
5.穿釘帶帽双鈎	个	3.15	0.0017		0.67				0.67	2.11	0.001
6.次要材料費	元			0.79	0.05	0.66				1.50	0.001

註：交叉組數系按1~編本担平均數，和杆距50米計算。

— 558 —

第 1 节 架空通信线路

1. 技术特征：一般地带（包括丘陵带）。

2. 工作内容：架设电线、包括磁瓶、及穿钉、交叉钢板、包括工地搬运。

编 号	扩通-68				项 目 及 数 量					合 計	合	合 計
名 称	新設銅綫 徑3.0毫米				通-337	通-345	通-349			数	价	重 量
施工方法	人力				架設銅綫	裝設交叉	裝坡度鉄					
單 位	条公里				30毫米	(鉄板)	板(銅綫)			量	(元)	(吨)
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重		1	2.57	0.05					
建筑工程費:											438.53	0.103
I. 工 費										1.37	2.83	
1. 架綫工: (工資等級 3.2)	工日	2.00			0.79					0.79	1.58	
2. 裝瓶工: (工資等級 3.6)	工日	2.15			0.31					0.31	0.67	
3. 共計工: (工資等級 3.6)	工日	2.15				0.26	0.01			0.27	0.58	
II. 料 費											435.70	0.103
1. 硬裸銅綫 3.0 毫米	公斤	5.89	0.001		63.78					63.78	375.66	0.064
2. 軟裸銅綫 1.5 毫米	公斤	6.10	0.001		0.31	0.16				0.47	2.87	
3. 接綫管銅 3.0 毫米	个	0.30			2.1					2.10	0.63	

第 1 节 架空通信线路

編 号	扩通-08			項 目 及 数 量					合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	新設銅綫 徑3.0毫米			通-337	通-345	通-349					
施工方法	人力			架設銅綫	裝設交叉	裝坡度鉄					
單 位	条公里			30毫米	(鉄板)	板(銅綫)					
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1	2.57	0.05					
4.磁瓶二層大	个	0.66	0.00065	20.3	5.22				25.52	16.84	0.017
5.直柄二層大新	根	0.77	0.00045	20.2					20.20	15.55	0.009
6.交叉鉄板新型	塊	6.20	0.003		2.57				2.57	15.93	0.008
7.穿釘帶帽交叉用	个	0.95	0.0005		5.19				5.19	4.93	0.003
8.穿釘帶帽固定鉄板用	个	0.36	0.0002		5.19				5.19	1.87	0.001
9.次要材料費	元			0.46	0.23	0.73				1.42	0.001

註：交叉組数系按1~3排木担平均数，和杆距50米計算。

— 560 —

第 1 节 架空通信綫路

1. 技术特征：一般地帶（包括丘陵帶）。

2. 工作内容：架設电綫、磁瓶、穿釘、交叉鋼板、坡度鉄板、包括工地搬运。

編 号	扩通-69				項 目 及 数 量				合 計	合	合
名 称	新設鋼芯鋁絞綫7/1.6毫米				通补-68	通补-70	通补-349		数	价	計 重 量
施工方法	人力				架設鋼芯 鋁絞綫7/ 1.6毫米	裝設交叉 (鉄板)	裝坡度鉄 板(鋁綫)				
單 位	条公里				1	2.57	0.05		量	元	吨
设备或工料名称及規格	單位	單 价	單 重								
建筑工程費										262.30	0.090
I. 工 費									2.72	5.61	
1. 架綫工 (工資等級 3.2)	工日	2.00		1.58					1.58	3.16	
2. 裝瓶工 (工資等級 3.6)	工日	2.15		0.62					0.62	1.33	
3. 共計工 (工資等級 3.6)	工日	2.15				0.51	0.01		0.52	1.12	
II. 料 費										256.69	0.090
1. 鋼芯鋁絞綫7/16毫米	公斤	3.90	0.001	49.65					49.65	193.46	0.050
2. 鋁絞綫3.0毫米	公斤	3.60	0.001	0.433	0.15				0.58	2.09	0.001
3. 鋁帶寬8毫米	公斤	6.30	0.001	0.231	0.185				0.42	2.65	

第 1 节 架空通信线路

編 号	扩通-69			项 目 及 数 量					合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	新設鋼芯鋁絞綫7/1.6毫米			通补-68	通补-70	通补-349					
施工方法	人力			架設鋼芯 鋁絞綫7/ 1.6毫米	裝設交叉 (鉄板)	裝坡度鉄 板(鋁綫)					
單 位	条公里										
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1	2.57	0.05					
4. 鋁接管	个	0.60		2.10					2.10	1.26	
5. 磁瓶二層大	个	0.66	0.00065	20.3	5.22				25.52	16.84	0.017
6. 直柄二層大新	根	0.77	0.00045	20.2					20.2	15.55	0.009
7. 交叉鉄板 新型	塊	6.20	0.003		2.57				2.57	15.93	0.008
8. 穿釘帶帽交叉鉄板用	根	0.95	0.0005		5.19				5.19	4.93	0.003
9. 穿釘帶帽固定鉄板用	根	0.36	0.0002		5.19				5.19	1.87	0.001
10. 次要材料費	元			0.92	0.28	0.73				1.93	0.001

註：交叉組数系按1~3排木担平均数，杆距50米計算的。

— 562 —

第 1 节 架空通信线路

1. 技术特征：一般地带

2. 工作内容：架设电线包括磁瓶、穿钉、交叉钢板、及坡度铁板、工地运搬

編 号		扩通-70			項 目 及 数 量					合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		新設鋼芯鋁絞綫7/1.8毫米			通补-69	通补-70	通-349					
施工方法		人力			架設鋼芯 鋁絞綫7/ 1.8毫米	裝設交叉 (鉄板)	裝坡度鉄 板(鋁綫)					
单 位		条公里										
設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	1	2.57	0.05					
建筑工程費											309.48	0.103
I. 工 費											2.72	5.61
1. 架綫工 (工資等級3.2)		工日	2.00		1.58						1.58	3.16
2. 裝磁瓶工 (工資等級3.6)		工日	2.15		0.62						0.62	1.33
3. 共計工 (工資等級3.6)		工日	2.15			0.51	0.01				0.52	1.12
II. 料 費											303.87	0.103
1. 鋼芯鋁絞綫7/1.8毫米		公斤	3.83	0.001	62.84						62.84	240.68
2. 鋁絞綫3.0毫米		公斤	3.60	0.001	0.472	0.15					0.62	2.23
3. 鋁帶寬8毫米		公斤	6.30		0.231	0.185					0.42	2.65

第 1 节 架空通信线路

編 号	扩通-70			项 目 及 数 量					合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	新設鋼芯鋁絞綫7/1.8毫米.			通补-69	通补-70	通-349					
施工方法	人力			架設鋼芯 鋁絞綫7/ 1.8毫米	裝設交叉 (鉄板)	裝坡度鉄 板(鋁綫)					
單 位	条公里			1	2.57	0.05					
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重								
4. 鋁接管內徑6毫米	个	0.60		2.1					2.1	1.26	
5. 磁瓶二層大	个	0.66	0.00065	20.3	5.22				25.52	16.84	0.017
6. 直柄二層大新	根	0.77	0.00045	20.2					20.20	15.55	0.009
7. 交叉鉄板新型	塊	6.20	0.003		2.57				2.57	15.93	0.008
8. 穿釘帶帽交叉用	根	0.95	0.0005		5.19				5.19	4.93	0.003
9. 穿釘帶帽固定鉄板用	根	0.36	0.0002		5.19				5.19	1.87	0.001
10. 次要材料費	元			0.92	0.28	0.73				1.93	0.001

註：交叉組数系按1~3排木担綫条考虑平均組数，杆距50米計算的。

— 564 —

第 1 节 架 空

1. 技术特征：一般中间站（包括会联站）用的综合线路。
2. 工作内容：包括铜铁线木担、铁木担、工作台、步杆钉及引入和试验装置、包括工地运搬。

编 号	扩通-71				项 目							
名 称	新设电线 中间站用（包括会联站）				通-342	通-341	通-337	通-327	通-328	通-324	通-323	通-371
施工方法	人力				新设铁线	新设铁线	新设铜线	八线木担	八线木担	四线木担	二线木担	八线铁木
单 位	站				4.0毫米	3.0毫米	3.0毫米	附撑脚	附板条	附撑脚		担附撑脚
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重		12.15 条公里	2.6 条公里	0.3 条公里	1 根	59根	4 根	13根	3 根
建筑工程费												
I. 工 费												
1. 架线工（工资等级 3.2）	工日	2.00			10.94	2.21	0.24					
2. 装磁瓶工（工资等级 3.6）	工日	2.15			4.01	0.86	0.09					
3. 共计工（工资等级 3.6）	工日	2.15						0.11	6.49	0.24	0.78	0.66
4. 共计工（工资等级 3.0）	工日	1.93										
II. 料 费												
1. 镀锌铁线 1.5毫米	公斤	1.80	0.001		3.28	0.70						
2. 镀锌铁线导电用 3.0毫米	公斤	0.81	0.001			145.78						

通 信 綫 路

及 数 量										合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-373	通-361	通补-194	通补-199	通补-198	通补-202	通-353	通-354					
八綫鉄木担附板条	引入鉄支架16綫	引入裝置 2 綫	單 鈎 鉄綫用	單 鈎 銅綫用	工作台附步杆釘	試驗裝置 (銅綫)	試驗裝置 (鉄綫)					
3 根	1 处	3 处	0.48百个	0.06百个	1 处	2 对	6 对					
											3743.82	3.101
										35.69	74.41	
										13.39	26.78	
			1.00	0.12						6.08	13.07	
0.66	4.30	0:54			1.00					14.78	31.78	
						0.36	1.08			1.44	2.78	
											3669.41	3.101
			0.64				0.42			5.04	9.07	0.005
										145.78	118.08	0.146

— 566 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-71				項 目							
名 称	新設电綫 中間站用 (包括会贖站)				通-342	通-341	通-337	通-327	通-328	通-324	通-323	通-371
施工方法	人力				新設鉄綫	新設鉄綫	新設銅綫	八綫木担	八綫木担	四綫木担	二綫木担	八綫鉄木
單 位	站				4.0毫米	3.0毫米	3.0毫米	附撑脚	附板条	附撑脚	二綫木担	担附撑脚
設备或工料名称及規格	單位	單 价	單 重		12.15 条公里	2.6 条公里	0.3 条公里	1 根	59根	4 根	13根	3 根
3.鍍鋅鉄綫导电用 4.0毫米	公斤	1.01	0.001	1211.60								
4.硬裸銅綫 3.0毫米	公斤	5.89	0.001			19.13						
5.軟銅綫 1.5毫米	公斤	6.10	0.001			0.09						
6.接綫管銅 3.0毫米	个	0.30	0.00002			0.63						
7.磁瓶 二層大	个	0.66	0.00065	246.65	52.78	6.09						
8.直柄 二層大新	根	0.77	0.00045	245.43	52.52	6.06						
9.木担 二綫 60×60×600 毫米	根	1.26	0.002								13	
10.木担 四綫85×70×1100毫米	根	4.13	0.0055							4		
11.木担 八綫85×70×2500毫米	根	11.42	0.012					1	59			3
12.鉄担 75×75×6×2500 毫米	根	9.99	0.012									3
13.引入鉄担 八綫長 1720 毫米	根	8.85	0.012									

通 信 綫 路

及 数 量										合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-373	通-361	通补-194	通补-199	通补-198	通补-202	通-353	通-354					
八綫鉄木担附板条	引入鉄支架16綫	引入装置2綫	單 鈎鉄綫用	單 鈎銅綫用	工作台附步杆釘	試驗装置(銅綫)	試驗装置(鉄綫)					
3 根	1 处	3 处	0.48百个	0.06百个	1 处	2 对	6 对					
										1211.60	1223.72	1.212
										19.13	112.68	0.019
				0.09						0.18	1.10	
						8.08				8.71	2.61	
	16.24	6.09	48.72	6.09		8.12	24.36			415.14	273.99	0.270
										304.01	234.09	0.137
		3								16	20.16	0.032
										4	61.52	0.022
3										66	753.72	0.792
3										6	59.94	0.072
	2									2	17.70	0.024

— 568 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-71		項 目								
名 称		新設电綫 中間站用（包括会談站）		通-342	通-341	通-337	通-327	通-328	通-324	通-323	通-371	
施工方法		人力		新設鉄綫	新設鉄綫	新設銅綫	八綫木担	八綫木担	四綫木担	二綫木担	八綫鉄木	
單 位		站		4.0毫米	3.0毫米	3.0毫米	附撑脚	附板条	附撑脚	二綫木担	担附撑脚	
设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	12.15 条公里	2.6 条公里	0.3 条公里	1 根	59根	4 根	13根	3 根
14.鉄撑角孔間 600 毫米四綫用		条	2.19	0.0013						8		
15.鉄撑角孔間 922 毫米八綫用		条	3.05	0.00165				2				6
16.鉄板条孔間 600 毫米		条	2.12	0.0011					118			
17.穿釘帶帽 16×40 毫米		个	0.33	0.00012								
18.穿釘帶帽 13×110 毫米		个	0.33	0.00017				2.02	119.18	8.08		6.06
19.穿釘帶帽 13×250 毫米		个	0.56	0.0003				1.01	59.59	8.08	13.13	3.03
20.穿釘帶帽 13×280 毫米		个	0.58	0.00035				1.01				3.03
21.穿釘帶帽 16×450 毫米		个	1.22	0.0008								
22.引入支架		組	15.70	0.020								
23.引入盒 24 綫用		个	7.40	0.015								
24.穿釘帶帽單鉤用		个	2.00	0.00097								

通 信 綫 路

及 数 量										合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-373	通-361	通补-194	通补-199	通补-198	通补-202	通-353	通-354					
八綫鉄木担附板条	引入鉄支架16綫	引入裝置 2 綫	單 鈎 鉄綫用	單 鈎 銅綫用	工作合附 步杆釘	試驗裝置 (銅綫)	試驗裝置 (鉄綫)					
3 根	1 处	3 处	0.48百个	0.06百个	1 处	2 对	6 对					
										8	17.52	0.010
										8	24.40	0.013
6										124	262.88	0.136
	4.04									4.04	1.33	
6.06										141.40	46.66	0.024
3.03										87.87	49.21	0.026
										4.04	2.34	0.001
	4.04	3.03								7.07	8.63	0.006
	1									1	15.70	0.020
	1									1	7.40	0.015
		6.06	48.48	6.06						60.60	121.20	0.059

— 570 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-71			項 目							
名 称	新設电綫 中間站用 (包括会讓站)			通-342	通-341	通-337	通-327	通-328	通-324	通-323	通-371
施工方法	人力			新設鉄綫	新設鉄綫	新設銅綫	八綫木担	八綫木担	四綫木担	二綫木担	八綫鉄木
單 位	站			4.0毫米	3.0毫米	3.0毫米	附撑脚	附板条	附撑脚	二綫木担	担附撑脚
设备或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	12.15 条公里	2.6 条公里	0.3 条公里	1 根	59根	4 根	13根	3 根
25. 水泥300号	公斤	0.05	0.001								
26. 工作台	个	72.55	0.010								
27. 步杆釘 角型	个	1.34	0.0005								
28. 試驗螺絲	个	3.15									
29. 穿釘帶帽 双鈎	个	3.15	0.00166								
30. 穿釘帶帽 交叉鉄板用	根	0.90	0.00052								
31. 次要材料費	元			9.60	1.92	0.14	0.42	24.78	1.36	3.38	1.26

通 信 綫 路

取 数 量										合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-373	通-361	通补-194	通补-199	通补-198	通补-202	通-353	通-354					
八綫鉄木担附板条	引入鉄支架16綫	引入裝置 2 綫	單 鈎 鉄綫用	單 鈎 銅綫用	工作台附步杆釘	試驗裝置 (銅綫)	試驗裝置 (鉄綫)					
3 根	1 处	3 处	0.48百个	0.06百个	1 处	2 对	6 对					
		6								6	0.30	0.006
					1					1	72.55	0.010
					10					10	13.40	0.005
						4.04	12.12			16.16	50.90	
						4.04	12.12			16.16	50.90	0.027
	16.16									16.16	14.54	0.008
1.26	14.51	1.50	1.10	0.14		1.20	3.60				66.17	0.004

— 572 —

第 1 节 架 空

1. 技术特征：給水站用的綜合电綫路。

2. 工作内容：包括木担、鉄木担、工作台、步杆釘及引入裝置、包括工地运搬。

編 号	扩通-72			項 目							
名 称	新設电綫 給水站用			通-342	通-341	通-337	通-327	通-328	通-324	通-323	通-371
施工方法	人力			新設鉄綫	新設鉄綫	新設銅綫	八綫木担	八綫木担	四綫木担	二綫木担	八綫鉄木
單 位	站			4.0毫米	3.0毫米	3.0毫米	附撑脚	附板条	附撑脚	二綫木担	担附撑脚
設备或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	12.45 条公里	5.9 条公里	0.3 条公里	1 根	59根	17根	16根	3 根
建筑工程費											
I. 工 費											
1. 架綫工 (工資等級 3.2)	工日	2.00		11.21	5.02	0.24					
2. 裝磁瓶工 (工資等級 3.6)	工日	2.15		4.11	1.95	0.09					
3. 共計工 (工資等級 3.6)	工日	2.15					0.11	6.49	1.02	0.96	0.66
4. 共計工 (工資等級 3.0)	工日	1.93									
II. 料費											
1. 鍍鋅鉄綫 1.5 毫米	公斤	1.80	0.001	3.36	1.59						
2. 鍍鋅鉄綫 导电用 3.0 毫米	公斤	0.81	0.001		330.81						

通 信 綫 路

及 数 量										合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-361	通补-194	通补-199	通补-198	通补-202	通-373	通-353	通-354					
引入鉄支	引入裝置	單鈎磁瓶	單鈎磁瓶	工作台附	八綫鉄木	試驗裝置	試驗裝置					
架16綫	2 綫	綫鉄用	銅綫用	步杆丁	担附板条	(銅綫)	(鉄綫)					
1 处	4 处	0.7百个	0.06百个	1 处	3 根	2 对	6 对					
											4258.11	3.567
										41.56	86.57	
										16.47	32.94	
		1.46	0.12							7.73	16.62	
4.30	0.72			1.00	0.66					15.92	34.23	
						0.36	1.08			1.44	2.78	
											4171.54	3.567
		0.94					0.42			6.31	11.36	0.006
										330.81	267.96	0.231

— 574 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-72			項 目									
名 称	新設电綫 給水站用			通-342	通-341	通-337	通-327	通-328	通-324	通-323	通-371		
施工方法	人力			新設鉄綫	新設鉄綫	新設銅綫	八綫木担	八綫木担	四綫木担	二綫木担	八綫鉄木		
單 位	站			4.0毫米	3.0毫米	3.0毫米	附撑脚	附板条	附撑脚		担附撑脚		
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	12.45 条公里	5.9 条公里	0.3 条公里	1 根	59根	17根	16根	3 根		
3.鍍鋅鉄綫 导电用 4.0毫米	公斤	1.01	0.001	1241.51									
4.硬裸銅綫 3.0毫米	公斤	5.89	0.001			19.13							
5.軟銅綫 1.5毫米	公斤	6.10	0.001			0.09							
6.接綫管銅 3.0毫米	个	0.30	0.00002			0.63							
7.磁瓶 二層大	个	0.66	0.00065	252.74	119.77	6.09							
8.直柄 二層大新	根	0.77	0.00045	251.49	119.18	6.06							
9.木担 二綫 60×60×600毫米	根	1.26	0.002							16			
10.木担 四綫85×70×1100毫米	根	4.13	0.0055						17				
11.木担 八綫85×70×2500毫米	根	11.42	0.012				1	59			3		
12.鉄撑角 孔間600毫米 四綫用	条	2.19	0.0013						34				
13.鉄撑角 孔間922毫米 八綫用	条	3.05	0.00165				2				6		

通 信 綫 路

及 数 量										合 計 数 量	合 計 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-361	通补-194	通补-199	通补-198	通补-202	通-373	通-353	通-354					
引入鉄支	引入裝置	單鈎磁瓶	單鈎磁井	工作台附	八綫鉄木	試驗裝置	試驗裝置					
架16綫	2 綫	鉄綫用	銅綫用	步杆丁	担附板条	(銅綫)	(鉄綫)					
1 处	4 处	0.7百个	0.06百个	1 处	3 根	2 对	6 对					
										1241.51	1253.93	1.242
										19.13	112.68	0.019
			0.09							0.18	1.10	
						8.08				8.71	2.61	
16.24	8.12	71.08	6.09			8.12	24.36			512.58	338.30	0.333
										376.73	290.08	0.170
										20	25.20	0.040
										17	70.21	0.094
					3					66	753.72	0.792
										34	74.46	0.044
										8	24.40	0.013

— 576 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-72			項 目							
名 称		新設电綫 給水站用			通-342	通-341	通-337	通-327	通-328	通-324	通-323	通-371
施工方法		人力			新設鉄綫	新設鉄綫	新設銅綫	八綫木担	八綫木担	四綫木担	二綫木担	八綫鉄木
單 位		站			4.0毫米	3.0毫米	3.0毫米	附撑脚	附板条	附撑脚		担附撑脚
设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	12.45 条公里	5.9 条公里	0.3 条公里	1 根	59根	17根	16根	3 根
14.鉄板条 孔間 600毫米		条	2.12	0.0011					118			
15.穿釘帶帽 13×110毫米		个	0.33	0.00017				2.02	119.18	34.34		6.06
16.穿釘帶帽 13×250毫米		个	0.56	0.0003				1.01	59.59	34.34	16.16	3.03
17.穿釘帶帽 13×280毫米		个	0.58	0.00035				1.01				3.03
18.鉄担 75×75×6×2500毫米		根	9.99	0.012								3
19.引入鉄担 八綫鉄1720毫米		根	8.85	0.012								
20.引入支架		組	15.70	0.020								
21.穿釘帶帽 16×40 毫米		个	0.33	0.00012								
22.穿釘帶帽 16×450毫米		个	1.22	0.0008								
23.引入盒 24 綫用		个	7.40	0.015								
24.穿釘帶帽 單鈎用		个	2.00	0.00097								

通 信 綫 路

及 数 量										合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-361	通补-194	通补-199	通补-198	通补-202	通-373	通-353	通-354					
引入鉄支 架16綫	引入装置 2 綫	單鈎磁瓶 鉄綫用	單鈎磁瓶 銅綫用	工作台附 步杆丁	八綫鉄木 担附板条	試驗装置 (銅綫)	試驗装置 (鉄綫)					
1 处	4 处	0.7百个	0.06百个	1 处	3 根	2 对	6 对					
					6					124	262.88	0.136
					6.06					167.66	55.33	0.029
					3.03					117.16	65.61	0.035
										4.04	2.34	0.001
					3					6	59.94	0.072
2										2	17.70	0.024
1										1	15.70	0.020
4.04										4.04	1.33	
4.04	4.04									8.08	9.85	0.006
1										1	7.40	0.015
	8.08	70.70	6.06							84.84	169.68	0.082

第 1 节 架 空

編 号	扩通-72			項 目							
				通-342	通-341	通-337	通-327	通-328	通-324	通-323	通-371
名 称	新設电綫 給水站用			新設鉄綫	新設鉄綫	新設銅綫	八綫木担	八綫木担	四綫木担	二綫木担	八綫鉄木
施工方法	人力			4.0毫米	3.0毫米	3.0毫米	附撑脚	附板条	附撑脚	二綫木担	担附撑脚
單 位	站			12.45 条公里	5.9 条公里	0.3 条公里	1 根	59根	17根	16根	3 根
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重								
25.水泥 300号	公斤	0.05	0.001								
26.工作台	个	72.55	0.010								
27.步杆釘 角型	个	1.34	0.0005								
28.試驗螺絲	个	3.15									
29.穿釘帶帽 双鈎	个	3.15	0.00166								
30.穿釘帶帽 交叉鉄板用	根	0.90	0.00052								
31.次材要料費	元			9.84	4.37	0.14	0.42	24.78	5.78	4.16	1.26

通 信 綫 路

及 数 量										合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-361	通补-194	通补-199	通补-198	通补-202	通-373	通-353	通-354					
引入鉄支	引入装置	單鈎磁瓶	單鈎磁瓶	工作台附	八綫鉄木	試驗装置	試驗装置					
架16綫	2 綫	鉄綫用	銅綫用	步杆釘	担附板条	(銅綫)	(鉄綫)					
1 处	4 处	0.7百个	0.06百个	1 处	3 根	2 对	6 对					
	8									8	0.40	0.008
				1						1	72.55	0.010
				10						10	13.40	0.005
						4.04	12.12			16.16	50.90	
						4.04	12.12			16.16	50.90	0.027
16.16										16.16	14.54	0.008
14.51	2.00	1.61	0.14		1.26	1.20	3.60				75.07	0.005

第 1 节 架 空

1. 技术特征。区段站用的综合电线路

2. 工作内容。包括木担及引入装置、工地运搬

编 号	扩通-73			项 目							
名 称	新设电线 (区段站用)			通-342	通-341	通-340	通-337	通补-199	通补-201	通-362	通补-195
施工方法	人力			新设铁线	新设铁线	新设铁线	新设铜线	单钩磁瓶	双钩磁瓶	引入铁支	引入装置
单 位	站			4.0毫米	3.0毫米	2.0毫米	3.0毫米	铁线用	铁线用	架24线	四线
设备或工料名称及规格	单位	单 价	单 重	2.376 条公里	8.746	12.488	7.690	1.90百个	0.14百个	2处	1处
建筑工程费											
I. 工 费											
1. 架线工 (工资等级3.2)	工日	2.00		2.14	7.43	8.24	6.08				
2. 装磁瓶工 (工资等级3.6)	工日	2.15		0.78	2.89	4.12	2.33	3.97	0.44		
3. 共计工 (工资等级3.6)	工日	2.15								9.20	0.18
4. 共计工 (工资等级3.0)	工日	1.93									
5. 共计工 (工资等级4.2)	工日	2.38									
6. 共计工 (工资等级4.6)	工日	2.15									
II. 料 费											

通 信 綫 路

及 数 量												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通补-194	通补-174	通-331	通-332	通-327	通-328	通-371	通-373	通补-197	通-353	通-354	通补-202			
引入裝 置二綫	新設電話 所引入鉄 架5公尺	新設双木 担八綫附 撐角	新設双木 担八綫附 拉板	新設木担 八綫附撐 角	新設木担 八綫附板 条	新設鉄 木担附 撐角	新設鉄 木担附 拉板	新設膠皮 綫7股 1.6毫米	試驗 裝置 (銅綫)	試驗 裝置 (鉄綫)	工作台附 步杆釘			
3处	2处	7組	17組	47根	39根	2組	6組	1百米	2对	6对	1处		9110.82	(5.312)
												75.23	159.82	
												23.89	47.78	
												14.58	31.35	
											1.00	27.42	58.95	
0.54		1.54	3.74	5.17	4.29	0.44	1.32					1.44	2.78	
									0.36	1.08		7.00	16.66	
	7.00											0.90	2.36	
								0.90					8951.00	5.312

第 1 节 架 空

編 号	扩通-73	项 目							
		通-342	通-341	通-340	通-337	通补-199	通补-201	通-362	通补-195
名 称	新設电綫 (区段站用)	新設鉄綫	新設鉄綫	新設鉄綫	新設銅綫	單鈎磁瓶	双鈎磁瓶	引入鉄支	引入装
施工方法	人力	4.0毫米	3.0毫米	2.0毫米	3.0毫米	鉄綫用	鉄綫用	架24綫	置四綫
單 位	站	2.376 条公里	8.746	12.488	7.690	1.90百个	0.14百个	2处	1处
設备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重					
1. 鍍鋅鉄綫1.5毫米		公斤	1.80	0.001	0.64	2.36	3.37		
2. 鍍鋅鉄綫1.5毫米		公斤	1.70	0.001			310.70		
3. 鍍鋅鉄綫导电用3.0毫米		公斤	0.81	0.001		490.39			
4. 鍍鋅鉄綫导电用4.0毫米		公斤	1.01	0.001	236.93				
5. 硬裸銅綫3.0毫米		公斤	5.89	0.001			490.47		
6. 軟銅綫1.5毫米		公斤	6.10	0.001			2.38		
7. 接綫管銅3.0毫米		个	0.30	0.00002			16.15		
8. 磁瓶二層大		个	0.66	0.00065	48.23	177.54	253.51	156.11	192.85
9. 直柄二層大新		根	0.77	0.00045	48.00	176.67	252.26	155.34	14.21
10. 木担60×60×350		根	1.26	0.002					48.72
11. 木担85×70×650		根	4.13	0.0055					4.06
									1

通 信 綫 路

及 数 量												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通补-194	通补-174	通-331	通-332	通-327	通-328	通-371	通-373	通补-197	通-353	通-354	通补-202			
引入装 置二綫	新設电话 所引入鉄 架5公尺	新設双木 担八綫附 撑角	新設双木 担八綫附 拉板	新設木担 八綫附撑 角	新設木担 八綫附板 条	新設鉄 木担附 撑角	新設鉄 木担附 拉板	新設膠皮 綫7股 1.6毫米	試驗 裝置 (銅綫)	試驗 裝置 (鉄綫)	工作台附 步杆釘			
3处	2处	7組	17組	47根	39根	2組	6組	1百米	2对	6对	1处			
										0.42		9.53	17.15	0.010
												310.70	528.19	0.311
												490.39	397.22	0.490
												236.93	239.30	0.237
												490.47	2888.87	0.491
												2.38	14.52	0.002
									8.08			24.23	7.27	0.001
6.09									8.12	24.36		933.80	616.31	0.607
												632.27	486.85	0.285
3												3	3.78	0.006
												1	4.13	0.006

— 584 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-73			項 目							
名 称		新設電綫 (区段站用)			通-342	通-341	通-340	通-337	通补-199	通补-201	通-362	通补-195
施工方法		人力			新設鉄綫	新設鉄綫	新設鉄綫	新設銅綫	單鈎磁瓶	双鈎磁瓶	引入鉄支	引入装
單 位		站			4.0毫米	3.0毫米	2.0毫米	3.0毫米	鉄綫用	鉄綫用	架24綫	置四綫
设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	2.376 条公里	8.746	12.488	7.690	1.90百个	0.14百个	2 处	1 处
12. 木担八綫85×70×2500毫米		根	11.42	0.012								
13. 鉄担75×75×6×2500毫米		根	9.99	0.012								
14. 引入鉄担八綫長1720毫米		根	8.85	0.012							6	
15. 鉄撑角孔間922毫米		条	3.05	0.00165								
16. 鉄板条孔間600毫米		条	2.12	0.0011								
17. 穿釘帶帽16×40毫米		个	0.33	0.00012							12.12	
18. 穿釘帶帽13×110毫米		个	0.33	0.00017								
19. 穿釘帶帽13×250毫米		个	0.56	0.0003								
20. 穿釘帶帽13×280毫米		个	0.58	0.00035								
21. 穿釘帶帽13×350毫米		个	0.68	0.00041								
22. 穿釘帶帽13×400毫米		个	0.76	0.00042								

通 信 綫 路

及 数 量												合 計 数	合 价 (元)	合 計 重量 (吨)
通补-194	通补-174	通-331	通-332	通-327	通-328	通-371	通-373	通补-197	通-353	通-354	通补-202			
引入裝 置二綫	新設電話 所引入鉄 架5公尺	新設双木 担八綫附 撐角	新設双木 担八綫附 拉板	新設木担 八綫附撐 角	新設木 担八綫 附板条	新設鉄 木担附 撐角	新設鉄 木担附 拉板	新設膠皮 綫7股 1.6毫米	試驗 裝置 (銅綫)	試驗 裝置 (鉄綫)	工作台附 步杆釘			
3处	2处	7組	17組	47根	39根	2組	6組	1百米	2对	6对	1处			
		14	34	47	39	2	6					142	1621.64	1.704
						2	6					8	79.92	0.096
												6	53.10	0.072
		28		94		4						126	384.30	0.208
			68		78		12					158	334.96	0.174
												12.12	4.00	0.002
		28.28	68.68	94.94	78.78	4.04	12.12					286.84	94.66	0.049
		7.07	17.17	47.47	39.39	2.02	6.06					119.18	66.74	0.035
			34.34	47.47		2.02						83.83	48.62	0.029
		14.14										14.14	6.62	0.006
		7.07										7.07	5.37	0.003

第 1 节 架 空

編 号	扩通-73				項 目							
名 称	新設电綫 (区段站用)				通-342	通-341	通-340	通-337	通补-199	通补-201	通-362	通补-195
施工方法	人力				新設鉄綫	新設鉄綫	新設鉄綫	新設銅綫	單鈎磁瓶	双鈎磁瓶	引入鉄支	引入裝
單 位	站				4.0毫米	3.0毫米	2.0毫米	3.0毫米	鉄綫用	鉄綫用	架24綫	置四綫
設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	2.376 条公里	8.746	12.488	7.690	1.90百个	0.14百个	2 处	1 处	
23. 穿釘帶帽16×450毫米	个	1.22	0.0008								8.08	2.02
24. 引入支架	組	15.70	0.020								2	
25. 引入盒24綫用	个	7.40	0.015								2	
26. 等边角鋼5×40×40毫米	公斤	0.47	0.001									
27. 中鋼板5×40×190毫米	公斤	0.52	0.001									
28. 橡皮絕緣綫7×1.68毫米	米	1.18	0.00021									
29. 穿釘帶帽單鈎用	个	2.00	0.00097					191.90				4.04
30. 穿釘帶帽双鈎用	个	3.15	0.00166						14.14			
31. 水泥 300 号	公斤	0.05	0.001									4
32. 試驗螺絲	个	3.15										
33. 工作台	个	72.55	0.010									

通 信 綫 路

及 数 量												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通补-194	通补-174	通-331	通-332	通-327	通-328	通-371	通-373	通补-197	通-353	通-354	通补-202			
引入装 置二綫	新設电话 所引入鉄 架5公尺	新設双木 担八綫附 撐角	新設双木 担八綫附 拉板	新設双木 担八綫附 撐角	新設木 担八綫 附板条	新設鉄 木担附 撐角	新設鉄 木担附 拉板	新設膠皮 綫7股 1.6毫米	試驗 裝置 (銅綫)	試驗 裝置 (鉄綫)	工作台附 步杆釘			
3处	2处	7組	17組	47根	39根	2組	6組	1百米	2对	6对	1处			
3.03												13.13	16.02	0.011
												2	31.40	0.040
												2	14.80	0.030
	66											66	31.02	0.066
	17											17	8.84	0.017
								101				101	119.18	0.021
6.06												202	404.00	0.196
									4.04	12.12		30.30	95.45	0.050
6												10	0.50	0.010
									4.04	12.12		16.16	50.90	
											1	1	72.55	0.010

Sanitized Copy Approved for Release 2011/03/08 : CIA-RDP80T00246A058700230001-5

通 信 綫 路

及 数 量												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通补-194	通补-174	通-331	通-332	通-327	通-328	通-371	通-373	通补-197	通-353	通-354	通补-202			
引入装 置二綫	新設电话 所引入鉄 架5公尺	新設双木 担八綫附 撐角	新設双木 担八綫附 拉板	新設双木 担八綫附 撐角	新設木 担八綫 附板条	新設鉄 木担附 撐角	新設鉄 木担附 拉板	新設膠皮 綫7股 1.6毫米	試驗 裝置 (銅綫)	試驗 裝置 (鉄綫)	工作台附 步杆釘			
3处	2处	7組	17組	47根	39根	2組	6組	1百米	2对	6对	1处			
											10	10	13.40	0.005
												48.48	43.63	0.025
1.50	19.98	5.25	12.75	19.74	16.38	0.84	2.52	0.70	20	3.60			142.79	0.007

— 590 —

第 1 节 架 空

1. 技术特征: 編組站用的綜合电綫路。

2. 工作內容: 包括銅鉄綫木担、工作台、步杆釘及引入和試驗裝置、包括工地运搬。

編 号		扩通-74			項 目								
名 称		新設电綫 (編組站用)			通-342	通-341	通-340	通-337	通-331	通-332	通-327	通-328	通-371
施工方法		人力			新設鉄綫	新設鉄綫	新設鉄綫	新設銅綫	新設双木担八綫附撑角	新設双木担八綫附拉板	新設木担八綫附撑角	新設木担八綫附拉板	新設鉄木担八綫附撑角
單 位		站			4.0毫米	3.0毫米	2.0毫米	3.0毫米					
设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	1.882 条公里	16.694	10.532	6.696	14根	16根	51根	36根	4 組
建筑工程費													
I. 工 費													
1. 架綫工 (工資等級3.2)		工日	2.00		1.69	14.19	6.95	5.29					
2. 裝磁瓶工 (工資等級3.6)		工日	2.15		0.62	5.51	3.48	2.08					
3. 共計工 (工資等級3.6)		工日	2.15						3.08	3.52	5.61	3.96	0.88
4. 共計工 (工資等級4.2)		工日	2.38										
5. 共計工 (工資等級4.6)		工日	2.55										
6. 共計工 (工資等級3.0)		工日	1.93										
II. 料 費													

通 信 綫 路

及 数 量												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-373	通补-197	通补-199	通撑-201	通-362	通补-196	通补-195	通补-194	通补-174	通-353	通-354	通补-202			
新設鉄 木担八 綫附拉 板	新設膠皮 綫7股 1.6毫米	單鈎磁瓶 鉄綫用	双鈎磁瓶 鉄綫用	引入鉄 支架24 綫	引入裝 置八綫	引入裝 置四綫	引入裝 置二綫	新設電話 所引入鉄 架5米	試驗 裝置 (銅綫)	試驗 裝置 (鉄綫)	工作台附 步杆釘			
7組	1百米	1.68百个	0.36百个	2处	1处	1处	6处	2处	2对	6对	1处			
													9586.73	6.088
												92.27	199.06	
												28.12	56.24	
		3.51	1.13									16.33	35.11	
1.54				9.2	0.33	0.18	1.08				1.00	30.38	65.32	
								7.00				7.00	16.66	
	0.90											9.00	22.95	
									0.36	1.08		1.44	2.78	
													9387.67	6.088

— 592 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-74			項 目									
名 称		新設电綫 (編組站用)			通-342	通-341	通-340	通-337	通-331	通-332	通-327	通-328	通-371	
施工方法		人方			新設鉄綫	新設鉄綫	新設鉄綫	新設銅綫	新設双木担八綫附撑角	新設双木担八綫附拉板	新設木担八綫附撑角	新設木担八綫附拉板	新設鉄木担八綫附撑角	
單 位		站			4.0毫米	3.0毫米	2.0毫米	3.0毫米	14根	16根	51根	36根	4組	
设备或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	1.882 条公里	16.694	10.532	6.696	14根	16根	51根	36根	4組	
1.鍍鋅鉄綫1.5毫米		公斤	1.80	0.001	0.51	4.51	2.84							
2.鍍鋅鉄綫2.0毫米		公斤	1.70	0.001			282.04							
3.鍍鋅鉄綫导电用3.0毫米		公斤	0.81	0.001		936.03								
4.鍍鋅鉄綫导电用4.0毫米		公斤	1.01	0.001	187.67									
5.硬裸銅綫3.0毫米		公斤	5.89	0.001				437.07						
6.軟銅綫1.5毫米		公斤	6.10	0.001				2.08						
7.接綫管銅3.0毫米		个	0.30	0.00002				14.06						
8.磁瓶二層大		个	0.66	0.00065	38.20	338.89	213.80	135.93						
9.直柄二層大新		根	0.77	0.00045	38.02	337.22	212.75	135.26						
10.木担60×60×350毫米		根	1.26	0.002										
11.木担85×70×650毫米		根	4.13	0.0055										

通 信 綫 路

及 数 量												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-373	通补-197	通补-199	通补-201	通-362	通补-196	通补-195	通补-194	通补-174	通-353	通-354	通补-202			
新設鉄 木担八 綫附拉 板	新設膠皮 綫7股 1.6毫米	單鈎磁瓶 鉄綫用	双鈎磁瓶 鉄綫用	引入鉄 支架24 綫	引入裝 置八綫	引入裝 置四綫	引入裝 置二綫	新設電話 所引入鉄 架5米	試驗 裝置 (鋼綫)	試驗 裝置 (鉄綫)	工作台附 步杆釘			
7 組	1 百米	1.68百个	0.36百个	2 处	1 处	1 处	6 处	2 处	2 对	6 对	1 处			
		2.25	0.48							0.42		11.01	19.82	0.011
												262.04	445.47	0.262
												936.03	758.18	0.936
												187.67	189.55	0.188
												427.07	2515.44	0.427
												2.08	12.69	0.002
									8.08			72.14	6.64	
		170.52	86.54	48.72	8.12	4.06	12.18		8.12	24.36		1039.44	686.03	0.676
												723.25	556.90	0.325
												6	7.56	0.012
												1	4.13	0.006

— 594 —

第 1 节 架 空

編 号		扩通-74			項 目								
名 称		新設电綫 (編組站用)			通-342	通-341	通-340	通-337	通-331	通-332	通-327	通-328	通-371
施工方法		人力			新設鉄綫	新設鉄綫	新設鉄綫	新設銅綫	新設双木担八綫附撑角	新設双木担八綫附拉板	新設木担八綫附撑角	新設木担八綫附拉板	新設鉄木担八綫附撑角
單 位		站			4.0毫米	3.0毫米	2.0毫米	3.0毫米	14根	16根	51根	36根	4組
設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	1.882 条公里	16.694	10.532	6.696					
12. 木担八綫85×70×2500毫米		根	11.42	0.012					28	32	51	36	4
13. 鉄担75×75×6×2500毫米		根	9.99	0.012									4
14. 引入鉄担八綫長1720毫米		根	8.85	0.012									
15. 鉄撑角孔間922毫米		条	3.05	0.00165					56		102		8
16. 鉄板条孔間600毫米		条	2.12	0.0012						64		72	
17. 穿釘帶帽16×40毫米		个	0.33	0.00012									
18. 穿釘帶帽13×110毫米		个	0.33	0.00017					56.56	64.64	103.02	72.72	8.08
10. 穿釘帶帽13×250毫米		个	0.56	0.0003					14.14	16.16	51.51	36.36	4.04
20. 穿釘帶帽13×280毫米		个	0.58	0.00035						32.32	51.51		4.04
21. 穿釘帶帽13×350毫米		个	0.68	0.00041					28.28				
22. 穿釘帶帽13×400毫米		个	0.76	0.00042					14.14				

通 信 綫 路

及 数 量												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
通-373	通补-197	通补-199	通补-201	通-362	通补-196	通补-195	通补-194	通补-174	通-353	通-354	通补-202			
新設鉄 木担八 綫附拉 板	新設膠皮 綫7股 1.6毫米	單鈎磁瓶 鉄綫用	双鈎磁瓶 鉄綫用	引入鉄 支架24 綫	引入裝 置八綫	引入裝 置四綫	引入裝 置二綫	新設電話 所引入鉄 架5米	試驗 裝置 (銅綫)	試驗 裝置 (鉄綫)	工作台附 步杆釘			
7組	1百米	1.68百个	0.36百个	2处	1处	1处	6处	2处	2对	6对	1处			
7					1							159	1815.78	1.908
7												11	109.89	0.132
				6								6	53.10	0.072
												166	506.30	0.274
14												150	318.00	0.180
				12.12								12.12	4.00	0.001
14.14												319.16	105.32	0.054
2.07												129.28	72.40	0.039
												87.87	50.96	0.031
												28.28	19.23	0.012
												14.14	10.75	0.006

— 596 —

第 1 节 架 空

編 号	扩通-74			項 目											
名 称	新設电綫 (編組站用)			通-342	通-341	通-340	通-337	通-331	通-332	通-327	通-328	通-371			
施工方法	人力			新設鉄綫	新設鉄綫	新設鉄綫	新設銅綫	新設双木担八綫附撑角	新設双木担八綫附拉板	新設木担八綫附撑角	新設木担八綫附拉板	新設鉄木担八綫附撑角			
單 位	站			4.0毫米	3.0毫米	2.0毫米	3.0毫米								
設備或工料名称及規格				單位	單 价	單 重	1.882 条公里	16.694	10.532	6.696	14根	16根	51根	36根	4組
23. 穿釘帶帽16×450毫米				个	1.22	0.0008									
24. 引入支架				組	15.70	0.020									
25. 引入盒24綫用				个	7.40	0.015									
26. 橡皮絕緣綫7×1.68毫米				米	1.18	0.00021									
27. 穿釘帶帽單鉤用				个	2.00	0.00097									
28. 穿釘帶帽双鉤用				个	3.15	0.00166									
29. 水泥 300 号				公斤	0.05	0.001									
30. 試驗螺絲				个	3.15										
31. 等边角鋼5×40×40毫米				公斤	0.47	0.001									
32. 中鋼板5×40×190毫米				公斤	0.52	0.001									
33. 工作台				个	72.55	0.010									

通 信 綫 路

及 数 量											合 計 数 量	合 价 (元)	合 并 重 量 (吨)	
通-978	通补-197	通补-199	通补-201	通-262	通补-196	通补-195	通补-194	通补-174	通-353	通-354				通补-202
新設鉄 木担八 綫附拉 板	新設膠皮 綫7股 1.6毫米	單鈎磁瓶 鉄綫用	双鈎磁瓶 鉄綫用	引入鉄 支架24	引入裝 置八綫	引入裝 置四綫	引入裝 置二綫	新設電話 所引入鉄 架5米	試驗 裝置 (銅綫)	試驗 裝置 (鉄綫)	工作台式 步杆釘			
7組	1百米	1.68百个	0.36百个	2处	1处	1处	6处	2处	2对	6对	1处			
				8.08	4.04	2.02	6.06					20.20	24.64	0.016
				2								2	31.40	0.04
				2								2	14.80	0.03
	101											101	119.18	0.021
		159.68			8.08	4.04	12.12					183.92	387.84	0.168
			36.36						4.04	12.12		52.52	165.44	0.087
					8	4	12					24	1.20	0.024
									4.04	12.12		16.16	50.90	
								66				66	31.02	0.066
								17				17	8.84	0.017
											1	1	72.55	0.010

第1节 架 空

[illegible]

[illegible]



UNCLASSIFIED

中 华 人 民 共 和 国 鉄 道 部

鉄路工程扩大結構單价表

第 十 册

电力工程（下册）

Ⅱ．扩大結構定額和單价分析計算表

（第3節至第5節）

人 民 鉄 道 出 版 社

第十册 (下册) 目 录

第十章 电力工程 (下册)

II. 扩大結構定額和單价分析計算表

第3节 10千伏以下电力电纜綫路..... 817

(一) 电力电纜直接埋地..... 817

(二) 电力电纜穿鋼导管..... 830

(三) 电纜沿支架上架設..... 842

(四) 电纜导管的敷設..... 854

(五) 电纜終端接头盒制作及安裝..... 855

第4节 車間动力配綫..... 857

(一) 成套动力配电箱安裝..... 858

(二) 裝配式动力配电箱安裝..... 861

(三) 开关按钮安裝..... 867

(四) 控制設備及起動器安裝..... 871

(五) 車間明母綫安裝..... 878

(六) 針式絕緣子配綫..... 880

(七) 管綫敷設..... 886

(八) 机床配綫..... 898

(九) 吊車滑触綫制作安裝..... 911

第5节 自动閉塞..... 919

(一) 供电綫路..... 922

(二) 發变电所..... 1126

第3节 10千伏以下电力电缆线路

本节系参照北京市建筑工程综合预算定额第三册电气工程单位估价汇总表而编制的，共分电缆直接埋地、电缆穿管及电缆沿支架敷设三种，而电缆沿墙、沿沟底、在沟内支架上，在电缆夹层内敷设时均可采用电缆沿支架敷设的单价，以上三种敷设方式，其单位全为100米，其中有电缆101米，中间接头盒0.5个，并包括电缆沟的挖填土、铺砂、盖保护板及支架安装，但电缆导管及终端接头盒的制作及安装，需按单独项目另行计算，各项的详细工作内容在各项中说明。

(一) 电力电缆直接埋地

其工作内容为：电缆沟的挖填土、铺砂、盖保护板、运搬、打开电缆盘检查电缆外表及绝缘情况，放电缆，打洞与穿过室内引入的保护管，封电缆头、接地、引入室内部份剥麻皮，涂防腐油漆、立标桩、电缆中间接头盒的制作及安装包括分开电缆芯，检查绝缘情况，分清相位，接地、预制基础板、包扎、安装接头盒的外壳、保护板、灌注绝缘物、焊接头、接钱、刷油、干燥。

— 818 —

(一) 电力电缆直接埋地

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					电 纜 101 米	电 纜 中 間 接 头 盒	鋪 砂 盖 磚
					1	2	3
1	扩电-1001	1千伏CB型4蕊截面3×2.5 +1×1.5平方毫米	100米	474.36	377.43	17.76	53.70
2	扩电-1002	1千伏CB型4蕊截面3×4 +1×2.5平方毫米	100米	513.87	416.84	17.76	53.70
3	扩电-1003	1千伏CB型4蕊截面3×6 +1×4平方毫米	100米	712.31	515.23	17.76	53.70
4	扩电-1004	1千伏CB型4蕊截面3×10 +1×6平方毫米	100米	710.69	613.51	17.76	53.70
5	扩电-1005	1千伏CB型4蕊截面3×16 +1×10平方毫米	100米	940.91	843.59	17.76	53.70
6	扩电-1006	1千伏CB型4蕊截面3×25 +1×16平方毫米	100米	1219.53	1122.02	17.76	53.70
7	扩电-1007	1千伏CB型4蕊截面3×35 +1×16平方毫米	100米	1454.80	1357.12	17.76	53.70
8	扩电-1008	1千伏CB型4蕊截面3×50 +1×25平方毫米	100米	1960.66	1050.57	25.06	53.70
9	扩电-1009	1千伏CB型4蕊截面3×70 +1×35平方毫米	100米	2561.24	2450.76	25.06	53.70
10	扩电-1010	1千伏CB型4蕊截面3×95 +1×50平方毫米	100米	3161.95	3051.03	25.06	53.70
11	扩电-1011	1千伏CB型4蕊截面3×120 +1×50平方毫米	100米	3854.31	3734.66	33.35	53.70

附註：工数工費、次要材料費、重量与上冊同

(一) 电力电缆直接埋地

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					电 纜 101 米	电 纜 中 間 接 头 盒	鋪 砂 盖 磚
					1	2	3
12	扩电-1012	1千伏CB型4蕊截面3×150 +1×70平方毫米	100米	4588.40	4468.22	33.35	53.70
13	扩电-1013	1千伏CB型4蕊截面3×185 +1×70平方毫米	100米	5381.26	5251.74	36.97	53.70
14	扩电-1014	1千伏CB型3蕊截面3×6平方毫米	100米	528.77	431.781	17.76	53.70
15	扩电-1015	1千伏CB型3蕊截面3×10平方毫米	100米	680.66	583.53	17.76	53.70
16	扩电-1016	1千伏CB型3蕊截面3×16平方毫米	100米	832.54	735.28	17.76	53.70
17	扩电-1017	1千伏CB型3蕊截面3×25平方毫米	100米	1027.73	930.36	17.76	53.70
18	扩电-1018	1千伏CB型3蕊截面3×35平方毫米	100米	1271.22	1173.67	17.76	53.70
19	扩电-1019	1千伏CB型3蕊截面3×50平方毫米	100米	1687.02	1577.17	25.76	53.70
20	扩电-1020	1千伏CB型3蕊截面3×70平方毫米	100米	2177.63	2067.42	25.06	53.70
21	扩电-1021	1千伏CB型3蕊截面3×95平方毫米	100米	2744.81	2634.19	25.06	53.70
22	扩电-1022	1千伏CB型3蕊截面3×120平方毫米	100米	3320.34	3201.07	33.35	53.70

— 820 —

(一) 电力电缆直接埋地

顺序号	编号	工 作 项 目	单 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					电 缆 101 米	电 缆 中 间 接 头 盒	铺 砂 盖 砖
					1	2	3
23.	扩电-1023	1千伏CB型3芯截面3×150平方毫米	100米	4054.41	3934.64	33.35	53.70
24	扩电-1024	1千伏CB型3芯截面3×185平方毫米	100米	4797.32	4668.21	36.97	53.70
25	扩电-1025	1千伏CB型3芯截面3×240平方毫米	100米	6131.97	6002.07	36.97	53.70
26	扩电-1026	1千伏CB型2芯截面1.5平方毫米	100米	371.71	274.72	17.76	53.70
27	扩电-1027	1千伏CB型2芯截面2.5平方毫米	100米	392.92	295.93	17.76	53.70
28	扩电-1028	1千伏CB型2芯截面4平方毫米	100米	412.11	315.12	17.76	53.70
29	扩电-1029	1千伏CB型2芯截面6平方毫米	100米	464.63	367.64	17.76	53.70
30	扩电-1030	1千伏CB型2芯截面10平方毫米	100米	575.87	478.74	17.06	53.70
31	扩电-1031	1千伏CB型2芯截面16平方毫米	100米	693.16	595.90	17.76	53.70
32	扩电-1032	1千伏CB型2芯截面25平方毫米	100米	733.67	636.90	17.76	53.70
33	扩电-1033	1千伏ACB型4芯截面3×4 +1×2.5平方毫米	100米	434.25	337.32	17.76	53.70

(一) 电力电缆直接埋地

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					电 纜 101 米	电 纜 中 間 接 头 盒	鋪 砂 盖 磚
					1	2	3
34	扩电-1034	1千伏ACB型4蕊截面3×6 +1×4平方毫米	100米	487.60	390.58	17.76	53.70
35	扩电-1035	1千伏ACB型4蕊截面3×10 +1×6平方毫米	100米	551.70	454.61	17.76	53.70
36	扩电-1036	1千伏ACB型4蕊截面3×16 +1×10平方毫米	100米	631.83	534.65	17.76	53.70
37	扩电-1037	1千伏ACB型4蕊截面3×25 +1×16平方毫米	100米	769.61	672.32	17.76	53.70
38	扩电-1038	1千伏ACB型4蕊截面3×35 +1×16平方毫米	100米	888.16	190.77	17.76	53.70
39	扩电-1039	1千伏ACB型4蕊截面3×50 +1×25平方毫米	100米	1063.69	954.05	25.06	53.70
40	扩电-1040	1千伏ACB型4蕊截面3×70 +1×35平方毫米	100米	1305.10	1195.22	25.06	53.70
41	扩电-1041	1千伏ACB型4蕊截面3×95 +1×50平方毫米	100米	1588.12	1478.02	25.06	53.70
42	扩电-1042	1千伏ACB型4蕊截面3×120 +1×50平方毫米	100米	1788.79	1670.12	33.35	53.70
43	扩电-1043	1千伏ACB型4蕊截面3×150 +1×70平方毫米	100米	2039.84	1920.90	33.35	53.70
44	扩电-1044	1千伏ACB型4蕊截面3×185 +1×70平方毫米	100米	2422.42	2294.41	36.97	53.70

— 822 —

(一) 电力电缆直接埋地

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					电 纜 101 米	电 纜 中 間 接 头 盒	鋪 砂 盖 磚
					1	2	3
45	扩电-1045	1千伏ACB型3蕊截面2.5平方毫米	100米	382.94	286.00	17.76	53.70
46	扩电-1046	1千伏ACB型3蕊截面4平方毫米	100米	408.55	311.62	17.76	53.70
47	扩电-1047	1千伏ACB型3蕊截面6平方毫米	100米	431.05	334.03	17.76	53.70
48	扩电-1048	1千伏ACB型3蕊截面10平方毫米	米	504.75	407.66	17.76	53.70
49	扩电-1049	1千伏ACB型3蕊截面16平方毫米	米	582.74	485.56	17.76	53.70
50	扩电-1050	1千伏ACB型3蕊截面25平方毫米	米	642.61	545.32	17.76	53.70
51	扩电-1051	1千伏ACB型3蕊截面35平方毫米	米	737.69	640.30	17.76	53.70
52	扩电-1052	1千伏ACB型3蕊截面50平方毫米	米	965.50	855.86	25.06	53.70
53	扩电-1053	1千伏ACB型3蕊截面70平方毫米	米	1095.94	986.06	25.06	53.70
54	扩电-1054	1千伏ACB型3蕊截面95平方毫米	米	1422.72	1312.62	25.06	53.70
55	扩电-1055	1千伏ACB型3蕊截面120平方毫米	米	1554.01	1435.34	33.35	53.70

(一) 电力电缆直接埋地

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					电 纜 101 米	电 纜 中 間 接 头 盒	鋪 砂 盖 磚
					1	2	3
56	扩电-1056	1千伏ACB型2蕊截面2.5平方毫米	100米	363.57	266.54	17.76	53.70
57	扩电-1057	1千伏ACB型2蕊截面4平方毫米	100米	382.26	285.33	17.76	53.70
58	扩电-1058	1千伏ACB型2蕊截面6平方毫米	100米	430.32	333.30	17.76	53.70
59	扩电-1059	1千伏ACB型2蕊截面10平方毫米	100米	480.89	383.80	17.76	53.70
60	扩电-1060	1千伏ACB型2蕊截面16平方毫米	100米	522.39	425.21	17.76	53.70
61	扩电-1061	1千伏ACB型2蕊截面25平方毫米	100米	550.78	453.49	17.76	53.70
62	扩电-1062	1千伏ACB型2蕊截面35平方毫米	100米	687.23	589.84	17.76	53.70
63	扩电-1063	1千伏ACB型2蕊截面50平方毫米	100米	764.12	654.48	25.06	53.70
64	扩电-1064	1千伏ACB型2蕊截面70平方毫米	100米	959.29	849.41	25.06	53.70
65	扩电-1065	3千伏CB型3蕊截面4平方毫米	100米	594.22	488.13	25.11	53.70
66	扩电-1066	3千伏CB型3蕊截面6平方毫米	100米	657.92	551.83	25.11	53.70

— 824 —

(一) 电力电缆直接埋地

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					電纜101米	電纜中間 接 头 盒	鋪砂盖磚
					1	2	3
67	扩电-1067	3千伏CB型3蕊截面10平方毫米	100米	796.06	689.97	25.11	53.70
68	扩电-1068	3千伏CB型3蕊截面16平方毫米	100米	979.87	873.58	25.11	53.70
69	扩电-1069	3千伏CB型3蕊截面25平方毫米	100米	1155.10	1048.70	25.11	53.70
70	扩电-1070	3千伏CB型3蕊截面35平方毫米	100米	1388.72	1232.09	25.11	53.70
71	扩电-1071	3千伏CB型3蕊截面50平方毫米	100米	1786.04	1667.24	32.43	53.70
72	扩电-1072	3千伏CB型3蕊截面70平方毫米	100米	2319.81	2200.71	32.43	53.70
73	扩电-1073	3千伏CB型3蕊截面95平方毫米	100米	2870.47	2750.94	32.43	53.70
74	扩电-1074	6千伏CB型3蕊截面3×10平方毫米	100米	969.75	863.66	25.11	53.70
75	扩电-1075	6千伏CB型3蕊截面3×16平方毫米	100米	1198.23	1092.03	25.11	53.70
76	扩电-1076	6千伏CB型3蕊截面3×25平方毫米	100米	1396.82	1290.42	25.11	53.70
77	扩电-1077	6千伏CB型3蕊截面3×35平方毫米	100米	1685.50	1578.87	25.11	53.70

(一) 电力电缆直接埋地

順 序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					电 纜 101 米	电 纜 中 間 接 头 盒	鋪 砂 盖 磚
					1	2	3
78	扩电-1078	6千伏CB型3芯截面3×50平方毫米	100米	2086.12	1967.32	32.43	53.70
79	扩电-1079	6千伏CB型3芯截面3×70平方毫米	100米	2536.56	2417.46	32.43	53.70
80	扩电-1080	6千伏CB型3芯截面3×95平方毫米	100米	3120.50	3000.97	32.43	53.70
81	扩电-1081	6千伏CB型3芯截面3×120平方毫米	100米	3708.11	3584.50	36.09	53.70
82	扩电-1082	6千伏CB型3芯截面3×150平方毫米	100米	4458.90	4334.83	36.09	53.70
83	扩电-1083	6千伏CB型3芯截面3×185平方毫米	100米	5173.94	5051.75	28.27	53.70
84	扩电-1084	6千伏CB型3芯截面3×240平方毫米	100米	5558.40	6435.44	28.27	53.70
85	扩电-1085	10千伏CB型3芯截面3×10平方毫米	100米	1348.36	1213.79	53.27	53.70
86	扩电-1086	10千伏CB型3芯截面3×16平方毫米	100米	1521.82	1387.10	53.27	53.70
87	扩电-1087	10千伏CB型3芯截面3×25平方毫米	100米	1706.98	1572.15	53.27	53.70
88	扩电-1088	10千伏CB型3芯截面3×35平方毫米	100米	1932.28	1817.27	53.27	53.70

— 826 —

(一) 电力电缆直接埋地

顺序号	编号	工 作 项 目	单位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					电 缆 101 米	电 缆 中 间 接 头 盒	铺 砂 盖 砖
					1	2	3
89	扩电-1089	10千伏CB型3芯截面3×50平方毫米	100米	2442.65	2300.70	55.31	53.70
90	扩电-1090	10千伏CB型3芯截面3×70平方毫米	100米	2759.32	2603.58	68.78	53.70
91	扩电-1091	10千伏CB型3芯截面3×95平方毫米	100米	3507.31	3351.12	68.78	53.70
92	扩电-1092	10千伏CB型3芯截面3×120平方毫米	100米	4107.97	3951.39	68.78	53.70
93	扩电-1093	10千伏CB型3芯截面3×150平方毫米	100米	4980.92	4801.61	90.98	53.70
94	扩电-1094	10千伏CB型3芯截面3×185平方毫米	100米	5705.91	5518.53	93.16	53.70
95	扩电-1095	10千伏CB型3芯截面3×240平方毫米	100米	7291.02	7102.52	93.16	53.70
96	扩电-1096	3千伏ACB型3芯截面4平方毫米	100米	494.44	388.45	25.11	53.70
97	扩电-1097	3千伏ACB型3芯截面6平方毫米	100米	540.33	434.34	25.11	53.70
98	扩电-1098	3千伏ACB型3芯截面10平方毫米	100米	606.50	500.51	25.11	53.70
99	扩电-1099	3千伏ACB型3芯截面16平方毫米	100米	709.04	602.95	25.11	53.70

(一) 电力电缆直接埋地

順 序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					电 纜 101 米	电 纜 中 間 接 头 盒	鋪 砂 盖 磚
					1	2	3
100	扩电-1100	3千伏ACB型3蕊截面25平方毫米	100米	746.47	640.30	25.11	53.70
101	扩电-1101	3千伏ACB型3蕊截面35平方毫米	100米	851.22	744.89	25.11	53.70
102	扩电-1102	3千伏ACB型3蕊截面50平方毫米	100米	1070.95	952.97	32.43	53.70
103	扩电-1103	3千伏ACB型3蕊截面70平方毫米	100米	1277.49	1158.94	32.43	53.70
104	扩电-1104	3千伏ACB型3蕊截面95平方毫米	100米	1559.48	1440.67	32.43	53.70
105	扩电-1105	6千伏ACB型3蕊截面120平方毫米	100米	1698.47	1579.41	32.43	53.70
106	扩电-1106	6千伏ACB型3蕊截面3×6平方毫米	100米	724.95	618.96	25.11	53.70
107	扩电-1107	6千伏ACB型3蕊截面3×10平方毫米	100米	832.73	726.74	25.11	53.70
108	扩电-1108	6千伏ACB型3蕊截面3×16平方毫米	100米	900.06	793.97	25.11	53.70
109	扩电-1109	6千伏ACB型3蕊截面3×25平方毫米	100米	986.59	880.42	25.11	53.70
110	扩电-1110	6千伏ACB型3蕊截面3×35平方毫米	100米	1121.21	1014.88	25.11	53.70

— 828 —

(一) 电力电缆直接埋地

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					电 纜 101 米	电 纜 中 間 接 头 盒	鋪 砂 盖 磚
					1	2	3
111	扩电-1111	6千伏ACB型3芯截面3×50平方毫米	100米	1281.59	1163.21	32.43	53.70
112	扩电-1112	6千伏ACB型3芯截面3×70平方毫米	100米	1420.49	1301.94	32.43	53.70
113	扩电-1113	6千伏ACB型3芯截面3×59平方毫米	100米	1751.58	1632.77	32.43	53.70
114	扩电-1114	6千伏ACB型3芯截面3×120平方毫米	100米	1904.89	1782.17	36.09	53.70
115	扩电-1115	6千伏ACB型3芯截面3×150平方毫米	100米	2246.63	2123.66	36.09	53.70
116	扩电-1116	6千伏ACB型3芯截面3×185平方毫米	100米	2521.29	2390.45	38.27	53.70
117	扩电-1117	6千伏ACB型3芯截面3×240平方毫米	100米	2895.21	2763.96	38.27	53.70
118	扩电-1118	10千伏ACB型3芯截面3×10平方毫米	100米	1149.21	1014.88	53.27	53.70
119	扩电-1119	10千伏ACB型3芯截面3×16平方毫米	100米	1245.45	1110.92	53.27	53.70
120	扩电-1120	10千伏ACB型3芯截面3×25平方毫米	100米	1313.81	1179.22	53.27	53.70
121	扩电-1121	10千伏ACB型3芯截面3×35平方毫米	100米	1409.96	1275.27	53.27	53.70

(一) 电力电缆直接埋地

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					电纜101米	电纜中間 接 头 盒	鋪砂盖磚
					1	2	3
122	扩电-1122	10千伏ACB型3蕊截面3×50 平方毫米	100米	2135.62	1994.03	55.37	53.70
123	扩电-1123	10千伏ACB型3蕊截面3×70 平方毫米	100米	1787.95	1632.77	68.78	53.70
124	扩电-1124	10千伏ACB型3蕊截面3×95 平方毫米	100米	2151.05	1995.09	68.78	53.70
125	扩电-1125	10千伏ACB型3蕊截面3×120 平方毫米	100米	2284.67	2129.00	68.78	53.70
126	扩电-1126	10千伏ACB型3蕊截面3×150 平方毫米	100米	2632.66	2454.48	90.98	53.70
127	扩电-1127	10千伏ACB型3蕊截面3×185 平方毫米	100米	2981.99	2795.97	93.16	53.70
128	扩电-1128	10千伏ACB型3蕊截面3×240 平方毫米	100米	3388.23	3201.50	93.16	53.70

— 830 —

(二) 电力电缆穿钢管

其工作内容为：电缆的敷設包括疏通导管、运搬、打开电缆盘，检查电缆外表与绝缘情况，装卸拉线及支架，穿导管、放电缆、封电缆头、立标桩、电缆中间接头盒的制作及安装，详细内容同一项。

顺序号	编号	工 作 项 目	单位	基价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					电缆101米	电缆中间接头盒	
					1	2	3
1	扩电-1129	1千伏CB型4芯截面3×2.5 +1×1.5平方毫米	100米	411.18	377.43	17.76	
2	扩电-1130	1千伏CB型4芯截面3×4 +1×2.5平方毫米	100米	450.64	416.84	17.76	
3	扩电-1131	1千伏CB型4芯截面3×6 +1×4平方毫米	100米	549.13	515.23	17.76	
4	扩电-1132	1千伏CB型4芯截面3×10 +1×6平方毫米	100米	647.52	613.51	17.76	
5	扩电-1133	1千伏CB型4芯截面3×16 +1×10平方毫米	100米	877.74	843.59	17.76	
6	扩电-1134	1千伏CB型4芯截面3×25 +1×16平方毫米	100米	1156.36	1122.02	17.76	
7	扩电-1135	1千伏CB型4芯截面3×35 +1×16平方毫米	100米	1391.63	1357.12	17.76	
8	扩电-1136	1千伏CB型4芯截面3×50 +1×25平方毫米	100米	1960.35	1850.57	25.06	

附註：工数、工费、次要材料费、重量与上册同

(二) 电力电缆穿钢管

顺序号	编号	工 作 项 目	单位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					电缆101米	电缆中间接头盒	
					1	2	3
9	扩电-1137	1千伏CB型4芯截面3×70 +1×35平方毫米	100米	2500.93	2450.76	25.06	
10	扩电-1138	1千伏CB型4芯截面3×95 +1×50平方毫米	100米	3101.64	3051.03	25.06	
11	扩电-1139	1千伏CB型4芯截面3×120 +1×50平方毫米	100米	3794.00	3734.66	33.35	
12	扩电-1140	1千伏CB型4芯截面3×150 +1×70平方毫米	100米	4528.09	4468.22	33.35	
13	扩电-1141	1千伏CB型4芯截面3×185 +1×70平方毫米	100米	5309.88	5251.74	26.97	
14	扩电-1142	1千伏CB型3芯截面3×6平方毫米	100米	465.60	431.78	17.76	
15	扩电-1143	1千伏CB型3芯截面3×10平方毫米	100米	617.49	583.53	17.76	
16	扩电-1144	1千伏CB型3芯截面3×16平方毫米	100米	769.36	735.28	17.76	
17	扩电-1145	1千伏CB型3芯截面3×25平方毫米	100米	964.56	930.36	17.76	
18	扩电-1146	1千伏CB型3芯截面3×35平方毫米	100米	1208.05	1173.67	17.76	
19	扩电-1147	1千伏CB型3芯截面3×50平方毫米	100米	1626.70	1577.17	25.06	

— 832 —

(二) 电力电缆穿钢管

顺序号	编号	工 作 项 目	单 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					电缆101米	电缆中间接头,盒	
					1	2	3
20	扩电-1148	1千伏CB型3芯截面3×70平方毫米	100米	2117.32	2067.42	25.06	
21	扩电-1149	1千伏CB型3芯截面3×95平方毫米	100米	2684.50	2634.19	25.06	
22	扩电-1150	1千伏CB型3芯截面3×120平方毫米	100米	3260.03	3201.07	33.35	
23	扩电-1151	1千伏CB型3芯截面3×150平方毫米	100米	3994.10	3934.64	33.35	
24	扩电-1152	1千伏CB型3芯截面3×185平方毫米	100米	4735.93	4668.21	36.97	
25	扩电-1153	1千伏CB型3芯截面3×240平方毫米	100米	6070.59	6002.07	36.97	
26	扩电-1154	1千伏CB型2芯截面1.5平方毫米	100米	308.54	274.72	17.76	
27	扩电-1155	1千伏CB型2芯截面2.5平方毫米	100米	329.75	295.93	17.76	
28	扩电-1156	1千伏CB型2芯截面4平方毫米	100米	348.94	315.12	17.76	
29	扩电-1157	1千伏CB型2芯截面6平方毫米	100米	401.46	367.64	17.76	
30	扩电-1158	1千伏CB型2芯截面10平方毫米	100米	512.70	478.74	17.76	

(二) 电力电缆穿钢管

顺序号	编号	工 作 项 目	单 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					电 纜 101 米	电 纜 中 間 接 头 盒	
					1	2	3
31	扩电-1159	1千伏CB型2蕊截面16平方毫米	100米	629.98	695.90	17.76	
32	扩电-1160	1千伏CB型2蕊截面25平方毫米	100米	670.50	636.30	17.76	
33	扩电-1161	1千伏ACB型4蕊截面3×4 +1×2.5平方毫米	100米	371.07	337.32	17.76	
34	扩电-1162	1千伏ACB型4蕊截面3×6 +1×4平方毫米	100米	424.43	390.58	17.76	
35	扩电-1163	1千伏ACB型4蕊截面3×10 +1×6平方毫米	100米	488.52	454.61	17.76	
36	扩电-1164	1千伏ACB型4蕊截面3×16 +1×10平方毫米	100米	568.66	534.65	17.76	
37	扩电-1165	1千伏ACB型4蕊截面3×25 +1×16平方毫米	100米	706.43	672.32	17.76	
38	扩电-1166	1千伏ACB型4蕊截面3×35 +1×16平方毫米	100米	824.99	790.77	17.76	
39	扩电-1167	1千伏ACB型4蕊截面3×50 +1×25平方毫米	100米	1003.37	954.05	25.06	
40	扩电-1168	1千伏ACB型4蕊截面3×70 +1×35平方毫米	100米	1244.79	1195.22	25.06	
41	扩电-1169	1千伏ACB型4蕊截面3×95 +1×50平方毫米	100米	1527.81	1478.02	25.06	

— 834 —

(二) 电力电缆穿钢管

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					电 纜 101 米	电 纜 中 間 接 头 盒	
					1	2	3
42	扩电-1170	1千伏ACB型4蕊截面3×120 +1×50平方毫米	100米	1728.47	1670.12	33.35	
43	扩电-1171	1千伏ACB型4蕊截面3×150 +1×70平方毫米	100米	1979.53	1920.90	33.35	
44	扩电-1172	1千伏ACB型4蕊截面3×185 +1×70平方毫米	100米	2351.03	2294.41	26.97	
45	扩电-1173	1千伏ACB型3蕊截面2.5平方毫米	100米	319.75	286.00	17.76	
46	扩电-1174	1千伏ACB型3蕊截面4平方毫米	100米	345.37	311.62	17.76	
47	扩电-1175	1千伏ACB型3蕊截面6平方毫米	100米	367.88	334.03	17.76	
48	扩电-1176	1千伏ACB型3蕊截面10平方毫米	100米	441.57	407.66	17.76	
49	扩电-1177	1千伏ACB型3蕊截面16平方毫米	100米	519.57	485.56	17.76	
50	扩电-1178	1千伏ACB型3蕊截面25平方毫米	100米	579.43	545.32	17.76	
51	扩电-1179	1千伏ACB型3蕊截面35平方毫米	100米	674.52	640.30	17.76	
52	扩电-1180	1千伏ACB型3蕊截面50平方毫米	100米	905.18	855.86	25.06	

(二) 电力电缆穿钢管

顺序号	编号	工 作 项 目	单 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					电 纜 101 米	电 纜 中 間 接 头 盒	
					1	2	3
53	扩电-1181	1千伏ACB型3蕊截面70平方毫米	100米	1035.63	986.06	25.06	
54	扩电-1182	1千伏ACB型3蕊截面95平方毫米	100米	1362.41	1312.62	25.06	
55	扩电-1183	1千伏ACB型3蕊截面120平方毫米	100米	1493.69	1435.34	33.35	
56	扩电-1184	1千伏ACB型2蕊截面2.5平方毫米	100米	300.36	266.64	17.76	
57	扩电-1185	1千伏ACB型2蕊截面4平方毫米	100米	319.08	285.33	17.76	
58	扩电-1186	1千伏ACB型2蕊截面6平方毫米	100米	367.15	333.30	17.76	
59	扩电-1187	1千伏ACB型2蕊截面10平方毫米	100米	417.71	383.80	17.76	
60	扩电-1188	1千伏ACB型2蕊截面16平方毫米	100米	459.22	425.21	17.76	
61	扩电-1189	1千伏ACB型2蕊截面25平方毫米	100米	487.60	453.49	17.76	
62	扩电-1190	1千伏ACB型2蕊截面35平方毫米	100米	624.06	589.84	17.76	
63	扩电-1191	1千伏ACB型2蕊截面50平方毫米	100米	703.80	654.48	25.06	

— 836 —

(二) 电力电缆穿钢管

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					电 纜 101 米	电 纜 中 間 接 头 盒	
					1	2	3
64	扩电-1192	1千伏ACB型2蕊截面70平方毫米	100米	898.98	849.41	25.06	
65	扩电-1193	3千伏CB型3蕊截面4平方毫米	100米	531.57	488.13	25.11	
66	扩电-1194	3千伏CB型3蕊截面6平方毫米	100米	595.27	551.83	25.11	
67	扩电-1195	3千伏CB型3蕊截面10平方毫米	100米	733.41	689.97	25.11	
68	扩电-1196	3千伏CB型3蕊截面16平方毫米	100米	917.22	873.58	25.11	
69	扩电-1197	3千伏CB型3蕊截面25平方毫米	100米	1092.44	1048.70	25.11	
70	扩电-1198	3千伏CB型3蕊截面35平方毫米	100米	1326.07	1282.09	25.11	
71	扩电-1199	3千伏CB型3蕊截面50平方毫米	100米	1725.88	1667.24	32.43	
72	扩电-1200	3千伏CB型3蕊截面70平方毫米	100米	2259.65	2200.71	32.43	
73	扩电-1201	3千伏CB型3蕊截面95平方毫米	100米	2810.31	2750.94	32.43	
74	扩电-1202	6千伏CB型3蕊截面3×10平方毫米	100米	907.10	863.66	25.11	

(二) 电力电缆穿钢管

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					电 纜 101 米	电 纜 中 間 接 头 盒	
					1	2	3
75	扩电-1203	6千伏CB型3蕊截面3×16平方毫米	100米	1135.55	1092.03	25.11	
76	扩电-1204	6千伏CB型3蕊截面3×25平方毫米	100米	1334.16	1290.42	25.11	
77	扩电-1205	6千伏CB型3蕊截面3×35平方毫米	100米	1622.85	1578.87	25.11	
78	扩电-1206	6千伏CB型3蕊截面3×50平方毫米	100米	2025.96	1967.32	32.43	
79	扩电-1207	6千伏CB型3蕊截面3×70平方毫米	100米	2476.40	2417.46	32.43	
80	扩电-1208	6千伏CB型3蕊截面3×95平方毫米	100米	3060.34	3000.97	32.43	
81	扩电-1209	6千伏CB型3蕊截面3×120平方毫米	100米	3647.96	3584.50	36.09	
82	扩电-1210	6千伏CB型3蕊截面3×150平方毫米	100米	4398.74	4334.83	36.09	
83	扩电-1211	6千伏CB型3蕊截面3×185平方毫米	100米	5122.82	5051.75	38.27	
84	扩电-1212	6千伏CB型3蕊截面3×240平方毫米	100米	6507.28	6435.44	38.27	
85	扩电-1213	10千伏CB型3蕊截面3×10平方毫米	100米	1285.70	1213.79	53.27	

— 838 —

(二) 电力电缆穿钢管

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					电 纜 101 米	电 纜 中 間 接 头 盒	
					1	2	3
86	扩电-1214	10千伏CB型3芯截面3×16平方毫米	100米	1459.16	1387.10	53.27	
87	扩电-1215	10千伏CB型3芯截面3×25平方毫米	100米	1644.33	1572.15	53.27	
88	扩电-1216	10千伏CB型3芯截面3×35平方毫米	100米	1889.63	1817.27	53.27	
89	扩电-1217	10千伏CB型3芯截面3×50平方毫米	100米	2382.50	2300.70	55.31	
90	扩电-1218	10千伏CB型3芯截面3×70平方毫米	100米	2699.17	2603.53	68.78	
91	扩电-1219	10千伏CB型3芯截面3×95平方毫米	100米	3446.15	3351.12	67.78	
92	扩电-1220	10千伏CB型3芯截面3×120平方毫米	100米	4047.81	3951.39	68.78	
93	扩电-1221	10千伏CB型3芯截面3×150平方毫米	100米	4920.76	4801.61	90.98	
94	扩电-1222	10千伏CB型3芯截面3×185平方毫米	100米	5644.79	5518.53	93.16	
95	扩电-1223	10千伏CB型3芯截面3×240平方毫米	100米	7229.95	7102.52	93.16	
96	扩电-1224	3千伏AC33芯截面4平方毫米	100米	431.79	388.45	25.11	

(二) 电力电缆穿钢管

顺序号	编号	工 作 项 目	单位	基价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					电缆101米	电缆中间接头盒	
					1	2	3
97	扩电-1225	3千伏ACB3蕊截面6平方毫米	100米	477.68	434.34	25.11	
98	扩电-1226	3千伏ACB3蕊截面10平方毫米	100米	543.85	500.51	25.11	
99	扩电-1227	3千伏ACB3蕊截面16平方毫米	100米	646.39	602.95	25.11	
100	扩电-1228	3千伏ACB3蕊截面25平方毫米	100米	683.82	640.30	25.11	
101	扩电-1229	3千伏ACB3蕊截面35平方毫米	100米	788.57	744.89	25.11	
102	扩电-1230	3千伏ACB3蕊截面50平方毫米	100米	1011.20	952.97	32.43	
103	扩电-1231	3千伏ACB3蕊截面70平方毫米	100米	1217.34	1158.94	32.43	
104	扩电-1232	3千伏ACB3蕊截面95平方毫米	100米	1499.32	1440.67	32.43	
105	扩电-1233	3千伏ACB3蕊截面120平方毫米	100米	1641.98	1579.41	36.09	
106	扩电-1234	6千伏ACB3蕊截面3×6平方毫米	100米	662.30	618.96	25.11	
107	扩电-1235	6千伏ACB3蕊截面3×10平方毫米	100米	770.08	726.74	25.11	

— 840 —

(二) 电力电缆穿钢管

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					电 纜 101 米	电 纜 中 間 接 头 盒	
					1	2	3
108	扩电-1236	6千伏ACB3蕊截面3×16平方毫米	100米	837.41	793.97	25.11	
109	扩电-1237	6千伏ACB3蕊截面3×25平方毫米	100米	923.94	880.42	25.11	
110	扩电-1238	6千伏ACB3蕊截面3×35平方毫米	100米	1058.56	1014.88	25.11	
111	扩电-1239	6千伏ACB3蕊截面3×50平方毫米	100米	1221.44	1163.21	32.43	
112	扩电-1240	6千伏ACB3蕊截面3×70平方毫米	100米	1360.34	1301.94	32.43	
113	扩电-1241	6千伏ACB型3蕊截面3×95平方毫米	100米	1691.42	1632.77	32.43	
114	扩电-1242	6千伏ACB型3蕊截面3×120平方毫米	100米	1844.74	1782.17	36.09	
115	扩电-1243	6千伏ACB型3蕊截面3×150平方毫米	100米	2186.47	2123.66	36.09	
116	扩电-1244	6千伏ACB型3蕊截面3×185平方毫米	100米	2460.17	2390.45	38.27	
117	扩电-1245	6千伏ACB型3蕊截面3×240平方毫米	100米	2834.09	2763.96	38.27	
118	扩电-1246	10千伏ACB型3蕊截面3×10平方毫米	100米	1086.56	1014.88	53.27	

(二) 电力电缆穿钢管

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					电 纜 101 米	电 纜 中 間 接 头 盒	
					1	2	3
119	扩电-1247	10千伏ACB型3蕊截面3×16 平方毫米	100米	1182.79	1110.92	53.27	
120	扩电-1248	10千伏ACB型3蕊截面3×25 平方毫米	100米	1251.15	1179.22	53.27	
121	扩电-1249	10千伏ACB型3蕊截面3×35 平方毫米	100米	1347.31	1275.27	53.27	
122	扩电-1250	10千伏ACB型3蕊截面3×50 平方毫米	100米	1575.40	1494.03	55.31	
123	扩电-1251	10千伏ACB型3蕊截面3×70 平方毫米	100米	1727.80	1632.77	68.78	
124	扩电-1252	10千伏ACB型3蕊截面3×95 平方毫米	100米	2090.89	1995.60	68.78	
125	扩电-1253	10千伏ACB型3蕊截面3×120 平方毫米	100米	2224.51	2129.00	68.78	
126	扩电-1254	10千伏ACB型3蕊截面3×150 平方毫米	100米	2572.50	2454.48	90.98	
127	扩电-1255	10千伏ACB型3蕊截面3×185 平方毫米	100米	2920.87	2795.97	93.16	
128	扩电-1256	10千伏ACB型3蕊截面3×240 平方毫米	100米	3327.11	3201.50	93.16	

— 842 —

(三) 電纜沿支架上架設

其工作內容為：電纜支架的製作及安裝、運搬，打開電纜盤，檢查電纜外表與絕緣情況，打洞及穿過障礙物 and 保護管、封電纜頭、製作及安裝卡子、固定電纜，接地、油漆及掛牌，電纜中間接頭盒的製作及安裝，詳細內容（同一項）

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					電纜101米	電纜中間 接頭盒	支 架
					1	2	3
1	擴電-1257	1千伏CB型4蕊截面 $3 \times 2.5 + 1 \times 1.5$ 平方毫米	100米	465.51	377.43	17.76	41.00
2	擴電-1258	1千伏CB型4蕊截面 $3 \times 4 + 1 \times 2.5$ 平方毫米	100米	504.96	416.84	17.76	41.00
3	擴電-1259	1千伏CB型4蕊截面 $3 \times 6 + 1 \times 4$ 平方毫米	100米	603.46	515.23	17.76	41.00
4	擴電-1260	1千伏CB型4蕊截面 $3 \times 10 + 1 \times 6$ 平方毫米	100米	701.85	613.51	17.76	41.00
5	擴電-1261	1千伏CB型4蕊截面 $3 \times 16 + 1 \times 10$ 平方毫米	100米	932.06	843.59	17.76	41.00
6	擴電-1262	1千伏CB型4蕊截面 $3 \times 25 + 1 \times 16$ 平方毫米	100米	1210.68	1122.02	17.76	41.00
7	擴電-1263	1千伏CB型4蕊截面 $3 \times 35 + 1 \times 16$ 平方毫米	100米	1452.25	1357.12	17.76	41.00
8	擴電-1264	1千伏CB型4蕊截面 $3 \times 50 + 1 \times 25$ 平方毫米	100米	1952.68	1850.57	25.06	41.00
9	擴電-1265	1千伏CB型4蕊截面 $3 \times 70 + 1 \times 35$ 平方毫米	100米	2553.17	2450.76	25.06	41.00

附註：工數、工費、次要材料費、重量與上冊同

(三) 電纜沿支架上架設

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					電纜101米	電纜中間 接 頭 盒	支 架
					1	2	3
10	擴電-1266	1千伏CB型4蕊截面3×95+1×50 平方毫米	100米	3153.97	3051.03	25.06	41.00
11	擴電-1267	1千伏CB型4蕊截面3×120+1×50 平方毫米	100米	3836.34	3734.66	33.35	41.00
12	擴電-1268	1千伏CB型4蕊截面3×150+1×70 平方毫米	100米	4581.43	4468.22	33.35	41.00
13	擴電-1269	1千伏CB型4蕊截面3×185+1×70 平方毫米	100米	5378.57	5251.74	36.97	41.00
14	擴電-1270	1千伏CB型3蕊截面3×6平方毫米	100米	519.93	431.78	17.76	41.00
15	擴電-1271	1千伏CB型3蕊截面3×10平方毫米	100米	671.81	583.53	17.76	41.00
16	擴電-1272	1千伏CB型3蕊截面3×16平方毫米	100米	823.69	735.28	17.76	41.00
17	擴電-1273	1千伏CB型3蕊截面3×25平方毫米	100米	1018.89	930.36	17.76	41.00
18	擴電-1274	1千伏CB型3蕊截面3×35平方毫米	100米	1262.38	1173.67	17.76	41.00
19	擴電-1275	1千伏CB型3蕊截面3×50平方毫米	100米	1679.04	1577.17	25.06	41.00
20	擴電-1276	1千伏CB型3蕊截面3×70平方毫米	100米	2169.65	2067.42	25.06	41.00

— 844 —

(三) 電纜沿支架上架設

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					電纜101米	電纜中間 接 頭 盒	支 架
					1	2	3
21	扩电-1277	1千伏CB型3蕊截面3×95平方毫米	100米	2736.83	2634.19	25.06	41.00
22	扩电-1278	1千伏CB型3蕊截面3×120平方毫米	100米	3312.36	3201.07	33.35	41.00
23	扩电-1279	1千伏CB型3蕊截面3×150平方毫米	100米	4046.43	3934.64	33.35	41.00
24	扩电-1280	1千伏CB型3蕊截面3×185平方毫米	100米	4794.62	4668.21	36.97	41.00
25	扩电-1281	1千伏CB型3蕊截面3×240平方毫米	100米	6129.28	6002.07	36.97	41.00
26	扩电-1282	1千伏CB型2蕊截面1.5平方毫米	100米	362.87	274.72	17.76	41.00
27	扩电-1283	1千伏CB型2蕊截面2.5平方毫米	100米	384.08	295.93	17.76	41.00
28	扩电-1284	1千伏CB型2蕊截面4平方毫米	100米	403.27	315.12	17.76	41.00
29	扩电-1285	1千伏CB型2蕊截面6平方毫米	100米	455.79	367.64	17.76	41.00
30	扩电-1286	1千伏CB型2蕊截面10平方毫米	100米	567.02	478.74	17.76	41.00
31	扩电-1287	1千伏CB型2蕊截面16平方毫米	100米	684.31	595.90	17.76	41.00

(三) 電纜沿支架上架設

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					電纜101米	電纜中間 接 頭 盒	支 架
					1	2	3
32	扩电-1288	1千伏CB型2蕊截面25平方毫米	100米	724.83	636.30	17.76	41.00
33	扩电-1289	1千伏ACB型4蕊截面3×4+1×2.5平方毫米	100米	425.40	237.32	17.76	41.00
34	扩电-1290	1千伏ACB型4蕊截面3×6+1×4平方毫米	100米	478.76	390.58	17.76	41.00
35	扩电-1291	1千伏ACB型4蕊截面3×10+1×6平方毫米	100米	542.85	454.61	17.76	41.00
36	扩电-1292	1千伏ACB型4蕊截面3×16+1×10平方毫米	100米	622.99	534.65	17.76	41.00
37	扩电-1293	1千伏ACB型4蕊截面3×25+1×16平方毫米	100米	760.76	672.32	17.76	41.00
38	扩电-1294	1千伏ACB型4蕊截面3×35+1×16平方毫米	100米	879.32	790.77	17.76	41.00
39	扩电-1295	1千伏ACB型4蕊截面3×50+1×25平方毫米	100米	1055.71	954.05	25.06	41.00
40	扩电-1296	1千伏ACB型4蕊截面3×70+1×35平方毫米	100米	1297.12	1195.22	25.06	41.00
41	扩电-1297	1千伏ACB型4蕊截面3×95+1×50平方毫米	100米	1580.14	1478.02	25.06	41.00
42	扩电-1298	1千伏ACB型4蕊截面3×120+1×50平方毫米	100米	1780.81	1670.12	33.35	41.00

— 846 —

(三) 電纜沿支架上架設

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					電纜101米	電纜中間 接 頭 盒	支 架
					1	2	3
43	擴電-1299	1千伏ACB型4蕊截面 $3 \times 150 + 1 \times 70$ 平方毫米	100米	2031.87	1920.90	33.35	41.00
44	擴電-1300	1千伏ACB型4蕊截面 $3 \times 185 + 1 \times 70$ 平方毫米	100米	2419.72	2294.41	36.97	41.00
45	擴電-1301	1千伏ACB型3蕊截面2.5平方毫米	100米	374.08	286.00	17.76	41.00
46	擴電-1302	1千伏ACB型3蕊截面4平方毫米	100米	399.20	311.62	17.76	41.00
47	擴電-1303	1千伏ACB型3蕊截面6平方毫米	100米	422.21	334.03	17.76	41.00
48	擴電-1304	1千伏ACB型3蕊截面10平方毫米	100米	495.90	407.66	17.76	41.00
49	擴電-1305	1千伏ACB型3蕊截面16平方毫米	100米	573.90	485.56	17.76	41.00
50	擴電-1306	1千伏ACB型3蕊截面25平方毫米	100米	633.76	545.32	17.76	41.00
51	擴電-1307	1千伏ACB型3蕊截面35平方毫米	100米	728.85	640.30	17.76	41.00
52	擴電-1308	1千伏ACB型3蕊截面50平方毫米	100米	957.52	855.86	25.06	41.00
53	擴電-1309	1千伏ACB型3蕊截面70平方毫米	100米	1087.96	986.06	25.06	41.00

(三) 電纜沿支架上架設

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					電纜101米	電纜中間 接 頭 盒	支 架
					1	2	3
54	扩电-1310	1千伏ACB型3蕊截面95平方毫米	100米	1414.74	1312.62	25.06	41.00
55	扩电-1311	1千伏ACB型3蕊截面120平方毫米	100米	1546.03	1435.34	33.35	41.00
56	扩电-1312	1千伏ACB型2蕊截面2.5平方毫米	100米	354.72	266.64	17.76	41.00
57	扩电-1313	1千伏ACB型2蕊截面4平方毫米	100米	373.41	285.33	17.76	41.00
58	扩电-1314	1千伏ACB型2蕊截面6平方毫米	100米	421.48	333.30	17.76	41.00
59	扩电-1315	1千伏ACB型2蕊截面10平方毫米	100米	472.04	383.80	17.76	41.00
60	扩电-1316	1千伏ACB型2蕊截面16平方毫米	100米	513.55	425.21	17.76	41.00
61	扩电-1317	1千伏ACB型2蕊截面25平方毫米	100米	541.93	453.49	17.76	41.00
62	扩电-1318	1千伏ACB型2蕊截面35平方毫米	100米	678.39	589.84	17.76	41.00
63	扩电-1319	1千伏ACB型2蕊截面50平方毫米	100米	756.14	654.48	25.06	41.00
64	扩电-1320	1千伏ACB型2蕊截面70平方毫米	100米	951.31	849.41	25.06	41.00

— 848 —

(三) 電纜沿支架上架設

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					電纜101米	電纜中間 接 頭 盒	支 架
					1	2	3
65	扩电-1321	3千伏CB型3蕊截面4平方毫米	100米	534.90	488.13	25.11	41.00
66	扩电-1322	3千伏CB型3蕊截面6平方毫米	100米	648.60	551.83	25.11	41.00
67	扩电-1323	3千伏CB型3蕊截面10平方毫米	100米	786.74	689.97	25.11	41.00
63	扩电-1324	3千伏CB型3蕊截面16平方毫米	100米	970.55	873.58	25.11	41.00
69	扩电-1325	3千伏CB型3蕊截面25平方毫米	100米	1145.67	1048.70	25.11	41.00
70	扩电-1326	3千伏CB型3蕊截面35平方毫米	100米	1379.40	1282.09	25.11	41.00
71	扩电-1327	3千伏CB型3蕊截面50平方毫米	100米	1777.78	1667.24	32.43	41.00
72	扩电-1328	3千伏CB型3蕊截面70平方毫米	100米	2311.55	2200.71	32.43	41.00
73	扩电-1329	3千伏CB型3蕊截面95平方毫米	100米	2862.22	2750.94	32.43	41.00
74	扩电-1330	6千伏CB型3蕊截面3×10平方毫米	100米	960.43	863.66	25.11	41.00
75	扩电-1331	6千伏CB型3蕊截面3×16平方毫米	100米	1189.00	1092.03	25.11	41.00

(三) 電纜沿支架上架設

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					電纜101米	電纜中間 接 頭 盒	支 架
					1	2	3
76	扩电-1332	6千伏CB型3蕊截面3×25平方毫米	100米	1387.49	1290.42	25.11	41.00
77	扩电-1333	6千伏CB型3蕊截面3×35平方毫米	100米	1676.18	1578.87	25.11	41.00
78	扩电-1334	6千伏CB型3蕊截面3×50平方毫米	100米	2077.86	1967.32	32.43	41.00
79	扩电-1335	6千伏CB型3蕊截面3×70平方毫米	100米	2528.30	2417.46	32.43	41.00
80	扩电-1336	6千伏CB型3蕊截面3×95平方毫米	100米	3112.25	3000.97	32.43	41.00
81	扩电-1337	6千伏CB型3蕊截面3×120平方毫米	100米	3699.86	3584.50	36.09	41.00
82	扩电-1338	6千伏CB型3蕊截面3×150平方毫米	100米	4450.64	4334.83	36.09	41.00
83	扩电-1339	6千伏CB型3蕊截面3×185平方毫米	100米	5180.45	5051.75	38.27	41.00
84	扩电-1340	6千伏CB型3蕊截面3×240平方毫米	100米	6564.91	6435.44	38.27	41.00
85	扩电-1341	10千伏CB型3蕊截面3×10平方毫米	100米	1339.04	1213.79	53.27	41.00
86	扩电-1342	10千伏CB型3蕊截面3×16平方毫米	100米	1512.49	1387.10	53.27	41.00

— 850 —

(三) 電纜沿支架上架設

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					電纜101米	電纜中間 接 頭 盒	支 架
					1	2	3
87	擴電-1343	10千伏CB型3蕊截面3×25平方毫米	100米	1697.66	1572.15	53.27	41.00
88	擴電-1344	10千伏CB型3蕊截面3×35平方毫米	100米	1932.96	1817.27	53.27	41.00
89	擴電-1345	10千伏CB型3蕊截面3×50平方毫米	100米	2434.40	2300.70	55.31	41.00
90	擴電-1346	10千伏CB型3蕊截面3×70平方毫米	100米	2751.07	2603.58	68.78	41.00
91	擴電-1347	10千伏CB型3蕊截面3×95平方毫米	100米	2499.05	3351.12	68.78	41.00
92	擴電-1348	10千伏CB型3蕊截面3×120平方毫米	100米	4099.71	3951.39	68.78	41.00
93	擴電-1349	10千伏CB型3蕊截面3×150平方毫米	100米	3972.66	4801.61	90.98	41.00
94	擴電-1350	10千伏CB型3蕊截面3×185平方毫米	100米	5702.42	5518.53	93.16	41.00
95	擴電-1351	10千伏CB型3蕊截面3×240平方毫米	100米	7287.53	7102.52	93.16	41.00
96	擴電-1352	3千伏ACB型3蕊截面4平方毫米	100米	485.12	388.45	25.11	41.00
97	擴電-1353	3千伏ACB型3蕊截面6平方毫米	100米	531.01	434.34	25.11	41.00

(三) 電纜沿支架上架設

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					電纜101米	電纜中間 接 頭 盒	支 架
					1	2	3
98	擴電-1354	3千伏ACB型3蕊截面10平方毫米	100米	597.18	500.51	25.11	41.00
99	擴電-1355	3千伏ACB型3蕊截面16平方毫米	100米	699.73	602.95	25.11	41.00
100	擴電-1356	3千伏ACB型3蕊截面25平方毫米	100米	737.15	640.30	25.11	41.00
101	擴電-1357	3千伏ACB型3蕊截面35平方毫米	100米	841.90	744.89	25.11	41.00
102	擴電-1358	3千伏ACB型3蕊截面50平方毫米	100米	1063.10	952.97	32.43	41.00
103	擴電-1359	3千伏ACB型3蕊截面70平方毫米	100米	1269.24	1158.94	32.43	41.00
104	擴電-1360	3千伏ACB型3蕊截面95平方毫米	100米	1551.22	1440.67	32.43	41.00
105	擴電-1361	3千伏ACB型3蕊截面120平方毫米	100米	1693.88	1579.41	36.09	41.00
106	擴電-1362	6千伏ACB型3蕊截面3×6平方毫米	100米	715.63	618.96	25.11	41.00
107	擴電-1363	6千伏ACB型3蕊截面3×10平方毫米	100米	823.41	726.74	25.11	41.00
108	擴電-1364	6千伏ACB型3蕊截面3×16平方毫米	100米	890.74	793.97	25.11	41.00

- 652 -

(三) 電纜沿支架上架設

順 序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					電纜101米	電纜中間 接 頭 盒	支 架
					1	2	3
109	扩电-1365	6千伏ACB型3蕊截面3×25平方毫米	100米	977.27	880.42	25.11	41.00
110	扩电-1366	6千伏ACB型3蕊截面3×35平方毫米	100米	1111.89	1014.88	25.11	41.00
111	扩电-1367	6千伏ACB型3蕊截面3×50平方毫米	100米	1273.34	1163.21	32.43	41.00
112	扩电-1368	6千伏ACB型3蕊截面3×70平方毫米	100米	1412.24	1301.94	32.43	41.00
113	扩电-1369	6千伏ACB型3蕊截面3×95平方毫米	100米	1743.32	1632.77	32.43	41.00
114	扩电-1370	6千伏ACB型3蕊截面3×120平方毫米	100米	1896.64	1782.17	36.09	41.00
115	扩电-1371	6千伏ACB型3蕊截面3×150平方毫米	100米	2238.37	2123.66	36.09	41.00
116	扩电-1372	6千伏ACB型3蕊截面3×185平方毫米	100米	2517.80	2390.45	38.27	41.00
117	扩电-1373	6千伏ACB型3蕊截面3×240平方毫米	100米	2891.72	2763.96	38.27	41.00
118	扩电-1374	10千伏ACB型3蕊截面3×10平方毫米	100米	1139.89	1014.88	53.27	41.00
119	扩电-1375	10千伏ACB型3蕊截面3×16平方毫米	100米	1236.12	1110.92	53.27	41.00

(三) 電纜沿支架上架設

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					電纜101米	電纜中間 接 頭 盒	支 架
					1	2	3
120	扩电-1376	10千伏ACB型 3 蕊截面3×25 平方毫米	100米	1304.49	1179.22	53.27	41.00
121	扩电-1377	10千伏ACB型 3 蕊截面3×35 平方毫米	100米	1400.64	1275.27	53.27	41.00
122	扩电-1378	10千伏ACB型 3 蕊截面3×50 平方毫米	100米	1627.31	1494.03	55.31	41.00
123	扩电-1379	10千伏ACB型 3 蕊截面3×70 平方毫米	100米	1779.70	1632.77	68.78	41.00
124	扩电-1380	10千伏ACB型 3 蕊截面3×95 平方毫米	100米	2142.79	1995.60	68.78	41.00
125	扩电-1381	10千伏ACB型 3 蕊截面3×120 平方毫米	100米	2276.41	2129.00	68.78	41.00
126	扩电-1382	10千伏ACB型 3 蕊截面3×150 平方毫米	100米	2624.40	2454.48	90.98	41.00
127	扩电-1383	10千伏ACB型 3 蕊截面3×185 平方毫米	100米	2978.50	2795.97	93.16	41.00
128	扩电-1384	10千伏ACB型 3 蕊截面3×240 平方毫米	100米	3384.74	3201.50	93.16	41.00

— 854 —

(四) 電纜導管的敷設

其工作內容為：運搬、檢查、加工、安裝、找平及連接，並包括挖填土溝。

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					1	2	3
1	擴電-1385	鋼管直徑25毫米	100米	390.38			
2	擴電-1386	鋼管直徑32毫米	100米	452.18			
3	擴電-1387	鋼管直徑38毫米	100米	505.74			
4	擴電-1388	鋼管直徑50毫米	100米	513.98			
5	擴電-1389	鋼管直徑63毫米	100米	642.73			
6	擴電-1390	鋼管直徑76毫米	100米	751.91			
7	擴電-1391	陶土管(缸瓦管)直徑50毫米	100米	113.73			
8	擴電-1392	陶土管(缸瓦管)直徑100毫米	100米	165.24			
9	擴電-1393	陶土管(缸瓦管)直徑125毫米	100米	207.66			
10	擴電-1394	陶土管(缸瓦管)直徑150毫米	100米	245.03			

附註：工數、工費、主材料費、重量與上冊同

— 855 —

(四) 電纜導管的敷設

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					1	2	3
11	扩电-1395	混凝土管直徑150毫米	100米	167.87			
12	扩电-1396	混凝土管直徑200毫米	100米	224.43			

(五) 電纜終端接頭盒制作及安裝

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					1	2	3
1	扩电-1397	戶內 1 千伏以下白鉄皮漏斗型3~4 蕊35平方毫米以下	个	22.44			
2	扩电-1398	戶內 1 千伏以下白鉄皮漏斗型3~4 蕊150平方毫米以下	个	27.09			
3	扩电-1399	戶內 1 千伏以下白鉄皮漏斗型3~4 蕊240平方毫米以下	个	44.88			
4	扩电-1400	戶內10千伏以下白鉄皮漏斗型3~4 蕊35平方毫米以下	个	29.32			

附註：工數、工費、主材料費、重量与上冊同

— 856 —

(五) 電纜終端接头盒制作及安裝

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					1	2	3
5	扩电-1401	戶內10千伏以下白鉄皮漏斗型3~4 蕊150平方毫米以下	个	33.87			
6	扩电-1402	戶內10千伏以下白鉄皮漏斗型3~4 蕊240平方毫米以下	个	51.51			
7	扩电-1403	戶內10千伏以下鉛头式3~4蕊35 平方毫米以下	个	42.87			
8	扩电-1404	戶內10千伏以下鉛头式3~4蕊150 平方毫米以下	个	48.52			
9	扩电-1405	戶內10千伏以下鉄头式3~4蕊240 平方毫米以下	个	74.66			
10	扩电-1406	戶外1千伏以下鉄头式3~4蕊35 平方毫米以下	个	49.11			
11	扩电-1407	戶外1千伏以下鉄头式3~4蕊150 平方毫米以下	个	88.69			
12	扩电-1408	戶外1千伏以下鉄头式3~4蕊240 平方毫米以下	个	154.94			
13	扩电-1409	戶外10千伏以下鉄头式3~4蕊35 平方毫米以下	个	61.99			
14	扩电-1410	戶內10千伏以下鉄头式3~4蕊150 平方毫米以下	个	104.02			
15	扩电-1411	戶內10千伏以下鉄头式3~4蕊240 平方毫米以下	个	234.17			

第4节 車間动力配綫

本节內容包括各种配电箱和控制设备的安裝，車間明母和針式絕緣子配綫，明暗管配綫和机床配綫以及吊車滑触綫的安裝。

在計算工程数量时，应以綫路实际長度为准，不应另加为連接电气器具而預留長度，这一部份按材料損耗处理，已統一考虑在材料損耗率中，以上各項的工作內容，在各节中說明。

(一) 成套动力配电箱安裝

其工作內容为：运搬，開箱和檢查，动力配电箱安裝地点划綫、打眼、埋螺絲及灌漿、设备的安裝，垫平及找正，將运输拆下的电器仪表，母綫和支母綫裝上，必要的母綫加工、接綫、校綫编号及接地。

— 858 —

(一) 成套动力配电箱安装

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其中設備数量及出厂价格		
					設備价格		
					1	2	3
1	扩电-1501	动力配电箱ПМ-5	台	404.96	390	1	
2	扩电-1502	动力配电箱ПМ-8	台	481.26	460	1	
3	扩电-1503	动力配电箱СПМ-1 СПМУ-1	台	609.96	600	1	
4	扩电-1504	动力配电箱СПМ-2 СПМУ-2	台	609.96	600	1	
5	扩电-1505	动力配电箱СПМ-3 СПМУ-3	台	569.96	560	1	
6	扩电-1506	动力配电箱СПМ-4 СПМУ-4	台	529.96	520	1	
7	扩电-1507	动力配电箱СПМ-5 СПМУ-5	台	816.26	800	1	
8	扩电-1508	动力配电箱СПМ-6 СПМУ-6	台	816.26	800	1	
9	扩电-1509	动力配电箱СПМ-7 СПМУ-7	台	816.26	800	1	
10	扩电-1510	动力配电箱СПМ-8 СПМУ-8	台	716.26	700	1	
11	扩电-1511	动力配电箱СПМ-9 СПМУ-9	台	716.26	700	1	

附註：工数、工費、机械使用費、主要材料費、重量与上册同。

(一) 成套动力配电箱安装

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其中設備数量及出厂 价格		
					設備价格		
					1	2	3
12	扩电-1512	动力配电箱СПМ-10 СПМУ-10	台	766.26	750	1	
13	扩电-1513	动力配电箱СПМ-11 СПМУ-11	台	766.26	750	1	
14	扩电-1514	动力配电箱СПМ-12 СПМУ-12	台	766.26	750	1	
15	扩电-1515	动力配电箱СПМ-13 СПМУ-13	台	766.26	750	1	
16	扩电-1516	动力配电箱ЯС-2/15	台	324.96	310	开关箱 1	
17	扩电-1517	动力配电箱ЯС-3/15	台	374.96	360	1	
18	扩电-1518	动力配电箱ЯС-4/15	台	394.96	380	1	
19	扩电-1519	动力配电箱ЯС-2/35	台	334.96	320	1	
20	扩电-1520	动力配电箱ЯС-3/35	台	464.96	390	1	
21	扩电-1521	动力配电箱ЯС-4/35	台	424.96	410	1	
22	扩电-1522	动力配电箱ЯС-2/60	台	364.96	350	1	

(一) 成套动力配电箱安装

[illegible]

(二) 装配式动力配电箱安装

其工作内容为：运搬、开箱、检查、安装地点划线、打眼、安装固定零件、配电箱安装（包括刀型开关保险丝等电器元件的安装）焊接、接头、连接线路，接地。

— 862 —

(二) 装配式动力配电箱安装

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其中設備数量及出厂价格		
					設備价格	配 电 箱	
					1	2	3
1	扩电-1525	配电箱一回路HS-10	个	30.52	29.26	1	
2	扩电-1526	配电箱一回路HS-11	个	23.35	22.09	1	
3	扩电-1527	配电箱一回路HS-10/A3	个	14.15	12.89	1	
4	扩电-1528	配电箱一回路HS-10/A2	个	11.89	10.63	1	
5	扩电-1529	配电箱二回路HS-20	个	60.54	58.14	1	
6	扩电-1530	配电箱二回路HS-21	个	53.37	50.97	1	
7	扩电-1531	配电箱二回路HS-22	个	46.20	43.80	1	
8	扩电-1532	配电箱二回路HS-20/A3	个	44.17	41.77	1	
9	扩电-1533	配电箱二回路HS-20/A6	个	27.80	25.40	1	
10	扩电-1534	配电箱二回路HS-21/A2	个	41.91	39.51	1	
11	扩电-1535	配电箱二回路HS-21/A3	个	37.00	34.60	1	

附註：工数、工費、材料費、与上册同。

(二) 装配式动力配电箱安装

顺序号	编号	工 作 项 目	单位	基 价 (元)	其中设备数量及出厂价格		
					设备价格	配电箱	
					1	2	3
12	扩电-1536	配电箱二回路HS-21/A5	个	25.54	23.14	1	
13	扩电-1537	配电箱二回路HS-22/A2	个	34.74	32.34	1	
14	扩电-1538	配电箱二回路HS-22/A4	个	23.28	20.88	1	
15	扩电-1539	配电箱三回路HS-30	个	84.77	82.37	1	
16	扩电-1540	配电箱三回路HS-31	个	77.60	75.20	1	
17	扩电-1541	配电箱三回路HS-32	个	70.43	68.03	1	
18	扩电-1542	配电箱三回路HS-33	个	63.26	60.86	1	
19	扩电-1543	配电箱三回路HS-30A	个	68.40	66.00	1	
20	扩电-1544	配电箱三回路HS-30/A6	个	52.03	49.63	1	
21	扩电-1545	配电箱三回路HS-30/A9	个	35.66	33.26	1	
22	扩电-1546	配电箱三回路HS-31/A2	个	66.14	63.74	1	

— 864 —

(二) 装配式动力配电箱安装

顺序号	编号	工 作 项 目	单 位	基 价 (元)	其中设备数量及出厂价格		
					设备价格	配 电 箱	
					1	2	3
23	扩电-1547	配电箱三回路HS-31/A3	个	61.23	58.83	1	
24	扩电-1548	配电箱三回路HS-31/A5	个	49.77	47.37	1	
25	扩电-1549	配电箱三回路HS-31/A6	个	44.86	42.46	1	
26	扩电-1550	配电箱三回路HS-31/A8	个	23.40	31.00	1	
27	扩电-1551	配电箱三回路HS-32/A2	个	58.97	56.57	1	
28	扩电-1552	配电箱三回路HS-32/A3	个	54.06	51.66	1	
29	扩电-1553	配电箱三回路HS-32/A4	个	47.51	45.11	1	
30	扩电-1554	配电箱三回路HS-32/A5	个	42.60	40.20	1	
31	扩电-1555	配电箱三回路HS-32/A7	个	31.14	28.74	1	
32	扩电-1556	配电箱三回路HS-33/A2	个	51.80	49.40	1	
33	扩电-1557	配电箱三回路HS-33/A4	个	40.34	37.94	1	

(二) 装配式动力配电箱安装

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其中設備数量及出厂价格		
					設備价格	配 电 箱	
					1	2	3
34	扩电-1558	配电箱三回路HS-33/A6	个	28.88	26.48	1	
35	扩电-1559	配电箱四回路KS-40	个	115.38	112.98	1	
36	扩电-1560	配电箱四回路KS-41	个	108.15	105.75	1	
37	扩电-1561	配电箱四回路KS-42	个	92.92	90.52	1	
38	扩电-1562	配电箱四回路KS-43	个	85.69	83.29	1	
49	扩电-1563	配电箱四回路KS-44	个	78.46	76.06	1	
40	扩电-1564	配电箱六回路KS-60	个	141.63	136.49	1	
41	扩电-1565	配电箱六回路KS-61	个	134.40	129.26	1	
42	扩电-1566	配电箱六回路KS-62	个	127.17	122.03	1	
43	扩电-1567	配电箱六回路KS-63	个	119.94	114.80	1	
44	扩电-1568	配电箱六回路KS-64	个	112.77	107.63	1	

— 866 —

(二) 装配式动力配电箱安装

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其中設備数量及出厂价格		
					設備价格	配 电 箱	
					1	2	3
45	扩电-1569	配电箱六回路KS-65	个	105.48	100.34	1	
46	扩电-1570	配电箱六回路KS-66	个	90.25	85.11	1	
47	扩电-1571	配电箱八回路KS-86	个	122.62	117.48	1	
48	扩电-1572	配电箱八回路KS-88	个	108.16	103.02	1	
49	扩电-1573	熔断器箱KGX-1	个	70.02	66.01	熔断器箱 1	
50	扩电-1574	熔断器箱KGX-2	个	79.84	75.34	1	
51	扩电-1575	熔断器箱KG-3	个	114.71	109.51	1	

(三) 开关按钮安装

其工作内容为：运搬、开箱、检查、安装地点划线、打眼、安装固定另件、台板，安装器具、并连接线路，接地。

顺序号	编号	工 作 项 目	单位	基 价 (元)	其中设备数量及出厂价格		
					设备价格	胶 盖 闸	
					1	2	3
1	扩电-1576	胶盖闸双极 10A~15A		2.51	1.99	1	
2	扩电-1577	胶盖闸双极 20A~30A		4.24	3.72	1	
3	扩电-1578	胶盖闸双极 50A~75A		6.21	5.60	1	
4	扩电-1579	胶盖闸双极 100A		17.54	16.70	1	
5	扩电-1580	胶盖闸双极 150A		18.86	18.02	1	
6	扩电-1581	胶盖闸双极 200A		32.72	31.88	1	
7	扩电-1582	胶盖闸三极 10A~15A		4.98	4.46	1	
8	扩电-1583	胶盖闸三极 20A~30A		7.41	6.89	1	
9	扩电-1584	胶盖闸三极 50A~75A		8.39	7.78	1	

附註：工数、工费、材料费重量与上册同

— 868 —

(三) 开关按钮安装

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其中设备数量及厂出价格		
					設備价格	膠 盖 開	
					1	2	3
10	扩电-1585	膠盖開三極 100A		24.29	23.45	1	
11	扩电-1586	膠盖開三極 150A		26.71	25.87	1	
12	扩电-1587	膠盖開三極 200A		46.84	46.00	1	
13	扩电-1588	膠盖開(新产品)双極 10~15A		4.15	3.63	1	
14	扩电-1589	膠盖開(新产品)双極 30A		6.27	5.75	1	
15	扩电-1590	膠盖開(新产品)三極 10~15A		7.20	6.68	1	
16	扩电-1591	30A		11.03	10.51	1	
17	扩电-1592	60A		27.03	26.42	1	

(三) 开关按钮安装

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其中設備数量及出厂价格		
					設備价格	鉄壳开关	
					1	2	3
18	扩电-1593	鉄壳开关沿磚或合結構双極 10A		8.28	7.29	1	
19	扩电-1594	鉄壳开关沿磚或合結構双極 15A~20A		13.82	12.83	1	
20	扩电-1595	鉄壳开关沿磚或合結構双極 30A		16.80	15.31	1	
21	扩电-1596	鉄壳开关沿磚或合結構双極 50~60A		44.47	43.20	1	
22	扩电-1597	鉄壳开关沿磚或合結構双極 75A		62.84	61.57	1	
23	扩电-1598	鉄壳开关沿磚或合結構双極 100A		78.37	74.90	1	
24	扩电-1599	鉄壳开关沿磚或合結構三極 10~30A		44.09	43.10	1	
25	扩电-1600	鉄壳开关沿磚或合結構三極 60A		48.48	47.21	1	
26	扩电-1601	鉄壳开关沿磚或合結構三極 75A		69.00	67.73	1	
27	扩电-1602	鉄壳开关沿磚或合結構三極 100A		106.09	102.62	1	
28	扩电-1603	鉄壳开关沿磚或合結構三極 150A		203.58	200.11	1	

(三) 开关按钮安装

[illegible]

(四) 控制设备及起动机安装

其工作内容为：设备运搬、开箱、检查、固定电器用支架制作安装、刷漆，安装地点打眼、埋螺丝、设备安装、固定、焊接、接线头，连接电缆或导线，充油电器或液体电器的注油或注电解液，接地及挂牌。

顺序号	编号	工 作 项 目	单位	基价 (元)	其中设备数量及出厂价格		
					设备价格	防尘开关	
					1	2	3
1	扩电-1605	防尘开关箱 ЯРВ 6113r 100安	台	76.01	92	1	
2	扩电-1606	防尘开关箱 ЯРВ 6114r 200安	台	102.50	98	1	
3	扩电-1607	防尘开关箱 ЯРВ 6115r 400安	台	165.20	160	1	
4	扩电-1608	防尘开关箱 ЯРВ 6122r 60安	台	146.01	142	1	
5	扩电-1609	防尘开关箱 ЯРВ 6123r 100安	台	184.01	180	1	
6	扩电-1610	防尘开关箱 ЯРВ 6124r 200安	台	224.50	220	1	
7	扩电-1611	防尘开关箱 ЯРВ 6125r 400安	台	345.20	340	1	

附註：工数、工费、材料费、重量与上册同

(四) 控制设备及起动机安装

顺序号	编号	工 作 项 目	单位	基价 (元)	其中设备数量及出厂价格		
					设备价格	行程开关	
					1	2	3
8	扩电-1612	行程开关 BK-211單	个	30.94	30.00	1	
9	扩电-1613	行程开关 BK-211双	个	31.94	31.00	1	
10	扩电-1614	行程开关 BK-101开啓式	个	5.94	5.00	1	
11	扩电-1615	行程开关 BK-101保护式	个	6.94	6.00	1	
12	扩电-1616	行程开关 BK-101防溅式	个	7.94	7.00	1	
13	扩电-1617	行程开关 BK-111开啓式	个	5.94	5.00	1	
14	扩电-1618	行程开关 BK-111保护式	个	6.94	6.00	1	
15	扩电-1619	行程开关 BK-111防溅式	个	7.94	7.00	1	
16	扩电-1620	行程开关 BK-211	个	37.94	37.00	1	

(四) 控制设备及起动机安装

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其中設備数量及出厂价格		
					設備价格	終点开关	
					1	2	3
17	扩电-1621	終点开关 KY-131	个	48.69	47.80	1	
18	扩电-1622	終点开关 KY-132,133,134	个	51.59	50.70	1	
19	扩电-1623	按钮开关 KY-1	个	7.75	7.00	按钮开关 1	
20	扩电-1624	按钮开关 KY121-1	个	12.25	11.50	1	
21	扩电-1625	按钮开关 KY121-2	个	22.45	21.70	1	
22	扩电-1626	按钮开关 KY121-3	个	32.75	32.00	1	
23	扩电-1627	按钮开关 KY122-1	个	18.55	17.80	1	
24	扩电-1628	按钮开关 KY122-2	个	25.75	25.00	1	
25	扩电-1629	按钮开关 KY122-3	个	37.75	37.00	1	
26	扩电-1630	按钮开关 KA73A	个	9.75	9.00	1	
27	扩电-1631	轉向开关电流	个	6.75	6.00	轉向开关 1	

— 874 —

(四) 控制设备及起动机安装

顺序号	编号	工 作 项 目	单位	基 价 (元)	其中设备数量及出厂价格		
					设备价格	转向开关	
					1	2	3
28	扩电-1632	转向开关电压	个	6.35	5.60	1	
29	扩电-1633	鼓型控制器 KT3005 44瓩	个	260.64	250.00	控制器 1	
30	扩电-1634	星三角起动机 11瓩	个	54.45	47.00	起动机 1	
31	扩电-1635	星三角起动机 22瓩	个	67.45	60.00	1	
32	扩电-1636	星三角起动机 44瓩	个	102.45	95.00	1	
33	扩电-1637	R 型电阻减压起动机 40安	个	204.61	200.00	1	
34	扩电-1638	K 型电阻减压起动机 75安	个	220.39	215.00	1	
35	扩电-1639	接触器 KT32E	个	152.32	145.00	接触器 1	
36	扩电-1640	磁力起动机 П-211	个	28.14	25	磁力起动机 1	
37	扩电-1641	磁力起动机 П-212	个	48.14	45	1	
38	扩电-1642	磁力起动机 П-213	个	63.14	60	1	

(四) 控制设备及起动机安装

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其中設備数量及出厂价格		
					設備价格	磁力起动机	
					1	2	3
39	扩电-1643	磁力起动机 П-214	个	83.14	80	1	
40	扩电-1644	磁力起动机 П-221	个	33.14	30	1	
41	扩电-1645	磁力起动机 П-222	个	53.14	50	1	
42	扩电-1646	磁力起动机 П-223	个	73.14	70	1	
43	扩电-1647	磁力起动机 П-224	个	93.14	90	1	
44	扩电-1648	磁力起动机 П-311	个	53.35	50	1	
45	扩电-1649	磁力起动机 П-312	个	73.35	70	1	
46	扩电-1650	磁力起动机 П-313	个	113.35	110	1	
47	扩电-1651	磁力起动机 П-314	个	133.35	130	1	
48	扩电-1652	磁力起动机 П-321	个	63.35	60	1	
49	扩电-1653	磁力起动机 П-322	个	83.35	80	1	

— 876 —

(四) 控制设备及起动器安装

顺序号	编号	工 作 项 目	单位	基 价 (元)	其中设备数量及出厂价格		
					设备价格	磁力起动器	
					1	2	3
50	扩电-1654	磁力起动器 П-323	个	133.35	130	1	
51	扩电-1655	磁力起动器 П-324	个	153.35	150	1	
52	扩电-1656	磁力起动器 П-411	个	105.22	100	1	
53	扩电-1657	磁力起动器 П-412	个	135.22	130	1	
54	扩电-1658	磁力起动器 П-413	个	230.22	225	1	
55	扩电-1659	磁力起动器 П-414	个	260.22	255	1	
56	扩电-1660	磁力起动器 П-421	个	125.22	120	1	
57	扩电-1661	磁力起动器 П-422	个	155.22	150	1	
58	扩电-1662	磁力起动器 П-423	个	265.22	260	1	
59	扩电-1663	磁力起动器 П-424	个	295.22	290	1	
60	扩电-1664	磁力起动器 П-511	个	215.57	210	1	

(四) 控制设备及起动机安装

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其中設備数量及出厂价格		
					設備价格	磁力起动机	
					1	2	3
61	扩电-1665	磁力起动机 П-512	个	255.57	250	1	
62	扩电-1666	磁力起动机 П-513	个	455.57	450	1	
63	扩电-1667	磁力起动机 П-514	个	490.57	485	1	
64	扩电-1668	磁力起动机 П-521	个	245.57	240	1	
65	扩电-1669	磁力起动机 П-522	个	285.57	280	1	
66	扩电-1670	磁力起动机 П-523	个	485.57	480	1	
67	扩电-1671	磁力起动机 П-524	个	535.57	530	1	

— 878 —

(五) 車間明母綫安裝

其工作內容為：運搬、開箱檢查、夾具制作、支架安裝地點划綫、打眼、固定支架、在支架上裝置絕緣子、母綫加工、母綫敷設、連接引下綫，接頭，安裝拉緊裝置、伸縮接頭的制作及安裝、塗漆、接地。

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					柱上支架	梁上支架	鋁 母 綫
					1	2	3
1	扩电-1672	鋁母綫 20×3	三綫米	8.55	$\frac{0.18}{4.45}$	$\frac{0.18}{4.52}$	$\frac{3.039}{0.93}$
2	扩电-1673	鋁母綫 30×4	三綫米	10.48	$\frac{0.18}{4.45}$	$\frac{0.18}{4.52}$	$\frac{3.039}{1.73}$
3	扩电-1674	鋁母綫 40×4	三綫米	12.71	$\frac{0.18}{4.45}$	$\frac{0.18}{4.52}$	$\frac{3.039}{2.30}$
4	扩电-1675	鋁母綫 50×4	三綫米	14.71	$\frac{0.18}{4.45}$	$\frac{0.18}{4.52}$	$\frac{3.039}{2.88}$
5	扩电-1676	鋁母綫 50×5	三綫米	16.75	$\frac{0.18}{4.45}$	$\frac{0.18}{4.52}$	$\frac{3.039}{3.55}$

附註：工數、工費、材料費、機械使用費、重量與上冊同。

(五) 車間明母綫安裝

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					柱上支架	梁上支架	鋁 母 綫
					1	2	3
6	扩电-1677	鋁母綫 60×6	三綫米	21.49	$\frac{0.18}{4.45}$	$\frac{0.18}{4.52}$	$\frac{3.039}{5.11}$
7	扩电-1678	鋁母綫 80×6	三綫米	26.64	$\frac{0.18}{4.45}$	$\frac{0.18}{4.52}$	$\frac{3.039}{6.84}$
8	扩电-1679	鋁母綫 80×8	三綫米	34.60	$\frac{0.18}{4.45}$	$\frac{0.18}{4.52}$	$\frac{3.039}{9.46}$
9	扩电-1680	鋁母綫100×6	三綫米	31.74	$\frac{0.18}{4.45}$	$\frac{0.18}{4.52}$	$\frac{3.039}{8.52}$
10	扩电-1681	鋁母綫100×8	三綫米	40.49	$\frac{0.18}{4.45}$	$\frac{0.18}{4.52}$	$\frac{3.039}{11.23}$
11	扩电-1682	鋁母綫100×10	三綫米	49.03	$\frac{0.18}{4.45}$	$\frac{0.18}{4.52}$	$\frac{3.039}{14.04}$

— 880 —

(六) 針式絕緣子配綫

其工作內容為：運搬、開箱、檢查、支架安裝地點划綫，打眼、安裝固定支架，在固定支架上裝絕緣子，安裝終點拉緊裝置，在絕緣子上敷設和固定導綫，包括導綫的連接和分支導綫。

本項配綫為三綫制，如為二綫時則單價按三分之二計算，如為四綫時，按單獨項目另加零綫。

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					絕 緣 綫	支 架	
					1	2	3
針式絕緣子配綫沿支架上架設鋁綫（不代接零綫）							
1	扩电-1683	АПР橡皮絕緣鋁綫3×2.5平方毫米	三綫百米	214.61	$\frac{313.5}{0.13}$	$\frac{33}{4}$	
2	扩电-1684	АПР橡皮絕緣鋁綫3×4平方毫米	三綫百米	230.28	$\frac{313.5}{0.18}$	$\frac{33}{4}$	
3	扩电-1685	АПР橡皮絕緣鋁綫3×6平方毫米	三綫百米	249.09	$\frac{313.5}{0.24}$	$\frac{33}{4}$	
4	扩电-1686	АПР橡皮絕緣鋁綫3×10平方毫米	三綫百米	277.85	$\frac{313.5}{0.33}$	$\frac{33}{4}$	
5	扩电-1687	АПР橡皮絕緣鋁綫3×16平方毫米	三綫百米	324.87	$\frac{313.5}{0.48}$	$\frac{33}{4}$	

附註：工數，工費，主材材料費，機械使用費，重量與上開同。

(六) 針式絕緣子配綫

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					絕 緣 綫	支 架	
					1	2	3
6	扩电-1688	АПР橡皮絕緣鉛綫3×25平方毫米	三綫百米	413.55	$\frac{313.5}{0.70}$	$\frac{33}{4}$	
7	扩电-1689	АПР橡皮絕緣鉛綫3×35平方毫米	三綫百米	491.43	$\frac{313.5}{0.95}$	$\frac{33}{4}$	
8	扩电-1690	АПР橡皮絕緣鉛綫3×50平方毫米	三綫百米	627.74	$\frac{313.5}{1.31}$	$\frac{33}{4}$	
9	扩电-1691	АПР橡皮絕緣鉛綫3×70平方毫米	三綫百米	775.08	$\frac{313.5}{1.78}$	$\frac{33}{4}$	
10	扩电-1692	АПР橡皮絕緣鉛綫3×95平方毫米	三綫百米	983.00	$\frac{313.5}{2.37}$	$\frac{33}{4}$	
11	扩电-1693	АПР橡皮絕緣鉛綫3×120平方毫米	三綫百米	1171.10	$\frac{313.5}{2.97}$	$\frac{33}{4}$	
12	扩电-1694	АПР橡皮絕緣鉛綫3×150平方毫米	三綫百米	1354.65	$\frac{313.5}{3.54}$	$\frac{33}{4}$	

— 882 —

(六) 針式絕緣子配種

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					絕 緣 綫	支 架	
					1	2	3
針式絕緣子沿支架上架設鋁綫代接零綫 (零綫單加)							
13	扩电-1695	АПР橡皮絕緣鋁綫 3×2.5 平方毫米	三綫百米	247.61	$\frac{313.5}{0.13}$	$\frac{33}{5}$	
14	扩电-1696	АПР橡皮絕緣鋁綫 3×4 平方毫米	三綫百米	263.28	$\frac{313.5}{0.18}$	$\frac{33}{5}$	
15	扩电-1697	АПР橡皮絕緣鋁綫 3×6 平方毫米	三綫百米	282.09	$\frac{313.5}{0.24}$	$\frac{33}{5}$	
16	扩电-1698	АПР橡皮絕緣鋁綫 3×10 平方毫米	三綫百米	310.85	$\frac{313.5}{0.33}$	$\frac{33}{5}$	
17	扩电-1699	АПР橡皮絕緣鋁綫 3×16 平方毫米	三綫百米	357.87	$\frac{313.5}{0.48}$	$\frac{33}{5}$	
18	扩电-1700	АПР橡皮絕緣鋁綫 3×25 平方毫米	三綫百米	446.55	$\frac{313.5}{0.70}$	$\frac{33}{5}$	

(六) 針式絕緣子配綫

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					絕 緣 綫	支 架	
					1	2	3
19	扩电-1701	АПР橡皮絕緣鋁綫3×35平方毫米	三綫百米	524.93	$\frac{313.5}{0.95}$	$\frac{33}{5}$	
20	扩电-1702	АПР橡皮絕緣鋁綫3×50平方毫米	三綫百米	660.74	$\frac{313.5}{1.31}$	$\frac{33}{5}$	
21	扩电-1703	АПР橡皮絕緣鋁綫3×70平方毫米	三綫百米	808.08	$\frac{313.5}{1.78}$	$\frac{33}{5}$	
22	扩电-1704	АПР橡皮絕緣鋁綫3×95平方毫米	三綫百米	1016.00	$\frac{313.5}{2.37}$	$\frac{33}{5}$	
23	扩电-1705	АПР橡皮絕緣鋁綫3×120平方毫米	三綫百米	1204.10	$\frac{313.5}{2.97}$	$\frac{33}{5}$	
24	扩电-1706	АПР橡皮絕緣鋁綫3×150平方毫米	三綫百米	1387.65	$\frac{313.5}{3.54}$	$\frac{33}{5}$	

— 884 —

(六) 針式絕緣子配綫

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					絕 緣 綫		
					1	2	3
針式絕緣子沿支架上架設鉛綫代接零綫 (零綫單加)							
25	扩电-1707	АПР橡皮絕緣鉛綫1×2.5平方毫米	單綫百米	27.54	$\frac{104.5}{0.13}$		
26	扩电-1708	АПР橡皮絕緣鉛綫1×4平方毫米	單綫百米	32.76	$\frac{104.5}{0.18}$		
27	扩电-1709	АПР橡皮絕緣鉛綫1×6平方毫米	單綫百米	39.03	$\frac{104.5}{0.24}$		
28	扩电-1710	АПР橡皮絕緣鉛綫1×10平方毫米	單綫百米	48.62	$\frac{104.5}{0.33}$		
29	扩电-1711	АПР橡皮絕緣鉛綫1×16平方毫米	單綫百米	64.29	$\frac{104.5}{0.48}$		
30	扩电-1712	АПР橡皮絕緣鉛綫1×25平方毫米	單綫百米	93.85	$\frac{104.5}{0.70}$		

(六) 針式絕緣子配綫

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					絕 緣 綫		
					1	2	3
31	扩电-1713	АПР橡皮絕緣鋁綫1×35平方毫米	單綫百米	119.98	$\frac{104.5}{0.95}$		
32	扩电-1714	АПР橡皮絕緣鋁綫1×50平方毫米	單綫百米	165.25	$\frac{104.5}{1.31}$		
33	扩电-1715	АПР橡皮絕緣鋁綫1×70平方毫米	單綫百米	214.36	$\frac{104.5}{1.78}$		
34	扩电-1716	АПР橡皮絕緣鋁綫1×95平方毫米	單綫百米	283.67	$\frac{104.5}{2.97}$		
35	扩电-1717	АПР橡皮絕緣鋁綫1×120平方毫米	單綫百米	346.37	$\frac{104.5}{2.97}$		
36	扩电-1718	АПР橡皮絕緣鋁綫1×150平方毫米	單綫百米	407.55	$\frac{104.5}{3.54}$		

— 886 —

(七) 管 線 敷 設

其工作內容為：運搬、開箱檢查，管子敷設地點划綫、打眼安裝固定另件、管子加工（包括下料套絲扣、煨彎等）安裝接綫盒、敷設并固定管子，管子刷油，在已敷好的管子內穿綫在接綫盒內連接和分支導綫，導綫編號、管子接地。

•本項管綫敷設為三綫穿管，如為二綫或四綫穿管時可按單獨項目減少或增加一綫費用，在個別情況下，管徑雖有影響，但單價不作調正。

順 序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					鍍 電 管 1	絕 緣 綫 2	3
1	扩电-1719	沿磚或砧結構暗配：導綫穿鍍鋅電 綫管20毫米 АПР3×2.5	100 米	226.87	$\frac{103}{1.52}$	$\frac{313.5}{0.13}$	
2	扩电-1720	沿磚或砧結構暗配：導綫穿鍍鋅電 綫管20毫米 АПР3×4	100 米	242.60	$\frac{103}{1.52}$	$\frac{313.5}{0.18}$	
3	扩电-1721	沿磚或砧結構暗配：導綫穿鍍鋅電 綫管25毫米 АПР3×6	100 米	306.53	$\frac{103}{1.75}$	$\frac{313.5}{0.24}$	
4	扩电-1722	沿磚或砧結構暗配：導綫穿鍍鋅電 綫管25毫米 АПР3×10	100 米	335.29	$\frac{103}{1.75}$	$\frac{313.5}{0.33}$	
5	扩电-1723	沿磚或砧結構暗配：導綫穿鍍鋅電 綫管32毫米 АПР3×16	100 米	456.47	$\frac{103}{2.47}$	$\frac{313.5}{0.48}$	

附註：工數、工費、主材材料費、機械使用費、重量與上冊同。

(七) 管 綫 敷 設

順 序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					鍍 電 綫 管	絕 緣 綫	
					1	2	3
6	扩电-1724	沿磚或砼結構暗配：導綫穿鍍鋅電綫管38毫米 АПР3×25	100 米	599.43	$\frac{103}{3.08}$	$\frac{313.5}{0.70}$	
7	扩电-1725	沿磚或砼結構暗配：導綫穿鍍鋅電綫管38毫米 АПР3×35	100 米	677.81	$\frac{103}{3.08}$	$\frac{313.5}{0.95}$	
8	扩电-1726	沿磚或砼結構暗配：導綫穿鍍鋅電綫管50毫米 АПР3×50	100 米	895.07	$\frac{103}{4.04}$	$\frac{313.5}{1.31}$	
9	扩电-1727	沿磚或砼結構暗配：導綫穿鍍鋅電綫管63毫米 АПР3×70	100 米	1362.66	$\frac{103}{6.95}$	$\frac{313.5}{1.78}$	
10	扩电-1728	沿磚或砼結構暗配：導綫穿鍍鋅電綫管63毫米 АПР3×95	100 米	1552.10	$\frac{103}{6.95}$	$\frac{313.5}{2.37}$	
11	扩电-1729	沿磚或砼結構暗配：導綫穿鍍鋅電綫管75毫米 АПР3×120	100 米	2135.54	$\frac{103}{10.91}$	$\frac{313.5}{2.93}$	
12	扩电-1730	沿磚或砼結構暗配：導綫穿鍍鋅電綫管75毫米 АПР3×150	100 米	2335.83	$\frac{103}{10.91}$	$\frac{313.5}{3.54}$	

— 888 —

(七) 管 綫 敷 設

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					鍍鋅鋼管 (米)	絕 緣 綫 (米)	
					1	2	3
13	扩电-1731	沿磚或砂或土溝中暗設：導綫穿厚 管13毫米 АПР3×2.5	100 米	232.17	$\frac{103}{1.47}$	$\frac{313.5}{0.13}$	
14	扩电-1732	沿磚或砂或土溝中暗設：導綫穿厚 管19毫米 АПР3×4	100 米	279.83	$\frac{103}{1.78}$	$\frac{313.5}{0.18}$	
15	扩电-1733	沿磚或砂或土溝中暗設：導綫穿厚 管25毫米 АПР3×6	100 米	393.76	$\frac{103}{2.52}$	$\frac{313.5}{0.24}$	
16	扩电-1734	沿磚或砂或土溝中暗設：導綫穿厚 管25毫米 АПР3×10	100 米	421.89	$\frac{103}{2.52}$	$\frac{313.5}{0.33}$	
17	扩电-1735	沿磚或砂或土溝中暗設：導綫穿厚 管32毫米 АПР3×16	100 米	538.55	$\frac{103}{3.19}$	$\frac{313.5}{0.48}$	
18	扩电-1736	沿磚或砂或土溝中暗設：導綫穿厚 管32毫米 АПР3×25	100 米	609.68	$\frac{103}{3.19}$	$\frac{313.5}{0.70}$	
19	扩电-1737	沿磚或砂或土溝中暗設：導綫穿厚 管38毫米 АПР3×35	100 米	758.15	$\frac{103}{3.86}$	$\frac{313.5}{0.95}$	

(七) 管 綫 敷 設

順 序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					鍍鋅鋼管 (米)	絕 緣 綫 (米)	
					1	2	3
20	扩电-1738	沿磚或砗或土溝中暗設：導綫穿厚 管50毫米 АПР3×50	100 米	1036.88	$\frac{103}{5.27}$	$\frac{313.5}{1.31}$	
21	扩电-1739	沿磚或砗或土溝中暗設：導綫穿厚 管63毫米 АПР3×70	100 米	1376.52	$\frac{103}{6.95}$	$\frac{313.5}{1.78}$	
22	扩电-1740	沿磚或砗或土溝中暗設：導綫穿厚 管63毫米 АПР3×95	100 米	1565.96	$\frac{103}{6.95}$	$\frac{313.5}{2.37}$	
23	扩电-1741	沿磚或砗或土溝中暗設：導綫穿厚 管75毫米 АПР3×120	100 米	2149.40	$\frac{103}{10.91}$	$\frac{313.5}{2.93}$	
24	扩电-1742	沿磚或砗或土溝中暗設：導綫穿厚 管75毫米 АПР3×150	100 米	2349.69	$\frac{103}{10.91}$	$\frac{313.5}{3.54}$	
25	扩电-1743	沿磚或砗或土溝中暗設：導綫穿厚 管38毫米 АПР1×95	100 米	706.37	$\frac{103}{3.86}$	$\frac{104.5}{2.37}$	
26	扩电-1744	沿磚或砗或土溝中暗設：導綫穿厚 管50毫米 АПР1×120	100 米	925.69	$\frac{103}{5.27}$	$\frac{104.5}{2.93}$	

— 890 —

(七) 管 線 敷 設

順 序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					鍍鋅電綫管	緣 絕 綫	
					1	2	3
27	扩电-1745	沿磚或砼結構明配：導綫穿鍍鋅電綫管20毫米 АПР3×2.5	100 米	238.31	$\frac{103}{1.52}$	$\frac{313.5}{0.13}$	
28	扩电-1746	沿磚或砼結構明配：導綫穿鍍鋅電綫管20毫米 АПР3×4	100 米	254.04	$\frac{103}{1.52}$	$\frac{313.5}{0.18}$	
29	扩电-1747	沿磚或砼結構明配：導綫穿鍍鋅電綫管25毫米 АПР3×6	100 米	318.32	$\frac{103}{1.75}$	$\frac{313.5}{0.24}$	
30	扩电-1748	沿磚或砼結構明配：導綫穿鍍鋅電綫管25毫米 АПР3×10	100 米	346.45	$\frac{103}{1.75}$	$\frac{313.5}{0.33}$	
31	扩电-1749	沿磚或砼結構明配：導綫穿鍍鋅電綫管32毫米 АПР3×16	100 米	467.63	$\frac{103}{2.47}$	$\frac{313.5}{0.48}$	
32	扩电-1750	沿磚或砼結構明配：導綫穿鍍鋅電綫管38毫米 АПР3×25	100 米	626.70	$\frac{103}{3.08}$	$\frac{313.5}{0.70}$	
33	扩电-1751	沿磚或砼結構明配：導綫穿鍍鋅電綫管38毫米 АПР3×35	100 米	705.03	$\frac{103}{3.08}$	$\frac{313.5}{0.95}$	

(七) 管 綫 敷 設

順 序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					鍍鋅電綫管	絕 緣 綫	
					1	2	3
34	扩电-1752	沿磚或砼結構明配：導綫穿鍍鋅電綫管50毫米 АПР3×50	100 米	921.89	$\frac{103}{4.04}$	$\frac{313.5}{1.31}$	
35	扩电-1753	沿磚或砼結構明配：導綫穿鍍鋅電綫管63毫米 АПР3×70	100 米	1392.18	$\frac{103}{6.95}$	$\frac{313.5}{1.78}$	
36	扩电-1754	沿磚或砼結構明配：導綫穿鍍鋅電綫管63毫米 АПР3×95	100 米	1581.62	$\frac{103}{6.95}$	$\frac{313.5}{2.37}$	
37	扩电-1755	沿磚或砼結構明配：導綫穿鍍鋅電綫管75毫米 АПР3×120	100 米	2165.06	$\frac{103}{10.91}$	$\frac{313.5}{2.93}$	
38	扩电-1756	沿磚或砼結構明配：導綫穿鍍鋅電綫管75毫米 АПР3×150	100 米	2365.35	$\frac{103}{10.91}$	$\frac{313.5}{3.54}$	

— 892 —

(七) 管 綫 敷 設

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中 、主 要 材 料 數 量		
					鋼 管 (米)	絕 緣 綫 (米)	
					1	2	3
39	扩电-1757	沿磚或砗結構明設：導綫穿厚管 13毫米，AΠP3×2.5	100 米	247.43	$\frac{103}{1.47}$	$\frac{313.5}{0.13}$	
40	扩电-1758	沿磚或砗結構明設：導綫穿厚管 19毫米，AΠP3×4	100 米	290.09	$\frac{103}{1.78}$	$\frac{313.5}{0.18}$	
41	扩电-1759	沿磚或砗結構明設：導綫穿厚管 25毫米，AΠP3×6	100 米	407.89	$\frac{103}{2.52}$	$\frac{313.5}{0.24}$	
42	扩电-1760	沿磚或砗結構明設：導綫穿厚管 25毫米，AΠP3×10	100 米	436.65	$\frac{103}{2.52}$	$\frac{313.5}{0.33}$	
43	扩电-1761	沿磚或砗結構明設：導綫穿厚管 32毫米，AΠP3×16	100 米	552.68	$\frac{103}{3.19}$	$\frac{313.5}{0.48}$	
44	扩电-1762	沿磚或砗結構明設：導綫穿厚管 32毫米，AΠP3×25	100 米	623.81	$\frac{103}{3.19}$	$\frac{313.5}{0.70}$	
45	扩电-1763	沿磚或砗結構明設：導綫穿厚管 38毫米，AΠP3×35	100 米	767.78	$\frac{103}{3.86}$	$\frac{313.5}{0.95}$	

(七) 管 綫 敷 設

順 序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					鋼管 (米)	絕 緣 綫 (米)	
					1	2	3
46	扩电-1764	沿磚或砗結構明設：導綫穿厚管 50毫米，AΠP3×50	100 米	1061.36	$\frac{103}{5.27}$	$\frac{313.5}{1.31}$	
47	扩电-1765	沿磚或砗結構明設：導綫穿厚管 63毫米，AΠP3×70	100 米	1406.85	$\frac{103}{6.95}$	$\frac{313.5}{1.78}$	
48	扩电-1766	沿磚或砗結構明設：導綫穿厚管 63毫米，AΠP3×95	100 米	1596.24	$\frac{103}{6.95}$	$\frac{313.5}{2.37}$	
49	扩电-1767	沿磚或砗結構明設：導綫穿厚管 75毫米，AΠP3×120	100 米	2179.73	$\frac{103}{10.91}$	$\frac{313.5}{2.93}$	
50	扩电-1768	沿磚或砗結構明設：導綫穿厚管 75毫米，AΠP3×150	100 米	2380.02	$\frac{103}{10.91}$	$\frac{313.5}{3.54}$	

— 894 —

(七) 管 綫 敷 設

順 序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					鍍 鋅 電 綫 管	絕 緣 綫	
					1	2	3
51	扩电-1769	沿鋼結構敷設：導綫穿鍍鋅電 綫管20毫米，AΠP3×2.5	100 米	244.42	$\frac{103}{1.52}$	$\frac{313.5}{0.13}$	
52	扩电-1770	沿鋼結構敷設：導綫穿鍍鋅電 綫管20毫米，AΠP3×4	100 米	260.15	$\frac{103}{1.52}$	$\frac{313.5}{0.18}$	
53	扩电-1771	沿鋼結構敷設：導綫穿鍍鋅電 綫管25毫米，AΠP3×6	100 米	328.57	$\frac{103}{1.75}$	$\frac{313.5}{0.24}$	
54	扩电-1772	沿鋼結構敷設：導綫穿鍍鋅電 綫管25毫米，AΠP3×10	100 米	357.33	$\frac{103}{1.75}$	$\frac{313.5}{0.33}$	
55	扩电-1773	沿鋼結構敷設：導綫穿鍍鋅電 綫管32毫米，AΠP3×16	100 米	478.51	$\frac{103}{2.47}$	$\frac{313.5}{0.48}$	
56	扩电-1774	沿鋼結構敷設：導綫穿鍍鋅電 綫管38毫米，AΠP3×25	100 米	624.89	$\frac{103}{3.08}$	$\frac{313.5}{0.70}$	
57	扩电-1775	沿鋼結構敷設：導綫穿鍍鋅電 綫管38毫米，AΠP3×35	100 米	703.27	$\frac{103}{3.08}$	$\frac{313.5}{0.95}$	

(七) 管 線 敷 設

順 序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					鍍 鋅 電 綫 管	絕 緣 綫	
					1	2	3
58	扩电-1776	沿鋼結構敷設：導綫穿鍍鋅電 綫管50毫米，AΠP3×50	100 米	920.08	$\frac{103}{4.04}$	$\frac{313.5}{1.31}$	
59	扩电-1777	沿鋼結構敷設：導綫穿鍍鋅電 綫管63毫米，AΠP3×70	100 米	1395.77	$\frac{103}{6.95}$	$\frac{313.5}{1.78}$	
60	扩电-1778	沿鋼結構敷設：導綫穿鍍鋅電 綫管63毫米，AΠP3×95	100 米	1585.21	$\frac{103}{6.95}$	$\frac{313.5}{2.37}$	
61	扩电-1779	沿鋼結構敷設：導綫穿鍍鋅電 綫管75毫米，AΠP3×120	100 米	2168.65	$\frac{103}{10.91}$	$\frac{313.5}{2.93}$	
62	扩电-1780	沿鋼結構敷設：導綫穿鍍鋅電 綫管75毫米，AΠP3×150	100 米	2368.94	$\frac{103}{10.91}$	$\frac{313.5}{3.54}$	

— 896 —

(七) 管 綫 敷 設

順 序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					絕 緣 綫 AIP		
					1	2	3
管內配綫(不包括電綫管, 以單綫計)							
63	扩电-1781	管內配綫1×2.5	100 米	15.07	$\frac{104.5}{0.13}$		
64	扩电-1782	管內配綫1×4	100 米	20.31	$\frac{104.5}{0.18}$		
65	扩电-1783	管內配綫1×6	100 米	26.58	$\frac{104.5}{0.24}$		
66	扩电-1784	管內配綫1×10	100 米	36.17	$\frac{104.5}{0.33}$		
67	扩电-1785	管內配綫1×16	100 米	51.84	$\frac{104.5}{0.48}$		
68	扩电-1786	管內配綫1×25	100 米	75.55	$\frac{104.5}{0.70}$		

(七) 管 綫 敷 設

順 序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					絕 緣 綫 AIP		
					1	2	3
69	扩电-1787	管内配綫1×35	100 米	101.68	$\frac{104.5}{0.95}$		
70	扩电-1788	管内配綫1×50	100 米	140.99	$\frac{104.5}{1.31}$		
71	扩电-1789	管内配綫1×70	100 米	190.10	$\frac{104.5}{1.78}$		
72	扩电-1790	管内配綫1×95	100 米	253.25	$\frac{104.5}{2.37}$		

— 898 —

(八) 机 床 配 线

其工作内容为：测位、划线刨沟、抹灰、切管套丝、煨弯、打眼、固定螺丝、固定卡子，管内清扫涂油、引线放线、吹滑石粉、穿线、接线、联接蛇皮软管、焊接地线导线、稳装及出线盒安装。

机床配线系指自控制开关到机床设备一段的管线，如控制开关，设在机床时则按一般管线敷设论，不作机床配线考虑。

順序号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					鍍 鋅 管 1	絕 緣 線 AIP 2	3
鋁导綫穿鍍鋅电綫管長度5米以下							
1	扩电-1791	4 米, 20毫米, 3×2.5	台	14.26	$\frac{4.12}{1.52}$	$\frac{12.5}{0.13}$	
2	扩电-1792	4 米, 20毫米, 3×4	台	16.04	$\frac{4.12}{1.52}$	$\frac{12.5}{0.18}$	
3	扩电-1793	4 米, 25毫米, 3×6	台	17.74	$\frac{4.12}{1.75}$	$\frac{12.5}{0.24}$	
4	扩电-1794	4 米, 25毫米, 3×10	台	21.97	$\frac{4.12}{1.75}$	$\frac{12.5}{0.33}$	

附註：工数、工费、主材料费、机械使用费、重量与上册同。

(八) 机 床 配 线

順 序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					鍍 鋅 电 綫 管	絕 緣 綫 AHP	
					1	2	3
5	扩电-1795	4 米, 32毫米, 3×16	台	26.81	$\frac{4.12}{2.47}$	$\frac{12.5}{0.48}$	
6	扩电-1796	4 米, 33毫米, 3×25	台	34.77	$\frac{4.12}{3.08}$	$\frac{12.5}{0.70}$	
7	扩电-1797	4 米, 38毫米, 3×35	台	47.90	$\frac{4.12}{3.08}$	$\frac{12.5}{0.95}$	
8	扩电-1798	4 米, 50毫米, 3×50	台	49.27	$\frac{4.12}{4.04}$	$\frac{12.5}{1.31}$	
9	扩电-1799	5 米, 20毫米, 3×2.5	台	16.23	$\frac{5.15}{1.52}$	$\frac{15.7}{0.13}$	
10	扩电-1800	5 米, 20毫米, 3×4	台	18.19	$\frac{5.15}{1.52}$	$\frac{15.7}{0.18}$	
11	扩电-1801	5 米, 25毫米, 3×6	台	20.31	$\frac{5.15}{1.75}$	$\frac{15.7}{0.24}$	

— 900 —

(八) 机 床 配 线

順 序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					鍍 鋅 电 綫 管	絕 緣 綫 AHP	
					1	2	3
12	扩电-1802	5 米, 25毫米, 3×10	台	24.82	$\frac{5.15}{1.75}$	$\frac{15.7}{0.33}$	
13	扩电-1803	5 米, 32毫米, 3×16	台	30.89	$\frac{5.15}{2.47}$	$\frac{15.7}{0.48}$	
14	扩电-1804	5 米, 38毫米, 3×25	台	40.18	$\frac{5.15}{3.08}$	$\frac{15.7}{0.70}$	
15	扩电-1805	5 米, 38毫米, 3×35	台	44.11	$\frac{5.15}{3.08}$	$\frac{15.7}{0.95}$	
16	扩电-1806	5 米, 50毫米, 3×50	台	57.63	$\frac{5.15}{4.04}$	$\frac{15.7}{1.31}$	

(八) 机 床 配 线

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					鍍 鋅 电 綫 管	絕 緣 綫 ATTP	
					1	2	3
鋁導綫穿鍍鋅電綫管長度9米以下							
17	扩电-1807	6 米, 20毫米, 3×2.5	台	20.23	$\frac{6.18}{1.52}$	$\frac{18.8}{0.13}$	
18	扩电-1808	6 米, 20毫米, 3×4	台	23.31	$\frac{6.18}{1.52}$	$\frac{18.8}{0.18}$	
19	扩电-1809	6 米, 25毫米, 3×6	台	25.87	$\frac{6.18}{1.75}$	$\frac{18.8}{0.24}$	
20	扩电-1810	6 米, 25毫米, 3×10	台	31.02	$\frac{6.18}{1.75}$	$\frac{18.8}{0.33}$	
21	扩电-1811	6 米, 32毫米, 3×16	台	38.28	$\frac{6.18}{2.47}$	$\frac{18.8}{0.48}$	
22	扩电-1812	6 米, 38毫米, 3×25	台	50.07	$\frac{6.18}{3.08}$	$\frac{18.8}{0.70}$	

— 902 —

(八) 机 床 配 线

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					鍍 鋅 电 綫 管	絕 緣 綫 AΠP	
					1	2	3
23	扩电-1813	6 米, 38毫米, 3×35	台	54.77	$\frac{6.18}{3.08}$	$\frac{18.8}{0.95}$	
24	扩电-1814	6 米, 50毫米, 3×50	台	71.66	$\frac{6.18}{4.04}$	$\frac{18.8}{1.31}$	
25	扩电-1815	7 米, 20毫米, 3×2.5	台	22.21	$\frac{7.21}{1.52}$	$\frac{21.9}{0.13}$	
26	扩电-1816	7 米, 20毫米, 3×4	台	25.44	$\frac{7.21}{1.52}$	$\frac{21.9}{0.18}$	
27	扩电-1817	7 米, 25毫米, 3×6	台	28.42	$\frac{7.21}{1.75}$	$\frac{21.9}{0.24}$	
28	扩电-1818	7 米, 25毫米, 3×10	台	33.85	$\frac{7.21}{1.75}$	$\frac{21.9}{0.33}$	
29	扩电-1819	7 米, 32毫米, 3×16	台	42.32	$\frac{7.21}{2.47}$	$\frac{21.9}{0.48}$	

附註：表中工費、主次要材料費、机械使用費、重量与上册同

(八) 机 床 配 线

順 序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					鍍 鋅 电 綫 管	絕 緣 綫 AΠP	
					1	2	3
30	扩电-1820	7米, 38毫米, 3×25	台	55.42	$\frac{7.21}{3.08}$	$\frac{21.9}{0.70}$	
31	扩电-1821	7米, 38毫米, 3×35	台	60.90	$\frac{7.21}{3.08}$	$\frac{21.9}{0.95}$	
32	扩电-1822	7米, 50毫米, 3×50	台	79.88	$\frac{7.21}{4.04}$	$\frac{21.9}{1.31}$	
33	扩电-1823	8米, 20毫米, 3×2.5	台	24.18	$\frac{8.24}{1.52}$	$\frac{25.1}{0.13}$	
34	扩电-1824	8米, 20毫米, 3×4	台	27.58	$\frac{8.24}{1.52}$	$\frac{25.1}{0.18}$	
35	扩电-1825	8米, 25毫米, 3×6	台	30.98	$\frac{8.24}{1.75}$	$\frac{25.1}{0.24}$	
36	扩电-1826	8米, 25毫米, 3×10	台	36.70	$\frac{8.24}{1.75}$	$\frac{25.1}{0.33}$	

— 904 —

(八) 机 床 配 线

順 序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					, 主 要 材 料 数 量		
					鍍 鋅 电 綫 管	絕 緣 綫 ATTP	
					1	2	3
37	扩电-1827	8 米, 32毫米, 3×16	台	46.40	$\frac{8.24}{2.47}$	$\frac{25.1}{0.48}$	
38	扩电-1828	8 米, 38毫米, 3×25	台	60.83	$\frac{8.24}{3.08}$	$\frac{25.1}{0.70}$	
39	扩电-1829	8 米, 38毫米, 3×35	台	67.11	$\frac{8.24}{3.08}$	$\frac{25.1}{0.95}$	
40	扩电-1830	8 米, 50毫米, 3×50	台	88.23	$\frac{8.24}{4.04}$	$\frac{25.1}{1.31}$	
41	扩电-1831	9 米, 20毫米, 3×2.5	台	26.16	$\frac{9.27}{1.52}$	$\frac{28.2}{0.13}$	
42	扩电-1832	9 米, 20毫米, 3×4	台	29.71	$\frac{9.27}{1.52}$	$\frac{28.2}{0.18}$	
43	扩电-1833	9 米 25毫米, 3×6	台	33.53	$\frac{9.27}{1.75}$	$\frac{28.2}{0.24}$	

(八) 机 床 配 线

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					鍍 鋅 电 綫 管	絕 緣 綫 AΠΠ	
					1	2	3
44	扩电-1834	9米, 25毫米, 3×10	台	39.53	$\frac{9.27}{1.75}$	$\frac{28.2}{0.33}$	
45	扩电-1835	9米, 32毫米, 3×16	台	50.44	$\frac{9.27}{2.47}$	$\frac{28.2}{0.43}$	
46	扩电-1836	9米, 38毫米, 3×25	台	66.17	$\frac{9.27}{3.08}$	$\frac{28.2}{0.70}$	
47	扩电-1837	9米, 38毫米, 3×35	台	73.22	$\frac{9.27}{3.08}$	$\frac{28.2}{0.95}$	
48	扩电-1838	9米, 50毫米, 3×50	台	96.45	$\frac{9.27}{4.04}$	$\frac{28.2}{1.31}$	

— 906 —

(八) 机 床 配 线

順 序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					鍍 电 綫 管	絕 絕 綫 AΠP	
					1	2	3
鋁導綫穿鍍鋅電綫管長度13米以下							
49	扩电-1839	10米, 20毫米, 3×2.5	台	30.38	$\frac{10.30}{1.52}$	$\frac{31.4}{0.13}$	
50	扩电-1840	10米, 20毫米, 3×4	台	34.14	$\frac{10.30}{1.52}$	$\frac{31.4}{0.18}$	
51	扩电-1841	10米, 25毫米, 3×6	台	38.40	$\frac{10.30}{1.75}$	$\frac{31.4}{0.24}$	
52	扩电-1842	10米, 25毫米, 3×10	台	45.52	$\frac{10.30}{1.75}$	$\frac{31.4}{0.33}$	
53	扩电-1843	10米, 32毫米, 3×16	台	57.64	$\frac{10.30}{2.47}$	$\frac{31.4}{0.48}$	
54	扩电-1844	10米, 38毫米, 3×25	台	76.65	$\frac{10.30}{3.08}$	$\frac{31.4}{0.70}$	

(八) 机 床 配 线

順 序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					鍍 电 線 管	絕 緣 線 AHP	
					1	2	3
55	扩电-1845	10米, 38毫米, 3×35	台	84.50	$\frac{10.30}{3.08}$	$\frac{31.4}{0.95}$	
56	扩电-1846	10米, 50毫米, 3×50	台	111.85	$\frac{10.30}{4.04}$	$\frac{31.4}{1.31}$	
57	扩电-1847	11米, 20毫米, 3×2.5	台	32.35	$\frac{11.33}{1.52}$	$\frac{34.5}{0.13}$	
58	扩电-1848	11米, 20毫米, 3×4	台	36.26	$\frac{11.33}{1.52}$	$\frac{34.5}{0.18}$	
59	扩电-1849	11米, 25毫米, 3×6	台	40.94	$\frac{11.33}{1.75}$	$\frac{34.5}{0.24}$	
60	扩电-1850	11米, 25毫米, 3×10	台	48.35	$\frac{11.33}{1.75}$	$\frac{34.5}{0.33}$	
61	扩电-1851	11米, 32毫米, 3×16	台	61.68	$\frac{11.33}{2.47}$	$\frac{34.5}{0.48}$	

— 908 —

(八) 机 床 配 线

順 序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					鍍 电 線 管	絕 緣 線 AHP	
					1	2	3
62	扩电-1852	11米, 38毫米, 3×25	台	82.00	$\frac{11.33}{3.08}$	$\frac{34.5}{0.70}$	
63	扩电-1853	11米, 38毫米, 3×35	台	90.63	$\frac{11.33}{3.08}$	$\frac{34.5}{0.95}$	
64	扩电-1854	11米, 50毫米, 3×50	台	120.08	$\frac{11.33}{4.04}$	$\frac{34.5}{1.31}$	
65	扩电-1855	12米, 20毫米, 3×2.5	台	34.32	$\frac{12.36}{1.52}$	$\frac{37.6}{0.13}$	
66	扩电-1856	12米, 20毫米, 3×4	台	38.39	$\frac{12.36}{1.52}$	$\frac{37.6}{0.18}$	
67	扩电-1857	12米, 25毫米, 3×6	台	43.48	$\frac{12.36}{1.75}$	$\frac{37.6}{0.24}$	
68	扩电-1858	12米, 25毫米, 3×10	台	51.17	$\frac{12.36}{1.75}$	$\frac{37.6}{0.33}$	

(八) 机 床 配 线

順 序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					鍍 鋅 电 綫 管	絕 緣 綫 AΠP	
					1	2	3
69	扩电-1859	12米, 32毫米, 3×16	台	65.71	$\frac{12.36}{2.47}$	$\frac{37.6}{0.48}$	
70	扩电-1860	12米, 38毫米, 3×25	台	87.34	$\frac{12.36}{3.08}$	$\frac{37.6}{0.70}$	
71	扩电-1861	12米, 38毫米, 3×35	台	96.74	$\frac{12.36}{3.08}$	$\frac{37.6}{0.95}$	
72	扩电-1862	12米, 50毫米, 3×50	台	128.30	$\frac{12.36}{4.04}$	$\frac{37.6}{1.31}$	
73	扩电-1863	13米, 20毫米, 3×2.5	台	36.29	$\frac{13.39}{1.52}$	$\frac{40.8}{0.13}$	
74	扩电-1864	13米, 20毫米, 3×4	台	40.52	$\frac{13.39}{1.52}$	$\frac{40.8}{0.18}$	
75	扩电-1865	13米, 25毫米, 3×6	台	46.05	$\frac{13.39}{1.75}$	$\frac{40.8^*}{0.24}$	

— 910 —

(八) 机 床 配 线

順 序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					鍍 鋅 电 綫 管	絕 緣 綫 AIP	
					1	2	3
76	扩电-1866	13米, 25毫米, 3×10	台	54.02	$\frac{13.39}{1.75}$	$\frac{40.8}{0.33}$	
77	扩电-1867	13米, 32毫米, 3×16	台	69.77	$\frac{13.39}{2.47}$	$\frac{40.8}{0.48}$	
78	扩电-1868	13米, 38毫米, 3×25	台	92.75	$\frac{13.39}{3.08}$	$\frac{40.8}{0.70}$	
79	扩电-1869	13米, 38毫米, 3×35	台	102.95	$\frac{13.39}{3.08}$	$\frac{40.8}{0.95}$	
80	扩电-1870	13米, 50毫米, 3×50	台	136.66	$\frac{13.39}{4.04}$	$\frac{40.8}{1.31}$	

(九) 吊車滑觸綫制作安裝

其工作內容為：運搬開箱，檢查，支架及絕緣子安裝，滑觸綫，除銹、磨光，平直敷設。接頭固定，校正，刷油，溫度補償器制作安裝，補償鋁母綫安裝，焊接接綫頭，連接電纜(或導綫)接地，腳手架搭拆。

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					扁 鋼	支 架 費 (元)	
					1	2	3
1	扩电-1871	扁鋼滑觸綫 25×4	三綫米	8.68	$\frac{3.039}{0.37}$	2.82	
2	扩电-1872	扁鋼滑觸綫 30×4	三綫米	8.90	$\frac{3.039}{0.44}$	2.82	
3	扩电-1873	扁鋼滑觸綫 35×4	三綫米	9.14	$\frac{3.039}{0.52}$	2.82	
4	扩电-1874	扁鋼滑觸綫 40×4	三綫米	9.35	$\frac{3.039}{0.59}$	2.82	
5	扩电-1875	扁鋼滑觸綫 45×4	三綫米	9.57	$\frac{3.039}{0.66}$	2.82	
6	扩电-1876	扁鋼滑觸綫 50×4	三綫米	10.86	$\frac{3.039}{0.71}$	3.96	

附註：表中工費，主次要材料費機械使用費與上冊同

— 912 —

(九)吊車滑觸綫制作安裝

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					扁 鋼	支 架 費 (元)	
					1	2	3
7	扩电-1877	扁鋼滑觸綫 25×5	三綫米	8.96	$\frac{3.039}{0.46}$	2.82	
8	扩电-1878	扁鋼滑觸綫 30×5	三綫米	9.23	$\frac{3.039}{0.55}$	2.82	
9	扩电-1879	扁鋼滑觸綫 35×5	三綫米	9.50	$\frac{3.039}{0.64}$	2.82	
10	扩电-1880	扁鋼滑觸綫 40×5	三綫米	10.95	$\frac{3.039}{0.74}$	3.96	
11	扩电-1881	扁鋼滑觸綫 45×5	三綫米	11.22	$\frac{3.039}{0.83}$	3.96	
12	扩电-1882	扁鋼滑觸綫 50×5	三綫米	11.37	$\frac{3.039}{0.88}$	3.96	
13	扩电-1883	扁鋼滑觸綫 50×6	三綫米	11.86	$\frac{3.039}{1.04}$	3.96	

(九) 吊車滑觸綫制作安裝

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					角 鋼	支 架 費 (元)	
					1	2	3
14	扩电-1884	角鋼滑觸綫 25×25×4	三綫米	8.56	$\frac{3.039}{0.74}$	3.96	
15	扩电-1885	角鋼滑觸綫 30×30×4	三綫米	8.95	$\frac{3.039}{0.87}$	3.96	
16	扩电-1886	角鋼滑觸綫 30×30×5	三綫米	9.56	$\frac{3.039}{1.07}$	3.96	
17	扩电-1887	角鋼滑觸綫 35×35×4	三綫米	9.32	$\frac{3.039}{0.99}$	3.96	
18	扩电-1888	角鋼滑觸綫 35×35×5	三綫米	9.99	$\frac{3.039}{1.21}$	3.96	
19	扩电-1889	角鋼滑觸綫 40×40×4	三綫米	9.68	$\frac{3.039}{1.11}$	3.96	
20	扩电-1890	角鋼滑觸綫 40×40×5	三綫米	10.47	$\frac{3.039}{1.37}$	3.96	

— 914 —

(九) 吊車滑觸綫制作安裝

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					角 鋼	支 架 費 (元)	
					1	2	3
21	扩电-1891	角鋼滑觸綫 45×45×4	三綫米	10.12	$\frac{3.039}{1.23}$	3.96	
22	扩电-1892	角鋼滑觸綫 45×45×5	三綫米	11.00	$\frac{3.039}{1.52}$	3.96	
23	扩电-1893	角鋼滑觸綫 45×45×6	三綫米	11.85	$\frac{3.039}{1.80}$	3.96	
24	扩电-1894	角鋼滑觸綫 50×50×5	三綫米	11.42	$\frac{3.039}{1.66}$	3.96	
25	扩电-1895	角鋼滑觸綫 50×50×6	三綫米	12.37	$\frac{3.039}{1.97}$	3.96	
26	扩电-1896	角鋼滑觸綫 65×65×8	三綫米	18.16	$\frac{3.039}{3.26}$	3.96	
27	扩电-1897	角鋼滑觸綫 65×65×10	三綫米	20.38	$\frac{3.039}{3.99}$	3.96	

(九) 吊車滑觸綫制作安裝

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					角、鋼	支 架 費 (元)	
					1	2	3
28	扩电-1898	角鋼滑觸綫 75×75×10	三綫米	22.41	3.039 4.66	3.96	

— 916 —

(九) 吊車滑觸綫制作安裝

順序 號	編 號	工 作 項 目	單 位	基 價 (元)	其 中		
					主 要 材 料 數 量		
					鋁 母 綫		
					1	2	3
主滑觸綫路之补偿鋁母綫安裝							
29	扩电-1899	鋁母綫 20×3	三綫米	6.94	$\frac{3.039}{0.93}$		
30	扩电-1900	鋁母綫 30×4	三綫米	9.37	$\frac{3.039}{1.73}$		
31	扩电-1901	鋁母綫 40×4	三綫米	11.10	$\frac{3.039}{2.30}$		
32	扩电-1902	鋁母綫 50×4	三綫米	13.10	$\frac{3.039}{2.83}$		
33	扩电-1903	鋁母綫 50×5	三綫米	15.14	$\frac{3.039}{3.55}$		
34	扩电-1904	鋁母綫 60×6	三綫米	19.88	$\frac{3.039}{5.11}$		

(九) 吊車滑觸綫制作安裝

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价 (元)	其 中		
					主 要 材 料 数 量		
					鋁 母 綫		
					1	2	3
35	扩电-1905	鋁母綫 80×6	三綫米	25.03	$\frac{3.039}{6.84}$		
36	扩电-1906	鋁母綫 80×8	三綫米	32.99	$\frac{3.039}{9.46}$		
37	扩电-1907	鋁母綫 100×6	三綫米	30.13	$\frac{3.039}{8.52}$		
38	扩电-1908	鋁母綫 100×8	三綫米	38.88	$\frac{3.039}{11.23}$		
39	扩电-1909	鋁母綫 100×10	三綫米	47.42	$\frac{3.039}{14.04}$		

第 5 节 自动閉塞

一、說 明

供电綫路共分为六部分，即电杆、低压木横担、桥梁支架、电綫、电纜及綫路机械安裝，其中电杆分为四种每种电杆的类型数量和高度，山地者是采用过去經過实测施工的两个山岳地带供电綫路工程数量每公里的平均值編制的，平原地者是采用过去三个經過实测施工的平原地带供电綫路工程数量每公里的平均值編制的。本扩大結構單价表中所包括的设备内容有电杆、地中横木，高压木横担、瓷瓶、撑角、各种拉綫鉤杆用的底盤，保护間隙，保护樁控填电杆及拉綫坑，其中未包括高低压导綫，低压木横担及其所用瓷瓶撑角及低压分岐电杆。本項山地混凝土电杆和油材电杆的杆距均为 50 米，平原地混凝土电杆的杆距 60 米，油材电杆为 50 米，山地电杆及拉綫坑的总容积为 $39.39M^3$ 松石土按 30% 坚石土按 70% 計算的。供电綫路所称混凝土电杆其长度为 8.5~12 米，12 米以上者（不包括 12 米）为油材接腿电杆。本扩大結構單价表的工作内容为整修杆坑，制作及按裝混凝土底盤，电杆排列支垫，各構件連接組裝，油材电杆截割，刨平挖槽，鑽孔及削防水坡，局部刷油，杆脚綁接，杆位調整、立杆、裝高压木担，瓷瓶、撑角、地中横木，零星金具釘接接地引下綫，裝起立杆用的补强杆地綫头焊接刷漆，打临时拉綫及正式拉綫用的鉄綫伸直及扭合，組裝上中下部拉綫，埋設地中横木及裝設标牌。

低压木横担共分为三种，即山地用低压木横担平原地混凝土杆用低压木横担和油材杆用低压木横担，每种又分二、四、六、八綫四项，各种横担的数量，是根据上項各种类型不同的电杆編制的。

— 920 —

山地电杆及低压木横担工費中已包括山地加工費，低压木横担的工作内容为装配木担、瓷瓶，开木杆上的担槽，鑽孔刷油，用穿釘固定木担，撑角及拉板。

桥梁支架分为板梁、花梁及塔型三种，是根据过去設計施工詳圖編制的，工作内容为原鋼材运搬整备，矯正，号料，按圖紙規格划綫截割、制作組裝，刷油，搭脚手架，往桥梁或桥墩上打眼固定及安裝悬垂瓷瓶和有关金具并脚手架撤除。

电綫架設共分为三种即鍍鋅鉄綫，鍍鋅鋼絞綫及裸鋁絞綫，其工作内容为导綫放綫准备及放綫，导綫的连接，耐張綫夾組裝，紧綫准备及紧綫，綁紮瓷瓶。

計算架綫工程量，应以綫路实际亘長标准，不可扣除跨越处所佔長度，导綫跨越电力綫，通信綫，公路或铁路时，应按水利电力部1958年电气設備安裝价目表第二章9节122項所規定的定額計列。

电纜項目中共分四种即挖填电纜溝及鋪砂盖磚，电纜导管敷設，电力电纜戶外交管在土溝內及沿牆敷設及电纜終端盒和中間盒安裝，其工作內容：(1)挖填电纜溝及鋪砂盖磚：为挖掘电纜溝，將土塊抛开，溝底夯实，砂磚运搬，电纜周圍鋪砂、土塊打松，填土夯实。(2)电纜导管敷設：为运搬檢查、加工（下料煨弯）安裝找正找平及連接。(3)电力电纜戶外交管在土溝內及沿牆敷設：为运搬及打开电纜盤，檢查电纜外表及絕緣情况，施放电纜，打洞及穿过引入室內保护管，封电纜头，制作沿牆安裝卡子，固定电纜，接地及立标牌，(4)电纜終端接綫盒及中間接头盒的安裝：为分开电纜总綫，檢查絕緣情况，分清相位，接地，預制基础板包紮与裝置接头盒的固定物。安裝接头盒外壳，瓷套管，保护板，灌注絕緣物，焊接头接地綫、刷漆、干燥和掛牌（如白鉄皮或鋁包式終端盒已包括外壳制作，

电綫路上机械安裝分为三种即 OM 变压器，杆上隔离开关及杆上变电所，其各种安裝均系根据过去設計的施工詳圖編制的，其工作内容为机械設備运搬、開箱、檢查、托木托架及工作台安裝，变压

器、隔离开关、操作机构，高压保险丝具、避雷器及有关绝缘子安装、电源引线连接，装设接地极及引下线 and 标牌，本项 OM 变压器安装中未包括变压器的价格，作预算时，可按实际容量价格计列，本项中除山地电杆及低压木横担外其余各扩大结构表均按平原地编制的，如施工地区为邱陵、山地或池沼地带，应将人工费乘以水利电力部 1958 年电气设备安装价目表中第二章 9 节 16 项表中各项所规定的系数（料费不变）

本项各扩大结构单价表的主要材料数量中均包括损耗，作预算时不应增加，使用本项扩大结构单价时，如设备条件有大出入，可按实际情况调整。

二、发电变电所

发电变电所共分为五部份即发电机组，馈电间隔，电压互感器间隔，变电间隔及低压仪表盘，其中发电机组有五种，柴油机组有容量 40 瓩，56 瓩及 80 瓩三种，锅驼机为 1×100 马力和 2×100 马力两种，此五种发电机组除锅驼机发电机组是采用电 47 号定型外，其余柴油发电机组是参照过去设计文件 30 瓩的施工详图为基础编制的，其工作内容为打基础，运搬、开箱、检查，将全部机体及控制屏组成安装，及柴油机组的手摇泵，油箱输油管和导线导管接地等安装，锅驼机发电机组未包括运煤用的轻便轨道和翻斗车，其他各间隔及低压仪表盘均系根据过去各工程设计施工详图编制的，其工作内容为各种设备运搬、开箱、检查、支点划线，打眼，埋螺，支持物制作，刷油安装，母线整备，敷设、接地装置及柱型瓷瓶安装，在变电间中未包括变压器的价格，作预算时可按实际容量及价格列计，本项各扩大结构单价表的机械设备，均按 10KV 编制的，如电压不同时，须按实价计列（安装费不变）。

— 922 —

第 5 节 自

1. 电

(一) 供 电

1. 技术特征: 山地混凝土电杆, 杆距为 50 米、12 米以上采用油材木質杆 (不包括 12 米)
2. 工作内容: 电杆排列正备、挖坑, 立杆, 填土捣固, 底盘高压木担, 瓷瓶, 撑角, 拉线, 土木栅,

編 号					項				
扩电-2001					6-1398 1445	电 补	电 补	电 补	电 补
名 称					各种电	保 护	保护椿	土木栅	增設地
施工方法					杆組立	間 隙			中橫木
單 位					19.7根	1 个	1 个	0.5 个	1 根
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3	4	5
	II. 建筑工程費	元							
1	工費	$\frac{\text{工日}}{\text{工費}}$			$\frac{63.24}{130.41}$	$\frac{1.3}{3.04}$	$\frac{0.53}{1.25}$	$\frac{2.6}{6.08}$	$\frac{0.39}{0.91}$
2	料費	无							

动 閉 塞

杆

綫 路

保护樁,保护間隙,增設地中橫木及各構件組裝

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0848	6-1496 1532	6-1361	6-1362								
混凝土底 盤 制 作	各 种 拉 綫	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑								
0.48 立方米	15条	13.08 立方米	26.31 立方米								
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
5.42 11.78	10.35 21.11	10.46 19.36	60.78 122.08							155.07 318.00	
										4,740.11	

— 924 —

(一) 供 电

編 号		扩电-2001			項				
名 称		自动閉塞混凝土杆高压供电綫路电杆(山地)			6-1398 1445	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			各种电	保 护	保护樁	土木柵	增設地
單 位		公里			杆組立	間 隙		中橫木	
順序号	设备或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	19.7根	1个	1个	0.5个	1根
					1	2	3	4	5
	①主要材料	元							
	1.水泥电杆170×8,500毫米	根	81.49	0.649	6.09				
	2.水泥电杆170×9,000毫米	根	90.94	0.725	2.89				
	3.水泥电杆190×9,500毫米	根	96.25	0.829	2.35				
	4.水泥电杆190×10,000毫米	根	101.57	0.898	2.45				
	5.水泥电杆190×10,500毫米	根	106.88	0.957	1.56				
	6.水泥电杆190×11,000毫米	根	112.20	1.162	1.26				
	7.水泥电杆190×11,500毫米	根	123.41	1.224	0.72				

綫 路

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-0848	6-1496- 1532	6-1361	6-1362								
混凝土底 盤 制 作	各 种 拉 綫	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑								
0.48 立方米	15条	13.08 立方米	26.31 立方米								
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										4,137.75	21.116
									6.09	496.27	3.952
									2.89	262.82	2.101
									2.35	226.19	1.948
									2.45	248.85	2.200
									1.56	166.73	1.493
									1.26	141.37	1.464
									0.72	88.86	0.881

— 926 —

(一) 供 电

編 号		扩电-2001			項					
名 称		自动閉塞混凝土杆高压供电綫路电杆(山地)			6-1398 1445	电 补	电 补	电 补	电 补	
施工方法		人力			各种电	保 护	保护樁	土木柵	增設地 中横木	
單 位		公里			杆組立	間 隙				
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	19.7根	1 个	1 个	0.5 个	1 根	
					1	2	3	4	5	
	8.水泥电杆190×12,000毫米	根	134.63	1.317	0.98					
	9.油浸电杆160×9000毫米	根	50.81	0.184	1.7					
	10.油浸电杆160×10000毫米	根	101.17	0.210	0.52					
	11.油浸电杆180×11000毫米	根	113.79	0.250	0.38					
	12.油浸帮木180×5000毫米	根	46.3	0.108	0.48					
	13.油浸帮木5500毫米	根	50.00	0.130	0.8					
	14.油浸帮木6000毫米	根	56.96	0.133	1.36					
	15.油浸帮木6500毫米	根	61.75	0.157	0.6					

綫 路

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-0848	6-1496 1532	6-1361	6-1362								
混凝土底	各 种	挖填电杆	挖填电杆								
盤 制 作	拉 綫	及拉綫坑	及拉綫坑								
0.48 立方米	15条	13.08 立方米	26.31 立方米								
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									0.98	131.94	1.291
	0.1								1.8	91.46	0.331
	0.2								0.72	72.84	0.151
									0.38	42.24	0.095
									0.48	22.22	0.052
									0.8	40.00	0.104
									1.36	77.47	0.181
									0.6	37.05	0.094

— 928 —

(一) 供 电

編 号		扩电-2001			項				
名 称		* 自动閉塞混凝土杆高压供电綫路电杆(山地)			6-1398 1445	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			各种电	保 护	保护樁	土木柵	增設地
單 位		公里			杆組立	間 隙			中横木
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	19.7根	1个	1个	0.5个	1根
					1	2	3	4	5
	16. 油浸帮木7000毫米	根	66.5	0.163	0.41				
	17. 油浸帮木7500毫米	根	71.2	0.183	0.4				
	18. 油浸帮木8000毫米	根	76.00	0.197	0.2				
	19. 油浸帮木8500毫米	根	80.75	0.216	0.2				
	20. 油浸帮木9000毫米	根	83.00	0.213	0.4				
	21. 油浸帮木9500毫米	根	90.25	0.247	0.4				
	22. 油浸地中横木200×1200毫米	根	6.60	0.030	2.4		1		1
	23. 油浸地中横木1500毫米	根	8.36	0.036	3.68				

綫 路

自									合	合	合
6-0848	6-1496-1532	6-1361	6-1362						計	价	計
混凝土底	各 种	挖填电杆	挖填电杆						数	(元)	重
盤 制 作	拉 綫	及拉綫坑	及拉綫坑						量		量
0.48	15条	13.08	26.31								
立方米		立方米	立方米								
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									0.41	27.27	0.067
									0.4	28.48	0.073
									0.2	15.2	0.039
									0.2	16.83	0.043
									0.4	33.2	0.085
									0.4	36.10	0.099
	5.5								9.9	65.34	0.297
	10								13.68	115.20	0.496

— 930 —

(一) 供 电

編 号		扩电-2001			項				
名 称		自动閉塞混凝土杆高压供电綫路电杆(山地)			6-1398 1445	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			各种电	保 护	保护樁	土木柵	增設地
單 位		公里			杆組立	間 隙			中横木
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	19.7根	1个	1个	0.5个	1根
					1	2	3	4	5
	24.油浸地中横木斜掌木 3500毫米	根	28.32	0.096	0.51				
	25.油浸地中横木斜掌木 4620毫米	根	34.00	0.127	0.38				
	26.油浸地中横木斜掌木 320 × 3400毫米	根	28.32	0.096	2.04				
	27.油浸元木担160 × 4200毫米	根	30.00	0.080	2.04				
	28.油浸元木100 × 2000毫米	根	7.00	0.013				20	
	29.防腐木横担80 × 100 × 920毫米	根	5.73	0.006	0.38				
	30.防腐木横担1200毫米	根	6.06	0.007	20.53				
	31.防腐木横担1450毫米	根	7.32	0.010	0.38				

綫 路

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0848	6-1496- 1532	6-1361	6-1362								
混凝土底 盤制作	各 种 拉 綫	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑								
0.48 立方米	15条	13.08 立方米	26.31 立方米								
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									0.51	14.44	0.049
									0.38	12.92	0.048
									2.04	57.77	0.193
									2.04	61.20	0.163
									20	140.00	0.260
									0.38	2.18	0.002
									20.53	124.41	0.144
									0.38	2.78	0.004

— 932 —

(一) 供 电

編 号		扩电-2001			項				
名 称		自动闭塞混凝土杆高压供电线路电杆(山地)			6-1398 1445	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			各种电	保 护	保护椿	土木柵	增設地
單 位		公里			杆組立	間 隙			中橫木
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	19.7根	1 个	1 个	0.5 个	1 根
					1	2	3	4	5
	32.防腐木橫担1500毫米	根	7.57	0.011	2.98				
	33.瓷瓶裝木担上用10仟伏	个	5.26	0.002	55.41				
	34.瓷瓶裝接板上用10仟伏	个	5.26	0.002	10.15				
	35.瓷瓶2600#悬垂式	个	6.94	0.006	46.19				
	36.鉄撑角5×25×610毫米	根	1.39	0.001	34.52				
	37.杆頂底座	个	1.87	0.002	18.28				
	38.鍍鋅7型鉄板12×50×400毫米	个	2.63	0.002	5.02				
	39.鍍鋅鉄拉板12×50×550毫米	个	4.00	0.003	1.56				

緩 路

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-0848	6-1496 1532	6-1361	6-1362								
混凝土底 盤 制 作	各 种 拉 綫	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑								
0.48 立方米	15条	13.08 立方米	26.31 立方米								
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									2.98	22.56	0.033
									55.41	91.46	0.111
									10.15	53.4	0.020
									46.19	300.56	0.277
									34.52	47.98	0.035
									18.28	34.18	0.036
									5.02	13.20	0.010
									1.56	6.24	0.005

— 934 —

(一) 供 电

編 号	扩电-2001				項				
名 称	自动閉塞混凝土杆高压供电綫路电杆(山地)				6-1398 1445	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法	人力				各种电	保 护	保护格	土木柵	增設地
單 位	公里				杆組立	間 隙			中橫木
順序号	设备或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	19.7根	1个	1个	0.5个	1根
					1	2	3	4	5
	40. 鉄拉板12×50×600毫米	个	5.00	0.003	1.91				
	41. 鍍鋅鉄拉板8×50×460毫米	个	3.00	0.002	8.43				
	42. 拉綫卡子鉗电杆用	个	8.10	0.003					
	43. U型吊环代肖子	个	1.00	0.001	65.2				
	44. 悬垂瓷瓶用拉綫环	个	0.65	0.001	19.92				
	45. 鉄卡子换位杆用	个	8.1	0.003	1.29				
	46. 耐張綫夾	个	5.05	0.001	3.06				
	47. 鍍鋅鉄綫4.0毫米	公斤	0.69	0.001					

綫 路

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0848	6-1495 1532	6-1361	6-1362								
混凝土底 盤 制 作	各 种 拉 綫	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑								
0.48 立方米	15条	13.08 立方米	26.31 立方米								
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									1.91	9.55	0.006
									8.43	25.29	0.017
	12								12	97.2	0.036
									65.2	65.2	0.065
									19.92	12.95	0.012
									1.29	10.45	0.004
									3.06	15.45	0.003
15	251								266	183.54	0.266

— 936 —

(一) 供 电

編 号		扩电-2001			項				
名 称		自动閉塞混凝土杆高压供电綫路电杆(山地)			6-1398 1445	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			各种电	保 护	保护樁	士木柵	增設地
單 位		公里			杆組立	間 隙			中横木
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	19.7根	1 个	1 个	0.5个	1 根
					1	2	3	4	5
	48.鍍鋅鉄綫5.0毫米	公斤	0.98	0.001		5.6			
	49.鍍鋅鋼管3.5×38毫米	公斤	1.62	0.001		12.2			
	50.水泥400#	公斤	0.063	0.001					
	51.粗砂	立方米	6.45	1.550					
	52.碎石	立方米	4.35	1.550					
	②次要材料費	元			403.85	1.43	2.55	3.77	5.62
		元							
	基 价	元							

綫 路

目									合 計 數 量	合 計 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-0848	6-1495- 1532	6-1361	6-1362								
混凝土底 盤 制 作	各 种 拉 綫	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑								
0.48 立方米	15条	13.08 立方米	26.31 立方米								
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
6									11.6	10.32	0.012
									12.2	19.76	0.012
219									219	13.80	0.219
0.339									0.339	2.19	0.525
0.652									0.652	2.84	1.011
4.68	46.27		84.19							602.36	
										5,056.00	21.116

— 938 —

(一) 供 电

1. 技术特征: 山地油材电杆, 杆距为50米, 9.5~10.5(包括10.5米)米單接10.5米以上双接

2. 工作内容: 电杆排列正修, 挖坑、立杆、填土、捣固、高压木担、瓷并、撑角拉线、土木栅、

編 号		扩电—2002			項				
名 称		自动閉塞油材杆高压供电线路电杆(山地)			6-1410 ~1447	电 补	电 补	电 补	电 补
工施方法		人力			各种电	保 护	电杆保	土木栅	增設地
單 位		公里			杆組立	間 隙	护 樁	土木栅	中横木
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	19.7根	1 个	1 个	0.5 个	1 根
					1	2	3	4	5
	II. 建筑工程費	元							
1	工費	$\frac{\text{工日}}{\text{工費}}$			59.69	1.3	0.53	2.6	0.39
					130.41	3.04	1.25	6.08	0.91
2	料費	元							
	(1) 主要材料	元							
	1. 油浸电杆160×7000毫米	根	25.82	0.140	2.34				

綫 路

保护樁、保护間隙、增設地中橫木及各構件組裝

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-1496~ 1532	6-1361	6-1362									
各 种 拉 綫	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑									
15条	13.08 立方米	26.31 立方米									
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
<u>10.01</u> 20.1	<u>10.46</u> 19.36	<u>60.78</u> 122.08								<u>146.76</u> 303.23	
										3,822.26	
										3,251.23	8.191
									2.34	60.42	0.328

— 940 —

(一) 供 电

編 号		扩电-2002			項				
名 称		自动閉塞油材杆高压供电线路电杆 (山地)			6-1410~ 1447	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			各种电	保 护	电 杆	土木柵	增設地
單 位		公里			杆組立	間 隙	保护柵		中橫木
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	19.7根	1 个	1 个	0.5 个	1 根
					1	2	3	4	5
	2.油浸电杆7500毫米	根	32.27	0.150	2.44				
	3.油浸电杆8000毫米	根	34.95	0.160	1.56				
	4.油浸电杆8500毫米	根	47.42	0.180	7.34				
	5.油浸电杆9000毫米	根	50.81	0.184	6.86				
	6.油浸电杆180×10000毫米	根	101.17	0.220	0.58				
	7.油浸电杆帮木180×4000毫米	根	29.06	0.100	7.18				
	8.油浸电杆帮木4500毫米	根	31.49	0.110	4				
	9.油浸电杆帮木5000毫米	根	46.30	0.120	1.96				

綫 路

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-1496 ~1532	6-1361	6-1362									
各 种 拉 綫	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑									
15条	13.08 立方米	26.31 立方米									
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									2.44	78.74	0.366
0.1									1.66	58.02	0.266
									7.34	348.06	1.321
									6.86	348.56	1.262
0.2									0.78	78.91	0.172
									7.18	208.65	0.718
									4	125.96	0.440
									1.96	71.19	0.235

(一) 供 电

編 号		扩电-2002			項				
名 称		自动閉塞油料杆高压供电綫路电杆 (山地)			6-1410 ~1447	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			各种电	保 护	电 杆	土木柵	增設地
單 位		公里			杆組立	間 隙	保护柵		中橫木
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	19.7根	1 个	1 个	0.5 个	1 根
					1	2	3	4	5
	10. 油浸电杆帮木5500毫米	根	50.00	0.130	1.16				
	11. 油浸电杆帮木6000毫米	根	56.96	0.133	0.96				
	12. 油浸电杆帮木6500毫米	根	61.75	0.157	0.72				
	13. 油浸电杆帮木7000毫米	根	66.50	0.163	0.44				
	14. 油浸电杆帮木7500毫米	根	71.20	0.183	0.4				
	15. 油浸电杆帮木8000毫米	根	76.00	0.197	0.2				
	16. 油浸电杆帮木8500毫米	根	80.75	0.216	0.2				
	17. 油浸电杆帮木9000毫米	根	85.5	0.228	0.8				

接 路

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-1496 ~1532	6-1361	6-1362									
各 种 拉 綫	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑									
15条	13.08 立方米	26.31 立方米									
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									1.16	58.00	0.151
									0.96	54.68	0.128
									0.72	44.46	0.113
									0.44	29.26	0.077
									0.4	28.48	0.073
									0.2	15.2	0.039
									0.2	16.15	0.043
									0.8	68.40	0.182

— 944 —

(一) 供 电

編 号		扩电-2002			項				
名 称		自动閉塞油材杆高压供电綫路电杆(山地)			6-1410 ~1447	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			各种电	保 护	电 杆	土木柵	增設地
單 位		公里			杆組立	間 隙	保护樁		中橫木
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	19.7根	1 个	1 个	0.5 个	1 根
					1	2	3	4	5
	18. 油浸地中橫木200×1200毫米	根	6.60	0.032	2.38				1
	19. 油浸地中橫木1500毫米	根	8.36	0.033	3.75		1		
	20. 油浸地中橫木4620毫米	根	34.00	0.100	0.38				
	21. 油浸地中橫木220×3400毫米	根	28.32	0.096	2.04				
	22. 油浸元木 200×3500毫米 斜掌木	根	28.32	0.096	1.53				
	23. 油浸元木100×2000毫米	根	7.00	0.013				20	
	24. 防腐木橫担 ^{80×100} ×920 毫米	根	5.73	0.006	0.38				
	25. 防腐木橫担1200毫米	根	6.06	0.007	20.48				

线路

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-1496 ~1532	6-1361	6-1362									
各 种 拉 线	挖填电杆 及拉线坑	挖填电杆 及拉线坑									
15条	13.08 立方米	26.31 立方米									
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
3.77									7.15	47.19	0.229
11.58									16.33	136.52	0.539
									0.38	12.92	0.038
									2.04	57.77	0.196
									1.53	43.33	0.147
									20	140.00	0.260
									0.38	2.18	0.002
									20.48	124.11	0.143

— 946 —

(一) 供 电

編 号		扩电-2002			項				
名 称		自动閉塞油杆高压供电线路电杆(山地)			6-1410 ~1447	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			各种电	保 护	电杆保	土木柵	增設地
單 位		公里			杆組立	間 隙	保护樁		中橫木
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	19.7根	1个	1个	0.5个	1根
					1	2	3	4	5
	26.防腐木橫担1450毫米	根	7.32	0.010	0.43				
	27.防腐木橫担1500毫米	根	7.57	0.011	2.98				
	28.防腐木橫担4200毫米	根	30.00	0.025	2.04				
	29.瓷瓶裝在木担上用10仟伏	个	5.26	0.002	47.91				
	30.瓷瓶裝在鉄拉板上用10仟伏	个	5.26	0.002	8.38				
	31.瓷瓶悬垂式2600井	个	6.94	0.006	46.19				
	32.杆頂底座	个	1.87	0.002	18.98				
	33.鉄撑角5×25×610毫米	根	1.30	0.001	33.2				

綫 路

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-1496 1532	6-1361	6-1362									
各 种 拉 綫	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑									
15条	13.08 立方米	26.31 立方米									
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									0.43	3.15	0.004
									2.98	22.56	0.033
									2.04	61.20	0.051
									52.41	275.68	0.105
									8.38	44.08	0.017
									46.19	320.56	0.277
									18.98	35.49	0.038
									34.7	48.23	0.035

— 948 —

(一) 供 电

編 号		扩电-2002			項				
名 称		自动閉塞油材杆高压供电綫路电杆(山地)			6-1410 1447	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			各种电	保 护	电杆保	土木柵	增設地
單 位		公里			杆組立	間 隙	保护樁		中橫木
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	19.7根	1个	1个	0.5个	1根
					1	2	3	4	5
	34. U 型吊环代肖子	个	1.00	0.001	58.25				
	35. 拉綫环(悬垂瓷瓶用)	个	0.65	0.001	22.98				
	36. 7 型鉄板2×50×600毫米	个	2.63	0.002	5.02				
	37. 鍍鋅鉄拉板8×50×460毫米	个	3.00	0.002	7.12				
	38. 鍍鋅鉄拉板12×50×550毫米	个	4.00	0.003	1.53				
	39. 鍍鋅鉄拉板12×50×600毫米	个	5.00	0.003	1.53				
	40. 鍍鋅鉄綫4.0毫米	公斤	0.69	0.001					
	41. 鍍鋅鉄綫5.0毫米	公斤	0.98	0.001		5.6			

綫 路

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-1496 1532	1-1361	6-1362									
各 种 拉 綫	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑									
15条	13.08 立方米	26.31 立方米									
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									58.25	58.25	0.058
									22.98	14.94	0.023
									5.02	13.20	0.010
									7.12	21.30	0.014
									1.53	6.12	0.005
									1.53	7.65	0.005
26.03									26.03	17.96	0.026
									5.6	5.49	0.006

— 950 —

(一) 供 电

編 号		扩电-2002			項				
名 称		自动閉塞油材杆高压供电綫路电杆(山地)			6-1410 1447	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			各种电	保 护	电杆保	土木柵	增設地
單 位		公里			杆組立	間 隙	保护樁		中横木
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	19.7根	1 个	1 个	0.5 个	1 根
					1	2	3	4	5
	42.鍍鋅鋼管3.5×38毫米	公斤	1.62	0.001		12.2			
	43.耐張綫夾0613	組	5.05	0.001	3.16				
	44.鉄卡子 (拐角杆頂用)	組	8.1	0.003	0.3				
	(2)次要材料費	元			415.27	1.43	2.55	3.77	0.80
	基 价	元							

縫 路

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-1496 1532	6-1361	6-1362									
各 种 拉 綫	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑									
15条	13.08 立方米	26.31 立方米									
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									12.2	19.76	0.012
									3.16	15.96	0.003
									0.3	2.43	0.001
63.02		84.19								571.03	
										4126.00	8.191

— 952 —

(一) 供 电

1. 技术特征: 平原地帶混凝土电杆杆距 60 米

2. 工作内容: 电杆排列整修, 挖坑、立杆、填土捣固、装組底盤、高压木担、瓷瓶、撑角、拉綫、

編 号					項				
名 称					6-1398 ~1445	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法					各种电	保 护	保护格	土木柵	增設地
單 位					杆組立	間 隙			中橫木
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	17.49根	2个	1个	0.5个	1根
					1	2	3	4	5
	II、建筑工程費	元							
1	工費	$\frac{\text{工日}}{\text{工費}}$			$\frac{42.74}{88.36}$	$\frac{2.6}{6.08}$	$\frac{0.53}{1.25}$	$\frac{2.6}{6.08}$	$\frac{0.39}{0.91}$
2	料費	元							
	(1) 主要材料費	元							
	1. 水泥电杆 170×8500 毫米	根	81.49	0.649	5.3				

線 路

土木柵、保护樁、保护間隙、增設地中橫木及各構件組裝

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0848	6-1496 ~1522	6-1367 ~1366	6-1359 ~1368	6-1360 ~1369	6-1361 ~1370	6-1363 ~1372	6-1364 ~1373	6-1365 ~1374			
混凝土底 盤 制 作	各 种 拉 綫	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑			
0.32 立方米	5.2 条	16.45 立方米	2.64 立方米	2.02 立方米	2.02 立方米	8.01 立方米	3.06 立方米	2.67 立方米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
<u>2.78</u> 6.04	<u>2.26</u> 4.47	<u>5.92</u> 10.36	<u>1.21</u> 2.16	<u>1.27</u> 2.28	<u>1.74</u> 3.23	<u>16.26</u> 30.20	<u>2.72</u> 4.87	<u>3.04</u> 5.42		<u>86.06</u> 171.71	
										3488.47	
										3015.02	16.326
									5.3	4431.90	3.440

— 954 —

(一) 供 电

編 号		扩电-2003			項				
名 称		自动閉塞混凝土杆高压供电綫路电杆 (平原地)			6-1398 ~1445	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			各种电	保 护	保护椿	土木柵	增設地
單 位		公里			杆組立	間 隙			中橫木
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	17.49根	2 个	1 个	0.5 个	1 根
					1	2	3	4	5
	2 水泥电杆 170×9000 毫米	根	90.94	0.725	3.56				
	3 水泥电杆 190×9500 毫米	根	96.25	0.829	2.18				
	4 水泥电杆 190×10000 毫米	根	101.57	0.898	1.9				
	5 水泥电杆 190×10500 毫米	根	106.88	0.957	1.04				
	6 水泥电杆 190×11000 毫米	根	112.20	1.162	0.93				
	7 水泥电杆 190×11500 毫米	根	123.41	1.224	0.51				
	8 水泥电杆 190×12000 毫米	根	134.63	1.317	0.58				
	9 油浸电杆 160×9000 毫米	根	50.81	0.184	1.564				

綫 路

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0848	6-1496 ~1522	6-1367 ~1366	6-1359 ~1368	6-1360 ~1369	6-1361 ~1370	6-1363 ~1372	6-1364 ~1373	6-1365 ~1374			
混凝土底 盤 制 作	各 种 拉 綫	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑			
0.32 立方米	5.2 条	16.45 立方米	2.64 立方米	2.02 立方米	2.02 立方米	8.01 立方米	3.06 立方米	2.67 立方米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									3.56	323.75	2.588
									2.18	209.83	1.807
									1.9	192.98	1.706
									1.04	111.16	0.995
									0.93	104.35	1.081
									0.51	62.94	0.624
									0.58	78.10	0.795
									1.554	78.96	0.286

— 956 —

(一) 供 电

編 号		扩电-2003			項				
名 称		自动閉塞混凝土杆高压供电綫路电杆 (平原地)			6-1398 1445	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			各种电	保 护	保护樁	土木柵	增設地
單 位		公里			杆組立	間 隙			中橫木
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	17.49根	2 个	1 个	0.5 个	1 根
					1	2	3	4	5
	10 油浸电杆 160×10000 毫米	根	101.17	0.210	0.31				
	11 油浸电杆 180×10000 毫米	根	101.17	0.210	0.22				
	12 油浸电杆 180×12000 毫米	根	126.6	0.460	0.02				
	13 油浸帮木 180×5500 毫米	根	50.00	0.130	0.1				
	14 油浸帮木 180×6000 毫米	根	56.96	0.133	0.94				
	15 油浸帮木 180×6500 毫米	根	61.75	0.157	0.326				
	16 油浸帮木 180×7000 毫米	根	66.5	0.163	0.58				
	17 油浸帮木 180×7500 毫米	根	71.20	0.183	0.36				

綫 路

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-0848	6-1496 ~1522	6-1367 ~1366	6-1359 ~1368	6-1360 ~1369	6-1361 ~1370	6-1363 ~1372	6-1364 ~1373	6-1365 ~1374			
混凝土底 盤 制 作	各 种 拉 綫	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑			
0.32 立方米	5.2 条	16.45 立方米	2.64 立方米	2.02 立方米	2.02 立方米	8.01 立方米	3.06 立方米	2.67 立方米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									0.31	31.36	0.065
									0.22	20.23	0.046
									0.02	2.63	0.009
									0.1	5.00	0.013
									0.94	53.54	0.125
									0.326	20.13	0.051
									0.58	38.57	0.095
									0.36	25.63	0.066

—958—

(一) 供 电

編 号		扩电-2003			項				
名 称		自动閉塞混凝土杆高压供电线路电杆 (平原地)			6-1398 1445	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			各种电 杆組立	保 护 間 隙	保护樁	土木柵	增設地 中横木
單 位		公里			17.49根	2 个	1 个	0.5 个	1 根
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3	4	5
	18油浸帮木 180×8000 毫米	根	76.00	0.197	0.32				
	19油浸帮木 180×8500 毫米	根	80.75	0.216	0.32				
	20油浸帮木 180×9000 毫米	根	83.00	0.213	0.36				
	21油浸帮木 180×9500 毫米	根	90.25	0.247	0.04				
	22油浸帮木 180×11500 毫米	根	119.70	0.417	0.2				
	23油浸地中横木 200×1200 毫米	根	6.60	0.030	1.91				1
	24油浸地中横木 200×1500 毫米	根	8.36	0.036	0.49				
	25油浸地中横木 200×3500 毫米	根	28.32	0.096	0.047				

綫 路

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-0848	6-1496 ~1522	6-1367 ~1366	6-1359 ~1368	6-1360 ~1369	6-1361 ~1370	6-1363 ~1372	6-1364 ~1373	6-1365 ~1374			
混凝土底 盤 制 作	各 种 拉 綫	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑			
0.32 立方米	5.2 条	16.45 立方米	2.64 立方米	2.02 立方米	2.02 立方米	8.01 立方米	3.06 立方米	2.67 立方米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									0.32	24.32	0.062
									0.32	25.84	0.069
									0.32	26.56	0.068
									0.36	32.49	0.089
									0.2	23.94	0.083
	4.68								7.59	50.09	0.228
	0.54								2.03	16.97	0.073
									0.47	13.31	0.045

— 960 —

(一) 供 电

編 号		扩电-2003			項				
名 称		自动閉塞混凝土杆高压供电綫路电杆(平原地)			6-1398 1445	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			各种电 杆組立	保 护 間 隙	保护樁	土木柵	增設地 中横木
單 位		公里			17.49根	2 个	1 个	0.5 个	1 根
順序 号	設备或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3	4	5
	26油浸地中横木 200×4200 毫米	根	32.00	0.100	0.25				
	27油浸地中横木 200×4620 毫米	根	34.00	0.127	0.19				
	28油浸地中横木 200×7200 毫米	根	71.20	0.200	0.12				
	29油浸元木担 160×3400 毫米	根	25.00	0.080	0.54				
	30油浸元木担 160×2400 毫米	根	17.00	0.040	0.24				
	31油浸元木担 200×4200 毫米	根	30.00	0.080	0.39				
	32 油浸木担 200×4620 毫米	根	31.00	0.090	0.06				
	33油浸元木 100×2000 毫米	根	7.00	0.013	20			20	

綫 路

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0848	6-1496 ~1522	6-1367 ~1366	6-1359 ~1368	6-1360 ~1369	6-1361 ~1370	6-1363 ~1372	6-1364 ~1373	6-1365 ~1374			
混凝土底 盤 制 作	各 种 拉 綫	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑			
0.32 立方米	5.2 条	16.45 立方米	2.64 立方米	2.02 立方米	2.02 立方米	8.01 立方米	3.06 立方米	2.67 立方米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									0.25	8.00	0.025
									0.19	6.46	0.024
									0.12	8.54	0.024
									0.54	13.50	0.043
									0.24	4.08	0.010
									0.39	11.70	0.031
									0.06	1.86	0.005
									20	140.00	0.260

— 962 —

(一) 供 电

編 号		扩电-2003			項				
名 称		自动閉塞混凝土杆高压供电线路电杆(平原地)			6-1398 ~1445	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			各种电	保 护	保护樁	土木柵	增設地
單 位		公里			杆組立	間 隙			中横木
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	17.49根	2个	1个	0.5个	1根
					1	2	3	4	5
	34.防腐木横担 80×100×920 毫米	根	5.73	0.006	0.06				
	35.防腐木横担80×100×1200 毫米	根	6.06	0.007	16.85				
	36.防腐木横担80×100×1450 毫米	根	7.32	0.010	0.06				
	37.防腐木横担80×100×1500 毫米	根	7.57	0.011	1.93				
	38.瓷瓶 裝木担上用 10 仟伏	个	5.26	0.002	52				
	39.瓷瓶 裝拉板上 10 仟伏	个	5.26	0.002	4.15				
	40.瓷瓶 悬垂式 2600	个	6.94	0.006	17.28				
	41.鉄撑角 5×25×610 毫米	根	1.39	0.001	23.3				

綫 路

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0848	6-1496 ~1522	6-1367 ~1366	6-1359 ~1368	6-1360 ~1369	6-1361 ~1370	6-1363 ~1372	6-1364 ~1373	6-1365 ~1374			
混凝土底 盤 制 作	各 种 拉 綫	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑			
0.32 立方米	5.2 条	16.45 立方米	2.64 立方米	2.02 立方米	2.02 立方米	8.01 立方米	3.06 立方米	2.67 立方米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									0.06	0.34	
									16.85	102.11	0.118
									0.06	0.44	0.001
									1.93	14.61	0.021
									52	273.50	0.104
									4.15	21.83	0.008
									17.28	119.92	0.104
									23.3	32.39	0.023

— 964 —

(一) 供 电

編 号		扩电-2003			項				
名 称		自动閉塞混凝土杆高压供电綫路电杆(平原地)			6-1398 ~1445	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			各种电	保 护	保护樁	土木柵	增設地
單 位		公里			杆組立	間 隙			中横木
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	17.49根	2 个	1 个	0.5 个	1 根
					1	2	3	4	5
	42. 杆頂底座	个	1.87	0.002	17.15				
	43. 7 型鍍鋅鉄板 12×50×400 毫米	个	2.63	0.002	2.1				
	44. 鍍鋅鉄拉板 12×50×460 毫米	个	3.00	0.002	2.1				
	45. 鍍鋅鉄拉板 12×50×550毫米	个	4.00	0.003	0.97				
	46. 鍍鋅鉄拉板 12×50×600毫米	个	5.00	0.003	1.17				
	47. 换位杆用卡子 (包括 90° 角 杆用的)	个	8.10	0.003	0.65				
	48. 拉綫卡子 鋁杆用	个	8.10	0.003	2.1				
	49. U 型吊环帶背子	个	1	0.001	24.81				

線 路

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-0848	6-1496 ~1522	6-1367 ~1366	6-1359 ~1368	6-1360 ~1369	6-1361 ~1370	6-1363 ~1372	6-1364 ~1373	6-1365 ~1374			
混凝土底 盤 制 作	各 种 拉 綫	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑			
0.32 立方米	5.2 条	16.45 立方米	2.64 立方米	2.02 立方米	2.02 立方米	8.01 立方米	3.06 立方米	2.67 立方米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									17.15	32.07	0.034
									2.1	5.52	0.004
									2.1	6.30	0.004
									0.97	3.88	0.003
									1.17	5.85	0.003
									0.65	5.27	0.002
	2.1								2.1	17.01	0.006
									24.81	24.81	0.023

— 966 —

(一) 供 电

編 号	扩电-2003				項				
名 称	自动閉塞混凝土杆高压供电綫路电杆(平原地)				6-1398. ~1445	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法	人力				各种电	保 护			
單 位	公里				杆組立	間 隙	保护樁	土木柵	增設地 中橫木
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	17.49根	2 个	1 个	0.5 个	1 根
					1	2	3	4	5
	50悬垂瓷瓶用拉綫环	个	0.65	0.001	8.28				
	51耐張綫夾	个	5.05	0.001	0.36				
	52鍍鋅鉄綫 4.0 毫米	公斤	0.69	0.001	10				
	53鍍鋅鉄綫 5.0 毫米	公斤	0.98	0.001	15	11.2			
	54鍍鋅鋼管 3.5×38 毫米	公斤	1.62	0.001		24.4			
	55水泥 400 号	公斤	0.063	0.001					
	56砂	立方米	6.45	1.550					
	57碎石	立方米	4.35	1.550					

綫 路

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-0848	6-1496 ~1522	6-1367 ~1366	6-1359 ~1368	6-1360 ~1369	6-1361 ~1370	6-1363 ~1372	6-1364 ~1373	6-1365 ~1374			
混凝土底 盤 制 作	各 种 拉 綫	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑			
0.32 立方米	5.2 条	16.45 立方米	2.64 立方米	2.02 立方米	2.02 立方米	8.01 立方米	3.06 立方米	2.67 立方米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									8.28	5.38	0.008
									0.36	1.82	
6	80								96	66.24	0.096
4									30.2	29.60	0.030
									24.4	39.53	0.024
86									86	5.42	0.086
0.246									0.246	1.59	0.381
									0.2	0.87	0.310

(一) 供 电

編 号		扩电-2003			項				
名 称		自动閉塞混凝土杆高压供电綫路电杆(平原地)			6-1398 ~1445	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			各种电	保 护	保护樁	土木柵	增設地
單 位		公里			杆組立	間 隙			中橫木
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	17.49根	2 个	1 个	0.5 个	1 根
					1	2	3	4	5
	(2)次要材料費	(元)			343.68	2.86	2.55	3.77	5.62
	基 价	(元)							

經 路

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0848	6-1496 ~1522	6-1367 ~1366	6-1359 ~1368	6-1360 ~1369	6-1361 ~1370	6-1363 ~1372	6-1364 ~1373	6-1365 ~1374			
混凝土底 盤制作	各 种 拉 綫	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑			
0.32 立方米	5.2 条	16.45 立方米	2.64 立方米	2.02 立方米	2.02 立方米	8.01 立方米	3.06 立方米	2.67 立方米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
3.12	26.06					85.79				473.45	
										3660.00	16.326

— 970 —

(一) 供 电

1. 技术特征: 平原地帶油浸电杆杆距 50 米

2. 工作内容: 电杆排列整修, 挖坑、立杆、填土、搗固、組裝高压木横担、瓷瓶、撑角、拉綫、土

編 号		扩电-2004			項				
名 称		自动閉塞油材杆高压供电綫路电杆（平原地）			6-1440 ~1447	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			各种电 杆組立	保 护 間 隙	保护樁	土木柵	增設地 中横木
單 位		公里			20.11根	2个	1个	0.5个	1个
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3	4	5
	II. 建筑工程費	元							
1	工 費	工日 工費			$\frac{32.8}{70.71}$	$\frac{2.99}{6.99}$	$\frac{0.61}{1.43}$	$\frac{2.99}{6.99}$	$\frac{0.45}{1.05}$
2	料 費	元							
	(1) 主要材料費	元							
	1 油浸电杆 160×7000毫米	根	25.82	0.140	2.51				

綫 路

木柵、保护樁、保护間隙，增設地中橫木及各構件組裝

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-1496 ~1532	6-1357 ~1366	6-1359 ~1368	6-1360 ~1369	6-1361 ~1370	6-1363 ~1372	6-1364 ~1373	6-1365 ~1374				
各 种 拉 綫	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑				
6 条	18.91 立方米	3.04 立方米	2.32 立方米	2.32 立方米	9.21 立方米	3.52 立方米	3.07 立方米				
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										79.43	
										159.59	
										3225.17	
										2816.49	7.140
									2.51	64.81	0.351

(一) 供 电

編 号		扩电-2004			項				
名 称		自动闭塞油杆杆高压供电线路电杆 (平原地)			6-1440 ~1447	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			各种电	保 护	保护樁	土木柵	增設地
單 位		公里			杆組立	間 隙			中橫木
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	20.11根	2 个	1 个	0.5 个	1 根
					1	2	3	4	5
2	油浸电杆 160×7500 毫米	根	32.27	0.150	2.17				
3	油浸电杆 160×8000 毫米	根	34.95	0.160	1.2				
4	油浸电杆 160×8500 毫米	根	47.42	0.180	7.17				
5	油浸电杆 160×9000 毫米	根	50.81	0.184	7.33				
6	油浸电杆 180×10000 毫米	根	101.17	0.220	0.53				
7	油浸电杆帮木 180×4000 毫米	根	29.06	0.100	5.88				
8	油浸电杆帮木 180×4500 毫米	根	31.49	0.110	3.32				
9	油浸电杆帮木 180×5000 毫米	根	46.30	0.120	1.39				

綫 路

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-1496 ~1532	6-1357 ~1366	6-1359 ~1368	6-1360 ~1369	6-1361 ~1370	6-1363 ~1372	6-1364 ~1373	6-1365 ~1374				
各 种 拉 綫	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑				
6 条	18.91 立方米	3.04 立方米	2.32 立方米	2.32 立方米	9.21 立方米	3.52 立方米	3.07 立方米				
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									2.17	70.03	0.326
									1.2	41.94	0.192
									7.17	340.00	1.291
									7.33	372.44	1.349
									0.53	53.62	0.117
									5.88	170.87	0.588
									3.32	104.55	0.365
									1.39	64.36	0.167

(一) 供 电

編 号		扩电-2004			項				
名 称		自 閉塞油材杆高压供电线路电杆 (平原地)			6-1440 ~1447	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			各种电 杆組立	保 护 間 隙	保护樁	土木柵	增設地 中橫木
單 位		公里			20.11根	2 个	1 个	0.5 个	1 根
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3	4	5
					0.17				
	10油浸电杆帮木 180×5500 毫米	根	50.00	0.130	0.17				
	11油浸电杆帮木 180×6000 毫米	根	56.96	0.133	1.12				
	12油浸电杆帮木 180×6500 毫米	根	61.75	0.157	0.37				
	13油浸电杆帮木 180×7000 毫米	根	66.50	0.163	0.7				
	14油浸电杆帮木 180×7500 毫米	根	71.20	0.183	0.37				
	15油浸电杆帮木 180×8000 毫米	根	76.00	0.197	0.8				
	16油浸电杆帮木 180×8500 毫米	根	80.75	0.216	0.34				
	17油浸电杆帮木 180×9000 毫米	根	85.50	0.228	0.66				

線 路

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-1496 ~1532	6-1357 ~1366	6-1359 ~1368	6-1360 ~1369	6-1361 ~1370	6-1363 ~1372	6-1364 ~1373	6-1365 ~1374				
各 种 拉 綫	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑				
6条	18.91 立方米	3.04 立方米	2.32 立方米	2.32 立方米	9.21 立方米	3.52 立方米	3.07 立方米				
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									0.17	8.50	0.022
									1.12	63.80	0.149
									0.37	22.85	0.058
									0.7	46.55	0.114
									0.37	26.34	0.068
									0.8	60.80	0.158
									0.34	27.46	0.073
									0.66	56.43	0.151

— 976 —

(一) 供 电

編 号		扩电-2004			項				
名 称		自动閉塞油材杆高压供电綫路电杆 (平原地)			6-1440 ~1447	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			各种电	保 护	保护椿	土木柵	增設地
單 位		公里			杆組立	間 隙			中横木
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	20.11根	2 个	1 个	0.5 个	1 根
					1	2	3	4	5
	18油浸电杆帮木180×10000毫米	根	101.17	0.220	0.45				
	19油浸地中横木 200×1200 毫米	根	6.60	0.032	1.2				1
	20油浸地中横木 200×1500 毫米	根	8.36	0.033	0.71		1		
	21油浸地中横木 200×3500 毫米	根	28.32	0.096	0.55				
	22油浸地中横木 200×4200 毫米	根	32.00	0.100	0.45				
	23油浸地中横木 200×4620 毫米	根	34.00	0.127	0.07				
	24油浸地中横木 200×6160 毫米	根	61.75	0.157	0.04				
	25油浸地中横木 200×6508 毫米	根	61.75	0.157	0.04				

綫 路

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-1496 ~1532	6-1357 ~1366	6-1359 ~1368	6-1360 ~1369	6-1361 ~1370	6-1363 ~1372	6-1364 ~1373	6-1365 ~1374				
各 种 拉 綫	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑				
6条	18.91 立方米	3.04 立方米	2.32 立方米	2.32 立方米	9.21 立方米	3.52 立方米	3.07 立方米				
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									0.45	45.53	0.099
5.38									7.58	50.03	0.243
0.6									2.31	19.31	0.076
									0.55	15.58	0.053
									0.45	14.40	0.045
									0.07	2.38	0.009
									0.04	2.47	0.006
									0.04	2.47	0.006

— 978 —

(一) 供 电

編 号		扩电-2004			項				
名 称		自动閉塞油材杆高压供电綫路电杆 (平原地)			6-1440 ~1447	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			各种电	保 护	保护椿	土木柵	增設地
單 位		公里			杆組立	間 隙			中橫木
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	20.11根	2 个	1 个	0.5 个	1 根
					1	2	3	4	5
	26油浸元木 200×3500 毫米	根	28.32	0.096	0.1	/			
	27油浸元木 160×3400 毫米	根	25.00	0.080	0.62				
	28油浸元木 160×4200 毫米	根	30.00	0.080	0.28				
	29油浸元木 100×2000 毫米	根	7.00	0.013				23	
	30防腐木橫担80×100×920毫米	根	5.73	0.006	0.69				
	31防腐木橫担80×100×1200毫米	根	6.06	0.007	19.33				
	32防腐木橫担80×100×1450毫米	根	7.32	0.010	0.07				
	33防腐木橫担80×100×1500毫米	根	7.57	0.011	2.22				

綫 路

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-1496 ~1532	6-1357 ~1366	6-1359 ~1368	6-1360 ~1369	6-1361 ~1370	6-1363 ~1372	6-1364 ~1373	6-1365 ~1374				
各 种 拉 綫	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑				
6 条	18.91 立方米	3.04 立方米	2.32 立方米	2.32 立方米	9.21 立方米	3.52 立方米	3.07 立方米				
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									0.1	2.83	0.010
									0.62	15.50	0.050
									0.28	8.40	0.022
									23	161.00	0.299
									0.69	3.95	0.004
									19.33	117.14	0.135
									0.07	0.51	0.001
									2.22	16.81	0.024

— 980 —

(一) 供 电

編 号		扩电-2004			項				
名 称		自动閉塞油杆杆高压供电线路电杆 (平原地)			6-1440 ~1447	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			各种电	保 护	保护椿	土木柵	增設地 中横木
單 位		公里			杆組立	間 隙			
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	20.11根	2 个	1 个	0.5 个	1 根
					1	2	3	4	5
	34瓷瓶 裝木担上用10千伏	个	5.26	0.002	59.37				
	35瓷瓶 裝拉板上用	个	5.26	0.002	4.77				
	36瓷瓶 悬垂式 2600 号	个	6.94	0.006	19.87				
	37杆頂底座	个	1.87	0.002	19.72				
	38鉄撑角5×25×610毫米	个	1.39	0.001	26.8				
	39 U 型吊环帶背子	个	1.00	0.001	28.53				
	40拉綫环悬垂瓷瓶	个	0.65	0.001	9.52				
	41 7 型鉄板 12×56×400毫米	个	2.63	0.002	2.42				

綫 路

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-1496 ~1532	6-1357 ~1366	6-1359 ~1368	6-1360 ~1369	6-1361 ~1370	9-1363 ~1372	6-1364 ~1373	6-1365 ~1374				
各 种 拉 綫	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑				
6 条	18.91 立方米	3.04 立方米	2.32 立方米	2.32 立方米	9.21 立方米	3.52 立方米	3.07 立方米				
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									59.37	312.29	0.119
									4.77	25.09	0.010
									19.87	137.90	0.119
									19.72	36.88	0.039
									26.8	37.25	0.027
									28.53	28.53	0.029
									9.52	6.19	0.010
									2.42	6.37	0.005

— 982 —

(一) 供 电

編 号		扩电-2004			項				
名 称		自动閉塞油材杆高压供电綫路电杆 (平原地)			6-1440 ~1447	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			各种电	保 护	保护椿	土木柵	增設地
單 位		公里			杆組立	間 隙			中橫木
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	20.11根	2 个	1 个	0.5 个	1 根
					1	2	3	4	5
	42鍍鋅鉄拉板 8×50×460毫米	个	3.00	0.002	2.42				
	43鍍鋅鉄拉板 12×50×550毫米	个	4.00	0.003	1.12				
	44鍍鋅鉄拉板 12×50×600毫米	个	5.00	0.003	1.35				
	45鍍鋅鉄綫 4.0毫米	公斤	0.69	0.001	11.5				
	46鍍鋅鉄綫 5.0毫米	公斤	0.98	0.001	17.25				
	47鍍鋅鉄管 38×35毫米	公斤	1.62	0.001	27.6				
	48耐張綫夾 0617#	組	5.05	0.001	0.41				
	49鉄卡子 90°拐角用	組	8.1	0.003	0.09				

綫 路

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-1496 ~1532	6-1357 ~1366	6-1359 ~1368	6-1360 ~1369	6-1361 ~1370	6-1363 ~1372	6-1364 ~1373	6-1365 ~1374				
各 种 拉 綫	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑	挖填电杆 及拉綫坑				
6 条	18.91 立方米	3.04 立方米	2.32 立方米	2.32 立方米	9.21 立方米	3.52 立方米	3.07 立方米				
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									2.42	7.26	0.005
									1.12	4.48	0.003
									1.35	6.75	0.004
92									103.5	71.42	0.104
									17.25	16.91	0.017
									27.6	44.71	0.028
									0.41	2.07	
									0.09	0.73	

—984—

(一) 供 电

編 号		扩电-2004			項				
名 称		自动閉塞油材杆高压供电綫路电杆 (平原地)			6-1440 ~1447	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			各种电	保 护	保护椿	土木柵	增設地
單 位		公里			杆組立	間 隙			中橫木
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	20.11根	2个	1个	0.5个	1根
					1	2	3	4	5
	(2)次要材料費	元			261.00	3.29	2.93	4.34	6.46
	基 价	元							

III

Sanitized Copy Approved for Release 2011/03/08 : CIA-RDP80T00246A058700230001-5

— 986 —

II. 低 压

1. 技术特征：山地自动閉塞电綫路低压用
2. 工作内容：裝配木横担、磁瓶、撑角、拉板及有关金具

編 号					項				
名 称					电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法					低压二綫	低压二綫	低压二綫	低压二綫	低压二綫
單 位					單杆用	單杆用	單杆用	單杆用	單杆用
順 序 号					1	2	3	4	5
設 备 或 工 料 名 称 及 規 格					1	2	3	4	5
扩电-2005					11.22 根	1.5 根	0.9 根	0.3 根	1.61 根
山地自动閉塞供电綫路低压二綫木横担 (鈴和油杆共用)					11.22 根	1.5 根	0.9 根	0.3 根	1.61 根
人力					11.22 根	1.5 根	0.9 根	0.3 根	1.61 根
公里					11.22 根	1.5 根	0.9 根	0.3 根	1.61 根
II. 建筑工程費					11.22 根	1.5 根	0.9 根	0.3 根	1.61 根
元					11.22 根	1.5 根	0.9 根	0.3 根	1.61 根
1	工費	工日	工費		1.00	0.39	0.23	0.08	0.42
					2.34	0.91	0.54	0.19	0.98
2	料費	元							
	①主要材料費	元							
	1.防腐木横担 低压2綫100×80 ×900毫米	根	4.39	0.0054	11.22	3	1.8	1.2	3.22
	2.防腐木横担 低压4綫100× 80×1250毫米	根	6.31	0.0075					

木 横 担

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补	电 补						
低压二綫 Π 跨用	低压二綫 鉗杆换位	低压二綫 木杆换位	低压二綫 終端用	低压二綫 A 型曲用	低压四綫 变分电源 用	損 耗					
1.02根	0.56根	0.1 根	0.3 根	0.19根	2 根						
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
$\frac{0.53}{1.24}$	$\frac{0.05}{0.12}$	$\frac{0.01}{0.03}$	$\frac{0.10}{0.23}$	$\frac{0.07}{0.16}$	$\frac{0.70}{1.64}$					$\frac{3.58}{8.38}$	
										398.98	
										311.86	0.346
	0.56	0.1	0.6			0.04			21.74	95.44	0.117
					4	0.008			4.008	25.29	0.030

— 988 —

II、低 压

編 号					項				
名 称					电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法					低压二綫 單杆用	低压二綫 單杆0~ 25° 曲	低压二綫 單杆25~ 45° 曲	低压二綫 單杆45~ 90° 曲	低压二綫 單跨用
單 位					11.22 根	1.5 根	0.9 根	0.3 根	1.61根
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 量 (吨)	1	2	3	4	5
	3.防腐木横担 低压4綫100×80× 1500毫米	根	7.57	0.009					
	4.防腐木横担 低压8綫 160×2700毫米	根	21.29	0.048					
	5.磁瓶TΦ-2型附山T-2D型穿釘	套	1.78	0.0014	22.44	6		0.6	6.44
	6.磁瓶茶托型大型	个	0.64	0.00085					
	7.磁瓶茶托型中型	个	0.57	0.0005			3.6	1.2	
	8.鉄撐角鍍鋅5×25×610毫米	根	1.39	0.0007	11.22	3	1.8	1.2	3.22
	9.鉄拉板鍍鋅2孔 6×140×200毫米	根	0.54	0.00023			7.2		
	10.鉄拉板鍍鋅2孔 6×220×230毫米	根	0.65	0.0004				2.4	

木 横 担

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补	电 补						
低压二綫 Π 跨用	低压二綫 銓杆换位	低压二綫 木杆换位	低压二綫 終端用	低压二綫 A 型曲用	低压四綫 变分电源 用	損 耗					
1.02根	0.56根	0.1 根	0.3 根	0.19根	2 根						
6	7	8	6	10	11	12	13	14			
				0.38					0.38	2.83	0.003
2.04						0.004			2.044	43.52	0.098
	1.12	0.2		0.76	2	0.4			39.69	71.13	0.056
4.08						0.04			4.12	2.64	0.004
			0.6		8	0.13			13.53	7.71	0.007
	0.56	0.1	0.6		6				24.7	34.33	0.017
					16				23.2	12.53	0.005
8.16			1.2						11.76	7.64	0.005

— 990 —

II. 低 压

編 号		扩电-2005			項				
名 称		山地自动閉塞供电綫路低压二綫木横担 (鉤和油杆共用)			电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			低压二綫 單杆用	低压二綫 單杆 0-25°曲	低压二綫 單杆 25-45°曲	低压二綫 單杆 45-90°曲	低压二綫 單跨用
單 位		公里			11.22 根	1.5 根	0.9 根	0.3 根	1.61 根
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3	4	5
	11. 鉄拉板鍍鋅 2 孔 6×440×500mm	根	1.00	0.0006					
	12. 鉄卡子 II 号型 8×50×半徑102mm	套	8.10	0.003				0.3	
	13. 鉄卡子换位杆撐角用	套	4.00	0.001					
	②次要材料費	元			27.71	5.15	7.78	5.41	5.04
	基 价	元							

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补	电 补						
低压二綫	低压二綫	低压二綫	低压二綫	低压二綫	低压四綫	損 耗					
Π 跨用	銓杆换位	木杆换位	終端用	A 型曲用	变 分 电 源						
1.02根	0.56根	0.1 根	0.3 根	0.19根	2 根						
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
4.08									4.08	4.08	0.002
									0.3	2.43	0.001
	0.56								0.56	2.24	0.001
10.18	1.03	0.25	2.21	0.76	21.60				87.12		
									407.00	0.346	

— 992 —

II. 低 压

1. 技术特征: 山地自动闭塞供电线路低压用
 2. 工作内容: 装配木横担、磁瓶、撑角、拉板及有关金具

編 号		扩电-2006			項				
名 称		山地自动闭塞供电线路低压四线木横担 (鎗和油杆共用)			电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			低压四线 單杆用	低压四线 單杆 0-25°曲	低压四线 單杆 25-45°曲	低压四线 單杆 45-90°曲	低压四线 單跨用
單 位		公里			11.22根	1.5根	0.9根	0.3根	1.61根
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3	4	5
	II. 建筑工程費	元							
1	工費	工日 工費			1.46 3.42	0.39 0.94	0.23 0.54	0.20 0.47	0.42 0.98
2	料費	元							
	①主要材料費	元							
	1. 防腐木横担 低压 4 线 100×80×1250 毫米	根	6.31	0.0075	11.22	3			3.22
	2. 防腐木横担 低压 4 线 100×80×1500 毫米	根	7.57	0.009			1.8	0.6	

木 横 担

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补	电 补						
低压四线	低压四线	低压四线	低压四线	低压四线	低压六线	损 耗					
Π 跨用	鉛杆换位	木杆换位	終端用	A型曲用	变分电源用						
1.02根	0.56根	0.1根	0.3根	0.19根	2根						
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
$\frac{0.66}{1.54}$	$\frac{0.07}{0.16}$	$\frac{0.01}{0.02}$	$\frac{0.12}{0.28}$	$\frac{0.08}{0.19}$	$\frac{0.88}{2.06}$					$\frac{4.52}{10.60}$	
										604.15	
										489.84	0.495
	0.56	0.1	0.6			0.04			18.74	118.25	0.141
						0.005			2.405	18.21	0.022

— 994 —

II、低 压

編 号		扩电-2006			項				
名 称		山地自动闭塞供电线路低压二线木横担 (轮和油杆共用)			电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			低压四线 单杆曲	低压四线 单杆 0-25° 曲	低压四线 单杆 25-45° 曲	低压四线 单杆 45-90° 曲	低压四线 单跨用
單 位		公里			11.22根	1.5根	0.9根	0.3根	1.61根
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3	4	5
3.	防腐木横担 低压4线 100×80×1800毫米	根	9.54	0.011					
4.	防腐木横担 低压6线 100×80×1900毫米	根	10.07	0.0114					
5.	防腐木横担 低压8线 160×2700 毫米	根	21.29	0.048					
6.	磁瓶TΦ-2型附MT-2A型穿釘	套	1.78	0.0014	44.88	12		1.2	12.88
7.	磁瓶茶托型大型	个	0.64	0.00085					
8.	磁瓶茶托型中型	个	0.57	0.0005			7.2	2.4	
9.	鉄撐角鍍鋅5×25×610毫米	根	1.39	0.0007	22.44	3	1.8	2.4	3.22
10.	鉄拉板鍍鋅 2 孔 6×140×200毫米	根	0.54	0.00023			14.4		

木 横 担

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补	电 补						
低压四綫 Π 跨用	低压四綫 鉸杆换位	低压四綫 木杆换位	低压四綫 終端用	低压四綫 A 型曲用	低压六綫 变分电源 用	損 耗					
1.02根	0.56根	0.1根	0.3根	0.19根	2 根						
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
				0.38					0.38	3.63	0.004
					4	0.008			4.008	40.36	0.046
2.04						0.004			2.044	43.52	0.098
	2.24	0.4		1.52	4	0.79			79.91	142.24	0.112
8.16						0.08			8.24	5.27	0.007
			1.2		12	0.23			23.03	13.13	0.012
	0.56	0.1	0.6		6				40.12	55.77	0.028
					24				38.4	20.74	0.009

— 996 —

Ⅱ 低 压

編 号					項				
名 称					电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法					低压四线	低压四线	低压四线	低压四线	低压四线
單 位					單杆用	單杆用	單杆用	單杆用	單跨用
單 位					11.22根	1.5根	0.9根	0.3根	1.61根
設備或工料名称及規格					1	2	3	4	5
順序号									
	11. 鉄拉板鍍鋅 2 孔 6×160×220毫米	根	0.55	0.00026				2.4	
	12. 鉄拉板鍍鋅 2 孔 6×220×280毫米	根	0.65	0.0004					
	13. 鉄拉板鍍鋅 2 孔 6×440×500毫米	根	1.00	0.0006				2.4	
	14. 鉄卡子Ⅱ号型 8×50×半徑102毫米	套	8.10	0.003				0.3	
	15. 鉄卡子换位杆撐角用	套	4.00	0.001					
	②次要材料費	元			28.61	4.82	13.64	8.28	5.17
	基 价	元							

木 横 担

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补	电 补						
低压四线 Π 跨用	低压四线 铝杆换位	低压四线 木杆换位	低压四线 终端用	低压四线 A 型曲用	低压六线 变分电源 用	损 耗					
1.02根	0.56根	0.1根	0.3根	0.19根	2 根						
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									2.4	1.32	0.001
16.32			2.4						18.72	12.17	0.007
8.16									10.56	10.56	0.006
									0.3	2.43	0.001
	0.56								0.56	2.24	0.001
16.54	1.03	0.25	3.21	0.76	32.00					114.31	
										615.00	0.495

— 998 —

II. 低 压

1. 技术特征：山地自动閉塞供电线路低压用
2. 工作内容：装配木横担、磁瓶、撑角、拉板及有关金具

編 号		扩电-2007			項				
名 称		山地自动閉塞供电线路低压六线木横担 (鎗和油杆共用)			电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			低压六线 單杆用	低压六线 單杆 0~ 25° 曲	低压六线 單杆 25~ 45° 曲	低压六线 單杆 45~ 90° 曲	低压六线 單跨用
單 位		公里			11.22根	1.5根	0.9根	0.3根	1.61根
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3	4	5
	II、建筑工程費	元							
1	工費	工日 工費			2.24 3.24	0.66 1.54	0.40 0.94	0.23 0.54	0.71 1.66
2	料費	元							
	①主要材料費	元							
	1.防腐木横担 低压 6 线 100×80×1900 毫米	根	10.07	0.0114	11.22	3			3.22
	2.防腐木横担 低压 6 线 100×80×2300 毫米	根	12.96	0.014			1.8	1.2	

木 横 担

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补	电 补						
低压六线 Π 跨用	低压六线 鎗杆换位	低压六线 木杆换位	低压六线 终端用	低压六线 A 型曲用	低压八线 变分电源 用	损 耗					
1.02根	0.56根	0.1根	0.3根	0.19根	2 根						
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
$\frac{0.66}{1.54}$	$\frac{0.15}{0.35}$	$\frac{0.02}{0.03}$	$\frac{0.12}{0.28}$	$\frac{0.08}{0.19}$	$\frac{0.88}{2.06}$					$\frac{6.20}{14.39}$	
										876.85	
										712.87	0.685
	0.56	0.1	0.6			0.04			18.74	188.71	0.214
						0.006			3.006	38.96	0.042

—1000—

II. 低 压

編 号		扩电-2007			項				
名 称		山地自动闭塞供电线路低压六线木横担 (鉛和油杆共用)			电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			低压六线 单杆用	低压六线 单杆 0~25°曲	低压六线 单杆 25~45°曲	低压六线 单杆 45~90°曲	低压六线 单跨用
單 位		公里			11.22根	1.5根	0.9根	0.3根	1.61根
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3	4	5
	3.防腐木横担A 曲六线 80×100×2400 毫米	根	14.13	0.015					
	4.防腐木横担 低压8线 100×80×2500 毫米	根	14.72	0.015					
	5.防腐木横担 低压8线 160×2700毫米	根	21.29	0.048					
	6.磁瓶TΦ-2型附山T-2型穿釘	套	1.78	0.0014	67.32	18		1.8	19.32
	7.磁瓶茶托型大型	个	0.64	0.00085					
	8.磁瓶茶托型中型	个	0.57	0.0005			10.8	3.6	
	9.鉄撑角鍍鋅5×25×610毫米	根	1.39	0.0007	22.44	6	3.6	2.4	6.44
	10.鉄拉板鍍鋅2孔6×140×200 毫米	根	0.54	0.00023			21.6		

木 横 担

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补	电 补						
低压六綫	低压六綫	低压六綫	低压六綫	低压六綫	低压八綫	損 耗					
Π 跨用	鉤杆换位	木杆换位	終端用	A 型曲用	变分电源用						
1.02根	0.56根	0.1根	0.3根	0.19根	2 根						
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
				0.38					0.38	5.37	0.006
					4	0.008			4.008	59.00	0.060
2.04						0.004			2.044	43.52	0.098
	3.36	0.6		2.28	6	1.19			119.86	213.35	0.168
12.24						0.12			12.36	7.91	0.011
			1.8		16	0.32			32.52	18.54	0.016
	1.12	0.2	0.6		6				48.8	67.83	0.034
					32				53.6	28.94	0.012

—1002—

Ⅱ. 低 压

編 号		扩电-2007			項				
名 称		山地自动閉塞供电线路低压六綫木横担 (鉤和油杆共用)			电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			低压六綫 單杆用	低压六綫 單杆 0-25°曲	低压六綫 單杆 25-45°	低压六綫 單杆 45-98°曲	低压六綫 單跨用
單 位		公里			11.22根	1.5根	0.9根	0.3根	1.61根
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3	4	5
	11. 鉄拉板鍍鋅 2 孔 6×160×220毫米	根	0.55	0.00026				3.6	
	12. 鉄拉板鍍鋅 2 孔 6×220×280毫米	根	0.65	0.0004					
	13. 鉄拉板鍍鋅 2 孔 6×440×500毫米	根	1.00	0.0006				3.6	
	14. 鉄卡子 II 号型8×50×半徑 102毫米	套	8.10	0.003				0.3	
	15. 鉄卡子换位杆撑角用	套	4.00	0.001					
	②次要材料費	元			49.70	12.17	13.49	8.28	13.06
	基价	元							

木 横 担

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补	电 补						
低压六线	低压六线	低压六线	低压六线	低压六线	低压八线	损 耗					
Π 跨用	鎗杆换位	木杆换位	终端用	A 型曲用	变分电源用						
1.02根	0.56根	0.1根	0.3根	0.19根	2 根						
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									3.6	1.98	0.001
24.48			3.6						28.08	18.25	0.011
12.24									15.84	15.84	0.010
									0.3	2.43	0.001
									0.56	2.24	0.001
	0.56									163.98	
23.05	13.7	0.30	4.80	5.76	32.00						
										891.00	0.685

1. 技术特征：山地自动閉塞供电綫路用

II. 低 压

2. 工作内容：裝配木橫担、磁瓶、撑角、拉板及有关金具

編 号		扩电-2008			項				
名 称		山地自动閉塞供电綫路低压八綫木橫担 (鎗和油杆共用)			电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			低压八綫 單杆用	低压八綫 單杆 0-25° 曲	低压八綫 單杆 25-45° 曲	低压八綫 單杆 45-90° 曲	低压八綫 單跨用
單 位		公里			12.22根	1.5根	0.9根	0.3根	1.61根
順 序 号	设备或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3	4	5
	II. 建筑工程費	元							
1	工費	工日/ 工費			2.44 5.71	0.66 1.54	0.40 0.94	0.23 0.54	0.71 1.66
2	料費	元							
	①主要材料費	元							
	1. 防腐木橫担 低压2綫 100×80×900毫米	根	4.39	0.0054					
	2. 防腐木橫担 100×80×3000毫米	根	21.95	0.018					

木 横 担

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补	电 补	电 补					
低压八线	低压八线	低压八线	低压八线	低压八线	低压八线	低压二线	损耗				
Π 跨用	鉤杆换位	木杆换位	分线用	终端用	A 型曲用	变分电源					
1.02 根	0.56 根	0.1 根	1 根	0.3 根	0.19 根	2 根					
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
$\frac{1.33}{3.12}$	$\frac{0.15}{0.35}$	$\frac{0.03}{0.07}$	$\frac{0.44}{1.03}$	$\frac{0.12}{0.28}$	$\frac{0.2}{0.47}$	$\frac{0.66}{1.54}$				$\frac{7.37}{17.25}$	
										1119.62	
										933.78	0.848
						4	0.008		4.008	17.60	0.022
					0.38				0.38	8.34	0.007

-1006-

II、低 压

編 号		扩电-2008			項				
名 称		山地自动闭塞供电线路低压八线木横担 (铨和油杆共用)			电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			低压八线 单杆用	低压八线 单杆 0~25°曲	低压八线 单杆25~ 45°曲	低压八线 单杆45 ~90°曲	低压八线 单跨用
單 位		公里			12.22 根	1.5 根	0.9 根	0.3 根	1.61 根
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3	4	5
	3.防腐木横担低压2线 100×80×3100毫米	根	22.69	0.018			1.8	1.2	
	4.防腐木横担低压8线 100×80×2500毫米	根	14.72	0.015	12.22	3			3.22
	5.防腐木横担 低压8线 160×3200毫米	根	21.29	0.048					
	6.磁瓶TΦ-2型附山T-2 Ⅱ型 穿釘	套	1.78	0.0014	97.76	24		2.4	25.76
	7.磁瓶茶托型大型	个	0.64	0.00085					
	8.磁瓶茶托型中型	个	0.57	0.0005			14.4	4.8	
	9.鉄撑角鍍鋅5×25×610毫米	根	1.39	0.0007	24.44	6	3.6	2.4	6.44
	10.鉄拉板鍍鋅2孔 6×140×200毫米	根	0.54	0.00023			28.8		

木 横 担

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补	电 补	电 补					
低压八线 Π 跨用	低压八线 鉸杆换位	低压八线 木杆换位	低压八线 分线用	低压八线 终端用	低压八线 A 型曲用	低压二线 变分电源 用	损 耗				
1.02根	0.56根	0.1 根	1 根	0.3 根	0.19 根	2 根					
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
							0.006		3.006	68.21	0.054
	0.56	0.1	2	0.6			0.04		21.74	320.01	0.326
2.04							0.004		2.044	43.52	0.098
	4.48	0.8	6		1.52		1.63		164.35	292.54	0.230
16.32							0.16		16.48	10.55	0.014
			10	2.4		4	0.36		35.96	20.50	0.018
	1.12	0.2	4	0.6		4			52.8	73.39	0.037
			20						48.8	26.35	0.011

-1008-

II. 低 压

編 号		扩电-2008			項				
名 称		山地自动閉塞供电綫路低压八綫木横担 (鋤和油杆共用)			电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			低压八綫 單杆用	低压八綫 單杆 0-25°曲	低压八綫 單杆 25-45°曲	低压八綫 單杆 45-90°曲	低压八綫 單跨用
單 位		公里			12.22根	1.5 根	0.9 根	0.3 根	1.61根
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3	4	5
	11. 鉄拉板鍍鋅 2 孔 6×160×220毫米	根	0.55	0.00026				4.8	
	12. 鉄拉板鍍鋅 2 孔 6×220×280毫米	根	0.65	0.0004					
	13. 鉄拉板鍍鋅 2 孔 6×440×500毫米	根	1.00	0.0006				4.8	
	14. 鉄卡子 II 号 型 8×50×半 徑102mm	套	8.10	0.003				0.3	
	15. 鉄卡子换位杆撑角用	套	4.00	0.001					
	②次要材料費	元			36.02	12.77	27.51	13.38	13.70
	基价	元							

木 横 担

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补	电 补	电 补					
低压八綫 Π 跨用	低压八綫 鎗杆换位	低压八綫 木杆换位	低压八綫 分綫用	低压八綫 終端用	低压八綫 A 型曲用	低压二綫 变分电源 用	損 耗				
1.02根	0.56根	0.1根	1根	0.3根	0.11根	2 根					
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									4.8	2.64	0.001
32.64				4.8					37.44	24.34	0.015
16.32									21.12	21.12	0.013
									0.3	2.43	0.001
	0.56								0.56	2.24	0.001
28.87	1.47	0.32	30.57	5.73	0.64	14.86				185.84	
										1,137.00	0.848

—1010—

II、低 压

1. 技术特征：平原自动閉塞供电綫路低压用（鉸杆）
2. 工作内容：裝配木横担、磁瓶、撑角、拉板及有关金具

編 号		扩电-2009			項				
名 称		平原自动閉塞供电綫路低压二綫木横担(鉸杆用)			电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			低压二綫 單杆用	低压二綫 單曲杆 0~25°	低压二綫 單曲杆 25~45°	低压二綫 單曲杆 45~90°	低压二綫 單終端
單 位		公里			12.79根	0.46根	0.23根	0.08根	0.3根
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	II建筑工程費	元							
1	工費	$\frac{\text{工日}}{\text{工費}}$			$\frac{0.90}{2.10}$	$\frac{0.09}{0.21}$	$\frac{0.05}{0.12}$	$\frac{0.04}{0.09}$	$\frac{0.08}{0.19}$
2	料費	元							
	①主要材料費	元							
	1.防腐木横担低压二綫 100×80×900毫米	根	4.39	0.0054	12.79	0.92	0.46	0.32	0.6
	2.防腐木横担低压4綫 100×80×1250毫米	根	6.31	0.0075					

—1011—

木 横 担

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补							
低压二綫 换位杆用	低压二綫 單跨杆用	低压二綫 Π 跨杆用	低压二綫 A 曲杆用	低压四綫 变台及分 綫用	損 耗						
0.67根	0.74根	0.39根	0.03根	2 根							
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
$\frac{0.05}{0.12}$	$\frac{0.15}{0.35}$	$\frac{0.13}{0.30}$	$\frac{0.01}{0.02}$	$\frac{0.68}{1.60}$						$\frac{2.18}{5.10}$	
										301.80	0.238
										233.86	0.238
0.67	1.48				0.03				17.27	75.82	0.093
				4	0.008				4.008	25.29	0.030

—1012—

II 低 压

編 号		扩电-2009			項				
名 称		平原自动閉塞供电綫路低压二綫木横担 (鉛杆用)			电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			低压二綫 單杆用	低压二綫 單曲杆 0~25°	低压二綫 單曲杆 25~45°	低压二綫 單曲杆 45~90°	低压二綫 單終端
單 位		公里			12.79根	0.46根	0.23根	0.08根	0.3根
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3	4	5
	3.防腐木横担低压A型二綫用 100×80×1500毫米	根	7.57	0.009					
	4.防腐木横担低压二綫 160×2700毫米	根	21.29	0.048					
	5.磁瓶TΦ-2型附ШT-2Д型穿釘	套	1.78	0.0014	25.58	1.84		0.16	
	6.磁瓶茶托型大型	个	0.64	0.00085					
	7.磁瓶茶托型中型	个	0.57	0.0005			0.92	0.32	0.6
	8.鉄撑角鍍鋅5×25×610毫米	根	1.39	0.0007	12.79	0.92	0.46	0.32	0.6
	9.鉄拉板鍍鋅2孔 6×140×200毫米	根	0.54	0.00023			1.84		
	10.鉄拉板鍍鋅2孔 6×220×280毫米	根	0.65	0.0004				0.64	1.2

—1013—

木 横 担

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补							
低压二綫 换位杆用	低压二綫 單跨杆用	低压二綫 口跨杆用	低压二綫 A 曲杆用	低压四綫 变台及分 綫用	損 耗						
0.67根	0.74根	0.39根	0.03根	2 根							
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			0.06						0.06	0.45	0.001
		0.78							0.78	16.61	0.037
1.34	2.96		0.12	2	0.34				34.34	61.13	0.048
		1.56			0.02				1.58	1.01	0.001
				8	0.1				9.94	5.67	0.005
0.67	1.48			6					23.24	32.30	0.016
				12					13.84	7.47	0.003
		3.12							4.96	3.22	0.002

—1014—

II. 低 压

編 号		擴电-2009			項				
名 称		平原自动閉塞供电线路低压二綫木横担 (鉤杆用)			电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			低压二綫 單杆用	低压二綫 單曲杆 0~25°	低压二綫 單曲杆 25~45°	低压二綫 單曲杆 45~90°	低压二綫 單終端
單 位		公里			12.79根	0.46根	0.23根	0.08根	0.3根
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3	4	5
	11. 鉄拉板鍍鋅 2 孔 6×440×500毫米	根	1.00	0.0006					
	12. 鍍鋅鉄卡子 II 号型 8×50×半徑102毫米	組	8.10	0.003				0.08	
	13. 鍍鋅鉄卡子換位杆撐角用	組	4.00	0.001					
	②次要材料費	元			31.59	1.58	1.99	1.44	2.21
	基 价	元							

[illegible]

—1016—

II. 低 压

1. 技术特征：平原地自动閉塞供电綫路低压用(鉤杆)
2. 工作内容：裝配木横担、磁瓶、撑角、拉板及有关金具

編 号					項				
名 称					电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法					低压四綫 單杆用	低压四綫 單曲杆 0~25°	低压四綫 單曲杆 25~45°	低压四綫 單曲杆 45~90°	低压四綫 終端杆用
單 位					12.79 根	0.46根	0.23根	0.08根	0.3 根
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	II 建筑工程費	元							
1.	工費	工日 工費			$\frac{1.28}{3.00}$	$\frac{0.09}{0.21}$	$\frac{0.05}{0.12}$	$\frac{0.04}{0.09}$	$\frac{0.09}{0.21}$
2	料費	元							
	①主要材料費	元							
	1.防腐木横担低压四綫 100×80×1250毫米	根	6.31	0.0075	12.79	0.92			0.6
	2.防腐木横担低压六綫 100×80×1900毫米	根	10.07	0.0114					

—1017—

木 横 担

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补	电 补						
低压四线 换位杆用	低压四线 单跨杆用	低压四线 π跨杆用	低压四线 A曲杆用	低压六线 分线杆用	低压六线 变台及分 线	损 耗					
0.67根	0.74根	0.39根	0.03根		2 根						
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
$\frac{0.07}{0.16}$	$\frac{0.15}{0.35}$	$\frac{0.20}{0.47}$	$\frac{0.01}{0.02}$		$\frac{0.68}{1.60}$					$\frac{2.66}{6.23}$	
										453.62	0.351
										363.31	0.351
0.61	1.48					0.03			16.49	104.05	0.124
					4	0.008			4.008	40.36	0.046

-1018-

II. 低 压

編 号	扩电-2010				項				
	平原地自動閉塞供电綫路低压四綫木横担 (鉗杆用)				电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
名 称					低压四綫 單杆用	低压四綫 單曲杆 0~25°	低压四綫 單曲杆 25~45°	低压四綫 單曲杆 45~90°	低压四綫 終端杆用
施工方法	人力								
單 位	公里				12.79 根	0.46根	0.23根	0.08根	0.3 根
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3	4	5
	3.防腐木横担低压四綫 100×80×1500毫米	根	7.59	0.009			0.46	0.32	
	4.防腐木横担低压四綫 100×80×1800毫米	根	9.54	0.011					
	5.防腐木横担低压四綫 160×2700毫米	根	21.29	0.048					
	6.磁瓶TΦ-2型附ШТ-2Д型穿釘	套	1.78	0.0014	51.16	3.68		0.32	
	7.磁瓶茶托型大型	个	0.64	0.00085					
	8.磁瓶茶托型中型	个	0.57	0.0005			1.84	0.64	1.2
	9.鉄撐角鍍鋅5×25×610毫米	根	1.39	0.0007	12.79	1.84	0.92	0.64	0.6
	10.鉄拉板鍍鋅2孔 6×140×200毫米	根	0.54	0.00023			3.68		

木 横 担

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补	电 补						
低压四线 换位杆用	低压四线 单跨杆用	低压四线 口跨杆用	低压四线 A 曲杆用	低压六线 分线杆用	低压六线 变台及分 线	损 耗					
0.67根	0.74根	0.39根	0.03根		2 根						
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									0.78	5.92	0.007
			0.06						0.06	0.57	0.001
		0.78							0.78	16.61	0.037
2.68	5.92		0.24		4	0.68			68.58	122.07	0.096
		3.12				0.03			3.15	2.02	0.003
					12	0.16			15.84	9.03	0.008
0.67	1.48				6				24.94	34.67	0.017
					24				27.68	14.95	0.006

—1020—

II. 低 压

編 号	扩电-2010				項				
	名 称	施工方法	單 位	單 价	單 重	电 补	电 补	电 补	电 补
	平原地自动閉塞供电綫路低压四綫木橫担 (鉗杆用)	人力	公里			低压四綫 單杆用	低压四綫 單曲杆 0~25°	低压四綫 單曲杆 25~45°	低压四綫 單油杆 45~90°
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	12.79 根	0.46根	0.23根	0.08根	0.3 根
					1	2	3	4	5
	11. 鉄拉板鍍鋅 2 孔 6×160×220毫米	根	0.55	0.00026				0.64	
	12. 鉄拉板鍍鋅 2 孔 6×220×280毫米	根	0.65	0.0004					2.4
	13. 鉄卡子 II 号型 8×50× 半径102毫米	組	8.10	0.003				0.08	
	14. 鉄卡子换位杆撑角用	組	4.00	0.001					
	15. 鉄拉板鍍鋅 2 孔 6×440×500毫米	根	1.00	0.0006				0.64	
	②次要材料費	元			32.61	1.48	3.48	2.20	8.57
	基 价	元							

—1021—

木 横 担

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补	电 补						
低压四线 换拉杆用	低压四线 单跨杆用	低压四线 门跨杆用	低压四线 A 曲杆用	低压六线 分线杆用	低压六线 变台及分 线	损 耗					
0.67根	0.74根	0.39根	0.03根		2 根						
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									0.64	0.35	
		6.24							8.64	5.62	0.003
									0.08	0.65	
0.67									0.67	2.68	0.001
		3.12							3.76	3.76	0.002
1.17	2.38	6.33	0.09		32.00					90.31	
									460.00		0.351

—1022—

II. 低 压

1. 技术特征: 平原地自动闭塞供电线路低压用 (鉤杆)
 2. 工作内容: 装配木横担、磁瓶、撑角、拉板及有关金具

編 号					項				
名 称					电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法					低压六线	低压六线	低压六线	低压六线	低压六线
單 位					單杆用	單曲杆 0~25°	單曲杆 25~45°	單曲杆 45~90°	終端杆用
單 位					12.79根	0.46根	0.23根	0.08根	0.3根
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3	4	5
	II. 建筑工程費	元							
1	工費	$\frac{\text{工日}}{\text{工費}}$			$\frac{1.92}{4.48}$	$\frac{0.16}{0.37}$	$\frac{0.08}{0.19}$	$\frac{0.05}{0.12}$	$\frac{0.09}{0.22}$
2	料費	元							
	①主要材料費	元							
	1. 防腐木横担低压六线用 100×80×2400毫米	根	14.13	0.015					
	2. 防腐木横担低压六线用 100×80×1900毫米	根	10.07	0.0114	12.79	0.92			0.6

木 横 担

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补	电 补						
低压六綫 换位杆用	低压六綫 單跨杆用	低压六綫 Π 跨杆用	低压六綫 A 曲杆用	低压六綫 分綫杆用	低压八綫 变台及 分 綫	損 耗					
0.67根	0.74根	0.39根	0.03根		2 根						
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0.10 0.23	0.25 0.59	0.20 0.47	0.01 0.02		0.68 1.59					3.54 8.28	
										645.13	
										544.61	0.500
			0.06						0.06	0.85	0.001
0.67	1.48					0.03			16.49	166.05	0.188

-1024-

II. 低 压

編 号					項				
扩电-2011					电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
平原地自动閉塞供电线路低压六綫木横担(鈐杆用)					低压六綫	压低六綫	低压六綫	低压六綫	低压六綫
施工方法					單杆用	單曲杆	單曲杆	單曲杆	終端杆用
單 位					0~25°	25~45°	45~90°		
公 里					12.79根	0.46根	0.23根	0.08根	0.3根
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3	4	5
3.	防腐木横担低压八綫用 100×80×2500毫米	根	14.72	0.015					
4.	防腐木横担低压八綫用 100×80×2300毫米	根	12.96	0.0144			0.46	0.32	
5.	防腐木横担低压八綫用 160×2700毫米	根	21.29	0.048					
6.	磁瓶 TΦ-2型附ШТ-2П型穿釘	套	1.78	0.0014	76.74	5.52		0.48	
7.	磁瓶茶托型大型	个	0.64	0.00085					
8.	磁瓶茶托型中型	个	0.57	0.0005			2.76	0.96	1.8
9.	鉄撐角鍍鋅 5×25×610毫米	根	1.39	0.0007	25.58	1.84	0.92	0.64	0.6
10.	鉄拉板鍍鋅 2 孔 6×140×200毫米	根	0.54	0.00023			5.52		

—1025—

木 横 担

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补	电 补						
低压六綫 换位杆用	低压六綫 單跨杆用	低压六綫 π 跨杆用	低压六綫 A 曲杆用	低压六綫 分綫杆用	低压八綫 变台及 分 綫	損 耗					
0.67根	0.74根	0.39根	0.03根		2 根						
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
					4	0.008			4.008	59.00	0.060
									0.78	10.11	0.011
		0.78							0.78	16.61	0.037
4.02	6		0.36		6	0.99			100.11	178.20	0.140
		4.68				0.05			4.73	3.03	0.004
	2.88				16	0.24			24.64	14.04	0.012
1.34	2.96				6				39.88	55.43	0.028
	5.76				32				43.28	23.37	0.010

-1026-

II. 低 压

編 号					項				
名 称					电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法					低压六线	低压六线	低压六线	低压六线	低压六线
單 位					單杆用	單曲杆 0~25°	單曲杆 25~45°	單曲杆 45~90°	終端杆用
擴电-2011					12.79根	0.46根	0.23根	0.08根	0.3根
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3	4	5
	11. 鉄拉板鍍鋅 2 孔 6×160×220毫米	根	0.55	0.00026				0.96	
	12. 鉄拉板鍍鋅 2 孔 6×220×280毫米	根	0.65	0.0004					3.6
	13. 鉄卡子 II 号型 8×50×半徑 102毫米	組	8.10	0.003				0.08	
	14. 鉄卡子换位杆撑角用	組	4.00	0.001					
	15. 鉄拉板鍍鋅 2 孔 6×440×500毫米	根	1.00	0.0006				0.96	
	(2) 次要材料費	元			38.75	3.73	3.45	2.21	3.18
	基 价	元							

木 横 担

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补	电 补						
低压六线 换拉杆用	低压六线 单跨杆用	低压六线 口跨杆用	低压六线 A 曲杆用	低压六线 分线杆用	低压八线 变台及 分 线	损 耗					
0.67根	0.74根	0.39根	0.03根		2 根						
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									0.96	0.53	—
		9.36							12.96	8.42	0.005
									0.08	0.65	—
0.67									0.67	2.68	0.001
		4.68							5.64	5.64	0.003
2.30	6.00	8.81	0.09		32.00					100.52	
										653.00	0.500

—1028—

II. 低 压

1. 技术特征：平原地自动闭塞供电线路低压用(鉤杆)

2. 工作内容：装配木横担、磁瓶、撑角、拉板及有关金具

編 号					項				
名 称					电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法					低压八綫	低压八綫	低压八綫	低压八綫	低压八綫
單 位					單杆用	單曲杆 0~25°	單曲杆 25~45°	單曲杆 45~90°	終端杆用
單 位					13.79根	0.46根	0.23根	0.08根	0.3根
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3	4	5
	II. 建筑工程費	元							
1	工費	$\frac{\text{工日}}{\text{工費}}$			$\frac{2.07}{4.83}$	$\frac{0.16}{0.37}$	$\frac{0.08}{0.18}$	$\frac{0.05}{0.12}$	$\frac{0.09}{0.21}$
2	料費	元							
	①主要材料費	元							
	1.防腐木橫担低压二綫 100×80×900毫米	根	4.39	0.0054					
	2.防腐木橫担低压八綫 100×80×2500 毫米	根	14.72	0.015	13.79	0.92			0.6

木 横 担

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补	电 补						
低压八綫 换位杆用	低压八綫 單跨杆用	低压八綫 Π 跨杆用	低压八綫 A 曲杆用	低压八綫 分綫杆用	低压二綫 变台及 分 綫	損 耗					
0.67根	0.74根	0.39根	0.03根	1 根	2 根						
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
$\frac{0.13}{0.31}$	$\frac{0.25}{0.59}$	$\frac{0.39}{0.92}$	$\frac{0.02}{0.04}$	$\frac{0.34}{0.80}$	$\frac{0.50}{1.18}$					$\frac{4.08}{9.55}$	
										848.55	0.633
										714.16	0.633
					4	0.008			4.008	17.60	0.022
0.67	1.48			2		0.04			19.5	287.04	0.293

-1030-

II. 低 压

項				
電 補	電 補	電 補	電 補	電 補
低压八綫 單杆用	低压八綫 單曲杆 0~25°	低压八綫 單曲杆 25~45°	低压八綫 單曲杆 45~90°	低压八綫 終端杆用
13.79根	0.46根	0.23根	0.08根	0.3根
1	2	3	4	5
編 号	扩电-2012			
名 称	平原地自动閉塞供电綫路低压八綫木横担(鈐杆用)			
施工方法	人力			
單 位	公里			
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)
3.	防腐木横担低压八綫 100×80×3100毫米	根	22.69	0.018
4.	防腐木横担低压八綫 100×80×3000毫米	根	21.95	0.018
5.	防腐木横担低压八綫 160×3200毫米	根	21.29	0.048
6.	磁瓶TΦ-2型附 ШТ-2Д 型穿釘	套	1.78	0.0014
7.	磁瓶茶托型大型	个	0.64	0.00085
8.	磁瓶茶托型中型	个	0.57	0.0005
9.	鉄撑角鍍鋅5×25×610毫米	根	1.39	0.0007
10	鉄拉板鍍鋅2孔 6×140×200毫米	根	0.54	0.00023

—1031—

木 横 担

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补	电 补						
低压八綫 換拉杆用	低压八綫 單跨杆用	低压八綫 Π 跨杆用	低压八綫 A 曲杆用	低压八綫 分綫杆用	低压二綫 变台及 分 綫	損 耗					
0.67根	0.74根	0.39根	0.03根	1 根	2 根						
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									0.78	17.70	0.014
			0.06						0.06	1.32	0.001
		0.78							0.78	16.61	0.037
5.36	8		0.48			1.32			133.48	237.59	0.187
		6.24				0.06			6.3	4.03	0.005
	3.84			16	4	0.2			31.4	17.90	0.016
1.34	2.96			4	4				43.88	60.99	0.031
	7.68			32					47.04	25.40	0.011

—1032—

II. 低 压

項									
編 号	扩电-2012				电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
名 称	平原地自动閉塞供电綫路低压八綫木横担(鈴杆用)				低压八綫	低压八綫	低压八綫	低压八綫	低压八綫
施工方法	人力				單杆用	單曲杆 0~25°	單曲杆 25~45°	單曲杆 45~90°	終端杆用
單 位	公里				13.79根	0.46根	0.23根	0.08根	0.3根
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3	4	5
11.	鉄拉板鍍鋅2孔 6×160×220毫米	根	0.55	0.00026				1.28	
12.	鉄拉板鍍鋅2孔 6×220×280毫米	根	0.65	0.0004					4.8
13.	鉄卡子Ⅱ号型 8×50×半径102毫米	組	8.10	0.003				0.08	
14.	鉄卡子换位杆撑角用	組	4.00	0.001					
15.	鉄拉板鍍鋅2孔 6×440×500毫米	根	1.00	0.0006				1.28	
	② 次要材料費	元			44.27	3.91	7.03	3.57	5.73
	基价	元							

—1034—

II. 低 压

1. 技术特征：平原地自动閉塞供电綫路低压用(木杆)
2. 工作内容：裝配木横担、磁瓶、撑角、拉板及有关金具

編 号					項				
扩电-2013					电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
平原地自动閉塞供电綫路低压二綫木横担(油杆用)					低压二綫	低压二綫	低压二綫	低压二綫	低压二綫
施工方法					單杆用	單曲杆	單曲杆	單曲杆	終端杆
單 位					0~25°	25~45°	45~90°		
順 序 号	設备或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	14.71根	0.53根	0.26根	0.09根	0.35根
					1	2	3	4	5
	II. 建筑工程費	元							
1	工費	$\frac{\text{工日}}{\text{工費}}$			$\frac{1.04}{2.43}$	$\frac{0.10}{0.23}$	$\frac{0.06}{0.14}$	$\frac{0.05}{0.12}$	$\frac{0.09}{0.21}$
2	料費	元							
	(1) 主要材料費	元							
	1.防腐木横担低压二綫 100×80×900毫米	根	4.39	0.0054	14.71	1.06	0.52	0.36	0.70
	2.防腐木横担低压四綫 100×80×1250毫米	根	6.37	0.0075					

木 横 担

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补							
低压二綫 换位杆	低压二綫 單跨杆	低压二綫 Π 跨杆	低压二綫 Δ 曲杆	低压四綫 变台及 分 綫	損 耗						
0.77根	0.85根	0.45根	0.04根	2.3 根							
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
$\frac{0.06}{0.14}$	$\frac{0.17}{0.40}$	$\frac{0.15}{0.35}$	$\frac{0.01}{0.02}$	$\frac{0.78}{1.83}$						$\frac{2.51}{5.87}$	
										342.88	
										264.75	0.274
0.77	1.70				0.04				19.86	87.19	0.107
				4.6	0.009				4.609	29.36	0.035

—1036—

II. 低 压

編 号		扩电-2013			項				
名 称		平原地自动閉塞供电线路低压二綫木横担(油杆用)			电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			低压二綫 單杆用	低压二綫 單曲杆 0~25°	低压二綫 單曲杆 25~45°	低压二綫 單曲杆 45~90°	低压二綫 終端杆
單 位		公里			14.71根	0.53根	0.26根	0.09根	0.35根
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3	4	5
	3.防腐木横担低压二綫 100×80×1500毫米	根	7.57	0.009					
	4.防腐木横担低压二綫 160×2700毫米	根	18.17	0.048					
	5.磁瓶TΦ-2型附WT-2H型穿釘	套	1.78	0.0014	29.42	2.12		0.18	
	6.磁瓶茶托型大型	个	0.64	0.00085					
	7.磁瓶茶托型中型	个	0.57	0.0005			1.04	0.36	0.70
	8.鉄撑角鍍鋅5×25×610毫米	根	1.39	0.0007	14.71	1.06	0.52	0.36	0.70
	9.鉄拉板鍍鋅2孔 6×140×200毫米	根	0.54	0.00023			2.08		
	10.鉄拉板鍍鋅 6×220×280毫米	根	0.65	0.0004				0.72	1.4

木 横 担

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补	电 补						
低压二綫 换位杆	低压二綫 單跨杆	低压二綫 Π跨杆	低压二綫 A 曲杆	低压四綫 变台及 分 綫	損 耗						
0.77根	0.85根	0.45根	0.04根	2.3根							
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			0.08						0.08	0.61	0.001
		0.90							0.90	16.35	0.043
1.54	3.4		0.08		0.361				37.11	66.06	0.052
		1.8							1.8	1.15	0.002
				9.2	0.11				11.41	6.50	0.006
0.77	1.70			6.9					26.72	37.14	0.019
				18.4					20.48	11.06	0.005
		3.6							5.72	3.72	0.002

—1038—

II. 低 压

編 号		扩电-2013			項				
名 称		平原地自动閉塞供电线路低压二綫木横担(油杆用)			电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			低压二綫 單杆用	低压二綫 單曲杆 0~25°	低压二綫 單曲杆 25~45°	低压二綫 單曲杆 45~90°	低压二綫 終端杆
單 位		公里			14.71根	0.53根	0.26根	0.09根	0.35根
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3	4	5
	11. 鉄拉板鍍鋅 2 孔 6×440×500 毫米	根	1.00	0.0006					
	12. 鉄卡子 II 号型 8×50×半徑102 毫米	組	8.10	0.003				0.09	
	13. 鉄卡子换位杆撑角用	組	4.00	0.001					
	②次要材料費	元			36.33	1.82	2.29	1.66	2.54
	基 价	元							

木 橫 担

[illegible]

—1040—

II. 低 压

1. 技术特征：平原地自动閉塞供电綫路低压用(木杆)

2. 工作內容：裝配木横担、磁瓶、撑角、拉板及有关金具

編 号					項				
名 称					电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法					低压四綫 單杆用	低压四綫 單曲杆 0~25°	低压四綫 單曲杆 25~45°	低压四綫 單曲杆 45~90°	低压四綫 終端杆
單 位					公里				
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	14.71根	0.53根	0.26根	0.09根	0.35根
					1	2	3	4	5
	II、建筑工程費	元							
1	工費	工日 工費			1.47 3.44	0.10 0.23	0.06 0.14	0.05 0.12	0.10 0.23
2	料費	元							
	(1) 主要材料費	元							
	1. 防腐木横担低压四綫 100×80×1250 毫米	根	6.37	0.0075	14.71	1.06			0.70
	2. 防腐木横担低压四綫 100×80×1500 毫米	根	7.57	0.009			0.52	0.36	

木 横 担

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补							
低压四线	低压四线	低压四线	低压四线	低压六线	损 耗						
换位杆	单跨杆	Π 跨杆	A 曲杆	变台及 分 线							
0.77根	0.85根	0.45根	0.04根	2.3根							
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0.08	0.17	0.23	0.01	0.72						2.99	
0.19	0.40	0.54	0.02	1.68						6.99	
										520.93	0.404
										417.07	
0.77	1.70				0.04				18.98	120.90	0.142
									0.88	6.66	0.008

—1042—

II. 低 压

編 号					項				
名 称					电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法					低压四线	低压四线	低压四线	低压四线	低压四线
單 位					單杆用	單曲杆 0~25°	單曲杆 25~45°	單曲杆 45~90°	終端杆
單 位					14.71根	0.53根	0.26根	0.09根	0.35根
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3	4	5
3.	防腐木横担低压四线 100×80×1800毫米	根	9.54	0.011					
4.	防腐木横担低压四线 100×80×1900毫米	根	10.07	0.0114					
5.	防腐木横担低压四线 160×2700毫米	根	21.29	0.048					
6.	磁瓶 TΦ-2型附MT-2A 型穿釘	套	1.78	0.0014	58.84	4.24		0.36	
7.	磁瓶茶托型大型	个	0.64	0.00085					
8.	磁瓶茶托型中型	个	0.57	0.0005			2.08	0.72	1.4
9.	鉄撑角鍍鋅 5×25×610毫米	根	1.39	0.0007	14.71	1.06	0.52	0.72	0.70
10.	鉄拉板鍍鋅 2 孔 6×140×260毫米	根	0.54	0.00023			4.16		

—1043—

木 横 担

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补							
低压四綫 换位杆	低压四綫 單跨杆	低压四綫 Π 跨杆	低压四綫 A 曲杆	低压六綫 变台及 分 綫	損 耗						
0.77根	0.85根	0.45根	0.04根	2.3根							
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			0.08						0.08	0.76	0.001
				4.6	0.01				4.61	46.42	0.053
		0.9							0.9	19.16	0.043
3.08	6.8		0.32	4.6	0.78				79.02	140.66	0.111
		3.6			0.04				3.64	2.33	0.003
				13.8	0.18				18.18	10.36	0.009
0.77	1.7			6.9					27.08	37.64	0.019
				27.6					31.76	17.15	0.007

—1044—

II. 低 压

項									
編 号	扩电-2014				电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
名 称	平原地自动閉塞供电綫路低压四綫木橫担(油杆用)				低压四綫	低压四綫	低压四綫	低压四綫	低压四綫
·施工方法	人力				單杆用	單曲杆 0~25°	單曲杆 25~45°	單曲杆 45~90°	終端杆
單 位	公里				14.71根	0.53根	0.26根	0.09根	0.35根
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3	4	5
11.	鉄拉板鍍鋅2孔 6×160×220毫米	根	0.55	0.00026				0.72	
12.	鉄拉板鍍鋅2孔 6×220×280毫米	根	0.65	0.0004					2.8
13.	鉄拉板鍍鋅2孔 6×440×500毫米	根	1.00	0.0006				0.72	
14.	鉄卡子Ⅱ号型 8×50×半徑102毫米	組	8.10	0.003				0.09	
15.	鉄卡子换位杆撐角用	組	4.00	0.001					
	②次要材料費	元			37.50	1.70	4.00	2.53	9.86
	基 价	元							

木 横 担

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补							
低压四綫 换位杆	低压四綫 單跨杆	低压四綫 Π 跨杆	低压四綫 A 曲杆	低压六綫 变台及 分 綫	損 耗						
0.77根	0.85根	0.45根	0.04根	2.3根							
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									0.72	0.40	
		7.2							10	6.50	0.004
		3.6							4.32	4.32	0.003
									0.09	0.73	
0.77									0.77	3.08	0.001
1.35	2.74	7.28	0.10	36.80						103.80	
									528.00		0.404

—1046—

II 低 压

1. 技术特征：平原地自动闭塞供电线路低压用(木杆)
 2. 工作内容：装配木横担、磁瓶、撑角、拉板及有关金具

編 号					項				
名 称					电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法					低压六线	低压六线	低压六线	低压六线	低压六线
單 位					單杆用	單曲杆 0~25°	單曲杆 25~45°	單曲杆 45~90°	終端杆
單 位					14.71根	0.53根	0.26根	0.09根	0.35根
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3	4	5
	II. 建筑工程費	元							
1	工費	工日 工費			2.21 5.17	0.18 0.42	0.09 0.21	0.06 0.14	0.10 0.23
2	料費	元							
	(1) 主要材料費	元							
	1. 防腐木横担 低压六线 A 型 100 × 80 × 2400 毫米	根	13.44	0.015					
	2. 防腐木横担 低压六线 100 × 80 × 1900 毫米	根	10.07	0.0114	14.71	1.06			0.7

木 構 架

—1047—

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补							
低压六线 换位杆	低压六线 单跨杆	低压六线 Π跨杆	低压六线 A曲杆	低压八线 变台及 分线	损 耗						
0.77根	0.85根	0.45根	0.04根	2.3根							
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
$\frac{0.12}{0.28}$	$\frac{0.28}{0.66}$	$\frac{0.23}{0.54}$	$\frac{0.01}{0.02}$	$\frac{0.78}{1.83}$						$\frac{4.06}{9.50}$	
										742.17	
										626.57	0.574
			0.08						0.08	1.08	0.001
0.77	1.7				0.04				18.98	191.13	0.216

-1048-

II 低 压

項					電 補				
編 号	扩电-2015				电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
名 称	平原地自动闭塞供电线路低压六线木横担(油杆用)				低压六线	低压六线	低压六线	低压六线	低压六线
施工方法	人力				单杆用	单杆用	单杆用	单杆用	终端杆
單 位	公里				14.71根	0.53根	0.26根	0.09根	0.35根
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3	4	5
3.	防腐木横担 低压六线 100×80×2300 毫米	根	12.96	0.014			0.52	0.36	
4.	防腐木横担 低压八线 100×80×2500 毫米	根	14.72	0.015					
5.	防腐木横担 低压六线 160×2700	根	21.29	0.048					
6.	磁瓶TΦ-2 型附山T-2A型 穿釘	套	1.78	0.0014	88.26	6.35		0.54	
7.	磁瓶茶托型大型	个	0.64	0.00085					
8.	磁瓶茶托型中型	个	0.57	0.0005			3.17	1.1	2.1
9.	鉄撑角鍍鋅 5×25×610毫米	根	1.39	0.0007	29.42	2.12	1.04	0.72	0.7
10.	鉄拉板鍍鋅 2孔6×140× 200毫米	根	0.54	0.00023			6.34		

-1049-

木 横 担

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补							
低压六线	低压六线	低压六线	低压六线	低压八线	损 耗						
换位杆	单跨杆	Π跨杆	A 曲杆	变台及 分 线							
0.77根	0.85根	0.45根	0.04根	2.3根							
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									0.88	11.40	0.012
				4.6	0.009				4.609	67.84	0.069
		0.9							0.9	19.16	0.043
4.62	6.9		0.48	6.9	1.14				115.19	205.04	0.161
		5.4			0.05				5.45	3.49	0.004
	3.31			18.4	0.28				28.36	16.17	0.014
1.54	3.4			6.9					45.84	63.72	0.032
	6.62			36.8					49.76	26.87	0.011

—1050—

II. 低 压

編 号					項				
扩电-2015					电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
平原地自动閉塞供电綫路低压六綫木横担(油杆用)					低压六綫 單杆用	低压六綫 單曲杆 0~25°	低压六綫 單曲杆 25~45°	低压六綫 單曲杆 45~90°	低压六綫 終端杆
施工方法					14.71根	0.53根	0.26根	0.09根	0.35根
單 位					1	2	3	4	5
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)					
11.	鉄拉板鍍鋅 2孔6×160× 220毫米	根	0.55	0.00026				1.1	
12.	鉄拉板鍍鋅 2孔6×220× 280毫米	根	0.65	0.0004					4.2
13.	鉄拉板鍍鋅 2孔6×440× 500毫米	根	1.00	0.0006				1.1	
14.	鉄卡子Ⅱ号型8×50×半 徑102毫米	組	8.10	0.003				0.09	
15.	鉄卡子換位杆撐角用	組	4.00	0.001					
	②次要材料費	元			44.56	4.29	3.97	2.54	3.66
	基价	元							

目

Sanitized Copy Approved for Release 2011/03/08 : CIA-RDP80T00246A058700230001-5

—1052—

II. 低 压

1. 技术特征：平原地自动閉塞供电綫路低压用(木杆)
2. 工作内容：裝配木横担、磁瓶、撑角、拉板及有关金具

編 号					項					
名 称		平原地自动閉塞供电綫路低压八綫木横担(油杆用)			电 补	电 补	电 补	电 补	电 补	
施工方法		人力			低压八綫 單杆用	低压八綫 單曲杆 0~25°	低压八綫 單曲杆 25~45°	低压八綫 單曲杆 45~90°	低压八綫 終端杆	
單 位		公里			15.87根	0.53根	0.26根	0.09根	0.35根	
順序 号	設備或工料名称及規格		單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3	4	5
	II. 建筑工程費		元							
1	工費		$\frac{\text{工日}}{\text{工費}}$			$\frac{2.38}{5.55}$	$\frac{0.18}{0.43}$	$\frac{0.09}{0.21}$	$\frac{0.05}{0.12}$	$\frac{0.10}{0.24}$
2	料費		元							
	②主要材料費		元							
	1. 防腐木横担低压二綫 100×80×900毫米		根	4.39	0.0054					
	2. 防腐木横担低压八綫 100×80×2500毫米		根	14.72	0.015	15.87	1.06			0.7

木 横 担

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补	电 补						
低压八綫 换位杆	低压八綫 單跨杆	低压八綫 Π 跨杆	低压八綫 A 曲杆	低压八綫 分綫杆	低压二綫 变 台 及分綫	損 耗					
0.77根	0.85根	0.45根	0.04根	1.15根	2.3根						
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
$\frac{0.15}{0.36}$	$\frac{0.29}{0.68}$	$\frac{0.45}{1.05}$	$\frac{0.02}{0.05}$	$\frac{0.58}{1.36}$	$\frac{0.39}{0.92}$					$\frac{4.68}{10.97}$	
										976.26	
										821.71	0.726
					4.6	0.01			4.61	20.24	0.025
0.77	1.7			2.3		0.05			22.45	330.46	0.337

—1054—

II. 低 压

編 号		扩电-2016			項				
名 称		平原地自动閉塞供电綫路低压八綫木横担(油杆用)			电 补	电 补	电 补	电 补	电 补
施工方法		人力			低压八綫	低压八綫	低压八綫	低压八綫	低压八綫
單 位		公里			單杆用	單曲杆 0~25°	單曲杆 25~45°	單曲杆 45~90°	終端杆
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	15.87根	0.53根	0.26根	0.09根	0.35根
					1	2	3	4	5
	3.防腐木横担低压八綫 100×80×3000毫米	根	21.95	0.018					
	4.防腐木横担低压八綫 100×80×3100毫米	根	22.69	0.008			0.52	0.36	
	5.防腐木横担低压八綫 160×3200毫米	根	21.29	0.048					
	6.磁瓶TΦ-2型附ШТ-2Д型 穿釘	套	1.78	0.0014	126.96	8.46		0.72	
	7.磁瓶茶托型大型	个	0.64	0.00085					
	8.磁瓶茶托型中型	个	0.57	0.0005			4.16	1.44	2.8
	9.鉄撑角鍍鋅5×25×610毫米	根	1.39	0.0007	31.74	2.12	1.04	0.72	0.7
	10.鉄拉板鍍鋅2孔 6×140×200毫米	根	0.54	0.00023			8.32		

—1055—

木 橫 担

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补	电 补						
低压八綫 换位杆	低压八綫 單跨杆	低压八綫 Π跨杆	低压八綫 A 曲杆	低压八綫 分綫杆	低压二綫 变 台 及分綫	損 耗					
0.77根	0.85根	0.45根	0.04根	1.15根	2.3 根						
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			0.08						0.08	1.76	0.001
									0.88	19.97	0.016
		0.9							0.9	19.16	0.043
6.16	9.2		0.55			1.52			153.57	273.35	0.215
		7.2				0.07			7.27	4.65	0.006
	4.42			18.4	4.6	0.36			36.18	20.62	0.018
1.54	3.4			4.6	4.6				50.46	70.14	0.035
	8.84			36.8					53.96	29.14	0.012

—1056—

II. 低 压

編 号		扩电-2016			項					
名 称		平原地自动閉塞供电綫路低压八綫木横担(油杆用)			电 补	电 补	电 补	电 补	电 补	
施工方法		人力			低压八綫 單杆用	低压八綫 單曲杆 0~25°	低压八綫 單曲杆 25~45°	低压八綫 單曲杆 45~90°	低压八綫 終端杆	
單 位		公里			15.87根	0.53根	0.26根	0.09根	0.35根	
順序号	設備或工料名称及規格		單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3	4	5
	11. 鉄拉板鍍鋅2孔 6×160×220毫米		根	0.55	0.00026				1.44	
	12. 鉄拉板鍍鋅2孔 6×220×230毫米		根	0.65	0.0004					5.6
	13. 鉄拉板鍍鋅2孔 6×440×500毫米		根	1.00	0.0006				1.44	
	14. 鉄卡子Ⅱ号型 8×50×半徑102毫米		組	8.10	0.003				0.09	
	15. 鉄卡子换位杆撐角用		組	4.00	0.001					
	②次要材料費		元			50.91	4.50	8.08	4.11	6.59
	基价		元							

—1057—

木 横 担

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
电 补	电 补	电 补	电 补	电 补	电 补						
低压八綫 换位杆	低压八綫 單跨杆	低压八綫 Π跨杆	低压八綫 A 曲杆	低压八綫 分綫杆	低压二綫 变 台 及分綫	損 耗					
0.77根	0.85根	0.45根	0.04根	1.15根	2.3 根						
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									1.44	0.79	
		14.4			9.2				29.2	18.98	0.012
		7.2							8.64	8.64	0.005
									0.09	0.73	
0.77									0.77	3.08	0.001
2.02	13.34	12.65	0.10	35.16	17.09					154.55	
										987.00	0.726

—1058—

III. 桥梁支架

1. 技术特征：在鋼钣梁上安裝

2. 工作内容：运搬檢查、把原料加工制成成品，塗刷樟丹油漆及支架組成安裝

編 号	扩电-2017				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	施 工 方 法	單 位	个	6-2558	(估)				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	鋼鉄支 架制作	鋼鉄支 架安裝				
					0.22吨	1 个				
					1	2	3			
	II. 建筑工程費	元								
1	工費	工日 / 工費			16.28	35.00			51.28	
					37.22	89.60			126.82	
2	料費	元							306.24	0.256
	(1) 主要材料費	元							206.64	0.251
	1. 槽鋼80×43×5毫米	公斤	0.45	0.001	93			93	41.85	0.093
	2. 角鋼75×50×8毫米	公斤	0.46	0.001	45.6			45.6	20.98	0.046
	3. 角鋼50×50×5毫米	公斤	0.45	0.001	6.5			6.5	2.93	0.007

III. 桥梁支架

編 号		*扩电-2017			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		板梁高压耐拉桥梁支架			6-2558	(估)				
施工方法		机械			鋼鉄支	鋼鉄支				
單 位		个			架制作	架安裝				
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	0.22吨	1个				
					1	2	3			
	4.鋼板厚 10 毫米	公斤	0.51	0.001	4			4	2.04	0.004
	5.鋼板厚 12 毫米	公斤	0.48	0.001	65			65	31.20	0.065
	6.悬垂絕緣子10KV	个	6.94	0.006	6			6	41.64	0.036
	7.悬垂各种金具	套	11.00	0.001		6		6	66.00	0.006
	(2)次要材料費	元			19.60	80.00			99.6	
3	机械使用費	元			6.93				6.93	
	基 价	元							440.00	0.256

—1060—

Ⅲ. 桥梁支架

1. 技术特征：在鋼板梁上安裝

2. 工作内容：运搬檢查、把原料加工制成成品，塗刷樟丹油漆和支架組成安裝

編 号	扩电-2018				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	板梁高压中間用梁支架				6-2558	(估)				
施工方法	机械				鋼鉄支	鋼鉄支				
單 位	个				架制作	架安裝				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	0.22吨	1 个				
					1	2	3			
	Ⅱ 建筑工程費	元								
1	工費	工日 工費			16.28 37.22	35 89.60			51.28 126.82	
2	料費	元							267.44	0.238
	(1)主要材料費	元							167.84	0.232
	1.槽鋼80×43×5毫米	公斤	0.45	0.001	93			93	41.85	0.093
	2.角鋼75×50×8毫米	公斤	0.46	0.001	45.6			45.6	20.98	0.046
	3.角鋼50×50×5毫米	公斤	0.45	0.001	6.45			6.45	2.90	0.008

Ⅲ. 桥 梁 支 架

編 号		扩电-2018			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		板梁高压中間用梁支架			6-2558	(估)				
施工方法		机械			鋼鉄支	鋼鉄支				
單 位		个			架制作	架安裝				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	0.22吨	1个				
					1	2	3			
	4.鋼板厚10毫米	公斤	0.51	0.001	4			4	2.04	0.004
	5.鋼板厚12毫米	公斤	0.48	0.001	65.1			65.1	31.25	0.065
	6.悬垂磁瓶10KV	个	6.94	0.006	3			3	20.82	0.018
	7.悬垂磁瓶用各种金具	套	8.00	0.001		6		6	48.00	0.006
	(2)次要材料費	元			19.60	80.00			99.60	
3	机械使用費	元			6.93				6.93	
	基价	元							401.00	0.238

-1062-

Ⅲ. 桥梁支架

1. 技术特征: 在花梁桥梁上安装

2. 工作内容: 运搬检查、把原料加工制成成品, 塗刷樟丹油漆和支架組成安裝

編 号	扩电-2019				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	花梁高压耐拉桥梁支架				6-2558	(估)				
施工方法	机械				鋼鉄支 架制作	鋼鉄支 架安裝				
單 位	个				0.19吨	1个				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3			
	Ⅱ. 建筑工程費	元								
1	工費	工日 工費			14 32.15	35 89.60			49 121.75	
2	料費	元							292.35	
	(1) 主要材料費	元							195.43	0.233
	1. 槽鋼80×43×5毫米	公斤	0.45	0.001	54.3			54.3	24.44	0.053
	2. 槽鋼50×37×4.5毫米	公斤	0.45	0.001	0.48			0.48	0.22	
	3. 角鋼100×100×10毫米	公斤	0.42	0.001	19.4			19.4	8.15	0.019

III. 桥梁支架

編 号		扩电-2019			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		花梁高压耐拉桥梁支架			6-2558	(估)				
施工方法		机械			鋼鉄支	鋼鉄支				
單 位		个			架制作	架安裝				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	0.19吨	1个				
					1	2	3			
	4.角鋼60×60×8毫米	公斤	0.43	0.001	26.9			26.9	11.57	0.027
	5.角鋼38×38×4.5毫米	公斤	0.48	0.001	24.4			24.4	11.71	0.024
	6.角鋼32×32×3毫米	公斤	0.48	0.001	40.19			40.19	19.29	0.040
	7.扁鋼50×12毫米	公斤	0.43	0.001	6.76			6.76	2.91	0.007
	8.扁鋼50×8毫米	公斤	0.45	0.001	1.12			1.12	0.50	0.001
	9.扁鋼50×10毫米	公斤	0.43	0.001	4.27			4.27	1.84	0.004
	10.扁鋼30×5毫米	公斤	0.50	0.001	0.4			0.40	0.20	
	11.鉄拉杆 Φ-22毫米	公斤	0.43	0.001	16.19			16.19	6.96	0.016

—1064—

Ⅲ. 桥 梁 支 架

編 号		扩电-2019			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		花梁高压耐拉桥梁支架			6-2558	(估)				
. 施工方法		机械			鋼鉄支	鋼鉄支				
單 位		个			架制作	架安裝				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	0.19吨	1 个		量	价	重
					1	2	3			
	12. 高压悬垂絕緣子	个	6.94	0.006	6			6	41.64	0.036
	13. 悬垂絕緣子用各种金 具	套	11.00	0.001		6		6	66.00	0.006
	(2) 次要材料費	元			16.92	80			96.92	
3	机械使用費	元			5.99				5.99	
	基价	元							420.00	0.233

Ⅱ. 桥梁支架

1. 技术特征: 在花梁桥梁上安装

2. 工作内容: 运搬检查, 把原料制成成品, 塗刷樟丹油漆和支架組成安裝

編 号	扩电-2020				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	花梁高压中間用桥梁支架				6-2558	(估)				
施工方法	机械				鋼鉄支	鋼鉄支				
單 位	个				架制作	架安裝				
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	0.18吨	1 个				
					1	2	3			
	Ⅱ. 建筑工程費	无								
1	工費	工日			13.32	35			48.32	
		工費			30.46	89.60			120.06	
2	料費	元							250.24	
	(1) 主要材料費	元							154.20	0.186
	1. 槽鋼80×43×5毫米	公斤	0.45	0.001	40.3			40.3	18.14	0.040
	2. 角鋼100×100×10毫米	公斤	0.42	0.001	17.4			17.4	7.31	0.017
	3. 角鋼75×75×8 毫米	公斤	0.43	0.001	10.9			10.9	4.69	0.011

—1066—

I. 桥梁支架

編 号		扩电-2020			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		花梁高压中間用桥梁支架			6-2558	(估)				
施工方法		机械			鋼鉄支	鋼鉄支				
單 位		个			架制作	架安裝				
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	0.18吨	1 个				
					1	2	3			
	4.角鋼60×60×8毫米	公斤	0.43	0.001	5.7			5.7	2.45	0.006
	5.角鋼38×38×4.5毫米	公斤	0.48	0.001	24.7			24.7	11.86	0.025
	6.角鋼32×32×3毫米	公斤	0.48	0.001	16.5			16.5	7.92	0.017
	7.扁鋼50×10毫米	公斤	0.43	0.001	9.09			9.09	3.91	0.009
	8.扁鋼50×8毫米	公斤	0.45	0.001	0.82			0.82	0.37	0.001
	9.鉄拉杆 φ20毫米	公斤	0.43	0.001	18.39			18.39	7.91	0.018
	10.悬垂絕緣子	个	6.94	0.006	6			6	41.64	0.036
	11.悬垂絕緣子用各种 金具	套	8.00	0.001		6		6	48.00	0.006

II. 桥梁支架

編 号	扩电-2020				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	花梁高压中間用桥梁支架				6-2558	(估)				
	机械				鋼鉄支 架制作	鋼鉄支 架安裝				
	个				0.18吨	1 个				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3			
	(2)次要材料費	元			16.04	80.00			96.04	
3	机械使用費	元			5.67				5.67	
	基 价	元							376.00	0.186

—1068—

II. 桥梁支架

1. 技术特征: 塔型支架在混凝土桥墩上装设

2. 工作内容: 运搬, 检查, 把原料加工制成成品, 塗刷樟丹油漆和支架組成安裝

編 号		扩电-2021			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		塔型高压耐拉桥梁支架			6-2558	(估)				
施工方法		机械制作人力安裝			鋼鉄支 架制作	鋼鉄支 架安裝				
單 位		座								
順序号	設備或工料名称及規格		單 位	單价 (元)	單 重 (吨)	0.74吨 1				
	II. 建筑工程費		元							
1	工費		工日			54.76	40		94.76	
			工費			125.21	102.4		227.61	
2	料費		元						648.64	
	(1)主要材料費		元						562.71	0.825
	1.角鋼45×45×6毫米		公斤	0.46	0.001	87		87	40.02	0.087
	2.角鋼50×50×6毫米		公斤	0.45	0.001	83		83	37.35	0.083
	3.角鋼60×60×6毫米		公斤	0.44	0.001	21		21	9.24	0.021

Ⅲ. 桥梁支架

編 号		扩电-2021			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		塔型高压耐拉桥梁支架			6-2558	(估)				
施工方法		机械制作人力安装			鋼鉄支	鋼鉄支				
單 位		座			架制作	架安装				
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	0.74吨			量	(元)	(吨)
					1	2	3			
	4.角鋼65×65×10毫米	公斤	0.43	0.001	63			63	27.09	0.063
	5.角鋼75×75×10毫米	公斤	0.46	0.001	23			23	10.58	0.023
	6.角鋼80×80×10毫米	公斤	0.42	0.001	180			180	75.60	0.180
	7.角鋼90×90×10毫米	公斤	0.44	0.001	27			27	11.88	0.027
	8.鋼板厚6毫米	公斤	0.54	0.001	96			96	51.84	0.096
	9.鋼板厚8毫米	公斤	0.54	0.001	67			67	36.18	0.067
	10.鋼絞綫7/2.5毫米	公斤	1.27	0.001		78		78	99.06	0.078
	11.錨栓	公斤	1.47	0.001		3.4		3.4	5.00	0.003

—1070—

III. 桥梁支架

編 号		擴电-2021			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		塔型高压耐拉桥梁支架			6-2558	(估)				
施工方法		机械制作人力安装			鋼鉄支	鋼鉄支				
單 位		座			架制作	架安装				
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	0.74吨					
					1	2	3			
	12. 锚环	公斤	1.47	0.001		9		9	13.23	0.009
	13. 悬垂磁瓶 10KV C-4	个	6.94	0.006		6		6	41.64	0.036
	14. 0303 直角夾板	个	5.00	0.003		12		12	60.00	0.036
	15. 6011 耐張綫夾	个	5.50	0.002		6		6	33.00	0.012
	16. 6010 耐張綫夾	个	5.50	0.002		2		2	11.00	0.004
	(2) 次要材料費	元			65.93	20			85.93	
3	机械使用費	元			23.31				23.31	
	基价	元							900.00	0.825

Ⅲ. 橋梁支架

1. 技術特征：塔型支架在混凝土橋墩上安裝

2. 工作內容：運搬、檢查、把原料加工制成成品，塗刷樟丹油漆及支架組成安裝

編號	擴電-2022				項目及其數量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名稱	塔型高壓中間用橋梁支架				6-2558	(估)				
施工方法	機械制作、人力安裝				鋼鉄支	鋼鉄支				
單位	座				架制作	架安裝				
順序	設備或工料名稱及規格	單位	單價 (元)	單重 (噸)	0.66噸					
					1	2	3			
	Ⅱ. 建築工程費	元								
1	工費	工日 工費			48.44 111.67	40 102.40			88.44 214.07	
2	料費	元							607.29	
	(1) 主要材料費	元							528.48	0.802
	1. 角鋼45×45×6毫米	公斤	0.46	0.001	32			32	14.72	0.032
	2. 角鋼50×50×6毫米	公斤	0.45	0.001	210			210	94.50	0.210
	3. 角鋼60×60×6毫米	公斤	0.44	0.001	17			17	7.48	0.017

—1072—

III. 桥梁支架

編 号		扩电-2022			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		塔型高压中间用桥梁支架			6-2558	(估)				
施工方法		机械制作、人力安装			鋼鉄支 架制作	鋼鉄支 架安装				
單 位		座			0.66吨					
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	1	2	3			
	4. 角鋼80×80×10毫米	公斤	0.42	0.001	35			35	14.70	0.035
	5. 鉄板厚6毫米	公斤	0.54	0.001	317			317	171.18	0.317
	6. 鉄板厚8毫米	公斤	0.51	0.001	31			31	15.81	0.031
	7. 元鋼 φ22毫米	公斤	0.44	0.001	9			9	3.96	0.009
	8. 錨栓	公斤	1.47	0.001	2			2	2.94	0.002
	9. 錨环	公斤	1.47	0.001	4			4	5.88	0.004
	10. 鋼絞綫7/2.3毫米	公斤	1.29	0.001		81		81	104.49	0.081
	11. 悬垂磁瓶 C-4	个	6.94	0.006		3		3	20.82	0.018

III. 桥梁支架

編 号		扩电-2022			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		塔型高压中间用桥梁支架			6-2558	(估)				
施工方法		机械制作、人力安装			鋼鉄支	鋼鉄支				
單 位		座			架制作	架安装				
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	0.66吨					
					1	2	3			
	12.木横担60×60×860 毫米	个	5.00	0.005		4		4	20.00	0.020
	13.0303直角夾板	个	5.00	0.003		6		6	30.00	0.018
	14.6017耐張綫夾	个	5.50	0.002		3		3	16.50	0.006
	15.6017 耐張綫夾	个	5.50	0.002		1		1	5.50	0.002
	(2)次要材料費	元			58.81	20			78.81	
3	机械使用費	元			20.79				20.79	
	基价	元							842.00	0.802

—1074—

IV. 電 綫

工作內容：准备导綫及放綫，导綫的连接，耐張絕緣子及耐張綫夾的組裝，紧綫准备及紧綫，綁紮导綫

編 号		扩电-2023			扩电-2024			扩电-2025			扩电-2026		
名 称		架設鍍鋅鉄綫5.0毫米			架設鍍鋅鉄綫4.0毫米			架設鍍鋅鋼絞綫7/2.2 25平方毫米			架設鍍鋅鋼絞綫7/2.2 25平方毫米		
施 工 方 法		人力			人力			人力			人力		
單 位		三綫公里			条公里			三綫公里			条公里		
順号	设备或工料名称及規格	單位	單價(元)	單重(吨)	数量	合价(元)	合重(吨)	数量	合价(元)	合重(吨)	数量	合价(元)	合重(吨)
	II. 建筑工程費	元				6-1555			6-1715			6-1555	
1	工費	工日				8.36			1.77			8.36	
		工費				17.32			3.67			17.32	
2	料費	元				466.60			104.13			922.43	
	(1) 主要材料費	元				446.46			100.31				
	1. 鍍鋅鉄綫 5.0毫米	公斤	0.98		1	446.46	0.456						
	2. 鍍鋅鉄綫 4.0毫米	公斤	1.01					1	100.31	0.09932			

IV. 电 纜

編 号		扩电-2023			扩电-2024			扩电-2025			扩电-2026		
名 称		架設 鍍 鋅 鉄 綫 5.0毫米			架設鍍鋅鉄綫4.0 毫米			架設鍍鋅鋼絞綫7 /2.2*25平方毫米			架設鍍鋅鋼絞綫 7/2.2 25平方毫米		
施 工 方 法		人力			人力			人力			人力		
單 位		三綫公里			条公里			三条公里			条公里		
順号 序	設備或工料名 称及規格	單位	單價 (元)	單重 (吨)	数量	合价 (元)	合重 (吨)	数量	合价 (元)	合重 (吨)	数量	合价 (元)	合重 (吨)
	3.鍍鋅鋼絞綫7/ 2.2 26平方毫米	公斤	1.29								1	902.29	0.699
	(2)次要材料 費	元				20.14			3.82			20.14	
	基价	元				484.00			108.00			940.00	
												310.00	

—1076—

IV. 电 綫

工作内容：准备导綫及放綫，导綫的连接，耐張絕緣子及耐張綫夾的組裝，紧綫准备及紧綫，綁紮导綫

編 号					扩电-2027			扩电-2028			扩电-2029		
名 称					架設裸鋁絞綫7×2.11 毫米25平方毫米			架設裸鋁絞綫7×2.50 毫米35平方毫米			架設鋼芯鋁絞綫35平 方毫米 AC型		
施 工 方 法					人 力			人 力			人 力		
單 位					三綫公里			三綫公里			三綫公里		
順号 序	設備或工料名 称 及 規 格	單位	單价 (元)	單重 (吨)	数量	合 价 (元)	合重 (吨)	数量	合 价 (元)	合重 (吨)	数量	合 价 (元)	合重 (吨)
	II. 建筑工程費	元				6-1560			6-1560			6-1564	
1	工費	工日 工費				<u>7.58</u> 15.69			<u>7.58</u> 15.69			<u>8.96</u> 18.50	
2	料費	元				957.33			1,398.29			1,608.30	
	(1) 主要材料費	元				949.00			1,389.96			1,579.34	
	1. 裸鋁絞綫 7/2.11 25 平方毫米	公斤	4.90	0.001	201	949.00	0.201						
	2. 裸鋁絞綫 7/2.50 35 平方毫米	公斤	4.86	0.001				2.86	1,389.96	0.286			
	3. 鋼芯鋁絞綫AC型 35平方毫米	公斤	4.06	0.001							389	1,579.34	0.389

—1077—

IV. 电 纜

編 号					扩电-2027			扩电-2028			扩电-2029		
名 称					架設裸鋁絞綫7×2.11 毫米25平方毫米			架設裸鋁絞綫7×2.50 毫米35平方毫米			架設鋼芯鋁絞綫35平 方毫米 AC型		
施 工 方 法					人 力			人 力			人 力		
單 位					三綫公里			三綫公里			三綫公里		
順号 序	設備或工料名 称 及 規 格	單位	單价 (元)	單重 (吨)	数量	合 价 (元)	合重 (吨)	数量	合 价 (元)	合重 (吨)	数量	合 价 (元)	合重 (吨)
	(2)次要材料費	元				8.33			8.33			28.96	
	基 价	元				973.00	0.201		1,414.00	0.286		1,627.00	0.389

—1078—

Y. 电 纜

1. 技术特征: 普電纜 1~2 条

2. 工作内容: 挖掘電纜溝、將土塊拋開、溝底夯實、鋪砂蓋磚、土塊打松、填土夯實

編 号		扩电-2030			扩电-2031			扩电-2032		
名 称		挖填電纜溝鋪沙盖磚 10 千伏以下普通土			挖填電纜溝鋪沙盖磚 10 千伏以下堅土			挖填電纜溝鋪沙盖磚 10 千伏以下砂礫土		
施 工 方 法		人 力			人 力			人 力		
單 位		100 米			100 米			100 米		
順号 序	設備或工料名 称 及 規 格	單位	單价 (元)	單重 (吨)	数量	合 价 (元)	合重 (吨)	数量	合 价 (元)	合重 (吨)
	II. 建筑工程費	元				6-1762			6-1766	
1	工費	工日				15.76			18.30	
		工費				26.88			31.48	
2	料費	元				100.80			100.80	
	(1) 主要材料費	元				100.80			100.80	
	1. 砂子	立方米	6.45	1.550	4	25.80	6.200	4	25.80	6.200
	2. 磚	塊	0.05	0.001	1500	75.00	1.500	1500	75.00	1.500
	基 价	元				128.00	7.700		132.00	7.700
									143.00	7.700

—1079—

V. 电 纜

1. 技术特征: 鋼导管

2. 工作内容: 运搬及檢查下料、煨弯安装找正找平及連接

編 号					扩电 2033			扩电 72034					
名 称					电纜导管敷設 38 毫米			电纜导管敷設 75 毫米					
施 工 方 法					人 力			人 力					
單 位					100 米			100 米					
順号 序	設備或工料名 称 及 規 格	單位	單价 (元)	單重 (吨)	数量	合 价 (元)	合重 (吨)	数量	合 价 (元)	合重 (吨)	数量	合 价	合重
	II 建筑工程費	元				6-1822			6-1822				
1	工費	工日 工費				9.50 19.28			9.50 19.28				
2	料費	元				599.73			730.29				
	①主要材料費	元				482.51			613.17				
	1. 对縫焊接鋼管 38×3.5毫米	公斤	1.22	0.001	395.5	482.51	0.396						
	2. 对縫焊接鋼管 75×3.5毫米	公斤	1.22	0.001				502.6	613.17	0.503			
	②次要材料費	元				117.22			117.22				
	基价	元				619.00	0.396		749.00	0.503			

—1080—

Y. 电

1. 技术特征: 鎧裝電纜(穿保护管)

2. 工作内容: 疏通导管和运搬, 打开電纜盤, 檢查電纜外表与電纜絕緣情况, 川导管施放電纜封电

編 号					扩电 -2035		
名 称					电力電纜戶外穿管在土溝內及沿牆敷設 10 千伏 3 芯 10 平方毫米仿 CB 型		
施 工 方 法					人 力		
單 位					100米		
順号 序	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重 (吨)	数 量	合 价 (元)	合 重 (吨)
	II. 建筑工程費	元				6-1862	
1	工費	工日 工費				4.63 9.08	
1	料費	元				1,213.34	
	①主要材料費	元				1,206.95	
	1. 双鋼帶鎧裝油浸絕緣電纜 10 千伏 3 芯 10 平方 毫米仿 CB 型	米	11.95	0.00329	101	1,206.95	0.332
	2. 双鋼帶鎧裝油浸絕緣電纜 10 千伏 3 芯 10 平方毫米鉛芯	米	10.00	0.0025			
	3. 双鋼帶鎧裝油浸絕緣電纜 500 伏 2 芯 1.0 平方毫米	米	2.27	0.000725			

繼

纜頭掛牌及立標樁

扩电-2036			扩电-2037			扩电-2038			扩电-2039		
电力电缆户外穿管在土溝內及沿牆敷設10千伏3芯10平方毫米 ACB型			电力电缆户外穿管在土溝內及沿牆敷設500伏2芯1.0平方毫米 仿ACB型			电力电缆户外穿管在土溝內及沿牆敷設500伏2芯1.5平方毫米 ACB型			电力电缆户外穿管在土溝內及沿牆敷設500伏2芯2.5平方毫米 ACB型		
人 力			人 力			人 力			人 力		
100 米			100 米			100 米			100 米		
数 量	合 价 (元)	合 重 (吨)	数 量	合 价 (元)	合 重 (吨)	数 量	合 价 (元)	合 重 (吨)	数 量	合 价 (元)	合 重 (吨)
	6-1862			6-1862			6-1862			6-1862	
	4.63 9.08			3.88 7.68			3.88 7.68			3.88 7.68	
	1,016.39			235.66			251.82			257.98	
	1,010.00			229.27			245.43			251.58	
101	1,010.00	0.253									
			101	229.27	0.073						

—1082—

Y. 电

編 号		扩电-2035					
名 称		电力电缆戶外穿管在土溝內及沿 牆敷設 10 千伏 3 芯 10 平方毫米 仿 CB 型					
施 工 方 法		人 力					
單 位		100 米					
順 序	設備或工料名称及規格	單 位	單 价 (元)	單 重	數 量	合 价 (元)	合 重
	4. 双鋼帶鎧裝油浸絕緣电 纜500伏 2 芯1.5平方毫米	米	2.43	0.000775			
	5. 双鋼帶鎧裝油浸絕緣电 纜500伏 2 芯2.5平方毫米	米	2.59	0.000856			
	②次要材料費	元			6.39		
	基价	元			1,222.00	0.332	

扩电-2036			扩电-2037			扩电-2038			扩电-2039		
电力电缆户外穿管在土溝內及沿牆敷設10千伏3芯10平方毫米 ACB型			电力电缆户外穿管在土溝內及沿牆敷設500伏2芯1.0平方毫米仿ACB型			电力电缆户外穿管在土溝內及沿牆敷設500伏2芯1.5平方毫米 ACB型			电力电缆户外穿管在土溝內及沿牆敷設500伏2芯2.5平方毫米 ACB型		
人 力			人 力			人 力			人 力		
100米			100米			100米			100米		
数 量	合 价 (元)	合 重 (吨)	数 量	合 价 (元)	合 重 (吨)	数 量	合 价 (元)	合 重 (吨)	数 量	合 价 (元)	合 重 (吨)
						101	245.43	0.078			
									101	251.59	0.087
	6.39			6.39			6.39			6.39	
	1,025.00	0.202		243.00	0.073		260.00	0.078		266.00	0.087

—1084—

Y. 电

1. 技术特征: Π 型杆

2. 工作内容: Π 型杆转为电缆, 安装为高压木横担、电缆终端盒、避雷器、高压保险丝具, 挖沟

編 号	扩电 2040				項 目	
名 称	Π 杆电缆终端接线盒 10KV × 3 × 10 平方毫米				电 补	电 补
施工方法	人 力				Π 型杆转电 缆三线高压 横担	Π 型杆上电 缆端接线盒
單 位	个				1 組	1 个
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2
	I. 設備費	元				
1	高压保險絲具自动跌落式 10 千伏	个	36.75	0.007		
2	閘型避雷器 PBP-10	个	73.60	0.007		
	II. 安裝工程費	元				
1	工 費	工日 工費			0.50 1.17	4.00 9.36
2	料 費	元				

Cover Sheet

Ministry of Railways, People's Republic of China
 Unit Prices Tables on Organizational Expansion In Railroad Engineering
 Book 10

Electrical Engineering (Last Part)
 II. Fixed Quantity For Organizational Expansion, and Unit Prices
 Analysis and Calculation Table
 (Sections 3 to 5)

Published By People's Railways Publishing Institute.

Table of Contents

Book 10 (Last part)

Chapter 10, Electrical Engineering (Last Part)	page
<u>II. Fixed Quantity For Organizational Expansion, and Unit Prices</u>	
<u>Analysis and Calculation Table</u>	
Section 3. Electric Cable Lines Under 1,000 Volts Of Power	817
(1) Power Electric Cables Directly Embedded In the Ground	817
(2) Power Electric Cables Through Steel Guide Tubes	830
(3) Power Electric Cables Installed Along the Fulcrum Or Scaffold	842
(4) Installation of Electric Cables Guide Tubes	854
(5) Manufacture and Installation of Junction Box at the End of Electric Cables	855

page 2.

	page
Section 4. Power Lines Of Carriages	857
(1) Installation of Power Control Panel - the Whole Set	858
(2) Installation of Power Control Panel - Assembly Style	861
(3) Installation By Switch and Push Button	867
(4) Installation of Control Equipment and Starting Apparatus	871
(5) Installation of Aluminium Wires Of Carriages	878
(6) Insulated Wires of Needle Style	880
(7) Installation of "Pipe" Wires	886
(8) Installation of Wires For Power Lathes	898
(9) Manufacture and Installation of Sliding Contact Wires of Suspension Cars (Sic)	911
Section 5. Automatic Occlusion	919
(1) Power Supply Line	922
(2) Power House	1126

及接地極等工作				合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
及	其	數	量			
61-1612	6-1607	6-1549	6-1377			
Π 型杆上閘型 避雷器安裝	Π 型杆上高压 保險絲具安裝	型鋼地 極裝設	挖掘接 地槽			
(3个)一組	3个	(三根)一处	2.1 立方米			
3	4	5	6		331.05	0.035
				3	110.25	0.014
				3	220.80	0.021
					436.79	0.366
					$\frac{7.75}{16.97}$	
					419.82	
				$\frac{0.61}{1.05}$		
			$\frac{1.48}{2.89}$			
$\frac{0.76}{1.57}$	$\frac{0.40}{0.93}$					

Y. 電									
編號		扩电 -2040							
名稱		Π 杆電纜終端接綫盒 10KV×3×10 平方毫米							
施工方法		人 力							
單位		个							
順序号		設備或工料名称及規格					項 目		
估		單 位	單 价	單 重		電 补			
						Π 型杆轉電 纜三綫高压 橫担	Π 型杆上電 纜端接綫盒		
	①主要材料費	元				1 組	1 个		
	1. 電纜終端接綫盒 10 千伏 3 芯 10 平方毫米	个	50.00			1	2		
	2. 油浸木橫担 80×100×2400 毫米	根	14.13						
	3. 油浸木橫担 100×100×2700 毫米	根	21.29	0.015					
	4. 油浸地中橫木 200×13000 毫米	根	23.06	0.017	2				
	5. 悬垂磁瓶 2000	个	6.94	0.088		1	1		
	6. U 型吊环代肖子	个	1.00	0.006	1				
	7. 綫环小型	个	0.65	0.001	6				
					9				
					3				

及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
61-1612 Π 型杆上閘型 避雷器安裝 (3个)一組	6-1607 Π 型杆上高压 保險絲具安裝 3个	6-1549 型 鋼 地 極 裝 設 (三根)一处	6-1377 挖 掘 接 地 槽 2.1 立方米			
3	4	5	6		308.68	
				1	50.00	0.080
				4.008	56.63	0.060
				2.004	42.67	0.034
	1			1.002	23.11	0.088
1				6.03	41.85	0.036
				9.018	9.02	0.009
				3.006	1.95	

-1088-

V. 电

編 号		扩电 -2040			項 目	
名 称		Π杆電纜終端接綫盒 10KV×3×10 平方毫米			电 补	电 补
施工方法		人 力			Π 型杆轉电 纜三綫高压 横担	Π 型杆上电 纜端接綫盒
單 位		个			1 組	1 个
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2
	8.鍍鋅鉄拉板 12×50×500 毫米	根	3.47	0.003	3	
	9.鍍鋅对縫焊接鋼管 38×35 毫米	公斤	1.62			
	10.鍍鋅鉄綫 5.0 毫米	公斤	0.98			
	②次要材料費	元				
					18.75	53.97
	基 价	元				

—1089—

及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
61-1612	6-1607	6-1549	6-1377			
Π 型杆上閘型 避雷器安裝	Π 型杆上高压 保險絲具安裝	型 鋼 地 極 裝 設	挖 掘 接 地 槽			
(3个)一組	3个	(三根)一处	2.1 立方米			
3	4	5	6	3	10.41	0.009
		36		37.1	60.10	0.037
		13		13.2	12.94	0.013
11.61	10.70	7.11			111.14	
					768.00	0.01

—1090—

电 纜

工作内容：电纜中間接头盒安裝为分开电纜芯綫，檢查絕緣情况分清相位，接地，包扎与裝置接头盒，灌注絕緣物，焊接头等

編 号	扩电 2041				項 目 及 其 数 量				合 計	合	合
名 称	电力电纜中間接头盒安裝10千伏 以下3芯10平方毫米								数	价	重
施工方法	人 力								量	(元)	量
單 位	个										
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單价	單重	1	2	3	4			
	II. 安裝工程費	元								96.00	
1	工費	工日 工費	3.5 8.19							3.5 8.19	
2	料費	元								87.38	
	①主要材料費	元								53.50	
	1. 电纜中間接綫盒 10 千伏 3 芯10 平方毫米	个	35.00						1	35.00	0.025
	2. 鋁管 75 毫米	个	18.50	0.002					1	18.50	0.002

V. 电 纜

編 号		扩电 2041			項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)	
名 称		电力电缆中间接头盒按裝10千伏 以下 3 芯10平方毫米										
施工方法		人 力										
單 位		个										
順 序 号	設備或工料名称及規格		單位	單价	單重	1	2	3	4			
	②次要材料費		元								33.88	
	基 价		元								96.00	0.027

V. 电 纜

工作内容：电纜中間接头盒安裝为分开电纜芯綫，檢查絕緣情况分清相位，接地，包扎与裝置接头盒，灌注絕緣物，焊接头等

編 号				扩电-2042			扩电-2043						
名 称				电力电纜終端盒安 裝1千伏以下2芯			电力电纜中間接綫 盒安裝1千伏以下 2芯						
施 工 方 法				人 力			人 力						
單 位				个			个						
順序	設備或工料名称及規格	單位	單价	單重	数量	合价	合重	数量	合价	合重	数量	合价	合重
	II. 安裝工程費	元											
1	工費	工日				0.5			0.5				
		工費				1.17			1.17				
2	料費	元				24.10			10.70				
	①主要材料費	元				20.27			6.87				
	1.电纜終端接綫盒2芯 660伏2.0毫米	个	20.27	0.002	1	20.27	0.002						
	2.电纜中間接綫盒直型 660伏2芯2.0毫米	个	6.87	0.005				1	6.87	0.005			
	②次要材料費	元				3.83			3.83				
	基 价	元				25.00	0.002		12.00	0.005			

VI. 綫路机械

1. 技术特征: 單台

2. 工作内容: 單台变压器安裝为变压器, 避雷器, 挖掘接地槽及鋼管接地極等

編 号	扩电-2044				項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	施 工 方 法	單 位		6-15806-1612	6-15486-1376					
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 台	2 个 1 組	1 处 (三 根)	2.1 立 方 米			
	I. 設 备 費	元								220.70	0.028
1	單相变压器OM型10.000/ 110~220伏0.3千伏安	台	513.08	0.039							
2	單相变压器OM型10.000/ 110~220伏0.66千伏安	台	555.14	0.044							
3	單相变压器OM型10.000/ 110~220伏1.2千伏安	台	578.27	0.048							
4	閘型避雷器 PBI-10	个	73.60	0.007		2			2	147.20	0.014
5	高压保險絲具自动跌落式 6-10千伏	个	36.75	0.007	2				2	73.50	0.014

VII. 线路机械

編 号	扩电-2044				項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	OM-10 KV/110~220V-0.3~1.2KVA	施工方法	人	6-1580	6-1612	6-1548	6-1376			
單 位	台				杆上單 相变压 器按裝	杆上避 雷器按 裝	鋼管地 極按裝 (二根)	挖掘接 地槽			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 台	2个1組	1 处 (三根)	2.1 立方米			
					1	2	3	4			
	II. 安裝工程費	元								167.21	
	工費	工日 元			1.31 2.89	0.76 1.57	1.48 2.89	0.61 1.05		4.16 8.40	
	料費	元									
	①主要材料費	元								158.81	
	1. 变压器鍍鋅鉄卡子 I 型	組	14.40	0.005	2					107.92	0.056
	2. 油浸木橫担 80×100×1200 毫米	根	6.06	0.0072	1				2	28.80	0.010
	3. 油浸方木 80×100×200 毫米	根	2.00	0.0012	1				1.002	6.07	0.0072
									1.002	2.00	0.0012

VI. 綫路机械

編 号		扩电-2044			項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)			
名 称		單相信号变压器單台式 OM-10KV/110~220V-0.3~1.2KVA			6-1580	6-1612	6-1548	6-1376						
施工方法		人			杆上單 相变压 器按裝	杆上雷 電器按 裝	鋼管地 極按裝 (二根)	挖掘接 地 槽						
單 位		台			1 台	2个1組	1'处 (三根)	2.1 立方米						
順 序 号	設備或工料名称及規格			單位	單 价	單 重		1	2	3	4			
	4. 鋼管3.5×38 毫米			公斤	1.62					36		37.1	60.10	0.036
	5. 鍍鋅鉄綫5.0 毫米			公斤	0.98					11		11.17	10.95	0.011
	②次要材料費			元				34.35	11.61	4.93			50.89	
	基 价			元									388.00	0.084

註：基价中未包括变压器本身的价值

Ⅶ. 綫路机械

工作内容：双台变压器安装为变压器，避雷器，挖掘接地槽及鋼管接地極等

編 号	名 称	施工方法	單 位	項目 及其 数量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
				6-1530	6-1612	6-1549	6-1376			
	扩电-2045			杆上变 压 器 按 装 (單相)	杆上避 雷 器 按 装	型鋼地 極 裝 設	挖掘接 地 槽			
	單相信号变压器双台式 OM-10KV/1102~20V-0.3~1.2KVA			2台	(3个) 一組	一处	2.1 立方米			
				1	2	3	4			
	I. 設備費		元							
1	單相变压器OM型10千伏/ 110-220伏0.3千伏安		台	513.08	0.039				367.80	0.049
2	單相变压器OM型10千伏/ 110-220伏0.66千伏安		台	555.14	0.044					
3	單相变压器OM型10千伏/ 110-220伏1.2千伏安		台	578.27	0.048					
4	閘型避雷器PBT-10		个	73.60	0.007	3		3	220.80	0.021
5	高压保險絲具自动跌落式 10千伏		个	36.75	0.007	4		4	147.00	0.023
	Ⅱ. 安裝工程費		元						211.82	

VI. 綫路机械

編 号	扩电-2045				項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	施 工 方 法	單 位	單 价	單 重	6-15806	6-16126	6-15496	6-1376		
	單相信号变压器双台式 OM-10KV/110~220V-0.3~1.2KVA					杆上变 压 器 按 接 (單相)	杆上避 雷 器 按 装	型鋼地 極 装 設	挖掘接 地 槽		
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重		2 台	(3 个) 一 组	一 处	2.1 立 方 米		
						1	2	3	4		
1	工費	工日 元				2.62 5.78	0.76 1.57	1.48 2.89	0.61 1.05	5.47 11.29	
2	料費	元								200.53	
	④主要材料費	元								113.11	0.075
	1.鍍鋅鉄卡子代支承V型	組	16.00	0.007		2				32.00	0.014
	2.油浸木橫担 80×100×1200毫米	根	6.06	0.007		1				6.07	0.007
	3.油浸方木 80×100×200毫米	根	2.00	0.001		4				2.00	0.004
	4.鍍鋅对縫焊接鋼管 3.5×38毫米	公斤	1.62					36		60.10	0.037

VI. 綫 路 机 械

編 号	扩电-2045				項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	單相信号变压器双台式 OM-10KV/110~220V-0.3~1.2KV				6-1580	6-1612	6-1549	6-1376			
施工方法					杆上变 压 器 按 装 (單相)	杆上避 雷 器 按 装	型鋼地 極 装 設	挖掘接 地 槽			
單 位					2 台	(3 个) 一 組	一 处	2.1M3			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1	2	3	4			
	5. 鍍鋅鉄綫5.0毫米	公斤	0.98				13		13.2	12.94	0.013
	②次要材料費	元			68.70	11.61	7.11			87.42	
	基 价	元							580.00		0.124

註：基价中未包括变压器本身的价值。

VI. 綫路机械

工作内容：鈴电杆上按裝戶外隔离开关为设备的開箱及檢查，安裝槽鋼襯板，絕緣子，操作機構及导管。挖掘接地槽，型鋼接地極等。

編 号	擴电-2046	項目及其数量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
		6-1611	6-1549	6-1376				
名 称	隔离开关 PTH-10KV/200A 在混凝土杆上安裝	杆上隔 离开关 按 裝	型鋼地 極按裝	挖掘接 地 槽				
施工方法	人力							
單 位	組	1 台	(三根) 一 处	2.1 立方米				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1	2	3	
	I. 設備費	元						346.87
1	隔离开关 PTH-10型10千伏 200安戶外用	台	346.87	0.038	1			346.87
	II. 按裝工程費	元						307.39
1	工費	工日 工費			2.99 7.14	1.48 2.89	0.61 1.05	5.08 11.08
2	料費	元						296.31

-1100-

VI. 綫 路 机 械

編 号	扩电-2046	項 目 及 其 数 量						合 計	合	合
名 称	隔离开关 РЛН-10KV/200A在混凝土杆上安裝	6-16116-15496-1376						数	价	重
施工方法	人力	杆上隔型鋼地挖掘接 离开关鋼地掘接						量	(元)	量
單 位	組	按 裝 極 按 裝 地 槽								
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 台	(三根) 一 处	2.1 立 方 米			
					1	2	3			
	①主要材料費	元								
	1. 角鋼橫担 60×60×8×1500	根	12.92	0.012	2			2	277.41	0.252
	2. 角鋼撐角 30×30×4×1120	根	5.00	0.0215	4			4	25.84	0.024
	3. 槽鋼襯板 220×77×320×7	个	13.13	0.0068	2			4	20.00	0.006
	4. 悬垂磁瓶2600	个	6.94	0.006	12			2	26.26	0.014
	5. 固定操作机构卡具	組	5.00	0.002	2			12.06	83.70	0.072
	6. 掛鎖	个	1.50	0.0002	1			2	10.00	0.004
	7. 地中横木200×1200	根	6.60	0.030	1			1	1.50	
								1.002	6.61	0.060

VI. 綫路机械

編 号		扩电-2046				項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)			
名 称		隔离开关 РЛН-10ПKV/200A在混凝土杆上安裝				6-16116-15496-1376									
施工方法		人力				杆上隔型鋼地挖掘接 离开关極按裝地 槽									
單 位		組				1台 (三根) 2.1 1 一處 立方米									
順 序 号	設備或工料名称及規格					單位	單价	單 重	1	2	3				
	8.鍍鋅鋼管38×3.5毫米					公斤	1.62			36			37.1	60.10	0.037
	9.鍍鋅鉄綫5.0毫米					公斤	0.98			11			11.17	10.95	0.011
	10.U 型吊环代肖子					公斤	1.00	0.001	18				18.036	18.04	0.018
	11.鍍鋅鉄拉板 8×50×260					个	1.75	0.001	6				6	10.50	0.006
	12.拉綫环 小型					个	0.65		6				6.012	3.90	
	②次要材料費					元			11.79	7.11				18.90	
	基 价					元								654.00	0.290

—1102—

Ⅶ. 綫路机械

工作内容：木質电杆按裝戶外隔离开关为设备的開箱及檢查安裝木橫担、絕緣子、导管。操作机
構，挖掘接地槽及型鋼接地極等。

編 号	扩电-2047				項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	隔离开关РПН-10KV/200A在油材杆上安裝				6-1611	6-1549	6-1376				
施工方法					杆上隔 离开关 安裝	型鋼地 極安設	挖掘接 地 槽				
單 位					1 台	(三根) 一处	2.1 立方米				
順序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1	2	3				
	Ⅰ. 設備費	元								346.87	0.038
	隔离开关 РПН-10型10 千伏 200安戶外用	台	346.87	0.038					1	346.87	0.038
	Ⅱ. 安裝工程費	元								263.20	
1	工 費	工日 元			2.99 7.14	1.48 2.89	0.61 1.05			5.08 11.08	
2	料 費	元								252.12	

Ⅶ. 綫路机械

編 号	扩电-2047				項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称				6-1611	6-1549	6-1376				
	施 工 方 法				杆上隔 离开关 按裝	型鋼地 極按設	挖掘接 地 槽				
	單 位				1 台	(三根) 一 处	2.1 立 方 米				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1	2	3				
	①主要材料費	元								283.22	0.210
	1.油浸木橫担80×100× 1600毫米	根	8.07	0.009	2				2.004	16.17	0.018
	2.油浸方木80×100×400 毫米	根	3.00	0.003	2				2.004	6.01	0.006
	3.鉄撐角鍍鋅6×36×710 毫米	根	1.60	0.001	4				4	6.40	0.004
	4.鉄拉板鍍鋅8×50×258 毫米	根	1.75	0.001	6				6	10.50	0.006
	5. U型吊环代銷子	个	1.00	0.001	18				18.036	18.04	0.018
	6.拉綫环小型	个	0.65		6				6.012	3.90	
	7.悬垂磁瓶2600	个	6.94	0.006	12				12.06	83.70	0.072

—1104—

Ⅶ. 綫路机械

編 号		扩电-2047			項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		隔离开关PJTH-10KV/200A在油材杆上安裝			6-1611	6-1549	6-1376				
施工方法					杆上隔 离开关 安裝	型鋼地 極安設	挖掘接 地槽				
單 位											
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 台	(三根) 一處	2.1 立方米				
					1	2	3				
	8.掛鎖	个	1.50		1				1	1.50	
	9.地中橫木油浸200×1200 毫米	根	6.60	0.030	1				1.002	6.61	0.030
	10.鍍鋅对縫焊接鋼管38× 3.5毫米	公斤	1.62			36			37.1	60.10	0.037
	11.鍍鋅鉄綫5.0毫米	公斤	0.98			11			11.17	10.95	0.011
	12.鍍鋅鉄攔板6×50×1550 毫米	根	4.67	0.004	2				2	9.34	0.008
	②次要材料費	元			11.79	7.11				18.90	
	基 价	元								610.00	0.248

—1106—

, VII. 綫 路

工作內容: Π 型变台杆安裝为设备的開箱檢查托架, 支柱及橫梁的制作及安裝。安裝絕緣子, 变压器保險絲具及隔离开关电源引綫接綫裝接地引下綫等。

編 号	扩电-2048				項 目 及		
名 称	Π 变台杆單槽变压器OM-10KV/110~220V 0.3~1.2KVA				电 补	电 补	6-1549
施工方法	人力				Π 型变台杆高压木担安裝	Π 型变台杆作業台安裝	型鋼地極安設
單 位	台				1 組	1 处	(三根)一組
順序号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1	2	3
	I. 設備費	元					
1	單相变压器OM型10/110—220安0.3千伏安	台	513.08	0.039			
2	高压保險絲具自动跌落式	个	36.75	0.007			
3	閘型避雷器 PBP-10	个	73.60	0.007			
	II. 安裝工程費	元					
1	工費	工日 元			0.30 0.70	8.0 18.72	1.48 2.89

机 械

其 数 量							合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-1612	6-1582	6-1376							
杆上避雷 器按裝	杆上变台 器按裝	挖掘接地 槽							
(3个)一組	1 台	21立方米							
4	5	6							
								220.70	0.028
	2						2	73.50	0.014
2							2	147.20	0.014
								629.65	
<u>0.76</u> 1.57	<u>1.31</u> 2.89	<u>0.61</u> 1.05					12.46	27.82	

—1108—

Ⅶ. 綫 路

編 号		擴电-2048			項 目 及		
名 称		Π变台杆單相变压器OM-10KV/110~220V0.3~1.2KVA			电 补	电 补	6-1547
施工方法		人力			Π型变台杆高压木担安裝	Π型变台杆作業台安裝	型鋼地極安設
單 位		台			1 組	1 处	(三根)一組
順序号	設·备·或·工·料·名·称·及·規·格	單 位	單 价	單 重	1	2	3
2	料費	元					
	①主要材料費	元					
	1. 油浸木横担80×100×2400毫米	根	14.13	0.015	2		
	2. 油浸木横担100×100×2600毫米	根	20.50	0.016			
	3. 油浸木横担100×100×2800毫米	根	23.55	0.017			
	4. 油浸地中横木200×2700毫米	根	20.00	0.068	1		
	5. 油浸托木1600×2400毫米	根	19.09	0.050		2	
	6. 高压磁瓶MC-10付杆	个	5.26	0.002	6		

机 械

其 数 量							合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-1612	6-1582	6-1376							
杆上避雷 器按裝	杆上变台 器按裝	挖掘接地 槽							
(3个)一組	1 台	2.1立方米							
4	5	6							
								601.83	
								507.63	0.576
1	1						4.008	56.63	0.060
	3						3.006	61.62	0.048
	2						2.004	47.19	0.034
							1.002	20.04	0.068
							2.004	38.26	0.100
							6.03	31.72	0.012

—1110—

VI. 綫路

編 号		擴电-2048			項 目 及		
名 称		Π 变台杆單相变压器OM-10KV/110~220V0.3~1.2KVA			电 补	电 补	6-1549
施工方法		人力			Π 型变台杆高压木担安裝	Π 型变台杆作業台安裝	型鋼地極安設
單 位		台			1 組	1 处	(三根)一組
順序号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格			單 位	單 价	單 重	
	7. 支持平台用梁木80×100×2300毫米			根	14.13	0.014	2
	8. 柵柱主柱80×100×1200毫米			根	6.06	0.007	4
	9. 柵柱梁木80×100×2050毫米			根	11.27	0.012	2
	10. 柵柱梁木80×100×1670毫米			根	8.07	0.010	2
	11. 紅松木板50×160×1830毫米			根	6.00	0.010	8
	12. 鍍鋅鋼管38×3.5毫米			公斤	1.62		36
	13. 鍍鋅鉄綫5.0毫米			公斤	0.98		15
	14. 傳动裝置掛鎖			个	15.0		

-1111-

机 械

其 数 量							合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-1612	6-1582	6-1376							
杆上避雷 器按裝	杆上变台 器按裝	挖掘接地 槽							
(3个)一組	1 台	2.1立方米							
4	5	6							
							2.004	23.32	0.028
							4.008	24.29	0.028
							2.004	22.59	0.024
							2.004	16.17	0.020
							8.016	48.10	0.080
							37.08	60.07	0.037
							15.23	14.93	0.015
	1						1	1.50	

-1112-

VI 綫 路

編 号		擴电-2048			項 目 及		
名 称		Π 变台杆單相变压器OM-10KV/110—220V0.3~1.2KVA			电 补		6-1549
施工方法		人力			Π 型变台杆高压木担安裝	Π 型变台杆作業台安裝	型鋼地極安設
單 位		台			1 組	1 处	(三根)一組
順序号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格			單 位	單 价	單 重	
	15.鍍鋅鉄撐角30×30×1120			根	5.00	0.002	4
	16.鍍鋅鉄卡子			个	8.10	0.007	2
	②次要材料費			元			13.63 27.50 7.11
	基价			元			

註：基价中未包括变压器本身的价值

机 械

其 数 量							合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-1612	6-1582	6-1376							
杆上避雷 器按裝	杆上变台 器按裝	挖掘接地 槽							
(3个)一組	1 台	2.1立方米							
4	5	6							
							4	20.00	0.008
							2	16.20	0.014
11.61	34.35							94.20	
								850.00	0.604

—1114—

VI. 綫路



1. 技术特征：用于戶外变电，高压进綫，二次低压出綫。
2. 工作內容：Π型鋁电杆建筑及設備安裝。

編 号		扩电-2049			項 目				
名 称		Π型混凝土杆柱上变电所			6-1359	6-1407	6-1377	6-1549	6-1612
施工方法		人力			挖填杆	鋁Π型	挖掘接	型钢地	杆按上避
單 位		处			塔 坑	杆組立	地 槽	極按設	雷器及其
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	7.5 立方米	基	2.1 立方米	1 处	1 組
					1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
1.	三相变压器	台							
2.	隔离开关P/H10型10千伏 200安戶外用6-10千伏60安	台	346.87	0.038					

-1115-

机 械

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-1582	电 补	6-0848									
杆 上 变 Π 型杆工	器 及 作 台按設	銘底盤									
其 支 架		預 制									
1 台	1 处	0.32M³									
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										819.67	0.110
1									1		
1									1	346.87	0.033

—1116—

VI. 綫 路

編 号		扩电-2049			項				
名 称		Π型混凝土杆柱上变电所			6-1359	6-1407	6-1377	6-1549	6-1612
施工方法		人力			挖填杆	鈴 Π型	挖掘接	型钢地	杆上避雷
單 位		处			塔 坑	杆組立	地 槽	極按設	器及其支
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	7.5 立方米	基	2.1 立方米	1 处	1 組
					1	2	3	4	5
3	高压保險絲具單次重合輕型	个	84.00	0.017					
4	閘型避雷器PBΠ-10	个	73.60	0.007					3
	II. 安裝工程費	元							
1	工費	工日 元			3.08 5.40	4.28 8.68	0.61 1.05	1.48 2.89	0.76 1.57
2	料費	元							
	①主要材料費	元							
	1. 鈴电杆190×11000毫米	根	112.20	1.122		2			

机 械

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-1582	电 补	6-0848									
杆上变 压器及 其支架	Π 型杆工 作台按設	鎗底盤 預 制									
1 台	1 处	0.32M ³									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	3	252.00	0.051
3									3	220.80	0.021
										904.01	
									22.30	47.24	
$\frac{1.31}{2.89}$	$\frac{8.00}{18.72}$	$\frac{2.78}{6.04}$								856.77	
										759.06	4.000
									2.006	225.07	2.251

-1118-

VI. 綫路

編 号	名 称	施工方法	單 位	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	項				
								6-1359	6-1407	6-1377	6-1549	6-1612
	扩电-2049							挖填杆 塔 坑	銓Π型 杆組立	挖掘接 地 槽	型鋼地 極按設	杆上避 雷器及 其支架
順 序 号								7.5 立方米	基	2.1 立方米	1 处	1 組
								1	2	3	4	5
	2. 油浸木橫担80×100×2400毫 米		根	14.13	0.015				2			1
	3. 油浸木橫担100×100×2600 毫米		根	20.50	0.016							
	4. 油浸木橫担100×100×2800 毫米		根	23.55	0.017							
	5. 油浸地中橫担200×2700毫米		根	20.00	0.068				1			
	6. 油浸托木160×2400毫米		根	19.09	0.050							
	7. 支持平平用梁木80×100× 2300毫米		根	14.13	0.014							
	8. 柵柱立柱80×100×1200毫米		根	6.06	0.007							
	9. 柵柱梁木80×100×2050毫米		根	11.27	0.012							

机 械

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-1582	电 补	6-0848									
杆 上 变 工 压 器 及 型 杆 其 支 架 作 台 按 設	預 制	銓 底 盤									
1 台	1 处	0.32M ³									
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									4.008	56.63	0.060
1									3.006	61.62	0.048
3									2.004	47.19	0.034
2									1.002	20.04	0.068
									2.004	38.26	0.100
	2								2.004	28.32	0.023
	2								4.008	24.29	0.028
	4								2.004	22.59	0.024
	2										

Ⅶ. 綫路

編 号	擴电-2049	項				
		6-1359	6-1407	6-1377	6-1549	6-1612
名 称	Π型混凝土杆柱上变电所	挖填杆 塔 坑	鈴Π型 杆組立	挖掘接 地 槽	型鋼地 極按設	杆上避 雷器及 其支架
施工方法	人力	7.5 立方米	基	2.1 立方米	1 处	1 組
單 位	处	1	2	3	4	5
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重		
	10. 柵柱梁木80×100×1670 毫米	根	8.07	0.010		
	11. 紅松中板50×160×1830毫米	根	6.00	0.010		
	12. 鍍鋅对縫焊接鋼管38×3.5 毫米	公斤	1.62			
	13. 鍍鋅鉄綫5.0毫米	公斤	0.98			36
	14. 鍍鋅鉄綫4.0毫米	公斤	1.01			15
	15. 水泥400#	吨	60.20			
	16. 粗砂	立方米	6.45	1.550		
	17. 碎石	立方米	4.35	1.550		

机 械

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-1582	电 补	6-0848									
杆 上 变 压 器 及 其 支 架	Π型杆工 作台按設	鉛底盤 預 制									
1 台	1 处	0.32M³									
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	2								2.004	16.17	0.020
	8								8.016	48.10	0.080
									37.1	60.10	0.037
		4							19.29	18.90	0.019
		10							10.15	10.25	0.010
		0.146							0.146	8.79	0.146
		0.226							0.226	1.46	0.350
		0.428							0.428	1.86	0.663

—1122—

VI. 結 算

編 号		扩电-2049			項				
名 称		Π 型混凝土杆柱上变电所			6-1359	6-1407	6-1377	6-1549	6-1612
施工方法		人力			挖填杆塔坑	鉛口型杆組立	挖掘接槽	型鋼地極按設	杆上避雷器及其支架
單 位		处			7.5 立方米	基	2.1 立方米	1 处	1 組
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	18.磁瓶MC-10副杆木橫担用	个	5.26	0.002		6			
	19.傳动裝置掛鎖	个	1.50						
	20.鍍鋅鉄撐角30×30×1120	根	5.00	0.002					
	21.鍍鋅鉄卡子	組	8.10	0.007					
	②次要材料費	元				14.08		7.11	11.61
	基 价	元							

—1123—

机 械

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-1582	电 补	6-0848									
杆上变 压器及 其支架	Π 型杆工 作台按設	銘底盤 預 制									
1 台	1 处	0.32M ³									
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									6.03	31.72	0.012
1									1	1.50	
	4								4	20.00	0.008
	2								2	16.20	0.014
34.35	27.50	3.06								94.71	
										1724.00	4.110

—1124—

VI. 綫路机械

工作内容：接地極工作为鋼管，鉄綫及接地引下綫等的号料，截割及焊接將管打入地中及鉄綫展开和敷設在地溝內接地引下綫連接接地电阻測定。

編 号		扩电-2050			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		型鋼地極埋設			6-1549	6-1377				
施工方法		人力			型鋼地 極埋設 38×3.5 mm 鋼管	挖掘接 地槽				
單 位		处			(三根) 一处	2.1 立方米				
順 序 号	設備或工料名称及規格		單 位	單 价	單 重	1	2			
	II. 建筑工程費		元							
1	工費		工日 元			$\frac{1.48}{2.89}$	$\frac{0.61}{1.05}$		$\frac{1.99}{3.94}$	
2	料費		元						78.16	
	①主要材料費		元						71.05	0.048
	1. 鍍鋅对縫焊接鋼管 38×3.5公厘		公斤	1.62		36		37.1	60.10	0.037
	2. 鍍鋅鉄綫5.0公厘		公斤	0.98		11		11.17	10.95	0.011

VI. 鐵 路 机 械

編 号		扩电-2050			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		型鋼地極埋設			6-1549	6-1377				
施工方法		人力			型地鋼 極埋設	挖掘接				
單 位		处			38×3.5 mm鋼管	地槽				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	(三根) 一处	2.1m³				
					1	2				
	(2)次要材料費	元			7.11				7.11	
	基 价	元							82.00	0.048

—1126—

(二) 發 變 電 所

I. 發 電 機 組

技術特征：40瓩柴油發電機組（包括基礎部份）。

編 号		扩电-2051			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		40瓩柴油發電機組			号-27	补电	6-2485			
施工方法		人力			設備	發電機及 控制屏和 注油裝置	动力 配綫			
單 位		組			基礎。					
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單重	3.90 立方米	1 处	0.84百米	量	(元)	(吨)
					1	2	3			
	I. 設備費	元							20,171.85	2.545
1	40瓩柴油發電機附空制屏及水箱6108型	台	19948.10	2.500		1		1	19948.10	2.500
2	手搖泵 BKΦ-2K	个	183.75	0.025		1		1	183.75	0.025
3	儲油箱容積 0.25 立方米	个	40.00	0.020		1		1	40.00	0.020
	II. 安裝工程費	元							970.26	
1	人工費	工日 元			17.51 41.69	30.00 72.90	3.30 7.79	50.81	122.38	
2	料費	元							847.88	

I. 發電機組

編 号		扩电-2051			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		40瓩柴油發電機組			号-27	补电	6-2485			
施工方法		人力			設備	發電機及 控制屏和 注油裝置	动力			
單 位		組			基础		配綫			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單重	3.90 立方米	1 处	0.84百米			
					1	2	3			
	(1)主要材料費	元							715.64	4.633
	1.水泥400号	吨	63.00	1.000	0.42			0.42	26.46	0.42
	2.砂子	立方米	6.45	1.550	0.93			0.93	6.00	1.440
	3.碎石	立方米	4.35	1.550	1.47			1.47	6.40	2.280
	4.油閥 25 毫米	个	13.00	0.001		1		1	13.00	0.001
	5.油閥 38 毫米	个	15.00	0.001		3		3	45.00	0.003
	6.对縫鋼管 $\varnothing 35 \times 3.5$ 輸油用	公斤	1.22	0.001		12		12	14.64	0.012
	7.对縫鋼管 $\varnothing 38 \times 3.5$ 輸油用	公斤	1.22	0.001		43		43	52.46	0.043

-1128-

I. 發電機組

編 号		扩电-2051			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		40瓩柴油發電机组			号-27	补电	6-2485			
施工方法		人力			設備 基础	發電机及 控制屏和 注油裝置	动力 配綫			
位 單		組			3.90 立方米	1 处	0.84百米			
順序号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單重	1	2	3			
	8.对縫鋼管 $\varnothing 50 \times 3.5$ 排煙用	公斤	1.22	0.001		14		14	17.08	0.014
	9. 橡皮絕緣綫 ПР-500 16平方毫米	米	1.18	0.001			150	150	177.00	0.150
	10. 橡皮絕緣綫 ПР-500 25平方毫米	米	1.79	0.001			10	10	17.90	0.010
	11. 橡皮絕緣綫 ПР-500 35平方毫米	米	2.42	0.001			30	30	72.60	0.030
	12. 电綫管 $\phi 35 \times 3$.	米	3.45	0.003			60	60	207.00	0.180
	13. 电綫管 $\phi 58 \times 3.5$	米	6.01	0.005			10	10	60.10	0.050
	(2)次要材料費	元			12.00	90.00	30.24		132.24	
	基 价	元							21,142.00	7.178

I. 發電機組

1. 技術特征：56瓩柴油發電機組（包括基礎部分）。

2. 工作內容：打設備基礎，發電機，控制屏，輸油設備安裝及動力配綫。

編 號					項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
名 稱					号-27	补电-320	6-2486			
施工方法					設備	發電機控制屏和注油裝置	動力			
單 位					基礎		配綫			
順序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 價	單重	4 立方米	1 处	0.84百米			
					1	2	3			
	I. 設備費	元							31,878.45	3.245
1	56瓩柴油發電機 4160 型 Ø3-400/230V	台	29397.20	3.000		1		1	29,397.20	3.000
2	控制屏 ШИП-60-P Ø3-400/230V	面	2257.50	0.200		1		1	2257.50	0.200
3	手搖泵 БКФ-2K	台	183.75	0.025		1		1	183.75	0.025
4	儲油箱 0.35 立方米	个	40.00	0.020		1		1	40.00	0.020
	II. 按裝工程費	元							1393.14	
1	工費	工日 工費			17.95 42.76	30.00 72.90	5.14 11.94		53.10 127.60	10.393

-1130-

I. 發電機組

編號		擴電-2052				項目及其數量			合計 數量	合計 價 (元)	合計 重量 (噸)
名稱		56瓩柴油發電機組				號-27	補電-220	6-2486			
施工方法		人力				設備	發電機控制屏和注油裝置	動力配線			
單位		組				基礎					
順序 號	設備或工料名稱及規格	單位	單 價	單 重	4 立方米	1 處	0.84 百米				
					1	2	3				
2	料費	元								1,265.54	
	(1) 主要材料費	元								1,126.52	10.309
	1. 水泥 400 號	噸	63.00	1.000	0.98				0.98	61.74	0.980
	2. 砂子	立方米	6.45	1.550	2.14				2.14	13.80	3.320
	3. 碎石	立方米	4.35	1.550	3.38				3.38	14.70	5.240
	4. 油閥 14 毫米	個	13.00	0.001		1			1	13.00	0.001
	5. 油閥 25 毫米	個	15.00	0.001		3			3	45.00	0.003
	6. 對縫鋼管 $\phi 14 \times 4$ 毫米	公斤	1.22	0.001		16			16	19.52	0.016

I. 發電機組

編 号		扩电-2052			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		56瓩柴油發電机组			号-27	补电-320	6-2486			
施工方法		人力			設備 基础	發電机控制屏和注 油裝置	动力 配綫			
單 位		組								
順序号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單重						
								1	2	3
	7.对縫鋼管 $\varnothing 17 \times 4$ 毫米	公斤	1.43	0.001		13		13	18.59	0.013
	8.对縫鋼管 $\varnothing 25 \times 4$ 毫米	公斤	1.52	0.001		9		9	13.63	0.009
	9.橡皮絕緣綫 АПР-500 35平方毫米	米	0.96	0.001			60	60	57.6	0.060
	10.橡皮絕緣綫 АПР-500 50平方毫米	米	1.00	0.001			30	30	30 /	0.100
	11.橡皮絕緣綫 АПР-500 120平方毫米	米	2.63	0.002			90	90	236.7	0.180
	12.电綫管 $\varnothing 41 \times 4$ 毫米	米	3.01	0.003			30	30	90.3	0.090
	13.电綫管 $\varnothing 53 \times 4$ 毫米	米	6.01	0.005			10	10	60.10	0.150
	14.电綫管 $\varnothing 81.5 \times 4$ 毫米	米	12.00	0.008			30	30	360.00	0.080

—1132—

I. 發電機組

編號		擴電-2052				項目及其數量			合計 數量	合計 價 (元)	合計 重量 (噸)
名稱		56瓩柴油發電機組				號-27	補電-320	6-2486			
施工方法		人力				設備	發電機控制屏和注油裝置	動力配線			
單位		組				基礎					
順序 號	設備或工料名稱及規格	單位	單 價	單重	4 m³	1 處	0.84百米				
					1	2	3				
	15. 鉄管 $\varnothing 81.5 \times 4$ 毫米	公斤	1.37	0.001					67	91.79	0.067
	(2) 次要材料費	元			15.00	90.00	34.02			139.02	
	基 價	元								33.272.00	13.554

I. 發電機組

1. 技術特征：80瓩柴油發電機組（包括基礎部分）。
 2. 工作內容：打設備基礎發電機控制屏，輸油設備安裝及動力配綫。

編 号		扩电-2053			项 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		80瓩柴油發电机組			号-27	补电-320	6-2486			
施工方法		人力			設備基礎	發 电 机 控制屏和 注油裝置	动力配綫			
單 位		組								
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單重	4.8 立方米	1 处	0.84百米			
					1	2	3			
	I. 設備費	元							33,020.15	5.045
1	80瓩柴油發电机6146型 附全套配電盤	台	37,796.40	5.000		1		1	37796.40	5.000
2	手搖泵 BKΦ-2K	个	183.75	0.025		1		1	183.75	0.025
3	儲油箱 容积0.55立方米	个	40.00	0.020		1		1	40.00	0.020
	II. 按裝工程費	元							1419.13	
1	工費	工日 元			21.55 51.31	30.00 72.90	5.14 11.94		58.69 136.15	
2	料 費	元							1,282.98	

I. 發電機組

編 号		扩电-2053			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		80瓩柴油發電机组			号-27	补电-320	6-2486			
施工方法		人力			設備基礎	發電機控制屏和注油裝置	动力配綫			
單 位		組								
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單重	4.8 立方米	1 处	0.84百米			
					1	2	3			
	(1)主要材料費	元							1,143.96	12.259
	1.水 泥 400号	吨	63.00	1.000	1.17			1.17	73.71	1.170
	2.砂 子	立方米	6.45	1.550	2.57			2.57	16.58	3.980
	3.碎 石	立方米	4.35	1.550	4.06			4.06	17.66	6.290
	4.油 閥 14毫米	个	13.00	0.001		1		1	13.00	0.001
	5.油 閥 25毫米	个	15.00	0.001		3		3	45.00	0.003
	6.对縫鋼管 $\varnothing 14 \times 4$ 毫米	公斤	1.22	0.001		16		16	19.52	0.016
	7.对縫鋼管 $\varnothing 17 \times 4$ 毫米	公斤	1.43	0.001		13		13	18.59	0.013

I. 發 電 機 組

編 號	擴電-2053				項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
	80瓩柴油發電機組				號-27	補電-320	6-2486			
	人力				設備基礎	發電機控制屏和注油裝置	動力配線			
	組				4.8 立方米	1 处	0.84百米			
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單位	單 價	單重	1	2	3			
	8.對縫鋼管 $\varnothing 25 \times 4$ 毫米	公斤	1.52	0.001		9		9	13.68	0.009
	9.橡皮鉛線 АПР-500 35平方毫米	米	0.96	0.001			60	60	57.6	0.060
	10.橡皮鉛線 АПР-500 50平方毫米	米	1.00	0.001			30	30	30.00	0.030
	11.橡皮鉛線 АПР-500 120平方毫米	米	2.63	0.002			90	90	236.70	0.180
	12.電綫管 $\varnothing 41 \times 3.0$ 毫米	米	3.01	0.003			30	30	90.3	0.090
	13.電綫管 53×3.5 毫米	米	6.91	0.005			10	10	60.1	0.050
	14.電綫管 81.5×4.0 毫米	米	12.00	0.010			30	30	360	0.300
	15.鐵管 81.5×4 毫米	公斤	1.37	0.001				67	91.79	0.067

—1136—

I. 發電機組

編 号		扩电-2053			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		80瓩柴油發電机組			号-27	补电-320	6-2486			
施工方法		人力			設備基礎	發電机控制屏和注油裝置	动力配綫			
單 位		組								
順序号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單重	4.8 立方米	1 处	0.84百米			
					1	2	3			
	(2)次要材料費	元			15.00	90.00	34.02		139.02	
	基 价	元							39,439	17.304

I. 發 電 機 組

1. 技術特征: 1×100馬力鍋駝機發電機組 (包括基礎部分)。

2. 工作內容: 打設備基礎、動力配綫及下列各設備按裝。

編 号		扩电-2054			項 目 及 其 数 量			合 一 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		1×100馬力鍋駝机發电机組			定子电 —47	定子电 —47	定子电 —47			
施工方法		人力			设备基础	鍋駝机發 电机防护 及傳动裝 置	动力配綫			
單 位		处								
順序 号	設備或工料名称及規格		單位	單 价	單重	5.85 立方米	1 处	1 处		
						1	2	3		
	I 設備費		元							20,435 8.170
1	100馬力鍋駝机		台	12,300	7.000		1		1	12,300 7.000
2	發电机 C-114-6型 64瓩		台	5,085	0.910		1		1	5,085 0.910
3	發电机控制屏 ИУПН-105-Р		面	2,650	0.150			1	1	2,650 0.150
4	防护罩		个	200	0.080		1		1	200 0.080
5	傳动皮帶 $b=225$ 毫米 $\delta=9$ 毫米		条	200	0.030		1		1	200 0.030
	II 安裝工程費		元							676.11 13.470

-1138-

I. 發電機組

編 号		擴電-2054			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		1×100馬力鍋駝机發電机組			定子电 —47	定子电 —47	定子电 —47			
施工方法		人力			設備基础	鍋駝机發電 电机防护 及傳动裝 置	动力配綫			
單 位		处			5.85m³	1 处	1 处	量	(元)	(吨)
順序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單重	1	2	3			
1	工 費	工日 工費			45.05 117	31.25 80	13.65 35		89.95 232	
2	料 費	元							444.11	
	(1)主要材料費	元							354.11	13.470
	1.水 泥 400号	吨	63.00	1.000	1.33			1.33	83.79	1.330
	2.砂 子	立方米	6.45	1.550	2.92			2.92	18.83	4.526
	3.碎 石	立方米	4.35	1.550	4.61			4.61	20.05	7.146
	4.電纜头制作	个	5.11	0.005			6	6	30.66	0.030

I. 發電機組

編 号		扩电-2054			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		1×100馬力鍋駝机發電机組			定子电 —47	定子电 —47	定子电 —47			
施工方法		人力			設備基础	鍋駝机發 电机防护 及傳动裝 置	动力配綫			
單 位		处								
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單重	5.83m³	1 处	1 处			
					1	2	3			
	5.电 纜 ACБГ-1000伏 3×6平方毫米	米	3.19	0.001			10	10	31.90	0.010
	6.电 纜 ACБГ-1000伏3× 70+1×35平方毫米	米	11.48	0.007			10	10	114.80	0.070
	7.电 纜 2×35平方毫米	米	5.09	0.004			10	10	50.90	0.040
	8.磚	塊	0.02	0.002	159			159	3.18	0.318
	(2)次要材料費	元			5	25	60		90.00	
	基 价	元							21,111.00	21.640

—1140—

I. 發電機組

1. 技術特征：2×100馬力鍋駝機發電機組（包括基礎部分）。

2. 工作內容：打設備基礎、鍋駝機、發電機、控制屏及聯絡屏、傳動及保護裝置和保護罩等按裝。

編 号		扩电-2055				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		2×100馬力鍋駝机發電机組				定子电 —47	防予电 —47	定子电 —47			
施工方法		人力				设备基础	鍋駝机, 發電机防 护罩	动力配綫			
單、 位		处									
順 序 号	設備或工料名称及規格		單位	單 价	單重	11.7 立方米	1 处	1 处			
						1	2	3			
	I. 設備費		元							41,172	16.440
1	100馬力鍋駝机		台	12,300	7.000		2		2	24,600	14.000
2	發電机 交流-C-114-6型 64瓩		台	5,085	0.910		2		2	10,170	1.820
3	發電机控制屏 ШУП-105-Р		面	2,650	0.150			2	2	5,300	0.300
4	聯絡屏		面	302	0.100			1	1	302	0.100
5	防護罩		个	200	0.080		2		2	400	0.160
6	傳动皮帶 ^{b=225毫米} ^{δ=9毫米(橡膠制)}		条	200	0.030		2		2	400	0.060

I. 發電機組

編 号		扩电-2055			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		2×100馬力鍋駝机發電机組			定子电 -47	定子电 -47	定子电 -47			
施工方法		人力			設備基础	鍋駝机, 發電机防 护罩	动力配綫			
單 位		处								
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單重	11.7m³	1 处	1 处	量		
					1	2	3			
	正. 安裝工程費	元							1,331.95	
1	工 費	工日 工費			$\frac{90.10}{234}$	$\frac{62.5}{160}$	$\frac{27.3}{70}$		$\frac{179.90}{464.00}$	
2	料 費	元							867.95	
	(1)主要材料費	元							687.95	26.929
	1.水 泥 400号	吨	63.00	1.000	2.66			2.66	167.58	2.660
	2.砂 子	立方米	6.45	1.550	5.84			5.84	37.69	9.052
	3.碎 石	方立米	4.35	1.550	9.22			9.22	40.11	14.291

—1142—

I. 發電機組


編 号		扩电-2055			項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		2×100馬力鍋駝机發電机组			定子电 -47	定子电 -47	定子电 -47			
施工方法		人力			设备基础	鍋駝机, 發電机防 护罩	动力配綫			
單 位		处								
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單重	11.7m³	1 处	1 处			
					1	2	3			
	4.电纜头制作	个	5.11	0.005			12	12	61.32	0.060
	5.电纜 ACБГ-1000伏 3×6平方毫米	米	3.19	0.001			19	19	60.61	0.019
	6.电纜 ACБГ-1000伏 3×70+1×35平方毫米	米	11.45	0.007			19	19	217.55	0.133
	7.电纜 ACБГ-1000伏 2×35平方毫米	米	5.09	0.004			19	19	96.71	0.076
	8.磚	塊	0.02	0.002	319			319	6.38	0.638
	(2)次要材料費		元		10	50	120		180	
	基 价		元						42,504.00	43.369

—1144—

II. 錄 電

1. 技术特征：采用貧油开关配合 ПРБА-550 操作机构架空引出。
2. 工作内容：項目中各种机械設備运搬、開箱和檢查支点划綫打眼及埋螺絲，支持物制作刷油及安裝各設備安裝固定接綫接地及母綫刷油、鋼母綫及絕緣子整備安裝。

編 号		擴电-2056			項				
名 称		饋电間隔 (附貧油开关架空引入)			价6-0 284	价6-0 295	价6-0 314	价6-0 328	价6-0 373
施工方法		人力			电流 互感器	貧油 开关	隔离 开关	操作 机构	避雷器
單 位		間			2台	1台	1組	2組	1組
順序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格			單 位	單 价	單 重	1	2	3
							4	5	
	I. 設備費			元					
1	貧油开关 SNA-10			台	1125.00	0.065		1	
2	操作机构 ПРБА-550			个	210.28	0.015			1



目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)	
价6-0 750	价6-0 461	价6-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 789	783	价6-0 762	价6-0 493	价6-0 393	价6-0 419				价6-0 426
配电盤 及網門	鋼母綫	支柱 絕緣子	支柱 絕緣子	戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	接地極 及挖溝	配綫	母綫 引下綫	川牆水 泥板制 作	悬式 絕緣子	戶內川 牆套管				
1面	40米	14个	3个	4米	8米	1根 10米	0.35 百米	4.5米	1塊	1处	3个				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
														2,544.43	0.318
													1	1,125.00	0.065
													1	210.28	0.015

—1146—

II. 饋 电

編 号		扩电-2056			項				
名 称		饋电間隔 (附貧油开关架空引入)			价6-0 284	价6-0 295	价6-0 314	价6-0 328	价6-0 373
施工方法		人力			电流	貧油	隔离	操作	避雷器
單 位		間			互感器	开关	开关	机构	.
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	2 台	1 台	1 組	2 組	1 組
					1	2	3	4	5
3	电流互感器 LCG-10 0.5/3	台	284.00	0.045	2				
4	隔离开关 PB-10/400 附机构	組	262.85	0.040			1		
5	閘式避雷器 PBP-10	个	73.60	0.006					3
6	配电盤及網門	面	150.00	0.090					
7	接綫端子 5 对	个	75.00						
	II. 安裝工程費	元							
1	人工費	工日 工費			0.96 2.04	2.55 6.17	0.82 1.60	1.46 6.60	0.51 1.86
2	料費	元							

間 隔

目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 750	价6-0 461	价6-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 789 783	价6-0 762	价6-0 493	价6-0 393	价6-0 419	价6-0 426			
配电盤 及網門	鋼母綫	支柱 絕緣子	支柱 絕緣子	戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	接地極 及挖溝	配綫	母綫 引下綫	川牆水 泥板制 作	懸式 絕緣子	戶外川 牆套管			
1面	40米	14个	3个	4米	8米	1根 10米	0.35 百米	4.5米	1塊	1处	3个			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
												2	563.00	0.090
												1	262.85	0.040
												3	220.80	0.018
1												1	150.00	0.090
1												1	7.50	
													530.10	0.275
1.61 3.16	2.80 6.80	2.52 5.46	0.12 0.21	0.08 0.04	0.64 1.36	1.03 1.93	1.05 2.40	0.50 1.17	0.90 1.93	0.10 0.20	0.81 1.74	18.46	44.67	
													473.82	

—1148—

Ⅱ. 饋 电

編 号	扩电-2056				項				
	饋电間隔 (附貧油开关架空引入)				价6-0 284	价6-0 295	价6-0 314	价6-0 328	价6-0 373
名 称					电流 互感器	貧油 开关	隔离 开关	操作 机构	避雷器
施工方法	人力								
單 位	間								
順序号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	2 台	1 台	1 組	2 組	1 組
					1	2	3	4	5
	①主要材料費	元							
	1. 戶外川牆套管 ПНБ-10/400	个	59.93	0.008					
	2. 悬式絕緣子 C-2600—2300 号	个	6.94	0.006					
	3. 鋼筋水泥板	塊	9.62	0.040					
	4. 山形吊环	个	1.00	0.001					
	5. 鋼母綫 40×4 毫米	公斤	0.50						
	6. 鋼母綫 25×4 毫米	公斤	0.50						
	7. 角鋼 50×50×5 毫米	公斤	0.45						

間 隔

目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)	
价6-0 750	价6-0 461	价6-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 789 783	价6-0 762	价6-0 493	价6-0 393	价6-0 419	价6-0 426				
配电盤 及網門	鋼母綫	支柱 絕緣子	支柱 絕緣子	戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	接地極 及挖溝	配綫	母綫 引下綫	川墻水 泥板制 作	悬式 絕緣子	戶外川 墻套管				
1面	40米	14个	3个	4米	8米	1根 10米	0.35 百米	4.5米	1塊	1处	3个				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
														346.94	
											3	3	79.79	0.024	
										6		6	41.64	0.036	
									1			1	9.62	0.040	
										9		9	9.00	0.009	
	52			5.2				6				63.2	31.60	0.063	
					6.4							6.4	3.20	0.006	
						12.6						12.6	5.67	0.013	

—1150—

II. 價 电

編 号		扩电-2056			項				
名 称		饋电間隔 (附貧油开关架空引入)			价6-0 284	价6-0 295	价6-0 314	价6-0 328	价6-0 373
施工方法		人力			电流	貧油	隔离	操作	避雷器
單 位		間			互感器	开关	开关	机构	
順序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	2 台	1 台	1 組	2 組	1 組
					1	2	3	4	5
	8. 橡皮絕緣綫 ϕ -2.0 毫米 ПП-500	米	0.47						
	9. 裸鉛皮橡皮絕緣綫 6 芯 2.5 平方毫米	米	2.99	0.001					
	10. 支柱絕緣子 OA-10-KP	个	5.05	0.002					
	11. 支柱絕緣子 OA-10-OB	个	5.78	0.002					
	12. 槽鋼 65×4.8×40	公斤	0.46			34.8			
	②次要材料費	元			3.04	5.92	2.65	18.61	5.70
3	机械使用費	元			0.24		0.11	0.02	0.30
	基 价	元							

—1151—

間 隔

目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 750	价6-0 461	价6-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 789 783	价6-0 762	价6-0 493	价6-0 393	价6-0 419	价6-0 426			
配电盤 及網門	鋼母綫	支柱 絕緣子	支柱 絕緣子	戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	接地極 及挖溝	配綫	母綫 引下綫	川墻水 泥板制 作	悬式 絕緣子	戶外川 墻套管			
1面	40米	14个	3个	4米	8米	1根 10米	0.35 百米	4.5米	1塊	1处	3个			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							20					20	9.40	
							15					15	44.85	0.015
			3									3	15.15	0.006
		14										14	80.92	0.028
												34.8	16.10	0.035
0.49	20.40	15.40	0.69	0.16	1.76	0.05	1.32	2.88	6.92	36.63	4.26		126.88	
0.22	1.60	2.24		0.40	0.56	0.03		0.22	1.19		0.48		11.61	
													3,075.00	0.593

—1152—

II. 饋 电

1. 技术特征：采用負荷开关配合 ПП-12 操作机构架空引出。

2. 工作内容：項目中各种机械設備运搬、開箱和檢查支点划綫打眼及埋螺絲，支持物制作刷油及安裝各設備安裝固定接綫接地及母綫刷油、鋼母綫及絕緣子整备安裝。

編 号					扩电-2057					項				
名 称					饋电間隔 (附負荷开关架空引入)					价6-0 284	价6-0 325	价6-0 314	价6-0 328	价6-0 373
施工方法					人力					电 流	負荷	隔离	操作	避雷器
單 位					間					互感器	开关	开关	机构	
順序号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格				單 位	單 价	單 重	2 台	1 組	1 組	2 組	1 組		
								1	2	3	4	5		
	I. 設備費				元									
1	負荷开关 ВНП-16-10 付熔断管				組	633.16	0.066							
2	操作机构 ПП-12				組	210.28	0.015							

—1153—



目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 750	价6-0 461	价6-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 789 783	价6-0 762	价6-0 493	价6-0 393	价6-0 419	价6-0 426			
配电盤 及網門	鋼母綫	支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	接地極 及挖溝 及填土	配綫	母 綫 引下綫	川 牆 水泥板	悬 式 絕緣子	戶內川 牆套管			
1 面	40米	14个	3 个	4 米	8 米	1 根 10米	0.35百 米	4.5米	1 塊	1 处	3 个			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
													2052.59	0.319
												1	633.16	0.066
												1	210.28	0.015

—1154—

II. 饋 电

編 号		扩电-2057			項				
名 称		饋电間隔 (附負荷开关架空引入)			价6-0 284	价6-0 325	价6-0 314	价6-0 328	价6-0 373
施工方法		人力			电 流 互感器	負荷 开关	隔离 开关	操作 机构	避雷器
單 位		間			2 台	1 組	1 組	2 組	1 組
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
3	电流互感器 LCG-10 ^{0.5} /3	台	284.00	0.045					
4	隔离开关 PB-10/400 附机构	組	262.85	0.040					
5	閘式避雷器 PBT-10	个	73.60	0.006					
6	配电盤及網門	面	150.00	0.090					
7	接綫端子 5 对	个	7.50						
	II. 安裝工程費	元							
1	人工費	工日 工費			0.96 2.04	1.19 2.57	0.82 1.60	1.46 6.60	0.51 1.86

間 隔

目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)	
价6-0 750	价6-0 461	价6-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 789	价6-0 783	价6-0 762	价6-0 493	价6-0 393	价6-0 419				价6-0 426
配电盤 及網門	鋼母綫	支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	接地極 及挖溝 及填土	配綫	母 綫 引下綫	川·牆 水泥板	悬 式 絕緣子	戶內川 牆套管				
1 面	40米	14个	3 个	4 米	8 米	1 根 10米	0.35百 米	4.5米	1 塊	1 处	3 个				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
												2	568.00	0.090	
												1	262.85	0.040	
												3	220.80	0.018	
												1	150.00	0.090	
												1	7.50		
													507.74	0.240	
<u>1.61</u> 3.16	<u>2.80</u> 6.80	<u>2.52</u> 5.46	<u>0.12</u> 0.21	<u>0.08</u> 0.04	<u>0.64</u> 1.36	<u>1.03</u> 1.93	<u>1.05</u> 2.40	<u>0.50</u> 1.17	<u>0.90</u> 1.93	<u>0.10</u> 0.20	<u>0.81</u> 1.74	<u>17.6</u>	41.07		

—1156—

II. 饋 电

編 号		扩电-2057			項				
名 称		饋电間隔 (附負荷开关架空引入)			价6-0 284	价6-0 325	价6-0 314	价6-0 328	价6-0 373
施工方法		人力			电 流	負荷	隔离	操作	避電器
單 位		間			互感器	开关	开关	机构	
順序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	2 台	1 組	1 組	2 組	1 組
					1	2	3	4	5
2	料費	元							
	①主要材料費	元							
	1. 戶外川牆套管 ПНБ-10/400	个	59.93	0.008					
	2. 悬式絕緣子 C-2600	个	6.94	0.006					
	3. 鋼筋水泥板	塊	9.62	0.040					
	4. U 形吊环	个	1.00	0.001					
	5. 鋼母綫 40×4 毫米	公斤	0.50						
	6. 鋼母綫 25×4 毫米	公斤	0.50						

間 隔

目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 750	价6-0 461	价6-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 789 783	价6-0 762	价6-0 493	价6-0 393	价6-0 419	价6-0 426			
配电盤 及網門	鋼母綫	支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	接地極 及挖溝 及填土	配綫	母 綫 引下綫	川 牆 水泥板	悬 式 絕緣子	戶內川 牆套管			
1 面	40米	14个	3个	4 米	8 米	1 根 10米	0.35 百米	4.5米	1 塊	1 处	3 个			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
													454.91	
													330.84	
											3	3	79.79	0.024
										6		6	41.64	0.036
									1			1	9.62	0.040
										9		9	9.00	0.009
	52			5.2				6				63.2	31.60	0.063
					6.4							6.4	3.20	0.006

—1158—

II. 饋 电

編 号		扩电-2057			項				
名 称		饋电間隔（附負荷开关架空引入）			价6-0 284	价6-0 325	价6-0 314	价6-0 328	价6-0 373
施工方法		人力			电 流	負荷	隔离	操作	避雷器
單 位		間			互感器	开关	开关	机构	
順序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	2 台	1 組	1 組	2 組	1 組
					1	2	3	4	5
	7.角鋼50×50×5	公斤	0.45						
	8.橡皮絕緣綫Φ-2.0毫米 ПР-500	米	0.47						
	9.裸鉛皮橡皮絕緣綫 6 芯2.5平方毫米	米	2.99	0.001					
	10.支柱絕緣子OA-10-KP	个	5.05	0.002					
	11.支柱絕緣子OA-10-OB	个	5.78	0.002					
	②次要材料費	元			3.04	3.11	2.65	18.61	5.70
3	机械使用費	元			0.24	0.15	0.11	4.02	0.30
	基 价	元							


間 隔

目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 750	价6-0 461	价6-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 789 783	价6-0 762	价6-0 493	价6-0 393	价6-0 419	价6-0 426			
配电盤 及網門	鋼母綫	支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	接地極 及挖溝 及填土	配綫	母·綫 引下綫	川 牆 水泥板	悬 式 絕緣子	戶內川 牆套管			
1 面	40米	14个	3 个	4 米	8 米	1 根 10米	0.35 百米	4.5米	1 塊	1 处	3 个			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						12.6						12.6	5.67	0.0013
							20					20	9.40	
							15					15	44.85	0.015
			3									3	15.15	0.006
		14										14	80.92	0.028
0.49	20.40	15.40	0.69	0.16	1.76	0.05	1.32	2.88	6.92	36.63	4.26		124.07	
0.22	1.60	2.24		0.40	0.56	0.03		0.22	1.19		0.48		11.76	
													2560.00	0.559

II. 饋 电

1. 技术特征：采用負荷开关配合ПРБА-300型操作机构架空出线（繼电保护另配）。
2. 工作内容：項目中各种机械設備运搬、開箱和檢查支点划綫打眼及埋螺絲，支持物制作刷油及安裝各設備安裝固定接綫接地及母綫刷油、鋼母綫及絕緣子整備安裝。

編 号	扩电-2058				項					
名 称	饋电間隔 (附負荷开关及表示灯架空引入)				325	314	328	280	373	750
施工方法	人力				負荷	隔离	操作	电 流	避 雷 器	配 电 盤
單 位	間				开关	开关	机构	互感器		及網門
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1个	1个	2个	2个	1組	1面
					1	2	3	4	5	6
	I. 設備費	元								
1	負荷开关BHП-16-10附熔管	組	633.16	0.066						
2	隔离开关PB-10/400 附ПР-2操作机构	組	262.85	0.040						



目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
426	461	405	397	793	798	789	393	419	783	493	762			
戶外川 牆套管	鋼母綫	支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	接地極	川牆水 泥板制 作	懸 式 絕緣子	挖 溝 及填土	母 綫 引下綫	配綫			
3 个	40米	14个	3 个	4 米	8 米	1 根	1 塊	1 处	10米	4.5米	0.35百 米			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
													2063.10	0.319
												1	633.16	0.066
												1	262.85	0.040

—1162—

II. 饋 电

編 号		扩电-2058			項					
名 称		饋电間隔（附負荷开关及表示灯架空引入）			325	314	328	280	373	750
施工方法		人力			負荷	隔离	操作	电 流	避雷器	配电盤及網門
單 位		間			开关	开关	机构	互感器		
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1个	1个	2个	2个	1組	1面
					1	2	3	4	5	6
3	操作机构 ПРБА-300	組	210.28	0.015						
4	电流互感器 LGF-10	个	284.00	0.045						
5	避雷器 РВН-10	个	73.60	0.006						
6	配电盤及網門（空白）	面	150.00	0.090						
7	表示灯 АСУ-48	个	10.51							
8	接綫端子 5对	个	7.50							
	II. 安裝工程費	元								
1	人工費	工日			1.19	0.82	1.46	1.16	0.51	1.61
		工費			2.57	1.60	6.60	2.08	1.86	3.16

間 隔

目												合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
426	461	405	397	793	798	789	393	419	783	493	762			
戶外川 牆套管	鋼母綫	支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	接地極	川牆水 泥板制 作	懸 式 絕緣子	挖溝及 填 土	母 綫 引下綫	配綫			
3 个	40米	14个	3 个	4 米	8 米	1 根	1 塊	1 处	10米	4.5米	0.35百 米			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
												1	210.28	0.015
												2	568.00	0.090
												3	220.8	0.018
												1	150.00	0.090
												1	10.51	
												1	7.50	
													596.91	0.240
0.81 1.74	2.80 6.80	2.52 5.46	0.12 0.21	0.08 0.04	0.64 1.36	0.15 0.31	0.90 1.93	0 10 0.20	0.88 1.62	0.5 1.17	1.05 2.40	17.3	41.11	

—1164—

II. 饋 电

編 号		扩电-2058			項					
名 称		饋电間隔（附負荷开关及表示灯架空引入）			325	314	328	280	373	750
施工方法		人力			負荷	隔离	操作	电 流	避雷器	配电盤 及網門
單 位		間			开关	开关	机构	互感器		
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1个	1个	2个	2个	1組	1面
					1	2	3	4	5	6
2	料費	元								
	①主要材料費	元								
	1. 橡皮絕緣綫 M-2.0 ПР-500	米	0.47							20
	2. 裸鉛皮橡皮綫 3 芯 2.5 平方毫米	米	1.62	0.001						15
	3. 悬式磁瓶 2600	个	6.94	0.006						
	4. 川牆套管 ПНБ-10/400	个	59.93	0.008						
	5. 鋼母綫	公斤	0.50							
	6. 支柱絕緣子 OA-10-0B	个	5.78	0.002						

間 隔

目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
426	461	405	397	793	798	789	393	419	783	493	762			
戶外川 牆套管	鋼母綫	支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	接地極	川牆水 泥板制 作	懸 式 絕緣子	挖溝及 填 土	母 綫 引下綫	配綫			
3 个	40米	14个	3 个	4 米	8 米	1 根	1 塊	1 处	10米	4.5米	03.5 百米			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
													544.04	
													418.85	
												20	9.40	
												15	24.30	0.015
								6				6	41.64	0.036
3												3	179.79	0.024
	52			5.2						6		63.2	31.60	0.063
		14										14	80.92	0.028

—1166—

II. 饋 电

編 号		扩电-2058			項					
名 称		饋电間隔 (附負荷开关及表示灯架空引入)			325	314	328	280	373	750
施工方法		人力			負荷	隔离	操作	电 流	避雷器	配电盤
單 位		間			开关	开关	机构	互感器		及網門
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1个	1个	2个	2个	1組	1面
					1	2	3	4	5	6
	7.支柱絕緣子 OA-10-KP	个	5.05	0.002						
	8.鋼母綫 25×4	公斤	0.50							
	9.角鋼 50×50×5	公斤	0.45							
	10.U 形吊环	个	1.00	0.001						
	11.鋼筋水泥板	个	9.62	0.040						
	12.輔助开关 KCA-2	个	8.56		1					
	②次要材料	元			3.11	2.65	18.61	4.16	5.70	0.49
3	机械使用費	元			0.15	0.11	4.02	0.24	0.30	0.22

間 隔

目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
426	461	405	397	793	798	789	393	419	783	493	762			
戶外 牆套 管	鋼 母 綫	支 柱 絕 緣 子	支 柱 絕 緣 子	戶 外 接 地 母 綫	戶 內 接 地 母 綫	接 地 極	川 牆 水 泥 板 制 作	懸 式 絕 緣 子	挖 溝 及 填 土	母 綫 引 下 綫	配 綫			
3 个	40米	14个	3 个	4 米	8 米	1 根	1 塊	1 处	10米	4.5米	0.35 百米			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			3									3	15.15	0.006
					6.4							6.4	3.20	0.006
						12.6						12.6	5.67	0.013
								9				9	9.00	0.009
							1					1	9.62	0.040
												1	8.56	
4.26	20.40	15.40	0.69	0.16	1.76	0.05	6.92	36.63		2.88	1.32		125.19	
0.48	1.60	2.24		0.40	0.56	0.03	1.19			0.22			11.76	

—1168—

II、饋 电

編 号		扩电-2058			項							
名 称		饋电間隔（附負荷开关及表示灯架空引入）			325	314	328	280	373	750		
施工方法		人力			負荷	隔离	操作	电 流	避雷器	配电盤		
單 位		間			开关	开关	机构	互感器		及網門		
順 序 号	設備或工料名称及規格			單 位	單 价	單 重	1 个	1 个	2 个	2 个	1 組	1 面
							1	2	3	4	5	6
	基 价			元								


[illegible]

—1170—

II. 饋 电

1. 技术特征：采用負荷开关配合 ПРБА-300 操作机构附繼电保护。
2. 工作内容：項目中各种机械設備运搬、開箱和檢查支点划綫打眼及埋螺絲，支持物制作刷油及安裝各設備安裝固定接綫接地及母綫刷油、鋼母綫及絕緣子整備安裝。

編 号					項							
名 称		擴电-2059			325	314	328	280	373	752		
施工方法		人力			負荷	隔離	操作	电流	避雷器	保护 仪器		
單 位		間			开关	开关	機構	互感器				
順序号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格			單 位	單 价	單 重	1个	1个	2个	2个	1組	6个
							1	2	3	4	5	6
	I. 設備費											
1	負荷开关 ВНП-16 附熔管			組	633.16	0.066						
2	隔離开关 PB-10/400 付 ПР-2 型操作机构			組	262.85	0.040						



目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
750	426	461	405	397	793	798	789	393	419	783	762			
配電盤 及網門	戶外川 牆套管	鋼母綫	支柱 絕緣子	支柱 絕緣子	戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	接地極	川通水 泥板制 作	懸式 絕緣子	挖溝 及填土	配綫 安裝			
1个	3个	40米	14个	3个	4米	8米	1根	1塊	1处	10米	0.37 百米			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
													2,369.10	0.342
												1	633.16	0.066
												1	262.85	0.040

-1172-

II. 饋 电

編 号		扩电-2059			項					
名 称		饋电間隔-1			325	314	328	280	373	752
施工方法		人力			負荷	隔离	操作	电流	避雷器	保护
單 位		間			开关	开关	机构	互感器		仪器
順序号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 个	1 个	2 个	2 个	1 組	6 个
					1	2	3	4	5	6
3	操作机构 IPBA-300	組	210.28	0.028						
4	电流互感器 LGF-10	个	284.00	0.045						
5	避雷器 PBN-10	个	73.60	0.006						
6	过电流继电器 GL-11/5	个	84.00	0.003						
7	中間继电器 DZ-412	个	32.00	0.003						
8	配电盤及网門(空白)	面	150.00	0.090						
9	电流表 1T1-A 0-5A	个	31.00	0.001						
10	表示灯 ACY-48	个	10.51							

—1173—

間 隔

目												合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (吨)
750	426	461	405	397	793	798	789	393	419	783	762			
配電盤 及網門	戶外川 牆套管	鋼母綫	支柱 絕緣子	支柱 絕緣子	戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	接地極	川通水 泥板制 作	懸式 絕緣子	挖溝 及填土	配綫 安裝			
1个	3个	40米	14个	3个	4米	8米	1根	1塊	1处	10米	0.37 百米			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
												1	210.28	0.028
												2	568.00	0.090
												3	220.80	0.018
												2	168.00	0.006
												1	32.00	0.003
												1	150.00	0.090
												1	31.00	0.001
												1	10.51	

—1174—

II. 饋 电

編 号	扩电-2059				項					
	饋电間隔-1				325	314	328	280	373	752
施 工 方 法	人 力				負荷	隔离	操作	电流	避雷器	保护
單 位	間				开关	开关	机构	互感器		仪器
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 个	1 个	2 个	2 个	1 組	6 个
					1	2	3	4	5	6
11	接綫端子 5 对	个	7.50	0.001						
12	电流轉換开关 КФ-77/ПН-8с	个	75.00	0.001						
	II. 安裝工程費	元								
1	人工費	工日 工費			1.19 2.57	0.82 1.60	2.84 6.60	1.16 2.08	0.51 1.86	1.02 2.84
2	料費	元								
	①主要材料費	元								
	1. 橡皮絕緣綫 М-2.0 ПР-500	米	0.47							

間 隔

目												合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (吨)
759	426	461	405	397	793	798	789	393	419	783	762			
配電盤 及網門	戶外川 牆套管	鋼母綫	支柱 絕緣子	支柱 絕緣子	戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	接地極	川通水 泥板制 作	懸式 絕緣子	挖溝 及填土	配綫 安裝			
1个	3个	40米	14个	3个	4米	8米	1根	1塊	1处	10米	0.37 百米			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
												1	7.50	
												1	75.00	
													583.65	0.230
$\frac{1.61}{3.16}$	$\frac{0.81}{1.74}$	$\frac{2.80}{6.80}$	$\frac{2.52}{5.46}$	$\frac{0.12}{0.21}$	$\frac{0.08}{0.04}$	$\frac{0.64}{1.36}$	$\frac{0.15}{0.31}$	$\frac{0.90}{1.93}$	$\frac{0.10}{0.20}$	$\frac{0.88}{1.62}$	$\frac{1.11}{2.55}$	19.26	42.43	
													529.68	
													413.12	
25												25	11.75	

—1176—

II. 饋 电

編 号		擴电-2059			項					
名 称		饋电間隔-1			325	314	328	280	373	752
施工方法		人力			負荷	隔离	操作	电流	避雷器	保护
單 位		間			开关	开关	机构	互感器		仪器
順序号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 个	1 个	2 个	2 个	1 組	6 个
					1	2	3	4	5	6
	2.裸鉛皮橡皮綫 3 芯 2.5平方毫米	米	1.62	0.001						
	3.悬式磁瓶 C-2600	个	6.94	0.006						
	4.川墙套管 ПНБ-10/400	个	59.93	0.008						
	5.鋼母綫 40×4	公斤	0.50	0.001						
	6.支柱絕緣子 OA-10-OB	个	5.78	0.002						
	7.支柱絕緣子 OA-10-KP	个	5.05	0.002						
	8.鋼母綫 25×4	公斤	0.50	3						
	9.角鋼 50×50×5	公斤	0.45	1						

間 隔

目												合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
750	426	461	405	397	793	798	789	393	419	783	762			
配電盤 及網門	戶外川 牆套管	鋼母綫	支柱 絕緣子	支柱 絕緣子	戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	接地極	川通水 泥板制 作	懸式 絕緣子	挖溝 及填土	配綫 安裝			
1个	3个	40米	14个	3个	4米	8米	1根	1塊	1处	10米	0.37 百米			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
12												12	19.44	0.012
									6			6	41.64	0.036
	3											3	179.79	0.024
		52			5.2							57.2	28.60	0.057
			14									14	80.92	0.028
				3								3	15.15	0.006
						6.4						6.4	3.20	0.006
							12.60					12.60	5.45	0.012

—1178—

II. 饋 电

編 号		扩电-2059			項					
名 称		饋电間隔-1			325	314	328	280	373	752
施工方法		人力			負荷	隔离	操作	电流	避雷器	保护
單 位		間			开关	开关	机构	互感器		仪器
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 个	1 个	2 个	2 个	1 組	6 个
					1	2	3	4	5	6
	10. U 形吊环	个	1.00	0.001						
	11. 鋼筋水泥板	塊	9.62	0.040						
	12. 補助开关 KCA-2	塊	8.56	0.001	1					
	②次要材料費	元			3.11	2.65	18.61	4.16	5.70	0.18
3	机械使用費	元			0.15	0.11	4.02	0.24	0.30	
	基 价	元								


間 隔

目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
750	426	461	405	397	793	798	789	393	419	783	762			
配电盤 及網門	戶外川 牆套管	鋼母綫	支柱 絕緣子	支柱 絕緣子	戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	接地極	川通水 泥板制 作	悬式 絕緣子	挖溝 及填土	配綫 安裝			
1个	3个	40米	14个	3个	4米	8米	1根	1塊	1处	10米	0.37 百米			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
									9			9	9.00	0.009
								1				1	9.62	0.040
												1	8.56	
0.49	4.26	2.04	15.40	0.69	0.16	1.76	0.05	6.92	30.63		1.39		116.56	
0.22	0.48	1.60	2.24		0.40	0.56	0.03	1.19					11.54	
													2953.00	0.572

1. 技术特征：采用負荷开关配合 ПРБА-300 操作机构附繼电保护及計算电量。

2. 工作内容：項目中各种机械設備运搬、開箱和檢查支点划綫打眼及埋螺絲，支持物制作刷油及安裝各設備安裝固定接綫接地及母綫刷油、鋼母綫及絕緣子整备安裝。

編 号		扩电-2060			項						
名 称		饋电間隔-2			价6-0 325	价6-0 314	价6-0 328	价6-0 280	价6-0 373	价6-0 752	价6-0 750
施工方法		人力			負荷	隔离	操作	电流	閘型	保护	配电盤
單 位		間			开关	开关	机构	互感器	避雷器	仪器	及网門
順序号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單重	1个	1个	2个	2个	1組	7个	1个
					1	2	3	4	5	6	7
	I. 設備費										
1	負荷开关B НП-16-10 附熔管	組	633.16	66							
2	操作机构 ПРБА-300	組	210.28	0.028							



目												合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
價6-0 493	價6-0 426	價6-0 461	價6-0 405	價6-0 397	價6-0 793	價6-0 798	價6-0 789	價6-0 393	價6-0 419	價6-0 783	價6-0 762			
母線引 下 綫	戶外川 牆套管	鋼代 母綫	支持 絕緣子	支持 絕緣子	室外接 地母綫	室內接 地母綫	接地極	川通水 泥板制 作	懸 式 絕緣子	挖溝及 填 土	配綫			
8	3 个	40米	14个	3 个	4 米	8 米	0.5 根	一塊	1 处	10米	0.37 百米			
													2,490.98	0.364
												1	633.16	0.066
												1	210.28	0.028

—1182—

II、饋 电

編 号		扩电-2060			項						
名 称		饋电間隔-2			价6-0 325	价6-0 314	价6-0 328	价6-0 280	价6-0 373	价6-0 752	价6-0 750
施工方法		人力			負荷	隔离	操作	电流	閘型	保护	配电盤
單 位		間			开关	开关	机构	互感器	避雷器	仪器	及网門
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單位	單 价	單 重	1 个	1 个	2 个	2 个	1 組	7 个	1 个
					1	2	3	4	5	6	7
3	隔离开关PB-10/400附TP-2型操作机构	組	325.93	0.040							
4	电流互感器LGF-10	个	284.00	0.045							
5	过电流继电器GL-11/5	个	84.00	0.003							
6	中間继电器DZ-412	个	32.00	0.003							
7	配电盤及網門(空白)	面	150.00	0.090							
8	电流表1T1-A0-5	个	31.00	0.0015							
9	电流轉換开关KΦ-77/ΠⅣ-8C	个	75.00	0.001							
10	电度表DS1型	个	58.80	0.002							

—1183—

間 隔

目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 493	价6-0 426	价6-0 461	价6-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 789	价6-0 393	价6-0 419	价6-0 783	价6-0 762			
母綫引 下 綫	戶外川 牆套管	鋼代 母綫	支持 絕緣子	支持 絕緣子	室外接 地母綫	室內接 地母綫	接地極	川通水 泥板制 作	悬 式 絕緣子	挖溝及 填 土	配綫			
3 个	40米	14个	3 个	4 米	8 米	0.5 根	1 塊	1 处	10米	0.37 百米				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
												1	325.93	0.040
												2	568.00	0.090
												2	163.00	0.006
												1	32.00	0.003
												1	150.00	0.090
												1	31.00	0.001
												1	75.00	0.001
												1	58.80	0.002

-1184-

II、 饋 电

編 号					項						
擴电-2060					价6-0 325	价6-0 314	价6-0 328	价6-0 280	价6-0 373	价6-0 752	价6-0 750
名 称					負荷	隔离	操作	电流	閘型	保护	配电盤
施工方法					开关	开关	機構	互感器	避雷器	儀器	及网門
單 位					1个	1个	2个	2个	1組	7个	1个
順序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單位	單 价	單 重	1	2	3	4	5	6	7
11	閘式避雷器PBП-10	个	73.60	0.007							
12	表示灯ACV-48	个	10.51								
13	接綫端子5对	个	7.50	0.001	—						
	II. 安裝工程費	元									
1	工費	工日 工費			1.19 2.57	0.82 1.60	2.84 6.60	1.16 2.48	0.51 1.86	1.19 2.73	1.61 3.16
2	料費	元									
	(1)主要材料費	元									

—1185—

間 隔

目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 493	价6-0 426	价6-0 461	价6-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 789	价6-0 393	价6-0 419	价6-0 783	价6-0 762			
母綫引 下 綫	戶外川 牆套管	鋼代 母綫	支持 絕緣子	支持 絕緣子	室外接 地母綫	室內接 地母綫	接地極	川通水 泥板制 作	悬式 絕緣子	挖溝 及填土	配綫			
8	3个	40米	14个	3个	4米	8米	0.5根	1塊	1处	10米	0.37 百米			
												3	220.80	0.021
												1	10.51	0.001
												1	7.50	0.001
													589.61	0.240
0.50 1.77	0.81 1.74	2.80 6.80	2.52 5.46	0.12 0.21	0.08 0.04	0.56 1.36	0.15 0.31	0.90 1.93	0.10 0.20	0.88 1.62	1.11 2.55	19.85	44.99	
													532.86	
													413.43	

—1186—

II. 饋 电

編 号		扩电-2060			項							
名 称		鎖电間隔-2			价6-0 325	价6-0 314	价6-0 328	价6-0 280	价6-0 373	价6-0 752	价6-0 750	
施工方法		人力			負荷	隔离	操作	电流	閘型	保护	配电盤	
單 位		間			开关	开关	机构	互感器	避雷器	仪器	及网門	
順序号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單位	單 价	單重	1 个	1 个	2 个	2 个	1 組	7 个	1 个	
					1	2	3	4	5	6	7	
	1. 橡皮絕緣綫 M-2.0 ПР-500	米	0.47									
	2. 鉛皮絕緣綫 3 芯2.5平方毫米	米	1.62	0.001								
	3. 磁瓶悬垂式2100	个	6.94	0.006								
	4. U 形吊环	个	1.00	0.001								
	5. 补助开关KCA-2	个	8.56	0.001	1							
	6. 川牆套管ПНБ10/400	个	59.93	0.008								
	7. 鋼母綫40×4	公斤	0.50	0.001								
	8. 支柱絕緣子 OA-10-DB	个	5.78	0.002								

間 隔

目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 493	价6-0 426	价6-0 461	价3-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 789	价6-0 393	价6-0 419	价6-0 783	价6-0 762			
母綫 引下綫	戶外用 牆套管	鋼代 母綫	支持 絕緣子	支持 絕緣子	室外接 地母綫	室內接 地母綫	接地極	川通水 泥板制 作	悬式 絕緣子	挖溝 及填土	配綫			
8	3个	40米	14个	3个	4米	8米	0.5根	1塊	1处	10米	0.37 百米			
											25	25	11.75	
											12	12	19.44	0.012
								6				6	41.64	0.036
								9				9	9.00	0.009
												1	8.56	0.009
	3											3	17979	0.024
6		52.0			5.2							63.2	31.60	0.063
			14									14	80.92	0.028

—1188—

II. 饋 电

編 号	扩电-2060				項						
	名 称	饋电間隔-2	价6-0 325	价6-0 314	价6-0 328	价6-0 280	价6-0 373	价6-0 752	价6-0 750	負荷	隔离
施工方法	人 力		开关	开关	操作	电 流	閘型	保护	配电盤	机构	互感
單 位	間		1 个	1 个	2 个	2 个	1 組	7 个	1 个	互感	避 雷
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5	6	7
	9. 支柱絕緣子OA-10-KP	个	5.05	0.002							
	10. 鋼母綫25×4	公斤	0.50	0.001							
	11. 角鋼50×50×5	公斤	0.45	0.001							
	12. 鋼筋水泥板	塊	9.62	0.040							
	(2) 次要材料費	元			3.11	2.65	18.61	4.12	5.70	0.21	0.49
	(3) 机械使用費	元			0.15	0.11	4.02	0.24	0.30	—	0.22
	基 价	元									

間 隔

目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 493	价6-0 426	价6-0 461	价6-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 793	价6-0 789	价6-0 393	价6-0 419	价6-0 783	价7-6 762			
母綫 引下綫	戶外川 牆套管	鋼代 母綫	支持 絕緣子	支持 絕緣子	室外接 地母綫	室內接 地母綫	接地極	川通水 泥板制 作	悬式 絕緣子	挖溝 及填土	配綫			
	3个	40米	14个	3个	4个	4米	0.5根	1塊	1处	10米	0.37 百米			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				3								3	15.15	0.006
						6.51						6.51	3.26	0.007
							6.0					6.0	2.70	0.006
								1				1	9.62	0.040
2.88	4.26	20.40	15.40	0.69	0.16	1.76	0.05	6.92	30.63	1	1.39		119.43	
0.22	0.48	1.60	2.24		0.40	0.56	0.03	1.19					11.76	
													3081.00	0.604

II. 饋 电

1. 技术特征: 采用負荷开关, 配合 ПРБА-300 操作机构, 不附繼电保护架空出綫。
2. 工作内容: 項目中各种机械設備运搬、開箱和檢查支点划綫打眼及埋螺絲、支持物制作刷油及安裝各設備安裝固定接綫接地及母綫刷油、鋼母綫及絕緣子整备安裝。

編 号		扩电-2061				項					
名 称		饋电間隔-7 ()				价6-0 325	价6-0 328	价6-0 280	价6-0 373	价6-0 752	价6-0 750
施工方法		人力				負荷	操作	电 流	避 雷 器	保护	配电盤
單 位		間				开关	机构	互感器	儀器	及網門	
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1个	1个	2个	1組	3个	1面	
					1	2	3	4	5	6	
	I. 設備費	元									
1	負荷开关 ВНП-16-10附熔管	組	633.16	0.066							



目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 426	价6-0 461	价6-0 465	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 789	价6-0 393	价6-0 419	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 762			
川墻 套管	鋼母綫	支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	室外接 地母綫	室內接 地 綫	接 地 極	川 通 水泥板 制 作	悬 式 絕緣子 安 裝	挖溝及 填 土	母 綫 引下綫	配 綫			
8 个	40米	14个	1 个	4 米	8 米	0.5根	1 塊	1 处	10米	4.5米	0.37 百米			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
													1,906.25	0.298
												1	633.16	0.066

—1192—

II. 饋 电

編 号		扩电-2061			項							
名 称		饋电間隔-7 ()			价6-0 325	价6-0 323	价6-0 230	价6-0 373	价6-0 752	价6-0 750		
施工方法		人力			負荷	操作	电 源	避雷器	保护	配电盤		
單 位		間			开关	機構	互感器		仪器	及网門		
順序号	設備或工料名称及規格			單 位	單 价	單 重	1个	1个	2个	1組	3个	1面
							1	2	3	4	5	6
2	操作机构 ПРБА-300			組	210.28	0.028						
3	电流互感器 LGF-10			个	284.00	0.045						
4	配电盤及网門			面	150.00	0.090						
5	电流表1T1-A,0-5a			个	31.00	0.001						
6	电流轉換开关 KΦ77/ΠⅣ-8C			个	75.00	0.001						
7	閘式避雷器 PБП-10			个	73.60	0.007						
8	表示灯 ACY-48			个	10.51							
9	接綫端子 5对			个	7.50	0.001						

間 隔

目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 426	价6-0 461	价6-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 789	价6-0 393	价6-0 419	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 762			
川墙 套管	鋼母綫	支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	室外接 地母綫	室內接 地母綫	接地極	川通 水泥板 制 作	懸 式 絕緣子 安 裝	挖溝及 填 土	母 綫 引下綫	配 綫			
3 个	40米	14个	1 个	4 米	8 米	0.5根	1 塊	1 处	10米	4.5米	0.37 百米			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
												1	210.28	0.028
												2	568.00	0.090
												1	150.00	0.090
												1	31.00	0.001
												1	75.00	0.001
												3	220.80	0.021
												1	10.51	
												1	7.50	0.001

—1194—

II. 饋 电

編 号		扩电-2061			項							
名 称		饋电間隔-7 ()			价6-0 325	价6-0 328	价6-0 280	价6-0 373	价6-0 752	价6-0 750		
施工方法		人力			負荷 开关	操作 机构	电 流 互感器	避雷器	保护 仪器	配电盤 及网門		
單 位		間			1个	1个	2个	1組	3个	1面		
順序号	設備或工料名称及規格			單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5	6
	II. 安裝工程費			元								
1	工費			工日 工費			1.19 2.57	1.42 3.30	1.16 2.48	0.7 1.86	0.51 1.17	1.61 3.16
2	料費			元								
	④主要材料費			元								
	1. 橡皮絕緣綫 Π-2.0 ΠP-500			米	0.47							25
	2. 鉛皮絕緣綫 3 芯 2.5 平方毫米			米	1.62	0.001						12
	3. 磁瓶悬垂式 C-2600			个	6.94	0.006						

間 隔

目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 426	价6-0 461	价6-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 789	价6-0 393	价6-0 419	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 762			
川墙 套管	鋼母綫	支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	室外接 地母綫	室內接 地母綫	接地極	川 通 水泥板 制 作	悬 式 絕緣子 安 装	挖溝及 填 土	母 綫 引下綫	配 綫			
3个	40米	14个	1个	4米	8米	0.5根	1塊	1处	10米	4.5米	0.37 百米			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
													568.87	0.232
0.81	2.80	2.52	0.62	0.08	0.56	0.15	0.90	0.10	0.88	0.5	1.11	16.93	37.93	
1.74	6.80	5.46	0.21	0.04	1.36	0.31	1.93	0.20	1.62	1.1	2.55			
													521.30	
													413.94	
												25	11.75	
												12	19.44	0.012
								6				6	42.00	0.036

—1196—

II. 饋 电

編 号		扩电-2061			項							
名 称		饋电間隔-7 ()			价6-0 325	价6-0 328	价6-0 280	价6-0 373	价6-0 752	价6-0 750		
施工方法		人力			負荷 开关	操作 机构	电 流 互感器	避雷器	保护 仪器	配电盤 及网門		
單 位		間										
順 序 号	設備或工料名称及規格			單 位	單 价	單 重	1个	1个	2个	1組	3个	1面
							1	2	3	4	5	6
	4. 補助开关 KCA-2			个	8.65	0.001	1					
	5. 川牆套管ПНБ-10/400			个	59.93	0.008						
	6. 鋼母綫40×4			公斤	0.50	0.001						
	7. 支柱絕緣子 OA-10-OB			个	5.78	0.002						
	8. 支柱絕緣子 OA-10-KP			个	5.05	0.002						
	9. 鋼母綫 25×4			公斤	0.50	0.001						
	10. 角鋼50×50×5			公斤	0.45	0.001						
	11. 鋼筋水泥板			塊	9.62	0.040						

間 隔

目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)	
价6-0 426	价6-0 461	价9-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 789	价6-0 393	价6-0 419	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 762				
川墙 套管	鋼母綫	支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	室外接 地母綫	室內接 地母綫	接地極	川 通 水泥板 制 作	悬 式 絕緣子 安 装	挖溝及 填 土	母 綫 引下綫	配 綫				
3个	40米	14个	1个	4米	8米	0.5根	1塊	1处	10米	4.5米	0.37 百米				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
													1	8.65	0.001
3													3	179.79	0.024
	52.0			5.2						6			63.2	31.60	0.063
		14											14	80.92	0.023
			3										3	15.15	0.006
					6.51								6.51	3.26	0.007
						6.0							6.0	2.70	0.006
							1						1	9.62	0.040

II. 饋 电

編 号					項								
名 称					价6-0 325	价6-0 328	价6-0 280	价6-0 373	价6-0 752	价6-0 750			
施工方法					負荷 开关	操作 机构	电 流 互感器	避雷器	保护 仪器	配电盤 及网門			
單 位					1个	1个	2个	1組	3个	1面			
順序 号	設備或工料名称及規格				單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5	6
	12.U形吊环				个	1.00	0.001						
	②次要材料費				元			3.11	9.31	4.12	5.70	0.09	0.49
3	机械使用費				元			0.15	2.01	0.24	0.30		0.22
	基 价				元								

圖 隔

目												合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
价6-0 426	价6-0 461	价6-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 789	价6-0 393	价6-0 419	价6-0 788	价6-0 493	价6-0 762			
川牆 套管	鋼母綫	支 柱 絕緣子	支、柱 絕緣子	室外接 地母綫	室內接 地母綫	接地極	川 通 水泥板 制 作	懸 式 絕緣子 安 裝	挖溝及 填 土	母 綫 引下綫	配 綫			
3 个	40米	14个	1 个	4 米	8 米	0.5根	1 塊	1 处	10米	4.5米	0.37 百米			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
								9				9	9.00	0.009
4.26	20.40	15.40	0.69	0.16	1.76	0.05	6.92	30.63		2.88	1.39		107.36	
0.48	1.60	2.24		0.40	0.56	0.03	1.19			0.22			9.64	
													2.475.12	0.530

—1200—

II. 饋 电

1. 技术特征：采用 PB 开关配合 ПР-2 型操作机构熔丝保护，架空出线。
2. 工作内容：项目中各种机械设备运搬、开箱和检查支点划线打眼及埋螺丝、支持物制作刷油及安装各设备安装固定接线地及母线接刷油、钢母线及绝缘子整备安装。

編 号		扩电-2062			項					
名 称		饋电間隔-6 (PB)			价6-0 314	价6-0 328	价6-0 750		价6-0 426	价6-0 461
施工方法		人力			隔离	操作	配电盤		戶外川	鋼母綫
單 位		間			开关	机构	及網門		牆套管	
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 个	1 个	1 面		3 个	15 米
					1	2	3	4	5	6
	I. 設備費	元								
1	隔离开关附 ПР-2 型操作机构 PB-10/400	組	262.85	0.040						
2	高压熔断器 ПКТ-10	个	54.67	0.003						
3	配电盤及网門	面	150.00	0.090						

間 隔

系統圖 10KV



目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 405	价6-0 993	价6-0 798	价6-0 789	价6-0	393	419	783	493						
支 柱	室外接	室内接	接地極	高 压	川通水	悬 式	挖溝及	母綫引						
絕緣子	地母綫	地母綫	地母綫	熔断器	泥 板	絕緣子	填 土	下 綫						
9 个	4 米	8 米	0.5 根	1 組	1 塊	1 处	10 米	4.5 米						
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
													576.86	0.139
												1	262.85	0.040
												3	164.01	0.009
												1	150.00	0.090

—1202—

II. 饋 電

編 号		扩电-2062			項					
名 称		饋电間隔-6 (PB)			价6-0 314	价6-0 328	价6-0 750		价6-0 426	价6-0 461
施工方法		人力			隔离	操作	配电盤		戶外川	鋼母綫
單 位		間			开关	机构	及網門		牆套管	
順 序 号	設備或工料名称及規格			單 位	單 价	單 重	1 个	1 个	1 面	
							1	2	3	4
	II. 安裝工程費			元						
1	工費			<u>工日</u> 工費			0.82 1.60	1.42 3.30	1.61 3.16	2.00 4.32
2	料費			元						
	④主要材料費			元						
	1.磁瓶悬垂式 C-2600			个	6.94	0.006				
	2.川牆套管 ПНБ 10/400			个	59.93	0.008			3	
	3.鋼母綫 40×4			公斤	0.50	0.001				24.3

間 隔

目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 405	价6-0 993	价6-0 798	价6-0 789	价6-0	393	419	783	493						
支 柱 絕緣子	室外接 地母綫	室內接 地母綫	接地極	高 压 熔断器	川通水 泥 板	悬 式 絕緣子	挖溝及 填 土	母綫引 下 綫						
9 个	4 米	8 米	0.5根	1 組	1 塊	1 处	10米	4.5米						
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
													432.76	0.180
1.62	0.08	0.56	0.15	0.45	0.90	0.10	0.88	0.50				12.95	27.77	
3.51	0.04	1.36	0.31	0.96	1.93	0.20	1.62	1.57						
													396.26	
													318.59	
						6						6	41.99	0.036
												3	179.79	0.024
	5.2							6				35.5	17.55	0.035

—1204—

II. 饋 电

編 号		扩电-2062			項					
名 称		饋电閘隔-6 (PB)			价6-0 314	价6-0 328	价6-0 750		价6-0 426	价6-0 461
施工方法		人力			隔离	操作	配电盤		戶外川	鋼母綫
單 位		間			开关	机构	及網門		墙套管	
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1个	1个	1面		3个	15米
					1	2	3	4	5	6
	4. 支柱絕緣子 OA-10-OB	公斤	5.78	0.002						
	5. 鋼母綫 25×4	公斤	0.50	0.001						
	6. 角鋼 50×50×5	公斤	0.45	0.001						
	7. 鋼筋水泥板	塊	9.62	0.040						
	8. U 形吊环	个	1.00	0.001						
	②次要材料費	元			2.65	9.31	0.49		4.26	7.65
3	机械使用費	元			0.11	2.01	0.22	1.22	0.48	0.60
	基 价	元								

間 隔

目												合 計 数 量	合 計 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 405	价6-0 993	价6-0 798	价6-0 789	价6-0	393	419	783	493						
支 柱	室外接 地母綫	室内接 地母綫	接地極	高 压 熔断器	川通水 泥 板	悬 式 絕緣子	挖溝及 填 土	母綫引 下 綫						
9 个	4 米	8 米	0.5根	1 組	1 塊	1 处	10米	4.5米						
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
9												9	52.04	0.018
		6.4										6.4	3.20	0.006
			12									12	5.40	0.012
					1							1	9.62	0.040
						9						9	9.00	0.009
9.90	0.16	1.76	0.05	1.01	6.92	30.63		2.88					77.67	
1.44	0.40	0.56	0.03	0.25	1.19			0.22					8.73	
													1,010.00	0.309

—1206—


II. 饋 電

1. 技术特征：采用貧油开关，配合 ПРБА-550 型操作机构電纜出綫（繼电保护及仪表另配）
2. 工作内容：項目中各种机械設備运搬、開箱和檢查支点划綫打眼及埋螺絲、支持物制作刷油及安裝各設備安裝固定接綫接地及母綫刷油、鋼母綫及絕緣子整備安裝

編 号		擴电-2063			項				
名 称		饋电間隔-10			6-0 284	6-0 295	6-0 328	6-0 750	6-0 461
施工方法		人力			电 流	貧 油	操 作	配电盤	鋼母綫
單 位		間			互感器	开 关	机 構	及網門	
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2 台	1 組	1 組	1 面	40 米
					1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
1	貧油开关 SNA-10	台	1125.00	0.065					

—1207—

間 隔



目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0 405	6-0 397	6-0 793	6-0 798	6-0 789	6-0 783	6-0 762	6-0 493	6-0 1957			
支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	接地極	挖 溝 及填土	配 綫	母 綫 引下綫	電 纜 終端盒			
14个	3个	4米	8米	0.5 根	10米	0.35百米	4.5 米	1个			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										2053.28	2.260
									1	1125.00	0.065

—1208—

II. 饋 电

編 号	扩电-2063				項				
	名 称	6-0 284	6-0 295	6-0 328	6-0 750	6-0 461			
施工方法	人力	电 流	貧 油	操 作	配电盤	鋼母綫			
單 位	間	互感器	开 关	机 構	及網門				
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2 台	1 組	1 組	1 面	40米
					1	2	3	4	5
2	操作機構 ПРБА-550	个	210.28	0.015					
3	电流互感 LGF-10 0 5/3	个	284.00	0.045					
4	配电盤及網門	面	150.00	0.090					
	II. 安裝工程費	元							
1	工費	工日 工費			0.96 2.04	2.55 6.17	1.42 3.30	1.61 3.16	2.80 6.80
2	料費	元							
	①主要材料費	元							

間 隔

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-0 405	6-0 397	6-0 793	6-0 798	6-0 789	6-0 783	6-0 762	6-0 493	6-0 1957			
支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	接地極	挖 溝 及填土	配 綫	母 綫 引下綫	電 纜 終端盒			
14个	3个	4米	8米	0.5 根	10米	0.35百米	4.5 米	1 个			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									1	210.28	0.015
									2	568.00	0.090
									1	150.00	0.090
										383.04	0.234
$\frac{2.52}{5.46}$	$\frac{0.12}{0.21}$	$\frac{0.08}{0.04}$	$\frac{0.64}{1.36}$	$\frac{0.15}{0.31}$	$\frac{0.88}{1.62}$	$\frac{1.05}{2.44}$	$\frac{0.5}{1.17}$	$\frac{2.00}{3.84}$	17.28	37.92	
										337.92	
										243.74	

—1210—

II. 饋 电

編 号		扩电-2063			項				
名 称		饋电間隔-10			6-0 284	6-0 295	6-0 328	6-0 750	6-0 461
施工方法		人力			电 流	負 油	操 作	配电盤	鋼母綫
單 位		間			互感器	开 关	机 構	及網門	
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2 台	1 組	1 組	1 面	40米
					1	2	3	4	5
	1.鋼母綫 40×4毫米	公斤	0.50	0.001					52
	2.鋼母綫 25×4毫米	公斤	0.50	0.001					
	3.角鋼 50×50×5 毫米	公斤	0.45	0.001					
	4.橡皮絕緣綫 Φ-2.0毫米 ПП-500 毫米	米	0.47	—					
	5.裸鉛橡皮絕緣綫 3 芯 2.5 平方毫米	米	1.62	0.001					
	6.支柱絕緣子 OA-10-KP	个	5.05	0.002					
	7.支柱絕緣子 OA-10-OB	个	5.78	0.002					
	8.槽鋼 65×40×4.8毫米	公斤	0.46	0.001		34.8			

間 隔

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0 405	6-0 397	6-0 793	6-0 798	6-0 789	6-0 783	6-0 762	6-0 493	6-0 1957			
支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	接地極	挖 溝 及填土	配 綫	母 綫 引下綫	電 纜 終端盒			
14个	3个	4米	8米	0.5 根	10米	0.35百米	4.5 米	1个			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		5.2					6		63.2	31.69	0.065
			6.4						6.4	3.20	0.006
				12.6					12.6	5.67	0.013
						20			20	9.40	
						15			15	24.30	0.015
	3								3	15.15	0.006
14									14	80.92	0.028
									34.8	16.00	0.035

—1212—

II. 饋 电

編 号		扩电-2063			項				
名 称		微电間隔-10			6-0 284	6-0 295	6-0 328	6-0 750	6-0 461
施工方法		人力			电 流	貧 油	操 作	配电盤	鋼母綫
單 位		間			互感器	开 关	机 構	及網門	
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2 台	1 組	1 組	1 面	40米
					1	2	3	4	5
	9. 接綫端子 5 对	个	7.50	0.001				1	
	10. 电纜終端盒 25 平方毫米用	个	50.00	0.060					
	②次要材料費	元			3.04	5.92	9.31	0.49	20.40
3	机械使用費	元			0.24	—	2.01	0.22	1.60
	基 价	元							

間 隔

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-0 405	6-0 397	6-0 793	6-0 798	6-0 789	6-0 783	6-0 762	6-0 493	6-0 1957			
支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	接地極	挖 溝 及填土	配 綫	母 綫 引下綫	電 纜 終端盒			
14个	3个	4米	8米	0.5 根	10米	0.35百米	4.5 米	1个			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									1	7.50	0.008
								1	1	50.00	0.060
15.40	0.69	0.16	1.76	0.05	—	1.32	2.88	34.96		94.18	
2.24	—	0.40	0.56	0.03	—	—	0.22	—		7.20	
										2436.00	0.494


—1214—

II. 饋 电

1. 技术特征: 采用負荷开关, 配合 ПРБА-300 型操作机构電纜出綫 (繼电保护另配)
2. 工作内容: 項目中各种机械設備運搬、開箱和檢查支点划綫打眼及埋螺絲、支持物制作刷油及安裝各設備安裝固定接綫接地及母綫刷油、鋼母綫及絕緣子整備安裝

編 号		扩电-2064			項					
名 称		饋电間隔 (电纜出綫)			6-0 325	6-0 328	6-0 280	6-0 750	6-0 461	
施工方法					負 荷	操 作	电 流	配电盤	鋼母綫	
單 , 位					开 关	机 構	互感器	及網門		
順序号	設備或工料名称及規格、		單 位	單 价	單 重	1 組	1 个	2 台	1 面	40米
						1	2	3	4	5
	I . 設備費		元							
1	負荷开关 FN1-10R 附熔管		組	633.16	0.066					

間 隔



目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0 405	6-0 397	6-0 793	6-0 798	6-0 789	6-0 783	6-0 493	6-0 1957	6-0 762			
支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	接地極	挖 溝 及填土	母 綫 引下綫	电 纜 終端盒	配 綫			
14个	3个	4米	8米	0.5 根	10米	4.5 米	1个	0.35百米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										1579.45	0.261
									1	633.16	0.066

—1216—

II. 饋 电

編 号		扩电-2064			項				
名 称		饋电間隔 (电纜出綫)			6-0 325	6-0 328	6-0 280	6-0 750	6-0 461
施工方法					負 荷	操 作	电 流	配电盤	鋼母綫
單 位					开 关	机 構	互感器	及網門	
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 組	1 个	2 台	1 面	40米
					1	2	3	4	5
2	操作机构 ПРБА-300	組	210.28	0.075					
3	电流互感器 LGF-10	台	284.00	0.045					
4	配电盤及網門	面	150.00	0.090					
5	表示灯 ACY-48	个	10.51	—					
6	接綫端子 5 对	个	7.50	—					
	II. 安装工程費	元							
1	工費	工日 工費			1.19 2.57	0.73 3.30	1.16 2.08	1.61 3.16	2.80 6.80

—1217—

間 隔

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0 405	6-0 397	6-0 793	6-0 798	6-0 789	6-0 783	6-0 493	6-0 1957	6-0 762			
支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	接地極	挖 溝 及填土	母 綫 引下綫	電 纜 終端盒	配 綫			
14个	3个	4米	8米	0.5 根	10米	4.5 米	1个	0.35百米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									1	210.28	0.015
									2	568.00	0.090
									1	150.00	0.090
									1	10.51	—
									1	7.50	—
										365.47	0.191
<u>2.52</u> 5.46	<u>0.12</u> 0.21	<u>0.08</u> 0.04	<u>0.64</u> 1.36	<u>0.15</u> 0.31	<u>0.88</u> 1.62	<u>0.5</u> 1.17	<u>2.00</u> 3.84	<u>1.05</u> 2.40	15.43	34.32	

—1218—

II. 饋 电

編 号		扩电-2064			項				
名 称		饋电間隔 (电纜出綫)			6-0 325	6-0 328	6-0 280	6-0 750	6-0 461
施工方法					負 荷	操 作	电 流	配电盤	鋼母綫
單 位					开 关	机 構	互感器	及網門	
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 組	1 个	2 台	1 面	40米
					1	2	3	4	5
2	料費								
	①主要材料費								
	1. 橡皮絕緣綫 Π-2.0 ΠP-500	米	0.47	—				20	
	2. 鉛皮絕緣綫 3 芯 1.5 平方毫米	米	1.62	0.001				15	
	3. 鋼母綫 40×4	公斤	0.50	0.001					52
	4. 支柱絕緣子 OA-10-OB	个	5.78	0.002					
	5. 支柱絕緣子 OA-10-KP	个	5.05	0.002					
	鋼母綫 25×4	公斤	0.50	0.001					

間 隔

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0 405	6-0 397	6-0 793	6-0 798	6-0 789	6-0 783	6-0 493	6-0 1957	6-0 762			
支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	接地極	挖 溝 及填土	母 綫 引下綫	電 纜 終端盒	配 綫			
14个	3个	4米	8米	0.5 根	10米	4.5 米	1个	0.35百米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										323.48	
										228.80	
									20	9.40	
									15	24.30	0.015
			5.2			6			63.2	31.60	0.063
14									14	80.92	0.028
	3								3	15.15	0.006
		6.4							6.4	3.20	0.006

—1220—

II. 饋 电

編 号		扩电-2064			項				
名 称		饋电間隔 (电纜出綫)			6-0 325	6-0 328	6-0 280	6-0 750	6-0 461
施工方法					負 荷	操 作	电 流	配电盤	鋼母綫
單 位					开 关	机 構	互感器	及網門	
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1組	1个	2台	1面	40米
					1	2	3	4	5
	7.角鋼 50×50×5	公斤	0.45	0.001					
	8.補助开关 KCA-2	个	8.56	0.001	1				
	9.电纜終端盒 25 平方毫米	个	50.00	0.060					
	②次要材料費	元			3.11	9.30	4.16	0.49	20.40
3	机械使用費	元			0.15	2.01	0.24	0.22	1.60
	基 价	元							

間 隔


目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-0 405	6-0 397	6-0 793	6-0 798	6-0 789	6-0 783	6-0 493	6-0 1957	6-0 762			
支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	接地極	挖 溝 及填土	母 綫 引下綫	電 纜 終端盒	配 綫			
14个	3个	4米	8米	0.5 根	10米	4.5 米	1个	0.35百米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
				12.6					12.6	5.67	0.012
									1	8.56	0.001
							1		1	50.00	0.060
15.40	0.69	0.16	1.76	0.05	—	2.88	34.96	1.32		94.68	
2.24	—	0.40	0.56	0.03	—	0.22	—	—		7.67	
										1945.00	0.452

II. 饋 電

1. 技术特征：采用負荷开关，配合 ПРПА-300 操作机构，附繼电保护。
2. 工作内容：項目中各种机械設備运搬、開箱和檢查支点划綫打眼及埋螺絲、支持物制作刷油及安裝各設備安裝固定接綫接地及母綫刷油、鋼母綫及絕緣子整备安裝。

編 号	扩电 -2065				項					
	饋电間隔-3				价6-0 325	价6-0 328	价6-0 280	价6-0 373	价6-0 752	价6-0 750
名 称					負荷 开关	操作 机构	电 流 互感器	避 雷器	保护 仪器	配电盤 及網門
施工方法	人力									
單 位	間									
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1个	1个	2个	1組	6个	1面
					1	2	3	4	5	6
	I. 設備費									
1	負荷开关附熔管FN 1-10 R	組	633.16	0.066						
2	操作机构 ПРПА-300	組	210.28	0.028						

間 隔



目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 426	价6-0 461	价6-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 789	价6-0 1957	393	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 762			
屋外川 墙套管	鋼母綫	支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	室外接 地母綫	室內接 地母綫	接 地 極	电 纜 終端盒	川 通 水泥板	挖溝及 填 土	母 綫 引下綫	配 綫			
3 个	27米	6 个	1 个	4 米	8 米	0.5根	1 个	1 塊	10米	45米	0.37 百米			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
													2106.25	0.307
												1	633.16	0.066
												1	210.28	0.028

II. 饋

电

編 号		扩电 -2065			項					
名 称		饋电間隔-3			价6-0 325	价6-0 328	价6-0 280	价6-0 373	价6-0 752	价6-0 750
施工方法		人力			負荷 开关	操作 机构	电 流 互感器	避 雷器	保护 仪器	配电盤 及網門
單 位		間			1 个	1 个	2 个	1 組	6 个	1 面
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5	6
3	电流互感器 LGF-10-125 a	个	281.00	0.045						
4	过电流繼电器 GL 11/5	个	84.00	0.003						
5	中間繼电器 DZ-52/22-220	个	32.00	0.003						
6	电流轉換开关 KΦ-77/MIV-80 C	个	75.00	0.002						
7	配电盤及網門	面	150.00	0.090						
8	电流表 1 T 1-A 0-5	个	31.00	0.001						
9	避雷器 LX-10	个	73.60	0.007						
10	表示灯 ACY-48	个	10.51							

間 隔

目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 426	价6-0 461	价6-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 789	价6-0 1957	393	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 762			
屋外川 墙套管	鋼母綫	支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	室外接 地母綫	室內接 地母綫	接地極	电 纜 終端盒	川 通 水泥板	挖溝及 填 土	母 綫 引下綫	配 綫			
3 个	27米	6 个	1 个	4 米	8 米	0.5根	1 个	1 塊	10米	4.5米	0.37 百米			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
												2	568.00	0.090
												2	168.00	0.006
												1	32.00	0.003
												1	75.00	0.002
												1	150.00	0.090
												1	31.00	0.001
												3	220.80	0.021
												1	10.51	

II. 饋 电

編 号		扩电-2065			項					
名 称		饋电間隔-3			价6-0 325	价6-0 328	价6-0 280	价6-0 373	价6-0 752	价6-0 750
施工方法		人力			負荷	操作	电 流	避 雷 器	保护	配电盤
單 位		間			开关	机构	互感器		仪器	及網門
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1个	1个	2个	1組	6个	1面
					1	2	3	4	5	6
11	接綫端子 5 对	个	7.50	0.002						
	II. 按裝工程費	元								
1	工費	工日 工費			1.19 2.57	1.42 3.30	1.16 2.48	0.51 1.86	1.02 2.34	1.61 3.16
2	料費	元								
	④主要材料費	元								
	1.橡皮絕緣綫 M-2.0 ПП 500	米	0.47							
	2.鉛皮絕緣綫 3 芯 1.5 平方毫米	米	1.62	0.001						

間 隔

目												合 計 數 量	合 價 (元)	計 重 量 (噸)
价6-0 426	价6-0 461	价6-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 789	价6-0 1957	393	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 762			
屋外川 牆套管	鋼母綫	支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	室外接 地母綫	室內接 地母綫	接地極	電 纜 終端盒	川 通 水泥板	挖溝及 填 土	母 綫 引下綫	配 綫			
3 个	27米	6 个	1 个	4 米	8 米	0.5根	1 个	1 塊	10米	45米	0.37 百米			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
												1	7.50	
													491.47	0.234
0.81 1.74	1.89 4.59	1.08 2.34	0.04 0.07	0.08 0.04	0.64 1.36	0.15 0.30	2.0 3.84	0.90 1.93	0.88 1.62	0.5 1.17	1.11 2.55	16.99	37.26	
													446.37	
													350.48	
												25	25	11.75
												12	12	19.44 0.012

—1228—

正. 饋 电

編 号		扩电-2065			項					
名 称		饋电間隔-3			价6-0 325	价6-0 328	价6-0 280	价6-0 373	价6-0 752	价6-0 750
施工方法		人力			負荷	操作	电 流	避雷器	保护	配电盤
單 位		間			开关	机构	互感器		仪器	及網門
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1个	1个	2个	1組	6个	1面
					1	2	3	4	5	
	3. 補助开关 KCA-2	米	8.65		1					
	4. 戶外川牆套管	个	59.93	0.008						
	5. 鋼母綫 40×4 毫米	公斤	0.50	0.001						
	6. 支柱絕緣子 OA-10-OB	个	5.78	0.002						
	7. 支柱絕緣子 OA-10-KP	个	5.05	0.002						
	8. 鋼母綫 25×4毫米	公斤	0.50	0.001						
	9. 角鋼 50×50×5 毫米	公斤	0.45	0.001						
	10. 電纜終端盒 三芯鉄头式 35平方毫米以下	个	50.0	0.080						

間 隔

目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 426	价6-0 461	价6-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 789	价6-0 1957	393	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 762			
屋外川 墙套管	鋼母綫	支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	室外接 地母綫	室内接 地母綫	接地極	电 纜 終端盒	川・通 水泥板	挖溝及 填 土	母 綫 引下綫	配 綫			
3 个	27米	6 个	1 个	4 米	8 米	0.5根	1 个	1 塊	10米	4.5米	0.37 百米			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
												1	8.65	
3												3	179.99	0.024
	40.0			5.2						6		51.2	25.60	0.051
		6										6	34.68	0.012
			1									1	5.05	0.002
					6.0							6.4	3.20	0.007
						6.0						6.0	2.70	0.006
							1					1	50.00	0.080

II. 續 電

編 号		扩电-2065			項							
名 称		饋电間隔-3			价6-0 325	价6-0 328	价6-0 280	价6-0 373	价6-0 752	价6-0 750		
施工方法		人力			負荷 开关	操作 机构	电 流 互感器	避雷器	保护 仪器	配电盤 及網門		
單 位		間			1个	1个	2个	1組	6个	1面		
順 序 号	設備或工料名称及規格			單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5	6
	11. 鋼筋水泥板			塊	9.62	0.040						
	②次要材料費			元			3.11	9.31	4.12	5.70	0.18	0.49
3	机械使用費			元			0.15	2.01	0.24	0.30		0.22
	基 价			元								

間 隔


目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 426	价6-0 461	价6-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 789	价6-0 1957	393	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 762			
屋外川 墙套管	鋼母綫	支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	室外接 地母綫	室內接 地母綫	接地極	电 纜 終端盒	川 通 水泥板	挖溝及 填 土	母 綫 引下綫	配 綫			
3个	27米	6个	1个	4米	8米	0.5根	1个	1塊	10米	4.5米	0.37 百米			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
								1				1	9.62	0.040
4.26	13.77	6.60	0.23	0.16	1.76	0.05	34.96	6.92		2.88	1.39		95.89	
0.48	1.08	0.96		0.40	0.56	0.03		1.19		0.22			7.84	
													2,598.00	0.543

II. 饋 电

1. 技术特征：采用負荷开关配合 ПРБА-300 操作机构附繼电保护及計算电量
2. 工作内容：項目中各种机械設備运搬、開箱和檢查支点划綫打眼及埋螺絲、支持物制作刷油及安裝各設備安裝固定接綫接地及母綫刷油、鋼母綫及絕緣子整备安裝

編 号	扩电-2066				項				
					价6-0 325	价6-0 328	价6-0 280	价6-0 752	价6-0 750
名 称	饋电間隔-4(RF)				負荷 开关	操作 机构	电 流 互感器	保护 仪器	配电盤 及網門
施 工 方 法	人 力								
單 位	間								
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 量	1个	1个	2个	6个	1面
					1	2	3	4	5
	I. 設備費								
1	負荷开关附塔管 FN1-10 R	組	633.16	0.066					
2	操作机构ПРБА-300	組	210.28	0.028					

間 隔



目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 426	价6-0 461	价6-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 1957	价6-0 789	价6-0 393	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 762			
室外川 墙套管	鋼母綫	支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	電 纜 終端盒	接地極	川通水 泥板制 作	挖土及 填 土	母綫引 下 綫	配綫			
3 个	12米	6 个	1 个	4 米	8 米	1 个	0.5根	1 塊	10米	4.5米	0.37 百米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
													1,944.25	0.288
												1	633.16	0.066
												1	210.28	0.028

II. 饋 电

編 号		扩电-2066			項				
名 称		饋电間隔-4(LRF)			价6-0 325	价6-0 328	价6-0 280	价6-0 752	价6-0 750
施工方法		人力			負荷	操作	电 流	保护	配电盤
單 位		間			开关	机构	互感器	仪器	及網門
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1个	1个	2个	6个	1面
					1	2	3	4	5
3	电流互感器LGF-10-125a	个	284.00	0.045					
4	过电流繼电器GL-11/5	个	84.00	0.003					
5	中間繼电器 DZ-52/22-220	个	32.00	0.003					
6	配电盤及網門(空面)	面	150.00	0.090					
7	电流表1T1-A0-5a	个	31.00	0.001					
8	电流轉換开关KΦ77/MW-8c	个	75.00	0.001					
9	电度表DS1型	个	58.80	0.002					
10	接綫端子 5 对	个	7.50	0.001					

間 隔

目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 426	价6-0 461	价6-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 1957	价6-0 789	价6-0 393	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 762			
室外川 墙套管	鋼母綫	支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	電 纜 終端盒	接地極	川通水 泥板制 作	挖土及 填 土	母綫引 下 綫	配綫			
3 个	12米	6 个	1 个	4 米	8 米	1 个	0.5根	1 塊	10米	45米	0.37 百米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
												2	568.00	0.090
												2	168.00	0.006
												1	32.00	0.003
												1	150.00	0.090
												1	31.00	0.001
												1	75.00	0.001
												1	58.80	0.002
												1	7.50	0.001

II. 饋 电

編 号		扩电-2066			項				
名 称		饋电間隔-4(LRF)			价6-0 325	价6-0 328	价6-0 280	价6-0 752	价6-0 750
施工方法		人力			負荷	操作	电 流	保护	配电盤
單 位		間			开关	机构	互感器	仪器	及網門
順序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1个	1个	2个	6个	1面
					1	2	3	4	5
11	表示灯ACY-48	面	10.51						
	Ⅱ. 安裝工程費	无							
1	工費	工日 工費			1.19 2.57	1.42 3.30	1.16 2.48	1.02 2.34	1.61 3.16
2	料費	元							
	①主要材料費	元							
	1. 橡皮絕緣綫M-2.0 PP-500	米							25
	2. 鉛皮絕緣綫3芯1.5平方毫米	米	1.62	0.001					12

間 隔

目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 426	价6-0 461	价6-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 1957	价6-0 789	价6-0 393	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 762			
室外川 墙套管	鋼母綫	支柱 絕緣子	支柱 絕緣子	戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	電纜 終端盒	接地極	川通水 泥板制 作	挖土及 填土	母綫引 下綫	配綫			
3个	12米	6个	1个	4米	8米	1个	0.5根	1塊	10米	4.5米	0.37 百米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
												1	10.51	
													453.21	0.196
0.81 1.74	0.84 2.04	1.08 2.34	0.04 0.07	0.08 0.04	0.64 1.36	2.0 3.84	0.15 0.30	0.90 1.93	0.88 1.62	0.5 1.17	1.11 2.55	15.43	32.85	
													413.42	
													330.88	
												25	11.75	
												12	19.44	0.012

II. 續 電

編 号		擴电-2066			項				
名 称		饋电間隔-4(LRF)			价6-0 325	价6-0 328	价6-0 280	价6-0 752	价6-0 750
施工方法		人力			負荷	操作	电流	保护	配电盤
單 位		間			开关	机构	互感器	仪器	及網門
順序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1个	1个	2个	6个	1面
					1	2	3	4	5
	3.鋼筋水泥板	塊	9.62	0.040					
	4.補助开关KCA-2	个	8.65	0.001	1				
	5.戶外川牆套管	个	59.93	0.008					
	6.鋼母綫401.4毫米	公斤	0.50	0.001					
	7.支柱絕緣子OA-10-OB	个	5.78	0.002					
	8.支柱絕緣子OA-10-KP	个	5.05	0.002					
	9.鋼母綫25×4毫米	公斤	0.50	0.001					
	10.角鋼50×50×5	公斤	0.49	0.001					

間 隔

目												合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
价6-0 426	价6-0 461	价6-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 1957	价6-0 789	价6-0 393	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 762			
室外川 牆套管	鋼母綫	支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	電 纜 終端盒	接地極	川通水 泥板制 作	挖土及 填 土	母綫引 下- 綫	配綫			
3 个	12米	6 个	1 个	4 米	8 米	1 个	0.5根	1 塊	10米	45米	0.37 百米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
								1				1	9.62	0.040
												1	8.65	0.001
3												3	179.79	0.024
	20.8			5.2						6		32	16.00	0.032
		6										6	34.68	0.012
			1									1	5.05	0.002
					6.51							6.4	3.20	0.007
							6.0					6.0	2.70	0.006

—1240—

工. 續 电

編 号		扩电-2066			項				
名 称		饋电間隔-4(LRF)			价6-0 325	价6-0 328	价6-0 280	价6-0 752	价6-0 750
施工方法		人力			負荷	操作	电 流	保护	配电盤
單 位		間			开关	機構	互感器	仪器	及網門
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1个	1个	2个	6个	1面
					1	2	3	4	5
	11 电纜終端盒 3 芯35平方毫米以下	个	40.00	0.080					
	②次要材料費	元			3.11	9.31	4.12	0.18	0.49
3	机械使用費	元			0.15	2.01	0.24	—	0.22
	基 价	元							

間 隔


目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 426	价6-0 461	价6-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 1957	价6-0 789	价6-0 393	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 762			
室外川 墙套管	鋼母綫	支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	電 纜 終端盒	接地極	川通水 泥板制 作	挖土及 填 土	母綫引 下 綫	配綫			
3 个	12米	6 个	1 个	4 米	8 米	1 个	0.5根	1 塊	10米	4.5米	0.37 百米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
												1	40.00	0.060
4.26	6.12	6.60	0.23	0.16	1.76	34.96	0.05	6.92		2.88	1.39		82.54	
0.48	0.48	0.96	—	0.40	0.56	—	0.03	1.19		0.22			6.94	
													2,397.00	0.484

II. 饋 电

1. 技术特征: 采用負荷开关, 配合 ПРБА-300 操作机构, 不附繼电保护, 电纜出綫
2. 工作内容: 項目中各种机械設備运搬、開箱和檢查支点划綫打眼及埋螺絲、支持物制作刷油及安裝各設備安裝固定接綫接地及母綫刷油, 鋼母綫及絕緣子整备安裝

編 号		扩电-2067			項				
名 称		饋电間隔-8			价6-0 325	价6-0 328	价6-0 280	价6-0 752	价6-0 750
施工方法		人工			負荷	操作	电 流	保护	配电盤
單 位		間			开关	机构	互感器	仪器	及網門
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1个	1个	2个	3个	1面
					1	2	3	4	5
	I. 設備費								
1	負荷开关 FN1-10R附熔管	組	633.16	0.066					
2	操作机构 ПРБА-300	組	210.28	0.028					
3	电流互感器 LGF-10	个	284.00	0.045					

間 隔



目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 426	价6-0 461	价6-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 789	价6-0 1957	价6-0 393	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 762			
川墙 套管	鋼母綫	支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	室外接 地母綫	室內接 地母綫	接 地 極	电 纜 終端盒	川通水 泥板制 作	挖土及 填 土	母綫引 下 綫	配綫			
3 个	40米	14个	3 个	4 米	8 米	0.5根	2 个	1 塊	10米	4.5米	0.37 百米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
													1686.45	0.277
												1	633.16	0.066
												1	210.28	0.028
												2	568.00	0.090

—1244—

II. 饋 电

編 号		扩电-2067			項				
名 称		饋电間隔-8			价6-0 325	价6-0 328	价6-0 280	价6-0 752	价6-0 750
施工方法		人工			負荷	操作	电 流	保护	配电盤
單 位		間			开关	机构	互感器	仪器	及網門
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1个	1个	2个	3个	1面
					1	2	3	4	5
4	配电盤及網門	面	150.00	0.090					
5	电流表1T1-A,0-5a	个	31.00	0.001					
6	电流轉換开关 КФ77/ПИ-8с	个	75.00	0.001					
7	表示灯ACУ-48	个	10.51						
8	接綫端子	个	7.50	0.001					
	I. 安裝工程費	元							
1	工費	工日 工費			1.19 2.57	1.42 3.30	1.16 2.48	0.51 1.17	1.61 3.16
2	料費	元							

間 隔

目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 426	价6-0 461	价6-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 789	价6-0 1957	价6-0 393	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 762			
川墙 套管	鋼母綫	支柱 絕緣子	支柱 絕緣子	室外接 地母綫	室內接 地母綫	接地極	電纜終 端盒	川通水 泥板制 作	挖土及 填土	母綫引 下綫	配綫			
3个	40米	14个	3个	4米	8米	0.5根	2个	1塊	10米	4.5米	0.37 百米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
												1	150.00	0.090
												1	31.00	0.001
												1	75.00	0.001
												1	10.51	
												1	7.50	0.001
													655.56	
0.81 1.74	2.80 6.80	2.52 5.46	0.12 0.21	0.08 0.04	0.56 1.36	0.15 0.31	4.00 7.68	0.90 1.93	0.88 1.62	0.50 1.17	1.11 2.55	20.32	43.55	
													602.67	

—1246—

II. 饋 电

編 号		擴电-2067			項				
名 称		饋电間隔-8			价6-0 325	价6-0 328	价6-0 280	价6-0 752	价6-0 750
施工方法		人工			負荷	操作	电 流	保护	配电盤
單 位		間			开关	机构	互感器	仪器	及網門
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1个	1个	2个	3个	1面
					1	2	3	4	5
	①主要材料費	元							
	1. 橡皮絕緣綫 П-2.0 ПП-500	公尺	0.47						
	2. 鉛皮絕緣綫 2 芯1.5平方毫米	公尺	1.44	0.001					
	3. 補助开关 KCA-2 3 公厘	个	8.65	0.001	1				
	4. 川牆套管ПНБ-10/400	个	59.93	0.008					
	5. 鋼母綫40×4	公斤	0.50	0.001					
	6. 支柱絕緣子OA-10-OB	个	5.73	0.002					
	7. 支柱絕緣子 OA-10-KP	个	5.05	0.002					

-1247-

間 隔

目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 426	价6-0 461	价6-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 789	价6-0 1957	价6-0 393	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 762			
川墙 套管	鋼母綫	支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	室外接 地母綫	室內接 地母綫	接地極	电 纜 終端盒	川通水 泥板制 作	挖土及 填 土	母綫引 下 綫	配 綫			
3个	40米	14个	3个	4米	8米	0.5根	2个	1塊	10米	4.5米	0.37 百米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
													461.72	0.203
											25	25	11.75	
											12	12	17.28	0.012
3												1	8.65	0.001
	52.0			5.2								3	179.79	0.024
		14								6		63.2	31.6	0.063
			3									64	80.92	0.028
												3	15.15	0.006

—1248—

II. 饋 电

擴電-2067						項				
						價6-0 325	價6-0 328	價6-0 280	價6-0 752	價6-0 750
						負荷	操作	電 流	保護	配電盤
						開關	機構	互感器	儀器	及網門
編 號	名 稱					1 个	1 个	2 个	3 个	1 面
施工方法		人工				1	2	3	4	5
單 位		間								
順序號	設備或工料名稱及規格					單 位	單 價	單 重		
	8. 鋼母綫25×4					公斤	0.50	0.001		
	9. 角鋼50×50×5					公斤	0.45	0.001		
	10. 電纜終端盒 3 芯平方毫米用					个	40.00	0.080		
	11. 橡皮絕緣綫 10 平方毫米					公尺	1.40			
	12. 鋼筋水泥板					塊	9.62	0.040		
	②次要材料費					元			3.11	9.31
	3 机械使用費					元			0.15	2.01
	基 价					元			0.24	—
										0.49
										0.22

—1249—

間 隔

目												合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
价6-0 426	价6-0 461	价6-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 789	价6-0 1957	价6-0 393	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 762			
川牆 套管	鋼母綫	支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	室外接 地母綫	室內接 地母綫	接地極	電 纜 終端盒	川通水 泥板制 作	挖土及 填 土	母綫引 下 綫	配 綫			
3个	40米	14个	3个	4米	8米	0.5根	2个	1塊	10米	4.5米	0.37 百米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					6.51							6.51	3.26	0.007
						6.0						6.0	2.70	0.006
							2					2	80.00	0.16
							15					15	21.00	
								1				1	9.62	0.040
4.26	20.40	15.40	0.69	0.16	1.76	0.05	69.92	6.92		2.88	1.39		140.95	
0.48	1.60	2.24	—	0.40	0.56	0.03	—	1.19		0.22	—		9.34	
													2341.00	0.480

—1250—

II. 饋 电

1. 技术特征: 采用 PB 开关配合 ПП-2 操作机构, 熔丝保护, 电缆出线
2. 工作内容: 项目中各种机械设备安装、开箱和检查支点划线打眼及埋螺丝, 支持物制作刷油及安装各设备安装固定接线接地及母线刷油, 钢母线及绝缘子整备安装

編 号					項			
名 称					价6-0 314	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 387
施工方法					隔 离	操 作	高 压	保 护
單 位					开 关	机 構	熔断器	網 門
順序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 个	1 个	1 組	2 平方米
					1	2	3	4
	I. 設備費							
1	隔离开关 GN610/400附 ПП-2型操作机构	組	262.85	0.040				
2	高压熔断器 ПК-10	个	54.67	0.003				

—1251—

間 隔

系統
10KV

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
价6-0 461	价6-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 789	价6-0 1957	价6-0 783	价6-0 493			
鋼母綫	支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	戶內接 地母綫	戶外接 地母綫	接地極	電 纜 終端盒	挖溝及 填 土	母 綫 引下綫			
12米	6个	1个	4米	8米	0.5根	1个	10米	4.5米			
5	6	7	8	9	10	11	12	13			
										491.86	0.099
									1	262.85	0.040
									3	164.01	0.009

—1252—

II. 饋 电

編 号	扩电-2068				項			
	饋电間隔-5				价6-0 314	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 387
名 称	人力				隔 离	操 作	高 压	保 护
施工方法	間				开 关	机 構	熔 断 器	網 門
單 位					1 个	1 个	1 組	2 平方米
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4
3	双網門530×1.690	套	65.00	0.050				
	II. 安裝工程費	元						
1	工費	工日 工費			0.82 1.60	1.42 3.3	0.45 0.96	2.28 4.56
2	料費	元						
	①主要材料費	元						
	1. 鋼母綫40×4	公斤	0.50	0.001				
	2. 支柱絕緣子 OA-10-OB	公斤	5.78	0.007				

—1253—

間 隔

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
价6-0 461	价6-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 789	价6-0 1957	价6-0 783	价6-0 493			
鋼母綫	支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	戶內接 地母綫	戶外接 地母綫	接地極	電 纜 終端盒	挖溝及 填 土	母 綫 引下綫			
12米	6个	1个	4米	8米	0.5根	1个	10米	4.5米			
5	6	7	8	9	10	11	12	13			
									1	65.00	0.050
										257.98	0.164
$\frac{0.84}{2.04}$	$\frac{1.08}{2.34}$	$\frac{0.04}{0.07}$	$\frac{0.08}{0.04}$	$\frac{0.64}{1.36}$	$\frac{0.15}{0.30}$	$\frac{2.0}{3.84}$	$\frac{0.88}{1.62}$	$\frac{0.5}{1.17}$	11.18	23.20	
										228.08	
										136.63	
20.8			5.2					6	32	16.00	0.032
	6								6	34.68	0.012

—1254—

II. 饋 电

編 号					項			
名 称					价6-0 314	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 387
施工方法					隔 离	操 作	高 压	保 护
單 位					开 关	机 構	熔断器	網 門
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 个	1 个	1 組	2 平方米
					1	2	3	4
	3.支柱絕緣子OA-10-KP	个	5.05	0.002				
	4.鋼母綫25×4毫米	公斤	0.50	0.001				
	5.角鋼50×50×5毫米	公斤	0.45	0.001				
	6.電纜終端盒3芯35平方以下	个	40.00	0.080				
	7.橡皮絕緣綫10平方毫米	米	1.40	0.001				
	②次要材料費	元			2.65	9.31	1.01	25.72
3	机械使用費	元			0.11	2.01	0.25	1.68
	基 价	元						

—1255—

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
价6-0 461	价6-0 405	价6-0 397	价6-0 793	价6-0 798	价6-0 789	价6-0 1957	价6-0 783	价6-0 493			
鋼母綫	支 柱 絕緣子	支 柱 絕緣子	戶內接 地母綫	戶外接 地母綫	接 地 極	電 纜 終端盒	挖溝及 填 土	母 綫 引下綫			
12米	6 个	1 个	4 米	8 米	0.5根	1 个	10米	4.5米			
5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		1							1	5.05	0.002
				6.50					6.4	3.20	0.007
					6.0				6.0	2.70	0.006
						1			1	40.00	0.080
						25			25	35.00	0.025
6.12	6.60	0.23	0.16	1.76	0.05	34.96	—	2.88		91.45	
0.48	0.96	—	0.40	0.56	0.03	—	—	0.22		6.70	
										750.00	0.263

—1256—

III. 申 压 互

1. 技术特征：附一組隔离开关之五芯电压互感器隔間

2. 工作内容：

編 号		扩电-2069			項			
名 称		五芯电压互感器隔間			价6-0 314	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461
施工方法		人力			隔 离 开 关	操 作 机 構	高 压 熔断器	鋼母綫
單 位		間			1 組	1 組	1 組	12米
順序 号	設備或工料名称及規格			單 位	單 价	單 重	1	2
							3	4
	I. 設備費			元				
1	隔离开关 GN6-10/400 附TP-2型 機構			組	262.85	0.030	1	
2	高压熔断器 PKT-10			个	40.00	0.063		3
3	电压互感器 YSJW-10			台	436.00	0.115		

—1257—

感 器 間 隔



目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
价6-0 793	价6-0 798	价6-0 750	价6-0 289	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 405	价6-0 789	价6-0 762			
戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	配电盤 及網門	電 壓 互感器	挖 土 及填土	母 綫 引下綫	支 柱 絕緣子	接地極	配、綫			
4 米	8 米	1 面	1 台	10米	4.5米	6 个	0.5根	30米			
5	6	7	8	9	10	11	12	13			
										976.35	0.244
									1	262.85	0.030
									3	120.00	0.009
			1						1	436.00	0.115

—1258—

Ⅲ. 电 压 互

編 号		扩电 -2069			項			
名 称		五芯电压互感器隔間			价6-0 314	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461
施工方法		人力			隔 离 开 关	操 作 机 構	高 压 熔断器	銅母綫
單 位		間			1 組	1 組	1 組	12米
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4
					1	2	3	4
4	接綫端子 5 对	个	7.50	—				
5	配电盤及網門	面	150.00	0.090				
	Ⅱ. 安装工程費	元						
1	工費	工日 工費			0.82 1.60	1.42 3.30	0.45 0.96	0.84 2.04
2	料 費	元						
	①主要材料費	元						
	1. 橡皮絕緣綫 Φ -2.0毫米 ПР-500	米	0.47					
	2. 鉛皮絕緣綫五芯 1.5平方毫米	米	2.43	0.001				

感 器 間 隔

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
价6-0 793	价6-0 798	价6-0 750	价6-0 289	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 405	价6-0 789	价6-0 762			
戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	配電盤 及網門	電、壓 互感器	挖 土 及填土	母 綫 引下綫	支、柱 絕緣子	接地極	配 綫			
4 米	8 米	1 面	1 台	10米	4.5米	6 个	0.5根	30米			
5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		1							1	750	—
		1							1	150.00	0.090
										171.22	0.072
0.08 0.04	0.64 1.36	1.61 3.16	1.10 2.36	0.88 1.62	0.50 1.17	1.08 2.34	0.15 0.30	0.90 2.06	10.47	22.31	
										143.55	
										104.98	
								15	15	7.05	—
								15	15	36.45	0.015

-1260-

Ⅲ. 電 壓 互

編 号		扩电-2069			項			
名 称		五芯电压互感器隔間			价6-0 314	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461
施工方法		人力			隔 离	操 作	高 压	鋼母綫
單 位		間			开 关	机 構	熔断器	
順 序 号	、 設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1組	1組	1組	12米
					1	2	3	4
	3.鋼母綫 40×4 毫米	公斤	0.50	0.001				20.8
	4.鋼母綫 25×4 毫米	公斤	0.50	0.001				
	5.角鋼 50×50×5毫米	公斤	0.45	0.001				
	6.保險絲具插入式 10A	个	0.97					
	7.支柱絕緣子 OA-10-OB	个	5.78	0.002				
3	②次要材料費	元			2.69	9.31	1.01	6.12
	机械使用費	元			0.11	2.01	0.25	0.48
	基 价	元						

感 器 間 隔

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
价6-0 793	价6-0 798	价6-0 750	价6-0 289	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 405	价6-0 789	价6-0 762			
戶外接 地母綫	戶內接 地母綫	配電盤 及網門	電 壓 互感器	挖 土 及填土	母 綫 引下綫	支 柱 絕緣子	接地極	配 綫			
4 米	8 米	1 面	1 台	10 米	4.5 米	6 个	0.5 根	30 米			
5	6	7	8	9	10	11	12	13			
5.2					6				32	16.00	0.032
	6.5								6.5	3.25	0.007
							6.0		6.0	2.70	0.006
								5	5	4.85	—
						6			6	34.68	0.012
0.16	1.76	0.49	6.37	—	2.88	6.60	0.05	1.13		38.57	
0.40	0.56	0.22	0.12	—	0.22	0.96	0.03	—		5.36	
										1,148.00	0.316


—1262—

Ⅲ. 电 压 互

1. 技术特征：附兩組 PB.开关之五芯电压互感器間（附繼电保护及仪表）。
2. 工作内容：

編 号		扩电-2070			項				
名 称		电压互感器間隔-3(H)			价6-0 314	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461	价6-0 793
施工方法		人力			隔 离 开 关	操 作 机 構	高 压 熔断器	鋼母綫	戶外接 地母綫
單 位		間			1个	1个	1組	12米	4米
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
1	隔离开关 GN6-10/400 附 HP-2 型机构	組	262.85	0.030	1				
2	电压互感器 YSJW-10	台	436.00	0.115					
3	瞬时电压繼电器 DJ-131/60C	个	84.00	0.003					

感 器 間 隔



目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 798	价6-0 789	价6-0 752	价6-0 750	价6-0 289	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 405	价6-0 762			
戶內接 地母綫	接地極	保 护 仪 器	配电盤 及網門	电 压 互感器	挖 溝 及填土	母 綫 引下綫	支 柱 絕緣子	配 綫			
8 米	0.5根	3 个	1 面	1 台	10米	4.5米	6 个	37米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										1255.98	0.255
									1	262.85	0.030
				1					1	436.00	0.115
		1							1	84.00	0.003

III. 电 压 互

編 号		扩电-2070			項				
名 称		电压互感器間隔-3(H)			价6-0 314	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461	价6-0 793
施工方法		人力			隔 离 开 关	操 作 机 構	高 压 熔断器	鋼母綫	戶外接 地母綫
單 位		間			1 个	1 个	1 組	12米	4 米
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
4	电阻器 FZ-2	个	84.00	0.003					
5	高压熔断器 ПКТ-10	个	40.00	0.003			3		
6	配电盤及網門	面	150.00	0.090					
7	电压表 1T1-V 0-12000V	个	36.63	0.003					
8	电压轉換开关 KΦ 441560/Π1V-8	个	75.00	0.001					
9	接綫端子 5 对	个	7.50	0.001					
10									
	II. 安裝工程費	元							

感 器 間 隔

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
价6-0 798	价6-0 789	价6-0 752	价6-0 750	价6-0 289	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 405	价6-0 762			
戶內接 地母綫	接地極	保 护 仪 器	配电盤 及網門	电 压 互感器	挖 溝 及填土	母 綫 引下綫	支 柱 絕緣子	配 綫			
8米	0.5根	3个	1面	1台	10米	4.5米	6个	37米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		1							1	84.00	0.003
									3	120.00	0.009
			1						1	150.00	0.090
		1							1	36.63	0.003
		1							1	75.00	0.001
			1						1	7.50	0.001
										171.57	

Ⅲ. 电 压 互

編 号		扩电-2070			項				
名 称		电压互感器間隔-3(H)			价6-0 314	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461	价6-0 793
施工方法		人力			隔 离 开 关	操 作 机 構	高 压 熔断器	鋼母綫	戶外接 地母綫
單 位		間			1 个	1 个	1 組	12米	4 米
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
1	工費	工日 工費			0.82 1.60	1.42 3.30	0.45 0.96	0.84 2.04	0.08 0.04
2	料費	元							
	①主要材料費	元							
	1. 橡皮絕緣綫M-2.0 ПП-500	米	0.47	—					
	2. 鉛皮絕緣綫五芯 1.5 平方毫米	米	2.43	0.001					
	3. 鋼母綫 40×4 毫米	公斤	0.50	0.001				20.8	5.2
	4. 鋼母綫 25×4 毫米	公斤	0.50	0.001					

感 器 間 隔

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
价6-0 798	价6-0 789	价6-0 752	价6-0 750	价6-0 289	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 405	价6-0 762			
戶內接 地母綫	接地極	保 护 仪 器	配電盤 及網門	电 压 互感器	挖 溝 及填土	母 綫 引下綫	支 柱 絕緣子	配 綫			
8 米	0.5根	3 个	1 面	1 台	10米	4.5米	6 个	37米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
$\frac{0.64}{1.36}$	$\frac{0.15}{0.30}$	$\frac{0.51}{1.17}$	$\frac{1.61}{3.16}$	$\frac{1.10}{2.36}$	$\frac{0.88}{1.62}$	$\frac{0.50}{1.17}$	$\frac{1.08}{2.34}$	$\frac{1.11}{2.55}$	11.19	23.97	0.075
										142.24	
										103.36	
								25	25	11.75	-
								12	12	29.16	0.012
						6			32	16.00	0.032
6.5									6.5	3.25	0.007

—1268—

Ⅲ. 电 压 互

編 号		扩电-2070			項				
名 称		电压互感器間隔-3(H)			价6-0 314	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461	价6-0 793
施工方法		人力			隔 离 开 关	操 作 机 構	高 压 熔断器	鋼母綫	戶外接 地母綫
單 位		間			1 个	1 个	1 組	12米	4 米
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	5.角鋼 50×50×5 毫米	公斤	0.45	0.001					
	6.保險絲具插入式 10A	个	0.97	0.001					
	7.支柱絕緣子 0A-10-0B	个	5.78	0.002					
	②次要材料費	元			2.65	9.31	1.01	6.12	0.16
3	机械使用費	元			0.11	2.01	0.25	0.48	0.40
	基 价	元							

感 器 間 隔

目									合 計 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 798	价6-0 789	价6-0 752	价6-0 750	价6-0 289	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 405	价6-0 762			
戶內接 地母綫	接地極	保 护 仪 器	配电盤 及網門	电 压 互感器	挖 溝 及填土	母 綫 引下綫	支 柱 絕緣子	配 綫			
8 米	0.5根	3 个	1 面	1 台	10米	4.5米	6 个	37米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	6.0								6.0	2.70	0.006
								6	6	5.82	0.006
							6		6	34.68	0.072
1.76	0.05	0.09	0.49	6.37		2.88	6.60	1.39		38.88	
0.56	0.03		0.22	0.12		0.22	0.96			5.36	
										1428.00	0.330

Ⅲ. 电 压 互

1. 技术特征: 附有二組隔离开关之五芯电压互感器

2. 工作内容:

編 号		扩电-2071			項				
名 称		附兩組隔离开关五芯电压互感器間隔			价6-0 314	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461	价6-0 793
施工方法		人力			隔 离 开 关	操 作 机 構	高 压 熔断器	鋼母綫	戶外接 地母綫
單 位		間			2 組	2 个	1 組	24米	4 米
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	I. 設備費	元							
1	隔离开关 GN6-10附 TP 机构	組	262.85	0.080	2				
2	高压熔断器PKT-10	个	40.00	0.003			3		
3	五芯电压互感器YSJW-10	台	436.00	0.115					

感 器 間 隔



目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 798	价6-0 789	价6-0 750	价6-0 289	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 405	价6-0 762				
戶內接 地母綫	接地極	配电盤 及網門	電 压 互感器	挖 土 及填土	母 綫 引下綫	支 柱 絕緣子	配 綫				
12米	1 根	1 面	1 台	10米	12米	6 个	30米				
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										1239.20	0.274
									2	525.70	0.060
									3	120.00	0.009
			1						1	436.00	0.115

—1272—

Ⅲ. 电 压 互

編 号		扩电-2071			項				
名 称		附兩組隔离开关五芯电压互感器間隔			价6-0 314	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461	价6-0 793
施工方法		人力			隔 离	操 作	高 压	鋼母綫	戶外接 地母綫
單 位		間			开 关	机 構	熔断器		
順号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2 組	2 个	1 組	24米	4 米
					1	2	3	4	5
4	接綫端子 5 对	个	7.50						
5	配电盤及網門	面	150.00	0.090					
	Ⅱ. 安裝工程費	元							
1	工費	工日 工費			1.64 3.20	2.84 6.60	0.45 0.96	1.68 4.08	0.08 0.04
2	料費	元							
	①主要材料費	元							
	1. 橡皮絕緣綫П-20 ПР-500	米	0.47						
	2. 鉛皮橡皮絕緣綫五芯 1.5 平方毫米	米	2.43	0.001					

—1273—

感 器 間 隔

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 798	价6-0 789	价6-0 750	价6-0 289	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 405	价6-0 762				
戶內接 地母綫	接地極	配电盤 及網門	電 压 互感器	挖 土 及填土	母 綫 引下綫	支 柱 絕緣子	配 綫				
12米	1 根	1 面	1 台	10米	12米	6 个	30米				
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		1							1	7.50	
		1							1	150.00	0.090
										234.10	0.121
$\frac{0.96}{2.04}$	$\frac{0.29}{0.62}$	$\frac{1.61}{3.16}$	$\frac{1.10}{2.36}$	$\frac{0.88}{1.62}$	$\frac{1.32}{3.12}$	$\frac{1.08}{2.34}$	$\frac{0.90}{2.06}$		14.83	32.20	
										192.99	
										129.63	
							15		15	7.05	
							15		15	36.45	0.015

-1274-

Ⅲ. 电 压 互

編 号		扩电-2071			項				
名 称		附兩組隔离开关五芯电压互感器間隔			价6-0 314	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461	价6-0 793
施工方法		人力			隔离开关	操作机构	高压熔 断 器	鋼母綫	戶外接 地母綫
單 位		間							
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2 組	2 个	1 組	24米	4 米
					1	2	3	4	5
	3.鋼母綫 40×4 毫米	公斤	0.50	0.001				41.6	5.6
	4.鋼母綫 25×4 毫米	公斤	0.50	0.001					
	5.角鋼 50×50×5 毫米	公斤	0.45	0.001					
	6.保險絲具插入式 10A	个	0.97						
	7.支柱絕緣子 OA-10-OB	个	5.78	0.002					
	②次要材料費				5.30	18.62	2.02	12.24	0.16
3	机械使用費				0.22	4.02	0.50	0.96	0.40
	基 价								

感 器 間 隔


目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 798	价6-0 789	价6-0 750	价6-0 289	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 405	价6-0 762				
戶内接 地母綫	接地極	配电盤 及網門	电 压 互感器	挖 土 及填土	母 綫 引下綫	支 柱 絕緣子	配 綫				
12米	1 根	1 面	1 台	10米	12米	6 个	30米				
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
					24				71.2	35.60	0.071
11.2									11.2	5.60	0.011
	12.0								12.0	5.40	0.012
							5		5	4.85	
						6			6	34.68	0.012
2.64	0.11	0.49	6.37		7.68	6.60	1.13			63.36	
0.84	0.07	0.22	0.12		0.60	0.96				8.91	
										1473.00	0.395

—1276—

Ⅲ. 电 压 互

1. 技术特征：附一組 PB 开关之五芯电压互感器（附繼电保护及仪表）
 2. 工作内容：

編 号					擴电-2072					項				
名 称					电压互感器間隔-4					价6-0 314	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461	价6-0 793
施工方法					人力					隔离开关	操作机構	高压熔 断 器	鋼母綫	戶外接 地母綫
單 位					間									
順序号	設備或工料名称及規格				單 位	單 价	單 重	2 个	2 个	1 組	24米	4 米		
								1	2	3	4	5		
	I. 設備費				元									
1	隔离开关 GN6-10/400 附ΠP-2 型操作机構				組	262.85	0.030	2						
2	电压互感器 YSJW-10				台	436.00	0.115							
3	瞬时电压繼电器 DJ-131/60C				个	84.00	0.003							



目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
价6-0 798	价6-0 789	价6-0 752	价6-0 750	价6-0 289	783	价 6-0 493	价 6-0 405	价 6-0 762			
戶內接 地母綫	接地極	保护 仪器	配电盤 及網門	电 压 互感器	挖 土 及填土	母 綫 引下綫	支 柱 絕緣子	配 綫			
12米	1 根	3 个	1 面	1 台	10米	4.5米	6 个	37米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										1518.83	0.285
									2	525.70	0.060
				1					1	436.00	0.115
		1							1	84.00	0.003

—1278—

Ⅲ. 电 压 互

編 号		扩电-2072			項				
名 称		电压互感器間隔-4			价6-0 314	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461	价6-0 793
施工方法		人力			隔离	操作	高 压	鋼母綫	戶外接
單 位		間			开关	机构	熔断器	地母綫	地母綫
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2个	2个	1組	24米	4米
					1	2	3	4	5
4	电阻器 F2-2	个	84.00	0.003					
5	高压熔断器 ПКТ-10	个	40.00	0.003			3		
6	配电盤及網門	个	150.00	0.090					
7	电压表 П1-V, 0—7200V	个	36.63	0.003					
8	电压轉換开关 KΦ445560/П IV-8C	个	75.00	0.001					
9	接綫端子 5 对	个	7.50	0.001					
	Ⅱ. 安裝工程費	元							
1	工費	工日 工費			1.64 3.20	2.84 6.60	0.45 0.96	1.68 4.08	0.08 0.04

感 器 間 隔

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
价6-0 798	价6-0 789	价6-0 752	价6-0 750	价6-0 289	价6-0 783	价6-0 293	价6-0 405	价6-0 762			
戶內接 地母綫	接地極	保护仪器	配电盤 及網門	电 压 互感器	挖 土 及填土	母 綫 引下綫	支 柱 絕緣子	配 綫			
12米	1 根	3 个	1 面	1 台	10米	4.5米	6 个	37米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		1							1	84.00	0.003
									3	120.00	0.009
			1						1	150.00	0.090
		1							1	36.63	0.003
		1							1	75.00	0.001
			1						1	7.50	0.001
										218.16	0.106
<u>0.96</u> 2.04	<u>0.29</u> 0.62	<u>0.51</u> 1.17	<u>1.61</u> 3.16	<u>1.10</u> 2.36	<u>0.88</u> 1.62	<u>0.5</u> 1.17	<u>1.03</u> 2.34	<u>1.11</u> 2.55	14.73	31.91	

-1280-

Ⅲ. 电 压 互

編 号		扩电-2072			項				
名 称		电压互感器間隔-4			价6-0 314	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461	价6-0 793
施工方法		人力			隔离	操作	高 压	鋼母綫	戶外接
單 位		間			开关	机构	熔断器	地母綫	
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	2 个	2 个	1 組	24米	4 米
					1	2	3	4	5
2	料費	元							
	①主要材料費	元							
	1. 橡皮絕緣綫 П-2.0 ПР-500	米	0.47						
	2. 鉛皮絕緣綫五芯1.5平方毫米	米	2.43	0.001					
	3. 鋼母綫 40×4 毫米	公斤	0.50	0.001				41.6	5.2
	4. 鋼母綫 25×4 毫米	公斤	0.50	0.001					
	5. 角鋼 50×50×5 毫米	公斤	0.45	0.001					
	6. 保險絲具插入式 10A	个	0.97	0.001					

—1281—

感 器 間 隔

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 798	价6-0 789	价6-0 752	价6-0 750	价6-0 289	783	293	405	762			
戶內接 地母綫	接地極	儀 器 保 护	配電盤 及網門	電 压 互感器	挖 土 及填土	母 綫 引下綫	支 柱 絕緣子	配 綫			
12米	1 根	3 个	1 面	1 台	10米	4.5米	6 个	37米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										177.72	
										118.81	
								25	25	11.75	
								12	12	29.16	0.012
						6			52.8	26.40	0.053
11.2									11.2	5.60	0.011
	12								12	5.40	0.012
			6						6	5.82	0.006

—1282—

Ⅲ. 电 压 互

編 号					項				
名 称					价6-0 314	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461	价6-0 793
施工方法					隔 离 开 关	操 作 机 構	高 压 熔断器	鋼母綫	戶外接 地母綫
單 位					2 个	2 个	1 組	24米	4 米
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	7.支柱絕緣子OA-10-OB	个	5.78	0.002					
	②次要材料費	元			5.30	18.62	2.02	12.24	0.16
3	机械使用費	元			0.22	4.02	0.50	0.96	0.40
	基 价	元							

感 器 間 隔

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 798	价6-0 789	价6-0 752	价6-0 750	价6-0 289	价6-0 783	价6-0 293	价6-0 405	价6-0 762			
戶內接 地母綫	接地極	保 护 仪 器	配电盤 及網門	电 压 互感器	挖 土 及填土	母 綫 下引綫	支 柱 絕緣子	配 綫			
12米	1 根	3 个	1 面	1 台	10米	4.5米	6 个	37米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
							6		6	34.68	0.012
2.64	0.11	0.09	0.49	6.37		2.88	6.60	1.39		58.91	
0.84	0.07		0.22	0.12		0.22	0.96			8.53	
										1737.00	0.391

—1284—


Ⅲ. 电 压 互

1. 技术特征: 附一組 PB 开关之五芯电压互感器及 OM 变压器間(附繼电保护及仪表)

2.. 工作內容:

編 号		扩电-2073			項					
名 称		电压互感器間隔-2(JRH)			价6-0 314	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461	价6-0 793	价6-0 798
施工方法		人力			隔 离	操 作	高压熔	鋼母綫	戶內接	戶外接
單 位		間			开 关	机 構	断、器		地母綫	地母綫
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單价	單重	1 个	1 个	1 組	12米	4 米	8 米
					1	2	3	4	5	6
	I 設備費									
1	隔离开关 GN6-10/400 附 IIP-2型机構	組	262.85	0.030						
2	电压互感器 YSYW-10	台	436.00	0.115						
3	变压器DJ-1.2KVA-10KV	台	578.27	0.048						

感 器 間 隔



目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
价6-0 789	价6-0 752	价6-0 750	价6-0 289	价6-0 257	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 405	价6-0 762			
接地極	保护仪器	配电盤 及網門	电压互 感 器	OM变压 器1.2K	挖 溝 及填土	母 綫 引下綫	支 柱 絕緣子	配 綫			
0.5 根	4 个	1 面	1 台	1 台	10米	4.5米	6 个	37米			
7	8	9	10	11	12	13	14	15			
										1834.25	0.302
									1	262.83	0.030
									1	436.00	0.115
									1	578.27	0.048

—1286—

Ⅲ, 电 压 互

編 号		扩电-2073			項					
名 称		电压互感器間隔-2(JRH)			价6-0 314	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461	价6-0 793	价6-0 798
施工方法		人力			隔离开关	操作机构	高压熔 断 器	鋼母綫	戶內接 地母綫	戶外接 地母綫
單 位		間			1 个	1 个	1 組	12米	4 米	8 米
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單价	單重	1	2	3	4	5	6
4	瞬吋电压繼电器 DJ-131/60C	个	84.00	0.003						
5	电阻器 FZ-2	个	84.00	0.003						
6	高压熔断器PKT-10	个	40.00	0.003						
7	配电盤及網門	面	150.00	0.090						
8	电压表 1T1-V0-12000	个	36.63	0.002						
9	电压轉換开关 KΦ445560/ Π1V-8	个	75.00	0.001						
10	接綫端子 5 对	个	7.50	0.001						
	Ⅱ. 安裝工程費	元								

感 器 間 隔

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 789	价6-0 752	价6-0 750	价6-0 289	价6-0 257	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 405	价6-0 762			
接地極	保护仪器	配电盤 及網門	电 压 互感器	OM变压 器1.2K	挖 溝 及填土	母 綫 引下綫	支 柱 絕緣子	配 綫			
0.5 根	4 个	1 面	1 台	1 台	10米	4.5 米	6 个	37米			
7	8	9	10	11	12	13	14	15			
									1	84.00	0.003
									1	84.00	0.003
									3	120.00	0.009
									1	150.00	0.090
									1	36.63	0.002
									1	75.00	0.001
									1	7.50	0.001
										186.14	0.075

—1288—

Ⅲ. 电 压 互

編 号		扩电-2073			項					
名 称		电压互感器間隔-2(JRH)			价6-0 314	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461	价6-0 793	价6-0 798
施工方法		人力			隔离开关	操作机构	高压熔 断 器	鋼母綫	戶內接 地母綫	戶外接 地母綫
單 位		間								
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單价	單重	1 个	1 个	1 組	12米	4 米	8 米
					1	2	3	4	5	6
1	工費	工日 工費			$\frac{0.82}{1.60}$	$\frac{1.42}{3.30}$	$\frac{0.45}{0.96}$	$\frac{0.84}{2.04}$	$\frac{0.08}{0.04}$	$\frac{0.64}{1.36}$
2	料費	元								
	①主要材料費	元								
	1. 橡皮絕緣綫 ^{M-20} HP-500	米	0.47							
	2. 鉛皮絕緣綫七芯1.5平方 毫米	米	2.85	0.001						
	3. 鋼母綫 40×4 毫米	公斤	0.50	0.001				20.8	5.2	
	4. 鋼母綫 25×4 毫米	公斤	0.50	0.001						6.5

感 器 間 隔

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 789	价6-0 752	价6-0 750	价6-0 289	价6-0 257	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 405	价6-0 762			
接地極	保护 仪器	配电盤 及網門	电压互 感 器	OM变压 器1.2K	挖 溝 及填土	母 綫 引下綫	支 柱 絕緣子	配 綫			
0.5 根	4 个	1 面	1 台	1 台	10米	4.5 米	6 个	37米			
7	8	9	10	11	12	13	14	15			
0.15 0.30	0.68 1.56	1.61 3.16	1.10 2.36	2.55 5.44	0.88 1.62	0.5 1.17	1.08 2.34	1.11 2.55	13.91	29.80	
										150.47	
										110.34	
								25	25	11.75	
								12	12	34.20	0.012
						6			32	16.00	0.032
									6.5	3.25	0.007

—1290—

Ⅲ. 电 压 互

編 号		扩电-2073			項					
名 称		电压互感器間隔-2(JRH)			价6-0 314	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461	价6-0 793	价6-0 798
施工方法		人力			隔离	操作	高 压	鋼母綫	戶內接	戶外接
單 位		間			开关	机构	熔断器		地母綫	地母綫
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單价	單重	1个	1个	1組	12米	4米	8米
					1	2	3	4	5	6
	5. 角鋼 50×50×5 毫米	公斤	0.45	0.001						
	6. 熔断器插入式 10A	个	0.97	0.001						
	7. 支柱絕緣 子0A-10-0B	个	5.78	0.002						
	②次要材料費	元			2.65	9.31	1.01	6.12	0.16	1.76
3	机械使用費	元			0.11	2.01	0.25	0.48	0.40	0.56
	基 价									

器 間 隔

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
价6-0 789	价6-0 752	价6-0 750	价6-0 289	价6-0 257	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 405	价6-0 762			
接地極	保护 仪器	配电盤 及網門	电 压 互感器	OM变压 器1.2K	挖 溝 及填土	母 綫 引下綫	支 柱 絕緣子	配 綫			
0.5 根	4 个	1 面	1 台	1 台	10米	4.5 米	6 个	37米			
7	8	9	10	11	12	13	14	15			
6.0									6.0	2.70	0.006
		8							8	7.76	0.008
							6		6	34.68	0.012
0.05	0.12	0.49	6.37	1.22		2.88	6.60	1.39		40.13	
0.03		0.22	0.12	0.51		0.22	0.96			5.87	
										2020.00	0.379


—1292—

Ⅲ. 电 压 互

1. 技术特征: 附兩組 PB 开关之五芯电压互感器及 OM 变压器間 (附繼电保护及仪表)
2. 工作内容:

編 号					項					
名 称					价6-0 316	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461	价6-0 793	价6-0 798
施工方法					隔 离	操 作	高 压	鋼母綫	戶外接	戶內接
單 位					开 关	机 構	熔断器		地母綫	地母綫
順 序 号	设备或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2 个	2 个	1 組	24米	4 米	12米
					1	2	3	4	5	6
	I. 設備費	元								
1	隔离开关 GN6-10/400 附 ПР-2 型机构	組	262.85	0.030						
2	电压互感器 GSJW-10	台	436.00	0.115						
3	瞬时电压繼电器 DJ-131/60C	个	84.00	0.003						

感 器 間 隔



目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
价6-0 789	价6-0 752	价6-0 750	价6-0 289	价6-0 257	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 415	价6-0 762			
接地極	保 护 仪 器	配电盤 及網門	电压互 感器	OM 变压 器1.2KV	挖溝及 填土	母綫引 下綫	支柱絕 緣子	配 綫			
1 根	3 个	1 面	1 台	1 台	10米	4.5 米	6 个	37米			
7	8	9	10	11	12	13	14	15			
										2097.10	0.333
									2	525.70	0.060
									1	436.00	0.115
									1	84.00	0.003

—1294—

Ⅲ. 电 压 互

編 号		扩电-2074			項					
名 称		电压互感器間隔-5			价6-0 316	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461	价6-0 793	价6-0 798
施工方法		人力			隔 离	操 作	高 压	鋼母綫	戶外接	戶內接
單 位		間			开 关	机 構	熔断器	地母綫	地母綫	地母綫
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2 个	2 个	1 組	24米	4 米	12米
					1	2	3	4	5	6
4	电阻器 FZ-2	个	84.00	0.003						
5	高压熔断器 ПКТ-10	个	40.00	0.003						
6	电压表 1T1-V0-12000	个	36.63	0.003						
7	配电盤及網門	面	150.00	0.090						
8	电压轉換开关 KΦ 44556/Π1V-8C	个	75.00	0.001						
9	接綫端子 5 对	个	7.50	0.001						
10	变压器 DJ-1.2KVA-10KV	台	578.24	0.048						
	Ⅱ. 安裝工程費	元								

感 器 間 隔

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0 789	价6-0 752	价6-0 750	价6-0 289	价6-0 257	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 405	价6-0 762			
接地極	保 护 仪 器	配电盤 及網門	电 压 互感器	OM 变压 器 1.2KV	挖 溝 及填土	母 綫 引下綫	支 柱 絕緣子	配 綫			
1 根	3 个	1 面	1 台	1 台	10米	4.5米	6 个	37米			
7	8	9	10	11	12	13	14	15			
									1	84.00	0.003
									3	120.00	0.009
									1	36.63	0.003
									1	150.00	0.090
									1	75.00	0.001
									1	7.50	0.001
									1	578.27	0.048
										232.31	0.108

—1296—

Ⅲ. 电 压 互

編 号		扩电-2074			項					
名 称		电压互感器間隔-5			价6-0 316	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461	价6-0 793	价6-0 798
施工方法		人力			隔 离 开 关	操 作 机 構	高 压 熔断器	鋼母綫	戶外接 地母綫	戶內接 地母綫
單 位		間			2 个	2 个	1 組	24米	4 米	12米
順序 号	设备或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5	6
1	工費	工日 工費			<u>1.64</u> 3.20	<u>2.84</u> 6.60	<u>0.45</u> 0.96	<u>1.68</u> 4.08	<u>0.08</u> 0.04	<u>0.96</u> 2.04
2	料費	元								
	①主要材料費	元								
	1. 橡皮絕緣綫 Φ -2.0 ПР-500	米	0.47							
	2. 鉛皮絕緣綫七芯 1.5 平方毫米	米	2.85	0.001						
	3. 鋼母綫 40×4毫米	公斤	0.50	0.001				41.6	5.2	
	4. 鋼母綫 25×4毫米	公斤	0.50	0.001						11.2

感 器 間 隔

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
价6-0 789	价6-0 752	价6-0 750	价6-0 289	价6-0 257	价6-0 783	价6-0 493	价6-0 405	价6-0 762			
接地極	保 护 仪 器	配电盤 及網門	电 压 互感器	OM 变压 器 1.2KV	挖 溝 及填土	母 綫 引下綫	支 柱 絕緣子	配 綫			
1 根	3 个	1 面	1 台	1 台	10米	4.5米	6 个	37米			
7	8	9	10	11	12	13	14	15			
$\frac{0.29}{0.62}$	$\frac{0.51}{1.17}$	$\frac{1.61}{3.16}$	$\frac{1.10}{2.36}$	$\frac{2.55}{5.44}$	$\frac{0.88}{1.62}$	$\frac{0.5}{1.17}$	$\frac{1.08}{2.34}$	$\frac{1.11}{2.55}$	17.28	37.35	
										185.92	
										125.79	
								25	25	11.75	
								12	12	34.20	0.012
						6			52.8	26.40	0.053
									11.2	5.60	0.011

—1298—

Ⅲ. 电 压 互

編 号					項					
名 称					价6-0 316	价6-0 328	价6-0 375	价6-0 461	价6-0 793	价6-0 798
施工方法					隔 离	操 作	高 压	鋼母綫	戶外接	戶內接
單 位					开 关	机 構	熔断器		地母綫	地母綫
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	2 个	2 个	1 組	24米	4 米	12米
					1	2	3	4	5	6
	5.角鋼 50×50×5毫米	公斤	0.45	0.001						
	6.保險絲具插入式 10A	个	0.97	0.001						
	7.支柱絕緣子OA-10- CB	个	5.78	0.002						
	②次要材料費	元			5.30	18.62	2.02	12.24	0.16	2.64
3	机械使用費	元			0.22	4.02	0.50	0.96	0.40	0.84
	基 价	元								

目

Sanitized Copy Approved for Release 2011/03/08 : CIA-RDP80T00246A058700230001-5


—1300—

Ⅲ. 电 压 互

1. 技术特征：附有一組隔离开关及一台 OM 型变压器之五芯电压互感器
2. 工作内容：

編 号	扩电-2075				項				
	名 称	五芯电压互感器間隔(附一組隔离开关及一台OM变压器)			6-0 314	6-0 328	6-0 375	6-0 461	6-0 793
施工方法	人力				隔 离 开 关	操 作 机 構	高压熔 断 器	鋼母綫	戶外接 地母綫
單 位	間				1 組	1 組	1 組	12米	4 米
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	I 設備費	元							
	1. 隔离开关GN6-10附机构	組	262.85	0.030					
	2. 高压熔断器TH-10	个	40.00	0.003					
	3. 电压互感器SJW-10	台	436.00	0.115					

感 器 間 隔



目									合 計 數 量	合 計 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-0 798	6-0 750	6-0 289	6-0 783	6-0 493	6-0 405	6-0 789	6-0 762	6-0 257			
戶內接 地母綫	配電盤 及網門	電 壓 互感器	挖 土 及填土	母 綫 引下綫	支 柱 絕緣子	接地極	配 綫	單 相 變壓器			
8米	1面	1台	10米	6米	6个	0.5根	36米	1台			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										1554.62	0.292
									1	262.85	0.030
									3	120.00	0.009
									1	436.00	0.115

-1302-

Ⅲ. 电 压 互

編 号					項				
名 称					6-0 314	6-0 328	6-0 375	6-0 461	6-0 493
施工方法					隔 离	操 作	高压熔	鋼母綫	戶外接
單 位					开 关	机 構	断 器		地母綫
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 組	1 組	1 組	12米	4 米
					1	2	3	4	5
	4. 單相變壓器 DJ-1.2KV=10KV	台	578.27	0.048					
	5. 配電盤及網門	面	150.00	0.090					
	6. 接綫端子52寸	面	7.50						
	Ⅱ按裝工程費	元							
1	工費	工日 工費			0.82 1.60	1.42 3.30	0.45 0.96	0.84 2.04	0.08 0.04
2	料費	元							
	①主要材料費	元							

感 器 間 隔

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0 798	6-0 750	6-0 289	6-0 783	6-0 493	6-0 405	6-0 789	6-0 762	6-0 257			
戶內接 地母綫	配電盤 及網門	電 壓 互感器	挖 土 及填土	母 綫 引下綫	支 柱 絕緣子	接地極	配 綫	單 相 變壓器			
8米	1面	1台	10米	6米	6个	0.5根	36米	1台			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									1	578.27	0.048
									1	150.00	0.090
									1	7.75	
										195.50	0.078
$\frac{0.64}{1.36}$	$\frac{1.61}{3.16}$	$\frac{1.10}{2.36}$	$\frac{0.88}{1.62}$	$\frac{0.66}{1.56}$	$\frac{1.08}{2.34}$	$\frac{0.15}{0.30}$	$\frac{1.08}{2.48}$	$\frac{2.55}{5.44}$	13.36	28.56	
										160.99	
										120.01	

Ⅲ. 电 压 互

編 号		扩电-2075			項				
名 称		五芯电压互感器間隔(附一組隔离开关及一台OM 变压器)			6-0 314	6-0 328	6-0 375	6-0 461	6-0 793
施工方法		人力			隔 离 开 关	操 作 机 構	高压熔 断 器	鋼母綫	戶外接 地母綫
單 位		間			1 組	1 組	1 組	12米	4 米
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	1. 橡皮絕緣綫Π-2.0, ΠP-500	米	0.47						
	2. 鉛皮絕緣綫 7 芯1.5平方毫米	米	2.85	0.001					
	3. 鋼母綫40×4毫米	公斤	0.50	0.001				20.8	5.2
	4. 鋼母綫25×4毫米	公斤	0.50	0.001					
	5. 角鋼50×50×5毫米	公斤	0.45	0.001					
	6. 保險絲具插入式 10A	公斤	0.97						
	7. 支柱絕緣子OA-10-OB	公斤	5.78	0.002					
	②次要材料費	元				2.69	9.31	1.01	0.16

感 器 間 隔

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-0 798	6-0 750	6-0 289	6-0 783	6-0 493	6-0 405	6-0 789	6-0 762	6-0 257			
戶內接 地母綫	配電盤 及網門	電 壓 互感器	挖 土 及填土	母 綫 引下綫	支 柱 絕緣子	接地極	配 綫	單 相 變壓器			
8米	1面	1台	10米	6米	6个	0.5根	36米	1台			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
							21		21	9.87	
							15		15	42.75	0.015
				12					38	19.00	0.038
6.5									6.5	3.25	0.007
						6.0			6.0	2.70	0.006
							8		8	7.76	
					6				6	34.68	0.012
1.76	0.49	6.37		3.84	6.60	0.05	1.36	1.22		40.98	

—1306—

Ⅲ. 电 压 互

編 号		扩电-2075			項				
名 称		五芯电压互感器間隔(附一組隔离开关及一台OM变压器)			6-0 314	6-0 324	6-0 375	6-0 461	6-0 793
施工方法		人力			隔 离 开 关	操 作 机 構	高压熔 断 器	鋼母綫	戶外接 地母綫
單 位		間			1 組	1 組	1 組	12米	4 米
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
3	机械使用費	元			0.11	2.01	0.25	0.48	0.40
	基 价	元							

[illegible]

1. 技术特征: 10KV-自动閉塞变电所


附一組 PB 开关之五芯电压互感器及避雷器間 (附繼电保护及仪表)

2. 工作內容: 电压互感器間隔下列項目設備安裝

編 号		扩电-2076			項					
名 称		电压互感器間隔-1			价6-0314	价6-0328	价6-0375	价6-0461	价6-0793	价6-0798
施工方法		人力			隔 离	操 作	高压熔	鋼母綫	戶內接	戶外接
單 位		間			开 关	机 構	断 器		地母綫	地母綫
順序号	设备或工料名称及規格	單 位	單 价	單 量	1个	1个	1組	12米	4米	8米
					1	2	3	4	5	6
	I 設備費	元								
1	隔离开关 GN6-10/400 附 TP-2型操作机构	組	262.85	0.030						

-1309-

感 器 間 隔



目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
价6-0789	价6-0373	价6-0752	价6-0750	价6-0289	价6-0783	价6-0493	价6-0405	价6-0762			
接地極	避雷器	保 护 仪 器	配电盤 及網門	电压互 感 器	接地溝挖 土填土	母綫引 下 綫	支柱絕 緣 子	配 綫			
0.5根	1 組	3 个	1 面	1 台	10公尺	4.5米	6 个	37米			
7	8	9	10	11	12	13	14	15			
										1520.79	0.272
									1	262.85	0.030

—1310—

Ⅲ. 电 压 互

編 号					項					
扩电-2076					价6-0314	价6-0328	价6-0375	价6-0461	价6-0763	价6-0798
电压互感器間隔-1					隔 离	操 作	高压熔	鋼母綫	戶內接	戶外接
施工方法					开 关	机 構	断 器		地母綫	地母綫
單 位					1 个	1 个	1 組	12米	4 米	8 米
單 位					1	2	3	4	5	6
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重						
2	电压互感器 SJW-10	台	436.00	0.115						
3	避雷器 LZ-10	个	73.60	0.006						
4	高压熔断器 ПКТ-10	个	54.67	0.003						
5	瞬时电压继电器 DT-131/60	个	84.00	0.003						
6	电阻器 F2-2	个	84.00	0.003						
7	配电盤及網門	面	150.00	0.090						
8	电压表 1T1-V0-12000V	个	36.63	0.002						
9	电压轉換开关 КФ 445560/П IV-8	个	75.00	0.001						

—1311—

感 器 間 隔

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
价6-0789	价6-0373	价6-0752	价6-0750	价6-0289	价6-0783	价6-0493	价6-0405	价6-0762			
接地極	避雷器	保 护 仪 器	配电盤 及網門	电压互 感 器	接地溝挖 土填土	母綫引 下 綫	支柱絕 緣 子	配 綫			
0.5根	1 組	3 个	1 面	1 台	10公尺	4.5米	6 个	37米			
7	8	9	10	11	12	13	14	15			
									1	436.00	0.115
									3	220.80	0.018
									3	164.01	0.009
									1	84.00	0.003
									1	84.00	0.003
									1	150.00	0.090
									1	36.63	0.002
									1	75.00	0.001

-1312-

Ⅲ. 电 压 互

編 号					項					
名 称					价6-0314	价6-0328	价6-0375	价6-0461	价6-0793	价6-0798
施工方法					隔 离	操 作	高压熔	鋼母綫	戶內接	戶外接
單 位					开 关	机 構	断 器		地母綫	地母綫
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 个	1 个	1 組	12米	4 米	8 米
					1	2	3	4	5	6
10	接綫端子	个	7.50	0.001						
	Ⅱ安裝工程費	个								
1	工費	工日 工費			0.82 1.60	1.42 3.30	0.45 0.96	0.84 2.04	0.08 0.04	0.64 1.36
2	料費	元								
	①主要材料費	元								
	1 橡皮絕緣綫 M-20 HP-500	米	0.47							
	2 鉛皮絕緣綫五芯1.5 平方毫米	米	2.43	0.001						

—1313—

感 器 間 隔

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (吨)
价6-0789	价6-0373	价6-0752	价6-0750	价6-0289	价6-0783	价6-0493	价6-0405	价6-0762			
接地極	避雷器	保 护 仪 器	配电盤 及网門	电压互 感 器	接地溝挖 土填土	母綫引 下 綫	支柱絕 緣 子	配 綫			
0.5根	1組	3个	1面	1台	10公尺	4.5米	6个	37米			
7	8	9	10	11	12	13	14	15			
									1	7.50	0.001
										176.43	0.069
$\frac{0.15}{0.30}$	$\frac{0.51}{1.86}$	$\frac{0.51}{1.17}$	$\frac{1.61}{3.16}$	$\frac{1.10}{2.36}$	$\frac{0.88}{1.62}$	$\frac{0.5}{1.17}$	$\frac{1.08}{2.34}$	$\frac{1.11}{2.55}$	11.70	25.83	
										144.94	
										100.36	
								25	25	11.75	
								12	12	29.16	0.012

-1314-

Ⅲ. 电 压 互

編 号		扩电-2076			項					
名 称		电压互感器間隔-1			价6-0314	价6-0328	价6-0375	价6-0461	价6-0793	价6-0798
施工方法		人力			隔 离	操 作	高压熔	鋼母綫	戶內接	戶外接
單 位		間			开 关	机 構	断 器		地母綫	地母綫
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 个	1 个	1 組	12米	4 米	8 米
					1	2	3	4	5	6
	3 鋼母綫40×4毫米	公斤	0.50	0.001				20.8	5.2	
	4 鋼母綫 25×4毫米	公斤	0.50	0.001						6.50
	5 角鋼 50×50×5毫米	公斤	0.45	0.001						
	6 保險絲具插入式 10A	公斤	0.97	0.001						
	7 支柱絕緣子 OA-10-OA	公斤	5.78	0.002						
	2 次要材料費	元			2.65	9.31	1.01	6.12	0.16	1.76
	3 机械使用費	元			0.11	2.01	0.25	0.48	0.40	0.56
	基 价	元								

—1315—

感 器 間 隔

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
价6-0789	价6-0373	价6-0752	价6-0750	价6-0289	价6-0783	价6-0493	价6-0405	价6-0762			
接地極	避雷器	保 护 仪 器	配电盤 及網門	电压互 感 器	接地溝挖 土填土	母綫引 下 綫	支柱絕 緣 子	配 綫			
0.5根	1 組	3 个	1 面	1 台	10公尺	4.5米	6 个	37米			
7	8	9	10	11	12	13	14	15			
									26	13.00	0.026
									6.50	3.25	0.007
6.0									6.0	2.70	0.006
			6						6	5.82	0.006
							6		6	34.68	0.012
0.05	5.70	0.09	0.49	6.37		2.88	6.60	1.39		44.58	
0.03	0.30		0.22	0.12		0.22	0.96			5.66	
										1697.00	0.341

—1316—

IV. 变 电

1. 技术特征：10 KV 电源架空引入之变电間（不包括变压器）

2. 工作内容：

編 号		扩电-2077			項				
名 称		10 KV 三相变压器架空引入間隔			6-0314	6-0328	6-0375	6-0461	6-0793
施工方法		人力			隔离开	操作机	高压熔	鋼母綫	戶外接
單 位		間			关安裝	構安裝	斷器安	裝	地母綫
順序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 个	1 个	1 組	32米	7 米
		1	2	3	4	5	6	7	8
	I 設備費	元							
1	隔离开关 GN6-10/400 附 ΠP-2型 机构	个	262.85	0.040					
2	避雷器 LX-10	个	73.60	0.007					
3	高压熔断器 DS-10	个	54.67	0.003					



—1317—

間

目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0798	6-0374	6-0426	6-0789	6-0324	6-0425	6-0405	6-0397	6-0393	6-0395	6-0419	6-0783			
戸内接 地母綫	避雷器	戶外川 牆套管	接地極	木欄杆 安裝	戸内川 牆套管	支持絶 緣子	支持絶 緣子	川通石 棉板制 作及安 裝	川通鉄 板制作 及安裝	悬式絶 緣子安 裝	接地溝 挖土填 土			
4米	1組	3个	1根	1套	3个	10个	3个	1塊	1塊	1串	0.010 百米			
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
													647.66	0.070
												1	262.85	0.040
												3	220.80	0.021
												3	164.01	0.009

—1318—

IV. 变 电

編 号	扩电-2077	項							
名 称	10 KV 川相变压器架空引入間隔	6-0314	6-0328	6-0375	6-0461	6-0793			
施工方法	人力	隔离开	操作机	高压熔	斷器安	鋼母綫	戶外接		
單 位	間	关安裝	構安裝	裝		地母綫			
順序号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1个	1个	1組	32米	7米
		1	2	3	4	5	6	7	8
	II 安裝工程費	元							
1	工費	工日 工費			0.82 1.60	1.42 3.30	0.45 0.96	2.24 5.44	0.07 0.14
2	料費	元							
	① 主要材料費	元							
	1 戶外川牆套管 ПНБ-10/400	个	59.93	0.008					
	2 戶內川牆套管 KA10/200	个	16.82	0.001					
	3 鉄板 3 毫米	公斤	0.48	0.001					

間

目												合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-0798	6-0374	6-0426	6-0789	自電 324	6-0425	6-0405	6-0397	6-0393	6-0395	6-0419	6-0783			
戶內接 地母綫	避 雷 器	戶外川 牆套杆	接地極	木欄杆 安裝	戶內川 牆套管	支持絕 緣子	支持絕 緣子	川通石 棉板制 作及安 裝	川通鐵 板制作 及安裝	豎式絕 緣子安 裝	接地溝 挖土填 土			
4 米	1 組	3 个	1 根	1 套	3 个	10 个	3 个	1 塊	1 塊	1 串	0.010 百米			
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
													567.93	
$\frac{0.32}{0.78}$	$\frac{0.64}{1.37}$	$\frac{0.81}{1.74}$	$\frac{0.29}{0.62}$	$\frac{2.00}{4.08}$	$\frac{0.69}{1.47}$	$\frac{1.80}{3.90}$	$\frac{0.12}{0.21}$	$\frac{0.90}{1.93}$	$\frac{1.35}{2.89}$	$\frac{0.10}{0.20}$	$\frac{0.88}{1.62}$	16.90	30.57	
													521.33	
													425.19	0.252
		3										3	179.91	0.024
					3							3	50.46	0.003
									7.2			7.2	3.46	0.007

—1320—

IV. 变 电

編 号	扩电-2077				項				
名 称	10 KV 三相变压器架空引入間隔				6-0314	6-0328	6-0375	6-0461	6-0793
施工方法	人力				隔离开	操作机	高压熔	鋼母綫	戶外接
單 位	間				关安裝	構安裝	断器安	裝	地母綫
順序号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 个	1 个	1 組	32米	7 米
		1	2	3	4	5	6	7	8
	4. 角鋼 40×40×5	公斤	0.47	0.001					
	5. 支柱絕緣子 OA-10-OB	个	5.78	0.002					
	6. 支柱絕緣子 OA-10-BP	个	5.05	0.002					
	7. 鋼母綫 25×4 毫米	公斤	0.50	0.001					
	8. 鋼母綫 50×5 毫米	公斤	0.50	0.001				64	14.5
	9. 悬垂磁瓶 2600	个	6.94	0.006					
	10. 角鋼 50×50×5 毫米	公斤	0.45	0.001					
	11. 变压器欄杆 1.5~2.5 米	套	8.37	0.005					

間

目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0798	6-0374	6-0426	6-0789	自电 324	6-0425	6-0405	6-0397	6-0393	6-0395	6-0419	6-0783			
戶内接 地母綫	避雷器	戶外川 牆套管	接地極	木欄杆 安裝	戶内川 牆套管	支持絕 緣子	支持絕 緣子	川通石 棉板制 作及安 裝	川通鉄 板制作 及安裝	豎式絕 緣子安 裝	接地溝 挖土填 土			
4米	1組	3个	1根	1套	3个	10个	3个	1塊	1塊	1串	0.010 百米			
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
									7.5			7.5	3.53	0.008
						10						10	57.80	0.020
							3					3	15.15	0.006
3.2												3.2	1.60	0.003
												78.5	39.25	0.079
										6		6	41.64	0.036
			12									12	5.40	0.012
				1								1	8.37	0.005

—1322—

IV. 变 电

編 号		扩电-2077			項				
名 称		10KV 三相变压器架空引入間隔			6-0314	6-0328	6-0375	6-0461	6-0793
施工方法		人力			隔离开	操作机	高压熔		戶外接
單 位		間			关安裝	構安裝	断器安	鋼母綫	地母綫
順号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1个	1个	1組	32米	7米
		1	2	3	4	5	6	7	8
	12.鋼筋混凝土板 30×420×1.400毫米	塊	9.62	0.040					
	13.U形吊环代肖子	个	1.00	0.001					
	次要材料費	元			2.65	9.31	1.01	16.32	0.28
3	机械使用費	元			0.11	2.01	0.25	1.28	0.70
	基 价	元							


間

目												合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-0798	6-0374	6-0426	6-0789	6-0324	6-0425	6-0405	6-0397	6-0393	6-0395	6-0419	6-0783			
戶內接 地母綫	避雷器	戶外川 牆套管	接地極	木欄杆 安裝	戶外川 牆套管	支持絕 緣子	支持絕 緣子	川通石 棉板制 作及安 裝	川通鐵 板制作 及安裝	懸式絕 緣子安 裝	接地溝 挖土填 土			
4米	1組	3个	1根	1套	3个	10个	3个	1塊	1塊	1串	0.010 百米			
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
								1				1	9.62	0.040
										9		9	9.00	0.009
0.88	4.00	4.26	0.11	1.5	4.11	11.0	0.69	6.92	2.47	30.63			96.14	
0.28		0.48	0.07		0.48	1.60		1.19	1.58				10.03	
													1216.00	0.322

IV. 变 电

1. 技术特征: 6 千伏自动閉賽变电所-3~6 KV 电源架空引入之变电間 (不包括变压器)
2. 工作内容:

編 号		扩电-2078				項						
名 称		6 千伏三相变压器架空引入間隔-2				316	328	375	461	793		
施工方法		人力				隔离开 关安裝	操作 机构	高压熔 断 器	鋼母綫	戶外接 地母綫		
單 位		間										
順序号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格				單 位	單 价	單 重	1 个	1 个	1 組	32米	7 米
								1	2	3	4	5
	I 設备費				元							
1	隔离开关GN6-6/40V附ΠP-2型机构				个	231.31	0.040					



目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
798	344	426	789	自电 324	425	405	397	393	395	419	783			
戸内接 地母綫	避雷器	戸外川 牆套管	接地極	木欄杆 安 裝	戸内川 牆套管	支持絶 緣 子	支 持 絶緣子	川通水 泥 板	川通鉄 板制作	悬式絶 緣 子	挖溝及 填 土			
4 米	1 個	3 个	1 根	1 套	3 个	10 个	3 个	1 塊	1 塊	1 处	0.01 百米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
													553.03	0.067
												1	231.31	0.040

—1326—

IV. 变 电

編 号		扩电-2078			項				
名 称		6 千伏三相变压器架空引入間隔-2			316	328	375	461	793
施工方法		人力			隔离开	操作	高压熔	鋼母綫	戶外接
單 位		間			关安裝	机构	断 器		
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 个	1 个	1 組	32米	7 米
					1	2	3	4	5
2	避雷器 LX-6	个	52.57	0.006					
3	高压熔断器DS-10	个	54.67	0.003			*		
	Ⅱ安裝工程費	元							
1	工費	工日			0.82	1.42	0.45	2.24	0.07
		工費			1.60	3.30	0.96	5.44	0.14
2	料費	元							
	④主要材料費	元							
	1. 戶外川牆套管ПНБ-6/400	个	43.11	0.008					

同

目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
798	344	426	789	自电 324	425	405	397	393	395	419	783			
戶內接 地母綫	避雷器	戶外川 牆套管	接地極	木欄杆 安 裝	戶內川 牆套管	支栓絕 緣 子	支栓緣 絕 子	川通水 泥 板	川通鉄 板制作	悬式絕 緣 子	挖溝及 填 土			
4米	1組	3个	1根	1套	3个	10个	3个	1塊	1塊	1处	0.01 百米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
												3	157.71	0.018
												3	164.01	0.009
													506.28	
0.32	0.64	0.81	0.29	2.00	0.69	1.80	0.12	0.90	1.35	0.10	0.88	14.90	32.25	
0.78	1.37	1.74	0.62	4.08	1.47	3.90	0.21	1.93	2.89	0.20	1.62			
													464.00	
													367.82	0.270
		3										3	129.33	0.024

—1328—

四. 变 电

編 号		扩电-2078			項				
名 称		6千伏三相变压器架空引入間隔-2			316	328	375	461	798
施工方法		人力			隔离开	操作	高压熔	鋼母綫	戶外接
單 位		間			关安裝	机构	断 器		地母綫
順序号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 價	單 重	1 个	1 个	1 組	32米	7 米
					1	2	3	4	5
	2. 戶內川墻套管ΠA-6/400	个	16.82	0.007					
	3. 鉄板 3 毫米	公斤	0.48	0.001					
	4. 角鋼40×40×5	公斤	0.47	0.001					
	5. 支柱絕緣子OA-6-OB	个	5.26	0.002					
	6. 支柱絕緣子OA-6-KP	个	4.52	0.002					
	7. 鋼母綫25×4毫米	公斤	0.50	0.001					
	8. 鋼母綫50×5毫米	公斤	0.50	0.001				64	14.5
	9. 悬式絕緣子2600	个	6.94	0.006					

間

目												合 計 數 量	合 計 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
798	344	426	789	自電 324	425	405	397	393	395	419	783			
戶內接 地母綫	避雷器	戶外川 牆套管	接地極	木欄杆 安 裝	戶內川 牆套管	支柱絕 緣 子	支柱絕 緣 子	川通水 泥 板	川通鉄 板制作	懸式絕 緣 子	挖溝及 填 土			
4 米	1 組	3 个	1 根	1 套	3 个	10 个	3 个	1 塊	1 塊	1 处	0.01 百米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
				•	3							3	50.46	0.021
									7.2			7.2	3.46	0.007
									7.5			7.5	3.53	0.008
						10						10	52.60	0.020
							3					3	13.56	0.006
3.2												3.2	1.60	0.003
												78.5	39.25	0.079
										6		6	41.64	0.036

—1330—

IV、变 电

編 号		扩电-2078			項				
名 称		6千伏三相变压器架空引入間隔-2			316	328	375	461	793
施工方法		人力			隔离开	操作	高压熔	鋼母綫	戶外接 地母綫
單 位		間			关安裝	机构	断 器		
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1个	1个	1組	32米	7米
					1	2	3	4	5
	10.角鋼50×50×5毫米	公斤	0.45	0.001					
	11.变压器欄杆1.5~2.5米	套	8.37	0.005					
	12.鋼筋混凝土板30×420×1400毫米	塊	9.62	0.040					
	13.U形吊环	个	1.00	0.001					
	(2) 次要材料費	元			2.69	9.31	1.01	16.32	0.28
3	机械使用費	元			0.11	2.01	0.25	0.28	0.70
	基 价	元							

間

目												合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
798	344	426	789	自电 324	425	405	397	393	395	419	783			
戶内接 地母綫	避雷器	戶外川 牆套管	接地極	木欄杆 安 裝	戶内川 牆套管	支柱絕 緣 子	支柱絕 緣 子	川通水 泥 板	川通鉄 板制作	悬式絕 緣 子	溝挖及 填 土			
4米	1組	3个	1根	1套	3个	10个	3个	1塊	1塊	1处	0.01 百米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
			12									12	5.40	0.012
				1								1	8.37	0.005
								1				1	9.62	0.040
										9		9	9.00	0.009
0.88	4.00	4.26	0.11	1.5	4.11	11.0	0.69	6.92	2.47	30.63			96.18	
0.28		0.48	0.07		0.48	1.60		1.19	1.58				10.03	
													1059.00	0.337

—1332—


IV. 变 电

1. 技术特征: 变电間之引綫一端为低压, 另一端为 10KV 高压明綫

2. 工作内容: 附 PB 开关及熔断器。(不包括变压器)

編 号		扩电-2079			項				
名 称		0.4/10千伏引入三相变压器間隔-3			6-0316	6-0328	6-0375	6-0461	6-0793
施工方法		人力			隔离开关	操作机构	高压熔 断 器	鋼母綫	戶外接 地母綫
單 位		間			1 組	1 套	1 組	18米	7 米
順 序 号	設備或工料名称及規格			單 位	單 价	單 重	1	2	3
							1	2	3
	I 設備費			元					
1	隔离开关GN6—10附TP-2型机 構			个	262.85	0.040			

間



目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0798	6-0789	自电324	6-0425	6-0405	6-0395	6-0783	6-2486	6-2502			
戸内接 地母綫	接地極	木欄杆 安 装	戸内川 墙套管	支柱絕 緣 子	川通鉄 板制作	挖溝及 填 土	电綫管 敷 設	管内川綫			
4 米	1 根	1 套	3 个	6 个	1 塊	0.10米	0.15米	0.60米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										426.86	0.049
									1	262.85	0.040

—1334—

IV. 变 电

編 号		扩电-2079			項				
名 称		0.4/10千伏引入三相变压器間隔-3			6-0316	6-0328	6-0375	6-0375	6-0793
施工方法		人力			隔离开关	操作机构	高压熔 断 器	鋼母綫	戶外接 地母綫
單 位		間			1組	1套	1組	18米	7米
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
2	高压熔断器DS-10	个	54.67	0.003					
	Ⅱ安裝工程費	元							
1	工費	工日/ 工費			$\frac{0.82}{1.60}$	$\frac{1.42}{3.30}$	$\frac{0.45}{0.96}$	$\frac{1.26}{3.06}$	$\frac{0.07}{0.14}$
2	料費	元							
	④主要材料費	元							
	1. 戶內川牆套管ΠД10/400	个	16.82	0.007					
	2. 鉄板 3 毫米	公斤	0.48	0.001					

間

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0798	6-0789	自 电 324	6-0425	6-0405	6-0395	6-0783	6-2486	6-2502			
戸内接 地母綫	接地極	木欄杆 安 装	戸内川 牆套管	支柱絕 緣 子	川通鉄 板制作	挖溝及 填 土	电綫管 敷 設	管内川綫			
4米	1 根	1 套	3 个	6 个	1 塊	0.10米	0.15米	0.60米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									3	164.01	0.009
										393.83	
$\frac{0.32}{0.78}$	$\frac{0.29}{0.62}$	$\frac{2.00}{4.08}$	$\frac{0.69}{1.47}$	$\frac{1.08}{2.34}$	$\frac{1.35}{2.89}$	$\frac{0.88}{1.62}$	$\frac{0.91}{2.13}$	$\frac{0.42}{0.93}$	11.96	25.92	
										360.56	
										315.84	0.241
			3						7.3	50.46	0.021
					7.2				7.2	3.46	0.007

—1336—

IV. 变 电

編 号		扩电-2079			項				
名 称		0.4/10千伏引入三相变压器間隔-3			6-0316	6-0328	6-0375	6-0461	6-0793
施工方法		人力			隔离开关	操作机构	高压熔 断 器	鋼母綫	戶外接 地母綫
單 位		間			1 組	1 套	1 組	18米	7 米
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	3. 角鋼40×40×4毫米	公斤	0.47	0.001					
	4. 支柱絕緣子OA-10-OB	个	5.78	0.002					
	5. 鋼母綫50×5毫米	公斤	0.50	0.001				36	14.5
	6. 鋼母綫25×4毫米	公斤	0.50	0.001					
	7. 角鋼50×50×5毫米	公斤	0.45	0.001					
	8. 变压器欄杆1.5-2.0毫米	套	8.37	0.005					
	9. 橡皮絕緣綫35毫米	米	2.42	0.001					
	10. 鍍鋅鋼管∅38毫米	米	2.19	0.004					

間

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0798	6-0689	自电324	6-0425	6-0405	6-0395	6-0783	6-2486	6-2502			
戸内接 地母綫	接地極	木欄杆 安 装	戸内川 墙套管	支柱絕 緣 子	川通鉄 板制作	挖溝及 填 土	电綫管 敷 設	管内川綫			
4 米	1 根	1 套	3 个	6 个	1 塊	0.10米	0.15米	0.60米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
					7.5				7.5	3.53	0.008
				6					6	34.68	0.012
									50.5	25.25	0.051
3.2									3.2	1.60	0.003
	12								12	5.40	0.012
		1							1	8.37	0.005
								60	60	145.20	0.060
							15		1.5	32.85	0.060

—1338—

IV. 变 电

編 号	扩电-2079				項				
名 称	0.4/10千伏引入三相变压器間隔-3				6-0316	6-0328	6-0375	6-0461	6-0793
施工方法	人力				隔离开关	操作机构	高压熔 断 器	鋼母綫	戶外接 地母綫
單 位	間				1 組	1 套	1 組	18米	7 米
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	11. 防湿帽38毫米	个	2.52	0.001					
	②次要材料費	元			2.69	9.31	1.01	9.18	0.28
3	机械使用費	元			0.11	2.01	0.25	0.72	0.70
	基 价	元							

間

目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0798	6-0789	自电324	6-0425	6-0405	6-0395	6-0783	6-2486	6-2502			
戶內接 地母綫	接地極	木欄杆 安 裝	戶內川 牆套管	支柱絕 緣 子	川通鉄 板制作	挖溝及 填 土	電綫管 敷 設	管内川綫			
4米	1根	1套	3个	6个	1塊	0.10米	0.15米	0.60米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
								2	2	5.04	0.002
0.88	0.11	1.5	4.11	6.60	2.47		6.07	0.51		44.72	
0.28	0.07		0.48	0.96	1.58		0.19			7.35	
										821.00	0.290


—1340—

VI. 变 电

1. 技术特征: 变电間之引綫一端为低压另一端 3~6 KV 高压明綫,

2. 工作內容: 附 PB 开关及熔断器。(不包括变压器)

編 号		扩电-2080			項				
名 称		6/0.4KV引入三相变压器間隔-5			6-0316	6-0328	6-0375	6-0467	6-0793
施工方法		人力			隔离开	操 作 机 構	高压熔 断 器	鋼母綫	戶外接 地母綫
單 位		間							
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1 个	1 个	1 組	18米	7 米
					1	2	3	4	5
	I 設備費								
1	隔离开关GN6-6附TIP-2型机構	組	231.31	0.040	1				



目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-0798	6-0789	补电324	6-0425	6-0405	6-0395	6-0783	6-2486	6.2502			
戶內接 地母綫	接地極	木欄杆	戶內川 牆套管	支柱絕 緣 子	川通鉄 板制作	挖溝及 填 土	電綫管 敷 設	管內川綫			
4 米	1 根	1 套	3 个	6 个	1 塊	0.10百米	0.15百米	0.6百米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										395.32	0.049
									1	231.31	0.040

-1342-

VI: 变 电

編 号		擴电2080			項				
名 称		6/0.4KV引入三相变压器間隔-5			6-0316	6-0328	6-0375	6-0401	6-0793
施工方法		人力			隔离开	操作机构	高压熔 断 器	鋼母綫	戶外接 地母綫
單 位		間			1个	1个	1組	18米	3米
順序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	高压熔断器 DST-10	个	54.67	0.003			3		
	Ⅱ安裝工程費	元							
1	工費	$\frac{\text{工日}}{\text{工費}}$			$\frac{0.82}{1.60}$	$\frac{1.42}{3.30}$	$\frac{0.45}{0.96}$	$\frac{1.26}{3.06}$	$\frac{0.07}{0.14}$
2	料費	元							
	(1)主要材料費	元							
	1.戶內川牆套管 ПА-6/200	个	16.82	0.007					
	2.鉄板厚 3 毫米	公斤	0.48	0.001					

間

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0798	6-06789	补电324	6-0425	6-0405	6-0395	6-0783	6-2486	6-2502			
戸内接 地母綫	接地極	木欄杆	戸内川 牆套管	支柱絕 緣 子	川通鉄 板制作	挖溝及 填 土	電綫管 敷 設	管内川綫			
4 米	1 根	1 套	3 个	6 个	1 塊	8.10百米	0.15百米	0.6百米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									3	164.01	0.009
										263.15	
$\frac{0.32}{0.78}$	$\frac{0.29}{0.62}$	$\frac{2.00}{4.08}$	$\frac{0.69}{0.47}$	$\frac{1.08}{2.34}$	$\frac{1.35}{2.89}$	$\frac{0.88}{1.62}$	$\frac{0.91}{2.13}$	$\frac{0.42}{0.93}$	11.96	25.92	
										229.88	
										185.16	0.241
			3						3	50.46	0.021
					7.2				7.2	3.46	0.007

—1344—

VI. 变 电

編 号		扩电-2080			項				
名 称		6/0.4KV引入三相变压器間隔-5			6-0316	6-0328	6-0375	6-0401	6-0793
施工方法		人力			隔离开	操 作 机 構	高压熔 断 器	鋼母綫	戶外接 地母綫
單 位		間							
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1个	1个	1組	18米	7米
					1	2	3	4	5
	3.角鋼40×40×4毫米	公斤	0.47	0.001					*
	4.支柱絕緣子OA-10-OB	个	5.78	0.002					
	5.鋼母綫50×5毫米	公斤	0.50	0.001				36	14.5
	6.鋼母綫25×4毫米	公斤	0.50	0.001					
	7.角鋼50×50×5毫米	公斤	0.45	0.001					
	8.变压器欄杆1.5~2.0米	套	8.37	0.005					
	9.橡皮絕緣綫35平方毫米	米	2.42	0.001					
	10.鍍鋅鉄管38毫米	米	2.19	0.004					

—1345—

間

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0798	6-0789	补电324	6-0425	6-0405	6-0395	6-0783	6-2486	6-2502			
戸内接 地母綫	接地極	木欄杆	戸内川 墙套管	支柱絕 緣 子	川通鉄 板制作	挖溝及 填 土	电綫管 敷 設	管内川綫			
4 米	1 根	1 套	3 个	6 个	1 塊	8.10百米	0.15百米	0.6百米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
					7.5				7.5	3.53	0.008
				6					6	34.68	0.012
									50.5	25.25	0.051
3.2									3.2	1.60	0.003
	12								12	5.40	0.012
		1							1	8.37	0.005
								60	60	14.52	0.060
							15		15	32.85	0.060

—1346—

Ⅱ. 变 电

編 号		扩电2080			項				
名 称		6/0.4KV引入三相变压器間隔-5			6-0316	6-0328	6-0375	6-0401	6-0793
施工方法		人力			隔离开	操 作 机 構	高压熔 断 器	鋼母綫	戶外接 地母綫
單 位		間			1个	1个	1組	18米	7米
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	11. 防湿帽38毫米	个	2.52	0.001					
	②次要材料費	元			2.69	9.31	1.01	9.18	0.28
3	机械使用費	元			0.11	2.01	0.25	0.72	0.70
	基 价								

—1347—

間

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0798	6-0789	补电324	6-0425	6-0405	6-0395	6-0783	6-2486	6-2502			
戸内接 地母綫	接地極	木欄杆	戸内川 牆套管	支柱絕 緣 子	川通鉄 板制作	挖溝及 填 土	电綫管 敷 設	管内川綫			
4 米	1 根	1 套	3 个	6 个	1 塊	8.10百米	0.15百米	0.6百米			
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
								2	2	5.04	0.002
0.88	0.11	1.50	4.11	6.60	2.47		6.07	0.51		44.72	
0.28	0.07		0.48	0.96	1.58		0.19			7.35	
										658.00	0.290


—1348—

IV. 变 电

1. 技术特征: 变电間按裝兩端均为高压明綫 (不包括变压器)

2. 工作內容:

編 号		扩电-2081			項				
名 称		变压器間隔-7			6-0641	6.0405	6-0397	6-0793	6-0789
施工方法		人力			鋼母綫	支柱絕	支柱絕	戶外接	戶內接
單 位		間				緣 子	緣 子	地母綫	地母綫
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	40米	21个	9个	4米	8米
					1	2	3	4	5
	Ⅱ. 安裝工程費	元							
1	人工費	工日 工費			2.80 6.80	3.78 8.19	0.36 0.27	0.08 0.04	0.64 1.36
2	料費	元							



目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0789	6-0783	6-0425	6-0395	自电324							
接地極	挖溝及 填土	戶内川 牆套管	川通鉄 板制作	木欄杆 安 裝							
1 根	0.01米	6 个	2 塊	1 套							
6	7	8	9	10							
										437.28	0.203
0.30	0.88	1.38	2.70	2.00					14.92	31.70	
0.62	1.62	2.94	5.78	4.08							
										395.48	

—1350—

Ⅳ. 变 电

編 号		扩电-2081			項				
名 称		变压器間隔-7			6-0461	6-0405	6-0397	6-0793	6-0798
施工方法		人力			鋼母綫	支柱絕	支柱絕	戶外接	戶內接
單 位		間				緣 子	緣 子	地母綫	地母綫
順序号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	40米	21个	9个	4米	8米
					1	2	3	4	5
	①主要材料費	元							
	1.戶内川端套管ΠA-10	个	16.82	0.007					
	2.角鋼40×40×5毫米	公斤	0.47	0.001					
	3.鉄板 3 毫米	公斤	0.48	0.001					
	4.鋼母綫40×4毫米	公斤	0.50	0.001	52			5.2	
	5.鋼母綫25×4毫米	公斤	0.50	0.001					6.4
	6.角鋼50×50×5毫米	公斤	0.45	0.001					
	7.支柱絕緣子 OA-10-KP	个	5.05	0.002			9		

間

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0789	6-0783	6-0425	6-0395	自电324							
接地極	挖溝及 填 土	戸内川 墙套管	川通鉄 板制作	木欄杆 安 装							
1 根	0.01米	6 个	2 塊	1 套							
6	7	8	9	10							
										333.23	
		6							6	100.92	0.042
			14.4						14.4	6.77	0.015
			15.0						15	7.20	0.015
									57.2	28.60	0.057
									6.4	3.20	0.006
25.2									25.2	11.34	0.003
									9	45.45	0.018

—1352—

VI. 变 电

編 号		扩电-2081			項				
名 称		变压器間隔-7			6-0461	6-0405	6-0397	6-0793	6-0798
施工方法		人力			鋼母綫	支柱絕 緣 子	支柱絕 緣 子	戶外接 地母綫	戶內接 地母綫
單 位		間			40米	21个	9个	4米	8米
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	8. 支柱絕緣子OA-10-OK	公斤	5.78	0.002		21			
	9. 变压器欄杆1.5—2.0米	根	8.37	0.005					
	②次要材料費	元			20.40	23.1	2.07	0.16	1.76
3.	机械使用費	元			1.60	3.36		0.40	0.56
	基 价	元							

間


目									合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
6-0789	6-0783	6-0425	6-0395	自電 324							
接地極	挖溝及 填土	戶外川 牆套管	川通鉄 板制作	木欄杆 安 裝							
1 根	0.01米	6 个	2 塊	1 套							
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
									21	121.38	0.042
				1					1	8.37	0.005
0.10		8.22	4.94	1.50						62.25	
0.06		0.96	3.16							10.10	
										437.00	0.203

—1354—

IV. 变 电

1. 技术特征: 变电間安裝一端電纜另一端为明綫

2. 工作內容: (不包括变压器)



編 号		扩电-2082			項					
名 称		变压器間隔-8			6-0 461	6-0 405	6-0 397	6-0 793	6-0 798	
施工方法		人力			鋼母綫	支 柱 絕	支 柱 絕	戶 外 接	戶 內 接	
單 位		間				緣 子	緣 子	地 母 綫	地 母 綫	
順序号	設備或工料名称及規格		單 位	單 价	單 重	40米	21个	9个	4米	8米
						1	2	3	4	5
	II. 安裝工程費		元							
1	人工費		$\frac{\text{工日}}{\text{工費}}$			$\frac{2.80}{6.80}$	$\frac{3.78}{8.19}$	$\frac{0.36}{0.27}$	$\frac{0.08}{0.04}$	$\frac{0.64}{1.36}$
2	料費		元							

間

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0 789	6-0 783	6-0 425	6-0 395	自电-324	6-0 1957						
接 地 極	挖 坑 戶 內 川 川 通 鉄 木 欄 杆 电 纜	及 填 土 牆 套 管 板 制 作 安 裝 終 端 盒									
1 根	0.010 百米	3 个	1 塊	1 套	1 个						
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										455.63	0.138
0.30 0.62	0.88 1.62	0.69 1.47	1.35 2.89	2.00 4.08	2.00 3.84				14.88	31.18	
										416.41	

—1356—

IV. 变 电

編 号		扩电-2082			項				
名 称		变压器間隔-8			6-0 461	6-0 405	6-0 397	6-0 793	6-0 798
施工方法		人力			鋼 母 綫	支 柱 絕 緣 子	支 柱 絕 緣 子	戶 外 接 地 母 綫	戶 內 接 地 母 綫
單 位		間			40米	21个	9个	4米	8米
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	①主要材料費	元							
	1. 戶內川牆套管 ΠA-10	个	16.82	0.007					
	2. 角鋼 40×40×5毫米	公斤	0.47	0.001					
	3. 鉄板 3毫米	公斤	0.48	0.001					
	4. 鋼母綫 40×4毫米	公斤	0.50	0.001	52			5.2	
	5. 鋼母綫 25×4毫米	公斤	0.50	0.001					6.4
	6. 角鋼50×50×5毫米	公斤	0.45	0.001					
	7. 支柱絕緣子 OA-10-KP	个	5.05	0.002			9		

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0 789	6-0 783	6-0 425	6-0 395	自电-324	6-0 1957						
接 地 極	挖 坑 及 填 土	戶 內 川 川 墻 套 管	通 鐵 木 欄 杆 板 制 作 安 裝	終 端 盒							
1 根	0.010 米百	3 个	1 塊	1 套	1 个						
6	7	8	9	10	11	12	13	14			
										325.78	
		3							3	50.46	0.021
			7.2						7.2	3.38	0.007
			7.5						7.5	3.60	0.008
									57.2	28.60	0.006
									6.4	3.20	0.006
25.2									25.2	11.34	0.025
									9	45.45	0.018

—1358—

IV. 变 电

編 号		扩电-2082			項				
名 称		变压器間隔-8			6-0 461	6-0 405	6-0 387	6-0 793	6-0 798
施工方法		人力			鋼 母 綫	支 柱 絕 緣 子	支 柱 絕 緣 子	戶 外 接 地 母 綫	戶 內 接 地 母 綫
單 位		間			40米	21个	9个	4米	8米
順 序 号	設備或工料名称及規格	單 位	單 价	單 重	1	2	3	4	5
	8.支柱絕緣子 OA-10-OB	个	5.78	0.002		21			
	9.变压器欄杆 1.5~2.0米	根	8.37	0.005					
	10.電纜終端盒 10KV 25平方毫米	个	50.00	0.060					
	②次要材料費	元			20.40	23.10	2.07	0.16	1.76
3	机械使用費	元			1.60	3.36		0.40	0.56
	基 价	元							


間

目									合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
6-0 789	6-0 783	6-0 425	6-0 395	自电-324	6-0 1957						
接 地 極	挖 坑 戶 內 川	川 通 鉄	木 欄 杆	电 纜 終	端 盒						
及 填 土	牆 套 管	板 制 作	安 裝								
1 根	0.010 米百	3 个	1 塊	1 套	1 个						
6	7	8	9	10	11						
									21	121.38	0.042
				1					1	8.37	0.005
					1				1	50.00	
0 10		4.11	2 47	1 50	34.96					90.63	
0.06		0 48	1 58							8.04	
										456.00	0.138

—1360—

Y 低 压 仪 表 盤

系統圖



1. 技术特征: 配合高压受电之低压仪表 (包括全套电流及电压之监视仪表)

2. 工作内容: 运搬开箱和检查, 仪表试验, 装地脚螺丝, 母线整备接地刷油
盘体及各仪表安装

編 号	扩电-2083				項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	受电源仪表盤				6-0750	6-0	6-0762				
施工方法	人力				仪表盤	仪器	配綫				
單 位	面				安裝	安裝	安裝				
順序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	2 面	14 个	0.50 百米		合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
					1	2	3				
	I 設備費	元								1575.18	0.263
1	交流电压表1T1-V	塊	49.84	0.002					1	49.84	0.002

Y 低 压 仪 表 盘

編 号	扩电-2083				項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	受电源仪表盘				6-0750	6-0	6-0762				
	施工方法				仪表盘	仪器	配线				
	單 位				安裝	安裝	安裝				
順序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	2 面	14个	0.50 百米				
					1	2	3				
2	电力表 1D1-W	塊	73.60	0.002					1	73.60	0.002
3	力率表 1D1-Φ0.5—1—0.5	塊	76.32	0.002					1	76.32	0.002
4	交流电流表 1T1-A	塊	49.84	0.002					1	49.84	0.002
5	过电流繼电器 GL-11/5	塊	68.34	0.003					2	136.68	0.006
6	电压繼电器 DJ-131/60	塊	84.00	0.003					1	84.00	0.003
7	电阻器 FZ-2	塊	84.00						1	84.00	
8	三相电度表 DS1型	塊	198.71	0.003					1	198.71	0.003
9	三相虛能电度表 DX1型	塊	234.00	0.003					1	234.00	0.003

-1362-

V 低 压 仪 表 盤

編 号		扩电-2083			項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		受电源仪表盘			6-0750	6-0	6-0762				
施工方法		人力			仪表盤	仪器	配綫				
單 位		面			安裝	安裝	安裝				
順序号	設備或工料名称及規格	單位	單价	單 重	2 面	14个	0.50	百米			
					1	2	3				
10	电鈴-220VZVW	塊	7.68						1	7.68	
11	电压轉換开关KΦ44556a/ΠⅥ—8	塊	75.00						1	75.00	
12	电流轉換开关KΦ77/ΠⅥ—8C	塊	75.00						1	75.00	
13	表示灯ACY-48	塊	10.51						1	10.51	
14	仪表盤*(空白)	面	210.00	0.120					2	420.00	0.240
	Ⅱ安裝工程費	元								130.06	0.096
1	人工費	工日 元			3.22 6.32	2.38 5.46	1.50 3.44		7.10	15.22	

Y 低 压 仪 表 盤

編 号		扩电-2083			項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		受电源仪表盘			6-075	6-0	6-0762				
施工方法		人力			仪表盤	仪器	配綫				
單 位		面			安裝	安裝	安裝				
順 序 号	設備或工料名称及規格			單位	單 价	單 重	2 面	14个	0.50 百米		
							1	2	3		
2	料費			元						87.40	
	①主要材料費			元						84.12	
	1.角鋼40×40×5毫米			公斤	0.47					41.14	0.041
	2.扁鋼16×4毫米			公斤	0.59					2.4	0.002
	3.鉄板3毫米			公斤	0.62					53	0.053
	4.接綫端子 5 对			个	7.50					2	
	5.橡皮絕緣綫1.37毫米			米	0.31					50	
	②次要材料費			元			0.98	0.42	1.88	3.28	

—1364—

V 低 压 仪 表 盤

編 号		扩电-2083			項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		受电源仪表盘			6-0750	6-0	6-0762				
施工方法		人力			仪表盘	仪器	配线				
單 位		面			安裝	安裝	安裝				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	2 面	14 个	0.50 百 米				
					1	2	3				
3	机械使用費	元			0.44					0.44	
	基 价	元								1678.00	0.359

—1365—

V 低 压 仪 表 盤

系統圖



1. 技术特征: 配合高压之电压监视仪表盘 (包括接地音响信号及计算电量)
2. 工作内容: 运搬开箱和检查, 仪表试验, 装地脚螺丝, 母线整备, 接地刷油, 盘体及各仪表安装

編 号		擴电-2084			項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压仪表盘附有一个电压表一个电度表一个电压继电器			6-0750	6-0752	6-0762				
施工方法		人力			仪表盤 安裝	仪表 安裝	配綫 安裝				
單 位		面			1 面	7 个	0.25 百米		合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
順序号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1	2	3				
	I. 設備費	元									
1	交流电压表 1T1-V	个	49.84	0.002					1	49.84	0.002

-1366-

V 低压仪表盤

編 号	擴电-2084				項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	施 工 方 法	單 位	單 价	單 重	6-0750	6-0752	6-0762			
	低压仪表盤附有一个电压表一个电度表一个电压繼电器	人力	面			仪表盤 安裝	仪表 安裝	配綫 安裝			
順 序 号	設 备 或 工 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	1 面	7 个	0.25 百米				
					1	2	3				
2	三相电度表 DS1型	个	198.71	0.002					1	198.71	0.002
3	电压繼电器 DJ131/60	个	84.00	0.003					1	84.00	0.003
4	电阻器 FZ-2	个	84.00						1	84.00	
5	电压轉換开关KΦ445560/ ΠΟ-8C	个	75.00						1	75.00	
6	电鈴2200 V15W	个	7.68						1	7.68	
7	表示灯 ACY-48	个	10.51						1	10.57	
8	低压仪表盤 (空白)	面	210.00	0.090					1	210.00	0.090
	II. 安裝工程費	元								54.72	0.037

V 低 压 仪 表 盤

編 号	扩电-2084				項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名称				6-0750	6-0752	6-0762				
	施工方法				仪表盤	仪表	配綫				
	單 位				安裝	安裝	安裝				
順 序 号	設備或工料名称及規格				1 面	7 个	0.25 百米				
					1	2	3				
1	人工費	工日 元			1.61 3.16	1.19 2.73	0.75 1.72		3.55	7.61	
2	料費	元								37.89	
	①主要材料費	元								36.25	
	1.角鋼40×40×5毫米	公斤	0.47						15.57	7.32	0.015
	2.扁鋼16×4毫米	公斤	0.59						0.6	0.35	0.001
	3.鉄板3毫米	公斤	0.62						21.5	13.33	0.021
	4.接綫端子5对	个	7.50						1	7.50	—

—1368—

V 低压仪表盤

編 号		扩电-2084				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)			
名 称		低压仪表盤附有一个电压表一个电度表一个电压繼电器				6-0750	6-0752	6-0762						
施工方法		人力				仪表盤 安裝	仪表 安裝	配綫 安裝						
單 位		面				1 面	7 个	0.25百 米						
順 序 号	設備或工料名称及規格					單位	單 价	單 重	2	3				
	5. 橡皮絕緣綫1.37毫米					米	0.31				25	7.75		
	②次要材料費					元			0.49	0.21	0.94		1.64	
3	机械使用費					元			0.22				0.22	
	基 价					元							765.00	0.134

-1369-

V 低压仪表盤

● 系統命

A

A

A

A

A

A

1. 技术特征: 配合高压配电之低压仪表盤 (包括电流监视仪表及计算电量)
2. 工作内容: 运搬开箱和检查, 仪表试验, 装地脚螺丝, 母线整备, 接地刷油
盤体及各仪表安装

編 号		扩电-2085				項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压仪表盤附有一个电流表二个过电流繼 电器一个电度表				6-0 750	6-0 752	6-0 762				
施工方法		人力				仪表盤 安裝	仪表 安裝	配綫 安裝				
單 位		面				1面	6个	0.25 百米				
順 序 号	設備或工料名称及規格				單位	單价	單 重					
								1	2	3		
	I. 設備費				元							
2	交流电流表1Tr-A				个	30.49	0.002				1	
											661.39	0.100
											30.49	0.002

-1370-

V 低压仪表盤

編 号		扩电-2085			項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压仪表盤附有一个电流表二个过电流繼 电器一个电度表			6-0 750	6-0 752	6-0 762				
施工方法					仪表盤	仪表	配綫				
單 位					安裝	安裝	安裝				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單价	單 重	1 面	6 个	0.25 百米				
					1	2	3				
2	过电流繼电器GL-11/5	个	68.34	0.003					2	136.68	0.006
6	三相电度表DS1型	个	198.71	0.002					1	198.71	0.002
5	电流轉換开关KΦ77/Π1V-8C	个	75.00	—					1	75.00	—
4	表示灯ACY-48	个	10.51	—					1	10.51	—
3	、低压仪表盤 (空白)	面	210.00	0.090					1	210.00	0.090
	Ⅱ. 安裝工程費	元								45.30	
1	人工費	工日 元			1.61 3.16	1.02 2.34	0.75 1.72		3.38	7.22	

Y 低 压 仪 表 盤

編 号		扩电-2085			項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)	
名 称		低压仪表盘附有一个电流表二个过电流繼 电器一个电度表			6-0 750	6-0 752	6-0 765					
施工方法					仪表盤 安裝	仪表 安裝	配綫 安裝					
單 位					1 面	6 个	0.25 百米					
順 序 号	設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	1	2	3				
2	料費		元							37.86		
	①主要材料費		元							36.25	0.037	
	1.角鋼40×40×5毫米		公斤	0.47	0.001					15.57	7.32	0.016
	2.扁鋼16×4毫米		公斤	0.59	0.001					0.6	0.35	0.001
	3.鉄板 3 毫米		公斤	0.62	0.001					21.5	13.33	0.021
	4.接綫端子 5 对		公斤	7.50						1	7.52	
	5.橡皮絕緣綫1.37毫米		公斤	0.31						25	7.75	
	②次要材料費		元			0.49	0.18	0.94			1.61	

—1372—

V 低 压 仪 表 盤

編 号	扩电-2085				項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 計 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
					6-0 750	6-0 752	6-0 762				
名 称	低压仪表盘附有一个电流表二个过电流繼 电器一个电度表				仪表盤	仪表	配綫				
工施方法	人力				安裝	安裝	安裝				
單 位	面				1 面	6 个	0.25 百 米				
順序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1	2	3				
3	机械使用費	元			0.22					0.22	
	基 价	元								707.00	0.138

V 低压仪表盤

系統命

1. 技术特征: 配合高压配电之低压仪表盤

2. 工作内容: 运搬開箱和檢查, 仪表試驗, 裝地脚螺絲, 母綫整备, 接地刷油, 盤体及各仪表安裝

編 号		扩电-2086			項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		低压仪表盘附有一个电流表及个中間繼电 器二个过电流繼电器			6-0750	6-0752	6-0762				
施工方法		人力			仪表盤	仪表	配綫				
單 位		面			安裝	安裝	安裝				
順 序 号		设备或工料名称及規格			1 面	6 个	0.25 百 米				
			單位	單 价	單 重	1	2	3			
	I 设备費			元							
1	交流电流表 1T1-A			个	30.49	0.002				1	
										492.68	0.099
										30.49	0.002

—1374—

V 低 压 仪 表 盤

編 号	扩电-2086				項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名称				6-0750	6-0752	6-0762				
	低压仪表盘附有一个电流表及一个中间继电器二个过电流继电器				仪表盤	仪表	配綫				
	施工方法				安裝	安裝	安裝				
單 位	面				1 面	6 个	0.25 百米		2	136.68	0.006
	單位				1	2	3				
	單 重				1	2	3				
順 序 号	設備或工料名称及規格				單位	單 价	單 重				
2	过电流继电器GL-11/5				个	68.34	0.003				
3	中间继电器DZ-412				个	30.00	0.001				
4	电流轉換开关KΦ77/ΠⅣ-8C				个	75.00					
5	表示灯ACY-48				个	10.51					
6	低压仪表盘(空白)				面	210	0.090				
	II. 安裝工程費				元					45.30	0.038
1	人工費				工日 元			1.61 3.16	1.02 2.34	0.75 1.72	
									3.38	7.22	

-1375-

V 低压仪表盘

編 号	扩电-2086				項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 計 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	名 称	施 工 方 法	單 位	面	6-0750	6-0752	6-0762				
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	1 面	6 个	0.25 百 米				
					1	2	3				
2	料費	元								37.86	
	①主要材料費	元								36.25	
	1.角鋼40×40×5毫米	公斤	0.47	0.001					15.57	7.32	0.016
	2.扁鋼76×4毫米	公斤	0.59	0.001					0.6	0.35	0.001
	3.鉄板 3 毫米	公斤	0.62	0.001					21.5	13.33	0.021
	4.接綫端子 5 对	个	7.50						1	7.50	
	5.橡皮絕緣綫1.37毫米	米	0.31						25	7.75	
	②次要材料費				0.49	0.18	0.94			1.61	

-1376-

V 低 压 仪 表 盤

編 号		扩电-2086			項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)		
名 称		低压仪表盘附有一个电流表及一个中間繼 电器二个过电流繼电器			6-0750	6-0752	6-0762						
施工方法		人力			仪表盤	仪表	配綫						
單 位		面			安裝	安裝	安裝						
順 序 号	設備或工料名称及規格				單位	單 价	單 重	1 面	6 个	0.25百 米			
								1	2	3			
3	机械使用費					元		0.22				0.22	
											</		


—1377—

V 低 压 仪 表 盤

1. 技术特征: 1 千伏以下接地故障装置 1 个接地保护回路自动闭塞用配合高压回路之接地故障表示盤 (包括两侧区间信号表示)

2. 工作内容: 运搬开箱和检查, 仪表试验, 装地脚螺丝, 母线整备, 接地刷油, 箱体及各仪表安装

系統圖



編 号	扩电—2087				項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	接地故障及信号表示盤(一回路)				762	744	2393				
施工方法	人力				盤芯	接地	木綫				
單 位	面				配綫	盤安裝	槽配綫				
順序号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	15米	1 面	0.30 百米		合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
					1	2	3				
	II 安裝工程費	元								92.26	0.011
1	人工費	工日 元			0.45 1.03	3.60 7.21	1.05 2.27		5.10	10.51	

—1378—

V 低 压 仪 表 盤

編 号		扩电2087				項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		接地故障及信号表示盤(一回路)				762	744	2393				
施 工 方 法		人 力				盤 芯	接 地	木 綫				
單 位		面				配 綫	盤 安 裝	槽 配 綫				
順 序 号	設 备 或 土 料 名 称 及 規 格	單 位	單 价	單 重	15米	1 面	0.30百 米					
					1	2	3					
2	料 費	元									81.53	
	①主要材料費	元									78.55	0.011
	1. 鉄板3毫米	公斤	0.48	0.001		2.31			2.31	1.11	0.002	
	2. 电 鈴220V150W	公斤	7.68	0.001		1			1	7.68	0.001	
	3. 表示灯 AC448	公斤	10.51			3			3	31.53		
	4. 接綫端子 5 对	公斤	7.50	0.001	1				1	7.50	0.001	
	5. 單刀双開开关220V5A	公斤	5.68	0.001		1			1	5.68	0.001	
	6. 橡皮絕緣綫1.5平方毫米	米	0.47		15		30		45	21.15		

—1379—


Ⅴ 低 压 仪 表 盤

編 号		扩电—2087			項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		接地故障及信号表示盤(一回路)			762	744	2393				
施工方法		人力			盤芯	接地	木綫				
單 位		面			配綫	盤安裝	槽配綫				
順序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	15米	1 面	0.30百 米				
					1	2	3●				
	7.木綫槽 2 綫	根	0.86	0.002			2		2	1.72	0.004
	8.防湿帽二芯2.5平方毫米	个	1.09	0.001			2		2	2.18	0.002
	②次要材料費	元			0.57	0.76	1.65			2.98	
3	机械使用費	元				0.22				0.22	
	基 价	元								92.00	0.011

—1380—

V 低 压 仪 表 盤

系統圖



1. 技术特征: 自动閉塞閉用配合高压兩回路接地故障表示(包括兩側区間信号表示)
 2. 工作内容: 运搬開箱和檢查, 仪表試驗, 裝地脚螺絲, 母綫整备, 接地刷油, 盤体及各仪表安裝

編 号		扩电—2088				項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		接地故障及信号表示盤(两回路)				762	744	2393				
施工方法		人力				盤芯	接地	木綫				
單 位		面				配綫	盤安裝	槽配綫				
順序 号	設備或工料名称及規格		單位	單 价	單 重	30米	1 面	0.30	百 米			
						1	2	3				
	II 安裝工程費		元								125.17	0.015
1	人工費		工日 元			0.90 2.06	3.60 7.21	1.05 2.27		5.55	11.54	

V 低 压 仪 表 盤

編 号		扩电-2088			項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		接地故障及信号表示盤(两回路)			762	744	2393				
施工方法		人力			盤芯	接地	木綫				
單 位		面			配綫	盤安裝	槽配綫				
順序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	30米	1 面	0.03	百 米			
					1	2	3				
	料費	元								113.41	
	①主要材料費	元								109.86	0.015
	1.鉄板 3 毫米	公斤	0.48	0.001		3.12			3.12	1.50	0.003
	2.电鈴220V15W	个	7.68	0.001		2			2	15.36	0.002
	3.表示灯ACV48	个	10.51			4			4	42.04	
	4.接綫端子.5 对	个	7.50	0.001	1				1	7.50	0.001
	5.單刀双開开关220V5A	个	5.68	0.001		2			2	11.36	0.001
	6.橡皮絕緣綫1.37毫米	米	0.47		30		30		60	28.20	0.002

—1382—

V 低 压 仪 表 盤

編 号		扩电-2088			項 目 及 其 数 量				合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		接地故障及信号表示盤(两回路)			762	744	2393				
施工方法		人力			盤芯	接地	木綫				
單 位		面			配綫	盤安裝	槽配綫				
順序号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單 重	30米	1 面	0.30百 米				
					1	2	3				
	7.木綫槽 2 綫	根	0.86	0.002			2		2	1.72	0.004
	8.防湿帽二芯2.5平方毫米	个	1.09	0.001			2		2	2.18	0.002
	(2)次要材料費	元			1.14	0.76	1.65			3.55	
3	机械使用費	元				0.22				0.22	
	基 价	元								125.00	0.015

V 低 压 仪 表 盤

順序 号	編 号	工 作 項 目	單 位	基 价	設備安裝 工 程 費		人工 (工日)	摘 要
					安裝工程費			設備数量
					材料費	工費	重 量	
					1	2		3
1	扩电-2089	裸鉛包橡皮絕緣控制電纜混凝土槽 內按裝4芯1.5平方毫米	百米	218.00	208.63	9.45	4.32	0.150
2	扩电-2090	裸鉛包橡皮絕緣控制電纜混凝土槽 內按裝4芯2.5平方毫米	百米	256.00	246.63	9.45	4.32	0.150
3	扩电-2091	裸鉛包橡皮絕緣控制電纜混凝土槽 內按裝6芯1.5平方毫米	百米	271.00	261.63	9.45	4.32	0.170
4	扩电-2092	裸鉛包橡皮絕緣控制電纜混凝土槽 內按裝6芯2.5平方毫米	百米	327.00	317.63	9.45	4.32	0.170
5	扩电-2093	裸鉛包橡皮絕緣控制電纜混凝土槽 內按裝7芯1.5平方毫米	百米	313.00	303.63	9.45	4.32	0.175
6	扩电-2094	裸鉛包橡皮絕緣控制電纜混凝土槽 內按裝7芯2.5平方毫米	百米	379.00	369.63	9.45	4.32	0.175
7	扩电-2095	裸鉛包橡皮絕緣電力電纜混凝土槽 內按裝2芯1.5平方毫米	百米	169.00	162.00	7.38	3.51	0.100
8	扩电-2096	裸鉛包橡皮絕緣電力電纜混凝土槽 內按裝2芯2.5平方毫米	百米	190.00	183.00	7.38	3.51	0.100
9	扩电-2097	裸鉛包橡皮絕緣電力電纜混凝土槽 內按裝3芯1.5平方毫米	百米	190.00	190.63	9.45	4.32	0.100
10	扩电-2098	裸鉛包橡皮絕緣電力電纜混凝土槽 內按裝3芯2.5平方毫米	百米	227.00	217.63	9.45	4.32	0.100
11	扩电-2099	裸鉛包橡皮絕緣電力電纜混凝土槽 內按裝4芯2.5平方毫米	百米	278.00	268.26	10.08	4.77	0.150

—1384—

Ⅵ. 工具器具及儀器

1. 技术特征: 自动閉塞电力工区

2. 工作内容:

編 号	扩电-2100				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	电力工区工具器具及儀器費				工	器	仪			
施工方法										
單 位	处				具	具	器			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單重	1	2	3			
	工具、器具及儀器費	元							132.6	
1	活口搬子 200 毫米	把	8.92		2			2	8.92	
2	各种鉗子 250 毫米	把	2.66		2			2	5.32	
3	木 鑽 19 毫米	把	2.78		1			1	2.78	
4	手 搖 鑽	把	9.09		1			1	9.09	
5	电 烙 鉄	把	4.23		1			1	4.23	
6	烙 鉄 0.65 kg	把	6.44		1			1	6.44	

VI 工具器具及儀器

編 号		扩电-2100			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		电力工区工具器具及仪器費			工 具	器 具	仪 器			
施工方法										
單 位		处								
順序号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單重						
7	手鋸双面 350 毫米	把	5.68		1			1	5.68	
8	鋸 弓 子	把	5.89		1			1	5.89	
9	手 錘 0.5 kg	把	1.48		2			2	2.96	
10	鋼 卷 尺(鉄盒 2 米)	个	2.33		1			1	2.33	
11	鉄 鍬	把	2.17		2			2	4.34	
12	洋 鎬	把	7.21		2			2	14.42	
13	工 具 袋	个	3.20		3			3	9.60	
14	尖咀鉗子 150 毫米	把	2.35		1			1	2.35	

—1386—

VI 工具器具及仪器

編 号		扩电-2100				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		电力工区工具器具及仪器費				工 具	器 具	仪 器			
施工方法											
單 位		处									
順序号	設備或工料名称及規格		單位	單 价	單重	1	2	3			
15	鉄 爐 子		个	5.94		1			1	5.94	
16	小、鍋(灌絕緣漆用)		个	2.58		1			1	2.58	
17	各种冲子		把	0.40		2			2	0.80	
18	油 壺		把	0.93		1			1	0.93	
19	大 脚 扣		付	12.91		1			1	12.91	
20	中 脚 扣		付	11.36		1			1	11.36	
21	紧 綫 器 250 毫米		个	19.62		2			2	39.24	
22	紧 綫 器 300 毫米		个	26.85		2			2	53.70	

工具器具及儀器

編 号		扩电-2100			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		电力工区工具器具及仪器費			工	器	仪			
施工方法					具	具	器			
單 位		处、			1	2	3			
順 序 号	設備或工料名称及規格		單位	單 价	單重					
23	安全地綫		个	3.00		3			3	9.00
24	保安皮帶		条	83.76		2			2	67.52
25	携帶电话机		台	86.00		1			1	86.00
26	膠皮手套		付	10.96		1			1	10.96
27	膠 皮 靴		双	15.00		1			1	15.00
28	木制工具架		个	10.00			1		1	10.00
29	办 公 桌		張	40.00			1		1	40.00
30	椅 子		把	15.00			1		1	15.00

—1388—

VI 工具器具及儀器

編 号		扩电-2100			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		电力工区工具器具及仪器費			工 具	器 具	仪 器			
施工方法										
單 位		处								
順序号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單重	1	2	3			
31	長 方 橙	个	5.00			1		1	5.00	
32	小 黑 板	个	2.00			1		1	2.00	
33	卷 櫃(小)	个	25.00			1		1	25.00	
34	掛 鐘	个	95.00			1		1	95.00	
35	接地电阻测定器 0~10/100~100/1000	个	810.15				0.5	0.5	405.08	
36	檢电笔 10 KV	个	24.29				1	1	24.29	
37	絕緣电阻試驗器 1000V	个	303.85				1	1	303.85	

VI 工具器具及儀器

1. 技术特征: 2. 工作内容:

編 号	名 称	施工方法	單 位	處	項目及其數量			合 計 數 量	合 計 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
					工 具	器 具				
	扩电-2101				1	3	3		827	
	柴油机及鍋駝机發電所工具器具及儀器費							1	2.99	
順序号	設備或工料名称及規格		單位	單 价	單重					
	工具、器具及儀器費		元			1		1	1.39	
1	剋絲鉗子 200 毫米		把	2.99		1		1	2.58	
2	螺絲刀(大) 150 毫米		把	1.39		1		1	8.92	
3	电工刀		把	2.59		1		1	150.00	
4	活螺絲板子		个	8.92		1		1	20.00	
5	虎鉗子 付工作台		个	150.00		1		1		
6	潤滑油桶 650×900 毫米		个	10.00		2		2		

VI 工具器具及儀器

Ⅶ 工具器具及儀器													
編 號		擴電-2101				項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 計 價 (元)	合 計 重 量 (噸)		
名 稱		柴油機及鍋駝機發電所工具器具及儀器費				工 具	器 具						
施 工 方 法									1	2	3		
單 位		處				1	2	3					
順 序 號	設備或工料名稱及規格				單 位				單 價	單 重			
7	給水桶 $\phi 650 \times 900$ 毫米				個	10.00		2			2	20.00	
8	翻斗車				輛	511.00		1			1	511.00	
9	木櫃 $1100 \times 550 \times 1500$				個	52.00		1			1	52.00	
10	長 燈 /				個	3.00					1	3.00	
11	椅子軟				把	15.00		1			1	15.00	
12	辦公桌				個	40.00		1			1	40.00	

註：柴油機發電所須減去翻斗車511.00元

註：柴油機發電所須減去翻斗車 511.00 元

-1391-

Ⅶ. 工具器具及儀器

1. 技术特征: 自动閉塞变配电所 2. 工作内容

編 号	扩电-2102				項目 及其数量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
	变配电所工具器具及儀器費				工	器	仪			
	处				具	具	器			
單 位					1	2	3			
順 序 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單重						
	工具器具及儀器費	元								
1	剋絲鉗子 200 毫米	把	2.99		1			1	901	
2	扁口鉗子 150 毫米	把	2.35		1			1	2.99	
3	尖口鉗子 150 毫米	把	2.17		1			1	2.35	
4	鉗子套 三联式	个	3.10		1			1	2.17	
5	螺絲刀 大	把	1.39		1			1	3.10	
6	螺絲刀 小	把	0.53		1			1	1.39	
								1	0.53	

—1392—

VI. 工具器具及儀器

編 號	名 稱	施工方法	單 位	項 目 及 其 數 量			合 計 數 量	合 價 (元)	合 計 重 量 (噸)
				工	器	儀			
				具	具	器			
順 序 號	設備或工料名稱及規格	單位	單 價	單 重	1	2	3	1	2.58
7	电工刀	把	2.58		1			1	5.00
8	电烙鉄 60W250V	把	5.00		1			1	8.92
9	活螺絲板	把	8.92		1			1	10.70
10	膠皮手套	付	10.70		1			1	3.00
11	烙鉄 鴨咀形	把	3.00		1			1	12.00
12	估絕緣鉗子	把	12.00		1			160	665.60
13	膠皮板 厚5毫米	公斤	4.16		160			1	40.00
14	估長方桌	張	40.00			1			

—1393—

VI 工具器具及仪器

編 号		扩电-2102			項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称		变配电所工具器具及仪器費			工 具	器 具	仪 器			
施工方法										
單 位		处								
順号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單重	1	2	3			
15	小方橙	个	3 00			1		1	3.00	
16	椅 子(軟)	个	15.00			1		1	15.00	
17	手电筒	个	1.25			1		1	1.25	
18	估掛鐘	个	95 00			1		1	95.00	
19	檢电笔 10KV	支	24.29				1	1	24.29	
20	檢电笔 250V	支	1.78				1	1	1.78	

—1394—

Ⅶ. 工具器具及儀器

1. 技术特征: 个人專用 2. 工作内容

編 号	扩电-2103				項 目 及 其 数 量			合 計 数 量	合 价 (元)	合 計 重 量 (吨)
名 称	电力工区个人專用工具費									
施工方法										
單 位	人									
序 順 号	設備或工料名称及規格	單位	單 价	單重	1	2	3			
	个人專用工具費	元							12.82	
	剋絲鉗子 200 毫米	把	2.99					1	2.99	
	螺 絲 刀 150 毫米	把	1.14					1	1.44	
	电 工 刀	把	2.58					1	2.58	
	鉗 子 套	个	3.1					1	3.10	
	皮 帶	条	2.5					1	2.50	
	木 折 尺 1 米	个	0.21					1	0.21	

自动閉塞(电力)

順序 号	产 品 名 称	規 格	同类型原产品对照規格
1	負荷开关	仿苏 BHP-16(6 或10KV)	
2	貧油断路器	SNA-10	
3	戶内隔离开关	仿苏 PB型 $\begin{cases} 6/400 \\ 10/400 \end{cases}$	
4	操作机构	仿苏 ПР-2	
5	操作机构	仿苏 ПРБА-300	
6	操作机构	仿苏 ПРБА-550	
7	操作机构	仿苏 ПР-12	
8	熔断器	仿苏 ПК $\begin{cases} -3 \\ -6 \\ -10 \end{cases}$	
9	熔断器	仿苏 ПКТ-10	
10	避雷器	仿苏 РВП $\begin{cases} -3 \\ -6 \\ -10 \end{cases}$	
11	电力变压器	SJ-50/10	TM-
12	电压互感器	YDY $\begin{cases} -6 \\ -10 \end{cases}$	HOM-

續表

順序 号	产 品 名 称	規 格	同类型原产品对照規格
13	电压互感器	YSJW $\begin{cases} -6 \\ -10 \end{cases}$	НТМИ-
14	电流互感器	LGF10-0.5-5-400	ТПФ-
15	电流互感器	LGF10-3-5-400	ТПФ-
16	电流互感器	LGF10-0.5/3-5-400	ТПФ-
17	中间继电器	DZ-412	ЭП-41 Б
18	过电流继电器	GL-11/5	ИТ
19	过电压继电器	DJ-131/60C	ЭН
20	电阻器	FZ-2	БУ-67
21	万能密闭轉換开关	KФ-445569/ПІV-8	
22	万能密闭轉換开关	KФ-77/ПІV-8C	
23	交流电流表	1T1-A, 5A, 5/5	Э30型
24	电流电压表	1T1-V, $\begin{cases} 7200V & 6000/100 \\ 12000V & 10000/100 \end{cases}$	/Э30型
25	三相电力表	1D1-W $\begin{matrix} 127V \\ 7.5/5A \end{matrix}$	Д341型
26	三相功率因数表	1D1-Ф	Д342型

續表

順序 号	产 品 名 称	規 格	同类型原产品对照規格
27	三相三綫有功电度表	DS1 6000/100 10/5	ИТ型
28	三相無功电度表	DX1 6000/100 10/5	ИТР型
29	穿牆磁套管	ПНБ-10/400	
30	穿牆磁套管	ПНБ-6/400	
31	穿牆磁套管	ПБ-10/200	
32	穿牆磁套管	ПА-6/200	



中华人民共和国铁道部
铁路工程扩大结构单价表
第十册 (电力工程下册)
铁道部基本建设总局编
人民铁道出版社出版·发行
(北京市霞公府17号)

北京市书刊出版业营业许可证出字第 010 号

人民铁道出版社印刷厂印

书号1731 开本 $850 \times 1168 \frac{1}{2}$ 印张 $18 \frac{1}{2}$ 字数491千

1960年10月第1版

1960年10月第1版第1次印刷

印数 0,001—2,000 册

统一书号: 15043·1256 定价(7) 1.80 元